

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA
JAVNO NAROČILO:**

**IZDELAVA NADGRADENJ DVEH GASILSKIH VOZIL GVGP-2
ZA POTREBE PGD KRKAVČE IN PGD HRVATINI**

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede javno naročilo po odprtem postopku. Naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo o dobavi gasilskega vozila za posamezno društvo. Posamezna pogodba o dobavi vozila se sklene med tremi strankami in sicer med naročnikom (OGZ Koper), Prostovoljnim gasilskim društvom Krkavče oziroma Hrvatini, ki bosta plačnika in lastnika vozila, ter dobaviteljem (izbranim ponudnikom). Računi in zavarovanja posla (npr. finančna zavarovanja, prometna dovoljenja in ostala dokumentacija v zvezi z dobavljenim vozilom), se glasijo na posamezno Prostovoljno gasilsko društvo/PGD.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **izdelava nadgradenj dveh gasilskih vozil GVGP-2**, skladno s to razpisno dokumentacijo, po Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa. Izbrani izvajalec bo za naročnika v okviru pogodbe izdelal nadgradnjo dveh gasilskih vozil z oznako GVGP-2 po tipizaciji gasilskih vozil in v nadgradnjo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavilo PGD.

NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Cena ponudbe velja **fco naročnik**. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od roka za prejema ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse tako izločene ponudbe bodo kot nepravilne zavrnjene. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci. Ponudnik v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oz. del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

VSEBINA PONUDBE

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika;
2. izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci/izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci/Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem;
3. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;
4. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;

5. izpolnjen in podpisan obrazec ESPD;
6. potrdila iz kazenske evidence ali izpolnjena pooblastila za pridobitev teh potrdil v obrazcu Izjava;
7. tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno nadgradnjo ter tehnične rešitve zahtevanega vozila;
8. potrdilo S.BON-1;
9. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);
10. izpolnjen obrazec Reference (priloga 6) v zadostnem številu, glede na število predloženih referenc;
11. izjavo, da bo ponudnik izdal ustrezna finančna zavarovanja (vzorec je v prilogi 7); izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih in Izjava po 35. členu ZIntPK v prilogi 8a in 8b;
12. prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila in nadgradnje; ter druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokazujejo predloženo ponudbo.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljenе napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

JEZIK PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo – ki je lahko predložen v angleškem ali nemškem jeziku).

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložena v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezeni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne

odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

DODATNE INFORMACIJE

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila preko portala javnih naročil pri objavi obvestila o javnem naročilu.

PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljeno na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> do roka za prejem ponudb.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik v sistemu e-JN ponudbeni predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

Ponudnik v sistemu e-JN ponudbene obrazce naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf datoteki.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo eno uro po roku za prejem ponudb, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, samodejno prikaže podatke o ponudnikih, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

RAZLOGI ZA IZKJUČITEV:

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od primerov, navedenih v nadaljevanju. Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomošne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, oziroma če je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, *za vse gospodarske subjekte v ponudbi*
- izpolnjena Priloga 3 - pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vsak gospodarski subjekt v ponudbi in za vse osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred

pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti 2 v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan ponudbe **ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja** za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. Pristojni subjekt Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 2 ZJN-3, 75. člen, 2. odstavek. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-17 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev» *za vse gospodarske subjekte v ponudbi*. Ponudnik lahko predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo.

V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, in uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

5. Ponudnik je uvrščen v **evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije** (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, *za vse gospodarske subjekte v ponudbi*.

DRUGI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajatelj.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca ESPD.

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država,

v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi poddobavitelj.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko tudi predloži potrdilo FURS. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora izpolnjevanje tega pogoja izkazati z ustreznim enakovrednim dokazilom potrdilu FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

4. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo obrazca S.BON-1 ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. *(Potrdilo oz. izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.)*

5. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD.

6. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno gasilsko vozilo in vsa zahtevana oprema pa mora v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

7. Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb vsaj štirim različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil skupno vsaj 4 istovrstna vozila klasifikacije GVGP-2.

Če je bil naročnik prostovoljno gasilsko društvo, je moral ponudnik za izdelano vozilo prejeti pozitivno mnenje tehnične komisije GZS oz. (v primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih gasilskih vozil.

(V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo z boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem ali angleškem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik. V primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran, in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika.

8. Ponudnik bo ob prevzemu izdelanega vozila izvedel ustrezno šolanje na vozilu za uporabnike.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

9. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na lokaciji, ki je v območju Republike Slovenije.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

10. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA, sestavljena iz naslednjih meril:

**1. Najnižja cena ponujenega vozila z DDV
(najvišje možno število točk: 87 točk)**

Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:

$$T = C_n / C \times 87$$

T št. točk posameznega ponudnika

C_n najnižja ponudbena cena

C ponudbena cena posameznega ponudnika

2. Bonitetna ocena (najvišje število točk: 4 točke)

Če ponudnik razpolaga z bonitetno oceno SB4 ali boljše, prejme dodatne točke:

SB4, SB3 – 2 dodatni točki

SB2, SB1 – 4 dodatne točke

3. Referenca GZS (4 točke)

Če sta bili vsaj dve referenčni vozili dobavljeni za slovensko PGD in je bilo zanj pridobljeno mnenje Tehnične komisije GZS, ponudnik prejme dodatne 4 točke.

4. Tehnične lastnosti vozila (5 točk)

Ponudnik prejme dodatne točke, če ponuja kombinirano črpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku (ponudnik v obrazcu predračun in tehničnih specifikacijah navede znamko in tip črpalke).

FINANČNO ZAVAROVANJE

1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe PGD izročiti menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv in z oznako »brez protesta«, v višini 10 % pogodbene vrednosti, plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo PGD unovčilo, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti ne bo izpolnil skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji

krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da PGD po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila podaljša, bo moral ponudnik izročiti novo finančno zavarovanje z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila PGD izročiti menico, z oznako brez protesta ter plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, plačljivo na prvi poziv. Menica mora biti veljavna do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vso opremo. Brez izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505

Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

Predsednik OGZ KOPER

David Krmac

Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika
- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev
- priloga 1b: Izjava o nastopanju s podizvajalci
- priloga 2: obrazec Predračun
- priloga 3: obrazec Izjava
- priloga 4: Specifikacije za zahtevani vozili
- priloga 5: vzorec pogodbe
- priloga 6: obrazec Reference
- priloga 7: Vzorec menične izjave
- priloga 8a in 8b: Izjava o lastniških deležih in Izjava po 35. členu ZIntPK
- ESPD obrazec

Priloga 1

PODATKI PONUDNIKA

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopnik ponudnika:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Telefon:

Telefax:

E - mail:

Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti):

a) samostojno (*V tem primeru se izpolni priloga 1a*)

b) s podizvajalcem (*V tem primeru se priloga 1 izpolni tudi za vsakega podizvajalca, izpolni pa se tudi priloga 1b*)

c) skupno ponudbo v skupini izvajalcev (*V tem primeru se priloga 1 izpolni za vsakega partnerja izvajalca posebej ter označi, kateri je vodilni partner, ponudbi pa se priloži Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila*)

Priloga 1a

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

IZJAVA

ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z **nazivom Izdelava nadgradenj dveh gasilskih vozil GVGP-2** (naročnik OGZ KOPER) **ne bomo** nastopali s podizvajalcem.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Kraj in datum:

Priloga 1b

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

IZJAVA

o nastopanju s podizvajalci

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom **Izdelava nadgradenj dveh gasilskih vozil GVGP-2**, (naročnik OGZ KOPER) v _____% vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s _____ (število) **podizvajalci**, in sicer: _____

Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del):

Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča PGD za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).
3. Podizvajalec soglaša, da PGD namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu plačilu).

Priloga:

- Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblašćene osebe)
pooblašćene osebe)

PODIZVAJALEC:

(žig in podpis

Kraj in datum:

Kraj in datum:

Priloga 2

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

PREDRAČUN ŠT. _____

| | Vrednost v EUR |
|---|----------------|
| Izdelava dveh nadgradenj GVGP-2 brez DDV | |
| Vrednost vozila za PGD Hrvatini | |
| Vrednost vozila za PGD Krkavće | |
| Vrednost 5% DDV | |
| Vrednost 22% DDV | |
| Konćna cena | |

V ceno so zajeti vsi stroški dobave, cena je fiksna fco. naroćnik oz. PGD.

Ponudba vsebuje (*ustrezno obkrožit*):

Garancijska doba za izdelano nadgradnjo (minimum dve leti): _____.

Bonitetna ocena ponudnika: _____.

Referenca GZS:

Veljavnost ponudbe (minimum 60 dni): _____

(Navedeni podatek ponudnik vpiše tudi v obrazec izjava.)

Kraj in datum:

Žig:

Podpis

Priloga 3

IZJAVA*

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- 1 so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;
- 2 ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
- 3 v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- a. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
- b. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
- c. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
- d. Ponudnik na dan oddaje ponudbe izpolnjuje obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in sicer vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne sme znašati petdeset (50) EUR ali več. Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe.
- e. Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika,

izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).

f. Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.

g. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečeno stransko sankcijo izločitve iz postopkov javnega naročanja.

h. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

i. Ponujeni gasilski vozili v celoti ustrezata vsem tehničnim specifikacijam naročnika.

j. Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil vsaj toliko vozil, kot je zahtevano z referenčnim pogojem.

k. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelani vozili na območju Republike Slovenije.

m. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca:

V/na _____, dne _____

Ime in priimek:

Podpis in žig:

* Izjavo podpišejo ponudniki, ki nastopajo samostojno, ali vsi partnerji v skupnem nastopu.

V primeru, če gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi (samostojni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi ali podizvajalci) ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, morajo izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščen naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika OGZ KOPER) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: _____

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: _____

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE: _____

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE: _____

V/na _____, dne _____

Ime in priimek pooblaščenega osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe

_____ dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila (naročnik OGZ KOPER) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščenega za zastopanje: *(obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)*

EMŠO (obvezen podatek): _____

IME IN PRIIMEK: _____

DATUM ROJSTVA: _____

KRAJ ROJSTVA: _____

OBČINA ROJSTVA: _____

DRŽAVA ROJSTVA: _____

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) _____

(poštna številka _____ in

pošta) _____

DRŽAVLJANSTVO:

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE

GLASILO: _____

V/na _____, dne _____

Podpis:

Priloga 4

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA GVGP-2 – PGD KRKAVČE

Podvozje: UNIMOG U20 4x4 skupne nosilnosti 8,5t

1. Nadgradnja GVGP-2:

- Pomožna šasija je izdelana iz jeklenih pravokotnih cevi in krivljenih profilov, vroče cinkana, torzijsko odporna. Nadgradnja ni višja in širša od kabine vozila ter je sodobnega dizajna.
- Nadgradnja vozila se barva v rdečo barvo - RAL 3000
- Pomožni okvir je vroče cinkan in barvan.
- Spodnji del kabine in nadgradnje sta obrizgana z zaščitnim bitumenskim premazom
- Na vozilu so zaščiteni vsi vitalni deli podvozja: instalacije za gorivo, zavore, elektroinstalacija. Zaščita je izvedena tako, da se ohrani operativna sposobnost vozila.
- Nalepke – postavitve in oblika je dogovor ponudnika z naročnikom s smernicami društva.
- Napis za tlak v pnevmatikah (v barih) je nad vsemi kolesi.
- Za boljšo vidljivost v nočnem času se namesti kvalitetne odsevne trakove rumene barve v skladu s homologacijskimi zahtevami.
- Vse komande, stikala in pripomočki za vklop in izklop so označeni z napisi v slovenskem jeziku ter primerno osvetljeni. Nad predalniki z opremo so napisi v slovenskem jeziku ter na zabojih in policah številke zabojev (smiselno številčno označevanje, usklajeno z naročnikom v času izdelave nadgradnje).
- Končni izgled vozila ponudnik in naročnik uskladiata pred podpisom pogodbe. V manjši meri se ga lahko prilagodi v času izdelave nadgradnje z dovoljenjem naročnika.
- Nadgradnja je nameščena na pomožnem ogrodju in s pomočjo elastičnih strojnih elementov pritrjena na podvozje vozila, kar ji omogoča torzijsko odpornost na deformacije. Razmik med kabino in nadgradnjo nas bo zadosten, zaradi "dihanja" nadgradnje pri vožnji po zahtevnem terenu.
- Nosilna konstrukcija je izdelana iz alu profilov, povezanih v stabilno konstrukcijo, ter zaprta z aluminijasto pločevino.
- Nadgradnja ima obliko zaprtega tipa z 1+1 (L+D) AL roletami (RAL 7016 – antracitno sivem – Barlock system). Zadnji del nadgradnje je prav tako zaprt z AL roletom.
- Pregradne stene, police in predali so izdelani iz nerjaveče, lahke aluminijaste pločevine. Notranjost nadgradnje je oblečena v gladke plošče iz eloksiranega aluminija. Vse, kar je vijačeno, je zavarovano z varovalno matico. Vsi vijaki in drugi pritrdilni elementi so iz nerjaveče pločevine. Vsi zunanji robovi ter vogali

nadgradnje so zaokroženi v »radiusu« oz. stilu kabine (glede končne oblike nadgradnje se izbrani ponudnik posvetuje z naročnikom).

- Stopnice so oblečene z AL rebrasto eloksirano pločevino.
- Med kabino in nadgradnjo na levi strani se namesti klasičen-ročni- priklop za polnjenje akumulatorjev in zrak. Polnjenje akumulatorjev je omogočeno v poziciji glavnega stikala 0 in 1. Vzdrževalec oz. avtomatski polnilnik akumulatorjev je C tek).
- Na zadnjem delu vozila se namesti naletni odbijač v katerega lahko namestimo vlečni drog, luči ostanejo originalne, zaščitene proti mehanskim poškodbam, in nosilec registrske tablice. Po celotni dolžini odbijača se namesti protizdrsna podlaga za preprečitev zdrsa pri stopanju na odbijač.
- Sprednje luči se zaščitijo z mrežico proti mehanskim poškodbam
- Na zadnjem delu vozila je nameščena opozorilna tabla (rumeno-rdeča 2 kos) in odsevni trak.
- Na vogalih nadgradnje zadaj namesti 4 ročice za držanje. Tako da, v premeru da gasilca stojita zadaj na odbijaču se lahko držita
- Na vozilo se vgradi 10bar priklop za polnjenje pnevmatik na vozilu.
- Polepitev: kvalitetne nalepk, polepitev vozila je enaka polepitem vozil v društvu

Streha nadgradnje:

- Streha je iz rebraste, eloksirane Al pločevine, ki omogoča pohodnost strehe.
- Streha je vodotesna. Obrobljena je z zaščitno ograjo – grebenom, izvedena tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja vozila.
- Dostop do strehe nadgradnje je izveden po vgrajeni zložljivi AL lestvi na levem boku nadgradnje spredaj
- Na strehi nadgradnje je nameščen vodotesen aluminijast zaboj za hrambo gasilsko-reševalne opreme. Pokrov zaboja je pohoden in je v odprtem položaju podprt s plinskima amortizerjema, v zaprtem položaju pa zaprt z ustreznim zapiralom, ki onemogoča nehoteno odpiranje zaboja. Glede velikosti oz. dimenzij in postavitve zaboja se izbrani ponudnik posvetuje z naročnikom. Višina nameščenega zaboja ne presega zahtevane višine vozila. Ob odprtem pokrovu zaboja je v kabini vozila nameščen opozorilni optični signal za voznika.
- Streha je ustrezno osvetljena, da je omogočeno gibanje po njej tudi v nočnem času. Luči za osvetlitev strehe so vodotesne in zaščitene pred prahom in mehanskimi udarci (LED) z vklopom stikala na armaturni plošči črpalke in odprtju lestve.
- Na strehi nameščen nosilec za stikalno lestev.
- Na strehi se namesti dva potopna gambeta za pritrdjevanje rezervnega kolesa in 4-6 rinka za pritrdjevanje tovora. O postavitvi se izbrani ponudnik posvetuje z naročnikom.
- Na strehi je vgrajen reflektor, katerega se ročno dvigne (min višina 1m). Napeljava reflektorja vodi do agregata/inverterja. Ko je reflektor zložen je raven z tlemi in ne ovira hoje po strehi (vgrajen ima tudi senzor, ki opozarja voznika, da je reflektor dvignjen).

Prostor za opremo:

- Oprema v nadgradnji je smiselno razporejena (zaboji, pritrdišča, izvlečne stene ...) in je nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabna. Večja in težja oprema je nameščena čim nižje.
- Vsa pritrdišča za opremo so označena z ustreznimi grafičnimi simboli in napisi v slovenskem jeziku. Pritrdišča za namestitev različne opreme morajo zagotavljati varno pritrjevanje in hitro odstranjevanje.
- Notranjost nadgradnje je ustrezno osvetljena z LED lučmi. Ko odpremo vrata, se luči avtomatsko prižgejo, ko zapremo vrata, se luči avtomatsko ugasnejo.

Rezervoar za vodo:

- Izdelan je PVC plošč, kapacitete cca 2000 lit . Skupna masa vozila je lahko največ 95% največje dovoljene mase vozila, kjer upoštevamo tudi maso moštva (-5% je rezerva).
- Rezervoar je nameščen tako, da ustreza osnim obremenitvam in ne zmanjšujeta voznih lastnosti ter stabilnosti vozila med vožnjo - optimalno težišče (želja naročnika je, da je rezervoar nameščen na dnu nadgradnje, ločeno od rezervoarja za penilo na zadnjem delu vozila). Penilo je nameščeno v plastični kanister velikosti , kot zahteva tipizacija.
- Notranjost rezervoarja ima pregrade, ki preprečujejo valovanje vode.
- Polnjenje rezervoarja za vodo je na levi in desni strani premera 52mm (C priključek) vključno s slepo spojko, ki je varovana z verižico. Priklopa za polnjenje rezervoarja za vodo sta opremljena s protipovratnim zapornim ventilom in zaščitno mrežico proti vdoru smeti v rezervoar. Priklopa sta ustrezno označena z modro barvo RAL 5005 in napisom.
- Zračnik rezervoarja za vodo je izpeljan na spodnjo stran vozila, mimo kardana in šasije.
- Rezervoar ima možnost direktnega izpusta vode s krogličnim ventilom nameščenim zadaj na najnižji točki.
- Vse povezovalne cevi so izdelane iz nerjavečega materiala.
- Med rezervoarjem in črpalko, na lahko dostopnem mestu, je nameščen vodni filter, ki je pretoka primerne za vgrajeno črpalko in min premer navoja 2", zaščiten proti mehanskim poškodbam in visoko temperaturo, ki je enostavno snemljiv za čiščenje.
- Čiščenje in vzdrževanje rezervoarja je omogočeno skozi za to izdelano odprtino velikosti cca 450 mm.
- Med črpalko in rezervoarjem za vodo se pred vodnim filtrom namesti kroglični ventil.
- Elektronska nivokaza za vodo se namesti na komandni plošči črpalke.

Črpalka:

- Na dnu podvozja vozila je nameščena visokotlačna batna črpalka, v zadnjem delu vozila pa armaturna plošča s krmilnimi in nadzornimi elementi. Zmogljivost črpalke min 400l/min pri tlaku 60 bar (UDOR VX6 4121lit) oz opcijsko min 300l/min v kolikor 400 l/min ni mogoče vgraditi zaradi tehničnih zahtev.
- Nameščena je tako, da je dostopna v primeru potrebe servisiranja.
- Črpalka je gnana preko odgona iz menjalnika vozila.
- Ročni vklop črpalke (ročica/vzvod) je omogočen v kabini (stikalo) in na komandni plošči črpalke, pri delujočem motorju.
- Črpalka in pripadajoči cevni sistem (navijaki) imajo vgrajen sistem za popolno izpraznitev vode s komprimiranim zrakom (vzdrževanje, zimski čas...). Za prikaz delovanja črpalke je v kabini v sklopu kontrolne plošče nameščena opozorilna lučka rdeče barve.
- Armaturna plošča črpalke se namesti v zadnji del nadgradnje oziroma v dogovoru z naročnikom, opremljena je z ročnim regulatorjem tlaka, ročico za razbremenitev tlaka črpalke, manometrom, ventili navijakov, števcem delovnih ur, nivokazom za vodo, stikali za upravljanje z razsvetljavo (ločena stikala za vsak sklop razsvetljave: bočno zgoraj, bočno spodaj, zadaj) in osvetlitvijo + stikalo za reflektor na strehi.
- Vsi elementi morajo biti označeni z napisi v slovenskem jeziku. Armaturna plošča črpalke je ustrezno zaščitena proti vremenskim vplivom. Stikala z ustrezno IP zaščito za zunanjo namestitvev (ustrezna IP zaščita vseh stikal pred vodo in prahom, ki je omogočena brez ponjave).
- Mešalec penila na tlačnem izlivu – AWG, cev medmešalca je speljana do kanistra penila
- Optični nivokaz levo in desno

Navijaki:

- Na levi in desni strani zadaj zgoraj bočno sta nameščena navijaka z VT cevjo dolžine 150 m, premera 16 mm(lahka VT cev). Na sredini zadaj zgoraj pa 1x navijak fi 25-60m (lahka visokotlačna cev) z H spojko + ročnik (zagotovi naročnik).
- Navijanje navijakov je hidravlično z zavoro, z regulatorjem moči in hitrosti, enostavna izvedba. Ročica za navijanje je na ustreznem dostopnem mestu poleg navijaka. Pozicije ročice: prosto odvijanje, avtomatsko odvijanje, navijanje.
- VT cevi so na navijak pritrjeni s hitrimi Inox bajonetnimi VT spojkami, tako, da je omogočen hiter odklop cevi iz bobna. (zagotovi naročnik)
- Navijaki imajo ustrezen sistem za odvijanje cevi (valjčki zgoraj, spodaj, levo, desno) in s tem zaščito nadgradnje pred poškodbami s cevjo.
- Navijaki morajo imeti zavoro za preprečitev samodejnega odvijanja med vožnjo in pri delovanju.
- Pod navijaki se namesti lovilna korita z odtokom.
- Namesti se tudi D izliv po tipizaciji

Vejna/cevna zaščita:

- Vozilo ima na kabini in nadgradnji vozila vejno zaščito. Prav tako ima vejno zaščito tudi na sprednjem delu odbijača, ki služi za zaščito pred udarci vej dreves, pri vožnji po zaraščenem terenu.
- Zaščita je izdelana iz INOX cevi premera med 40 in 50 mm, antracit barve grobe strukture.
- Cevna zaščita se prilagaja linijam kabine in nadgradnje in je izpeljana po robovih.
- Cevi se ne dotikajo nadgradnje in kabine vozila ter ne ovirajo možnosti dostopa do motorja in funkcionalnosti vozila.

Kabina vozila:

- Kabina se barva v rdečo bravo – RAL 3000
- Upravljanje z elektroopremo vozila in kontrolo posameznih vgrajenih sistemov vozila je iz kabine s pomočjo stikal in nadzorno / kontrolne konzole. Sistem mora tako omogočati vklop modrih luči in zvočnih opozorilnih signalov, osvetlitev okolice levo in desno, zgoraj in spodaj, osvetlitev okolice zadaj in spredaj ter druge kontrole, ki so nameščene na sredinski konzoli med prednjima sedežema. Bočno in zadnjo razsvetljavo je mogoče vklopiti tudi na krmilni plošči črpalke. Besedilne oznake/napisi morajo biti v slovenskem jeziku. Vedno, ko vklopimo modre luči, se vklopijo vse modre luči na vozilu. S posebno tipko lahko izklopimo samo zadnje, samo prednje ali oboje modre luči (npr. vožnja v konvoju), npr. Emitter KMP modul
- Kamera z mikrofonom in zvočnikom za vzvratno vožnjo integrirana v upravljalno konzolo,
- Vgradi se Motorola DM 4601 ali podobno z dodatnim zvočnikom in mikrofonom nameščeno pri črpalki (dostavi naročnik)
- V kabini se uredi priklop za ročno radijsko postajo in svetilko ter nosilec za tablico,
- Vgraditi priklopa za polnjenje tablice in mobilnega telefona

Osvetlitev in signalizacija vozila:

- Opozorilno signalizacijo sestavljajo dve modri LED bliskavici na strehi kabine (okrogle nizke), spredaj v maski 2x bela in 2x modra bliskavka ter zadaj v skladu s tipizacijo.
- Elektronski ojačevalnik za vgrajeno sireno oz. zvočnik je priznanega evropskega proizvajalca, zvočnik pa ustrezno nameščen za dobro slišnost. Omogoča tudi govor iz kabine.
- Delovna osvetlitev okolice vozila se napaja iz električnega sistema vozila, delovna osvetlitev (bočno zgoraj in spodaj ter zadaj) se avtomatsko vklopi ob premiku menjalnika v vzvratno prestavo. Takrat se avtomatsko vklopi tudi piskač. Prav tako je omogočen ročni vklop delovne razsvetljave iz voznikove kabine in zadaj pri črpalki (posebej stikalo za bočno razsvetljavo zgoraj in spodaj ter razsvetljavo zadaj). Na nadzornem sistemu mora biti nedvoumno prikazano opozorilo, kdaj so luči prižgane.
- Delovna osvetlitev okolice sestavljajo 4 x LED širokokotnih reflektorjev (2+2)

- Nad vetrobranskim steklom vozila je nameščen LED bar reflektor , v zadnjem delu nadgradnje pa sta nameščena 2 reflektorja
- Vsa razsvetljava na vozilu je postavljena tako, da je čim manj izpostavljena udarcem vej.
- Na zadnjem zgornjem levem in desnem vogalu nadgradnje so nameščene dodatne pozicijske luči, smerniki in zavorne luči.
- Vsa elektro oprema in signalne naprave so izvedene v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.
- Vsa električna napeljava nadgradnje ima svojo elektro omarico z glavnim stikalom, ki odklopi elektriko v nadgradnji.

Vitel

- V sprednji branik se vgradi hidravlični vitel DWHI 18000 HD-8165 kg, gnan z hidravliko vozila. Vitel je opremljen s sintetično vrvjo.
- Na zadnjem delu vozila se vgradi priklop ter elektro inštalacija za avtomobilsko prikolico .

Predvidena razporeditev opreme, ki se lahko spremeni v dogovoru med naročnikom in izvajalcem, v okviru, ki ne vpliva na ceno.

- DESNI BOK
 - Izvlečna stena (komplet prve pomoči, motorna žaga, kanister goriva in olja, hidrantni nastavek za podzemni hidrant, hidrantni ključ na podzemni hidrant, hidrantni ključ za nadzemni hidrant, mačeta, škarje za železo, gasilska sekira, kovček z orodjem, v zaboju protivrezne hlače, triopan.
 - Dva izvlečna pritrdišča za IDA komplet
- LEVI BOK
 - 2kos baterijska reflektorja
 - Agregat (3-4 kw)
 - Potopna črpalka, ki bo ustrezala moči agregata (dogovor z naročnikom)
 - Nahrbtnik mediteran 2x
 - Električni podaljšek
 - Cevi za potopno črpalko
 - izpihovalnik
- ZADAJ
 - Nosilec za prehodne spojke (po tipizaciji)
 - Kanistri za penilo
- BOKS NA STREHI
 - Lopata, kramp, sekira, gasilke metla

Elektro inštalacija

- vsi komponenti in naprave morajo biti certificirani za slovensko tržišče z oznakami
ECE homologacijo (E-oznaka)

EMC certifikat (UNECE R1)

CE oznako

- vsaka komponenta katera je vgrajena mora biti označena v električni shemi z slikami vgradnje in slikami lokacije vgradnje
- priložene morajo biti vse podrobne električne sheme nadgraditelja
- vse varovalke releji morajo biti fizično označeni in razvidni v električnih shemah
- elektro instalacija (+ in +15) morajo biti dodatno izolirani z pvc cevjo ali rebrasto cevjo
- vsi preboji morajo biti zaključeni z uvodnicami in vodoneprepustni
- opis vodnikov (barve ali številke) morajo niti označene na električni shemi
- varovalke za varovanje elementov morajo biti avtomatske
- minimalni preseki kablov glede na porabnike mora biti:

| Tok (A) | Moč (W) pri 24 V | Dolžina do 2 m | Dolžina do 4 m | Dolžina do 6 m |
|---------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5 A | 120 W | 0,5 mm ² | 0,75 mm ² | 1,0 mm ² |
| 10 A | 240 W | 0,75 mm ² | 1,0 mm ² | 1,5 mm ² |
| 15 A | 360 W | 1,0 mm ² | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² |
| 20 A | 480 W | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² | 4,0 mm ² |
| 30 A | 720 W | 2,5 mm ² | 4,0 mm ² | 6,0 mm ² |
| 40 A | 960 W | 4,0 mm ² | 6,0 mm ² | 10 mm ² |
| 50 A | 1.200 W | 6,0 mm ² | 10 mm ² | 16 mm ² |
| 70 A | 1.680 W | 10 mm ² | 16 mm ² | 25 mm ² |
| 100 A | 2.400 W | 16 mm ² | 25 mm ² | 35 mm ² |
| 150 A | 3.600 W | 25 mm ² | 35 mm ² | 50 mm ² |
| 200 A | 4.800 W | 35 mm ² | 50 mm ² | 70 mm ² |

- priložena mora biti vsa dokumentacija vgrajenih komponent in slike vseh instalacij ter njihove lokacije in lokacije konektorjev, kateri morajo biti vpisani po številkah v električni shemi.

Vozilo mora biti dobavljeno najkasneje 15.12.2027

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA GVGP-2 – PGD HRVATINI

Podvozje: UNIMOG U20 4x4 skupne nosilnosti 8,5t

Nadgradnja GVGP-2:

- Pomožna šasija je izdelana iz jeklenih pravokotnih cevi in krivljenih profilov, vroče cinkana, torzijsko odporna. Nadgradnja ni višja in širša od kabine vozila ter je sodobnega dizajna.
- Nadgradnja vozila se barva v rdečo barvo - RAL 3000
- Pomožni okvir je vroče cinkan in barvan.
- Spodnji del kabine in nadgradnje sta obrizgana z zaščitnim bitumenskim premazom
- Na vozilu so zaščiteni vsi vitalni deli podvozja: instalacije za gorivo, zavore, elektroinstalacija. Zaščita je izvedena tako, da se ohrani operativna sposobnost vozila.
- Nalepke – postavitev in oblika je dogovor ponudnika z naročnikom s smernicami društva.
- Napis za tlak v pnevmatikah (v barih) je nad vsemi kolesi.
- Za boljšo vidljivost v nočnem času se namesti kvalitetne odsevne trakove rumene barve v skladu s homologacijskimi zahtevami.
- Vse komande, stikala in pripomočki za vklop in izklop so označeni z napisi v slovenskem jeziku ter primerno osvetljeni. Nad predalniki z opremo so napisi v slovenskem jeziku ter na zabojih in policah številke zabojev (smiselno številčno označevanje, usklajeno z naročnikom v času izdelave nadgradnje).
- Končni izgled vozila ponudnik in naročnik uskladita pred podpisom pogodbe. V manjši meri se ga lahko prilagodi v času izdelave nadgradnje z dovoljenjem naročnika.
- Nadgradnja je nameščena na pomožnem ogrodju in s pomočjo elastičnih strojnih elementov pritrjena na podvozje vozila, kar ji omogoča torzijsko odpornost na deformacije. Razmik med kabino in nadgradnjo nas bo zadosten, zaradi "dihanja" nadgradnje pri vožnji po zahtevnem terenu
- Nosilna konstrukcija je izdelana iz alu profilov, povezanih v stabilno konstrukcijo, ter zaprta z aluminijsko pločevino.
- Nadgradnja ima obliko zaprtega tipa z 1+1 (L+D) AL roletami (RAL 7016 – antracitno sivem – Barlock system). Zadnji del nadgradnje je prav tako zaprt z AL roletom.

- Pregradne stene, police in predali so izdelani iz nerjaveče, lahke aluminijaste pločevine. Notranjost nadgradnje je oblečena v gladke plošče iz eloksiranega aluminija. Vse, kar je vijáčeno, je zavarovano z varovalno matico. Vsi vijaki in drugi pritrdilni elementi so iz nerjaveče pločevine. Vsi zunanji robovi ter vogali nadgradnje so zaokroženi v »radiusu« oz. stilu kabine (glede končne oblike nadgradnje se izbrani ponudnik posvetuje z naročnikom).
- Stopnice so oblečene z AL rebrasto eloksirano pločevino.
- Med kabino in nadgradnjo na levi strani se namesti klasičen-ročni- priklp za polnjenje akumulatorjev in zrak. Polnjenje akumulatorjev je omogočeno v poziciji glavnega stikala 0 in 1. Vzdrževalec oz. avtomatski polnilnik akumulatorjev je C tek).
- Na zadnjem delu vozila se namesti naletni odbijač v katerega lahko namestimo vlečni drog, luči ostanejo originalne, zaščitene proti mehanskim poškodbam, in nosilec registrske tablice. Po celotni dolžini odbijača se namesti protizdrsna podlaga za preprečitev zdrsa pri stopanju na odbijač.
- Sprednje luči se zaščitijo z mrežico proti mehanskim poškodbam
- Na zadnjem delu vozila je nameščena opozorilna tabla (rumeno-rdeča 2 kos) in odsevni trak.
- Na vogalih nadgradnje zadaj namesti 4 ročice za držanje. Tako da, v premeru da gasilca stojita zadaj na odbijaču se lahko držita
- Na vozilo se vgradi 10bar priklp za polnjenje pnevmatik na vozilu.
- Polepitev: kvalitetne nalepk, polepitev vozila je enaka polepitem vozil v društvu

Streha nadgradnje:

- Streha je iz rebraste, eloksirane AL pločevine, ki omogoča pohodnost strehe.
- Streha je vodotesna. Obrobljena je z zaščitno ograjo – grebenom, izvedena tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja vozila.
- Dostop do strehe nadgradnje je izveden po vgrajeni zložljivi AL lestvi na levem boku nadgradnje spredaj
- Na strehi nadgradnje je nameščen vodotesen aluminijast zaboj za hrambo gasilsko-reševalne opreme. Pokrov zaboja je pohoden in je v odprtem položaju podprt s plinskima amortizerjema, v zaprtem položaju pa zaprt z ustreznim zapiralom, ki onemogoča nehoteno odpiranje zaboja. Glede velikosti oz. dimenzij in postavitve zaboja se izbrani ponudnik posvetuje z naročnikom. Višina nameščenega zaboja ne presega zahtevane višine vozila. Ob odprtem pokrovu zaboja je v kabini vozila nameščen opozorilni optični signal za voznika.
- Streha je ustrezno osvetljena, da je omogočeno gibanje po njej tudi v nočnem času. Luči za osvetlitev strehe so vodotesne in zaščitene pred prahom in mehanskimi udarci (LED) z vklopom stikala na armaturni plošči črpalke in odprtju lestve.
- Na strehi nameščen nosilec za multifunkcijsko lestev.
- Na strehi se namesti visoko tlačni H priklp z ventilom.

- Na strehi se namesti dva potopna gambeta za pritrjevanje rezervnega kolesa in 4-6 rink za pritrjevanje tovora. O postavitvi se izbrani ponudnik posvetuje z naročnikom

Prostor za opremo:

- Oprema v nadgradnji je smiselno razporejena (zaboji, pritrdišča, izvlečne stene ...) in je nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabna. Večja in težja oprema je nameščena čim nižje.
- Vsa pritrdišča za opremo so označena z ustreznimi grafičnimi simboli in napisi v slovenskem jeziku. Pritrdišča za namestitve različne opreme morajo zagotavljati varno pritrjevanje in hitro odstranjevanje.
- Notranjost nadgradnje je ustrezno osvetljena z LED lučmi. Ko odpremo vrata, se luči avtomatsko prižgejo, ko zapremo vrata, se luči avtomatsko ugasnejo.
- V zadnjem delu desnega boksa se namesti higienski set in kolut za zrak

Rezervoar za vodo:

- Izdelan je PVC plošč, kapacitete cca 2000 lit . Skupna masa vozila je lahko največ 95% največje dovoljene mase vozila, kjer upoštevamo tudi maso moštva (-5% je rezerva).
- Rezervoar je nameščen tako, da ustreza osnim obremenitvam in ne zmanjšujeta voznih lastnosti ter stabilnosti vozila med vožnjo - optimalno težišče (želja naročnika je, da je rezervoar nameščen na dnu nadgradnje, ločeno od rezervoarja za penilo na zadnjem delu vozila). Penilo je nameščeno v plastični kanister velikosti, kot zahteva tipizacija.
- Notranjost rezervoarja ima pregrade, ki preprečujejo valovanje vode.
- Polnjenje rezervoarja za vodo je na levi in desni strani premera 52mm (C priključek) vključno s slepo spojko, ki je varovana z verižico. Priklopa za polnjenje rezervoarja za vodo sta opremljena s protipovratnim zapornim ventilom in zaščitno mrežico proti vdoru smeti v rezervoar. Priklopa sta ustrezno označena z modro barvo RAL 5005 in napisom.
- Zračnik rezervoarja za vodo je izpeljan na spodnjo stran vozila, mimo kardana in šasije.
- Rezervoar ima možnost direktnega izpusta vode s krogličnim ventilom nameščenim zadaj na najnižji točki.
- Vse povezovalne cevi so izdelane iz nerjavečega materiala.
- Med rezervoarjem in črpalko, na lahko dostopnem mestu, je nameščen vodni filter, ki je pretoka primerne za vgrajeno črpalko in min premer navoja 2", zaščiten proti mehanskim poškodbam in visoko temperaturo, ki je enostavno snemljiv za čiščenje.
- Čiščenje in vzdrževanje rezervoarja je omogočeno skozi za to izdelano odprtino velikosti cca 450 mm.
- Med črpalko in rezervoarjem za vodo se pred vodnim filtrom namesti kroglični ventil.
- Elektronska nivokaza za vodo se namesti na komandni plošči črpalke.

Črpalka:

- Na dnu podvozja vozila je nameščena visokotlačna batna črpalka, v zadnjem delu vozila pa armaturna plošča s krmilnimi in nadzornimi elementi. Zmogljivost črpalke min 400l/min pri tlaku 60 bar (UDOR VX6 4121lit) oz opcijsko min 300l/min v kolikor 400 l/min ni mogoče vgraditi zaradi tehničnih zahtev.
- Nameščena je tako, da je dostopna v primeru potrebe servisiranja.
- Črpalka je gnana preko odgona iz menjalnika vozila.
- Ročni vklop črpalke (ročica / vzvod) je omogočen v kabini (stikalo) in na komandni plošči črpalke, pri delujočem motorju.
- Črpalka in pripadajoči cevni sistem (navijaki) imajo vgrajen sistem za popolno izpraznitev vode s komprimiranim zrakom (vzdrževanje, zimski čas...). Za prikaz delovanja črpalke je v kabini v sklopu kontrolne plošče nameščena opozorilna lučka rdeče barve.
- Armaturna plošča črpalke se namesti v zadnji del nadgradnje oziroma v dogovoru z naročnikom, opremljena je z ročnim regulatorjem tlaka, ročico za razbremenitev tlaka črpalke, manometrom, ventili navijakov, števcem delovnih ur, nivokazom za vodo, stikali za upravljanje z razsvetljavo (ločena stikala za vsak sklop razsvetljave: bočno zgoraj, bočno spodaj, zadaj) in osvetlitvijo.
- Vsi elementi morajo biti označeni z napisi v slovenskem jeziku. Armaturna plošča črpalke je ustrezno zaščitena proti vremenskim vplivom. Stikala z ustrezno IP zaščito za zunanjo namestitvev (ustrezna IP zaščita vseh stikal pred vodo in prahom, ki je omogočena brez ponjave).
- Mešalec penila na tlačnem izlivu – AWG, cev medmešalca je speljana do kanistra penila
- Optični nivokaz levo in desno

Navijaki:

- Na levi in desni strani zadaj zgoraj sta nameščena navijaka z VT cevjo dolžine 150 m, premera 16 in 19 mm (lahka VT cev). Na sredini zadaj pa 1x navijak fi 25-60m (lahka visokotlačna cev) z H spojko + ročnik (zagotovi naročnik).
- Navijanje navijakov je hidravlično z zavoro, z regulatorjem moči in hitrosti, enostavna izvedba. Ročica za navijanje je na ustreznem dostopnem mestu poleg navijaka. Pozicije ročice: prosto odvijanje, avtomatsko odvijanje, navijanje.
- VT cevi so na navijak pritrjeni s hitrimi Inox bajonetnimi VT spojkami, tako, da je omogočen hiter odklop cevi iz bobna. (zagotovi naročnik)
- Navijaki imajo ustrezen sistem za odvijanje cevi (valjčki zgoraj, spodaj, levo, desno) in s tem zaščito nadgradnje pred poškodbami s cevjo.
- Navijaki morajo imeti zavoro za preprečitev samodejnega odvijanja med vožnjo in pri delovanju.
- Pod navijaki se namesti lovilna korita z odtokom.
- Namesti se tudi D izliv po tipizaciji

Vejna/cevna zaščita:

- Vozilo ima na kabini in nadgradnji vozila vejno zaščito. Prav tako ima vejno zaščito tudi na sprednjem delu odbijača, ki služi za zaščito pred udarci vej dreves, pri vožnji po zaraščenem terenu.
- Zaščita je izdelana iz INOX cevi premera med 40 in 50 mm, antracit barve grobe strukture.
- Cevna zaščita se prilagaja linijam kabine in nadgradnje in je izpeljana po robovih.
- Cevi se ne dotikajo nadgradnje in kabine vozila ter ne ovirajo možnosti dostopa do motorja in funkcionalnosti vozila.

Kabina vozila:

- Kabina se barva v rdečo bravo – RAL 3000
- Upravljanje z elektroopremo vozila in kontrolo posameznih vgrajenih sistemov vozila je iz kabine s pomočjo stikal in nadzorno / kontrolne konzole. Sistem mora tako omogočati vklop modrih luči in zvočnih opozorilnih signalov, osvetlitev okolice levo in desno, zgoraj in spodaj, osvetlitev okolice zadaj in spredaj ter druge kontrole, ki so nameščene na sredinski konzoli med prednjima sedežema. Bočno in zadnjo razsvetljavo je mogoče vklopiti tudi na krmilni plošči črpalke. Besedilne oznake/napisi morajo biti v slovenskem jeziku. Vedno, ko vklopimo modre luči, se vklopijo vse modre luči na vozilu. S posebno tipko lahko izklopimo samo zadnje, samo prednje ali oboje modre luči (npr. vožnja v konvoju), kot npr. Emitter KMP modul
- Kamera z mikrofonom in zvočnikom za vzvratno vožnjo integrirana v upravljalno konzolo,
- Vgradi se Motorola DM 4601 ali podobno z dodatnim zvočnikom in mikrofonom nameščeno pri črpalci (dostavi naročnik)
- V kabini se uredi priklop za ročno radijsko postajo in svetilko ter nosilec za tablico,
- Vgraditi priklopa za polnjenje tablice in mobilnega telefona

VT pralno polivalni sistem

- Sistem za pranje cestišča je vgrajen pod sprednjim branikom vozila in ima štiri VT šobe z možnostjo nagiba in vrtenja, na vsako šobo ročni zaporni ventil
- Upravljanje sistema je komplet iz kabine.
- Odpiranje vode iz cisterne v črpalko in iz črpalke do šob omogočajo el. pnevmatski ventili.
- Sistem je možno izprazniti in izpihati.
- Vse cevi so iz nerjavečega materiala.

Osvetlitev in signalizacija vozila:

- Opozorilno signalizacijo sestavljajo dve modri LED bliskavici na strehi kabine (okrogle nizke), spredaj v maski 2x bela in 2x modra bliskavka ter zadaj v skladu s tipizacijo.
- Na vozilu je nameščen par zračnih siren. Če se namesti na izpostavljenem delu se ju zaščiti.
- Delovna osvetlitev okolice vozila se napaja iz električnega sistema vozila, delovna osvetlitev (bočno zgoraj in spodaj ter zadaj) se avtomatsko vklopi ob premiku menjalnika v vzvratno prestavo. Takrat se avtomatsko vklopi tudi piskač. Prav tako je omogočen ročni vklop delovne razsvetljave iz voznikove kabine in zadaj pri črpalki (posebej stikalo za bočno razsvetljavo zgoraj in spodaj ter razsvetljavo zadaj). Na nadzornem sistemu mora biti nedvoumno prikazano opozorilo, kdaj so luči prižgane.
- Delovna osvetlitev okolice sestavljajo 4 x LED širokokotnih reflektorjev (2+2)
- Nad vetrobranskim steklom vozila je nameščen LED bar reflektor , v zadnjem delu nadgradnje pa sta nameščena 2 reflektorja
- Vsa razsvetljava na vozilu je postavljena tako, da je čim manj izpostavljena udarcem vej.
- Na zadnjem zgornjem levem in desnem vogalu nadgradnje so nameščene dodatne pozicijske luči, smerniki in zavorne luči.
- Vsa elektro oprema in signalne naprave so izvedene v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.
- Vsa električna napeljava nadgradnje ima svojo elektro omarico z glavnim stikalom, ki odklopi elektriko v nadgradnji.

Vitel

- V sprednji branik se vgradi hidravlični vitel DWHI 18000 HD-8165 kg ali enakovredno, gnan z hidravliko vozila. Vitel je opremljen s sintetično vrvjo.
- Na zadnjem delu vozila se vgradi priklop ter elektroinštalacija za avtomobilsko prikolico .
- Na zadnjem delu se vgradi priklop za kamjonsko prikolico

Predvidena razporeditev opreme , ki se lahko spremeni v dogovoru med naročnikom in izvajalcem v obsegu, ki ne vpliva na ceno.

Levi boks

- Navijak fi 19mm 150m (lahka VT cev)
- Izvlečeni predal: mačeta, škarje za železo, gasilska sikira, hidrantni nastavek, hidrantni ključ.
- V zaboji protivrezne hlače, gozdarska čelada, motorna žaga kovček orodja. Izpihovalnik.
- 2 baterijska reflektorja, gasilska reševalna vrv, kanister goriva, 2 trijopana

Deni boks

- Navijak fi 16mm 150

- Hladilnik za pijačo, večnamenski prostor pritrdilni trakovi za 2 dihalca
- Hidravlična potopna črpalka
- Torba prve pomoči

Boks na strehi

- Lopata, kramp, sekira, gasilske metle, 2 nahrbtnika 8 kos D cevi.

Zadaj

- Navijak fi 26mm (lahka VT cev) H priklop za turbo ročnik (zagotovi naročnik)
- Nosilci za prehodnje spojke DnaC, C naD (po tipizaciji)

Elektro inštalacija

- vsi komponenti in naprave morajo biti certificirani za slovensko tržišče z oznakami
ECE homologacijo (E-oznaka)
EMC certifikat (UNECE R1)
CE oznako
- vsaka komponenta katera je vgrajena mora biti označena v električni shemi z slikami vgradnje in slikami lokacije vgradnje
- priložene morajo biti vse podrobne električne sheme nadgraditelja
- vse varovalke releji morajo biti fizično označeni in razvidni v električnih shemah
- elektro instalacija (+ in +15) morajo biti dodatno izolirani z pvc cevjo ali rebrasto cevjo
- vsi preboji morajo biti zaključeni z uvodnicami in vodoneprepustni
- opis vodnikov (barve ali številke) morajo niti označene na električni shemi
- varovalke za varovanje elementov morajo biti avtomatske
- minimalni preseki kablov glede na porabnike mora biti:

| Tok (A) | Moč (W) pri 24 V | Dolžina do 2 m | Dolžina do 4 m | Dolžina do 6 m |
|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5 A | 120 W | 0,5 mm ² | 0,75 mm ² | 1,0 mm ² |
| 10 A | 240 W | 0,75 mm ² | 1,0 mm ² | 1,5 mm ² |
| 15 A | 360 W | 1,0 mm ² | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² |
| 20 A | 480 W | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² | 4,0 mm ² |
| 30 A | 720 W | 2,5 mm ² | 4,0 mm ² | 6,0 mm ² |

| Tok (A) | Moč (W) pri 24 V | Dolžina do 2 m | Dolžina do 4 m | Dolžina do 6 m |
|---------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 40 A | 960 W | 4,0 mm ² | 6,0 mm ² | 10 mm ² |
| 50 A | 1.200 W | 6,0 mm ² | 10 mm ² | 16 mm ² |
| 70 A | 1.680 W | 10 mm ² | 16 mm ² | 25 mm ² |
| 100 A | 2.400 W | 16 mm ² | 25 mm ² | 35 mm ² |
| 150 A | 3.600 W | 25 mm ² | 35 mm ² | 50 mm ² |
| 200 A | 4.800 W | 35 mm ² | 50 mm ² | 70 mm ² |

- priložena mora biti vsa dokumentacija vgrajenih komponent in slike vseh instalacij ter njihove lokacije in lokacije konektorjev, kateri morajo biti vpisani po številkah v električni shemi.

Vozilo mora biti dobavljeno najkasneje 15.07.2027

Priloga 5

VZOREC POGODBE

OBALNA GASILSKA ZVEZA KOPER

Davčna št.: 74632507

Matična št.: 5062187000

ki jo zastopa predsednik David Krmac

in

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

Davčna št.:

Matična št.:

ki ga zastopa predsednik društva

(v nadaljevanju naročnik)

In

Davčna št.: _____

Matična št.: _____

TRR: _____

ki ga zastopa direktor _____

(v nadaljevanju dobavitelj/izvajalec).

sklepajo naslednjo

POGODBO O IZDELAVI NADGRADNJE GASILSKEGA VOZILA GVGP-2

1. člen

PODLAGA POGODBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je OGZ KOPER po pooblastilu naročnika izvedla postopek javnega naročila za izdelavo nadgradnje gasilskega vozila GVGP-2 in dne _____ objavila javno naročilo z oznako _____,
- je bil v postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec z odločitvijo z dne _____ ;
- bo na podlagi te pogodbe lastnik vozila postalo PGD, in sicer po plačilu celotne

pogodbene vrednosti,

- je razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, izdelana na podlagi te razpisne dokumentacije, sestavni del pogodbe.

2. člen

PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo:

- na podvozju, ki mu ga bo dostavilo PGD, izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo GVGP-2,
- v nadgradnjo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavilo PGD, zanjo pa v nadgradnji izdelal pritrdišča.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela in opremo.

3. člen

POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. _____ z dne _____ znaša _____ EUR brez DDV (z besedo: _____ EUR in ____/100)

DDV (5%): _____ EUR

pogodbeni znesek (z DDV): _____ EUR.

Pogodbena vrednost je podana DDP naročnika (Incoterms 2000 - Delivery Duty Paid) in vključuje vse davke in prispevke.

DDV se obračuna po veljavni davčni stopnji v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

4. člen

PLAČILNI POGOJI

Pogodbene stranke se dogovorijo, da bo naročnik pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena poravnal najkasneje 40 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se izda na podlagi končnega prevzemnega zapisnika. Prevzemni zapisnik podpišeta obe stranki. Plačilni rok ne začne teči pred prejetjem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo.

V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, plačnik pa je dolžan plačati

zakonske zamudne obresti.

5. člen

IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci:

_____,
_____.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naročniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)

6. člen

MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik se obvezuje:

- da bo izvajalcu pravočasno dostavil podvozje in opremo, in sicer 3 delovne dni po pozivu izvajalca,
- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca;
- pravočasno poravnati plačilne obveznosti iz pogodbe.

Izvajalec se obvezuje:

- v roku 8 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo nadgradnje gasilskega vozila;
- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;
- sodelovati z naročnikom v času izvedbe del;

- pooblaščenim predstavnikom naročnika omogočiti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu - nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi naročnika (naročnik ima pravico do 5 obiskov v času izdelave nadgradnje) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb naročnika, spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim obsegom del in podobno, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik naročnika in izvajalca.;
- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;
- na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

7. člen

IZDELAVA NADGRADNJE GASILSKEGA VOZILA

Izvajalec bo naročniku izdelal gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe, najkasneje

8. člen

PREVZEM

Izvajalec mora pred predajo vozila naročniku pridobiti pozitivno mnenje Komisije za pregled gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana za izdelano nadgradnjo, drugostopenjsko homologacijo vozila, ter opraviti tehnični pregled pri pooblaščen organizaciji za tehnične preglede vozil.

Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi obvestiti najprej po telefonu, nato pa pisno ali preko e-pošte vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dni. Naročnik blaga, ki ni bilo najavljeno, ni dolžan sprejeti.

Prevzem vozila se opravi pri izvajalcu. Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišejo pooblaščenki vseh pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.

Izvajalec mora ob prevzemu naročniku izročiti še:

- pravilno izpolnjeno dobavnico;
- vse tovarne liste od odpravnega do namembnega kraja;
- predpisana potrdila testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;
- podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;
- ter druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah;

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

V primeru ugotovljenih napak, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen

v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.

Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu oz. izdelani nadgradnji in če se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljšanje tega roka, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če naročnik v roku ne prevzame izdelanega vozila, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo, če najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

Naročnik mora reklamacije v zvezi z dobavljenim gasilskim vozilom posredovati izvajalcu takoj, ko ugotovi, da izdelano gasilsko vozilo ni v skladu z naročenim, in to ni bilo ugotovljeno ob prevzemu.

9. člen

ŠOLANJE

Izvajalec je dolžan izvesti šolanje za naročnika o upravljanju in vzdrževanju izdelanega vozila, nadgradnje in opreme, ki je vgrajena v nadgradnjo. Šolanje 5 oseb se izvede ob prevzemu. Stroški usposabljanja so vključeni v pogodbeno vrednost.

10. člen

POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10 % od pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

11. člen

VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oz. so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno

obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

12. člen

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih ter pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu.

Če se v tem roku pri kateremkoli kosu izdelane nadgradnje oz. dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetá odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. O skriti napaki naročnik izvajalca obvesti v 8 dneh od dneva, ko je napako opazil.

Za izdelano nadgradnjo GVGP-2 daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje _____ (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

13. člen

FINANČNO ZAVAROVANJE

V roku 8 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila naročniku izvajalec izroči finančno zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano vozilo. Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za začetek teka plačilnega roka.

14. člen

SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 15 let od dobave izdelanega vozila. Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji _____.

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 5 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki.

Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti _____, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

15. člen

POOBLAŠČENE OSEBE

Pooblaščen osebe za podajanje informacij in navodil s strani naročnika sta ...

Poleg njiju se lahko ogledov pri izvajalcu nadgradnje udeležujejo še.....

Pooblaščen osebe za navzočnost pri ogledu del ter dajanje informacij in sprejemanje odločitev s strani izvajalca so _____.

16. člen

REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe. Morebitne spore bodo pogodbene stranke reševale sporazumno. V kolikor sporazum ne bi bil mogoč, bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

17. člen

PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih razlogov.

V primeru razdrtja pogodbe stranke druga drugi takoj poravnajo vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V

primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

18. člen

NIČNOST POGODBE

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

19. člen

SOCIALNA KLAUZULA

Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca/dobavitelja v desetih (10) dneh. Izvajalec/dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel

zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec/dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec/dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec/dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe (okvirnega sporazuma).

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznaitve s kršitvijo ne bo začel novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznaitve s kršitvijo.

20. člen

KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanja posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka en podpisan in žigosan izvod.

NAROČNIK

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

_____, dne _____

Predsednik:

DOBAVITELJ

V/Na _____, _____

Direktor:

OGZ KOPER

Koper, _____

Predsednik: _____

Priloga 6

SEZNAM REFERENC

| | |
|--|---|
| Naročnik referenčnega posla (gasilska enota) | |
| Predmet referenčnega posla | |
| Opis/oznaka referenčnega vozila oz nadgradnje (Ustrezno obkrožiti in izpolniti) | |
| Datum dobave | |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |

Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložene reference. Naročnik bo upošteval tudi reference, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke. Ponudnik za vsako referenco posebej predloži najmanj eno barvno fotografijo izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine).

Priloga 7

Ponudnik:

IZJAVA O IZROČITVI MENIC Z MENIČNO IZJAVO

Podpisani _____, kot odgovorna oseba
ponudnika, izjavljam,

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo
javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi z nazivom **Izdelava
nadgradenj dveh gasilskih vozil GVGP-2, naročnik OGZ KOPER**, ki je bil objavljen na
portalu javnih naročil dne _____ pod št. objave _____

- ob podpisu pogodbe z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico z
menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 %
pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za
izdelavo nadgradnje gasilskega vozila;

- ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika le-temu izročili bianco
podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in
unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in
plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje,
kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano nadgradnjo za gasilsko vozilo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor PGD
najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje
izhajajo.

kraj: _____ podpis pooblaščenice osebe

datum: _____ žig _____

Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe

Priloga 8a

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
|---|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
|----------------|----------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

Priloga 8b

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila za **Izdelava nadgradenj dveh gasilskih vozil GVGP-2**, naročnik **OGZ KOPER**

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMEKA FIZIČNE OSEBE¹ ALI ODGOVORNE OSEBE² POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt **(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA³)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:
osebe:

Podpis fizične/odgovorne

.....

.....

¹ Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

² Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

³ Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta).