kapelica

DOSTOP VOZILA
ZA ODVOZ ODPADKOV

NOVA TLAKOV. POT
(TONALIT) 51,5 m²

NOVE BRAVNE
PLOŠČE 15,0 m²
ZA ZAČASNO ODRAČANJE

OBSTOJEČI
SVEČOMAT

PROST. ZA ODPADKE 19,8 m2
(štinkolesni zabojniki, 3x 1100L)

7/14

7/12

7/11

7/10

7/9

10/3

11

16/1

območje grobov

Mrliška vežica

BET.TOČKOVNI TEMELJI Z
OGRAJO (PANELNA -
ZAZELENITI
viš. 120 cm ,

OB OGRAJI (panelka)
SE UREDI NOVA OZKA ŠTEZA S
PRODCEM V ŠIR. cca. 60-80cm
(PRILAGODITI OBST. GROBOVOM!)

PREDVIDENA NOVA OGRAJA (panelna s stebrički) L=48,85 m

IZVEDBA NOVE VZHODNE
TLAKOVANE POTI (AB+TONALIT)

IZVEDBA NOVE OGRAJE - C
PO TERENU - panelna
s stebri in panelnimi polji

PREDVIDENO OBMOČJE
RAZTROS PEPELA

PREDVIDENA NOVA OGRAJA (opornem zidcu) (panelna s stebrički) L=77,15 m

77.15

1. OPORNI ZID IN OGRAJA
L = 77,15 m

1. OPORNI ZID IN OGRAJA

2. OPORNI ZID IN OGRAJA L=8,70m

8.70

NOVI STEBER V GRANITU
ZA IZPIS POKOJNIKOV
(VIŠINA DO 1,20 m)

OSREDNJE OKRASNO DREVO
PRAVI KOSTANJ NA ZELENICI

ZBIRALNIK MET. VODE
2x 5m3 (vkopano)

PROSTOR ZA ŽARNIH GROBIŠČA

PROSTOR ZA ŠIRITEV

PROSTOR ZA ŠIRITEV Z GROBNIMI POLJI

PREDVIDENA NOVA POT ŠIR. 120cm

OBSTOJEČA VIŠ.
RAZLIKA = 170 m
NOVO STOPNIŠČE -
BET. ZIDCEM in KOVINSKO
OGRAJO
12(2x6) x 14,16 cm/ 35,0 cm

TEV ŽARNIH ZIDOV
r. 18 pokojnikov (3x6)

kandelaberska svetilka

BR 8/20

BR 5/20

BR 3/20

4,50%

4,00%

2,00%

6,15

28,05

11,35

5,65

MINIMALNI ODMIK:

oporni zid pri občini:

parc. št. 7/15	0.50 m
parc. št. 1625	0.30 m

oporni zid in ograja pokopališče:

parc. št. 7/12	2.48 m
parc. št. 7/9	1.99 m

zamenjava ograje vrtec:

parc. št. 942/5	0.50 m

pergola pri vrtcu:

parc. št. 950/1	1.60 m

pergola pri občini:

parc. št. 32/4	1.77 m

LEGENDA ŠRAFUR :

- OBST. OBJEKTI
- tlakovane površine
- PARKIRNA MESTA (PM 1)
- asfalt - novo
- nasutje
- zelenice
- tlakovana pot (TONALIT)
- peščena pot
- zasaditve
- M1 jašek
- kandelaberska svetilka
- 0.30 odmiki

LEGENDA:

- Urejena parcelna meja
- Parcelna meja
- Vodovod
- Elektrika
- Elektronske komunikacije
- Kanalizacija fekalna
- Meteorna voda
- Ograja
- Živa meja
- Oporni zid
- 321010-Jašek okrogel
- 321020-Jašek pravokoten
- 322030-Zarsun
- 322040-Nadzemni hidrant
- 328030-Svetilka na drogu
- 323020-Kanalizacijski jašek pravokoten
- Grezznica
- 432130-Zelenica
- 324030-Drog NN
- 324150-Elektro omarica
- 330230-Požarnik-pravokotni

S

Sprememba št.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

PODJETJE ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST
TRGOVINO IN STORITVE

Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj
tel. 02/787-91-00

TMD INVEST d.o.o.

Investitor:
OBČINA Žetale
Žetale 4, 2287 Žetale

Projektant:
TMD invest d.o.o.
Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj

Naziv gradnje:
OZELENITEV OŽJEGA OBČINSKEGA SREDIŠČA
S POKOPALIŠČEM

Vodja projekta:
Andrej PILIH, uni.dipl.inž.arh. PA*-1809

Vrsta dokumentacije:
PZI

Pooblaščeni arhitekt/ inženir:
Andrej PILIH, uni.dipl.inž.arh. PA*-1809

Naziv in številka načrta:
ARHITEKTURA 01

Sodelavec:
Nataša Fras Arnuš, uni.dipl.gosp.inž.

Tehnični prikaz:
SITUACIJA - UREDITVENA (POKOPALIŠČE, KOMUNALNI OTOK, ZAČASNO OBRAČALIŠČE)

Merilo:
1 : 125

številka projekta:	številka načrta:	datum izdelave:	številka risbe:
30021-23-K/AP	30021-23-K/AP-1	april 2025	2.1