

Opombe:

1. Vsa GOA dela vključno z odstranitvijo dela objekta in izkopom gradbene jame se morajo izvajati skladno z načrtom varovanja sosednja tako, da ne bo kas časa zagotovljeno vsi ukrepi za varnost zdravja vseh udeležencev gradnje, kot tudi ostalih oseb, ki se nahajajo na ali v bližini gradbišča. Izvajalec GOI del je dolžan varnosti tudi vas posredno in neposredno ladstno na in v okolici gradbišča.
2. Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
3. Vse odprtine, kjer obstaja nevarnost pada v globino morajo biti zaščitene s trdnimi in stabilnimi ograjami višine 1.1m.
4. V primeru uporabe delalj mora biti ta biti izvedeno iz ležiščnega vznadnega sistela z mami certifikati in ik test, linija tudi za čas gradnje.
5. Delavnične načrte jeklenih konstrukcij izvede izvajalec jeklenih konstrukcij. Pono jih mora pred izgradnjo potrditi pooblaščen arhitekt in pooblaščen inženir s področja gradbeništva.
6. Delavnične načrte oken in vrat izdela izvajalec, pri čemer mora upoštevati FZB sheme oken in vrat! Pono jih mora pred izgradnjo potrditi pooblaščen arhitekt.
7. Gradbena jama in mora vgiljeati izdelovalec gradbeno geotehničnega poročila ustrezno pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in nuitarnika in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno ukladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temeljenja s strani pooblaščenega inženirja s področja geotehnologije in nuitarnika izvedba temeljev in dvoranja gradbeni lahko sproa kot druga pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in nuitarnika in potrdi višine temeljenja).
8. Koa prižiča se lahko spremeni ob ugotovitvah pri izkopu gradbene jame, kar lahko vpliva na stabilnino višinsko koto objekta.
9. Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline ploščevin) mora pono preveriti in potrditi pooblaščeni inženir s področja gradbeništva v načrtu gradbenih konstrukcij oziroma pred izgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v FZI projektu gradbenih konstrukcij).
10. Predmetni načrt je arhitektni delu, zato mora vse spremembe zunanjosti objekta potrditi QKJLJOKI pooblaščeni arhitekt, ki je izdelal projekt, Vse potrditve morajo biti pisne.
11. Kote konstrukcije se spreminjajo glede na izkacijo prereza, zato kote pomenijo niso merilne v načrtu.
12. Zaradi izbora vgrajenih tipskih elementov (npr. dobavitve oken in okenskih konstrukcijah in drugih delov objekta se lahko v FZB projektu all med izvedbo spremenijo dimenzije objektā, kar lahko vpliva na postavitv e površin in prostornnih objekta.
13. Vse vgrajene mere oken in vrat je potrebno pred pričetkom izvedbe betonskih del uskladiti z izbranim ponuhnikom oken in vrat izvaik tip vrat in oken ima različne širine podboja in okolja, kar posledično spremeni vgrajnja dimenzije vrat ali oken s. Svetla dimenzija je širina t
14. Izvajalec GOI del ste dolžan preveriti posamezne elemente ali celo zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posamezniml načrti različnih arhitektuv, načrti gradbenih konstrukcij, načrti strojnih in elektro instalacij, načrti zunanje ureditve...) je potrebno nemudoma opozoriti pooblaščenemu arhitektu – vodji projektiranja. Samovoljno prilagajanje projekta in izvedbo!
15. Izvajalec GOI del ste dolžan preveriti posamezne elemente ali celo zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posamezniml načrti različnih arhitektuv, načrti gradbenih konstrukcij, načrti strojnih in elektro instalacij, načrti zunanje ureditve...) je potrebno nemudoma opozoriti pooblaščenemu arhitektu – vodji projektiranja. Samovoljno prilagajanje projekta in izvedbo!
16. Pred izvedbo fasade mora izvajalec GOI dati nujno izdelati vse dolarniške in montažne nače fasade ter potrebno Stevilo vzorcev fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elemen.
17. Stik med zunanjim in jeklom mora biti vedno prekinjen.
18. Vsi jekleni barvani elementi, ki niso izdelani iz nerjavnega jekla ter so izpostavljeni atmosferi, morajo biti vroče cinkani in preko „primerjalnovnemi premaz, dvakrat barvani s poleivno barvo...Jeklen izdelki, ki se barvajo, morajo biti barvani skladno z dobrili s tehničnega poročila.
19. Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok, ki ga od zvajalca dal zahteva naročnik, V primeru podvega barvanja se to izvede skladno s strokovnimi priporočili.
20. Pocinkani elementi se vijačijo, varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru najnega varjenja je potrebno nakvadno protikorozijsko zaščito ukladiti v okviru projektantskega nadzora.
21. Vse preboje je potrebno uskladiti z načrtom gradbenih konstrukcij, načrtom elektro instalacij in strojnih instalacij ter zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (predvsem in arkiovanje izvajalec na armaturni načrt ali načrt arhitektuv in dovoljenja). Vse potrditve, projekti, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
22. Nekatari preboji pod Ø 150mm niso narisani kot preboji in jih mora izvajalec GOI del uskladiti z načrtom strojnih in elektro instalacij ter načrtom zunanje ureditve.
23. Podrobni beton se izvaja po karnacijah po načrtu gradbenih konstrukcij, načrtu varovanja gradbene jame in geološko - geomehanskega poročila.
24. Celotno FZI projekt z vsemi načrti, risbami, shemami, tehničnim poročili, itd... je celotom in nelcižlo dokument. Vsi grafični načrti so neoporočno povezani z drugimi sestavnimi projekta. Izvajalec GOI mora vse elemente projekta preverjati v vseh sestavnih projekta. Uporaba zyalj emega sestavnega dela projekta NEDOVOLJENA!.

# POZICIJSKI NAČRT - 2. KLETNE ETAŽE

Naziv gradnje / lokacija:
**DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani

Investitor:
**REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
**Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu**
**Sektor za investicije in javna naročila**
Ulica Antonča Novljana 7, 1000 Ljubljana

Projektant / naziv družbe:
ARHITEKTURA KRUŠEC
d.o.o. arhitektura krušec d.o.o.
Tržaška cesta 2
1000 Ljubljana
tel: 01/425 15 40

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

| Strokovni nosilci projektiranja: | Št. IZ.: | Podpis: |
|---|---|---|
| Vodja projekta: **prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.** | ZAPS 1057 PA PPN | |
| Pooblaščen arhitekt (PA): **prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.** | ZAPS 1057 PA PPN | |
| Odgovorna oseba projektanta: **Lena Krušec, u.d.i.a.** | ZAPS 2106 PA | |

Vid Kuhlčič, u.d.i.a.
Jurij Nemec, u.d.i.a.
Nuša Novak, m.i.a.
Kristjan Nemec, m.i.a.
Lenart Flanc, m.i.a.
Timotej Resnik, m.i.a.
Matevž Rožnan, abs. arh

Vsebina / naziv/e risbe:
**POZICIJSKI NAČRT - 2. KLETNE ETAŽE**

| | |
|---|---|
| Strokovno področje načrta: | **1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE** |
| Št. projekta: | **226/2022** |
| Vrsta projektne dokumentacije: | **NAČRT OPREME** |
| Za gradnjo: | **novogradnja-prizidava, rekonstrukcija, odstranitev** |
| Št. načrta: | **226/2022-1.3** Datum: **NOVEMBER 2024** |
| Merilo: | **1:100** Številka strani: **0.2** |