

Opombe:

1. Vsa GOI delo vključno z odstranitvijo delu objekta in izkopom gradbene jame se morajo izvajati skladno z načrtom varovanja zdravja tako, da so ves čas zagotovljeni vsi ukrepi za varnost zdravja vseh udeležencev gradnje, kot tudi ostalih oseb, ki se nahajajo na ali v bližini gradbišča. Izvajalec GOI del je dolžan varovati tudi vse premičnine in nepremično lastnino na in v okolici gradbišča.
2. Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
3. Vse odprtine, kjer obstaja nevarnost padca v globino morajo biti zaščitene s trdnimi in stabilnimi ograjami višine 1.1m.
4. V primeru uporabe stenčk mora ke-to biti ovešeno si kalorneja in izpljenaja varnostnega sistka z vsemi certifikati in A-testi. Velja tudi za čas gradnje.
5. Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pismo ph mora pred vgradnjo potrditi pooblaščen arhitekt in pooblaščen inženir s področja gradbeništva.
6. Delavniške načrte oken in vrat izdela izvajalec, pri čemer mora upoštevati PZB sheme oken in vrat! Pismo ph mora pred vgradnjo potrditi pooblaščen arhitekt.
7. Gradbeno jamo si mora izgledati izdelovalec geološko geotehnične poročila ocenca pooblaščen inženir s področja geotehnologije in nadzorna in pismo potrditi pooblaščen inženir s področja geotehnologije in nadzorna in potrdi višino temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno ukladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temljenja s strani pooblaščenega inženirja s področja geotehnologije in nadzorna izvedba temeljev ni dovoljena. (projekt tehnu opravi tudi drug pooblaščen inženir s področja geotehnologije in nadzorna in potrdi višino temeljenja).
8. Kota pritličja se lahko spremeni ob ugotovitvah pri izkopu gradbene jame, kar lahko vpliva na absolutno višinsko koto objekta.
9. Vse dimenzije konstrukcijskih elementov ducti debeline plošovinsi mora ponovno preveriti in potrditi pooblaščeni inženir s področja gradbeništva v načrtu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora Za dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).
10. Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe zunanjosti objekta potrditi IZKLJUČNO pooblaščeni arhitekt, ki je izdelal projekt. Vse potrditve morajo biti pisne.
11. Kote konstrukcije se spreminjajo glede na izkopno prerezu, zato kote ponekod niso merljive v načrtu.
12. Zaradi izbora vgrajenih tipskih elementov (npr. dovoljene oken in okenske konstrukcije) in drugih odlov objekta se bližno v PZI projektu ali med izvedbo spremenijo dimenzije objekta, kar lahko vpliva na podatke o površinah in prostorninah objekta.
13. Zaradi izbora vgrajenih tipskih elementov (npr. dovoljene oken in okenske konstrukcije) in drugih odlov objekta se bližno v PZI projektu ali med izvedbo spremenijo dimenzije objekta, kar lahko vpliva na podatke o površinah in prostorninah objekta.
14. Vse vgrajene mere oken in vrat je potrebno pred pričetkom izvedbe betonskih del uskladiti z izbranim ponudnikom oken in vrat zaak bi vrat in oken ima različno širino podboja in okvirja, kar posledično spremeni vgradnjo dimenzijo vrat ali oken), Svetla dimenzija je tlesna !
15. Izvajalec GOI del sta dočan preveriti posamezne elemente ali delo zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna nesklajenja med posamezninmi načrti znotrl arhitektura, načrt gradbenih konstrukcij, načrt strojnih in električnih instalacij, načrt zunanje ureditve,...) je potrebno nemudoma sporočiti pooblaščenemu arhitektu – vodji projektiranja. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
16. Pred izvedbo fasade mora izvajalec GOI del mojno izdelati vse delavniške in montažne risbe fasade ter potrebno Blevilo vzorcev fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi.
17. Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.
18. Vsi jekleni barvani elementi, ki niso izdelani iz nerjavnega jekla ter so izpostavljeni atmosferi, morajo biti vroče cinkani in preko „protekorjivnoveni premaz, dvakrat barvani s poknvno barvo...enkeni izdelki, ki se barvajo, morajo biti barvani skladno z izdelki iz tehnološega poročila.
19. Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti taksna, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca dela zahteva naročnik. V primeru prahnega barvanja se to izvede oskarno s strokovnimi priporočili.
20. Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru nujnega varjenja je potrebno nakvadno protikorozijsko zaščito uskladiti v okviru projektantskega nadzora.
21. Vse probaje je potrebno uskladiti z načrtom gradbenih konstrukcij, načrtom elektro instalacij in strojnih instalacij ter zunanje ureditve. Predvaje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (parcelacije in sklicevanje izvajalca na pomanjkanje načrt ali načrt arhitekture in zunanjega. Vse potrditve, projekti, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
22. Nekateri prebojl pod Ø 150mm niso narisani kot preboji in jih mora izvajalec GOI del uskladiti z načrtom strojnih in elektro instalacij ter načrtom zunanje ureditve.
23. Podlošni beton se izvaja po kampadah po načrtu gradbenih konstrukcij, načrtu varovanja gradbene jame in geološko - geomehanskega poročila.
24. Celotan PZI projekt z vsemi načrti, risbami, shemami, tehničnimi poročili, itd... je izklusen in neodtuju dokument. Vsi grafični načrti so nepovredno povezani z drugimi sestavnimi projekta. Izvajalec GOI mora vse elemente projekta preverjati v vseh sestavnih projekta. Uporaba zgl(ervega sestavnega dela projekta NEDOVOLJENA!.

POZICIJSKI NAČRT - PRITLIČJA

Naziv gradnje / lokacija:
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Sektor za investicije in javna naročila
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

Projektant / naziv družbe:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel: 01/425 15 43

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union
NextGenerationEU

Izdelovalci načrta:	Id. št.:	Podpis:
Vodja projekta: **prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.**	ZAPS 1057 PA PPN	
Pooblaščen arhitekt (PA): **prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.**	ZAPS 1057 PA PPN	
Odgovorna oseba projektanta: **Lena Krušec, u.d.i.a.**	ZAPS 2106 PA	

Vid Kurinčič, u.d.i.a.
Jurij Nemec, u.d.i.a.
Nežka Novak, m.a.
Kristjan Nemec, m.i.a.
Levart Planc, m.i.a.
Timotej Resnik, m.i.a.
Matevž Rožman, abs. arh

Vsebina / naslov risbe:
POZICIJSKI NAČRT - PRITLIČJA

Strokovno področje načrta:	**1 – NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Št. projekta:	**226/2022**
Vrsta projektne dokumentacije:	**NAČRT OPREME**
Za gradnjo:	**novogradnja-prizidava, rekonstrukcija, odstranitev**
Št. načrta:	**226/2022-1.3** Datum: **NOVEMBER 2024**
Merilo:	**1:100** Številka strani: **0.4**