

Opombe:

1. Vsa GOI dela vključno z odstranitvijo dela objekta in izkopom gradbene jame se morajo izvajati skladno z načrtom varovanja zdravja ter, da so ves čas zagotovljeni vsi ukrepi za varnost zdravja vseh udeležencev gradnje, kot tudi ostalih oseb, ki se nahajajo na ali v bližini gradbišča. Izvajalec GOI del je dožan varovati tudi vse premično in nepremično lastnino na in v okolici gradbišča.
2. Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
3. Vse odprtine, kjer obstaja nevarnost padca v globino morajo biti zaščitene s trdnimi in stabilnimi ograjami višine 1.1m.
4. V primeru uporabe stenčk mora ke-to bilt ovešeno si kalorneja in izpljenaja varnostnega sistka z vsemi certifikati in A-testi. Velja tudi za čas gradnje.
5. Delavniške načrte jeklenih konstrukcij zidalu izvajalec jeklenih konstrukcij. Pismo jih mora pred vgradnjo potrditi pooblaščen arhitekt in pooblaščeno inženir s področja gradbeništva.
6. Delavniške načrte oken in vrat izdela izvajalec, pri čemer mora upoštevati PZB shema oken in vrat! Pismo jih mora pred vgradnjo potrditi pooblaščen arhitekt.
7. Gradbeno jamo je mora zajkrsti izdelovalec geološko geotehnične poročila ozirona pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in nadzorna in pismo potrditi kolo temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno ukiadti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temljenja s strani pooblaščenega inženirja s področja geotehnologije in nadzorna izvedba temeljev ni dovoljena. Ipregled tačke opraxi bodi drug pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in nadzornia in potrdi višino temeljenja.
8. Kota pritličja se lahko spremeni do vgotovitvah pri izkopu gradbene jame, kar lahko vpliva na absolutno višinsko koto objekta.
9. Vse dimenzije konstrukcijskih elementov ilustr debeline plščovinj mora ponovno preveriti in potrditi pooblaščeni inženir s področja gradbeništva v načrtu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora Za dimenzije mas izvičunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij.
10. Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe zunanjosti objekta potrditi IZKLJUČNO pooblaščeni arhitekt, ki je izdelal projekt. Vse potrditve morajo biti pisne.
11. Kote konstrukcije se spreminjajo glede na izkopno prerezo, zato kote ponekod niso merljive v načrtu.
12. Zaradi izbora vgrajenih tipskih elementov (npr. dovočilne oken in okenske konstrukcije) in drugih odlov objekta se bilnko v PZI projektu all med izvedbo spremenijo dimenzije objekta, kar lahko vpliva na podatke o površinah in prostorninah objekta.
13. Vse vgrajene mere oken in vrat je potrebno pred pričetkom izvedbe betonskih del uskladiti z izbranim ponudnikom oken in vrat (vsak tip vrat in oken ima različno širino podboja in okvirja, kar posledično spremeni vgradnjo dimenzijo vrat ali oken). Svetla dimenzija je fiksna !
14. Izvajalec GOI del sta dožan preveriti posamezne elemente all delo zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti znotrl arhitektura, načrt gradbenih konstrukcij, načrt strojnih in elektro instalacij, načrt zunanje ureditve,...) je potrebno nemudoma sporočiti pooblaščenemu arhitektu – vodji projektiranja. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
15. Pred izvedbo fasade mora izvajalec GOI del nujno izdelati vse detaljne in montažne risbe fasade ter potrebno Blevilo vzorcev fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi.
16. Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.
17. Vsi jekleni bunari elementi, ki niso izdelani iz nerjavnega jekla ter so izpostavljeni atmosferi, morajo biti vroče cinkani in preko „protiprejzirsnovni premaz„ dvakrat barvani s poknno barvo. Jekleni izdelki, ki so barvajo, morajo biti barvani skladno z določili iz tehnične poročila.
18. Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti taksna, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca dali zahteva naročnik. V primeru pralnega barvanja se to izvede skladno s strokovnimi priporočili.
19. Procirkari elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču in dovoljeno. V primeru nujnega varjenja je potrebno nakvadno protikorozijsko zaščito uskladiti v okviru projektantskega nadzora.
20. Vse preboje je potrebno uskladiti z načrtom gradbenih konstrukcij, načrtom elektro instalacij in strojnih instalacij ter zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred zidarskim izvedbo betonskih del izanalizirje in sklicevanje izvajalca na pomanjkanje načrt ali načrt arhitektura in izvedbeno. Vse potrditve, projekti, spremembe itd. s strani pooblaščenih inženirjev morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
21. Nekateri prebodi pod Ø 150mm niso narisani kot prebodi in jih mora izvajalec GOI del uskladiti z načrtom strojnih in elektro instalacij ter načrtom zunanje ureditve.
22. Podlaga beton se izvaja po kampadah po načrtu gradbenih konstrukcij, načrtu varovanja gradbene jame in geološko – geomehanskega poročila.
23. Podlaga beton se izvaja po kampadah po načrtu gradbenih konstrukcij, načrtu varovanja gradbene jame in geološko – geomehanskega poročila.
24. Celotan PZI projekt z vsemi načrti, risbami, shemami, tehničnimi poročili, itd... je celoten in nerazdljiv dokument. Vsi grafični načrti so nepovredno povezani z drugimi sestavnimi projekta. Izvajalec GOI mora vse elemente projekta povezljati v vseh sestavnih projekta. Uporaba zglj enega sestavnega dela projekta NEDOVOLJENA!.

POZICIJSKI NAČRT - 3. NADSTROPJA

Naziv gradnje / lokacija:	**DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA** (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani
Projektant / naziv družbe:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel: 01/425 15 43
Investitor:	**REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE** **Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu** **Sektor za investicije in javna naročila** Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
	NOI NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Odgovorni vodja del:	Id. št.:	Podpis:
Vodja projekta: **prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.**	ZAPS 1057 PA PPN	
Pooblaščen arhitekt (PA): **prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.**	ZAPS 1057 PA PPN	
Odgovorna oseba projektanta: **Lena Krušec, u.d.i.a.**	ZAPS 2106 PA	

Vid Kurinčič, u.d.i.a.
Jurij Nemec, u.d.i.a.
Nežа Novak, m.a.
Kristjan Nemec, m.i.a.
Levart Planc, m.i.a.
Timotej Resnik, m.i.a.
Matevž Rožman, abs. arh

Vsebina / naziv risbe:

POZICIJSKI NAČRT - 3. NADSTROPJA

Strokovno področje načrta:	**1 – NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Št. projekta:	**226/2022**
Vrsta projektne dokumentacije:	**NAČRT OPREME**
Za gradnjo:	**novogradnja-prizidava, rekonstrukcija, odstranitev**
Št. načrta:	**226/2022-1.3** Datum: **NOVEMBER 2024**
Merilo:	**1:100** Številka strani: **0,7**