

Opombe:

1. Vsa GOI dela vključno z odstranitvijo dela objekta in izkopom gradbene jame se morajo izvajati skladno z načrtom varovanja zoronma tako, da so ves čas zagotovljeni vsi ukrepi za varnost zdravja vseh udeležencev gradnje, kot tudi ostalih oseb, ki se nahajajo na ali v bližini gradbišča. Izvajalec GOI del je dolžan varovati tudi vse premično in nepremično lastnino na in v okolici gradbišča.
2. Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
3. Vse odprtine, kjer obstaja nevarnost padca v globino morajo biti zaščitene s trdnimi in stabilnimi ograjami višine 1.1m.
4. V primeru uporabe stenčk mora ke-to bilti izvedeno iz kalornega in izoljemega varnostnega stekla z vsemi certifikati in A-testi. Velja tudi za čas gradnje.
5. Delavniške načrte jeklenih konstrukcij zožalo izvajalec jeklenih konstrukcij. Pismo jih mora pred vgradnjo potrditi pooblaščen arhitekt in pooblaščeno inženir s področja gradbeništva.
6. Delavniške načrte sten in vrat izdela izvajalec, pri čemer mora upoštevati PZI sheme oken in vrat! Pismo jih mora pred vgradnjo potrditi pooblaščen arhitekt.
7. Gradbeno jamo je mora zajkrsati izdelovalec geološko geotehnične poročila ozirema pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in nudarbna in pismo potrditi prevideno geološko sestavo ter pismo potrditi kote temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temljenja s strani pooblaščenega inženirja s področja geotehnologije in nudarbna izvedba temeljev ni dovoljena. Izvajalec lahko opravi tudi drug pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in nudarbna in potrdi višino temeljenja.
8. Kota pritoka se lahko spremeni ob vgotovitvah pri izkopu gradbene jame, kar lahko vpliva na absolutno višinsko koto objekta.
9. Vse dimenzije konstrukcijskih elementov ibutl debeline plščevinii mora ponovno preveriti in potrditi pooblaščeni inženir s področja gradbeništva v načrtu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora Za dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij.
10. Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe zunanjosti objekta potrditi IZKLJUČNO pooblaščeni arhitekt, ki je izdelal projekt. Vse potrditve morajo biti pisne.
11. Kote konstrukcije se spremnijajo glede na izkacijo prereza, zato kote ponekod niso merljive v načrtu.
12. Zaradi izbora vgrajenih tipskih elementov (npr. dvoslične oken in okenske konstrukcije) in drugih odlov objekta se lahko v PZI projektu all med izvedbo spremenijo dimenzije objekta, kar lahko vpliva na podatke o površinah in prostorninah objekta.
13. Vse vgrajene mere oken in vrat je potrebno pred pričetkom izvedbe betonskih del uskladiti z izbranim ponudnikom oken in vrat (vsak tip vrat in oken ima različno širino podboja in okvirja, kar posledično spremeni vgradnjo dimenzijo vrat ali oken). Svetla dimenzija je fiksna !
14. Vse vgrajene mere oken in vrat je potrebno pred pričetkom izvedbe betonskih del uskladiti z izbranim ponudnikom oken in vrat (vsak tip vrat in oken ima različno širino podboja in okvirja, kar posledično spremeni vgradnjo dimenzijo vrat ali oken). Svetla dimenzija je fiksna !
15. Izvajalec GOI del sto dožan preveriti posamezne elemente all delo zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna nesklajcija med posamezninmi načrti značil arhitektura, načrt gradbenih konstrukcij, načrt strojnih in elektro instalacij, načrt zunanje ureditve...) je potrebno nemudoma sporočiti pooblaščenemu arhitektu – vodji projektiranja. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
16. Pred izvedbo fasade mora izvajalec GOI del nujno izdelati vse delavniške in montažne risbe fasade ter potrebno Blevilo vzorcev fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi.
17. Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.
18. Vsi jekleni bavnai elementi, ki niso izdelani iz nerjavneja jekla ter so izpostavljeni atmosferi, morajo biti vroče cinkani in preko „protarejalnosnemi premazi, dvakrat bavnai s pokvrno bavno...Jekleni izdelki, ki se bavnajo, morajo biti bavnani skladno z določili o tehnološkega postopka.
19. Proškocrizjska zaščita vseh elementov mora biti lakirna, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca dell zahteva naročnik. V primeru prašnega bavnanja se to izvede skladno s strokovnimi priporočili.
20. Pocrkrazi elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru nujnega varjenja je potrebno nakvadno protikorozijsko zaščito uskladiti v okviru projektantskega nadzora.
21. Vse probaje je potrebno uskladiti z načrtom gradbenih konstrukcij, načrtom elektro instalacij in strojnih instalacij ter zunanje ureditve. Probaje je izvajalec dolžan preveriti pred zidarskim izvedbo betonskih del (zaradanje in sklocevanje izvučno na armaturni načrt all načrt arhitektura in dovoljeno). Vse potrditve, projekti, spremembe itd, s strani pooblaščenih inženirjev morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
22. Nekatari prebod pod ß 150mm niso narisani kot prebodi in jih mora izvajalec GOI del uskladiti z načrtom strojnih in elektro instalacij ter načrtom zunanje ureditve.
23. Podlaka betan se izvaja po kampadah po načrtu gradbenih konstrukcij, načrtu varovanja gradbene jame in geološko – geomehanskega poročila.
24. Celotan PZI projekt z vsemi načrti, risbami, shemami, tehničnim poročil, itd... je cokoten in nekoljko dokument. Vsi gradbni načrti so nepovrzno povezani z drugimi sestavnimi projekta. Izvajalec GOI mora vse elemente projekta povezati v vseh sestavnih projekta. Uporaba zglš ernega sestavnega dela projekta NEDOVOLJENA!.

POZICIJSKI NAČRT - 4. NADSTROPJA

Naziv gradnje / lokacija:
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Sektor za investicije in javna naročila
Ulica Ambrožča Novljana 7, 1000 Ljubljana

Projektant / naziv družbe:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel: 01/425 15 43

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Izdelovalci načrta:	Id. št.:	Podpis:
Vodja projekta: **prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.**	ZAPS 1057 PA PPN	
Pooblaščen arhitekt (PA): **prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.**	ZAPS 1057 PA PPN	
Odgovorna oseba projektanta: **Lena Krušec, u.d.i.a.**	ZAPS 2106 PA	

Vid Kurinčič, u.d.i.a.
Jurij Nemec, u.d.i.a.
Nežа Novak, m.a.
Kristjan Nemec, m.i.a.
Levart Plavc, m.i.a.
Timotej Resnik, m.i.a.
Matevž Rožman, abs. arh

Vsebina / naziv risbe:
POZICIJSKI NAČRT - 4. NADSTROPJA

Strokovno področje načrta:	**1 – NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Št. projekta:	**226/2022**
Vrsta projektne dokumentacije:	**NAČRT OPREME**
Za gradnjo:	**novogradnja-prizidava, rekonstrukcija, odstranitev**
Št. načrta:	**226/2022-1.3** Datum: **NOVEMBER 2024**
Merilo:	**1:100** Številka strani: **0.8**