


D1
DETAJL UTORA ZA ODPIRANJE IN ZAKLEPANJA PREDALNIKOV _ M1:5


ZAKLEPANJE
Zaklepanje mora biti izvedeno v stranski stranici, velikost rozete ⌀19 mm, nikljano, kot npr. Starman, X-851 - Bočna pohištvena ključavnica, nikljano ali enakovredno.



D2
DETAJL STIKA VERTIKALNE IN HORIZONTALNE POVRŠINE PULTA _ M1:5

STIKOVANJE
Horizontalna plošča pokrije vertikalno ploščo. Stranski rob vertikalne stranice pulta je izveden po sistemu "postforming".

PREDAL, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni




D3
PRITRDITEV STEKLENE STENE _ M1:5

POLIČNIK

STEKLENA STENA
okvir steklene stene v skriti izvedbi ("potopljen")

JEKLEN PROFIL
dim. 100x100mm, deb. 4mm




D4
DETAJL COKLA POD PREDALNIKI _ M1:5

SPREDNJA FRONTA PREDALNIKA

PREDAL

VIŠINSKO NASTAVLJIVE NOGICE
Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih nogicah, na katere je pritrjen demontažen cokel.


DEMONTAŽEN COKEL



D8
PRITRDITEV MIZNE PLOŠČE _ M1:5

MIZNA PLOŠČA
debelina= 6cm


JEKLEN L-KOTNIK
Jeklen L profil, d=5mm, dim. 18x50mm, vpet v AB steno



D10
OJAČITEV MIZNE PLOŠČE _ M1:5

MIZNA PLOŠČA
debelina= 6cm

JEKLEN T-PROFIL
Jeklen T profil, d=5mm, dim. 60x30mm barvan v izbrano barvo pulta oz. po izboru poobl. arh.


2.1
1.8
2.1
1.8
2.1
3.8
3.8
3.8
2.1
2.8
2.8
2.8