
ROČAJ



KABELSKA POLICA




KAČA ZA KABLE



UVODNICA






D1

DETAJL UTORA ZA ODPIRANJE IN ZAKLEPANJA PREDALNIKOV _ M1:5


ZAKLEPANJE
Zaklepanje mora biti izvedeno v stranski stranici, velikost rozete Ø19 mm, nikljano, kot npr. Starman, X-851 - Božna pohištvena ključavnica, nikljano ali enakovredno.



D2

DETAJL STIKA VERTIKALNE IN HORIZONTALNE POVRŠINE PULTA _ M1:5


STIKOVANJE
Horizontalna plošča pokrije vertikalno ploščo. Stranski rob vertikalne stranice pulta je izveden po sistemu "positforming".
PREDAL, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni



D3

PRITRDITEV STEKLENE STENE _ M1:5


POLIČNIK
STEKLENA STENA
okvir steklene stene v skriti izvedbi ("potopljen")
JEKLEN PROFIL
dim. 100x100mm, deb. 4mm



D4

DETAJL COKLA POD PREDALNIKI _ M1:5


SPREDNJA FRONTA PREDALNIKA
PREDAL
VIŠINSKO NASTAVLJIVE NOGICE
Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih nogicah, na katere je pritjen demontažen cokel.
DEMONTAŽEN COKEL



D8

PRITRDITEV MIZNE PLOŠČE _ M1:5


MIZNA PLOŠČA
debelina= 6cm
JEKLEN T-PROFIL
Jeklen T-profil, d=5mm, dim. 60x30mm barvan v izbrano barvo pulta oz. po izboru poobl. arh.



D10

OJAČITEV MIZNE PLOŠČE _ M1:5


MIZNA PLOŠČA
debelina= 6cm
JEKLEN L-PROFIL
Jeklen L-profil, d=5mm, dim. 18x50mm, vpet v AB steno



D11

ODPRTINE V STEKLENI STENI _ M1:5

STEKLENA STENA
LUKNJE V STEKLENI STENI
premer 2cm


2,5
2,5
2,5