ROČAJ



KABELSKA POLICA



KAČA ZA KABLE




UVODNICA




D1
DETAJL UTORA ZA ODPIRANJE IN ZAKLEPANJA PREDALNIKOV _ M1:5

ZAKLEPANJE
Zaklepanje mora biti izvedeno v stranski stranici, velikost rozete Ø19 mm, nikljano, kot npr. Starman, X-851 - Bočna pohištvena kljukovnica, nikljano ali enakovredno.



D2
DETAJL STIKA VERTIKALNE IN HORIZONTALNE POVRŠINE PULTA _ M1:5


STIKOVANJE
Horizontalna plošča pokrije vertikalno ploščo. Stranski rob vertikalne stranice pulta je izveden po sistemu "postforming".
PREDAL, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni



D3
PRITRDITEV STEKLENE STENE _ M1:5

POLIČNIK
STEKLENA STENA
okvir steklene stene v skriti izvedbi ("potopljen")

JEKLEN PROFIL
dim. 100x100mm, deb. 4mm




D4
DETAJL CCKLA POD PREDALNIKI _ M1:5

SPREDNJA FRONTA PREDALNIKA
PREDAL

VIŠINSKO NASTAVLJIVE NOGICE
Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih nogicah, na katere je pritrjen demontažen cokel.


DEMONTAŽEN COKEL



D8
PRITRDITEV MIZNE PLOŠČE _ M1:5

MIZNA PLOŠČA
debelina= 6cm


JEKLEN L-KOTNIK
Jeklen L profil, d=5mm, dim. 18x50mm, vpet v AB steno



D10
OJAČITEV MIZNE PLOŠČE _ M1:5

MIZNA PLOŠČA
debelina= 6cm


JEKLEN T-PROFIL
Jeklen T profil, d=5mm, dim. 60x30mm barvan v sivkasto barvo pulta oz. po izboru pooblaščenega arh.



D11
ODPRTINE V STEKLENI STENI _ M1:5

STEKLENA STENA

LUKNJE V STEKLENI STENI
premer 2cm


2,8
5,0
2,8
5,0
2,8
5,0