DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA DELAVNIŠKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
NAMIZNO SVETILO: namizno svetilo, dimenzije 55x20x55cm, delavniško unikatni izdelek

Namizno svetilo je delavniški izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.


Cev fi12mm izvedena iz peskanega aluminija (opcijsko peskan inox). Cev dvakrat krivljena z izvedenimi navojnimi sidrišči za pokrov svetila (lestenec) in podstavek.
Podnožje dimenzij fi20cm.
Pokrov izveden iz krivljene/prešane alu (opcijsko peskan inox) pločevine d=2mm.

Talna plošča z vgrajeno obtežitvijo in talnimi podložkami iz gostega filca fi=200mm, debelina 8mm. Svetilo ima integrirane LED module, ki morajo ustrezati osvetlitvi po zakonodaji veljavni v RS in EU. Optika iz satiniranega opalnega polikarbonatnega difuzorja (SOP).

Komplet vsebuje vse sestavne dele, vključno z ustreznim napajalnikom in stikalom na podnožju. V ceno obračunati tudi prašno barvanje v barvo po izboru pooblaščenega arhitekta (RAL ali NCS lestvica).

Svetilo je delavniški, unikatni izdelek kot naprimer: Svetlarna, d.o.o. ali enakovredni.

Dodatna oprema:
Komplet z ustreznim napajalnikom.
Garancijska doba sedem (7) let.
Energijski razred A++.
Izvajalec mora pred izvedbo izdelati načrt svetila vključno s pripadajočo konstrukcijo, pritrditve izdelati statični preračun in ga predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij.
Pred serijsko izvedbo nujno izdelati 5kosov prototipov, ki jih potrdi pooblaščeni arhitekt.
Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
Vse barve, materiale in izbrane pohištvene elemente mora pred izvedbo potrditi pooblaščeni arhitekt. Vse potrditve morajo biti pisne.
Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm.
Predmetni načrt je delavniški izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati vse v RS in EU veljavne standarde in zakone.
Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe potrditi izključno pooblaščeni arhitekt.



OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

NAMIZNO SVETILO | 163X | 6.4.4

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:		Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:20		