

POTREBNO ZAŠČITITI PRI GRADNJI TEMELJEV

V PRIMERU POŠKODBE JE POTREBNO CEVI ZAMENJATI DN80/180 (LOGSTORE)

TOPLOVAD ŠOLA
DN80 – globina 70 do 90 cm
PREDIZOLIRANE CEVI POLOŽENE DIREKTNO V ZEMLJO

A=0.12m2

LEGENDA:

- ARMIRANI BETON
- NEARMIRANI BETON
- OPEKA
- MK PLOŠČE
- NASUTJE
- LES
- TOPLOTNA IZOLACIJA
- NOVI POSEGI
- ODSTRANITVE
- OBSTOJEČE STANJE

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje

investitor: MESTNA OBČINA PTUJ			objekt: DVIGALO PREŠERNOVA 29, PTUJ
vodja projekta: URŠKA BERLIČ, univ.dipl.inž.arh.	številka ZAPS: 1715 A		
odgovorni projektant: HENRIK GLATZ, univ.dipl.inž.arh.	številka IZS: S-0430		načrt: STROJNIŠTVA
sodelavci:			risba: TLORIS TEMELJEV-OBSTOJEČI TOPLOVOD
št. projekta: 16/16	št. načrta: LEA-19-19	datum: DEC. 2019	faza: PZI / merilo: 1:50 / list: 2