REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Podpisnik:Rok Velišček
Izdajatelj:Republika Slovenija
Št.certifikata:8f 85 f1 8e 00 00 00 00 56 7d 98 01
Čas podpisa:13:43, 04.02.2026
Ref.št. dokumenta:35507 - 1943 / 2025 - 6

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Savinje

Mariborska c. 88, 3000 Celje

T: 03 428 88 00
E: gp.drsv-ce@gov.si
www.dv.gov.si

Številka: 35507-1943/2025
Datum: 4.2.2026

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: upravni organ), izdaja na podlagi tretjega odstavka 153. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1), v upravnem postopku izdaje vodnega soglasja, na zahtevo investitorja SŽ – Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Geoportal d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednje

V O D N O S O G L A S J E

I.

Investitorju SŽ – Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, se daje vodno soglasje za sanacijo kamnitih rečnih opornikov jeklenega mosta v km 557 + 225, na progi št. 10 d.m. – Dobova - Ljubljana, na podlagi IZN dokumentacije »Sanacijo kamnitih rečnih opornikov jeklenega mosta v km 557 + 225, na progi št. 10 d.m. – Dobova - Ljubljana«, št. gp-pr-001/24, oktober 2024, projektanta Geoportal d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, na zemljišču s parcelno št. 2553/11, k.o. Kašelj (1770), v občini Ljubljana,

pod naslednjimi **p o g o j i:**

1. Gradnja se mora izvesti po navedeni dokumentaciji.
2. Prepovedan je vsakršen poseg na odtočni režim, ki ni predviden s projektno dokumentacijo.
3. V času gradnje je stranka dolžna uvesti stroge varstvene ukrepe in nadzor in tako organizacijo na gradbišču, da bo nemoten pretok voda in preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ter uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla ali vodotok.
4. Predvideti je potrebno tudi ukrepe za preprečevanje oziroma maksimalno zmanjšanje negativnih učinkov predvidenega posega. Vse prizadete oziroma z gradnjo poškodovane površine je potrebno protierozijsko zaščititi oziroma povrniti v prvotno stanje. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Neuporabni odvečni izkopni in gradbeni material je potrebno odlagati na trajne deponije.
5. Investitor je dolžan redno vzdrževati pretočnost v mostnem profilu.
6. Pred pričetkom in ob koncu gradbenih del je potrebno pozvati rečni nadzor, da opravi terenski ogled tangiranega območja.

II.

Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja oziroma ni bila začeta gradnja ali drug poseg v prostor če gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.

Vodno soglasje se lahko podaljša na zahtevo investitorja, ki jo lahko poda tri mesece pred prenehanjem njegove veljavnosti. Vodno soglasje se lahko podaljša za največ dve leti, če so izpolnjeni pogoji, ki so ob vložitvi zahteve za podaljšanje vodnega soglasja predpisani za njegovo pridobitev.

III.

Za izvedbo rekonstrukcije mostu na vodnem zemljišču s parcelno št. 2553/11, k.o. 1770 – Kašelj, v lasti ali upravljanju Republike Slovenije, mora investitor skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice.

IV.

Posebnih stroškov postopka ni bilo.

Obrazložitev

Investitor, SŽ – Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, je po pooblaščencu, z vlogo z dne 7.11.2025, prejete v pristojno reševanje 11.11.2025, podal na DRSV zahtevo za izdajo vodnega soglasja k rešitvam, prikazanim v strokovni osnovi, navedeni v izreku te odločbe. Vlogi je poleg dokumentacije navedene v izreku tega mnenja bilo priloženo tudi pooblastilo o zastopanju v postopku.

Vlogi je bilo priloženo oz. je bilo pridobljeno v postopku:

- V izreku navedena dokumentacija.

V 150. členu ZV-1 je določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Za izdajo tega upravnega akta iz 153. člena ZV-1 pa je, po drugem odstavku 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21, 117/21, 78/22, 91/22, 25/23, 127/23, 19/24 in 65/25), pristojna DRSV, organ v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor.

Vodno soglasje se izda na podlagi predpisane dokumentacije. Vsebino vloge potrebne za pridobitev vodnega soglasja podrobneje določa Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/2009). V postopku je bilo ugotovljeno, da je stranka predložila dokumentacijo v skladu z določili ZV-1 in Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja , ter da je nameravana gradnja v skladu s predpisanimi pogoji.

K predmetnemu posegu predhodno niso bili izdani projektni pogoji.

Investitor načrtuje izvedbo sanacije kamnitih rečnih opornikov jeklenega železniškega mosta v km 557+225, na progi št. 10 d.m. - Dobova – Ljubljana, ki premešča strugo Ljubljanice. V strugo Ljubljanice so umeščeni trije mostni oporniki. Struga Ljubljanice je tik dolvodno pod mostnimi oporniki lokalno močno poglobljena, zaradi česar je potencialno ogrožena stabilnost opornikov. VGU so predvidene na odseku gorvodno in dolvodno od železniškega mostu, na skupni razdalji odseka 65 m. V sklopu pridobivanja projektnih pogojev in mnenj mnenjedalajcev k projektu je bilo prepoznano, da ima obstoječ tolmun veliko vrednost za vodne organizme (ribe) na tem odseku Ljubljanice. Zato je po projektu predvidena vsaj delna ohranitev tolmuna dolvodno od mostu. Delna ohranitev tolmuna je načrtovana tako, da je ohranitev kontrolirana in podprta z

stabilizacijskimi ukrepi v dnu struge, da se poglabljanje struge ne bi nekontrolirano širilo na območje temeljenja mostnih opornikov. 6 m dolvodno od mostnih opornikov je predvidena vgradnja zagatne stene in zagatnic. Celotna razvita dolžina zagatne stene znaša 48m. Za izvedbo sanacije opornikov, vgradnje zagatnic in tlakovanja dna ob mostnih opornikih je potrebno za čas gradnje izvesti varovalne nasipe gradbene jame s katerimi se bo obstoječ tolmun v večjem delu zasulo z materialom drobnejših frakcij, kar bo reki omogočilo, da s časom znova formira tolmun, ki bo lociran dolvodno od zagatne stene. Dolvodno od zagatne stene torej ni predvidenih trajnih posegov v dno struge. Za Zagatno steno pa je predviden zasip obstoječe poglobitve in tlakovanje s kamnom v betonu. Tlakovanje s kamnom v betonu se izvede na površini v 5m pasu ob mostnih opornikih. Tlakovanje s kamnom v betonu se izvede z višinsko neporavnanimi kamni, med oporniki pa se dno poglobi, da se na teh mestih doseže večje globine vode v času nizkih pretokov Ljubljanice. Gorvodno od tlakovanja s kamnom v betonu se nad sredinskim in desnoobrežnim opornikom izvede tudi tlakovanje iz kamna v suho do profila P4. Na zaključku tlakovanja gorvodno se vgradi serijo lesenih pilotov za stabilizacijo tlakovanja. Poleg posegov v dnu struge je predvidena tudi izvedba zavarovanja obstoječih brežin struge pod mostom. Predvideno je zavarovanje z zložno iz kamna v suho. Na odseku desne brežine med vzhodnim mostnim opornikom in obstoječo lokalno cesto, ki poteka pod mostom, se brežino zavaruje do vrha (do roba ceste). Na odseku leve brežine pod mostom se brežino zavaruje do višine 2,0m od dna ob levi brežini. Predvidene ureditve so načrtovane tako, da generalno sledijo obstoječim potekom dna in brežin struge. Po izvedenih ukrepih zavarovanj se brežine zasadi z avtohtono vegetacijo, da se stanje po izvedenih ukrepih približa obstoječemu stanju.

Na podlagi v izreku navedene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da predmetna gradnja ne poseže na vodovarstveno območje, deloma pa poseže na območje razredov preostale, majhne in srednje poplavne nevarnosti.

Za obravnavano gradnjo je bila izdelana Hidrološko hidravlična analiza, št. 151/2024, oktober 2025, izdelovalca Tempos, okoljsko gradbeništvo d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, iz katere je razvidno, da posegi nimajo vpliva na obstoječe karte poplavne nevarnosti na tem območju. Za vse faze gradnje je preverjeno, da pri Q10 in Q100 nimajo bistvenega vpliva na morebitno poslabšanje poplavne nevarnosti na širšem območju v primeru preplavitve nasipov v času gradnje.

Upravni organ ugotavlja, da je gradnja skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, in sicer pod pogoji, navedenimi v I. točki izreka tega vodnega soglasja.

S pogoji navedenimi v izreku tega soglasja so opredeljeni načini z namenom preprečiti ali omejiti na najmanjšo možno mero škodo, ki je lahko zaradi posega povzročena vodnemu režimu, stanju voda in okolju. S tem so zaščiteni vodni interesi in izdaja vodnega soglasja utemeljena.

Skladno z 12. odstavkom 153. člena ZV-1 je bilo treba odločiti, da to vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja oziroma ni bila začeta gradnja ali drug poseg v prostor če gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) je bilo treba odločiti tudi o stroških upravnega postopka. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odločeno, kot izhaja iz izreka te odločbe.

Ta odločba je prosta upravne takse na podlagi 35. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in 44/25 – ZDOsk-1B).

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe.

Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Direkciji Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana. V skladu z 28. členom ZUT-UPB5 se za pritožbo upravna taksa ne plača.

Postopek vodila:
Jovana Grubač, mag.inž.ok.grad.
Podsekretarka

Rok VELIŠČEK, univ.dipl.inž.v.k.i.
p.p. direktor Urada za mnenja, soglasja in vodne pravice

Vročiti:
- Geoportal d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana – po e-pošti: ziga@geoportal.si.

Dostaviti:
- Direkcija RS za vode, Sektor območja – po e-pošti: gp.drsv-lj@gov.si.
- Direkcija RS za vode, Vodna knjiga.
- Spis, tu.