

C

OBJEKTI

označevanje

usmerjanje

C

uvod

Sklop C nam v nadaljevanju zagotavlja rešitve grafične ureditve glede usmerjanja in označevanja objektov. Izhaja iz osnovnih grafičnih smernic CGP sklopa B, ki predpisuje korporativno grafiko in je podlaga za vse nadaljnje rešitve.

Ker ni moč predvideti vseh podrobnosti pri rabi, je priročnik oblikovan tako, da ga bomo lahko dopolnjevali in razvijali usklajeno z okoljem rabe, zato bomo pri izvedbi in nadzoru uporabnikom vedno na voljo.

Z doslednim upoštevanjem osnovnih grafičnih elementov želimo doseči povezavo in vizualno enovitost med skupino Slovenske železnice in njegovim okoljem.

Na podlagi 3. člena Pravilnika o opremljenosti železniških postaj in postajališč izdajamo Priročnik o celostni grafični podobi (sklop C)

Če v priročniku ne najdete vseh odgovorov, se obrnite na Službo za marketing, ki je edina odgovorna za uveljavljanje celostne grafične podobe in pooblaščen za avtorizacijo elementov CGP v javnosti.

INFO:

Slovenske železnice d.o.o.
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana
Tel: 01 29 14 191



OBJEKTI
označevanje,
usmerjanje

C0 OSNOVNI ELEMENTI

Primarne barve
Sekundarne barve
Terciarnne barve
Primarna črkovna vrsta
Sekundarna črkovna vrsta
Terciarna črkovna vrsta

C1 PIKTOGRAMI

Splošna navodila
Velikosti črk v napisih
Velikosti črk v napisih za gibalno ovirane osebe
A Transport, B Komunikacija na / k postaji
A, B pozitiv
C Železniške storitve, D Dodatne storitve
C, D pozitiv
E Trgovine, F Gostinstvo
E, F pozitiv
G Higiena, H Odpadki
G, H pozitiv
K Nevarnosti, L Prepovedi / opozorila
K, L pozitiv
M Naprave, N Storitve na vlaku
M, N pozitiv

C2 DOSTOPNOST ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE

Piktogrami za gibalno ovirane osebe
Oznake na peronih za funkcionalno ovirane osebe
Osnovni elementi taktilnega označevanja
Obvestilne postavitve taktilnih oznak
SOS in info steber

C3 USMERJANJE DO OBJEKTOV

Cestna signalizacija
Usmerjevalno označevanje do postaje / tehničnih objektov

C4 INFORMACIJSKI ELEMENTI / POSTAJE - POSTAJALIŠČA 36

Označevanje postaj in postajališč
Označevanje postajališčnih peronov
Tridimenzionalni simbol SŽ
Tridimenzionalni napis železniška postaja
Tabla železniška postaja
Krajevne table - napisi
Krajevne table - izvedba
Krajevne table na peronu - napisi, izvedba
Krajevne table na postajališču
Table na skladiščnih objektih
Informacijske usmerjevalne oznake na postaji
Informacijsko usmerjevalne table na postaji
Table z oznako smeri (kraja) vožnje vlaka
Table za izhod v sili
Lamele - napisi
Lamele - namestitev
Prostostoječi napisi na vratih
Prostostoječi napisi na prodajnih okencih
Dopolnilni napisi - pleksi nosilci
Oznake stojala za prtljažni voziček
Table za prepovedi

4	Opozorilne table na / ob objektih - videonadzor	58
5	Opozorilne table na / ob objektih - parkirišče	59
6	Premična tabla nadomestni prevoz	60
7	Informacijske vitrine in formati tiskovin	61
8	Majhna prostostoječa vitrina - izvedba	62
9	Velika prostostoječa vitrina - izvedba	63
10	Stenska vitrina, stenski okvir - izvedba	64
	Pokončne zastave	65
11	Ležeče zastave	66

C5 INFORMACIJSKE TISKOVINE 67

14	Tiskovine - splošno	68
15	Tiskovine - primeri namestitve različnih formatov	69
16	Postajni vozni red - odhodi, prihodi	70
17	Relacijski vozni red - postajališčni vozni red	71
18	Zemljevid območja postaje -A4 do A0	72
19	Nalepka Vaša lokacija	72
20	Zemljevid železniškega omrežja	73

C6 INFORMACIJSKI ELEMENTI / POSLOVNE STAVBE 74

22	Zunanja tabla uprave	75
23	Organizacijske enote - zunanje table	76
24	Organizacijske enote - zunanje table - napisi	77
25	Oznake pisarn na lamelah	78
26	Oznake pisarn na lamelah - izjema	79
27	Oznaka skupnih prostorov in naprav	80

CO

Osnovni
elementi

Primarne barve

CIAN

PANTONE

Process Cyan

CMYK

100 / 0 / 0 / 0

RGB

0 / 174 / 239

HEX / HTML

#00A3E0

RAL

5012 Lichtblau

ČRNA

PANTONE

Black

CMYK

0 / 0 / 0 / 100

RGB

0 / 0 / 0

HEX/HTML

#000000

RAL

9005 Tiefschwarz

MODRA

PANTONE

301

CMYK

100 / 60 / 5 / 25

RGB

0 / 75 / 135

HEX/HTML

#004B87

NCS, RAL

5019 Capri

BELA

PANTONE

White

CMYK

0 / 0 / 0 / 0

RGB

255 / 255 / 255

HEX/HTML

#ffffff

NCS, RAL

9016 Verkehrsweiss

Sekundarne barve

RUMENA

PANTONE

130

CMYK

0 / 30 / 100 / 0

RGB

253 / 158 / 19

HEX/HTML

#fdb913

RAL

1003 Signalgelb

RDEČA

PANTONE

1795

CMYK

0 / 100 / 100 / 10

RGB

215 / 25 / 32

HEX/HTML

#d71920

RAL

3020 Verkehrsrot

BORDO

PANTONE

202

CMYK

30 / 100 / 70 / 10

RGB

167 / 34 / 68

HEX/HTML

#a72244

RAL

3003 Rubinrot

MODROZELENA

PANTONE

3025

CMYK

100 / 0 / 10 / 55

RGB

0 / 91 / 125

HEX/HTML

#00617d

RAL

5009 Azurblau

SVETLOZELENA

PANTONE

368

CMYK

65 / 0 / 100 / 0

RGB

98 / 187 / 70

HEX/HTML

#62bb46

RAL

6018 Gelbgün

* Barva logotipa Gremo zeleno /
Shift to green

BARVI ZA POSEBNE TISKOVINE IN PRILOŽNOST

ZLATA

PANTONE

871

CMYK

20 / 30 / 70 / 0

RGB

133 / 118 / 80

HEX/HTML

#857650

RAL

1036 Perlgold

SREBRNA

PANTONE

877

CMYK

49 / 38 / 39 / 3

RGB

38 / 141 / 142

HEX/HTML

#8a8d8e

RAL

9022 Perlgrau

Terciarne barve

ZELENA

PANTONE

3415

CMYK

100 / 0 / 76 / 15

RGB

0 / 147 / 102

HEX/HTML

#009366

RAL

6024 Verkehrsgrün

RUMENA

PANTONE

130

CMYK

0 / 30 / 100 / 0

RGB

253 / 158 / 19

HEX/HTML

#fdb913

RAL

1003 Signalgelb

RDEČA

PANTONE

1795

CMYK

0 / 100 / 100 / 10

RGB

215 / 25 / 32

HEX/HTML

#d71920

RAL

3020 Verkehrsrot

RJAVA

PANTONE

4695

CMYK

0 / 80 / 90 / 70

RGB

104 / 30 / 0

HEX/HTML

#681e00

RAL

8015 Kastanienbraun

ČRNO SIVA

PANTONE

432

CMYK

0 / 0 / 0 / 90

RGB

65 / 64 / 66

HEX/HTML

#414042

RAL

7024 Graphitgrau

TEMNO SIVA

PANTONE

431

CMYK

0 / 0 / 0 / 70

RGB

109 / 110 / 113

HEX/HTML

#6d6e71

RAL

7012 Basaltgrau

SREDNJE SIVA

PANTONE

423

CMYK

0 / 0 / 0 / 50

RGB

145 / 143 / 144

HEX/HTML

#918f90

RAL

7042 Verkehrsgrau A

SVETLO SIVA

PANTONE

428

CMYK

0 / 0 / 0 / 20

RGB

211 / 210 / 210

HEX/HTML

#d3d2d2

RAL

7035 Lichtgrau

Primarna črkovna vrsta

Neue Haas Grotesk Display Pro (NHG)

tipični napis v logotipu, naslovi v publikacijah, poudarki v tekočem besedilu, napisi v usmerjevalnem označevanju

NHG 65 Medium

Aa

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
1234567890!@#\$%&A>+-

osnovno besedilo, drobn tisk

NHG 55 Roman

Aa

Oles doluptatiur rescia dit, sit hari omnim volum volor abo. Nequi in eos ad qui reriam atur aut as as res dolent maximil iuntesti te necaborro idessin iendit, nos molum resequa erepell anducii scimolu ptiorio. Nam faccae voluptatis simagnatum faccaep udicipsamus susda dolut aliqua sperita voluptaquam, el ipsunt eum aut volorum fugit estrum sus autat as alit eat ende volorep elendit landia impellaccus explacim eos incil is dolum,

Sekundarna črkovna vrsta

Arial

poudarki v besedilih

Arial Bold

Aa

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
1234567890!@#\$%&A>+-

sekundarni napisi pod logotipom, osnovno besedilo, opombe/drobni tisk

Arial Regular

Aa

Oles doluptatur rescia dit, sit hari omnim volum volor abo. Nequi in eos ad qui reriam atur aut as as res dolent maximil iuntesti te necaborro idessin iendit, nos molum resequa erepell anducii scimolu ptiorio. Nam faccae voluptatis simagnatum faccaeudicipsamus susda dolut aliqua sperita voluptaquam, el ipsunt eum aut volorum fugit estrum sus autat as alit eat ende volorep elendit landia impellaccus explacim eos incil is dolum,

Arial je sekundarna črkovna vrsta podobe Slovenskih železnic, ki v besedilih enakovredno nadomešča primarno črkovno vrsto NHG.

Uporabljen je v sekundarnih - dopolnilnih napisih pod logotipom (npr. firma ali skrajšana firma podjetja, stični podatki, spletni naslov ...). Zaposleni jo uporabljajo v pisnem komuniciranju

pri vpisovanju besedil v računalniške predloge (dopisni list, Power Point ...) in v elektronski pošti, saj je združljiva z najbolj razširjenimi različicami programskih svežnjev, npr. Microsoft Office.

V celostni grafični podobi SZ se uporabljata dva reza (**Regular, Bold**).

Terciarna črkovna vrsta

Helvetica Neue Condensed Bold

tehnični napisi na tirnih, delovnih in intervencijskih vozilih

Helvetica Neue
Condensed Bold

Aa

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
1234567890!@#\$%&A>+-




Helvetica Neue Condensed Bold je terciarna, črkovna vrsta, ki se uporablja za napise na tirnih, delovnih in intervencijskih vozilih SŽ (ID številke, tehnični napisi ...).

C1

Piktogrami



piktogram v negativu

piktogram v pozitivu
(dvojarven)rdeča smerna puščica
na postajah/postajališčih

oznaka tira



oznaka več tirov

piktograma v negativu
na predpisanih
barvnih podlagahpiktogram
z dopolnilnim
napisomnaravnost
navzgorlevo
navzgordesno
navzgorštevilka
tira s črkopotovalni
razredpiktogram
za plastiko
(dvojarven)ločeni deli piktograma
za plastiko na pokrovu koša

levo



desno

levo
navzdoldesno
navzdol

sektor

PIKTOGRAMI

so oblikovani po ortogonalni mreži osti. Risbe so znotraj kvadratne ploskve z rahlo zaobljenimi robovi, ki je običajno obrobljena s tanjšim okvirčkom. Največkrat stojijo ob smerni puščici, ali samostojno (na tirnih vozilih, izveskih, zemljevidih ...). Včasih so dopolnjeni z napisi.

Oblikovna pojavnost piktogramov:

1. V negativu na modri podlagi (npr. za gibalno ovirane osebe) ali drugi predpisani barvi (npr. gasilni aparat na rdeči podlagi ...).
2. V pozitivu.
3. Brez okvirčka oz. je okvirček v barvi podlage piktograma. Navidezni okvirček služi kot varovalni rob za umeščanje na tablo.
4. Kot ločeni sestavni deli (npr. na nalepki pokrova koša za odpadke).

Barve piktogramov

Piktogrami so enobarvni (negativ). Osnovna barva podlage piktograma je modra (ali druge predpisane barve, npr. za različne vrste odpadkov), risba piktograma je bela.

Nekateri piktogrami so dvojarvni; npr. piktogrami za prepovedi (risba je modra, črta za prepoved pa rdeča).

Izvedba piktogramov:

1. Prostostoječi, izrezani iz samolepilne folije in nalepljeni na (barvno kontrastno) podlago.
2. Printani na podlago enotne barve (samostojno ali v kombinaciji z dodatnimi napismi).
3. Kot prosojna nalepka na svetlobnih tablah.

Najmanjša velikost piktograma je v notranjosti tirnih vozil 60 mm, na zunanji strani pa 85 mm. Piktogrami so lahko tudi manjši (npr. zemljevidi).

DOPOLNILNI NAPISI

piktogram dodatno pojasnjujejo. Napiso so lahko na piktogramu / ob njem (**Neue Hass Grotesk 65 Medium**, medčrkovni razmik 50).

SMERNA PUŠČICA

ima v usmerjevalnem označevanju nadrejeno vlogo nad piktogrami, saj uporabnika vodi k cilju (različne smeri puščice).

Uporablja se vedno brez okvirčka; ta služi kot navidezni varovalni rob za lažje umeščanje na tablo ali ob piktograme.

Puščica je največkrat modre barve na beli podlagi ali pa v negativu skupaj z usmerjevalnim nizom piktogramov

Če je puščica sestavni del piktograma, je v barvi risbe piktograma.


V usmerjevalnem označevanju na postajah ali postajališčih je puščica rdeče barve.

OZNAKE ŠTEVILK TIROV, SEKTORJEV, POTOVALNIH RAZREDOV

Tiri so označeni z napisom Tir (ali dvojezično npr. Tir / Track) ter s številko (1, 2, oz. številke ter stične minuskulne črke, npr. 3a).

Na postajah EC in pomembnejših postajah IC, kjer so peroni dolgi, časi postankov vlakov pa kratki, je treba perone jasno razdeliti na odseke in jih opremiti s **sektorskimi tablam**. Oznaka je sestavljena iz napisa Sektor in majuskulne črke (npr. A, B ...).

Potovalni razred je označen na zunanosti vlaka s številkami 1 ali 2.

**DOLOČITEV VELIKOSTI ČRK V NAPISIH**

Za določitev velikosti črk glede na bralno razdaljo lahko uporabimo naslednje pravilo:

bralna razdalja : 200 = višina črk


Za dobro berljivost so pomembni tudi zadostna osvetlitev in primerne vremenske razmere.

Informacije o smeri

bralna razdalja: 2390 mm
Primer izračuna velikost črk:
 $2390 \text{ mm} : 200 = 11,95 \text{ mm}$

Krajevne table - imena postaj / postajališč

bralna razdalja: 5310 mm
Primer izračuna velikost črk:
 $5310 \text{ mm} : 200 = 26,55 \text{ mm}$



DOLOČITEV VELIKOSTI ČRK V NAPISIH

Za določitev velikosti črk glede na bralno razdaljo lahko uporabimo naslednje pravilo:

bralna razdalja : 200 = višina črk

Za dobro berljivost so pomembni tudi zadostna osvetlitev in primerne vremenske razmere.

Informacije o smeri

bralna razdalja: 3140 mm
Primer izračuna velikost črk:
 $3140 \text{ mm} : 200 = 15,70 \text{ mm}$

Krajevne table - imena postaj / postajališč

bralna razdalja: 5310 mm
Primer izračuna velikost črk:
 $5310 \text{ mm} : 200 = 25,65 \text{ mm}$

A Transport

A1 železniška postaja / k tirom
A2 avtobus
A3 avtovlak
A4 oprtni vlak
A5 taxi
A6 najem avtomobila
A7 najem kolesa
A8 gibalno ovirane osebe*

A9 parkirišče
A10 parkiraj in se pelji z vlakom
A11 parkirišče za kolo
A12 parkirišče za gibalno ovirane*
A13 parkirišče za električna vozila
A14 električna polnilica za vozila
A15 delo na progi
A16 nadomestni prevoz

B Komunikacija na / k postaji

B1 izhod levo
B2 izhod desno
B3 vhod levo
B4 vhod desno
B5 stopnice navzdol desno
B6 stopnice navzdol levo
B7 stopnice navzgor desno
B8 stopnice navzgor levo

B9 klančina navzdol*
B10 klančina navzgor*
B11 dvizna pošad za gibalno ovirane*
B12 dvigalo za gibalno ovirane in druge*
B13 dvigalo
B14 tekoči trak / stopnice navzdol
B15 tekoči trak / stopnice navzgor
B16 mesto srečanja
B17 moja lokacija



A1



A2



A3



A4



B1



B2




B3



B4



A5



A6



A7



A8*



B5



B6



B7



B8



A9



A10



A11



A12*



B9*



B10*



B11*



B12*



A13



A14



A15



A16



B13



B14



B15



B16



B17

*** GIBALNO OVIRANE OSEBE**

Opomba velja za vse piktogramе, ki so v nadaljevanju označeni z eno zvezdico.



piktogram v negativu

Uradni list Evropske unije priporoča, da so piktogrami, namenjeni gibalno oviranim osebam, beli na modri (temni) podlagi (negativ). Če je piktogram nameščen na modro ozadje, npr. moder vlak, je barva ozadja piktograma bela, risba pa modra (pozitiv).

Na enem mestu je lahko nameščenih le pet piktogramov, vključno z usmerjevalno puščico za eno smer.

A Transport

A1 železniška postaja / k tirom
A2 avtobus
A3 avtovlak
A4 oprtni vlak
A5 taxi
A6 najem avtomobila
A7 najem kolesa
A8 gibalno ovirane osebe*

A9 parkirišče
A10 parkiraj in se pelji z vlakom
A11 parkirišče za kolo
A12 parkirišče za gibalno ovirane*
A13 parkirišče za električna vozila
A14 električna polnilica za vozila
A15 delo na progi
A16 nadomestni prevoz

B Komunikacija na / k postaji

B1 izhod levo
B2 izhod desno
B3 vhod levo
B4 vhod desno
B5 stopnice navzdol desno
B6 stopnice navzdol levo
B7 stopnice navzgor desno
B8 stopnice navzgor levo

B9 klančina navzdol*
B10 klančina navzgor*
B11 dvizna poščad za gibalno ovirane*
B12 dvigalo za gibalno ovirane in druge*
B13 dvigalo
B14 tekoči trak / stopnice navzdol
B15 tekoči trak / stopnice navzgor
B16 mesto srečanja
B17 moja lokacija



A1



A2



A3



A4



B1



B2



B3



B4



A5



A6



A7



A8



B5



B6



B7



B8



A9



A10



A11



A12*



B9*



B10*



B11*



B12*



A13



A14



A15



A16



B13



B14



B15



B16



B17

C Železniške storitve

C1 informacije
C2 številka prodajnega okenca**
C3 rezervacije
C4 potniška blagajna
C5 vozovnice za vlak
C6 vozovnice za avtobus
C7 avtomat za prodajo vozovnic
C8 avtomat za potrditev vozovnic

C9 voziček za ročno prtljago
C10 omarica za prtljago
C11 omarica s ključem
C12 prostor za prtljago
C13 tehnična za prtljago
C14 najdeni predmeti
C15 čakalnica

D Dodatne storitve

D1 menjalnica
D2 bankomat
D3 sejna soba
D4 WiFi signal
D5 javni telefon
D6 policija

D7 carina
D8 pošta
D9 AED naprava
D10 prva pomoč
D11 lekarna
D12 SOS telefon



C1



C2**




C3



C4



D1



D2



D3




D4



C5



C6



C7



C8



D5



D6



D7



D8



C9



C10



C11



C12



D9



D10



D11



D12



C13



C14



C15

**** PIKTOGRAM S ŠTEVILKO**

se lahko uporablja za različne namene,
npr. za označevanje številke prodajnega
okenca, prvi ali drugi potniški razred na vlaku ...

C Železniške storitve

C1 informacije
C2 številka prodajnega okenca**
C3 rezervacije
C4 potniška blagajna
C5 vozovnice za vlak
C6 vozovnice za avtobus
C7 avtomat za prodajo vozovnic
C8 avtomat za potrditev vozovnic

C9 voziček za ročno prtljago
C10 omarica za prtljago
C11 omarica s ključem
C12 prostor za prtljago
C13 tehtnica za prtljago
C14 najdeni predmeti
C15 čakalnica

D Dodatne storitve

D1 menjalnica
D2 bankomat
D3 sejna soba
D4 WiFi signal
D5 javni telefon
D6 policija

D7 carina
D8 pošta
D9 AED naprava
D10 prva pomoč
D11 lekarna
D12 SOS telefon



C1



C2




C3



C4



D1



D2



D3



D4



C5



C6



C7



C8



D5



D6



D7



D8



C9



C10



C11



C12



D9



D10



D11



D12



C13



C14



C15

E Trgovine

E1 trafika
E2 nakupovalni center
E3 trgovina
E4 spominki

E5 cvetličarna
E6 frizer
E7 fotoavtomat

F Gostinstvo

F1 restavracija / vagon restavracija
F2 bife, bistro / vagon z bifejem
F3 slaščičarna, sladoled
F4 kajenje prepovedano



E1



E2



E3




E4



F1



F2



F3



F4



E5



E6



E7

E Trgovine

E1 trafika
E2 nakupovalni center
E3 trgovina
E4 spominki

E5 cvetličarna
E6 frizer
E7 fotoavtomat

F Gostinstvo

F1 restavracija / vagon restavracija
F2 bife, bistro / vagon z bifejem
F3 slaščičarna, sladoled
F4 kajenje prepovedano



E1



E2



E3



E4



F1



F2



F3



F4



E5



E6



E7

G Higiena

G0 WC splošni - usmerjevalni
G1 WC ženske
G2 WC moški
G3 WC ženske in gibalno ovirani*
G4 WC gibalno ovirani*
G5 WC zaščitni papir sedala
G6 WC splakovanje z ročno tipko
G7 WC splakovanje z nožno tipko
G8 WC vakumsko splakovanje
G9 milnik
G10 voda / umivalnica
G11 senzor za vodo

G12 previjalnica
G13 sušilnik za roke
G14 papirnate brisačke
G15 toaletni papir
G16 vrečke za higienske vložke
G17 obvezna uporaba maske
G18 varno kašljanje
G19 varnostna razdalja
G20 razkužilo za roke
G21 prha / kopalnica
G22 prostor za čistila

H Odpadki

H1 koš za odpadke splošno
H2 koš za higienske vložke
H3 koš za papir (moder / cian)
H4 koš za plastiko, pločevinke (moder / rumen)
H5 koš za steklo (moder / zelen)
H6 koš za organske odpadke (moder / rjav)



G0



H1



H2



G1



G2



G3*



G4*



H3



H4



H5



H6



G5




G6



G7




G8



H3



H4



H5



H6



G9



G10



G11



G12



G13



G14



G15



G16



G17



G18



G19



G20



G21



G22

G Higiena

G0 WC splošni - usmerjevalni
G1 WC ženske
G2 WC moški
G3 WC ženske in gibalno ovirani*
G4 WC gibalno ovirani*
G5 WC zaščitni papir sedala
G6 WC splakovanje z ročno tipko
G7 WC splakovanje z nožno tipko
G8 WC vakumsko splakovanje
G9 milnik
G10 voda / umivalnica

G11 senzor za vodo
G12 previjalnica
G13 sušilnik za roke
G14 papirnate brisačke
G15 toaletni papir
G16 vrečke za higienske vložke
G17 obvezna uporaba maske
G18 varno kašljanje
G19 varnostna razdalja
G20 razkužilo za roke
G21 prha / kopalnica
G22 prostor za čistila

H Odpadki

H1 koš za odpadke splošno
H2 koš za higienske vložke
H3 koš za papir (moder / dvobarven)
H4 koš za plastiko, pločevinke (moder / dvobarven)
H5 koš za steklo (moder / dvobarven)
H6 koš za organske odpadke (moder / dvobarven)



G0



H1



H2



G1



G2



G3*



G4*



H3



H4



H5



H6



G5



G6



G7



G8



H3



H4



H5



H6



G9



G10



G11



G12



G13



G14



G15




G16



G17



G18



G19



G20



G21



G22

K Nevarnosti*

K1 spolzka tla / nevarnost padca
K2 pomoč
K3 hidrant
K4 gasilni aparat (ISO)
K5 izhod v sili levo

K6 izhod v sili desno
K7 izhod v sili skozi okno levo
K8 izhod v sili skozi okno desno
K9 megafon
K10 v nevarnosti razbij steklo
K11 pozor visoka napetost

L Prepovedi / opozorila

L1 kajenje
L2 vstop živalim
L3 odlaganje prtljage
L4 uporaba prtljažnih vozičkov
L5 vožnja / vstop s kolesom
L6 vožnja / vstop z rolerji
L7 voda ni pitna
L8 metanje odpadkov v WC
L9 uporaba prenosnega telefona
L10 vstop
L11 uporaba računalnika

L12 prosimo, tišina / ne motite
L13 vstop s sladoledom
L14 odlaganje odpadkov
L15 metanje odpadkov skozi okno
L16 v okvari / ne deluje
L17 fotografiranje ni dovoljeno
L18 nagibanje skozi okno
L19 prepovedan prehod
L20 nevarnost poškodbe roke
L21 nevarnost poškodbe noge



K1



K2



K3



K4



L1



L2



L3




L4




K5



K6



K7



K8



L5




L6



L7



L8



K9



K10



L9



L10



L11



L12



K11



L13



L14



L15



L16



L17



L18



L19



L20



L21

*** PREDPISANE BARVE**

Predpisana barva podlage piktograma
za nevarnosti je rdeča. Predpisana barva
za opozorila v primeru nevarnosti je zelena.
Znak za visoko napetost je skladen z veljavno
zakonodajo.

K Nevarnosti*

K1 spolzka tla / nevarnost padca
K2 pomoč
K3 hidrant
K4 gasilni aparat (ISO)
K5 izhod v sili levo

K6 izhod v sili desno
K7 izhod v sili skozi okno levo
K8 izhod v sili skozi okno desno
K9 megafon
K10 v nevarnosti razbij steklo
K11 pozor visoka napetost

L Prepovedi, opozorila

L1 kajenje
L2 vstop živalim
L3 odlaganje prtljage
L4 uporaba prtljažnih vozičkov
L5 vožnja / vstop s kolesom
L6 vožnja / vstop z rolerji
L7 voda ni pitna
L8 metanje odpadkov v WC
L9 uporaba prenosnega telefona
L10 vstop
L11 uporaba računalnika

L12 prosimo, tišina / ne motite
L13 vstop s sladoledom
L14 odlaganje odpadkov
L15 metanje odpadkov skozi okno
L16 v okvari / ne deluje
L17 fotografiranje ni dovoljeno
L18 nagibanje skozi okno
L19 prepovedan prehod
L20 nevarnost poškodbe roke
L21 nevarnost poškodbe noge



K1



K2



K3



K4



L1



L2



L3



L4



K5



K6



K7



K8



L5



L6



L7



L8



K9



K10



L9



L10



L11



L12



K11




L13



L14



L15



L16



L17



L18



L19



L20



L21

* PREDPISANE BARVE

Predpisana barva podlage piktograma
za nevarnosti je rdeča. Predpisana barva
za opozorila v primeru nevarnosti je zelena.
Znak za visoko napetost je skladen z veljavno
zakonodajo.

M Naprave

M1 regulator glasnosti zvoka
M2 regulator temperature
M3 vtičnica 230 V
M4 klimatska naprava
M5 pitna voda
M6 regulator prezračevanja
M7 stikalo za luč

M8 videonadzor
M9 vrata odpreti
M10 vrata zapreti
M11 avtomatsko zapiranje vrat
M12 indukcijska zanka*
M13 WiFi signal

N Storitve na vlaku


N1 prvi razred**
N2 drugi razred**
N3 kadihci
N4 strežba / pokličite strežbo
N5 ležalnik
N6 spalnik
N7 prostor za prtljago
N8 garderoba
N9 vagon brez oddelkov
N10 sedež pri oknu

N11 sedež - potnik z zmanjšano
gibljivostjo* splošno
N12 sedež - potnik z otrokom*
N13 sedež - nosečnice*
N14 prostor za otroški voziček
N15 večnamenski (prtljažni) prostor*
N16 sedež - oteženo gibanje
N17 rezervirani sedež
N18 prostor za kolo
N19 oznaka sektorja (na peronu)

** ali številka prodajnega okenca.



M1



M2



M3



M4



N1**



N2**



N3



N4



M5



M6



M7



M8




N5



N6



N7



N8



M9



M10



M11



M12*



N9



N10



N11*



N12*



M13



N13*



N14*



N15*




N16



N17



N18



N19***

**** PIKTOGRAM S ŠTEVILKO**

se lahko uporablja za različne namene,
npr. za označevanje številke prodajnega
okenca, prvi ali drugi potniški razred na vlaku ...

*****PIKTOGRAM SEKTOR**

se uporablja na večjih postajah za oznake na
peronih ali pa kot oznaka na razpredelnici za
vozne rede in sestave vlakov (gl. stran 58, 59)

M Naprave

M1 regulator glasnosti zvoka
M2 regulator temperature
M3 vtičnica 230 V
M4 klimatska naprava
M5 pitna voda
M6 regulator prezračevanja
M7 stikalo za luč

M8 videonadzor
M9 vrata odpreti
M10 vrata zapreti
M11 avtomatsko zapiranje vrat
M12 indukcijska zanka*
M13 WiFi signal

N Storitve na vlaku

N1 prvi razred**
N2 drugi razred**
N3 kadihci
N4 strežba / pokličite strežbo
N5 ležalnik
N6 spalnik
N7 prostor za prtljago
N8 garderoba
N9 vagon brez oddelkov
N10 sedež pri oknu

N11 sedež - potnik z zmanjšano
gibljivostjo* splošno
N12 sedež - potnik z otrokom*
N13 sedež - nosečnice*
N14 prostor za otroški voziček
N15 večnamenski (prtljažni) prostor*
N16 sedež - oteženo gibanje
N17 rezervirani sedež
N18 prostor za kolo
N19 oznaka sektorja (na peronu)

** ali številka prodajnega okenca.



M1



M2



M3



M4



N1**



N2**



N3



N4



M5



M6



M7



M8



N5



N6



N7




N8



M9



M10



M11



M12*



N9



N10



N11*



N12*



M13



N13*



N14*



N15*




N16



N17



N18




N19

C2

**Dostopnost za
funkcionalno
ovirane osebe**

1 gibalno ovirane osebe*
2 parkirišče za gibalno ovirane*
3 gibalno ovirani s spremstvom*
4 WC gibalno ovirani*
5 klančina navzdol*
6 klančina navzgor*
7 dvizna poščad za gibalno ovirane*

8 dvigalo za gibalno ovirane*
9 sedež - potnik z zmanjšano gibljivostjo*
10 večnamenski (prtljažni) prostor*
11 prednostni sedež - oteženo gibanje
12 prednostni sedež - nosečnice
13 eurokey
14 indukcijska zanka



*** GIBALNO OVIRANE OSEBE**

Opomba velja za vse piktograme, ki so
v nadaljevanju označeni z eno zvezdico.



piktogram v negativu

Uradni list Evropske unije priporoča, da so piktogrami, namenjeni gibalno oviranim in slabovidnim osebam, beli na modri (temni) podlagi (negativ). Če je piktogram nameščen na modro ozadje, npr. moder vlak, je barva ozadja piktograma bela, risba pa modra (pozitiv).

Na enem mestu je lahko nameščenih le pet piktogramov, vključno z usmerjevalno puščico za eno smer.

TTVS (talni taktilni vodilni sistem) niso samo talne taktilne oznake, temveč je treba pred načrtovanjem na vsakem projektu posebej proučiti celotno pot osebe z okvaro vida in drugih omejitev na tisti lokaciji, oz. za vsak projekt posebej in se prilagoditi posebnosti objekta ali mikrolokaciji objekta. V vseh

priporočilih in prikazih se držimo pravil iz standarda SIST 1186, ki je v veljavi od leta 2016. V tem sklopu priročnika CGP, ki služi kot smernica pri odločitvah projektantov, smo vključili le del teh pravil, ki se nanašajo na železniško infrastrukturo.

1. Talni taktilni vodilni sistem TTVS

Sistem, ki omogoča vodenje osebe z okvarami vida. Sestavljajo ga robovi in taktilne oznake (standardne in nestandardne), dopolnjujejo pa ga zvočne informacije in opozorila ter tipni napisi in znamenja. Vsi elementi TTVS morajo biti medsebojno povezani tako, da omogočajo ljudem z okvarami vida samostojno orientacijo in gibanje od izhodišča do cilja (vir: SIST 1186: 2016).

2. Izbor materialov za tlakovanje

Materiali za tlakovanje morajo biti:

- protizdrsno obdelani,
- nebleščeči (zelo odsevni materiali so neprimerni, saj bleščanje slabovidnim izjemno poslabša zaznavanje z njihovimi ostanki vida),
- odporni proti barvnim in svetlobnim spremembam ter obrabi zaradi okoljskih in drugih vplivov,
- enostavni za vzdrževanje.

Neustrezni materiali pa so močno kontrastni geometrijski vzorci v tlaku, ki otežujejo zaznavanje globine in povzročajo vrtoglavico. Kontrast naj bo uporabljen tako, da izboljšuje orientacijo. Neprimerni so tudi materiali z izrazito površinsko strukturo, ki je nevarna za spotikanje (vir: SIST 1186: 2016).

3. Povezava pomembnih elementov v sistem

Vodilne poti so del širšega sistema, poimenovanega talni taktilni vodilni sistem (TTVS). **TTVS** je sistem vodilnih poti, ki omogoča vodenje slepih in slabovidnih od izhodišča do cilja.

Najpomembnejše pravilo pri načrtovanju TTVS je, da so vodilne poti sklenjene. Pri načrtovanju posameznega območja naj se zato predvidi optimalno število vodilnih poti, (ne preveč in ne premalo), ki omogočajo dostop do pomembnih točk na postajališču (vstop na postajališče, sos stebriček).

Vsaka vodilna pot se začne na neki smiselni izhodiščni točki (npr. avtobusnem postajališču) in vodi do cilja (vstop na vlak ali do točke kjer ovirana oseba lahko dobi ustrezno asistenco). Slepi in slabovidni se po prostoru gibljejo največkrat tako, da sledijo tipno, vidno in zvočno zaznavnim elementom s pomočjo bele palice ali stopal ob uporabi sluha, tipa in morebitnih ostankov vida. Vsaka prekinitev na vodilni ali nepravilno postavljena ovira (npr. prehrambni avtomat) na poti lahko pomeni, da slepi (slabovidni) izgubi orientacijo in zaide ali se celo poškoduje. Uvajanje posameznih taktilnih oznak, ki niso medsebojno povezane v sistem, večinoma ne omogoča dobre orientacije. Izjema so opozorilne taktilne oznake na nevarnih točkah (npr. rob cestišča, prehod cez železnico in podobno), ki so pomembne in nujne ne glede na njihovo povezanost v sistem (vir: SIST 1186: 2016).



TALNE TAKTILNE OZNAKE

Tlaki peronov so opremljeni s talnim, reliefno oblikovanim usmerjevalnim sistemom. Teksturi taktilnih talnih oznak se razlikujeta od tlakovcev perona.

Smerne oz. vodilne oznake s črtnim reliefom pešca vodijo v smeri hoje. **Opozorilne oznake z reliefom okroglih čepov** označujejo križišče poti, spremembo smeri ali bližino zavetišča.

Slepi in slabovidni se pri gibanju in orientaciji opirajo na različne vrste informacij. Slepi se v prostoru večinoma orientirajo s pomočjo tipa in zvoka. Za slabovidne so predvsem pomembne vidne informacije, ki pa so jim dostopne le, če so izrazite (močan vizualni kontrast, veliki, ustrezno postavljeni znaki).

Za dobro načrtovanje prostora, dostopnega vsem, je tako zelo pomembno upoštevanje tipne, vidne in zvočne komponente prostora.

Ljudje z okvarami vida lahko taktilne informacije pridobivajo s pomočjo bele palice ali prek stopal ter prstov, kadar so to napisi in znamenja. Za ljudi, ki imajo nekaj ostankov vida, sta izjemnega pomena dobra razsvetljava in močan vizualni kontrast. Pri gibanju si pomagajo še z različnimi povečevalnimi pripomočki, psi vodiči in ehlokacijo.

Ta standard podaja nekaj osnovnih informacij o talnem taktilnem vodilnem sistemu (TTVS), ki je eden od pomembnejših ukrepov za zagotavljanje dostopnosti za slepe in slabovidne ter temelji na taktilnem in vizualnem kontrastu (vir: SIST 1186: 2016).

TAKTILNE OZNAKE V BRAJICI

Držala ograje ob dostopu na peron in držaji v zavetiščih so opremljeni s tipnimi oznakami v brajici (številka tira in ustrezno orientirana puščica).



Na držajih ograje ob/pred klančino so nameščene reliefne oznake v brajici (številka tira in puščica).

Možnost namestitev in izvedb je več, za kar poskrbi projektant v sodelovanju s strokovnjaki za to področje.


VRSTE TAKTILNIH OZNAK

Standardne taktilne oznake so dveh vrst glede na njihovo strukturo: oznake s čepasto strukturo in oznake z rebrasto strukturo. **Čepasta struktura** se uporablja tam, kjer sta potrebni večja pozornost in pazljivost, **rebra** pa z nakazovanjem smeri vodijo in usmerjajo, uporabljajo pa se tudi za nekatere posebne oznake.

Elementi standardnih taktilnih oznak so lahko ploskovni ali posamezni. Ploskovni elementi so večinoma predizdelane taktilne plošče, ki imajo elemente taktilne strukture (čepi oziroma rebra) že razporejene v predpisanih razmikih. Posamezni elementi taktilnih oznak pa so posamezni **čepi** in **rebra**, ki jih je treba razporediti v predpisanih razmikih na mestu vgradnje. Priporočljivo je, da se na zunanjih površinah vgrajujejo ploskovni elementi, saj so večinoma trajnejši in vzdržljivejši ter enostavnejši za vzdrževanje. (vir: SIST 1186)


Rebrasto vodilo

Rebrasto vodilo je širine 30 cm in dolžine v odvisnosti od proizvajalca, saj so to elementi, ki jih je treba namestiti po potrebi v dolžino. Dimenzije med rebri pa so določene in opisane v standardu **SIST 1186**.



Čepasti element

Čepi so največkrat izdelani v obliki prirezanega stožca ali piramide (na primer pri naravnem kamnu) in imajo mere navedene v standardu **SIST 1186**.





KONTRASTI

Tlaki peronov so opremljeni s talnim, reliefno oblikovanim usmerjevalnim sistemom. Teksturi taktilnih talnih oznak se razlikujeta od tlakovcev perona v razmerju tonalizacije črne barve, in sicer elementi 10 % črne, okolica v pasu 60 cm v vsako stran pa najmanj 50 % črne ali več.

Smerne oz. vodilne oznake s črnim reliefom pešca vodijo v smeri hoje. **Opozorilne oznake z reliefom okroglih čepov** označujejo križišče poti, spremembo smeri, bližino zavetišča ali rob do koder pešec lahko stopa.

Najmanjši dovoljen kontrast med svetlim in temnim tlakom







POSTAVITEV OBVESTILNIH OZNAK

Obvestilne oznake so po strukturi enake opozorilnim oznakam, torej imajo čepasto strukturo. Pešca z okvaro vida obvestijo o spremembi smeri, začetku vodilne linije, vstopih v objekte ali o elementih ob poti (npr. informacijske table, avtomati itd.).


Obvestilne oznake so postavljene v naslednjih oblikah: (vir: SIST 1186)


1. obvestilna polja (90 x 90 cm), npr:

- križišče dveh vodilnih linij, sprememba smeri na vodilni liniji, oznaka pomembnega elementa ob poti
- začetek vodenja na širokih površinah
- oznaka vhoda v stavbo;



2. obvestilni pas (širina v smeri hoje najmanj 30 cm), npr. oznaka za začetek vodenja na ozkih poteh, kjer je oznaka postavljena čez celo pot.





Steber za klic v sili in informacije omogoča uporabniku neposredno povezavo s centralo za pomoč / klic v sili in s centralo za posredovanje splošnih informacij. Nameščen je na postajnem platu ali v njegovi neposredni bližini, na dostopnem in dobro vidnem mestu.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve.

IZVEDBA STEBRA

Steber za klic je tipski element iz aluminijastega rdeče barvanega ohišja. Postavljen je na fiksno kovinsko podkonstrukcijo.

Mere: 460 / 400 × 2300 × 165 / 175 mm

Barve gumbov: rdeč, rumen, moder

Za izvedbo stebra
glej **skico zgoraj**;
glej **B1 Sekundarne barve**.

NAPISI IN PIKTOGRAMI

Napisi in piktogrami so prostostoječi, izrezani iz samolepljive bele folije.

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov
glej **skico zgoraj**;
glej **C1 Piktogrami**.

C3

**Usmerjanje
do objektov**



Na poti do postaje se potniki gibljejo pretežno v cestnem prometu. Pravni okvir in s tem videz za usmerjevalno označevanje v cestnem prometu opredeljuje odredba o cestni signalizaciji, ki je v upravljanju in vzdrževanju občine oz. države.

LEVO USMERJENA TABLA
1300 × 250 mm



DESNO USMERJENA TABLA
1300 × 250 mm



enovrstični napis, piktogram - načrt postavitve
Napis je poravnan v levo ter sredinsko na višino table. Piktogram je na desni strani.

piktogram, enovrstični napis - načrt postavitve
Napis je poravnan v levo ter sredinsko na višino table. Piktogram je na levi strani.



dvovrstični napis, piktogram - načrt postavitve
Napis je poravnan v levo. Ime kraja v drugi vrstici je manjše in v majuskulah.

dvovrstični napis - načrt postavitve
Napis je poravnan v levo. Ime kraja v drugi vrstici je manjše in v majuskulah.



dvovrstični napis, piktogram - načrt postavitve
Napis je poravnan v levo. Ime kraja v drugi vrstici je manjše in v majuskulah.

piktogram, dvovrstični napis - načrt postavitve
Napis je poravnan v levo. Ime kraja v drugi vrstici je manjše in v majuskulah. Piktogram je na levi strani.

LEVO USMERJENA TABLA
1000 × 250 mm - načrt postavitve




dvovrstični napis in simbol SŽ

DESNO USMERJENA TABLA
1000 × 250 mm - načrt postavitve



piktogram, enovrstični napis



Usmerjevalne table do železniške postaje ali tehničnih objektov (tovorne postaje in terminali, avtovlaki ...) se nameščajo ob vpadnicah in križiščih, ki vodijo njih. Pri postavitvi je treba upoštevati pravila postavitve cestne signalizacije.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število tabel.

MATERIALI IN IZVEDBA

Daljša tabla: 1300 × 250 mm

Krajša tabla: 1000 × 250 mm

Material: pocinkana pločevina, d = 1,25 mm, čelna stran, barvana obojestransko, RAL bela

Zavihek: ojačani robovi 20 × 20 mm

Pritrditev: z objemkami na količke

NAPISI

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov glej **skice zgoraj**;

glej **Krajevne table - napisi**;

glej **Krajevne table - namestitve, izvedba**;

glej **B1 Primarne barve**;

glej **C1 Piktogrami**.

C4

Informacijski
elementi /
postaje in
postajališča

PTUJ

tridimenzionalni napis

PTUJ

enojezična krajevna tabla (kratek napis)

**KOPER /
CAPODISTRIA**

daljša in višja dvojezična krajevna tabla

1

CESTNA FASADA

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov
glej **Tridimenzionalni napis imena kraja**
železniške postaje;
glej **Tabla Železniška postaja**;
glej **Krajevne table - napisi**;
glej **B1 Terciarnе barve**.



cestna fasada z namestitvijo table železniška postaja

2

FASADA V SMERI PRIHODA/ODHODA VLAKA

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov
glej **Krajevne table - namestitev, izvedba**,
glej **Krajevne table - napisi**;
glej **B1 Terciarnе barve**.

3

TIRNA FASADA

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov
glej **Krajevne table - namestitev, izvedba**,
glej **Krajevne table - napisi**;
glej **B1 Terciarnе barve**.



tirna fasada z namestitvijo krajevne table

Postajne stavbe so označene s **cestne** in **tirne** strani. Na cestni strani fasade je **tabla z napisom imena kraja** ali (redkeje) **tridimenzionalni napis**.

Na tirni strani fasade je krajevna tabla. Na dvojezičnih območjih so napisi dvojezični.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter velikost, vrsto, število in izvedbo tridimenzionalnega simbola.

MOKRONOG - PUŠČAVA

1. enojezična krajevna tabla

KOPER / CAPODISTRIA

2. dvojezična krajevna tabla (daljša in višja)



shema namestitve tabel na postajališčnem peronu - pogled s tirov

V manjših krajih se vlak ustavlja na postajališčnih peronih (z zavetiščem).

Na peronih sta vzdolž tirov nameščeni vsaj dve **prostostoječi nesvetlobni tabli** (enostranski / dvostranski); običajno postavljeni 20 m levo in desno od postajališčnega objekta - zavetišča.


Krajevna tabla je vedno usmerjena proti tirov; na dvojezičnih območjih so napisi dvojezični.

MATERIALI IN IZVEDBA

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov glej **Krajevne table - napisi**; glej **Krajevne table na peronih - napisi, izvedba**; glej **Krajevne table na postajališčih**; glej **B1 Primarne barve**.

NESVETLOBNI SIMBOL

je izdelan iz pločevinastega **ohišja**. Levi in desni del simbola sta pritrjena na nosilno kovinsko podkonstrukcijo v dveh delih (ločena dela simbola). Čelna ploskev je prekrita s cian samolepljivo folijo.



SVETLOBNI SIMBOL

je izdelan iz pločevinastega **ohišja**. Levi in desni del simbola uokvirja **kontura** - pločevinasti robni trak v barvi ohišja. Čelna ploskev simbola je iz mlečnega pleksi stekla in prekrita s cian transparentno samolepljivo folijo.



Simbol je notranje osvetljen z LED sijalkami (bela svetloba) in pritrjen na nosilno kovinsko podkonstrukcijo v dveh delih (levi in desni del). Električna povezava obeh delov simbola je podometna.



Tridimenzionalni simbol SŽ (nesvetlobni / svetlobni) se uporabi za posebne primere označevanja objektov.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter velikost in izvedbo tridimenzionalnega simbola.

MATERIALI IN IZVEDBA

NESVETLOBNI SIMBOL

Ohišje: pločevina; srebrna

Globina ohišja:

Čelna ploskev: samolepilna folija; cian

SVETLOBNI SIMBOL

Ohišje: pločevinasto; barvano - srebrna

Kontura simbola: pločevinasti robni trak v barvi ohišja meri 1/10 višine krilca simbola.

Globina ohišja: Najmanjša priporočljiva globina je 120 mm (vgradnja elektičnega usmernika).

Čelna ploskev: mlečno pleksi steklo; prozorna samolepilna folija; cian

Osvetlitev in električna napeljava: notranja, LED sijalke; podometna električna napeljava

ŽELEZNIŠKA POSTAJA



ŽELEZNIŠKA POSTAJA

kontura črke
pločevina srebrne
barve

ohišje črke
pločevina srebrne
barve

barva fasade*
postajni objekti so glede na
lokacijo v različnih odtenkih.

podkonstrukcija
kovinska, v barvi
fasade

čelna ploskev črke
opal belo pleksi steklo

Napis s prostostoječimi svetlobnimi črkami se namešča na cestno stran fasade železniške postaje, če arhitektura objekta to omogoča.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve, napis dimenzijsko prilagodi ter določi vrsto izvedbe.

MATERIALI IN IZVEDBA

Ohišje črk: Pločevinasto; srebrna.

Kontura črke: Pločevinasti robni trak barve ohišja (srebrna), meri 1/9 širine majuskule l.

Globina črk: Najmanjša priporočljiva globina je 120 mm (vgradnja elektičnega usmernika).

Čelna ploskev: Opal belo pleksi steklo.

Osvetlitev: Notranja, LED sijalke (bela svetloba). Električna povezava obeh delov je podometna.

Nosilna podkonstrukcija: Kovinska, v dveh delih; barvana v barvi fasade.

NAPIS

NHG 65 Medium; majuskule; medčrkovni razmiki so optično korigirani. Posamezne črke je zaradi tridimenzionalne izvedbe dovoljeno minimalno poenostaviti.

Priporočena višina črk: 700-800 mm; najmanjša priporočena višina črk je 300 mm..

ENOJEZIČNA TABLA

3000 × 500 mm



enojezični napis na tabli - načrt postavitve

DVOJEZIČNA TABLA

3000 × 750 mm

Dvojezične table se nameščajo na dvojezičnih območjih ter na mejnih postajah.



dvojezični napis na tabli - načrt postavitve



dvojezični napis na tabli - končni videz

Tabla (nesvetlobno, svetlobno) se namešča na cestno stran fasade železniške postaje. Priporočamo namestitev na sredino objekta, nad glavni vhod oz. na stransko fasado.

Table so **enojezične** ali **dvojezične** - za dvojezična območja ter mejne postaje.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število tabel.

MATERIALI IN IZVEDBA**NESVETLOBNA TABLA**

Material: Pocinkana pločevina, d = 1,5 mm; barvana obojestransko, modra.

Zavihek: Spodaj in zgoraj 40 × 40 mm.

Čelna ploskev: Plastificirana; epoksi / poliester

Osvetlitev: Zunanji, sekundarni vir svetlobe LED (bela svetloba).

Nosilna podkonstrukcija: Kovinska; barvana - svetlosiva.

NAPIS

Napis je sredinsko poravnan na vertikalno.

Ime kraja: Majuskule; NHG 65 Medium, medčrkovni razmik 50.

Ime postajališča: Majuskule; NHG 65 Medium, medčrkovni razmik 50.

Višina črk: 3A oz. zmanjšana višina črk 2 1/2,5a*.

Material: Samolepilna folija, bela.

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov

glej **B1 Primarne barve;**


glej **Velikosti črk v napisih po modulni razdelitvi površine table.**

KRATEK NAPIS

Mere table: 2000 × 500 mm

Primer - kraj s kratkim imenom:

Ime kraja je v majuskulah.



napis na krajevni tabli - načrt postavitve

DALJŠI NAPIS*

Mere table: 2500 × 500 mm

Npr. kraj z več železniškimi postajališči (ŽP):

Ime kraja v majuskulah je na prvem mestu, sledi ime ŽP v majuskulah (npr. NOVO MESTO CENTER).



napis kraja z več postajališči na krajevni tabli - končni videz

NAJDALJŠI NAPIS*/DVOJEZIČNI NAPIS**

Mere table: 3000 × 500 mm

Npr. ŽP se nahaja v drugem kraju:

Železniška postaja (ŽP) PUŠČAVA se nahaja v kraju MOKRONOG. Ime kraja je na prvem mestu z majuskulami, sledi pomišljaj, za njim je ime ŽP (npr. ZAGORJE OB SAVI - ZAGORJE, KAMNIK POD KRIMOM - PRESERJE, ATOMSKE TOPLICE - HOTEL ...).



* V zelo dolgem napisu je uporabljena zmanjšana višina črk, 2 1/2,5a.


Če je napis zelo dolg, lahko **izjemoma** uporabimo **zmanjšano višino črk***; napis se naslanja na spodnji rob območja napisa (primeri dolgih napisov: ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI, KAMNIK POD KRIMOM - PRESERJE ...).

DVOJEZIČNI**/DALJŠI NAPIS*
V DVEH VRSTICAH

Mere tabel: 2000 / 2500 / 3000 × 750 mm

Dvojezične napise loči poševnica (npr. KOPER / CAPODISTRIA).

Daljši napisi se razdelijo v dve vrstici, npr. ŠEMPETER (1) V SAVINJSKI DOLINI (2) ali pa KAMNIK POD KRIMOM (1) - PRESERJE (2).



načrt postavitve dvovrstičnega napisa na višjo tablo (višina črk = 2,5a)

Krajevne table so **enojezične** ali **dvojezične**. Dvojezične table se nameščajo na dvojezičnih območjih ter na mejnih postajah.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število tabel.

TABLE

Glede na dolžino napisa se izbira med tremi širinami (2000 / 2500 / 3000 mm) in dvema višinama tabel (500 / 750 mm).

NAPIS

Napis je sredinsko poravnan na vertikalno.

Ime kraja: Majuskule; NHG 65 Medium, medčrkovni razmik 50.

Ime postajališča: Majuskule; NHG 65 Medium, medčrkovni razmik 50.

Višina črk: 3A oz. zmanjšana višina črk 2 1/2,5a*.

Material: samolepilna folija, bela

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov

glej **B1 Primarne barve**;

glej **Velikosti črk v napisih po modulni razdelitvi površine table**.

NA FASADI, NA STENI

Krajevne table se nameščajo **na tirno stran fasade**; po potrebi tudi na **stransko fasado**. Glede na tip pritrditve so table lahko **stenske** ali **viseče**.

Glede na tip osvetlitve so table **nesvetlobne** ali **svetlobne**.


Nameščene so na primerno višino tako, da so jasno vidne in berljive iz vozečega vlaka.



viseča tabla - končni videz




stenska tabla - končni videz




VZDOLŽ TIROV

Pred uvozom na postajno območje je vzdolž tirov nameščenih več **prostostojećih nesvetlobnih tabel**. Na enotirnih progah so nameščene **na eno stran** količkov, na dvotirnih pa na **obe strani**.



prostostoječa tabla - stranski prikaz



prostostoječa tabla - frontalni prikaz

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število tabel.

NAPIS

Za oblikovanje tabel in napisov glej **C4 Krajevne table - napisi**; glej **B1 Primarne barve**; glej **Velikosti črk v napisih po modulni razdelitvi površine table**.

MATERIALI IN IZVEDBA

NESVETLOBNA TABLA

Material: Pocinkana pločevina; d = 1,5 mm; obojestransko barvana - modra.
Zavihek: Spodaj in zgoraj 40 × 40 mm.
Čelna ploskev: Plastificirana; epoksi / poliester.
Osvetlitev: Zunanji, sekundarni vir svetlobe.

SVETLOBNA TABLA

Ohišje: Elokirsan aluminij; š = 90 (150, 180 mm), tipski program ALUGRAF, oglati vogali.
Čelna ploskev: Opal belo pleksi steklo, polepljeno z modro samolepilno folijo; d = 4–5 mm.
glej **B1 Primarne barve**
Osvetlitev: Notranja, LED sijalke.

NOSILNI ELEMENTI

STENSKA IN VISEČA TABLA

Material: Kvadratni pocinkani profili manjši od 40 × 40 mm; dolžine so različne; barvana, svetlosiva.

PROSTOSTOJEČA TABLA

Material: Pocinkana cev fi 63 mm; d = 3100 mm; barvana, svetlosiva.


Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov glej **B1 Primarne barve**.

KRATEK NAPIS

Mere table: 1200 × 300 mm

Primer - kraj s kratkim imenom:

Ime kraja je v majuskulah.



Območje napisa
omejuje najdaljšo
dolžino napisa in
višino črk v napisu.

tabla s kratkim napisom - načrt postavitve

DALJŠI NAPIS* / DVOJEZIČNI NAPIS**

Mere table: 1500 × 300 mm

Primer - ŽP se nahaja v drugem kraju:

Železniška postaja (ŽP) PUŠČAVA se nahaja v kraju MOKRONOG. Ime kraja je zapisano na prvem mestu z majuskulami, sledi pomišljaj, za njim pa je ime ŽP (npr. ZAGORJE OB SAVI - ZAGORJE, KAMNIK POD KRIMOM - PRESERJE, ATOMSKE TOPLICE - HOTEL ...).

Če je napis zelo dolg, lahko **izjemoma** uporabimo **zmanjšano višino črk***; napis se naslanja na spodnji rob območja napisa (primeri dolgih napisov: KAMNIK POD KRIMOM Preserje, ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI ...).




tabla z zmanjšano višino črk v daljšem napisu* - načrt postavitve

DVOJEZIČNI NAPIS** / NAJDALJŠI NAPIS*

Mere table: 1800 × 300 mm

Dvojezične napise loči poševnica (npr. KOPER / CAPODISTRIA).




tabla z dvojezičnim napisom - načrt postavitve

Na peronih je vzdolž tirov nameščenih več **visečih** (obojeustranskih) ali **stenskih nesvetlobnih tabel**.

Krajevne table so **enojezične** ali **dvojezične**.

Dvojezične table se nameščajo na dvojezičnih območjih ter na mejnih postajah.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število tabel.

MATERIALI IN IZVEDBA

Glede na dolžino napisa se izbira med tremi širinami (1200 / 1500 / 1800 mm) in eno višino (300 mm) tabel.

Material: Pocinkana pločevina; d = 1,5 mm; barvana obojestransko; modra.

Zavihek: Spodaj in zgoraj; 40 × 40 mm.


Čelna ploskev: Plastificirana; epoksi / poliester.

Osvetlitev: Zunanji, sekundarni vir svetlobe.


Namestitev: Na obstoječe stebre / opornike; združuje se z drugimi informacijskimi elementi. Med eno in drugo tablo je 30–60 m. Razdalja med tlemi in spodnjim robom table je 2500 mm.

NAPIS


Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov glej **Krajevne table - napisi**; glej **B1 Primarne barve**; glej **Velikosti črk v napisih po modularni razdelitvi površine table**.



prostostoječa tabla - stranski prikaz



krajevna tabla je obrnjena proti tiru - frontalni prikaz.



shema namestitve tabel na enotirni progi

NOSILNI ELEMENTI IN MATERIALI

Za namestitev in izvedbo tabel
glej **Krajevne table - namestitev, izvedba.**

NAPIS


Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov
glej **Krajevne table - napisi**;
glej **B1 Primarne barve**;
glej **Velikosti črk v napisih po modulni razdelitvi površine table.**

V nasprotju s krajevnimi tablamami so table na skladiščnih objektih v **POZITIV** izvedbi (modra folija na beli podlagi)

VELIKE TABLE

Mere: 2000 × 400 mm

(Velike) table označujejo vrsto skladiščnega prostora ali dovozne tovarne klančine (npr. BLAGOVNO SKLADIŠČE, CARINSKO SKLADIŠČE). Napis je v majuskulah in poravnan sredinsko na vertikalno table.



velika tabla - načrt postavitve

PIKTOGRAMSKE TABLICE

Mere: 300 × 300 mm

Na skladiščnem objektu je lahko več vrat. Ob vsakih vratih je nameščena številčna (piktogramska) tablica vedno v paru z manjšo opisno tablico.




številčna (piktogramska) tablica - načrt postavitve


MANJŠE (OPISNE) TABLICE

Mere: 1200 × 300 mm

označujejo vrsto službe znotraj skladiščnega objekta. Napisi so v majuskulah, poravnani v levo. Krajši napisi so postavljeni v spodnjo vrstico.



manjša (opisna) tablica - načrt postavitve



shema namestitve tabel na fasadi postajališčnega objekta

Na skladiščni stavbi so nameščene različne **nesvetlobne stenske table**. Velike table so običajno postavljene sredinsko nad vrata, piktogramske tablice z manjšimi opisnimi tablicami pa desno od vrat. Te table so v nasprotju s krajevnimi tablamami v pozitivu.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število tabel.

TABLE

Velike table: 2000 × 400 mm

Manjše opisne tablice: 1200 × 300 mm


Piktogramske tablice: 300 × 300 mm

Za izvedbo tabel

glej **Krajevne table - namestitve, mreža.**

NAPISI IN PIKTOGRAMI

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov glej **skico zgoraj**; glej **Krajevne table - napisi** (samo mreža); glej **B1 Primarne barve**; glej **Velikosti črk v napisih po modulni razdelitvi površine table**; glej **C1 Piktogrami**.



Informacijski elementi z informacijskimi oznakami (piktogrami, napisi, puščice) uporabnika (potnika, poslovno stranko, zaposlenega ...) po najkrajši poti usmerjajo do želenega cilja.

Informacije glede na uporabnikov končni cilj, delimo v tri glavne sklope:

1. k vlakom, napravam, objektom na peronu, in servisnim obratom podjetja;
2. k napravam javnega in individualnega prometa (parkirišče, taksi, parkirišče za kolesa ...);
3. k vhodu / izhodu.

NAMEŠČANJE

Informacijski elementi so nameščeni na pomembnih točkah odločanja (križišča poti, stopnice, dvigala ...). Postavljeni so na vidno mesto, prilagojeni so arhitektonskim elementom, primerno osvetljeni in ločeni od oglaševalskih sporočil.

PUŠČICA


naprej, levo, levo
navzgor, levo navzdol

PIKTOGRAMI (največ tri)*

od splošnega k posebnemu
(npr. 1. k vlakom, 2. dvigalo)

NAPISI (dvovrstični napisi)

so poravnani v levo
in na spodnji rob.



Napisi (trivrstični napisi)


so poravnani v desno
in na spodnji rob.

Piktogrami (največ 3)*


si od puščice sledijo od splošnega
k posebnemu (npr. 1. k vlakom, 2. številka tira)

Puščica

naprej, desno, desno
navzgor, desno navzdol



*Puščica in številka tira nista piktograma.



Na izrazito dolgi tabli (npr. nameščeni po celotni širini venca nadvoda)
je med sklopoma informacij na levi in desni strani vsaj en modul praznega prostora.



namestitev dveh tabel

Pristojna strokovna služba na kraju samem
določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto
in število tabel.

TABLE

Višina table - zaprti prostori: 250 mm

Višina table - peroni: 500 mm

Dolžina table se določi glede na arhitekturo
(npr. dolžina venca). Če je možno, je dolžina
table večkratnik njene višine.

NAPISI IN PIKTOGRAMI

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov
glej **skice zgoraj**;

glej **Krajevne table - napisi**;


glej **Krajevne table - namestitev, izvedba**;

glej **B1 Primarne barve**;


glej **B1 Terciarnne barve**;

glej **C1 Velikosti črk v napisih**;


glej **C1 Piktogrami**.




dvotirne proge




enotirne proge




napis kraja v eni vrsti
- načrt postavitve



napis kraja v dveh vrstah
- načrt postavitve



napis kraja v eni vrsti
- načrt postavitve



napis kraja v dveh vrstah
- načrt postavitve

Konzolno vpete table z oznako smeri vožnje (kraja) se nameščajo na postajališča, ki nimajo ustreznih oznak (npr. oznaka tirov, vozni red) ali zvočnih najav glede prihodov / odhodov vlakov.

Table se razlikujejo glede na število tirov (enotirna / dvotirna) in so glede na tip osvetlitve lahko **svetlobne** ali **nesvetlobne**.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število tabel.

VRSTE OZNAK

Oznaka za dvotirne proge sestavljata dve obojestranski tabli, ki sta postavljeni ena pod drugo. Na zgornji tabli, 500 × 500 mm, je številka tira. Na spodnji tabli, 500 × 250 mm, pa sta napisa smer in ime kraja. Tabli sta nameščeni prečno na tir.

Oznaka za enotirne proge je sestavljena iz ene enostranske table, 500 × 500 mm. Na njej so puščica ter napisa smer in ime kraja. Tabla je nameščena vzporedno s tiro.

MATERIALI IN IZVEDBA

Vpenjanje tabel: Z objemkami na drog javne razsvetljave / drog voznega omrežja; barvani - svetlo siva.

Ime kraja: Napis je glede na smer poravnani v levo ali desno; majuskule; NHG 65 Medium, medčrkovni razmik 50; samolepilna folija; puščica - rdeča, piktogram in napis - modra.

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov glej **skico zgoraj**; glej **Krajne table - namestitve, izvedba**; glej **B1 Primarne barve**; glej **B1 Terciarnne barve**; glej **C1 Velikosti črk v napisih**; glej **C1 Piktogrami**.

tabla s polno oznako (puščica, piktogram za izhod v sili, dvojezični napis) - načrt postavitve





tabla s polno oznako - končni videz



tabli s poenostavljeno oznako (puščica, piktogram za izhod v sili - končni videz)



Na oznaki za izhod v sili sta vrata in oseba usmerjena v smeri puščice izhoda.

Oznake za izhod v sili so obvezne v vseh zgradbah in postajnih objektih.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število tabel.

VRSTE TABEL

Tabla s polno oznako vsebuje puščico, piktogram za izhod v sili in dvojezični napis. Namešča se v zgradbe z dolgimi in zapletenimi potmi do izhodov, z velikim pretokom ljudi.

Tabla s poenostavljeno oznako vsebuje puščico in piktogram za izhod v sili. Namešča se v manjše in arhitekturno enostavne zgradbe, z manjšim pretokom ljudi.


MATERIALI, NAPISI IN PIKTOGRAMI

Material napisa: samolepilna folija; zelena

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov glej **Krajevne table - izvedba**; glej **Krajevne table - napisi**; glej **B1 Terciarnе barve**; glej **C1 Velikosti črk v napisih**; glej **C1 Piktogrami**.

A. PIKTOGRAM (LAMELA)



se z desne strani vedno dopolnjuje z višjo lamelo (prostor / storitev / obvestilo).
Uporabljeni so piktogrami brez okvirčka.

**NAMEŠČANJE LAMEL**

Lamele so med seboj razmaknjene za 10 mm (razen izjem*, **).
Lamele enake širine so nameščene ena pod drugo.
Piktogram (lamela) je vedno na levi strani lamele.

B. VIŠJA LAMELA**s prostostoječim napisom prostora / storitve / obvestila**

se nahaja ob desni strani piktogramske lamele.
Napis je v eni ali dveh vrsticah, v majuskulah.
Napis v eni vrstici je bližje spodnjemu robu.



Vedno je nameščena pod lamelo z napisom prostora/storitve. Napis v minuskulah, v eni do treh vrsticah, se začne zapisovati v vrstici pod zgornjim robom.



DELOVNI ČAS
delovniki: 5.00-23.00
sobota, nedelja: zaprto

C. OŽJA LAMELA Z UTOROM

Omogoča enostavno menjavo vložnega lista.
Nameščena je pod tablo z opisom prostora / storitve, stično nad lamelo z utorom.

**C1. VLOŽNI LIST****za izpostavitve informacij (word računalniška predloga)**

Besedilo je v eni vrstici; Arial Bold;
majuskule; leva poravnava.

Napisi na lamelah označujejo prostore / storitve, namenjene so obvestilom / opozorilom ali drugim informacijam. **Zunaj** objekta so nameščene **daljše lamele**, **znotraj** objekta pa krajše.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število lamel.
Služba za marketing (oblikovalec) pripravi **word predloge vložnega lista**, ki jih uporabniki dopolnijo s pravimi podatki, natisnejo na ustrezen 140 - 160g/m² papir ter pripravijo (obrežejo na mero) za vstavljanje v lamelo (glej smer vstavljanja).

D. ŠIRŠA LAMELA Z UTOROM


omogoča enostavno menjavo vložnega lista.

* Daljša lamela z utorom se vedno namešča stično pod nižjo z lamelo z utorom - stično.

** Dve lameli z utorom sta nameščeni nestično.






daljša lamela z utorom (zunanja tabla)*



Krajši lameli z utorom sta stično nameščeni ena pod drugo.**

D1. VLOŽNI LIST**(word računalniška predloga)**

Besedilo je v eni do treh vrsticah;
Arial Bold; majuskule; leva poravnava.
Pri obsežnejši vsebini se podatki razporedijo na dva lista. Za tiskanje priporočamo debelejši papir (140-160 g/m²) bele barve.
Za oblikovanje napisov na vložnih listih glej **skico desno**.



VRSTE LAMEL	A. PIKTOGRAM	B. VIŠJA	C. OŽJA Z UTOROM	D. ŠIRŠA Z UTOROM	C1, D1. VLOŽNI LISTI
ZUNANJE LAMELE	93 × 93 mm	279 × 93 mm	279 × 31 mm	279 × 62 mm	279 × 31 / 62 mm
NOTRANJE LAMELE	62 × 62 mm	186 × 62 mm	186 × 31 mm	186 × 62 mm	186 × 62 mm

NAPISI NA LAMELAH IN PIKTOGRAMI


Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov glej **skico zgoraj**;
glej **Krajevne table - izvedba**;
glej **Krajevne table - napisi**;
glej **B1 Primarne barve**;
glej **C1 Velikosti črk v napisih**;
glej **C1 Piktogrami**.

LAMELE

Za mere in vrste lamel ter namestitev glej **tabelo zgoraj**;
glej **Lamele - namestitvev**.

primeri namestitve po sklopih

	PROSTOR ZA PRTLJAGO		SANITARIJE
	INFORMACIJE		Ključ WC-ja lahko dobite pri potniški blagajni
	ČAKALNICA		GARDEROBA
	MENJALNICA		DELOVNI ČAS ponedeljek, četrtek: 5.00-23.00 torek: 8.00-10.00 sreda: NON STOP
	POTNIŠKA BLAGAJNA		
	ŠEF POSTAJE		




Namestitev lamel v zunanosti objekta*

* Daljše (in višje) lamele so nameščene **zunaj** objekta, krajše pa **znotraj** objekta, na steno desno ali levo od vrat.


Sestavljive lamele tipskega označevalnega sistema (ALU-SIGN) z nosilcem, s PVC zaključki standardne srednje sive barve so na steno pritrjene z vijaki ali z dvostranskim lepilnim trakom.

Daljše (in višje) lamele so nameščene **zunaj** objekta, manjše (in nižje) pa **znotraj** objekta (npr. čakalnice, pisarne ...), na steno desno ali levo od vrat.


Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število lamel.



Napis prostora / storitve je v majuskulah, v eni ali dveh vrsticah, poravnani so v levo, na spodnjo vrstico. Črtna linija označuje navidezne robove napisnega polja.*



Napis z obvestilom / opozorilom je vedno nameščen pod napisom prostora / storitve oz. pod urnikom. Napis je v minuskulah, v eni ali več vrsticah.




Napis z dodatnimi informacijami (npr. delovni čas) je vedno nameščen pod napis prostora / storitve oz. pod urnikom. Napis je v minuskulah, v dveh ali več vrsticah.



ČAKALNICA

DELOVNI ČAS
ponedeljek, četrtek: 5.00-23.00
torek: 8.00-10.00
sreda: NON STOP

Piktogram je postavljen levo od napisnega polja in s spodnjim robom okvirčka poravnanim z napisom, po vertikali pa se robovi navidezni polj stikajo.



steklena / svetla vrata

Prostostoječi napisi so izrezani iz modre samolepilne folije.

polna / temna vrata

Prostostoječi napisi so izrezani iz bele samolepilne folije.

Prostostoječi napisi na vratih so namenjeni označevanju prostorov / storitev in so enakovredni napisnim lamelam.


Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto napisov.

NAPISI IN PIKTOGRAMI

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov glej **Lamele napisi**;
glej **Krajevne table - napisi**;
glej **C1 Velikosti črk v napisih**;
glej **C1 Piktogrami**.

NAMEŠČANJE NAPISOV

Za namestitev napisov na vrata glej **skico zgoraj**.



več kot tri prodajna mesta / službe

Vsako okence je označeno z zaporedno številko in dvojezičnim napisom. Piktogram visi na tabli nad prodajnim okencem.




eno do dve prodajni mesti SŽ

Vsako prodajno okence je opremljeno z zaporedno številko in dvojezičnim napisom.



prodajna mesta / službe različnih prevoznikov

V prostoru, kjer so poleg prodajnega mesta SŽ različne službe oz. prodajna mesta drugih prevoznikov, je prodajno okence SŽ opremljeno s simbolom SŽ in dvojezičnim napisom.



Vertikalni desni navidezni rob piktograma in navidezni rob napisa se prekrivata. Napisi so poravnani s spodnjim robom številke.



Simbol SŽ je postavljen sredinsko na vertikalo in horizontalo piktogramskega poja.

Prostostoječi napisi (izrezani iz folije)

označujejo prodajna okenca / okenca storitev.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vsebino napisov.

NAPISI IN PIKTOGRAMI

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov

glej **skico zgoraj**;

glej **Lamele napisi**;

glej **Krajevne table - napisi**;


glej **C1 Velikosti črk v napisih**;

glej **C1 Piktogrami**.

NAMEŠČANJE NAPISOV

Za namestitev napisov na okenca


glej **skico zgoraj**.




prostostoječi namizi nosilec - frontalni prikaz




prostostoječi namizi nosilec - stranski prikaz



Napisi so poravnani sredinsko, prostostoječi, izrezani iz samolepilne folije. Zunanji črtkan rob označuje mere nosilca.



obesni nosilec* - frontalni prikaz
za pokončni A4 format



obesni nosilec - stranski prikaz



vložni list (računalniška predloga)
Besedilo je v črkovni vrsti **Arial Bold**,
v eni ali več vrsticah. List je natisnjen.

Prodajna mesta so opremljena z dopolnilnimi napisi na/v pleksi nosilcih.

Na prostostoječem namiznem nosilcu so nalepljeni trajnejši napisi, izrezani iz samolepilne folije (npr. zaprto, naprosilo o pregledu vozovnice in vrnjenega denarja, obvestilo o knjigi pohval in pritožb ...).

V obesne nosilce se vstavljajo aktualna obvestila.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število pleksi nosilcev in napisov.

NAPISI
na prostostoječem nosilcu so poravnani sredinsko,
NHG 65 Medium; medčrkovni razmik 20.

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov
glej **skico zgoraj**;
glej **Krajevne table - napisi**.

IZVEDBA NOSILCEV

Prostostoječi nosilec: 200 × 120 × 60 mm;
belo opal pleksi steklo; d = 3–4 mm.

Obesni nosilec: 215 × 340*, **; prozorno pleksi steklo; d = 3–4 mm.

* Širina/višina nosilca se prilagodi vložnim listom pokončnega/ležečega A5, A4, A3 formata.

** Globina zavihka se prilagodi debelini steklene stene prodajnega pulta. Višina zavihka je 35 mm ne glede na format.





tabla stojala za prtljažne vozičke - načrt postavitve



stojalo za vozičke - frontalni prikaz

stojalo za vozičke - stranski prikaz

Stojalo za prtljažne vozičke je označeno z obojestransko nesvetlobno tablo, s piktogramom.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter število stojal.

MATERIALI IN IZVEDBA

Nosilci: jekleni; fi 80 mm, v = 2100 mm, RF krogla; fi 60 mm; RF okrasna rozeta, distančnik cca 15 mm


Tabla: 660* × 1300 × 140 mm; pocinkana pločevina/ aluminij; obojestransko barvana; bela.

* Širina table je prilagojena širini vozička.

PIKTOGRAMI

Piktogram je nameščen na obe strani table.


Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov glej **skico zgoraj**;
glej **C1 Piktogrami - C Železniške storitve**



prepovedano prečkanje tirov, 2480 × 620 mm

Napis je v črkovni vrsti NHG 65 Medium in poravnan v levo.

Viden mora biti z razdalje 15 m.



prehod prepovedan, 1500 × 500 mm

je nameščena na **širših prehodih**

(prtljažne ploščadi, službeni prehodi ...)



vstop / prehod prepovedan, 500 × 750 mm

je nameščena na **ozkih prehodih** (prtljažne ploščadi, službeni prehodi ...)



**prepovedano odlaganje
odpadkov**

Splošne smernice za izvedbo tabel za prepovedi

Prikazani so samo način in format opozorilne table ter pozicioniranje besedil.

Ob vsaki vnovični potrebi po opozorilnih tablah se kombinira ustrezen piktogram za prepoved (glej poglavje **C1 Piktogrami / L - prepovedi in opozorila**)

Table za prepovedi so nesvetlobne, stenske ali prostostoječe. Napisi na njih so **štirijezični** (slovensko, angleško, nemško, italijansko).

Table za prepovedi so lahko tudi na manjših formatih (lahko na lamelah ali prostostoječe), takrat se zgledujemo po principu nameščanja informacij, označevanja na lamele ali prostostoječe (stran 40, 41).

TABLE

Za oblikovanje in izvedbo tabel

glej **Krajevne table - napisi**.

glej **Piktogrami - K nevarnosti, opozorila**

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število tabel.

NAPISI IN PIKTOGRAMI

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov

glej **skico zgoraj**;

glej **Krajevne table - napisi**;

glej **C1 Piktogrami - L prepovedi / opozorila**



ležeča tabla - načrt postavitve 400 x 1200 mm



ležeča tabla - končni videz



pokončna tabla - načrt postavitve
400 x 600 mm

* Črke so pomanjšane



pokončna tabla - končni videz

Splošne smernice za izvedbo opozorilnih tabel

Prikazani so samo način in format opozorilne table ter pozicioniranje besedil.
Ob vsaki vnovični potrebi po opozorilnih tablah se kombinira ustrezen piktogram za prepoved (glej poglavje **C1 Piktogrami**)


Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število tabel.

TABLE


Za oblikovanje in izvedbo tabel je treba upoštevati trenutno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.
Izvajalec nadzora določi kontaktno telefonsko številko na tabli.

NAPISI IN PIKTOGRAMI

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov glej **skico zgoraj**;
glej **Krajevne table - napisi**;
glej **C1 Piktogrami**.



ležeča tabla -1200 x 400 mm - končni izgled



ležeča tabla - načrt postavitve



pokončna tabla - načrt postavitve
400 x 600 mm

* Črke so pomanjšane zaradi količine besedila



pokončna tabla - končni videz

Prikazani tabli sta v treh jezikih, kar je največ besedila, kar je mogoče, če pa več potrebe po jezikih ni, se velikost besedila ustrezno prilagodi glede na obstoječo mrežo.
Če je tabla dislocirana od objektov ali območja SŽ, se nad njo namesti tudi logo, skladno z navodili o uporabi logotipa (CGP sklop B)



Prikazani tabli sta v treh jezikih, kar je največ besedila, kar je mogoče, če pa potrebe po več jezikih ni, se velikost besedila ustrezno prilagodi glede na obstoječo mrežo.
Če je tabla dislocirana od objektov ali območja SŽ, se nad njo namesti tudi logo, skladno z navodili o uporabi logotipa (CGP sklop B)

Splošne smernice za izvedbo opozorilnih tabel

Prikazani so samo način in format opozorilne table ter pozicioniranje besedil.
Ob vsaki vnovični potrebi po opozorilnih tablah se kombinirata ustrezen piktogram za določen namen in ustrezno besedilo.


Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število tabel. V primeru potrebe po več drugačnih / podobnih opozorilnih tablah, kot so prikazane na tem primeru, se posvetujte s pristojno službo za CGP v službi za marketing.

TABLE

Za oblikovanje in izvedbo tabel je treba upoštevati trenutno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.
Izvajalec nadzora določi kontaktno telefonsko številko na tabli.

NAPISI IN PIKTOGRAMI

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov glej **skico zgoraj**;
glej **Krajevne table - napisi**;
glej **C1 Piktogrami**.



pokončna tabla - načrt postavitve
500 × 700 mm (B1, B2 - glede na velikost
table - osnova je razdelitev na mrežo

NAMESTITEV TABLE

Prikazana grafična rešitev za tablo se lahko namesti na različne nosilce, bodisi na A-korak stojalo, bodisi na tablo z T podstavkom za zunanjo uporabo.


Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število tabel. V primeru potrebe po več drugačnih / podobnih opozorilnih tablah, se o izdelavi posvetujte s pristojno službo za CGP v službi za marketing.

VSEBINA TABLE

Za oblikovanje in izvedbo tabel je treba upoštevati trenutno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Naročnik je pristojen za vsebino table.

IZVEDBA

Grafični del se lahko printa ali izrezuje iz folije, odvisno od podlage table.




majhna (M), prostostoječa vitrina

Uporablja se samostojno in je obojestranska.

prostostoječi vitrini - srednja, pokončna (S/P) in velika (V)

Med seboj ju lahko združujemo v sklope (npr. S, V, ali S, S, S).



Stenske vitrine so enake prostostoječim vitrinam (brez nosilnih količkov) Uporabljajo se v zunanjsčini manjših postaj / postajališč oz. tam, kjer namestitvev prostostoječih vitrin ni mogoča.

Višina namestitve vitrine sledi standardom TSI 1300/2014 - BV=1600 mm. Če je v nizu nameščenih več različnih vitrin, jih poravnamo med sabo zgoraj.

Stenski okvirji (klip-klap) se uporabljajo v notranjosti manjših postaj / postajališč. oz. kjer namestitvev stenskih vitrin ni mogoča.

Višina namestitve okvirjev sledi standardom TSI 1300/2014 - BV=1600 mm. Če je v nizu nameščenih več različnih vitrin, jih poravnamo med sabo zgoraj.

VRSTA VITRINE

Formati vložnih tiskovin		A0	A1	A3	A4	B1	B2	B4
Velikost vitrin		P; 841 x 1189 L; 1189 x 841	P; 841 x 594 L; 594 x 841	P; 297 x 420 L; 420 x 297	P; 210 x 297 L; 297 x 210	P; 707 x 1000 L; 1000 x 707	P; 500 x 707 L; 707 x 500	P; 250 x 353 /
PROSTOSTOJEČA enostranska/ dvostranska	M/P	/	/	P	/	/	/	/
	S/P	P	/	/	/	P	L	/
	V	L	/	/	/	/	/	/
STENSKA	S/L	L	/	/	/	L	P	/
	S/P	P	/	/	/	P	L	/
STENSKI OKVIR KLIP-KLAP	M	/	/	/	/	/	/	P
	S/L	/	/	/	/	/	L	/
	S/P	/	/	/	/	/	P	/
	V/P	/	P	/	/	P	/	/

LEGENDA:

VELIKOST: **M** - majhna / majhen, **S** - srednja / srednji, **V** - velika / velik


POSTAVITEV: **P** - pokončna / pokončen, **L** - ležeča / ležeč

Na vsako postajo / postajališče se na primerno osvetljeno mesto namesti vsaj ena **nesvetlobna informacijska vitrina** (v njej so razvrščene potovalne informacije v obliki različnih tiskovin). Vitrine, nameščene v zunanosti, so na varnem kraju, pod nadstreškom.

MESTO NAMESTITVE

1. na najpomembnejših dostopih na postajo in / ali k vlakom ter drugim prometnim sredstvom;
2. na pomembnih točkah odločitve;
3. v bližini stenske ure in / ali potniške blagajne;
4. kjer ne ovira prehodnega toka potnikov;
5. ni sestavni del nobenega oglasnega sporočila.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število informacijskih vitrin.



Majhna, pokončna (M/P), prostostoječa vitrina
je lahko enostranska ali obojestranska.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število prostostoječih, nesvetlobnih vitrin. Priporočljiva je uporaba prostostoječe obojestranske vitrine. Zunanje vitrine so vodotesne.

Za izvedbo majhne prostostoječe vitrine glej
Prostostoječa vitrina - namestitev, izvedba.

NOSILNI ELEMENTI


Nosilni količki: RF cev fi 65 mm, l = 2100 mm;
procrom natur ali barvani - svetlo siva
Nasadna cev: železna nasadna cev fi 61 mm
Okrasna rozeta: RF, fi 280 mm

VLOŽNE TISKOVINE

Za formate informacijskih tiskovin in tiskovine
glej **Informacijske vitrine in formati tiskovin;**
glej **C4 Tiskovine.**

VITRINA

Vitrine so iz naravno elkosiranega aluminija.
Ohišje enostranske vitrine: 407 × 530 × 36 mm
Ohišje dvostranske vitrine: 407 × 530 × 72 mm
Okvir odpiralnega krila: š = 45 mm
Čelno polnilo odpiralnega krila: 275 × 398 mm;
akrilno steklo PMMA
Hrbtišče: 317 × 428 mm, kovinsko, magnetno;
barvano; bela
Varnostna ključavnica: 1 kos
Pritrditev: s kovinskimi objemkami na količek;
barvane; svetlo siva



Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število prostostoječih, nesvetlobnih vitrin. Priporočljiva je uporaba prostostoječe obojestranske vitrine.

NOSILNI ELEMENTI

Nosilni količki: RF cev fi 80 mm, l = 2100 mm procrom natur ali svetlo siva

Nasadna cev: železna nasadna cev, fi 76 mm

Okrasna rozeta: RF, fi 280 mm

VITRINA

Vitrine so iz naravno elkosiranega aluminija. Zunanje vitrine so vodotesne.

Ohišje enostranske vitrine: 931 × 1279 × 36 mm

Ohišje dvostranske vitrine: 931 × 1279 × 72 mm

Okvir odpiralnega krila: š = 45 mm

Čelno polnilo odpiralnega krila: 829 × 1177 mm; akrilno steklo PMMA

Hrbtišče: 841 × 1189 mm, kovinsko, magnetno; belo


Varnostna ključavnica: 2 ali 4 kos

Pritrditev: s kovinskimi objemkami na količek; barvan - svetlo siva

VLOŽNE TISKOVINE

Za formate informacijskih tiskovin in tiskovine glej **Informacijske vitrine in formati tiskovin;** glej **C4 Tiskovine.**


Vitrina je na steno pritrjena z vijaki.



NAMESTITEV VITRIN NA STENE OBJEKTOV

zgornji rob je od tal odmaknjen od 1800 - 2100 mm.

Okvir je na steno prilepljen
z dvostranskim lepilnim trakom.



Zunanje vitrine so vodotesne. Možna je izvedba vitrin z notranjo osvetlitvijo.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število prostostojećih, enostranskih nesvetlobnih vitrin / okvirjev.

VLOŽNE TISKOVINE

Za formate informacijskih tiskovin in tiskovine glej **Informacijske vitrine in formati tiskovin**; glej **C4 Tiskovine**.

VITRINA

Ohišje enostranske vitrine:

931 × 1279 × 36 mm
(za format AO 841 × 1189 mm)

Pritrditev: z vijaki na steno, s kovinskimi objemkami med dva količka ali na en količek; barvan; svetlo siva

Za izvedbo stenske prostostoječe vitrine glej **Velika prostostoječa vitrina - izvedba**.


STENSKI OKVIR (KLIP-KLAP)

Okvir je aluminjast, profil je rahlo izbočen, z zaokroženimi kromiranimi vogali.

Mere okvirja: 931 × 1279 × 20 mm; za format papirja B1 707 × 1000 mm)

Profil okvirja: 32 mm, ojačano vzmetenje
Čelno polnilo okvirja: v velikosti tiskovine, antirefleksna PVC folija, d= 0,7 mm.

Pritrditev na steno: vijaki / dvostranski lepilni trak



Če v nizu ni mogoče postaviti vseh zastav, kot je na skici zgoraj, se odločamo glede na število drog ali namen postavitve.

1. Samo zastava s pokončnim logotipom (tudi takrat, ko je postavitve kombinacija z drugimi pomembnimi zastavami, kot je državna, evropska).
2. Zastava s pokončnim logom in ena z vzorcem (če sta na primer samo dva droga).
3. Zastava s pokončnim logom in dve z vzorcem (če je na voljo prostor za ves komplet).
4. Sama zastava s horizontalnim logom in vzorcem (sponzorski dogodki, predstavitve ...).

Pokončne zastave označujejo pomembnejše objekte Slovenskih železnic ali podrejenih družb (npr. stavbo uprave), lahko pa je namenjena tudi promocijski rabi (npr. sponzoriranja dogodkov).

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število zastav.

IZVEDBA ZASTAVE


Mere: 120 × 350 cm
Možne so prilagoditve formata zastave že obstoječim zastavnim drogovom.

Material: poliester (Politrans - R)

Tisk: digitalni tisk



zastava z ležečim logotipom



zastava z ležečim logotipom



zastava z vzorcem v spodnjem delu



zastava z vzorcem v zgornjem delu

V primerih, ko ni možnosti za stebre, potreba po zastavah pa obstaja, namestimo ležeče zastave. Prav tako lahko označujejo pomembnejše objekte katere od družb v skupini SŽ, lahko pa tudi samo področje podjetja (npr. proizvodno stavbo ali stavbo uprave), lahko pa je namenjena tudi promocijski rabi (npr. sponzoriranju dogodkov).

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve ter vrsto in število zastav.

IZVEDBA ZASTAVE

Mere: 200 × 100 cm

Možne so prilagoditve formata zastave že obstoječim zastavnim drogovi ali nosilcem.

Material: poliester (Politrans - R)

Tisk: digitalni tisk

C5

**Informacijske
tiskovine**

VRSTA VITRINE	Velikost	Formati in število vložnih tiskovin za vitrino							
		A0	A1	A3	A4	B1	B2	B3	B4
		P / 841 x 1189 L / 1189 x 841	P / 841 x 594 L / 594 x 841	P / 297 x 420 L / 420 x 297	P / 210 x 297 L / 297 x 210	P / 707 x 1000 L / 1000 x 707	P / 500 x 707 L / 707 x 500	P / 353 x 500 L / 500 x 353	P / 250 x 353 L / 353 x 250
PROSTOSTOJEČA enostranska/ dvostranska	M	/	/	P-1 kom	/	/	/	/	/
	S / P	P-1 kom	/	/	/	P-1 kom	L-2 kom	L-2 kom	/
	V	L-1 kom	/	/	/	/	/	/	/
STENSKA	S / L	L-1 kom	/	/	/	L-1 kom	P-kom	/	/
	S / P	P-1 kom	/	/	/	P-1 kom	L-2 kom	/	/
STENSKI OKVIR KLIP-KLAP	M	/	/	/	/	/	/	/	P-1 kom
	S / L	/	/	/	/	/	L-1 kom	P-2 kom	/
	S / P	/	/	/	/	/	P-1 kom	L-2 kom	/
	L / P	/	P-2 kom	/	/	P-1 kom	/	/	/


LEGENDA: VELIKOST: **M** - majhna / majhen, **S** - srednja / srednji, **V** - velika / velik POSTAVITEV: **P** - pokončna / pokončen, **L** - ležeča / ležeč

Oblikovanje - primer splošno


Diagram illustrating the layout of a train schedule board (vitrina) with various sections and dimensions.

Formati v mm


A
A0 841 x 1189
A1 594 x 841
A2 420 x 594
A3 297 x 420
A4 210 x 297
A5 148 x 210
A6 105 x 148



B
B0 1000 x 1414
B1 707 x 1000
B2 500 x 707
B3 353 x 500
B4 250 x 353
B5 176 x 250
B6 125 x 176



C
C0 917 x 1297
C1 648 x 917
C2 458 x 648
C3 324 x 458
C4 229 x 324
C5 162 x 229
C6 114 x 162



Črkovna vrsta: NHG 65 Light, NHG 45 Light, medčrkovni razmik 20, levo naslonilo

Jezik: Na postajah z več prometa v notranjosti države so napisi na tablah v slovenskem in angleškem jeziku, na dvojezičnem območju, na katerem so tudi kraji imenovani dvojezično, so tiskovine poleg v slovenskem jeziku tudi v jeziku mejne države, tj. v nemščini, italijanščini in madžarščini.

Pri enobarvnih tiskovinah je drugi jezik v ležečem rezu italic.



OSNOVNI ELEMENTI TISKOVINE

Glava: piktogram, ime tiskovine

Osrednji del: tabela

Noga:

- datum izdelave / veljavnost
- dopolnilne sheme dostopa k vlakom
- oznaka "vaša lokacija" (stran 60)
- legenda
- logotip SŽ



OSNOVNI TIPI VITRIN

Pokončna: 63 x 90 cm






Ležeča: 90 x 63 cm

Vitrine dimenzijsko odstopajo od proizvajalca do proizvajalca od najpogostejše 63 x 90 cm (90 x 63 cm) do največje 97 x 71 cm (71 x 97 cm), vedno pa gre za prostornino rastra 9 razdelkov A4 v različnih kombinacijah in razporeditvah (prikaz spodaj)






Osnovne razporeditve tiskovin znotraj vitrine (logika razporejanja za ležečo je skladna z zasukom vseh formatov na ležečo pozicijo)

Pokončna: 63 x 90 cm

Ležeča: 90 x 63 cm



Nedeovoljena razporeditev:
ni modularne mreže, nepravilni
odmiki, slab sestav različnih
formatov (velja tudi za ležečo
postavitve).



Postajni vozni red odhodov B1 - pokončen. Tabela s rumeno podlago in črnimi besedili. Naslov: 'Odhodi vlakov' / 'Departures train'. Podnaslov: 'LJUBLJANA'. Tabela vsebuje stolpce za smer, vrsto vlaka, čas odhoda in ime vlaka. Na dnu je logo Slovenske železnice.

postajni vozni red odhodov B1 - pokončen

Postajni vozni red prihodov B2 - pokončen. Tabela s belo podlago in črnimi besedili. Naslov: 'Prihodi vlakov' / 'Arrivals train'. Podnaslov: 'LJUBLJANA'. Tabela vsebuje stolpce za smer, vrsto vlaka, čas prihoda in ime vlaka. Na dnu je logo Slovenske železnice.

postajni vozni red prihodov B2 - pokončen

Odhodi: rumena podlaga
Prihodi: bela podlaga

Postajališčni vozni red A3 - pokončni. Tabela s rumeno podlago in črnimi besedili. Naslov: 'Odhodi vlakov'. Podnaslova: 'LJUBLJANA' in 'POSTOJNA'. Tabela vsebuje stolpce za smer, vrsto vlaka, čas odhoda in ime vlaka. Na dnu je logo Slovenske železnice.

postajališčni vozni red A3 - pokončni

Dokumenti za obveščanje potnikov so:

- Vozni red - 50 x 70
- Pravice in obveznosti potnikov (A4)
- Izvleček iz notranjega reda (A4)
- Informacije za potnike (A4)
- Obvestilo o zapori proge (A3 pokončno, A4 pokončno, A4 ležeče)
- Zemljevid/mreža z lokacijo postanka, mikro lokacijo in nadomestni prevoz.
- Izvleček iz tarife (na prodajnih mestih - A3 ležeče)

Črkovna vrsta: NHG 65 Light, NHG 45 Light, medčrkovni razmik 20, levo naslonilo

Jezik: Na postajah z več prometa v notranjosti države so napisi na tablah v slovenskem in angleškem jeziku, na dvojezičnem območju, na katerem so tudi kraji imenovani dvojezično, so tiskovine poleg v slovenskem jeziku tudi v jeziku mejne države, tj. v nemščini, italijanščini in madžarščini.

Pri enobarvnih tiskovinah je drugi jezik v ležečem rezu italic.

OSNOVNI ELEMENTI TISKOVINE

Glava: ime tiskovine

Osrednji del: tabela

Noga:

- datum izdelave / veljavnost

- legenda

- logotip SŽ

Umestitev logotipa: centralno na širino stranil ali desno naslonilo, odvisno od praznega prostora spodaj pod tabelo

postajališni vozni red A1 ali A2 - odhodi - ležeč

LJUBLJANA-KAMNIK-GRABEN

Veljavnost

Vlak																		
Postaja	3162 ⊗	3164 ⊗	3168 9)	3170 ⊗														
KAMNIK GRABEN																		
Kamnik mesto																		
KAMNIK																		
Duplica-Bakovnik																		
Šmarca																		
Homec																		
Jarše-Mengeš																		
Rodica																		
DOMŽALE																		
Trzin																		
Trzin Mlake																		
Trzin ind. cona																		
Ljubljana Črnuče																		
Ljubljana Ježica																		
Ljubljana Brinje																		
LJUBLJANA																		

Vozni red velja od 15. 12. 2021 do 10. 06. 2022

Legenda in opombe



Slovenske železnice

Črkovna vrsta: NHG 65 Light, NHG 45 Light, medčrkovni razmik 20, levo naslonilo.

Jezik: Na postajah z več prometa v notranjosti države so napisi na tablah v slovenskem in angleškem jeziku, na dvojezičnem območju, na katerem so tudi kraji imenovani dvojezično, so tiskovine poleg v slovenskem jeziku tudi v jeziku mejne države, tj. v nemščini, italjanščini in madžarščini.

Pri enobarvnih tiskovinah je drugi jezik v ležečem rezu italic.

OSNOVNI ELEMENTI TISKOVINE

Glava: ime tiskovine

Osrednji del: tabela

Noga:

- datum izdelave / veljavnost

- legenda


- logotip SŽ

Umestitev logotipa: centralno na širino stranil ali desno naslonilo, odvisno od praznega prostora spodaj pod tabelo.

Splošne smernice za izvedbo zemljevidov in načrtov:

Na prikazu je samo en primer prikaza zemljevidov in načrtov.

Ob vsaki vnovični postavitvi zemljevidov in načrtov na terenu se je glede aktualnosti treba posvetovati s pristojnimi službami in preveriti vsebinsko aktualnost.



Nalepka - VAŠA LOKACIJA




Pri načrtovanju / risanju načrta postaje je nujno vključiti piktogram MOJA LOKACIJA B17 za hitrejšo orientacijo in pa samo najosnovnejše komunikacijske elemente (vhod/izhod, parkirišča, peroni, tiri, prodaja vozovnic ...), ki jih potnik nujno potrebuje.

Načrt postaje je nameščen na večjih, kompleksnejših postajah, z velikimi površinami, dolgimi komunikacijskimi potmi in več dostopi.

Splošne smernice za izvedbo zemljevidov in načrtov:

Na prikazu je samo en primer prikaza zemljevidov in načrtov.

Ob vsaki vnovični postavitvi zemljevidov in načrtov na terenu se je glede aktualnosti treba posvetovati s pristojnimi službami in preveriti vsebinsko aktualnost.



C6


**Informacijski
elementi /
poslovne
stavbe**



zunanja tabla - končni videz
uprava Slovenske železnice



zunanja tabla - končni videz
uprava SŽ - VIT



shema namestitve

Tabla označuje upravno stavbo družb v skupini SŽ, ki so del te CGP. Postavljena je v bližino vhodnih vrat.

Tablo sestavljata dve, delno prekrivajoči se plošči; na zgornji je logotip družbe v skupini SŽ, na spodnji pa pravni zapis družbe in naslov.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi mikrolokacijo namestitve.


MATERIALI IN IZVEDBA

PLOŠČA 1: 1170 × 315 × 15 mm; inox mat
Logotip: samolepilna folija; modra

PLOŠČA 2: 1260 × 405 × 35 mm; inox mat
Napis: Arial Regular; samolepilna folija; modra

Nosilna podkonstrukcija:
inox mat; odmik od stene 50 mm

Za oblikovanje in izvedbo tabel in napisov glej **skico zgoraj**;
glej **B1 Primarne barve**.




osnovna kombinacija dveh tabel OE (1, 2)
- frontalni pogled

1 TABLA 1
logotip s skrajšano firmo
velikosti po načrtu; minuskule
samolepilna folija; modra


2 TABLA 2
napisi
vsebuje različne nivoje napisov, npr.
sekcijo, DE, OE družbe, nadzorništvo,
oddelek ... ter naslov (ime ulice,
hišno številko, kraj)

Tabli sta med seboj razmaknjeni za 7 mm.
in vertikalno nanizani / povezani
s prečkama okroglega profila ter na
kotna nosilca pritrjeni z okrasno matico,

stena




shema namestitve -
stranski pogled



postavitev sklopa več tabel
zgornji rob najvišje postavljene table
je od tal odmaknjen od 1800 - 2100 mm.

stena



detajl namestitve
na kotni nosilec

Table (kombinacija vsaj dveh tabel - 1. logotip, 2. napisna tabla/e) označujejo organizacijske enote in službe ter njihove izpostave. Postavljene so v bližino vhodnih vrat.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi vrsto in število tabel ter mikrolokacijo namestitve.

MATERIALI IN IZVEDBA

Tabla 1: 600 × 150 × 15 mm

Tabla 2: 600 × 300 × 15 mm

Tabli imata zavihek zgoraj in spodaj.

Material: vzdolžno brušena nerjaveča pločevina;
d = 1,5-2 mm

NAMEŠČANJE NAPISOV

Za oblikovanje napisov, izvedbo
in namestitve tabel

glej **skico zgoraj**.

glej **Table organizacijske enote - napisi**;

glej **B1 Primarne barve**.

primer 1 - načrt izvedbe napisov



TABLA 1
Logotip s skrajšano firmo:
Arial Regular; minuskule

TABLA 2 - načrt izvedbe napisov
napis - večji: Arial Bold; majuskule
naslov: Arial Regular

primer 2 - načrt izvedbe napisov



TABLA 1
Logotip s skrajšano firmo:
Arial Regular; minuskule

TABLA 2 - načrt izvedbe napisov
napis 1 - manjši: Arial Bold; minuskule
napis 2 - večji: Arial Bold; majuskule
naslov: Arial Regular


primer 3 - načrt izvedbe napisov



TABLA 1
Logotip s skrajšano firmo:
Arial Regular; minuskule

TABLA 2 - načrt izvedbe napisov
napisa 1, 2 - manjša: Arial Bold; minuskule;
napis 3 - večji: Arial Bold; majuskule;
naslov: Arial Regular

primer 1 - končni videz




primer 2 - končni videz



primer 3 - končni videz sklopa več tabel



primer 2a - končni videz (mere veljajo za vse komplete,
veča se samo število modulov)



MATERIALI IN IZVEDBA

Tablo sestavljata dva dela. Zgoraj je v negativu v modri barvi (folija) logotip firme, spodaj pa besedilo v pozitivu (folija) ključni podatki o vsebini stavbe (glej primere zgoraj)
Ker v praksi večkrat naletimo na obstoječe table, ki jih je mogoče obnoviti, priporočamo suhoprašno barvanje s sivo barvo kot podlago (simulacija inox) in na njo modro folijo po navodilih.
Zgornja tabla: 600 × 150 mm
inox mat; čelna stran plošče je folija negativ modra
Spodnja tabla: 600 × 300 mm inox mat

Napis na spodnji tabli: Arial Regular; samolepilna folija; RAL modra
Za izvedbo table
glej **skico zgoraj**;
glej **B1 Primarne barve**.

NAPISI

Med napisnimi sklopi je prazna vrstica. Napisi v črkovni vrsti NHG so poravnani v levo, na spodnjo vrstico in izrezani iz modre samolepilne folije.
Glej načrt/mrežo zgoraj

**C. OŽJA LAMELA Z UTOROM****Številčna oznaka prostora**

Arial Bold, 62 pt, leva poravnava;
samolepilna folija; modra


**C. OŽJA LAMELA Z UTOROM**

omogoča enostavno menjavo vložnega lista.

C1. VLOŽNI LIST (računalniška predloga)**Oddelek, služba, poslovna enota ...***

Arial Bold; minuskule; 20/22 pt, leva poravnava

*Arial Regular; minuskule, 16/22 pt

**D. ŠIRŠA LAMELA Z UTOROM**


omogoča enostavno menjavo vložnega lista.

D1. VLOŽNI LIST (računalniška predloga)**Imena zaposlenih***

Arial Regular; minuskule; 16/22 pt, leva poravnava

** Arial Bold, minuskule, 20/22 p


Obsežnejša vsebina se razporedi v dva stolpca oz. na dva lista (dve lameli). Za tiskanje priporočamo debelejši papir (160 g/m²) bele barve, ki ga obojestransko plastificiramo ali nanj položimo tršo prozorno polikarbonatno folijo.

**C. OŽJA LAMELA Z UTOROM****C. OŽJA LAMELA Z UTOROM****C. VLOŽNI LIST****D. ŠIRŠA LAMELA Z UTOROM****D1. VLOŽNI LIST**

Lamele se po vertikali nameščajo stično.

* Na vložnem listu so običajno samo imena oseb.
Prikazan je primer z navedbo oddelka.

C1. VLOŽNA LISTA - primera postavitve



* Arial Bold; minuskule; 20/22 pt, leva poravnava
Arial Regular; minuskule, 16/22 pt, leva poravnava

VRSTE LAMEL	C. OŽJA Z UTOROM	D. ŠIRŠA Z UTOROM	C1., D1. VLOŽNI LISTI
NOTRANJE LAMELE	186 × 31 mm	186 × 62 mm	185 × 28 / 58 mm

Napisi na lamelah so namenjeni označevanju notranjih prostorov poslovnih objektov. Lamele so nameščene na steno desno ali levo od vrat.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi vrsto in število lamel, vsebino napisov in mikrolokacijo namestitve.

LAMELE

Za mere in vrste lamel
glej **tabelo zgoraj**.

NAPISI NA LAMELAH IN VLOŽNIH LISTIH

Za oblikovanje in izvedbo napisov, oblikovanje vložnih listov in namestitvev




glej **skico zgoraj**;

glej **C4 Lamele napisi**;

glej **C4 Lamele - namestitvev**.

Word predloge je mogoče dobiti pri pristojni službi za CGP ali jih prenesti z intraneta.

Izjema - več različnih družb skupine SŽ v istem hodniku, možnost postavljanja dodatne lamele



Oddelek ...	
Ime Priimek	Ime Priimek
Ime Priimek	Ime Priimek
Ime Priimek	Ime Priimek
Ime Priimek	Ime Priimek



C. ožja lamela z utorom
printana predloga
C. nalepljena številka
samolepilna folija; modra

C. ožja lamela z utorom
printana predloga
D. širša lamela z utorom
D1. vložni list
printana predloga

Lamele se po vertikali nameščajo stično.

* Na vložnem listu so običajno samo imena oseb.
Prikazan je primer z navedbo oddelka.

* Arial Bold; minuskule); 20/22 pt, leva poravnava
Arial Regular; minuskule, 16/22 pt, leva poravnava

C. OŽJA LAMELA Z UTOROM
Logotip družbe v izvedbi cyan + bela + modra
podlaga - printano.

C. OŽJA LAMELA Z UTOROM
Številčna oznaka prostora
Arial Bold, 62 pt, leva poravnava;
samolepilna folija; modra.


C. OŽJA LAMELA Z UTOROM
Področje, sektor, služba...
omogoča enostavno menjavo vložnega lista.

C1. VLOŽNI LIST (računalniška predloga)
Področje, sektor, služba ...
Arial Bold; minuskule); 20/22 pt, leva poravnava
*Arial Regular; minuskule, 16/22 pt.

D. ŠIRŠA LAMELA Z UTOROM
omogoča enostavno menjavo vložnega lista.

D1. VLOŽNI LIST (računalniška predloga)
Imena zaposlenih*
Arial Regular; minuskule; 16/22 pt, leva poravnava
** Arial Bold, minuskule), 20/22 pt.

Obsežnejša vsebina se razporedi v dva stolpca
oz. na dva lista (dve lameli). Za tiskanje
priporočamo debelejši papir (160 g/m²) bele
barve, ki ga obojestransko plastificiramo ali nanj
položimo tršo prozorno polikarbonatno folijo.



VRSTE LAMEL	C. OŽJA Z UTOROM	D. ŠIRŠA Z UTOROM	C1., D1. VLOŽNI LISTI
NOTRANJE LAMELE	186 × 31 mm	186 × 62 mm	185 × 28 / 58 mm

Izjema, ko nad številko sobe namestimo še
lamelo z logotipom družbe, se uporablja takrat,
ko so v istem hodniku pisarne različnih družb v
skupini SŽ.
Pristojna strokovna služba na kraju samem določi
vrsto in število lamel, vsebino napisov
in mikrolokacijo namestitve.


LAMELE
Za mere in vrste lamel
glej **tabelo zgoraj**.

NAPISI NA LAMELAH IN VLOŽNIH LISTIH
Za oblikovanje in izvedbo napisov, oblikovanje
vložnih listov in namestitvev
glej **skico zgoraj**;
glej **C4 Lamele napisi**;
glej **C4 Lamele - namestitvev**.
Word predloge je mogoče dobiti pri pristojni
službi za CGP ali jih prenesti z intraneta.


primer 1 - načrt izvedbe napisov



primer2 - načrt izvedbe napisov Puščica desno navzgor in enovrstični napis



primer 1 - končni izgled



VRSTE LAMEL	A. PIKTOGRAM	B. VIŠJA
NOTRANJE LAMELE	62 × 62 mm	279 × 93 mm

Napisi na lamelah so namenjeni označevanju notranjih skupnih prostorov poslovnih objektov, ter naprav.

Pristojna strokovna služba na kraju samem določi vrsto in število lamel, vsebino napisov in mikrolokacijo namestitve.

LAMELE

Za mere in vrste lamel glej **tabelo zgoraj**.

NAPISI NA LAMELAH

Za oblikovanje in izvedbo napisov, oblikovanje vložnih listov in namestitev glej **skico zgoraj**; glej **C4 Lamele napisi**; glej **C4 Lamele - namestitve**.