

<b>REKAPITULACIJA</b>					
A	PROJEKTIRANA OPREMA				0,00
B	TIPSKA OPREMA				0,00
<b>SKUPAJ OPREMA</b>					<b>0,00</b>
z.št.	opis	ME	količina	cena po e	znes

**A. PROJEKTIRANA OPREMA**

**OPOMBE:**

- 1 Vse mere je potrebno preveriti na objektu
- 2 Pri zahtevnejših pozicijah se izdela prototip.
- 3 Vsi korpusi, ki niso vidni so narejeni iz iverala z ABS nalimkom 1mm v isti barvi.
- 4 Iverali so višjega kakovostnega razreda.
- 5 Pri vseh oblogah je potrebno predvideti morebitne naknadne izreze za vtičnice, videofon, čitalce ipd.
- 6 Vse materiale in barve pred vgradnjo nujno potrdi projektant.
- 7 Postavke zajemajo dostavo, montažo in odvoz embalaže
- 8 Ročaji - glej posamezne postavke.
- 9 Višina omar je enaka višini vrat - glej posamezne načrte opreme.
- 10 dobavitelj je dolžen vse vzorce materialov, barv, ročajev itd. dostaviti v potrditev naročniku in projektantu pred izdelavo opreme

**P\_ČK1** OPIS: P\_ČK1 - čajna kuhinja sestavljena iz pulta, popolnih elementov, stranskih visokih elementov ter stenskih omaric ter stranske obloge obojestransko  
POZICIJA: skupni prostor  
SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 444 x 300 x 60 cm  
KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki  
VISOKE OMARE:  
1 x korpus dimenzije 60 x 220 x 60 cm (š/v/g), prostor za vgradno mikrovalovno pečico, vrata: krilna 3 x, višinsko nastavljive police, 1 x korpus dimenzije 60 x 220 x 60 cm (š/v/g), omara za visoki vgradni hladilnik, vrata: krilna 2 x - povezana  
STENSKO OMARICE: delitev  
1 x korpus dimenzije 80 x 70 x 40 cm (š/v/g), 2 x korpus dimenzije 120 x 40 x 40 cm (š/v/g), 2 x korpus dimenzije 60 x 40 x 60 cm (š/v/g), 1 x korpus dimenzije 80 x 40 x 60 cm (š/v/g), 2 x korpus dimenzije 120 x 40 x 60 cm (š/v/g), vrata: krilna 2 x, dvizna z blažilcem za nežno odpiranje 7 x, višinsko nastavljive police, 1 x odprta polic/niša dimenzije 240 x 30 x 40 cm, delitev na 3 dele,  
PULT: UT 30 mm, dimenzija 320 x 60 x 3 cm, robovi obdelani z ABS nalimki  
STENSKA OBLOGA: nad pultom je stenska obloga iz 8 mm magnetnega UT dimenzije 320 x 60 x 0,8 cm  
PODPULTNI ELEMENTI:  
2 x korpus dimenzije 60 x 87 x 60 cm (š/v/g), vrata krilna 2 x, višinsko nastavljive police, 1 x korpus dimenzije 60 x 87 x 60 cm (š/v/g), z izvlečnim predalom s koši za odpadke, odpiranje na dotik z nogo, z vodili, ki se zadnjih nekaj centimetrov samodejno zaprejo, z vgrajenimi blažilci za počasno, tiho in mehko odpiranje, 1 x vrata za vgradni pomivalni stroj, 1 x predalnik s tremi predali, dimenzije 80 x 87 x 60 cm, z vodili, ki se zadnjih nekaj centimetrov samodejno zaprejo, z vgrajenimi blažilci za počasno, tiho in mehko odpiranje  
Vodila predalov morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci.  
Cokel: 20 mm UT, višina 150 mm, zapira vse vidne stranice opreme.  
Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki.  
Ročaji: kot napr. RUJZ design 555.95 ali enakovredno. Vzorec potrdi naročnik.

kpl 1,00 0,00 0,00

**P\_M1** OPIS: P\_M 1\_miza v jedilnici  
POZICIJA: skupni prostor  
SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G):  
160 x 65 x 75 cm  
MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 30 mm, robovi obdelani z abs nalimkom.  
PODMOŽJE: PODNOŽJE: Mizi imata kovinsko podnožje iz pohištenih profilov 25x25 mm.  
Po dve nogi sta med seboj povezani s horizontalno kovinsko prečko, ki je iz enakega profila in so zvarjene v U okvir. Dimenzija okvirja je 65x72 cm. Vsaka miza ima dva okvirja. Celotna podkonstrukcija je prašno barvana v enako barvo kot ploskev mize. Višina mize je 75 cm.  
OBDELAVA, BARVA: Točen odtonek določi projektant in ga potrdi naročnik.

kos 4,00 0,00 0,00

P_PM1	OPIS: P_PM 1_pisalna miza v dežurni sobi sestavljena iz delovne mize, stenske obloge, miza je vpeta v steno, brez podnožja POZICIJA: dežurna soba 1 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 485 x 70 x 3 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 30 mm, robovi obdelani z abs nalimkom. Miza ima vgrajeno tipsko pravokotno rozeto za kable dimenzij 80x80 mm (kot napr. rozeta za kable MERIDA). Dimenzije izreza: 69x69mm. Rozeta oziroma uvodnica za kable izdelana iz aluminija. Na odprtini za kabel je opremljena s plastično krtačko. PODKONSTRUKCIJA: miza je konzolno vpeta v predelno MK steno. Podkonstrukcija za vpenjanje mize je sestavljena iz pobištvnih profilov dim 50x30 mm, zvarjene v L kotnike, ki so vijčani v steno in spodnjo stranico miznih ploskev. Miza je 4 x pritrjena z L kotnikoma v steno. Krak kotnika je dolžine 50 cm. Podkonstrukcija ima vogale zaprte z čepi. Celotna podkonstrukcija je prašno barvana v barvo, ki je enaka barvi opreme. Ral naj bo enak kot ploskev mize. DODATNO: pod mizo je pritrjen tipski nosilec za PC računalnik. Kovinski nosilec za računalnik je prilagodljiv glede višine in širine (nastavljiva višina 300 - 455 mm, nastavljiva dolžina 135 - 245 mm, barva RAL enak površini mize). Namestitev s pomočjo lesnih vijakov na površino. OBDELAVA, BARVA: Točen odtenek določi projektant in ga potrdi naročnik.	kpl	1,00	0,00	0,00
P_PM2	OPIS: P_PM 2_pisalna miza v dežurni sobi sestavljena iz delovne mize, stenske obloge, miza je vpeta v steno, brez podnožja POZICIJA: dežurna soba 1 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 470 x 70 x 3 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 30 mm, robovi obdelani z abs nalimkom. Miza ima vgrajeno tipsko pravokotno rozeto za kable dimenzij 80x80 mm (kot napr. rozeta za kable MERIDA). Dimenzije izreza: 69x69mm. Rozeta oziroma uvodnica za kable izdelana iz aluminija. Na odprtini za kabel je opremljena s plastično krtačko. PODKONSTRUKCIJA: miza je konzolno vpeta v predelno MK steno. Podkonstrukcija za vpenjanje mize je sestavljena iz pobištvnih profilov dim 50x30 mm, zvarjene v L kotnike, ki so vijčani v steno in spodnjo stranico miznih ploskev. Miza je 4 x pritrjena z L kotnikoma v steno. Krak kotnika je dolžine 50 cm. Podkonstrukcija ima vogale zaprte z čepi. Celotna podkonstrukcija je prašno barvana v barvo, ki je enaka barvi opreme. Ral naj bo enak kot ploskev mize. DODATNO: pod mizo je pritrjen tipski nosilec za PC računalnik. Kovinski nosilec za računalnik je prilagodljiv glede višine in širine (nastavljiva višina 300 - 455 mm, nastavljiva dolžina 135 - 245 mm, barva RAL enak površini mize). Namestitev s pomočjo lesnih vijakov na površino. OBDELAVA, BARVA: Točen odtenek določi projektant in ga potrdi naročnik.	kpl	2,00	0,00	0,00
P_PM3	OPIS: P_PM 3_pisalna miza v dežurni sobi sestavljena iz delovne mize, stenske obloge, miza je vpeta v steno, brez podnožja POZICIJA: dežurna soba 4, 5, 6 in 9 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 403.5 x 70 x 3 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 30 mm, robovi obdelani z abs nalimkom. Miza ima vgrajeno tipsko pravokotno rozeto za kable dimenzij 80x80 mm (kot napr. rozeta za kable MERIDA). Dimenzije izreza: 69x69mm. Rozeta oziroma uvodnica za kable izdelana iz aluminija. Na odprtini za kabel je opremljena s plastično krtačko. PODKONSTRUKCIJA: miza je konzolno vpeta v predelno MK steno. Podkonstrukcija za vpenjanje mize je sestavljena iz pobištvnih profilov dim 50x30 mm, zvarjene v L kotnike, ki so vijčani v steno in spodnjo stranico miznih ploskev. Miza je 4 x pritrjena z L kotnikoma v steno. Krak kotnika je dolžine 50 cm. Podkonstrukcija ima vogale zaprte z čepi. Celotna podkonstrukcija je prašno barvana v barvo, ki je enaka barvi opreme. Ral naj bo enak kot ploskev mize.	kpl	4,00	0,00	0,00
P_M4	OPIS: P_PM 4_pisalna miza v dežurni sobi sestavljena iz delovne mize, stenske obloge, miza je vpeta v steno, brez podnožja POZICIJA: dežurna soba 8 SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 391 x 70 x 3 cm MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 30 mm, robovi obdelani z abs nalimkom. Miza ima vgrajeno tipsko pravokotno rozeto za kable dimenzij 80x80 mm (kot napr. rozeta za kable MERIDA). Dimenzije izreza: 69x69mm. Rozeta oziroma uvodnica za kable izdelana iz aluminija. Na odprtini za kabel je opremljena s plastično krtačko. PODKONSTRUKCIJA: miza je konzolno vpeta v predelno MK steno. Podkonstrukcija za vpenjanje mize je sestavljena iz pobištvnih profilov dim 50x30 mm, zvarjene v L kotnike, ki so vijčani v steno in spodnjo stranico miznih ploskev. Miza je 4 x pritrjena z L kotnikoma v steno. Krak kotnika je dolžine 50 cm. Podkonstrukcija ima vogale zaprte z čepi. Celotna podkonstrukcija je prašno barvana v barvo, ki je enaka barvi opreme. Ral naj bo enak kot ploskev mize. DODATNO: pod mizo je pritrjen tipski nosilec za PC računalnik. Kovinski nosilec za računalnik je prilagodljiv glede višine in širine (nastavljiva višina 300 - 455 mm, nastavljiva dolžina 135 - 245 mm, barva RAL enak površini mize). Namestitev s pomočjo lesnih vijakov na površino. OBDELAVA, BARVA: Točen odtenek določi projektant in ga potrdi naročnik.	kpl	1,00	0,00	0,00

<b>P_PM5</b>	<p>OPIS: P_PM 5_pisalna miza v dežurni sobi sestavljena iz delovne mize, stenske obloge, miza je vpeta v steno, brez podnožja</p> <p>POZICIJA: dežurna soba 7 in 10</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 264 x 70 x 3 cm</p> <p>MIZNA PLOSKEV: ultrapas, skupna debelina 30 mm, robovi obdelani z abs nalimkom. Miza ima vgrajeno tipsko pravokotno rozeto za kable dimenzij 80x80 mm (kot napr. rozeta za kable MERIDA). Dimenzije izreza: 69x69mm. Rozeta oziroma uvodnica za kable izdelana iz aluminija. Na odprtini za kabel je opremljena s plastično krtačko.</p> <p>PODKONSTRUKCIJA: miza je konzolno vpeta v predelno MK steno. Podkonstrukcija za vpenjanje mize je sestavljena iz pohištenih profilov dim 50x30 mm, zvarjene v L kotnike, ki so vijčani v steno in spodnjo stranico miznih ploskev. Miza je 4 x pritrjena z L kotnikoma v steno. Krak kotnika je dolžine 50 cm. Podkonstrukcija ima vogale zaprte z čepi. Celotna podkonstrukcija je prašno barvana v barvo, ki je enaka barvi opreme. Ral naj bo enak kot ploskev mize.</p> <p>DODATNO: pod mizo je pritrjen tipski nosilec za PC računalnik. Kovinski nosilec za računalnik je prilagodljiv glede višine in širine (nastavljiva višina 300 - 455 mm, nastavljiva dolžina 135 - 245 mm, barva RAL enak površini mize). Namestitev s pomočjo lesnih vijakov na površino. OBDELAVA, BARVA: Točen odtенок določi projektant in ga potrdi naročnik.</p>	kpl	2,00	0,00	0,00
<b>P_SO1</b>	<p>OPIS: P_SO 1 - stenske omarice v dežurni sobi</p> <p>POZICIJA: dežurna soba 1</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 485 x 77 x 35 cm</p> <p>KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki</p> <p>STENSKE OMARICE: 3 x korpus dimenzije 121.25 x 77 x 35 cm (š/v/g), deljen z vertikalno na 2 enaka dela, 1 x fiksna polica na korpus ter z 1 x drsnimi vrati na korpus dimenzije 61.625 x 77 cm (š/v).</p> <p>Vodila za vrata morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci.</p>	kpl	1,00	0,00	0,00
<b>P_SO2</b>	<p>OPIS: P_SO 2 - stenske omarice v dežurni sobi</p> <p>POZICIJA: dežurna soba 2 in 3</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 470 x 77 x 35 cm</p> <p>KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki</p> <p>STENSKE OMARICE: 4 x korpus dimenzije 117.5 x 77 x 35 cm (š/v/g), deljen z vertikalno na 2 enaka dela, 1 x fiksna polica na korpus ter z 1 x drsnimi vrati na korpus dimenzije 59.75 x 77 cm (š/v).</p> <p>Vodila za vrata morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci.</p>	kpl	2,00	0,00	0,00
<b>P_SO3</b>	<p>OPIS: P_SO 3 - stenske omarice v dežurni sobi</p> <p>POZICIJA: dežurna soba 4, 5, 6 in 9</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 360 x 77 x 35 cm</p> <p>KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki</p> <p>STENSKE OMARICE: 3 x korpus dimenzije 120 x 77 x 35 cm (š/v/g), deljen z vertikalno na 2 enaka dela, 1 x fiksna polica na korpus ter z 1 x drsnimi vrati na korpus dimenzije 61 x 77 cm (š/v).</p> <p>Vodila za vrata morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci.</p>	kpl	4,00	0,00	0,00
<b>P_SO4</b>	<p>OPIS: P_SO 4 - stenske omarice v dežurni sobi</p> <p>POZICIJA: dežurna soba 8</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 348 x 77 x 35 cm</p> <p>KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki</p> <p>STENSKE OMARICE: 3 x korpus dimenzije 116 x 77 x 35 cm (š/v/g), deljen z vertikalno na 2 enaka dela, 1 x fiksna polica na korpus ter z 1 x drsnimi vrati na korpus dimenzije 59 x 77 cm (š/v).</p> <p>Vodila za vrata morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci.</p>	kpl	1,00	0,00	0,00
<b>P_SO5</b>	<p>OPIS: P_SO 5 - stenske omarice v dežurni sobi</p> <p>POZICIJA: dežurna soba 7 in 10</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 264 x 77 x 35 cm</p> <p>KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki</p> <p>STENSKE OMARICE: 3 x korpus dimenzije 132 x 77 x 35 cm (š/v/g), deljen z vertikalno na 2 enaka dela, 1 x fiksna polica na korpus ter z 1 x drsnimi vrati na korpus dimenzije 67 x 77 cm (š/v).</p> <p>Vodila za vrata morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci.</p>	kos	2,00	0,00	0,00

<b>P_01</b>	<p>OPIS: P_O 1 - visoke omare pritrjene na steno</p> <p>POZICIJA: dežurna soba 4, 5, 6, 8 in 9</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 159 x 197 x 50 cm</p> <p>KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki</p> <p>VISOKE OMARE:</p> <p>3 x korpus dimenzije 53 x 197 x 50 cm (š/v/g), z odprtim delom spodaj ter z enim predalom s ključavnico, vrata: krilna 3 x s ključavnico, 3 x polica, 3xpalica za obešanje obleke</p> <p>Vodila predalov morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci.</p> <p>Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki.</p> <p>Ročaji: kot napr. RUJZ design 555.95 ali enakovredno. Vzorec potrdi naročnik.</p>	kpl	5,00	0,00	0,00
<b>P_02</b>	<p>OPIS: P_O 2 - visoka omara pritrjena na steno</p> <p>POZICIJA: dežurna soba 7 in 10</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 106 x 197 x 50 cm</p> <p>KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki</p> <p>VISOKE OMARE: 2 x korpus dimenzije 53 x 197 x 50 cm (š/v/g), z odprtim delom spodaj ter z enim predalom s ključavnico,</p> <p>vrata: krilna 2 x s ključavnico, 2 x polica, 2xpalica za obešanje obleke</p> <p>Vodila predalov morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci.</p> <p>Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki.</p> <p>Ročaji: kot napr. RUJZ design 555.95 ali enakovredno. Vzorec potrdi naročnik.</p>	kpl	2,00	0,00	0,00
<b>P_03</b>	<p>OPIS: P_O 3 - visoke omare pritrjene na steno</p> <p>POZICIJA: dežurna soba 1 in 2</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 212 x 197 x 50 cm</p> <p>KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki</p> <p>VISOKE OMARE:</p> <p>3 x korpus dimenzije 53 x 197 x 50 cm (š/v/g), z odprtim delom spodaj ter z enim predalom s ključavnico, vrata: krilna 3 x s ključavnico, 3 x polica, palica za obešanje obleke</p> <p>1 x korpus dimenzije 53 x 197 x 50 cm (š/v/g), z odprtim delom spodaj ter z enim predalom s ključavnico, 3 x polica</p> <p>Vodila predalov morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci.</p> <p>Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki.</p> <p>Ročaji: kot napr. RUJZ design 555.95 ali enakovredno. Vzorec potrdi naročnik.</p>	kos	2,00	0,00	0,00
<b>P_04</b>	<p>OPIS: P_O 4 - visoke omare pritrjene na steno</p> <p>POZICIJA: dežurna soba 3</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 159 x 197 x 50 cm</p> <p>KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki</p> <p>VISOKE OMARE:</p> <p>3 x korpus dimenzije 53 x 197 x 50 cm (š/v/g), z odprtim delom spodaj ter z enim predalom s ključavnico, vrata: krilna 3 x s ključavnico, 1 x polica, palica za obešanje obleke</p> <p>Vodila predalov morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci.</p> <p>Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki.</p> <p>Ročaji: kot napr. RUJZ design 555.95 ali enakovredno. Vzorec potrdi naročnik.</p>	kpl	1,00	0,00	0,00
<b>P_05</b>	<p>OPIS: P_O 5 - omara (fitnes)</p> <p>POZICIJA: prostor za sproščanje</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 439 x 120 x 75 cm</p> <p>KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki</p> <p>OMARE:</p> <p>4 x korpus dimenzije 100.75 x 120 x 75 cm (š/v/g), z 2 x drsnimi vrati na korpus (omogočeno mora biti odpiranje v šir. 90 cm, da se lahko zložijo stoli v omaro!!!)</p> <p>Vodila predalov morajo biti kvalitetna ter primerna za pogosto odpiranje ter z blažilci.</p> <p>Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki. Skriti potopni ročaji.</p> <p>Vzorec potrdi naročnik.</p>	kpl	1,00	0,00	0,00
<b>P_G1</b>	<p>OPIS: P_G 1 - garderobne omarice z dvema prekatoma (dve garderobni mesti v Z obliki</p> <p>POZICIJA: hodnik</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G):</p> <p>560 x 212 x 50 cm (14 omaric)</p> <p>KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki</p> <p>Celotno okovje je predvideno iz nerjavečega jekla, 2 x obešalno kljukico na omarico.</p> <p>Vključeni izrezi na vratih za prezračevanje. V omarice je izvesti zaklepanje. Omarico je opremiti s številko.</p> <p>Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki.</p>	kpl	1,00	0,00	0,00

P_G2	<p>OPIS: P_G 2 - garderobne omarice z dvema prekatoma (dve garderobni mesti v Z obliki</p> <p>POZICIJA: hodnik</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 240 x 212 x 50 cm (6 omaric)</p> <p>KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki</p> <p>Celotno okovje je predvideno iz nerjavečega jekla, 2 x obešalno kljukico na omarico.</p> <p>Vključeni izrezi na vratcah za prezračevanje. V omarice je izvesti zaklepanje. Omarico je opremiti s številko.</p> <p>Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki.</p>	kpl	2,00	0,00	0,00
P_G3	<p>OPIS: P_G 3 - garderobne omarice z dvema prekatoma (dve garderobni mesti v Z obliki</p> <p>POZICIJA: hodnik</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 280 x 212 x 50 cm (7 omaric)</p> <p>KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki</p> <p>Celotno okovje je predvideno iz nerjavečega jekla, 2 x obešalno kljukico na omarico.</p> <p>Vključeni izrezi na vratcah za prezračevanje. V omarice je izvesti zaklepanje. Omarico je opremiti s številko.</p> <p>Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki.</p>	kpl	1,00	0,00	0,00
P_G4	<p>OPIS: P_G 4 - garderobne omarice z dvema prekatoma (dve garderobni mesti v Z obliki</p> <p>POZICIJA: skupni prostor</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 440 x 212 x 50 cm (11 omaric)</p> <p>KORPUSI: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki, police: iveral 20 mm, robovi obdelani z ABS nalimki</p> <p>Celotno okovje je predvideno iz nerjavečega jekla, 2 x obešalno kljukico na omarico.</p> <p>Vključeni izrezi na vratcah za prezračevanje. V omarice je izvesti zaklepanje. Omarico je opremiti s številko.</p> <p>Fronte: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki.</p>	kpl	1,00	0,00	0,00
P_PO1	<p>P-PO 1_postelja</p> <p>POZICIJA: dežurne sobe 1 - 10</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 205 x 90 x 42 cm (10 postelj)</p> <p>STRANICE POSTELJE: 20 mm UT, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimki.</p> <p>Celotno okovje postelje je predvideno iz nerjavečega jekla, barvano.</p> <p>OMARICE: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki,</p> <p>Vključiti leteveno podlogo iz večplastno lepljenega furnirja.</p>	kos	10,00	0,00	0,00
P_NO	<p>NOČNA OMARICA (Š / V / G):</p> <p>P_NO 1: 39 x 27 x 40 cm (7 kom)</p> <p>P_NO 2: 68 x 27 x 40 cm (1 kom)</p> <p>P_NO 3: 53 x 27 x 40 cm (1 kom)</p> <p>P_NO 4: 74 x 27 x 40 cm (1 kom)</p> <p>OMARICE: iveral 20 mm, robovi obdelani z 1 mm ABS nalimki,</p>	kpl	1,00	0,00	0,00
P_SB1	<p>P-SB 1 stenska obloga s kljukicami</p> <p>POZICIJA: skupni prostor</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): 126.5 x 197 x 2 cm (2 kpl)</p> <p>Obloga je sestavljena iz stenske obloge in kljukic za obešanje v skupnem prostoru. Pozicijo sestavlja stenska obloga z vgrajenimi kljukicami za obešanje oblačil. Obloga je iz 20 mm iverne plošče obdelane u ultrapasom. Vsi robovi so obdelani z 2 mm abs nalimki.</p> <p>Spodnji rob obloge je na višini 15 cm od tal. V oblogo je privijačenih 9 točkovnih stenskih obešalnikov s skritim pritrdjevanjem.</p> <p>9x Obešalniki kot pr. RujzDesign 40.009.</p>	kos	2,00	0,00	0,00
P_KL1	<p>P-KL 1 klop</p> <p>POZICIJA: hodnik</p> <p>SKUPNA DIMENZIJA (Š / V / G): KLOP: 200 x 45 x 5 cm, NASLON: 200 x 50 x 2 cm, SEDIŠČE IN NASLON: leseno, hrast (kot.napr. Cognac Eiche 0048 NA), lakirano z mat lakom, sedišče h=50 mm, rahlo pobrušeni robovi (1-2mm), naslon d=20 mm, lesen, rahlo pobrušeni/zaobljeni robovi (1-2 mm).</p> <p>PODKONSTRUKCIJA: klop je v steno privijačena z dvema jeklenima T konzolama v rastru 90 cm. V predelni MK steni se predhodno izdelata leseno ali kovinsko ojačitev za vijačenje konzol in obešanje klopi.</p>	kos	1,00	0,00	0,00
SKUPAJ PROJEKTIRANA OPREMA					0,00