



Pozicije					Štev. kom.	Naziv predmeta	Dimenzije v mm		Snov	Teža v kg		Načrt štev.	Opombe	Predpisani material		
a	b	c	d	e	skupine posam.		prerek	dolžina		po načrtu	skupno			kom.	Naziv in dimenzije	Ostanek
Naprava za prenašanje stroja z žerjavom - - načrt štev. NP6-00-12600 sestoji iz pozicij od 1 do 14																
1					8	vešaljška	80x30	495	št 37.12	83	66,4					
2					4	obešalni svornik	60φ	370	št 50.11	82	32,8					
3					8	uho - pločevina	~15	(110x165)	št 37.21	1,0	8,0					
4					4	ključka - -"-	~15	(225x809)	-"-	11,0	44,0					
5					4	-"- - -"-	~20	90x730	št 37.12	10,3	41,2					
6					2	pritrilni kotnik iz pločevine	~10	100x282	-"-	2,1	4,2					
7					4	rebro - pločevina	~10	(90x125)	št 37.21	0,5	2,0					
8					2	pritrilni kotnik	L 100x150 10	100	št 37.12	1,9	3,8					
9					4	svornik 20 _{h11} x 60 x 47 DIN 1433			št 50.11	0,15	0,6					
10					8	podložka 21 DIN 1441										
11					8	razcepka 5x30 DIN 94										
12					24	šesterorobi vijak M20x75 DIN 934 mg										
13					24	šesteroroba matica M20 DIN 934 mg										
14					24	izmetni obroček A20 DIN 127										
											2030					
											8,0					
											211,0 kg					



Zakovice in surovi vijaki (nepozicionirani deli)

Pozicije a b c d e			Štev. kom.	Naziv predmeta	Snov	Teža v kg		Opomba	Tek. štev.	Štev. kom.	Naziv predmeta	Presek	Dolž.	Snov	Teža v kg		Debelina paketa	Opomba
		po komadu				skupno	po komadu								skupno			
Naprava za prenašanje stroja z žerjavom - -načrt štev. NP 6-00-12600																		
10	8	podložka 21 DIN 1441	Št 37,12	0,014	0,112													
11	8	razcepka 5x30 DIN 94	-11-	0,005	0,040													
12	24	šesterorobi vijak M20x75 DIN 934 mg	Št 38,13	0,246	5,904													
13	24	šesteroroba matica M20 DIN 934 mg	-1-	0,066	1,584													
14	24	vzmetni obroček A20 DIN 127	vzmetno jeklo	0,015	0,360													
						<u>8,00 kg</u>												