



OPOMBA: Izvajalec ograje mora predhodno izdelati delavniški načrt z detajli pritrditve in pridobiti potrditev projektanta in investitorja!

OPOMBA: V primeru odstopanj posameznih dimenzij je potrebno uskladiti s projektantom in investitorjem!

OPOMBA: V primeru poškodb obstoječih tlakov in objektov je le-te potrebno povrniti v prvotno stanje!

- OGRAJA ob podestu do vhoda, v skupni dolžini 9,86 m

- Vse ograje so sestavljene iz:
- ploščatega jekla 100x10mm, po celotni dolžini ograje v višini AB plošče, za potrebe sidranja v AB ploščo, s točkovnimi sidri, predhodno navarjenimi na ploščato jeklo
 - polnila v obliki okroglih palic, fi 15mm, viš. 1100mm, na razmaku 110mm, navarjene na ploščato jeklo s sidri in ploščato jeklo z ročajem
 - ploščato jeklo 50x10mm, po celotni dolžini ograje, spodnji rob nad tlakom 85cm; na pas privarjeni nosilci za ročaj (razmik med nosilci določa izvajalec)
 - ročaj v obliki okrogle cevi, fi 45mm, s polkrožnimi zaključki

Vsi kovinski deli ograje z ustrežno protikorozijsko zaščito, barvani s kovaško strukturo barvo, RAL kot obstoječa oglasna deska.



investitor:	Mestna Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
objekt:	Prenova fasade in obstoječega vhoda objekta CKŽ 46
vrsta projekta:	PROJEKTA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO DEL - PZI
vrsta načrta:	NAČRT ARHITEKTURE št. KGIP 2024/017
projektant (naziv družbe):	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO
odgovorni vodja projekta:	MATEJA BOGOVIČ ZEVNIK univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1766
pooblaščen arhitekt:	MATEJA BOGOVIČ ZEVNIK univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1766
št.projekta:	KGIP 2024/017
datum:	OKTOBER 2024

ARHITEKTURNI PRIKAZI

ZUNANJA UREDITEV - novo - ograja

M 1:25

št. lista **05**