

**Naročnik:**  
**PGD HRASTNIK**  
**Cesta 1. maja 55**  
**1430 HRASTNIK**

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA**  
**JAVNO NAROČILO:**

**DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-1**

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede javno naročilo po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, navedenih v nadaljevanju, izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba o dobavi gasilskega vozila.

**PREDMET JAVNEGA NAROČILA**

Predmet javnega naročila je **dobava gasilskega vozila GVC-1**, skladno z razpisno dokumentacijo, po Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa. Izbrani izvajalec bo za naročnika v okviru pogodbe dobavil podvozje, na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila z oznako GVC-1 po tipizaciji gasilskih vozil in v nadgradnjo vgradil opremo, skladno s tehničnimi zahtevami tega razpisa in zagotovil financiranje v obliki finančnega leasinga.

**NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE**

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko, ter morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila vključujoč tudi financiranje (finančni leasing). Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Cena ponudbe velja **DDP naročnik**. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 3 mesece od roka za prejem ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse tako izločene ponudbe bodo kot nepravilne zavrnjene. Ponudbe

morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

### **Ponudba s podizvajalcem**

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci. Ponudnik v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oz. del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

### **Skupna ponudba**

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

### **VSEBINA PONUDBE**

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

1. Izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika;
2. Izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci/izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci/Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem;
3. Izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;
4. Izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;
5. Parafiran obrazec Priloga 4;
6. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe Priloga 5;
7. Izpolnjen in podpisan obrazec Reference Priloga 6 v zadostnem številu, glede na število predloženih referenc;
8. Izpolnjeno in podpisano izjavo, da bo ponudnik izdal menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku vzorec je v Prilogi 7;
9. Izpolnjen obrazec Podatki za izdajo mnenja o podvozu Priloga 8;
10. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih Prilogi 9;
11. Ponudba za Financiranje – Finančni leasing Priloga 10;

12. Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD Priloga 11;
13. Potrdilo S.BON-1;
14. Potrdila iz kazenske evidence ali izpolnjena pooblastila za pridobitev teh potrdil v obrazcu Izjava;
15. Tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno vozilo, nadgradnjo in vgrajeno opremo ter tehnične rešitve zahtevanega vozila;
16. Prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila in nadgradnje; ter druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokaz predloženo ponudbo.

Zaradi hitrejšje izvedbe postopka je zaželeno, da ponudnik v ponudbi predloži potrdilo s strani FURS, ki dokazuje ponudnikovo plačevanje davkov in prispevkov za socialno varnost. Če ponudnik ne predloži tega potrdila, bo naročnik na podlagi 19. člena veljavnega Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 13/11 in spremembe) sam preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoj plačila davkov in prispevkov za socialno varnost. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljen napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

#### **JEZIK PONUDBE**

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo – ki je lahko predložen v angleškem jeziku).

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložena v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

## **DODATNE INFORMACIJE**

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila **najkasneje 8.7.2026 do 12. ure**.

## **KONTAKTNA OSEBA**

Kontaktna oseba s strani naročnika je Aleš GAJŠEK, telefon: 041-614-076. Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

## **PREDLOŽITEV PONUDB**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema in uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljeno na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA ([www.sigen-ca.si](http://www.sigen-ca.si)), POŠTA®CA ([postarca.posta.si](http://postarca.posta.si)), HALCOM-CA ([www.halcom.si](http://www.halcom.si)), AC NLB ([www.nlb.si](http://www.nlb.si)).

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje 24.7.2026 do 12. ure**.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

**Ponudnik v sistemu e-JN ponudbeni predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.**

**Ponudnik v sistemu e-JN ponudbene obrazce naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf datoteki.**

## **ODPIRANJE PONUDB**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **24.07.2026** in se bo začelo **ob 14.00** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, samodejno prikaže podatke o ponudnikih, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

## **USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA**

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

## **ZMANJŠANJE OBSEGA NAROČILA, DODATNA NAROČILA**

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

Naročnik si v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanjem brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem skladno z ZJN-3.

## **FINANACIRANJE**

Ponudnik mora ponudbi predložiti zavezujočo ponudbo za financiranje (finančni leasing). Za naročnika ponudba za financiranje, ki jo bo ponudnik predložil ni zavezujoča in si pridržuje pravico, da samostojno uredi financiranje nakupa vozila v primeru, da bo na trgu dobil ugodnejšo ponudbo od ponudbe leasing financiranja izbranega ponudnika. Ponudnik mora upoštevati v svoji ponudbi, da naročnik ne bo podal predhodnega pologa, ampak se celotna 100% vrednost financira v obdobju 4 let oz. 48 mesecev. Sredstva za financiranje so zagotovljena v 1. rebalansu proračuna Občine Hrastnik za leto 2026 v sklopu NRP (OB034-25-0007) za obdobje 2027-2030, kjer Občina Hrastnik nastopa v vlogi poroka Naročnika.

## **PLAČILA**

V imenu naročnika bo izbrani leasing dajalec dobavljeno gasilsko vozilo plačal 30. dan po pravilno izstavljenem računu, ki ga izbrani ponudnik izstavi po dobavi celotnega gasilskega vozila z opravljeno drugo stopenjsko homologacijo, ter vso opremo zahtevano po cestnoprometnih predpisih in mednarodnih predpisih in z opravljenim pregledom vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije, ki potrdi ustreznost tipizacije vozila GVC-1, torej po potrjenem primopredajnem zapisniku.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil.

## **POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK**

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajatelj.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi poddobavitelj.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko tudi predloži potrdilo FURS. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora izpolnjevanje tega pogoja izkazati z ustreznim enakovrednim dokazilom potrdilu FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

4. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo obrazca S.BON-1 ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. *(Potrdilo oz. izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.)*

5. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD.

6. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe ter obrazca ESPD.

7. Ponudnik na dan roka za prejem ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca ESPD.

8. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno gasilsko vozilo in vsa zahtevana oprema pa mora v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

9. Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb vsaj trem različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil skupno vsaj 3 istovrstna vozila klasifikacije GVC, pri čemer gre za istovrstno vozilo, če je vozilo vsebovalo tudi naslednje tehnične karakteristike:

- posadko 1+5/6/7
- kabina za posadko v sklopu nadgradnje, povezano z originalno kabino z oknom in ustreznim tesnilnim elementom
- rezervoar za vodo prostornine od 2500 do 3.000 litrov,
- črpalko s pretokom vode najmanj 2.500 l/min, pri 10 bar
- svetlobni stolp.

Če je bil naročnik prostovoljno gasilsko društvo, je moral ponudnik za izdelano vozilo prejeti pozitivno mnenje tehnične komisije GZS oz. (v primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih gasilskih vozil.

*(V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo z boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem ali angleškem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik. V primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran, in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika.

10. Vozilo mora biti izdelano najkasneje do 7.6.2027.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe ter obrazca Izjava.

11. Ponudnik bo ob prevzemu izdelanega vozila izvedel ustrezno šolanje na vozilu za uporabnike.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

12. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na lokaciji, ki je v območju Republike Slovenije.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

13. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

*(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).*

## **FINANČNO ZAVAROVANJE**

### **1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:**

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe PGD izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo PGD unovčilo, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti ne bo izpolnil skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da PGD po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila podaljša, bo moral ponudnik izročiti novo menico z menično izjavo z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

### **2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:**

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila PGD izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 5 % pogodbene vrednosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv. Menica z menično izjavo mora biti veljavna do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vso opremo. Brez izročitve menice z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

**MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA,**  
sestavljena iz naslednjih meril:

**1. Najnižja cena ponujenega vozila z DDV  
(najvišje možno število točk: 89 točk)**

Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:

$$T = C_n / C \times 89$$

T..... št. točk posameznega ponudnika

Cn..... najnižja ponudbena cena

C..... ponudbena cena posameznega ponudnika

**2. Tehnična lastnost vozila (3 točke)**

Ponudnik prejme dodatne 3 točke, če ponuja kombinirano črpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku.

(ponudnik v obrazcu predračun in tehničnih specifikacijah navede znamko in tip črpalke)

**3. Bonitetna ocena (najvišje število točk: 4 točke)**

Če ponudnik razpolaga z bonitetno oceno SB4 ali boljše, prejme dodatne točke:

SB4, SB3 – 2 dodatni točki

SB2, SB1 – 4 dodatne točke

**4. Referenca GZS (4 točke)**

Če je bilo eno izmed referenčnih vozil dobavljeno PGD in s tem pridobljeno mnenje Tehnične komisije GZS, ponudnik prejme dodatne 4 točke.

**PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE**

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

**PRAVNO VARSTVO**

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno

povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevka za revizijo vložijo v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevka za revizijo mora biti vložena preko portala eRevizija.

Predsednik PGD Hrastnik  
Aleš GAJŠEK

Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika
- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev
- priloga 1b: Izjava o nastopanju s podizvajalci
- priloga 2: obrazec Predračun
- priloga 3: obrazec Izjava
- priloga 4: Specifikacije za zahtevano vozilo
- priloga 5: vzorec pogodbe
- priloga 6: obrazec Reference
- priloga 7: izjava o izročitvi menic
- priloga 8: Podatki za izdajo mnenja o podvozzju
- priloga 9: Izjava o lastniških deležih
- priloga 10: Ponudba za financiranje – Finančni leasing
- priloga 11: ESPD obrazec

PODATKI PONUDNIKA

Firma oz. ime ponudnika:

-----

Naslov:

-----

Zakoniti zastopnik ponudnika:

-----

Matična številka:

-----

Davčna številka:

-----

Številka transakcijskega računa:

-----

Telefon:

-----

Telefax:

-----

E - mail:

-----

Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti):

a) samostojno (V tem primeru se izpolni priloga 1a)

b) s podizvajalcem (V tem primeru se priloga 1 izpolni tudi za vsakega podizvajalca, izpolni pa se tudi priloga 1b)

c) skupno ponudbo v skupini izvajalcev (V tem primeru se priloga 1 izpolni za vsakega partnerja izvajalca posebej ter označi, kateri je vodilni partner, ponudbi pa se priloži Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila)

**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**IZJAVA**

**ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem**

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z **nazivom Dobava gasilskega vozila GVC-1** (naročnik PGD Hrastnik) **ne bomo** nastopali s podizvajalcem.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

Kraj in datum:

**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**IZJAVA**  
**o nastopanju s podizvajalci**

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom **Dobava gasilskega vozila GVC-1** (naročnik PGD Hrastnik) v \_\_\_\_\_% vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s \_\_\_\_\_ (število) **podizvajalci**, in sicer: \_\_\_\_\_  
Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:**

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča PGD za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).
3. Podizvajalec soglašja, da PGD namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu plačilu).

Priloga:

- Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUĐNIK:  
(žig in podpis pooblaščene osebe)

PODIZVAJALEC:  
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Kraj in datum:

Kraj in datum:

**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**PREDRAČUN ŠT.** \_\_\_\_\_

	Vrednost v EUR
Izdelava in dobava gasilskega vozila GVC-1 brez DDV	
Vrednost podvozja	
Vrednost nadgradnje	
Vrednost opreme	
Vrednost financiranje	
Vrednost DDV	
Končna cena dobave gasilskega vozila GVC-1 z DDV	

**FINANCIRANJE**

1.	Stroški obdelave leasinga	
2.	Višina obroka	
3.	Število obrokov	
4.	Pričetek odplačevanja (zapade v plačilo prvi obrok leasinga) dne:	

V ponudbi morajo biti vključeni vsi stroški za izvedbo javnega naročila, tudi če niso posebni opredeljeni v tehnični specifikaciji.

Naročniku izjavljamo, da smo pri določanju vrednosti ponudbe upoštevali vse zahteve glede tehničnih lastnosti gasilskega VOZILA GVC-1, vgrajene opreme in opreme, ki jo zahteva naročnik, ter vgraditev opreme, ki jo bo zagotovil naročnik. Prav tako smo upoštevali vse morebitne dajatve in vse ostale stroške, ki jih bomo imeli z dobavo gasilskega vozila, ki ga ponujamo v svoji ponudbi. Predračun velja do vključno 90 dni po roku za oddajo ponudb.

V ceno so zajeti vsi stroški dobave, cena je fiksna DDP naročnik oz. PGD.

Ponudba vsebuje (*ustrezno obkrožiti*):

**Kombinirana črpalka** z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku  
DA / NE , znamka in tip črpalke: \_\_\_\_\_.

**Garancijska doba za izdelano nadgradnjo** (minimum dve leti): \_\_\_\_\_.

**Bonitetna ocena ponudnika:** \_\_\_\_\_.

**Veljavnost ponudbe** (minimum 90 dni): \_\_\_\_\_.

(Navedeni podatek ponudnik vpiše tudi v obrazec izjava.)

Kraj in datum:

Žig

Podpis:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## IZJAVA\*

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo, ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- 1 so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;
- 2 ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
- 3 v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- a. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
- b. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
- c. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
- d. Ponudnik na dan oddaje ponudbe izpolnjuje obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in sicer vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne sme znašati petdeset (50) EUR ali več. Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe.
- e. Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).
- f. Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.
- g. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečeno stransko sankcijo izločitve iz postopkov javnega naročanja.
- h. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).
- i. Ponujeno gasilsko vozilo v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.
- j. Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil vsaj toliko vozil, kot je zahtevano s pogojem št. 8.

- k. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na območju Republike Slovenije.
- l. Vozilo bo dobavljeno najkasneje 7.6.2027.
- m. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca:

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek:

Podpis in žig:

\* Izjavo podpišejo ponudniki, ki nastopajo samostojno, ali vsi partnerji v skupnem nastopu.

V primeru, če gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi (samostojni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi ali podizvajalci) ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, morajo izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščen naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika PGD Hrastnik) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek pooblaščen osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dovoljumo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila  
(naročnik PGD Hrastnik) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih  
skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblašene za zastopanje: *(obrazec je  
potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)*

EMŠO (obvezen podatek): \_\_\_\_\_

IME IN PRIIMEK: \_\_\_\_\_

DATUM ROJSTVA: \_\_\_\_\_

KRAJ ROJSTVA: \_\_\_\_\_

OBČINA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

DRŽAVA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) \_\_\_\_\_

(poštna številka in pošta) \_\_\_\_\_

DRŽAVLJANSTVO: \_\_\_\_\_

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: \_\_\_\_\_

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

## **TEHNIČNE ZAHTEVE**

Ponujeno vozilo mora izpolnjevati splošne tehnične zahteve, določene za gasilsko vozilo GVC-1, katere so določene v standardih SIST EN 1846-1, SIST EN 1846-2 in SIST EN 1846-3, ter standardom DIN 14530-16. Vozilo mora biti izdelano skladno s splošnimi standardi za gasilska vozila opredeljenimi v Tipizaciji gasilskih vozil izdanih s strani Gasilske zveze Slovenije z dne 13.12.2025.

Vsi izrazi v tehničnih zahtevah za vozilo so v moški slovnični obliki. Oprema, ki je navedena z znamko proizvajalca in točnim tipom opreme, je navedena z razlogom za lažje razumevanje standardov in tehničnih značilnosti izdelka. Ponudnik lahko ponudi drugo znamko ali tip opreme, vendar mora oprema odgovarjati istim standardom, tehnične lastnosti opreme pa lahko odstopajo od -5% do +15%.

### **1. SPLOŠNI PODATKI**

#### **Dimenzije vozila:**

- dolžina: do 7100 mm
- širina: do 2500 mm
- višina: do 3100 mm
- skupna teža: do 16290 kg (s posadko 8 gasilcev)
- vozilo z volanom na levi strani, vozilo za desni promet

#### **2. PODVOZJE**

- naj bo npr. Mercedes Benz, tip Atego 1530 AF 4x4, S-kabina, ali enakovredno
- vse-kolesna šasija za gasilsko vozilo, stalni štirikolesni pogon ali enakovredno;
- moč motorja 220 kW (299 KM);
- predvideno medosje 3610 mm;
- snežne verige Rud Rotogrip na zadnji osi, ali enakovredno;

#### **Barvanje**

- kabina rdeča RAL 3000, odbijači in blatniki grafitno sivi, kolesni obroči original proizvajalec, predvidoma srebrni;

#### **Pnevmatike**

- 7 x 275/70 R 22,5 ustreznega M+S zimskega profila, namenjene vožnji po zahtevnih terenih

#### **Porazdelitev osnih obremenitev**

kategorija nosilnosti 16,8 t (6,0/10,8)

kategorija nosilnosti 16,0 t (6,0/10,5)

#### **Motor**

- motor OM936, R6, 7,7 l, 220 kW (299 KM), 1200 Nm
- OM 936
- izvedba motorja Euro VI, E
- predgretje goriva
- visoko zmogljiva motorna zavora

#### **Sklopka & menjalnik**

- sklopka, daljinsko upravljana
- menjalnik G 140-8/9,30-0,79
- hlajenje olja v menjalniku
- vklopljivo razdelilno gonilo VG 1000-3W/1,61- 98
- ročno prestavljanje
- pomožni odgon MB 125-10b, prirobnica, sred. vrtl.
- pomožni odgon, enojni

### **Preme & obese**

- sprednja prema 6,0 t
- zapora diferenciala na sprednji premi
- zadnja prema, krožn. zobnik 390, hipoid., 11,0 t
- zapora diferenciala na zadnji premi
- prestavno razmerje preme  $i = 5,222$
- sprednja vzmet, 6,1 t, parabolna
- zadnja vzmet, 10,5 t, parabolna, 1-stopenjska
- stabilizator, pod okvirjem, zadnja prema

### **Platišča & pnevmatike**

- strmo ramenska platišča 7.50 x 22.5
- držalo rezervnega kolesa, provizorično
- rezervno kolo/rezervno platišče
- zaščitni pokrov za kolesne matice/spredaj
- kontrola tlaka v pnevmatikah
- 7 x 275/70 R 22,5 ustreznega M+S zimskega profila, namenjene vožnji po zahtevnih terenih

### **Okvir & montažni deli za okvir**

- predoprema okvirja za montažo stremena
- krmilo ZF 8095
- rezervoar za AdBlue 8 l
- plastični rezervoar 130 l, gasilci
- rezervoar AdBlue nad okvirjem, desno zunaj za kabino
- izpušna naprava, gasilsko vozilo
- vlečna sklopka Rockinger
- sklopka za vleko vozila zadaj
- prečni nosilec za vlečno sklopko G135

### **Zavorni sistem**

- bobnaste zavore na sprednji in zadnji premi
- zavore ABS
- ABS, možnost izklopa
- elektron. enota za stisnjeni zrak, nizka
- gretje, elektron. enota za stisnjeni zrak
- kontrola kondenzata za sistem stisnjenega zraka
- priključek za polnjenje s stisnjenim zrakom, spredaj
- parkirna zavora, dodatno na sprednji premi
- zavora za priklopnik, 2-krožna

### **Zunanost kabine**

- kratka kabina S
- S-kabina 2,30 m, tunel
- uležajenje kabine, zadaj, ojačeno
- hidravlično olje za prekucne naprave, pod -25 stopinj
- sprednje steklo brezbarvno, ogrevano
- svetlobni senzor
- senzor padavin
- strešna lina
- vhod v kabino z dvema stopnicama
- sprednje ogledalo ogrevano
- glavni ogledali, električni, ogrevani, nastavitve na voznikovi strani
- držalo za ogledalo, širina vozila do 2,30 m

- senčnik zunaj, transparenten
- zapiralna naprava s centralnim zaklepanjem
- ključ vozila brez transponderja

#### **Notranjost kabine**

- voznikov nihajni sedež, Comfort
- sovoznikov togi sedež, enojen
- sedežna prevleka, velur, voznikov sedež
- prevleka iz velurja za sovoznikov sedež,
- gumijasti predpražniki za voznika in sovoznika
- klasični kokpit
- električni pomik oken na obeh straneh
- kombinirani inštrument, 12,7 cm, z video funkcijami
- kamera za vzvratno vožnjo, na koncu vlečnega vozila
- tahometer, opustitev tahografa
- opozorilo na vzvratno vožnjo, kombinacija z opozorilnim utripanjem
- radio s priključkom USB in Bluetooth-om
- zvočniki, dvosmerni sistem
- vmesnik, uravnavanje voznega parka FMS
- priključno mesto 12 V/15 A, za dodatne porabnike
- USB connection
- avtomatske varovalke
- filter za cvetni prah
- avtomatska klimatska naprava
- odlagališče nad vetrobranskim steklom, 2 predala

#### **Elektrika/elektronika**

- akumulatorja 2 x 12 V/165 Ah, malo vzdrževanja
- pokrov akumulatorjev
- akumulatorski kabli, podaljšani
- generator 28 V/150 A
- PSM 2. generacija
- dodatne funkcije za izdelovalca nadgradnje
- vtičnica za priklopnik 24 V, 15-polna
- LED luči za dnevno vožnjo
- zaščitna mreža proti kamenju, kovinska, za žaromete
- meglenke, halogenske
- držalo zadnjih luči, za prevoz vozila
- LED konturne luči
- pred-oprema za vrtečo se signalno luč
- pred-oprema za dodatne smernike
- omejevalnik hitrosti 120 km/h
- tempomat
- opustitev paketa z asistenco

#### **Druge dobave**

predpis o hrupu po UN-R 51.03 stopnja 2  
 zvočna izolacija, poseben paket  
 torbica s prvo pomočjo  
 varnostni trikotnik  
 dodaten varnostni trikotnik  
 dvigalka na šasiji  
 avtomobilsko orodje, razširjeno

cev za polnjenje pnevmatik, 25 m

2 zagozdi

garancija ATS po AGB, 3 leta/250.000 km

tipska ploščica EU

inštrument/ploščice/tiskovine slovenski

## Nadgradnja GVC-1

### 1. PREDELAVE NA PODVOZJU/zahteve naročnika

- pomožni okvir z vpetjem kardanskega pogona črpalke, izdelan tako, da niso možne kasnejše deformacije nadgradnje;
- po varjenju se okvir vroče cinka, tako da je protikorozijsko zaščiten;
- rezervoar za gorivo volumna cca. 160 lit iz nerjavečega materiala, namestiti na primerno mesto;
- akumulatorji podvozja nameščeni na lahko dostopno mesto
- zračne posode nameščene pod šasijo
- filter zraka/položaj proizvajalca vozila
- izdelati kardanski prenos (od odgona na menjalniku do črpalke) za pogon črpalke in pritrdišče črpalke na previsu;
- naletni branik zadaj ostane originalen oz. se prilagodi glede na nadgradnjo
- vgradnja 4 škopcev (2 na prednji strani vozila, 2 na zadnji strani vozila), ustreznih dimenzij in delovnih lastnosti
- brez rezervnega kolesa

### 2. KABINA IN PROSTOR ZA POSADKO

#### • RAZPOREDITEV POSADKE:

- Prva vrsta : 1 voznik + 1 sovoznik;
- Druga vrsta: 2 posamična sedišča za posadko, postavljena skrajno levo in desno z IDA;
- Tretja vrsta: 4 posamična sedišča za posadko – z 2x IDA obrnjenimi v smeri vožnje-poglobljen del

#### • 2.1 PRVI DEL KABINE/tovarniška/zahteve naročnika

- Vgradnja dveh mobilnih radijskih postaj, napajanje, povezava z antenami; uredi se ločeno komandno mesto za dve radijski postaji pri črpalci
- V prostoru med voznikovim in sovoznikovim sedežem se vgradita dva nosilca za namestitev gasilske čelade
- Med vozniškim in sovoznikovim sedežem je potrebno izdelati in namestiti regal za opremo, mape, zemljevide, poveljniško torbo
- V regal med obema sedežema se namesti prenosno radijsko postajo s polnilcem (postajo dobavi naročnik)
- Na armaturno ploščo na sovoznikovi strani se vgradi nosilec za tablični računalnik, ter USB priklon za polnjenje tabličnega računalnika
- Dodatna vgradnja ustreznega števila 12 V priklonov/vtičnic, USB in C priklonov, 2 x 230 V vtičnica//armaturna plošča, dodatni regal med voznikom in sovoznikom
- Vgradnja Teltonika usmerjevalnik WiFi 150Mb LTE 1xSIM eSIM RUT241( z napajalnim kablom shumee Teltonika Networks PR2AM20M avtomobilski adapter, /poenotenje z že vgrajenimi napravami v gasilskih vozilih)
- Dodatni LED stropni svetilki v prvem delu kabine za osvetlitev delovnega mesta voznika in sovoznika, vezano na osnovno osvetlitev kabine, z možnostjo vklopa in izklopa
- Na ustrezno mesto na armaturni plošči (bližje vozniku) se vgradi upravljalna konzola z barvnim LCD zaslonom in izbirnimi tipkami na vsaki strani LCD zaslona, ki omogoča upravljanje z vso svetlobno in zvočno signalizacijo (vklop/izklop sirene, vklop/izklop sirene zračnih hup, vklop/izklop modrih luči, vklop/izklop osvetlitve okolice vozila, vklop/izklop prednjega delovnega LED žarometu);
- Na upravljalni konzoli so prikazovalniki za naslednje funkcije vozila: prikaz dvignjenega svetlobnega stolpa, opozorilo za odprte rolete, prižgane luči za osvetljavo okolice, prižgane modre luči, spuščena lestev za dostop na streho, nivo vode v rezervoarju, nivo penila v rezervoarju, upravljanje letve za usmerjanje prometa, ter ikone funkcij izbirnih tipk. Vsi opozorilni prikazi so nedvoumno razumljivi;

- Upravljalna konzola omogoča tudi prikaz slike iz kamere za vzvratno vožnjo, nameščeno na zadnjem delu vozila. Zagotovljen mora biti tudi ročni vklop in prikaz slike ne glede na prestavo vozila ter avtomatski vklop ob prestavitvi prestavne ročice v vzvratno prestavo.

## **2.2. PODALJŠANJE KABINE/osnovni podatki/zahteve naročnika**

- Podaljšanje kabine mora biti izvedeno **v sklopu nadgradnje**, pri čemer je prostor za posadko sestavni del nadgradnje;
- V ločilnem spoju med prvim in drugim delom kabine se izdelata odprtina ustreznih dimenzij, ki služi za komunikacijo posadke med prvim in drugim delom kabine;
- Ločilni spoj med prvim in drugim delom kabine mora biti zaprt in zatesnjen, tako da preprečuje vdor prahu in vode, na notranjem delu kabine ustrezno zaščiten, da ni mogoče pomotoma seči z rokami v razmak med kabinama ter na zunanjem delu kabine zaščiten s posebno plastično oblogo/barva RAL 3000;
- Prehod iz kabine na nadgradnjo izdelati estetsko, brez izstopajočih delov in ostrih robov;
- Vstop in izstop iz podaljšanega dela kabine preko vrat na obeh straneh ustrezne širine. Na obeh straneh morajo imeti vrata na zgornjem delu vgrajeno steklo z avtomatskim pomikom, v spodnjem delu pa zatemnjeno steklo (okvir vrat v črni barvi)
- Vrata opremiti s primernim odpiralom in ključavnicama (sistem enega ključa);
- Stopnice morajo biti horizontalno vrtljive, odpiranje in zapiranje z vrati podaljšane kabine, premazane s proti zdrsni premazom; na zunanji strani oblečene z gladko Al pločevino, barvano v barvi vozila in ojačenim izgledom.
- Rob vsake stopnice ustrezno označen, ter osvetljen za varen vstop in izstop;
- Na notranji strani vrat kabine namestiti dolga ročaja za lažji vstop in izstop – ustrezne vidne barve. Na teh dveh ročajih vgraditi luč za osvetljevanje stopnic (poleg te vgrajene luči morajo stopnice osvetljevati tudi LED trakovi, ki se vgradijo v robove stopnic). Dodatno se vgradita še dva vertikalna droga na notranji steni kabine pri obeh vhodno - izhodnih vratih. Dodatno se na strop vgradita še dva prečna drogova (od vrat do vrat) za dodatno varnost gasilcev med vožnjo in ob gibanju po kabini.
- Tla kabine se obložijo s fiksno pritrjeno pralno nedrsečo oblogo. Iz spodnje strani se prostor dodatno zvočno izolira;
- V stropu se vgradijo integrirane stropne luči za zadostno osvetlitev prostora, ki ni moteča za voznika, v več barvah – bela in barva po izbiri, možnost nastavitve osvetlitve, od najmanj do največ, spreminjanje barve
- Dodaten zvočnik in mikrofoni 1 mobilne radijske postaje v podaljšanem delu kabine/možnost nastavitve glasnosti
- Dodatna zvočnika radia v podaljšanem delu kabine
- Gretje in hlajenje kabine za posadko v nadgradnji (ločeno upravljanje in spreminjanje nastavitvev)
- Višina prostora za posadko je najmanj 1,6 m.

## **2.3 PODALJŠANJE KABINE/prostor za posadko/zahteve naročnika**

- Druga vrsta, 2 sedeža, obrnjena v nasprotni smeri vožnje z nameščenima nosilcema za izolirni dihalni aparat v naslonu in postavljena skrajno levo in desno,
- vmes se vgradi visoki regal za namestitev opreme: prenosne radijske postaje s polnilci, prenosne svetilke s polnilci, termokamera s polnilcem, torba za prvo pomoč, zmogljiv hladilnik ustreznih dimenzij, izvlečna oz. prenosna mizica, odlagalni predali
- Na primernem mestu v sredini konzole se vgradijo ustrezno število priklopov: vtičnice 230 V, vtičnice USB, vtičnice 12 V, vtičnice C priklop
- 4 sedeži so obrnjeni v smeri vožnje – levo in desno samo sedišča, v sredini v poglobljenem delu v naslone sedežev namestiti 2x nosilca za izolirni dihalni aparat;
- Nosilci za izolirni dihalni aparat morajo biti primerni za različne višine in oblike tlačnih posod IDA (jeklene in karbonske posode) in zavarovani z dviznim naslonjalom, podprtim s plinskimi amortizerji. Nosilci IDA morajo omogočati namestitev IDA med vožnjo;
- Sedeže namestiti na zaprte podstavke (deljeno sedišče), z ustreznim prezračevanjem ter

možnostjo namestitve gasilske opreme. Vse sedeže opremiti s homologiranimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi po certifikatu ECE R16. V podstavku mora biti prostor za namestitev dodatnih rezervnih tlačnih posod,.....). Nad sedeži izdelati ustrezne police za gasilske pasove, reševalne maske, razno osebno opremo,.....

### 3. NADGRADNJA

#### • OSNOVNA KONSTRUKCIJA/zahteve naročnika

- celotna nadgradnja mora biti izdelana iz Al profilov, vijačno povezanih v močno in stabilno nosilno konstrukcijo, ki je nameščena na pomožni okvir podvozja;
- nadgradnja vozila mora biti v gabaritih širine in višine vozila, oziroma kabine;
- prostori za opremo so izdelani iz stabilnega Al sistema lahkih strukturnih profilov;
- pokrivanje konstrukcije izvesti z lepljenjem Al oblikovana pločevina ustrezne debeline,
- na nosilnem delu konstrukcije izdelati vpetje rezervoarja za vodo,
- zgornji in zadnji del nadgradnje morata biti krožno oblikovana ;
- zgornji rob nadgradnje mora biti na levem in desnem boku višji od strehe nadgradnje in zaokrožen, vanj pa so vgrajene luči za osvetlitev okolice in strehe nadgradnje;
- v prečko šasije zadaj nameščena vlečna spona/proizvajalec vozila.
- Na desni strani nadgradnje mora biti po celotni dolžini oz. glede na karakteristike dobavljivosti nameščena tenda (v sivi barvi), vezana na ročno zavoro vozila in povezana z zvočnim signalom, kot opozorilo. Tenda mora biti vgrajena v zgornji rob nadgradnje. Motorni in ročni pogon.

#### • PROSTORI ZA OPREMO/zahteve naročnika

- na vsakem boku morajo biti po 3 prostori za opremo, zaprti z lamelnimi Al roletami (siva barva RAL 7016), ki ne prepuščajo vode in prahu, opremljenimi s ključavnicami (sistem enega ključa), ki imajo z notranje strani nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock system);
- prostor iz zadnje strani mora biti izdelan oz. zaprt z lahкими vrati, podprtimi s plinskimi amortizerji, (črna barva, enako kot vhodna vrata v podaljšano kabino)
- prostori pod nivojem šasije na levem in desnem boku nadgradnje naj se zapirajo s preklopnimi stopnicami – 2x levo in 2x desno – stopnice konstrukcijsko izdelati tako, da ni možno odpiranje stopnic med vožnjo,
- v predelu zadnjih koles se izdelata vrtljiva blatnika, ki v odprtem stanju služi kot stopnica za lažji dostop do opreme nad kolesom; konstrukcijsko izdelati tako, da ni možno odpiranje blatnika/stopnice med vožnjo,
- preklopne stopnice: na notranji strani oblečene z Al pločevino – zaščiteno s protizdrsni premazom, na zunanji strani pa z gladko Al pločevino barvano v barvi vozila in ojačenim izgledom.
- vrtljiva blatnika: na notranji strani oblečene z Al pločevino – zaščiteno s protizdrsni premazom, na zunanji strani pa z gladko Al pločevino barvano v barvi blatnikov in odbijača vozila;
- preklopne stopnice in vrtljiva blatnika morajo imeti v robovih ustrezno zaščitene vgrajene utripajoče LED rumene luči, ki se avtomatsko vklopijo in izklopijo glede na položaj preklopne stopnice.
- v prostoru med črpalko in navijakom se namesti izvlečni predal

#### • STREHA NADGRADNJE/zahteve naročnika

- izdelati iz Al pločevine, zaščitena s protizdrsni premazom ali enakovredno
- na nadgradnji izdelati rob – greben (višine do 250 mm) izveden tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja vozila;

- dostop do strehe nadgradnje se mora izvesti preko vgrajene zložljive Al lestve na zadnjem desnem delu vozila, ki se vgrezne v nadgradnjo, ko ni v funkciji uporabe;
  - na strehi se za lažje vzpenjanje namestita ergonomsko oblikovana ročaja;
  - na streho nadgradnje se namestita dva zaboja za opremo. Eden se namesti prečno za podaljšano kabino za posadko, drugi vzdolžno, ustrezne velikosti glede na dimenzije strehe. Zaboja v odprtem položaju podpirata dva plinska amortizerja, imeti morata ustrezno zapiralo, ki onemogoča nehoteno odpiranje zaboja;
  - na strehi nadgradnje se izdelata pritrdišče/mehanizem za namestitev 4 delov stikalne lestve s povezovalnim delom. /minimalni način porabe prostora
  - pohodni del strehe in zaboji se ustrezno osvetlijo z LED trakovi, da je mogoče gibanje in delo v zabojih tudi v nočnem času; izvesti z LED trakovi, vodotesnimi in zaščitnimi pred prahom in mehanskimi udarci, vklopom preko stikala na armaturni plošči črpalke in ob iztegnjeni lestvi za dostop na streho nadgradnje;
  - na streho nadgradnje se namesti pokrov dvizžno svetlobnega stebra;
  - na streho nadgradnje se namesti pokrov za dostop do rezervoarja vode
  - na streho nadgradnje se namesti nalivalno-odzračevalna odprtina/spojka za polnjenje rezervoarja penila
- **NAMESTITEV OPREME/ zahteve naročnika**
    - namestitev opreme je izvede s pomočjo polic, vrtljivih in izvlačljivih sten, izvlačljivih sani, zabojev, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje;
    - dve vrtljivi steni v L1 in D1, ki morata imeti zaradi boljše vidljivosti vgrajene rumene utripajoče luči;
    - vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, se označijo z odsevnimi trakovi ali simboli za boljšo vidljivost;
    - police v prostoru za opremo se namestijo z Al vodili, ki omogočajo nastavljanje višine police glede na višino opreme, katera se namešča;
    - vsi sistemi za nameščanje opreme se izdelajo iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme;
    - vsako pritrdišče opreme se označi s ploščico ali nalepko, na kateri je simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno pritrdišče;
    - oprema nameščena v zabojih ali predalih se prav tako ustrezno označi;
    - pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih se izvede po sistemu na »ježek«;
    - oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja;
    - v zadnjem desnem boks D3 se namesti pipa na zasun za vodo na podaljšku in priključek za komprimirani zrak na podaljšku – navijalni kolot, min. 5 m, za čiščenje opreme - ob tem pa se namesti higienski set (posoda za milo, papirnate brisače,...)
- **REZERVOAR ZA VODO/ zahteve naročnika**
    - izdelata se iz PVC varjenih plošč iz polietilena, imeti mora kapaciteto 3000 litrov, ter je vzdolžno nameščen glede na smer vožnje;
    - vstopna - inšpekcijska odprtina se izdelata tako, da dopušča pregled notranjosti rezervoarja in njegovo čiščenje. Namesti se na streho nadgradnje vozila (pokrov na tečaje, ter z ustreznim zapiralom);
    - rezervoar se opremi s polnilnima priključkoma, prečnimi pregradami;
    - polnjenje rezervoarja se izvede preko 2 polnilnih priključkov B Storz 75, zaščitnih z zaščitno mrežico. En polnilni priključek (desni gledano od zadaj) je opremljen s krogličnim ventilom, ki istočasno služi za praznjenje cisterne po sistemu na »prosti pad«. Drugi polnilni priključek ima avtomatsko odpiranje polnilnega voda z upravljanjem na armaturi črpalke. Oba priključka sta nameščena na primernem mestu pri črpalci zadaj-spodaj.
    - zračnik rezervoarja ustrezne dimenzije, ustrezno oblikovan, ter estetsko izpeljan na spodnjo

- stran vozila, mimo podvozja in kardana;
  - vse povezovalne cevi izdelane iz nerjavečega materiala;
  - rezervoar se zaščiti z Al gladko pločevino po celotni višini.
  - Rezervoar mora biti izdelan iz materialov primernih za prevoz pitne vode (ustrezen certifikat)
  - nivo vode v rezervoarju mora biti prikazan z elektronskim prikazovalnikom na armaturni plošči črpalke in v kabini pri vozniku na upravljalni konzoli, ter z zunanji bočnimi prikazi v LED tehnologiji na levi in desni strani vozila (barvni prikaz in količina v procentih).
  - dodaten B izliv z ventilom na sprednji strani vozila, možna uporaba med vožnjo vozila oz. premikanjem
- **REZERVOAR ZA PENILO/ zahteve naročnika**
    - Rezervoar za penilo velikosti 100 l mora biti izdelan iz kislinsko odpornih materialov. Za polnjenje rezervoarja mora biti nameščen polnilno-odušni priklop velikosti Storz 38 na strehi nadgradnje.
    - Rezervoar mora biti z ustreznim cevovodom napeljan v desni zadnji boks D3, kjer je preko ventila in vrtljive spojke priključen na medmešalec penila. Medmešalec mora imeti povezavo s črpalko preko dodatnega ventila in mora biti snemljiv za samostojno uporabo..
- **ČRPALKA/ zahteve naročnika**
    - v zadnjem delu vozila (zadnja vrata) se vgradi gasilska črpalka za vgradnjo Rosenbauer NH-25 ali enakovredno zaradi poenotenja tovrstne opreme vozil, z nazivnim pretokom 2500 l/min pri 10 bar (na izhodu iz črpalke), 400 l/min pri 40 bar (na izhodu iz črpalke)
    - pogon črpalke se izvede preko hlajenega izvoda iz menjalnika podvozja s pomočjo kardanskega prenosa
    - vklop in izklop črpalke mora biti preko ustreznega stikala na komandni plošči črpalke in v kabini vozila/voznikov prostor;
    - priključki oziroma oprema:
      - 1 sesalni priključek A Storz 110;
      - 4 tlačni priključki, opremljeni z ročnimi zapornimi ventili na armaturi črpalke. Namestitvev priključkov B: 1 x boks L3, 1 x boks D3, 1 x zadaj na črpalki, 1 x spredaj v braniku
      - desno dodaten tlačni izliv, kateri se odpira-zapira s krogličnim ventilom, na vrtljivo spojko je možno fiksno pritrditi medmešalec penila Z2 v boks D3;
      - 1 visokotlačni izvod (1 priključen na hitro napadalni navijak)
      - sesalni vod iz rezervoarja za vodo - ročni;
    - črpalka mora imeti mehansko zaščito pred pregrevanjem;
    - črpalka mora imeti ventil ali avtomatsko napravo za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem;
    - črpalka mora imeti elektronsko regulacijo tlaka v črpalki;
    - črpalka mora imeti možnost popolne izpraznitve (zaščita pred zmrzaljo);
    - armaturna plošča črpalke se opremi z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke (vakuum-manometer, manometer za normalni tlak, manometer za visoki tlak, števec obratovalnih ur, kontrolne svetilke, stikalo za spreminjanje obratov motorja vozila), vključno z elektronskim prikazovalnikom nivoja vode;
    - vse funkcije se vklopljajo preko tipkal na armaturni plošči črpalke;
    - zadaj omogočen start motorja in vklop črpalke
- **HITRO NAPADALNI VISOKOTLAČNI NAVIJAK/ zahteve naročnika**
    - v vozilo se vgradi 1. visokotlačni (VT) hitro napadalni navijak z VT cevjo dolžine 60 m, notranji premer cevi  $\varnothing$  25mm – nameščen nad črpalko
    - na koncu VT hitro napadalne cevi se namesti VT ročnik NEPIRO ERGO ali enakovredno

- VT navijak izdelan iz korozijsko odpornega materiala;
  - VT gumijasta cev iz mehke gume (vplet iz platna, ne jeklo), navita na telo navijaka. Zaključek navijaka mora preprečevati zdrs cevi z navijaka;
  - VT cev na izhod navijaka pritrjena s spojko Storz  $\varnothing$  38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu je nameščena spojka Storz  $\varnothing$  38 mm; vsi priključki morajo biti dimenzionirani za VT črpalke
  - navijanje cevi se izvede preko električnega pogona v valju navijaka, preko torne spojke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi;
  - električno navijanje navijaka mora biti omogočeno preko nožne stopalke ali preko tipkala na armaturi črpalke, imeti pa mora tudi možnost ročnega navijanja;
  - zavora navijaka je avtomatska s pnevmatsko zavoro;
  - za lažje navijanje cevi se na navijak namestijo 4 vodilni valji cevi, kateri olajšajo odvijanje cevi v vse smeri in hkrati ščitijo nadgradnjo pred poškodbami;
  - pod navijakom se namesti lovilna posoda, ki preprečuje stekanje vode po ostali opremi, cev iz lovilnega pladnja pod navijakom naj bo estetsko izpeljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno odteka na tla;
- **ELEKTRO VITEL/ zahteve naročnika**
    - vgradi se elektro vitel T-MAX 18500 ali enakovredno
    - vitel se fiksno vgradi v vroče cinkan nosilec in namesti za sprednjim naletnim branikom.
    - pogon je z elektro motorjem, priklopljen na akumulatorje šasijske;
    - vitel se upravlja s kabljskim daljincem;
    - vlečna sila na prvem ovoju 8385kg, premer vrvi 11 mm, dolžine 28,5 m;

#### 4. ELEKTRIČNA OPREMA VOZILA

- **SPLOŠNO/ zahteve naročnika**
  - elektro instalacija nadgradnje se na vozilu izdelava popolnoma ločeno od osnovne inštalacije podvozja;
  - akumulatorji vozila se namestijo na primerno dostopno mesto, tako da je omogočeno nemoteno vzdrževanje, ter kontrolo in dolivanje destilirane vode (izvlekljive sani);
  - vsi 12 V porabniki morajo biti napajani preko pretvornika;
  - vsi 230 V porabniki morajo biti napajani preko pretvornika
  - pretvorniki naj ne povzročajo radijskih motenj;
  - napajalna mesta za polnilce Aku baterij za ročno orodje, škarje, razpiralo, izpihovalec (lokacija polnilnih mest se uskladi ob začetku del)
  - na primernem mestu v nadgradnji, ki je lahko dostopno, se namesti razdelilna električna omarica nadgradnje;
  - v razdelilno omarico se vgradi kontrola izolacije in varovalke za vsak sklop posebej in sicer: bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za opremo, polnilci radijskih postaj, polnilci ročnih svetilk, polnilec termokamere, polnilec merilca plinov, dvižni svetlobni steber, črpalka, agregat,...priključno mesto za izenačitev potenciala (ozemljitev);
  - vse varovalke in stikala se označijo z napisi, sam razdelilnik pa z blok shemo dejanskega stanja na notranji strani vrat omarice;
  - vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
- **DVIŽNI SVETLOBNI STEBER 24V – z vrtenjem in nagibom/ zahteve naročnika**
  - dvižni svetlobni steber naj bo izdelovalca Fireco ali enakovredno

- ima naj 2 x LED vodotesna reflektorja izdelovalca Nanocut Focuss (M), 24 V, 200 W, do 32.000 Lm ali enakovredna
  - iztegnjena višina svetlobnega stebra naj znaša med 3 in 4 metri višine, merjeno od strehe nadgradnje navzgor;
  - krmilno mesto upravljanja s svetlobnim stebrom in reflektorji se izvede preko stikal na armaturki črpalke oz. upravljalne konzole, ki naj bo povezana preko pregibno podaljševalnega kabla, nameščena na armaturi črpalke z možnostjo izvleka;
  - svetlobni steber naj se ob pritisku tipke za spust samodejno ugasne in se samodejno spustiti v svoje ležišče;
  - svetlobni stolp mora biti povezan z ročno zavoro vozila, tako da se ob popustitvi le te, samodejno ugasne in spusti v svoje ležišče (varnostni sistem);
  - ob dvignjenem svetlobnem stolpu mora biti v kabini na upravljalni konzoli opozorilo, ki opozarja na dvignjen svetlobni stolp;
  - spušččen svetlobni stolp naj ne ovira prehoda po strehi nadgradnje
  - spušččen ali dvignjen svetlobni stolp naj ne ovira snemanja opreme (lestev, oprema iz boksov);
  - reflektorji se opremijo z zaščitnim nastreškom, ki služi kot pokrov zaboja, v katerega se steber ob zložitvi pogrezne;
  - napajanje svetlobnega stebra poteka preko 24V
- **SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA/ zahteve naročnika**
    - na strehi vozila se vgradi integrirana strešna maska (rdeče barve RAL 3000), v katero so vgrajene modre LED luči, zvočna naprava s petimi različnimi zvočnimi signali pa je vgrajena pod sprednjo masko vozila.
    - vgradnja pnevmatskih fanfar MARTIN HORN ali enakovredno, vezano na zvočno hupo vozila z možnostjo izklopa
    - v masko kabine se vgradita 2 para (4 kosi) modrih bliskovk (LED) in 1 par (2 kos) belih bliskovk (LED)
    - na zadnjem delu nadgradnje – v povišanih zgornjih robovih nadgradnje sta integrirano vgrajeni dve modri luči bliskovke, ki sta vidni tudi iz boka vozila (LED);
    - na zadnjem delu vozila, v zgornjem delu so vgrajene dodatne pozicijske, smerne in zavorne luči;
    - zadaj dodatno vgrajena dva delovna reflektorja, vklop na armaturi črpalke in ob vzvratni prestavi
    - dodatna osvetlitev podvozja – 4x LED, vklop na armaturi črpalke, ob vzvratni prestavi
- **SVETLOBNA OPREMA VOZILA/ zahteve naročnika**
    - v zgornji rob nadgradnje (levi in desni bok) se po celi dolžini nadgradnje vgradi zmogljiv LED trak, ki služi za enakomerno osvetlitev okolice vozila v času nočnega dela. Vklop luči je v kabini na upravljalni konzoli, ter na komandni plošči na črpalci. Luči se prižigajo avtomatsko tudi pri vzvratni vožnji;
    - vsak prostor za opremo v nadgradnji naj ima vgrajeno svojo luč primerne svetilnosti (LED), ki služi za osvetlitev prostora za opremo. Vklop luči je izveden avtomatsko z odpiranjem rolete ali vrat;
    - na sprednji strani vozila, v senčniku nad vetrobranskim steklom se vgradi 1 zmogljiv LED delovni reflektor, ki služi kot delovna luč pri delu z električnim vitlom. Vklop in izklop luči je posebej v kabini vozila-upravljalna konzola.
- **OSTALA ELEKTRIČNA OPREMA/ zahteve naročnika**
    - garažni tripolni priključek za priklop vozila na zrak in zunanji vir električne energije 230V se vgradi za vrati voznika - leva stran

- izvedba instalacije in montaža naprav za električno vzdrževanje akumulatorjev vozila in agregata, ter polnjenje ročnih svetilk in ročnih radijskih postaj;
- sistem se uredi tako, da se vsa polnilna oprema (ročne svetilke, radijske postaje, kamera, merilec plina, akumulatorske baterije,...) polnijo ob delujočem motorju vozila, delujočem agregatu ali napajanju vozila preko zunanjega vira.

## 5. BARVANJE VOZILA IN NAPISI/ zahteve naročnika

### • BARVANJE:

- nadgradnja - rdeče barve RAL 3000;
- notranjost boksov - sive barve RAL 9006;
- blatniki, odbijača – grafitno sive barve/barva dobavitelja podvozja
- integrirana strešna maska ter zgornji rob nadgradnje – rdeče barve RAL 3000
- vrata zadnjega boksa – črne barve
- vrata podaljšane kabine: črne barve
- pomožni okvir - enake barve kot šasija;
- spodnji del nadgradnje - obrizgan z voskom.

### • NAPISI:

- spredaj na maski vozila - napis GASILCI;
- na vratih kabine - gasilski znak, grb PGD in napis PGD HRASTNIK
- na zadnji strani – na dviznih vratih mora biti napis GASILCI in 112;
- na obeh bokih - napis 112;
- na obeh bokih je design, ki ga mora predhodno odobriti naročnik;
- vsi napisi in design so v beli, rumeni ali rdeči barvi, odvisno od podlage, izdelani iz kakovostne samolepilne refleksno odbojne folije.

## 6. OPREMA V VOZILU

### Priloga/oprema/ponudnik

Skupina	Oprema	Količina	Standard	Skupna cena/ brez DDV
<b>1</b>	<b>Zaščitna obleka in zaščitna oprema</b>			
	Opozorilni telovnik	2	SIST EN 471	
	Funkcijski telovnik – Vodja intervencije	1	GZS	
	Funkcijski telovnik – Vodja enote PGD Hrastnik	1	GZS	
	Zaščitni gumi škornji	3	SIST EN ISO 20345	
	Zaščitni gumi škornji/ribiški	3		
	Zaščitne rokavice za nevarne snovi	2	SIST EN 374 SIST EN 388 SIST EN 407	
	Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3) Dräger PSS AirBoss Dodatno: 2 x priključek za reševalno masko	4	SIST EN 137	
	Celoobrazna maska za IDA, izvedba za gasilce (skupina 3) Dräger FPS 7000	4	SIST EN 136	

	Tlačna posoda za izolirni dihalni aparat CTS - neomejena življenjska doba	8	SIST EN 12245 ali ISO 11119	
	Preveleka za tlačno posodo/kompozitno	8		
	Reševalna kapuca Drager PSS s priključkom	2	SIST EN 403	
	Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1	2	SIST EN 381-5	
	Gasilski varovalni pas	4	SIST EN 358	
	Polobrazna maska Portwest P410 AUCKLAND	5		
	Kombinirani filter Portwest P970 - za obrazno masko, z navojem	12		
<b>2</b>	<b>Gasilska oprema</b>			
	Vedrovka	1	lahko DIN 14405	
	Vedro 10 l	2		
	Gasilnik na prah, 9 kg	2	SIST EN 3	
	Gasilnik na CO <sub>2</sub> , 5 kg	1	SIST EN 3	
	Gasilnik na peno 9 kg/eco	1		
	Gasilna metla z ročajem/zložljiva	2	/	
	Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B)	2	DIN 14452	
	Komplet za gašenje dimniških požarov	1	Priloga 5-tipizacija GZS	
<b>3</b>	<b>Cevi, armature in pribor</b>			
	Tlačna cev B, 5 m/polnilna, rumena, Rosenbauer	1	DIN 14811	
	Tlačna cev B, 15 m, bela	8	DIN 14811	
	Tlačna cev B, 20 m	4	DIN 14811	
	Tlačna cev C, 15 m	10	DIN 14811	
	Tlačna cev C, 15 m, reflex, rumeno zelena	4		
	VT cev, storz 38, 15 m	4		
	Hidrantni nastavek B/2B	1	DIN 14375-1	
	Hidrantni nastavek C/2C	1		
	Ključ za podzemni hidrant, model B	1	3223	
	Ključ za nadzemni hidrant, model C	1	3223	
	Zbiralnik A-2B	1	DIN 14355	
	Trojak B/CBC	2	DIN 14345	
	Omejevalnik tlaka B	1	DIN 14380	
	Prehodna spojka A-B	1	DIN 14343	
	Prehodna spojka B-C	4	DIN 14342	
	Ročnik z zasunom B	1	SIST EN 15182-3	
	Ročnik B Turbo Rosenbauer RB 102	1		
	Ročnik z zasunom C	2	SIST EN 15182-3	
	Turbo ročnik s C-spojko, Rosenbauer RB 101	2	SIST EN 15182-2	
	Oporno koleno B	1		

	Oporno koleno C	1		
	Slepa spojka B	2		
	Slepa spojka C	2		
	Spojka za čiščenje kanalov C	1		
	Delovna vrv, 20 m	2	lahko DIN 14920	
	Vezna vrv, 2 m	2	/	
	Cevni pritrdilec	4	DIN 14828	
	Spojni ključ ABC	3	14822-2	
	Cevna obveza C	3		
	Cevna obveza B	3		
	Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo)	2	/	
	Cevni mostiček 2B	2	lahko DIN 14820-1	
	Cevna košara za B cevi	3	DIN 14827-1	
	Cevna košara za C cevi	3	DIN 14827-1	
	Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min)	1	SIST EN 16712-3	
	Mešalnik penila Z2	1	SIST EN 16712-1	
	Sesalna cev za penilo D 1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z2)	1	SIST EN 16712-2	
<b>4</b>	<b>Reševalna oprema</b>			
	Stikalna lestev, 4-delna, komplet, A postavitev, začetni člen, podpora nog	1	SIST EN 1147	
	Teleskopska lestev TELEMMASTER DIN EN 1147 - 440 CM	1	DIN EN 1147	
	Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom	4	SIST EN 1891 in SIST EN 362	
	Torbica za gasilsko reševalno vrv	4	lahko DIN 14921	
	Plavajoča vrv, reševalna	2	/	
	Gasilska negoreča preiskovalna vrv v torbi	2	/	
<b>5</b>	<b>Sanitetni pribor</b>			
	Navadna nosila, zložljiva	1	DIN 13024	
	Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica/kompletno	1	SIST EN 1865	
	Koritasta nosila, dvodelna, s pasovi, kvalitetna	1		
	Komplet C za prvo pomoč	1	Priloga GZS - Tipizacija	
	Odeja (190x140 cm)/modra, CZ	3		
<b>6</b>	<b>Osvetlitev in signalizacija</b>			
	Ročna baterijska svetilka, polnilna, kvalitetna, velikosti Mag Lite	4	lahko DIN 14642	
	Varnostni triopan Gasilci	2	/	
	Varnostna svetilka (utripajoča)	2	/	
	Gasilska svetilka npr. Nightstick Intrans (polnilna)/kompletno	6		

	Signalni lopar (napis GASILCI), LED, baterije	2	/	
	Cestni stožec (cca. 60 cm), zložljivi, LED osvetlitev	6	/	
	Talne opozorilne luči SyncFlare, komplet v škatli, polnilni, povezljiv	1	7	
	Opozorilni trak, 500 m,	2	/	
	Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve, akumulatorski, polnilni, Scangrip	2	/	
	Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja	1	/	
	Nosilec za namestitve 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve	1	/	
	Električni podaljšek na kabelski rolet, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm <sup>2</sup> , kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki	2	SIST EN 61316	
	Podaljšek 3 P 20 m, 2x 16A vtičnica	1		
<b>7</b>	<b>Delovne priprave in oprema</b>			
	elektro agregat 5 kVA z nadzorom izolacije, gasilski, armaturna plošča, 230 / 400 v	1	DIN 14685-1	
	Električna potopna črpalka npr, TP 4/1 Rosenbauer Nautilus B	1	DIN 14425 SIST EN ISO 9906	
	Električna potopna črpalka, npr. Lowara C izliv	1		
	Potopna črpalka npr. Spechtenhauser Mini Žolna B1100	1		
	Gasilski sesalec npr. Dönges Hero FPS	1		
	Tokovna zaščita PRCD	2		
	Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18	2	lahko skladno z DIN 14060	
	Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan	4	DIN 82101	
	Gozdarska zagozda	2	/	
	Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, Milwaukeeer: 3 kos plošča za kovino, 3 kos plošča za kamen	1	/	
	Naprava za taktično prezračevanje, neposredna zmogljivost min. 10.000 m <sup>3</sup> /h, npr. Akumulatorski prezračevalnik Leader BATfan M	1	/	
<b>8</b>	<b>Ročno orodje in merilne naprave</b>			
	Kladivo/macola	1	/	
	Kladivo/srednje	1	/	

	Lomilka/drog	1	/	
	Gasilska sekira	2	lahko DIN 14900	
	Drvarska sekira/večja	1	lahko DIN 7294	
	Drvarska sekira/manjša	1	/	
	Ročna žaga lokarica	1		
	Kramp	2	lahko DIN 20109	
	Lopata, gradbena	2	lahko DIN 20121	
	Lopata, štiharica	1	lahko DIN 20127	
	Lopata PVC za sneg/400 mm	1		
	Vile	1	/	
	Kopača	2	/	
	Požarni kavelj, dvodelni, 5 m	1	lahko DIN 14851	
	Škarje za okroglo železo (za $\phi$ 12 mm)	1	/	
	Kovček elektro	1		
	Kovček z ročnim orodjem	1	Priloga 4 GZS- Tipizacija	
<b>9</b>	<b>Posebna oprema</b>			
	Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi	2	/	
	Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, $\phi$ 16 mm, z očesi na obeh koncih	1	/	
	Bremenske vrvi/neskončne, raznih dimenzij, nosilnosti	5		
	Bremenske vrvi z očesi na obeh koncih, raznih dimenzij, nosilnosti	5		
	Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana,	1	/	
	Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10 l, testirana,	1	/	
	Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo, 2 l	1	/	
	Kovček PVC, prazen, ustreznih dimenzij (za opremo za motorne žage)	1	/	
	Razpiralo Weber Rescue SP 54 AS SMART-FORCE/priloženi 2 x z 18V baterijo Milwaukee High Output	1	EN 13204	
	Škarje Weber Rescue RSC 200 PLUS SMART-FORCE /priloženi 2 x z 18V baterijo Milwaukee High Output	1	EN 13204	
	Kovček z orodjem za prometne nesreče	1	Priloga 6 GZS- Tipizacija	
	Podložni les za stabilizacijo predmeta, v škatli cca 600x400x220 mm: - 6 kos zagozda 75x95x350 mm - 2 kos zagozda 35x95x350 mm - 2 kos plošča 50x200x300 mm - 4 kos moral 120x88x500 mm	1	/	
	Stab Pack Weber Rescue	4		
	AKU SET M18 FPP6G3-502B Milwaukee/v kovčku, torbi	1		

	Milwa. AKU baterija,5,0 Ah 18 V	4		
	dodatni polnilec za M18	1		
	rezervni povratni žagni listi za M18 FSZ-OX	5		
	75 delni set vijačnih nastavkov Impact SW 75	1		
	Mobilna radijska postaja Motorola DM 4601e/komplet + antena za na vozilo	2		
	Bencinska motorna rezalka Huquarna K770	1		
	Rezalna plošča Univerzal Diam/za Husquarna K770	2		
	Glass EX TURBO za steklo	1		
	Komplet svedrov za les	1		
	Komplet svedrov za železo	1		
	Komplet svedrov za beton	1		
	Nadzorna tablica za IDA Dregaer Regis 300	1		

#### Priloga/oprema/dostavi naročnik

Skupina	Oprema	Količina	Standard
	Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4)	2	SIST EN 14605 SIST EN ISO 13982-1 SIST EN 13034 SIST EN 14126 SIST EN 1149-1 SIST EN 1073-2
	Naprtnjača	2	/
	Rezervna veriga za verižno motorno žago 550 XP	1	/
	Husqvarna 550 XP® Mark II (18"), profesionalna verižna žaga	1	SIST EN ISO 11681-1
	Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč $\geq 2\text{kW}$ , z opremo	1	SIST EN ISO 11681-1
	večnamensko orodje Hooligan	1	
	Merilnik plinov Ex-O <sub>2</sub> -CO, s polnilcem	1	smernica ATEX 94/9/EC
	Termo kamera - območje merjenja 0–600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na beton, zagon kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180	1	
	Set pnevmatskih dvižnih blazin, sestavni deli - reducirni ventil - krmilna enota - povezovalne cevi - tlačna posoda 6l/300 bar - blazina z dvižno kapaciteto cca. 10 t - blazina z dvižno kapaciteto cca. 20 t - blazina z dvižno kapaciteto cca. 30 t - tlačna posoda 300 b/6l/jeklena	komplet	
	Nevarne snovi/pivniki	komplet	
	Nevarne snovi/črevesa	komplet	

	Zaboj Alpos z opremo za neurja/toča,... Dimenzije npr. D77 x Š37 x V37	1	
	Zaboj Alpos z opremo za reševanje iz višin- globin,..... Dimenzije npr. D77 x Š37 x V37	1	
	Trinožec/reševanje iz globin	1	
	Ročna radijska postaja Motorola R7 s polnilcem	5	

## 7. DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora ob predaji vozila naročniku izročiti:

- potrdilo o skladnosti izdelanega vozila s Tipizacijo gasilskih vozil GZS;
- potrdilo o homologaciji druge stopnje;
- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za vso opremo in dele opreme, ki jih je dobavil ponudnik.

## VZOREC POGODBE

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HRASTNIK****Cesta 1. maja 55****1430 Hrastnik**

Davčna št.: SI17530202

Matična št.: 5161932000

ki ga zastopa predsednik društva Aleš GAJŠEK

(v nadaljevanju naročnik)

In

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Davčna št.: \_\_\_\_\_

Matična št.: \_\_\_\_\_

TRR: \_\_\_\_\_

ki ga zastopa direktor \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju dobavitelj/izvajalec).

sklepajo naslednjo

**POGODBO O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA GVC-1**

## 1. člen

## PODLAGA POGODBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je naročnik dne \_\_\_\_\_ objavil javno naročilo z oznako \_\_\_\_\_ in izvedel postopek oddaje javnega naročila za dobavo gasilskega vozila GVC-1,
- je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika izbral izvajalca z odločitvijo z dne \_\_\_\_\_;
- je razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, izdelana na podlagi te razpisne dokumentacije, sestavni del pogodbe.

## 2. člen

## PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo:

- dobavil ustrezno podvozje in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo GVC-1,
- dobavil opremo, ki je določena v razpisu, in jo vgradil v vozilo, ter
- v nadgradnjo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavilo PGD, zanjo pa v nadgradnji izdelal pritrdišča.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela in opremo.

3. člen  
POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ znaša \_\_\_\_\_ EUR  
brez DDV (z besedo: \_\_\_\_\_ EUR in \_\_\_/100)

DDV \_\_\_\_\_ EUR

pogodbeni znesek (z DDV): \_\_\_\_\_ EUR.

Pogodbena vrednost je podana DDP naročnika (Incoterms 2000 - Delivery Duty Paid) in vključuje vse davke in prispevke.

DDV se obračuna po veljavni davčni stopnji v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

4. člen  
PLAČILNI POGOJI

Naročnik bo skupno pogodbeno vrednost za vozilo poravnal v zneskih in v obdobju, ki je navedeno v Pogodbi o finančnem leasingu, ki je sestavni del te pogodbe.

Naročnik bo dobavitelju dobavljeno gasilsko vozilo plačal 30. dan po pravilno izstavljenem računu, ki ga dobavitelj izstavi po celotni dobavi gasilskega vozila z opremo, ter opravljenim atestom, drugo homologacijo, tehničnim pregledom ter vso opremo zahtevano po cestnoprometnih predpisih in mednarodnih predpisih in z opravljenim pregledom vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije, ki potrdi ustreznost tipizacije vozila GVC-1, torej po potrjenem primopredajnem zapisniku.

Skupna pogodbeno vrednost bo nakazana na transakcijski račun dobavitelja številka SI56 \_\_\_\_\_ pri \_\_\_\_\_.

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun dobavitelja. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

5. člen  
IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naročniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci).

## 6. člen

### MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik se obvezuje:

- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca;
- pravočasno poravnati plačilne obveznosti iz pogodbe.

Izvajalec se obvezuje:

- v roku 8 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika predložiti podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za dobavo vozila;
- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;
- sodelovati z naročnikom v času izvedbe del;
- pooblaščenim predstavnikom naročnika omogočiti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu - nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi naročnika (naročnik ima pravico do vsaj 5 obiskov v času izdelave nadgradnje) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb naročnika, spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim obsegom del in podobno, ki ga podpišeta pooblaščenata predstavnika naročnika in izvajalca.;
- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;
- na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

## 7. člen

### DOBAVA GASILSKEGA VOZILA

Izvajalec bo naročniku dobavil gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe, najkasneje \_\_\_\_\_, kar je razvidno iz izvajalčeve ponudbe.

## 8. člen

### PREVZEM

Izvajalec mora pred predajo vozila naročniku pridobiti pozitivno mnenje Komisije za pregled gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana za izdelano nadgradnjo, drugostopenjsko homologacijo vozila, ter opraviti tehnični pregled pri pooblaščeni organizaciji za tehnične preglede vozil. Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi obvestiti najprej po telefonu, nato pa pisno ali preko e- pošte

vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dni. Naročnik blaga, ki ni bilo najavljeno, ni dolžan sprejeti.

Prevzem vozila se opravi pri izvajalcu. Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišejo pooblaščenca vseh pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.

Izvajalec mora ob prevzemu naročniku izročiti še:

- ☒ pravilno izpolnjeno dobavnico;
- ☒ vse tovarne liste od odpravnega do namembnega kraja;
- ☒ predpisana potrdila testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;
- ☒ podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
- ☒ tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;
- ☒ ter druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah;

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

V primeru ugotovljenih napak, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.

Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu oz. izdelani nadgradnji in če se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljšanje tega roka, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če naročnik v roku ne prevzame izdelanega vozil, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo, če najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

Naročnik mora reklamacije v zvezi z dobavljenim gasilskim vozilom posredovati izvajalcu takoj, ko ugotovi, da izdelano gasilsko vozilo ni v skladu z naročenim, in to ni bilo ugotovljeno ob prevzemu.

#### 9. člen

#### ŠOLANJE

Izvajalec je dolžan izvesti šolanje za naročnika o upravljanju in vzdrževanju izdelanega vozila, nadgradnje in opreme, ki je vgrajena v nadgradnjo. Šolanje 4 oseb se izvede ob prevzemu. Na naslovu naročnika se opravi usposabljanje za uporabnike vozila v trajanju treh delovnih dni. Stroški usposabljanja so vključeni v pogodbeno vrednost.

#### 10. člen

#### POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, se mu zaračuna pogodbeni kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10 % od pogodbene vrednosti. Pogodbeni kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeni kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske

odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

11. člen  
VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oz. so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te. Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

12. člen  
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih ter pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetá odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. O skriti napaki naročnik izvajalca obvesti v 8 dneh od dneva, ko je napako opazil.

Za predmet te pogodbe, izdelano gasilsko vozilo GVC-1, daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje \_\_\_\_\_ (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

### 13. člen FINANČNO ZAVAROVANJE

V roku 8 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- če bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila naročniku izvajalec izroči bianco podpisan in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano vozilo. Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za začetek teka plačilnega roka.

### 14. člen SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 15 let od dobave izdelanega vozila.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji \_\_\_\_\_.

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 5 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki.

Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, navedeno v tej pogodbi, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

#### 15. člen

#### POOBLAŠČENE OSEBE

Pooblaščen osebe za podajanje informacij in navodil s strani naročnika sta .....

Poleg njiju se lahko ogledov pri izvajalcu nadgradnje udeležujejo še .....

Naročnik ima pravico vsaj 5 ogledov izdelave nadgradnje.

Pooblaščen osebe za navzočnost pri ogledu del ter dajanje informacij in sprejemanje odločitev s strani izvajalca so \_\_\_\_\_.

#### 16. člen

#### REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bodo pogodbene stranke reševale sporazumno. V kolikor sporazum ne bi bil mogoč, bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

#### 17. člen

#### PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih razlogov.

V primeru razdrtja pogodbe stranke druga drugi takoj poravnajo vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

18. člen  
NIČNOST POGODBE

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- ☒ pridobitev posla ali
- ☒ za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- ☒ za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- ☒ za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

19. člen  
SOCIALNA KLAVZULA

Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) kršitvi v zvezi s:
  - plačilom za delo,
  - delovnim časom,
  - počitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca/dobavitelja v desetih (10) dneh. Izvajalec/dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec/dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec/dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec/dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe (okvirnega sporazuma). V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne bo začel novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznanitve s kršitvijo.

20. člen

## KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh treh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanja posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka en podpisan in žigosan izvod.

### **NAROČNIK**

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  
HRASTNIK

Hrastnik, dne \_\_\_\_\_

Predsednik: Aleš GAJŠEK

### **DOBAVITELJ**

\_\_\_\_\_

V/dne \_\_\_\_\_

Direktor:

## SEZNAM REFERENC

Naročnik referenčnega posla (gasilska enota)	
Predmet referenčnega posla	
Opis nadgradnje (Ustrezno obkrožiti in izpolniti)	Referenčno vozilo je vsebovalo: - posadko 1+_ - kabina za posadko v sklopu nadgradnje, povezano z originalno kabino z oknom in ustreznim tesnilnim elementom - rezervoar za vodo prostornine _____ litrov, - črpalko s pretokom vode _____ l/min pri 10 bar - svetlobni stolp
Datum dobave	
Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco	Ime in priimek: E-pošta: Telefon:

*Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložene reference. Naročnik bo upošteval tudi reference, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.*

*Ponudnik za vsako referenco posebej predloži najmanj eno barvno fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine).*

Ponudnik:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### IZJAVA O IZROČITVI MENIC Z MENIČNO IZJAVO

Podpisani \_\_\_\_\_, kot odgovorna oseba ponudnika, izjavljam,

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi z nazivom **Dobava gasilskega vozila GVC-1, naročnik PGD Hrastnik**, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_ pod št. objave \_\_\_\_\_

- ob podpisu pogodbe z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila;

- ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika le-temu izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano gasilsko vozilo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor PGD najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: \_\_\_\_\_ podpis pooblaščenice osebe

datum: \_\_\_\_\_ žig \_\_\_\_\_

*Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe*

**PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O PODVOZJU**

Naročnik bo po potrebi (če še ne razpolaga s predhodnim mnenjem GZS za isti tip podvozja) pred podpisom pogodbe pri GZS preveril, ali podvozje, ki ga ponudnik ponuja v okviru svoje ponudbe, ustreza za namen izdelave gasilskega vozila GVC-1. Ponudnik zato izpolni naslednji obrazec:

**PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O USTREZNOSTI PODVOZJA**

(podatki iz potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo)

1.	Tip gasilskega vozila po tipizaciji GZS v katerega se bo predelalo izbrano vozilo (GVM-1, GV-1, PV-1, GVC-1, .... )	<b>GVC-1</b>	
2.	Znamka vozila	<b>D.1</b>	
3.	Komercialna oznaka vozila	<b>D.3</b>	
4.	Leto izdelave podvozja	<b>D.5</b>	
5.	Kategorija in vrsta vozila (osebni avtomobil, kombi, furgon, enojna kabina + šasija, ...)	<b>J</b>	
6.	Število sedežev (vključno z vozniki)	<b>S.1</b>	
7.	Največja tehnično dovoljena masa vozila [kg]	<b>F.1</b>	
8.	Masa vozila [kg]	<b>G</b>	
9.	Dolžina vozila [mm]	<b>Y.1</b>	
10.	Širina vozila [mm]	<b>Y.2</b>	
11.	Višina vozila [mm]	<b>Y.3</b>	
12.	Medosje [mm]	<b>M</b>	
13.	Ali so zadaj dvojna kolesa (obkroži)	<b>DA</b>	<b>NE</b>
14.	Nazivna moč motorja [kW]	<b>P.1.2</b>	
15.	Barva vozila (RAL 3000 ali RAL 3024)	<b>R</b>	
16.	Pogon 4x2, 4x4, 6x6, ...		
17.	Ali obstaja odgon za črpalko (obkroži)	<b>DA</b>	<b>NE</b>
18.	Dovoljena moč na odgonu [kW]		
19.	Ali je odgon možno uporabljati trajno (obkroži)	<b>DA</b>	<b>NE</b>

**IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH**

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

<b>Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe</b>	<b>Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka</b>	<b>Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta</b>

- izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom.

<b>Firma in sedež</b>	<b>Davčna in matična številka</b>	<b>Delež lastništva gospodarskega subjekta</b>

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

**OPOMBA:** V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

**IZJAVA po 35. členu ZIntPK**

V postopku za izvedbo javnega naročila za **Dobava gasilskega vozila GVC-1**, naročnik **PGD HRASTNIK**

**(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE<sup>1</sup> ALI ODGOVORNE OSEBE<sup>2</sup> POSLOVNEGA SUBJEKTA)**

izjavljam, da poslovni subjekt **(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA<sup>3</sup>)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

**1. odstavek 35. člena ZIntPK:**

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovođa, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:

Podpis fizične/odgovorne osebe:

.....

.....

<sup>1</sup> Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

<sup>2</sup> Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

<sup>3</sup> Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta).

Ponudba za Financiranje – Finančni leasing

