

"0" vodilni načrt projektne dokumentacije PZI

Vrsta projektne dokumentacije:

Projekt za izvedbo - PZI

Projekt:

**Rekonstrukcija javne poti JP 888031
Sovjak - Kizmina**

Investitor:

**Občina Sv. Jurij ob Ščavnici
Videm 14
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici**

Izdelovalec projektne dokumentacije:

**Svetovanje in gradbeni nadzor,
Rudi Sever s.p
Stročja vas 3E, 9240 Ljutomer
tel: +386 (41) 431 843
email: rudi.sever@siol.net**



Odgovorni vodja projekta:

Rudi Sever, dipl. ing. grad., G-2067



Številka projekta:

PR-11/2026

Kraj in datum izdelave:

Ljutomer, april 2026

Številka izvoda:

1 2 3

KAZALO VSEBINE

- 1. Kazalo vsebine projekta**
- 2. Naslovna stran projektne dokumentacije, priloga 1A**
- 3. Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju, priloga 1B**
- 4. Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI, priloga 2B**
- 5. Splošni podatki o gradnji, priloga 4A**
- 6. Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi, priloga 4B**
- 7. Podatki o zemljiščih, priloga 4C**
- 8. Tehnično poročilo**
- 9. Projektni pogoji, mnenja in geodetski načrt**
- 10. Grafični prikazi**

2. Naslovna stran projektne dokumentacije, priloga 1A

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe

OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

naslov ali poslovni naslov družbe

Videm 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Rekonstrukcija javne poti JP 888031 Sovjak - Kizmina v dolžini 547m

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE

☐

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje☐

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

☒

REKONSTRUKCIJA

☐

SPREMEMBA NAMEMBNOСТИ

☐

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

☐

LEGALIZACIJA

☐

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta

PR-11/2026

datum izdelave

april 2026

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)

Svetovanje in gradbeni nadzor, Rudi Sever s.p.

naslov

Stročja vas 3E, 9240 Ljutomer

odgovorna oseba projektanta

Rudi Sever

podpis odgovorne osebe projektanta



PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta

Rudi Sever, dipl.inž.grad

identifikacijska številka

IZS PI G-2067

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)

Svetovanje in gradbeni nadzor, Rudi Sever s.p.

naslov

Stročja vas 3E, 9240 Ljutomer

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

VODJA PROJEKTIRANJA

Rudi Sever, dipl.inž.grad

identifikacijska številka

IZS PI G-2067

podpis vodje projektiranja



3. Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju, priloga 1B

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU		
POOBlašČeni ARHITEKTI		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Rudi Sever dipl.inž.grad, IZS PI G-2067	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	2 Načrt s področja gradbeništva	
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Ivan Šebjanič inž.geod., IZS Geo-0098	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	8 Načrt s področja geodezije	
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni KRAJINSKI ARHITEKTI		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni PROSTORSKI NAČRTOVALCI		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK		
ime in priimek, strokovna izobrazba		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodi projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

4.Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI, priloga

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv družbe)	Svetovanje in gradbeni nadzor, Rudi Sever s.p.
naslov	Stročja vas 3E, 9240 Ljutomer
odgovorna oseba projektanta	Rudi Sever

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja	Rudi Sever, dipl.inž.grad
---------------------	---------------------------

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	PR-11/2026
datum izdelave	april 2026

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščenih arhitekti, pooblaščenih krajinski arhitekti in pooblaščenih inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	Rudi Sever, dipl.inž.grad
identifikacijska številka	IZS PI G-2067
podpis vodje projektiranja	



odgovorna oseba projektanta	Rudi Sever
podpis odgovorne osebe projektanta	



5.Splošni podatki o gradnji, priloga 4A

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Rekonstrukcija javne poti JP 888031 Sovjak - Kizmina v dolžini 547m
kratek opis gradnje	Rekonstrukcija javne poti JP 888031 Sovjak - Kizmina v dolžini 547m, (širina asfalta 3,0m + 1 x 0,5m asf. mulda + 1 x 0,5m bankina), asfalt AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 7cm
<i>navedba objektov in njihovih značilnosti</i>	
glavni objekt, če je določen	javna cesta JP 888031 Sovjak - Kizmina, širina 3,0m v dolžini 547m
klasifikacija objekta po CC-SI	21121 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste
pripadajoči objekti	
<i>naštej</i>	
objekt z vplivi na okolje	NE
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
<i>izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja</i>	
kratek opis pripravljanih del	
<i>izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljana dela</i>	

PROSTORSKI AKT

prostorski akt	• Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 36/2015).
EUP	EU 4 - odprta krajina –pretežni del občine
namenska raba	s podrobnejšo namensko rabo A - površine razpršene poselitve, PC - površine cest, VC - celinske vode, K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami	
b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
e) površine raščenege dela	
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	
zazidana površina	
bruto tlorisna površina vseh stavb	
faktor prekritih površin (FPP)	
faktor raščeneh površin (FRP)	
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	
faktor zazidanosti (FZ)	

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD

MNENJE

ELEKTRIKA

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

KOMUNIKACIJSKI VODI

MNENJE

JAVNE CESTE

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

KOMUNIKACIJSKI VODI - OPTIKA

MNENJE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

6.Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi, priloga 4B

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI	delež %
del 1		
del 2		
del 3		
del 4		
del 5		

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem
(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota (n. v.)

višinska kota pritličja (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže
do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

0,0 m

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	
etažnost	
fasada	
oblika strehe	
naklon (v stopinjah)	
število parkirnih mest v stavbi	
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m² 0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	Rekonstrukcija javne poti JP 888031 Sovjak - Kizmina v dolžini 547m
kratek opis objekta	Rekonstrukcija javne poti JP 888031 Sovjak - Kizmina v dolžini 547m, (širina asfalta 3,0m + 1 x 0,5m asf. mulda + 1 x 0,5m bankina , asfalt AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 7cm

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
glavni ali pripadajoči objekt	
vrsta gradnje	rekonstrukcija
zahtevnost objekta	manj zahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

višina	
širina	3,0 m
globina	
dolžina	547,0 m
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	dolžina 547m, (širina asfalta 3,0m + 1 x 0,5m asf. mulda + 1 x 0,5m bankina), asfalt AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 7cm

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m² 0,0 m²

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m²

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
226- Sovjak	1321/3	1652,0 m ²	
226- Sovjak	443	679,0 m ²	
226- Sovjak	444	5295,0 m ²	
226- Sovjak	344	4007,0 m ²	
226- Sovjak	440	1827,0 m ²	
226- Sovjak	437/1	2284,0 m ²	
226- Sovjak	347	1151,0 m ²	

226- Sovjak	348/1	1915,0 m2	
226- Sovjak	348/2	345,0 m2	
226- Sovjak	349/2	446,0 m2	
226- Sovjak	350	924,0 m2	
226- Sovjak	437/6	126,0 m2	
226- Sovjak	437/2	1063,0 m2	
226- Sovjak	352/1	3461,0 m2	
226- Sovjak	437/4	430,0 m2	
226- Sovjak	433/4	487,0 m2	
226- Sovjak	433/7	171,0 m2	
226- Sovjak	433/5	396,0 m2	
226- Sovjak	433/6	525,0 m2	
226- Sovjak	355	435,0 m2	
226- Sovjak	356	2313,0 m2	
226- Sovjak	429/2	1928,0 m2	
226- Sovjak	429/4	1426,0 m2	
226- Sovjak	363	2395,0 m2	
226- Sovjak	365	2421,0 m2	
226- Sovjak	371	4196,0 m2	
226- Sovjak	1321/4	908,0 m2	
226- Sovjak	372	429,0 m2	
226- Sovjak	1322	850,0 m2	
226- Sovjak	373	245,0 m2	
226- Sovjak	380	317,0 m2	
226- Sovjak	407	10038,0 m2	
226- Sovjak	422	2929,0 m2	
226- Sovjak	413/2	65,0 m2	
226- Sovjak	419/2	117,0 m2	

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
<i>v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.</i>	
površine raščenege dela	
<i>v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.</i>	
ostale ureditve	
<i>v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.</i>	
<i>po potrebi dodati vrstico</i>	

7.Podatki o zemljiščih, priloga 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska občina	226 - Sovjak
parc. št.	1321/3, 443, 444, 344, 440, 437/1, 347, 348/1, 348/2, 349/2, 350, 437/6, 437/2, 352/1, 437/4, 433/4, 433/7, 433/5, 433/6, 355, 356, 429/2, 429/4, 363, 365, 371, 1321/4, 372, 1322, 373, 380, 407, 422, 413/2, 419/2
katastrska občina	
parc. št.	

*po potrebi dodati vrstice*velikost gradbene parcele m²

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

*po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevke*0,0 m²

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
226- Sovjak	<u>1321/3</u>	1652,0 m ²	
226- Sovjak	443	679,0 m ²	
226- Sovjak	444	5295,0 m ²	
226- Sovjak	344	4007,0 m ²	
226- Sovjak	440	1827,0 m ²	
226- Sovjak	437/1	2284,0 m ²	
226- Sovjak	347	1151,0 m ²	
226- Sovjak	348/1	1915,0 m ²	
226- Sovjak	348/2	345,0 m ²	
226- Sovjak	349/2	446,0 m ²	
226- Sovjak	350	924,0 m ²	
226- Sovjak	437/6	126,0 m ²	
226- Sovjak	437/2	1063,0 m ²	
226- Sovjak	352/1	3461,0 m ²	
226- Sovjak	437/4	430,0 m ²	
226- Sovjak	433/4	487,0 m ²	
226- Sovjak	<u>433/7</u>	171,0 m ²	
226- Sovjak	433/5	396,0 m ²	
226- Sovjak	433/6	525,0 m ²	
226- Sovjak	355	435,0 m ²	
226- Sovjak	356	2313,0 m ²	
226- Sovjak	429/2	1928,0 m ²	
226- Sovjak	429/4	1426,0 m ²	
226- Sovjak	363	2395,0 m ²	
226- Sovjak	365	2421,0 m ²	
226- Sovjak	371	4196,0 m ²	
226- Sovjak	<u>1321/4</u>	908,0 m ²	

226- Sovjak	372	429,0 m2	
226- Sovjak	<u>1322</u>	850,0 m2	
226- Sovjak	373	245,0 m2	
226- Sovjak	380	317,0 m2	
226- Sovjak	407	10038,0 m2	
226- Sovjak	422	2929,0 m2	
226- Sovjak	<u>413/2</u>	65,0 m2	
226- Sovjak	419/2	117,0 m2	

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevke

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevke

0,0 m2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navedi zemljišča prestavljenega voda

vrsta infrastrukture	
----------------------	--

katastrska občina	
-------------------	--

parc. št.	
-----------	--

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska občina	
-------------------	--

parc. št.	
-----------	--

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska občina	
-------------------	--

parc. št.	
-----------	--

po potrebi dodati vrstice

8. Tehnično poročilo

Opis rekonstrukcije javne poti

Predmet projekta je rekonstrukcija javne poti JP 888031 Sovjak - Kizmina v dolžini 547m, (širina asfalta 3,0m + 1 x 0,5m asf. mulda + 1 x 0,5m bankina), asfalt AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 7cm).

Obstoječa javna cesta poteka od obstoječega priključka v profilu P1 na lokalno cesto LC 381151 Sovjak - Terbegovci do obstoječe makadamske ceste JP 888031 Sovjak – Kizmina v profilu P29.

Obstoječa javna pot ima asfaltno vozišče širine ca. 2,65m, katero je že v zelo slabem stanju. Odvodnjavanje cestnega je deloma urejeno z obstoječo asfaltno muldo širine ca. 0,5m in meteorno kanalizacijo. Meteorna kanalizacije se na dveh mestih s kanaliziranimi odvodniki izliva v gozd. Modernizacija bo obsegala večinoma enostransko razširitev vozišča na širino 3,0m in izgradnjo nove voziščne konstrukcije z ohranitvijo obstoječih elementov horizontalnega in vertikalnega poteka ceste. Prav tako zajema rešitev dostopov in dovozov k objektom z ureditvijo odvodnje meteornih vod z vozišča ter iz cestnega telesa. Odvodnjavanje ceste bo urejeno z enostransko asfaltno muldo širine 0,5m, ki bo potekala ob levi strani asfaltnega vozišča in vtočnimi jaški - požiralniki ter meteorno kanalizacijo.

Naročnik s predvidenimi ukrepi želi v okviru prostorskih možnosti izboljšati prometno varnost. Obstoječa vozna asfaltna površina je poškodovana tudi zaradi preozkega vozišča, neurejenega odvodnjavanja in neustrezne strukture cestnega telesa. Stroški vzdrževanja so zaradi dotrajanih prometnih površin in neustreznega odvodnjavanja že dokaj visoki. Z izvedbo predvidenih ukrepov se bodo zmanjšali, saj bo potrebo izvajati le redna vzdrževalna dela, običajna za tovrstno prometno infrastrukturo.

Rekonstrukcija lokalne ceste bo obsegala:

- ureditev elementov ceste za $V_r = 40\text{km/h}$, zgolj za zagotovitev prevoznosti,
- širitev enega od robov vozišča javne ceste, sanacijo in razširitve obstoječega vozišča
- izvedbo nove vozišče konstrukcije
- rešitev in obnovo odvodnjavanja ceste z asfaltno muldo in meteorno kanalizacijo
- izvedba nove nosilne in obrabno - zaporna plasti asfaltnega sloja
- prometno ureditev

Načrt je izdelan na podlagi državnega katastrskega načrta in geodetskem posnetku terena, ki ga je izdelal Geopoint, Ivan Šebjanič s.p. iz Gornje Radgone.

Rekonstrukcije javne ceste se bo v bo izvajala na parcelah št. 1321/3, 443, 444, 344, 440, 437/1, 347, 348/1, 348/2, 349/2, 350, 437/6, 437/2, 352/1, 437/4, 433/4, 433/7, 433/5, 433/6, 355, 356, 429/2, 429/4, 363, 365, 371, 1321/4, 372, 1322, 373, 380, 407, 422, 413/2, 419/2 vse v k. o. Sovjak (226).

PRIČAKOVANI VPLIVI GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO in USTREZNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV

Vpliv v času gradnje

- *pričakovani vplivi objektov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo*

S predvideno rekonstrukcijo javne ceste se ne bo povzročilo nobenih negativnih vplivov na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov. Cesta bo od stanovanjskih in ostalih objektov odmaknjena za več kot min. 2,0m.

- *pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito*

S predvideno rekonstrukcijo javne ceste ostajajo negativni vplivi povezani s higiensko in zdravstveno zaščito znotraj obravnavanega območja nespremenjeni. V času obratovanja ne bo prihajalo do bistvenega povečanja emisij hrupa, odpadkov in odpadnih vod.

- *pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi*

Z predvideno rekonstrukcijo javne ceste ne bo nobenih bistvenih vplivov na okolico, predvsem se bo izboljšala prometna varnost na obravnavanem območju.

- *pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom*

Z predvideno rekonstrukcijo javne ceste se ne bo povečala raven hrupa, vibracij ali drugih emisij v okolico, ki bi lahko ogrožala zdravje. Občasno bo prihajalo do večjega hrupa v času gradnje objekta, kar pa bo časovno omejeno na dnevni čas.

- *vplivi na njihovo varnost pred požarom*

Z rekonstrukcijo javne ceste in izgradnjo vodovoda se bo izboljšala požarna varnost.

Opis upoštevanih ukrepov

Za varnost okolice v času gradnje mora investitor poskrbeti z izdelavo varnostnega načrta ter zagotoviti, da bo gradbišče urejeno skladno s varnostnim načrtom. Izvajalec pa je dolžan izvajati dela v skladu s varnostnim načrtom in dodatnimi določili v knjigi ukrepov za varno delo. Območje predvidene rekonstrukcije javne ceste in izgradnje vodovoda se pred začetkom del ogradi in zavaruje.

Opis skladnosti gradnje s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora

Rekonstrukcija javne poti in obnova vodovoda bo potekala po parcelah v enote urejanja prostora EU 4 - odprta krajina, pretežni del občine, s podrobnejšo namensko rabo A - površine razpršene poselitve, PC - površine cest, VC - celinske vode, K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, za katera veljajo prostorski izvedbeni pogoji »Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 36/2015).

OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

Projektna dokumentacija je izdelana v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 36/2015).

Opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj

Za rekonstrukcijo ceste in vodovoda je bil izdelan geodetski posnetek obstoječega stanja. Pridobljeni so bili projektni pogoji in mnenja od upravljalcev obstoječih komunalnih vodov. Pred pričetkom del je potrebno obvestiti upravljalce komunalnih vodov in naročiti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov. Vsa zemeljska dela v zaščitnih pasovih se morajo izvajati ročno in ob nadzoru upravljavca posameznega komunalnega voda.

projektni pogoji – Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, št. 016-064/2026-12/NŠ z dne 21.05.2026 in mnenje št.
--

V gradbeni situaciji je vrisano obstoječe vodovodno omrežje s hišnimi priključki, upravljalca Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o. V trasi predvidene rekonstrukcije javne ceste poteka obstoječi vodovod PE DN 110. Pred izvedbo del je treba pri Komunali Radgona d.o.o. naročiti zakoličbo obstoječega vodovoda.

Pri predvidenem posegu je potrebno upoštevati določila Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu Sistema C (Uradni list RS, št. 22/17).

Pred asfaltiranjem je treba preveriti stanje obstoječe infrastrukture (preverbo delovanja zasunov, hidrantov, zračnikov...). Pri asfaltiranju se upoštevajo zahteve tehničnega pravilnika glede vidnosti in nivelete cestnih kap.

Po zaključku asfalterških del se z upravljalcem preveri ustreznost vgrajenih elementov vodovodnega omrežja (predvsem cestne kape) s pripravo zapisnika. Investitor oz. izvajalec mora na lastne stroške odpraviti morebitne pomanjkljivosti.

projektne pogoje – Elektro Maribor d. d., OE Gornja Radgona, Lackova ulica 4, 9250 Gornja Radgona, št. 1588820 z dne 25.05.2026 in mnenje št.

V PZI projektni dokumentaciji situaciji je vrisano obstoječe elektroenergetsko omrežje, podatki so pridobljeni od Elektra Maribor d. d. OE Gornja Radgona.

Na območju obdelave potekajo zračni NN 0.4 kV kabli, zemeljski NN 0.4 kV kabli, daljnovodno 20 kW DV omrežje. Potek elektroenergetskih vodov je razviden v gradbeni situaciji in komunalni vodi – legenda obstoječi komunalni vodi.

1. Pred začetkom posega v prostor je treba v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.
2. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestativte vodov, ureditve mehanskih zaščit) je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij in veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

Najmanj 7 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti zakoličbo kablovodov in nadzor nad izvedbo s strani upravljalca elektroenergetskega omrežja. Investitor nosi odgovornost za časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z deli in obvestiti lastnika elektroenergetskih naprav.

Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih elektroenergetskih napravah, zaradi gradnje obravnavanega objekta.

3. Na mestu križanj in približevanj rekonstrukcije vodovoda z elektroenergetskimi vodi in napravami bo potrebno gradbena dela prilagoditi pogojem, ki jih predpisujeta pravilnik in tipizacija:
 - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01),
 - Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92),
 - Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (UR. l. RS št. 101/04).

4. Upoštevanje zgoraj navedenega pravilnika in tipizacije med drugim pomeni:
 - križanje fekalne kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da fekalni kanal poteka pod ali nad elektroenergetskim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5m ter pri križanju s priključnim cevovodom najmanjši svetli razmik 0,3m. Če je v obeh primerih križanj manjši razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami s tem, da se namesti v zaščitno cev tako, da je cev daljša za 1m na vsako stran križanja.
 - minimalni horizontalni razmik pri paralelnem polaganju kanalizacije z elektroenergetskim kablom mora znašati 0,5m. Razmik se meri med najbližjimi zunanji robovi inštalacij.

- v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla s kanalizacijo, je potrebno kable zaščititi s položitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa Slovenski standard SIST EN 805 v točki 9.3.1. in sicer najmanj 0,4m, v izjemnih primerih ko je gostota podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2m.
- zaradi posnetja materiala pod nadzemnimi vodi ne sme biti zmanjšana statika oporišč,
- pri križanjih kablov z razširjenim voziščem in novima bankinama je potrebno ustrezno podaljšati mehansko zaščito kablov,
- med gradnjo predvidenih objektov mora investitor oz. izvajalec gradbenih del preprečiti dostop kamionov in gradbenih strojev na mehansko nezaščitene dele kablov ter preprečiti trajno odlaganje materiala ali posnetje materiala nad njimi, po končanih gradbenih delih mora ostati globina vkopa ista kot je sedaj,
- pri izkopu jarka za polaganje kanalizacijske cevi, globljega od paralelno položenega energetskega kabla, je potrebno na predpisan način zavarovati posedanje zemlje pod energijskim kablovodom,
- oddaljenost od roba izkopenega jarka (za polaganje kanalizacijske cevi) do oporišč mora biti izven naselja večja od 5 m v naseljenem kraju večja od 1.5 m, če ni ogrožena statika oporišča, za statike takega oporišča mora investitor pridobiti ustrezen elaborat,
- pri nasutju depresij pod nadzemnimi vodami, je potrebno upoštevati najmanjšo varnostno višino najnižjega vodnika nad tlemi, ki mora biti za nizko napetost večja kot 6m in za visoko napetost večja kot 7m,
- oddaljenost od roba izkopenega jarka (za polaganje kanalizacijske cevi) do oporišč mora biti izven naselja večja od 5 m v naseljenem kraju večja od 1.5 m, če ni ogrožena statika oporišča, za statike takega oporišča mora investitor pridobiti ustrezen elaborat,
- pri lesenih oporiščih, ki so vpeta v drogovnike ali betonske klešče, mora ostati vznožje lesenega droga po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20cm od tal,

V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno vode prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno:

- pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov,
 - pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.
5. Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani OE Gornja Radgona.
6. Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na elektroenergetskih vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovanega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). Investitor je dolžan 8 (osem) pred začetkom del pisno sporočiti Elektru Maribor d.d. lokacijo in datum začetka gradnje, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovanega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

mnenje – Telekom Slovenije d. d., Titova cesta 38, 2000 Maribor, št. 158166-MB-18724-IV z dne 11.06.2026

Na območju rekonstrukcije javne poti Sovjak - Kizmina poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije. V projektni dokumentaciji situaciji so vrisane obstoječe elektronske komunikacije iz katastra GJI.

Zaščitni pogoji za TK instalacije se bodo določili na kraju samem (PVC cevi, obbetoniranje, prestatitev kablov in podobno), za kar je potrebno kontaktirati skrbniško službo Telekoma Slovenije d.d..

Dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije d.d.. Vse stroške izvedbe zaščite in prestatitev nosi investitor.

Splošni pogoji;

1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestatitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestatitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.
2. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k projektnim rešitvam.
3. Vsa dela v zvezo z zaščito in prestatitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.
4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestatitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
5. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000.
6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omežja naročiti kvaliteten pregled izvedenih del prestatitve oz. zaščite TK omrežja in si pridobiti izjavo o izpolnjenih pogojih.

mnenje – United Fiber d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana Črnuče, št. 087/01-DM z dne 14.05.2026

Na območju rekonstrukcije javne poti Sovjak - Kizmina obstoječe širokopasovno telekomunikacijsko in koaksialno KKS omrežje v upravljanju podjetja United Fiber d.o.o. V projektni dokumentaciji situaciji so vrisane obstoječe elektronske komunikacije iz katastra GJI in podatki od United Fiber d.o.o.,

1. V območju po priloženi situaciji je v prostor umeščeno širokopasovno telekomunikacijsko omrežje KKS v lasti in upravljanju United Fiber d.o.o., – zemeljsko položeni koaksialni kabli, optični kabli zaščiteni v cevni kanalizaciji, kabelski jaški, razdelilne omarice.
2. Investitor je pri gradbenih posegih dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti United Fiber d.o.o.. Pred pričetkom del je obvezna zakoličba (odkaz) trase.
3. Zakoličbo trase KKS omrežje izvede United Fiber d.o.o. najmanj 30 dni pred nameranim pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach pošlje investitor oz. njegov pooblaščenec (kontakt: info@unitedfiber.si ali 070 700 700).
4. Morebitno premestitev izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega optičnega KKS omrežja v lasti United Fiber d.o.o. izvrši United Fiber d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani United Fiber d.o.o. potrjen izvajalec.
5. Ob morebitni prestavitvi optičnih kablov KKS vodov mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi (tudi predvidenimi) novimi izvedeno tako, daje kot križanja 90° oz. ne manj kot 45° . Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora biti vsaj 0,3m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5m. Morebiti drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo tehničnih rešitev.
6. Ob morebitnem povečanjem obsegu gradbenih del v območje obstoječega optičnega omrežja KKS je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje.
7. V bližini KKS optičnih vodov je dovoljen le ročni izkop z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ United Fiber d.o.o..
8. Vsi stroški morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih optičnih KKS vodov, zakoličbe, nadzora, izdelave projekta zaščite in prestavitve omrežja, vrisa prestavljenega KKS omrežja v zemljiški kataster bremenijo investitorja oz. izvajalca.

Ljutomer, april 2026

Odgovorni vodja projekta:
Rudi Sever, dipl. inž. grad.




9. Projektni pogoji, mnenja in geodetski načrt

10. Grafični prikazi

10.1 LOKACIJSKI PRIKAZI

1.	Pregledna situacija	M 1:2000
----	---------------------	----------

10.2 TEHNIČNI PRIKAZI

2.	Gradbena situacija in komunalni vodi - 1	M 1:250
3.	Gradbena situacija in komunalni vodi - 2	M 1:250
4.	Gradbena situacija in komunalni vodi - 3	M 1:250
5.	Gradbena situacija in komunalni vodi - 4	M 1:250
6.	Karakteristični prečni profil – P17 (pri hš. 46 Sovjak)	M 1:25