

**BF****Sofinancira
Evropska unija****TEHNIČNE SPECIFIKACIJE****Samohodni obiralni plato**

Samohodni plato mora dosegati minimalne tehnične specifikacije ali boljše:

- na električni pogon na 4 pogonska kolesa
- baterija najmanj 51 V – litijska (s priloženim polnilcem, ki ustreza karakteristikam baterije s priklopom na električno omrežje 380V)
- avtomatsko vodenje v vrsti preko KAMERE GO - TRACK
- maksimalna višina ploščadi, ko je zaprta 105 cm
- širina ploščadi:
 - ko je zaprta od 150 cm do 175 cm,
 - širina ploščadi, ko je odprta 310 cm do 350 cm,
- hidravlični dvig ploščadi od 230 cm do 290 cm
- dolžina ploščadi 250 cm do 300 cm
- nosilnost na samohodni ploščadi (2 boks paleti in 4 osebe)
- hitro snemljivi transportni kolesčki za boks paletu na ploščadi
- sprednji nakladalni viličar: nosilnosti najmanj 490 kg
- zadnji razkladalni viličar: nosilnosti najmanj 490 kg, s komandami za upravljanje viličarja tudi na zadnjem delu ploščadi
- širše pnevmatike za manjšo poškodbo travne ruše, minimalna širina pnevmatike 390 mm
- hidravlične zavore
- najmanjša hitrost vožnje 80 m/h, največja pa 7 km/h
- dvostopenjski elektrohidravlični menjalnik z varnostnimi senzorji, kateri zagotavljajo sprostitve negativne zavore samo ob uklopljeni prestavi
- sistem za nadzor obremenitve na delovni ploščadi, hitrosti vožnje ter stalno navzkrižno kontrolo višine ploščadi in nagiba stroja v vseh smereh.