

VV1			
OZNAKA VRAT			
Etaža	Nadstropje	Nadstropje	Mansarda
Dodaten opis	EI2 30	EI2 30	EI2 30
Količina	2	2	2
Dimenzije - zidarske mere od got. tlaka	0,90×2,13	0,90×2,13	0,90×2,13
Odpiranje	L	R	R
Tloris			
Pogled z notranje strani			

OZNAKA VRAT		V2					V3		
Etaža	Nadstropje		Nadstropje		Mansarda	Nadstropje		Nadstropje	
Dodaten opis									
Količina	2		2		3	1		2	
Dimenzije - zidarske mere od got. tlaka	0,80×2,13		0,80×2,13		0,80×2,13	0,90×2,13		0,90×2,13	
Odpiranje	L		R		L	R		L	
Tloris									
Pogled z notranje strani									

OPIS VRAT:

VS - VHODNA VRATA V STANOVANJA
Požarna odpornost: EI2 30

Zvočna izolirnost: Rw + Ctr min. 32 dB

VHODNA VRATA v stanovanja se izvedejo kot požarno odporna vrata razreda EI2 30, skladno z veljavnimi predpisi. Vratno krilo je polno, gladko, obojestransko finalno obdelano.

Vrata so opremljena s cilindrično ključavnico, tesnili po obodu, kukulom ter tipsko kovinsko kljuko v mat aluminijasti oziroma nerjavni izvedbi.



Podboj je jeklen ali lesen, skladno s sistemsko rešitvijo proizvajalca. Vsa vrata morajo dosegati zvočno izolirnost najmanj Rw + Ctr = 32 dB.

Barva vrat in podbojev naj bo v svetlem nevtralnem tonu (kot npr. bela RAL 9010, sivo bela RAL 9002 ali enakovredno) po izboru projektanta in investitorja.

NOTRANJA VRATA so ravnih linij, brez dekorativnih profilacij, v sodobni minimalistični izvedbi. Predvidena so polna ali polmasivna vratna krila srednjega kakovostnega razreda z objemnimi podboji v enaki obdelavi kot vratno krilo. Površina je gladka, barvana ali oplemenitena s CPL laminatom oziroma furnirjem po izboru investitorja in arhitekta.

Vrata so opremljena s kakovostnim okovjem, standardnimi nasadili, kakovostno ključavnico in nerjavno obojestransko kljuko. Širina pokravnih letevje 5-8cm. Podboji so izvedeni kot objemni podboji za suhomontažne ali klasično ometane stene.

Barva, dekor in končna obdelava se uskladijo z zasnovo interierja oz v nevtralnem barvnem tonu kot npr. RAL 9010 ali 9002 oz. enakovredno, lahko so obložena z melaminom (npr. skladno z barvo stene, kar potrdi arhitekt. V mokrih prostorih se predvidijo izvedbe z ustrezno povečano odpornostjo na vlago.



vsebina lista

Katalog VRAT



projektant NAINO d.o.o. Bizeljska c. 80a SI - 8250 Brežice	identifikacijska označba projektne dokumentacije A-26-03	vodja projektiranja Grega BIZJAK , univ. dipl. inž. arh. , ZAPS 1592	
	naziv gradnje Prenova stanovanj - CBM 107	sodelavci Tadeja ŠEPEC BIZJAK , univ. dipl. inž. arh.	
investitor OBČINA BREŽICE C. prvih borcev 18 8250 Brežice	vrsta načrta 1-Zbirni načrt - Načrt s področja arhitekture	vrsta projektne dokumentacije PZI	merilo M
		datum maj 2026	ident. oznaka lista 01.12