

### 1 Primarna označba

Postavitev znaka Pošte Slovenije ter napisov je natančno določena. Oba elementa sta črne barve (RAL 9017) in se pojavljata na rumeni podlagi (RAL 1003). Razmak do zgornjega roba vozila je določen z razdaljo 2x. Razdalja od spodnjega roba je minimalno 1x.

### 2 Označba na vratih

Širina logotipa s sloganom je odvisna od tipa vozila. Pozicionira se na zgornji del vrat. Element je črne barve (RAL 9017).

### 3 Označba na zadnjem delu vozila

Označba je sestavljena iz rumene podlage (RAL 1003), črnega logotipa ter napisa "Zanesljivo z vami!" (RAL 9017). Širina označbe je odvisna od tipa vozila. Pozicionira se na spodnjem delu vozila.

### 4 Označba na pokrovu

Poštni znak je širok 200 mm. Pozicionira se na sredini pokrova. Element je sestavljen iz rumene podlage (RAL 1003) in črnega simbola (RAL 9017).

### 5 Označba "Slogan" ob strani

Napis je širok odvisno od tipa vozila. Pozicionira se na spodnji del vozila. Element je sive barve (RAL 7046).

### 1 Primarna označba



### 2 Označba na vratih



### 3 Označba na zadnjem delu vozila



### 4 Označba na pokrovu



### 5 Označba "Slogan" ob strani



Logotip "Okolju prijazno vozilo" (A) je namenjen označitvi vseh transportnih sredstev, ki za svojo pogon uporabljajo obnovljiv vir energije.

Logotip "Vozim na elektriko" (B) se uporablja za označitev transportnih sredstev, ki za svoj pogon uporabljajo izključno električno energijo.

Kompozitni EKO logotip (C) je kombinacija logotipov "Okolju prijazno vozilo" ter "Vozim na elektriko". Takšen način se uporablja na vozilih, kjer je manj prostora za označevanje oz. na zadnjih straneh večjih vozil.

**A Logotip "Okolju prijazno vozilo"**



Konstruktivna mreža in minimalni prostor znaka

**B Logotip "Vozim na elektriko"**



Konstruktivna mreža in minimalni prostor znaka

**C Kompozitni EKO logotip**



Konstruktivna mreža in minimalni prostor znaka

**Barvni sistem**

**PS RUMENA**



SPOT Pantone 123C  
CMYK M 20% Y 100%  
RAL 1003  
RGB R 255 G 213 B 65  
HEX #FFD54F

**PS EKO ZELENA**



SPOT Pantone 375C  
CMYK C 40% Y 100%  
RAL -  
RGB R 143 G 212 B 0  
HEX #8FD400

**PS ČRNA**



SPOT Pantone Black  
CMYK K 100%  
RAL 9017  
RGB R 0 G 0 B 0  
HEX #000000

Vozilo je v osnovi opremljeno s standardnimi označbami opisanimi v poglavju 5.5.5.

Kompozitni EKO logotip (C) je nameščen na zadnjem delu avtomobila. Izberemo levo stran.

Logotip podjetja (D) je nameščen ob voznikovem sedežu (na obeh straneh vozila). Na zadnjem delu vozila se namesti na desno stran.

**D**  
**IPPS**  
| odvisno od modela |

**E**  
*Zanesljivo z vami!*  
| odvisno od modela |

