

NAROČNIK:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA
STUDENEC 5
4220 ŠKOFJA LOKA

NASLOV NAROČILA:

NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA
GASILSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

VRSTA POSTOPKA: Odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

Javno naročilo je sofinancirano s strani Gasilske zveze Škofja Loka

KAZALO:

NAROČNIK:	1
NASLOV NAROČILA:	1
I. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU	4
1) OSNOVNI PODATKI O NAROČILU	4
2) VRSTA POSTOPKA.....	4
3) VPRAŠANJA IN ODGOVORI/POJASNILA.....	4
4) ROKI V ZVEZI Z OBJAVLJENIM JAVNIM NAROČILOM	4
5) PREDLOŽITEV PONUDB	4
6) JAVNO ODPIRANJE PONUDB	5
7) VELJAVNOST PONUDBE.....	5
8) FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	5
9) FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI	5
10) STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV.....	6
11) DOPOLNJEVANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB.....	6
12) OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA.....	6
13) PRAVNO VARSTVO	6
14) SKUPNA PONUDBA	6
15) PODIZVAJALCI	7
16) PODATKI O USTANOVITELJIH IN LASTNIŠKI DELEŽIH.....	7
II. POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI	8
1) RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV:	8
2) POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST:	9
3) TEHNIČNA SPOSOBNOST:	10
III. MERILO ZA IZBOR PONUDBE	12
IV. PREDMET JAVNEGA NAROČILA	14
1) SPLOŠNI PODATKI:	14
2) PODVOZJE:.....	14
3) NADGRADNJA VOZILA:.....	17
4) OPREMA:	21
5) OSTALE ZAHTEVE:.....	27
6) DOBAVA VOZILA:.....	30
7) GARANCIJSKA DOBA:.....	30
8) TERMINSKI PLAN:	30
V. ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE	31
Obrazec 1: PONUDBA	32
Obrazec 2: KROVNA IZJAVA	34
Obrazec 3: SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA	36
Obrazec 4: ESPD	37
Obrazec 5: REFERENČNA LISTA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA	38

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Obrazec 6: VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO	41
Obrazec 7: VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI	42
Obrazec 8: IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH	43

I. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

1) OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Predmet javnega naročila je nakup in dobava gasilskega vozila s cisterno (GVC-1) za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL), Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka, Studenec 5, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Naročnik vezano na predmet naročila ugotavlja, da bi delitev iz tehničnega vidika ni mogoča. Vsled navedenemu je naročnik ugotovil, da delitev na sklope ne zasleduje načel gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti postopka, zaradi česar se javno naročilo izvaja kot celovito javno naročilo.

2) VRSTA POSTOPKA

Odperti postopek v skladu z 47. členom ZJN-3.

3) VPRAŠANJA IN ODGOVORI/POJASNILA

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila, spremembe ali dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dodatna pojasnila) posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>) pri objavi predmetnega javnega naročila.

4) ROKI V ZVEZI Z OBJAVLJENIM JAVNIM NAROČILOM

Rok za postavitev vprašanj na Portalu javnih naročil:	1. 9. 2026 do 10:00
Rok za oddajo ponudb:	14. 9. 2026 do 10:00
Javno odpiranje ponudb:	14. 9. 2026 do 11:00

5) PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-JN, ki je dosegljiva na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje <http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja> in spletni strani <https://ejn.gov.si/>. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

Ponudba mora biti preko navedene aplikacije oddana do navedene ure. Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po zgoraj navedenem roku (če sistem to omogoča), bodo izločene kot nepravočasne.

V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko spletne aplikacije. Zaželeno je, da je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji.

Če spletna aplikacija e-JN ne deluje na način, ki omogoča oddajo prijav ali ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje prijav ali ponudb za najmanj dva delovna dneva v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti oziroma za najmanj pet delovnih dni v primeru drugih postopkov za oddajo naročila iz 39. člena ZJN-3, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- elektronsko komunikacijsko sredstvo, ki ga uporablja naročnik, ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo prijav ali ponudb;
- kandidat ali ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo prijav ali ponudb;
- upravitelj elektronskega komunikacijskega sredstva, ki ga uporablja naročnik, nedelovanje potrdi naročniku;
- kandidatu ali ponudniku ni uspelo oddati prijave oziroma ponudbe;
- odpiranje prejetih prijav ali ponudb se še ni izvedlo.

6) JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo preko spletne aplikacije e-JN.

7) VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

8) FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izbrani ponudnik mora v roku desetih (10) dni po sklenitvi pogodbe predložiti zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti se zahteva Menična izjava z bianco menico. Višina zavarovanja je najmanj 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 30 dni po izteku roka za dobavo.

Naročnik bo unovčil predloženo zavarovanje v kolikor izbrani ponudnik dobave ne bi izvedel skladno z določili pogodbe ali v kolikor dobave ne bi izvedel pravočasno in v rokih določenih v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

9) FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Dobavitelj mora ob predaji vozila naročniku izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi se zahteva Menična izjava z bianco menico. Višina zavarovanja je najmanj 5 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 30 dni po izteku garancijskih rokov določenih v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Predložitev zavarovanja je zahtevana za garancijski rok 6 mesecev od datuma uspešno izvedene primopredaji.

Naročnik bo unovčil predloženo zavarovanje v kolikor izbrani ponudnik ne bi odpravil napak v garancijskem obdobju.

10) STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudnik z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji o javnem naročilu.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

11) DOPOLNJEVANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

12) OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

13) PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami veljavnega Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

14) SKUPNA PONUDBA

Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla ter način obračunavanja in plačevanja izstavljenih računov. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.

PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače.

15) PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru javnega naročila blaga, kar se neposredno nanaša tudi na predmetno naročilo velja, da ponudnik v ponudbi ni dolžan navesti podizvajalcev oziroma delov naročila, ki jih namerava oddati v podizvajanje. V primeru, da ponudnik želi izrecno nominirati podizvajalca, pa mora to jasno in nedvoumno navesti v ponudbi in za vsakega podizvajalca predložiti vse zahtevane podatke in informacije, kot to določa 94. člen ZJN-3 ter izpolniti vse potrebne obrazce, ki so priloga tej dokumentaciji.

16) PODATKI O USTANOVITELJIH IN LASTNIŠKI DELEŽIH

Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovati s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

II. POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI**1) RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV:**

Pogoj 1: NEKAZNOVANOST	
POGOJ	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so taksativno naštetja v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec KROVNA IZJAVA, obrazec SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA in obrazec ESPD.

Pogoj 2: PLAČANI DAVKI IN PRISPEVKI	
POGOJ	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec KROVNA IZJAVA in obrazec ESPD.
-----------------	--

Pogoj 3: PONUDNIK NI IZLOČEN IZ POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL

POGOJ	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec KROVNA IZJAVA in obrazec ESPD.

Pogoj 4: PREKRŠEK V ZVEZI S PLAČILOM ZA DELO

POGOJ	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec KROVNA IZJAVA in obrazec ESPD.

2) POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST:

Pogoj 1: SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

POGOJ	Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali
--------------	---

	poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec KROVNA IZJAVA. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v uradnih registrih in evidencah.

Pogoj 2: BONITETNA OCENA

POGOJ	Gospodarski subjekt ima tekočo bonitetno oceno: ▪ izdano s strani AJPES najmanj SB5 ali ▪ izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB ali</li> <li>▪ izdano s strani Fitch najmanj BBB ali</li> <li>▪ izdano s strani Moody`s najmanj Baa. Gospodarski subjekt lahko predloži tudi bonitetno oceno druge bonitetne hiše, pri čemer mora izkazati, da je vzporejana bonitetna ocena najmanj enaka eni izmed zgoraj navedenih bonitetnih ocen. Gospodarski subjekt mora poslovati dovolj časa, da mu lahko bonitetna hiša izdela bonitetno oceno, ki jo je mogoče vzporejati z zgoraj navedenimi ocenami.
DOKAZILO	Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ne sme biti starejše od treh mesecev od datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil.

3) TEHNIČNA SPOSOBNOST:

Pogoj 1: REFERENCE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

POGOJ	Gospodarski subjekt ki nastopa v ponudbi, je v zadnjih treh (3) letih pred datumom objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil, uspešno izvedel vsaj pet (5) istovrstnih referenčnih poslov. Kot istovrsten referenčni posel bo naročnik štel dobavo gasilskega vozila klasifikacije GVC, ki je bil dobavljen gasilskim enotam na območju Slovenije ali EU in vozilo izpolnjuje najmanj sledeče tehnične karakteristike: ▪ posadka 1+5 ali več, ▪ podaljšana kabina v sklopu nadgradnje,
--------------	--

	▪ rezervoar za vodo prostornine vsaj 2.000 l, ▪ vgrajeno črpalko s pretokom najmanj 3.500 l/min pri 10 bar, ▪ svetlobni stolp, ▪ elektroagregat moči vsaj 9kVA. Kot datum zaključka referenčnega posla se upošteva datum zapisnika o uspešni primopredaji vozila.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec REFERENČNA LISTA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA. Prav tako mora ponudnik za vsak referenčni posel naveden v obrazcu REFERENČNA LISTA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA predložiti najmanj eno barvno fotografijo izdelanega vozila. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografiji mora biti razviden tip vozila. Na fotografijah mora biti jasno razvidno tudi ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). V primeru dvoma si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva tudi dodatna dokazila kot npr. potrjene referenčne izjave naročnikov, sklenjene pogodbe za dobavo itn.

Pogoj 2: POOBLAŠČEN SERVIS ZA NADGRADNJO

POGOJ	Gospodarski subjekt ki nastopa v ponudbi mora zagotavljati reden servis za izdelano vozilo v območju Republike Slovenije.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan Obrazec PONUDBA, kjer mora ponudnik navesti natančen naslov pooblaščenega servisa za izdelano nadgradnjo.

Pogoj 3: VELJAVNI STANDARD ISO 9001 in ISO 14001

POGOJ	Gospodarski subjekt ki nastopa v ponudbi in bo izvajal nadgradnjo vozila, mora ob datumu oddaje ponudbe razpolagati z veljavnim standardom ISO 9001 in ISO 14001.
DOKAZILO	Gospodarski subjekt mora v ponudbi predložiti optični odčitek veljavnega certifikata oziroma standarda ISO 9001 in ISO 14001.

III. MERILO ZA IZBOR PONUDBE

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: ekonomsko najugodnejša ponudba.

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

Ponder 1:	Najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV za celoten obseg predmeta javnega naročila	Naročnik bo prejete ponudbe razvrstil glede na ponudbene cene v EUR brez DDV za celoten obseg predmeta javnega naročila. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno v EUR brez DDV bo v okviru predmetnega ponderja dobil 80 točk. Ostali ponudniki bodo dobili točke po formuli: $(\text{najnižja ponujena cena} / \text{ponujena cena}) \times 80 = \text{število točk}$ Relevantne cene za razvrstitev glede na merilo so ponudbene cene, kot bodo izhajale iz obrazca Ponudba.
Ponder 2:	Tehnične lastnosti vozila	Pri merilu Tehnične lastnosti vozila gospodarski subjekt, ki bo ponudil vozilo s sledečimi tehničnimi karakteristikami, za vsako izmed navedenih tehničnih karakteristik spodaj, prejme dodatnih 5 točk: - Izdelava nadgradnje iz samonosilnih vezanih in z vijaki pritrjenih lasersko rezanih kosov aluminijaste pločevine, rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem - Nudjenje mobilnega servisa na naslovu naročnika - Ponudnik pri izdelavi vozila uporabi proizvode istega proizvajalca za naslednje komponente: nadgradnja, vgradna črpalka, rolete, hitronapadalna naprava – navijak. Ponudnik v obrazec PONUDBA navede ali ponuja posamezno karakteristiko. Naročnik si pridržuje pravico, da v zvezi z navedbami ponudnika v obrazcu PONUDBA v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb zahteva dodatna dokazila
Ponder 3:	Oddaljenost pooblaščenega servisa za vozilo od sedeža naročnika	Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščen servis za izdelano vozilo, bo v okviru predmetnega Ponderja prejel dodatnih 5 točk.

		Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjše številko točk - število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli: $T = O_n / O \times 5$ T..... št. točk posameznega ponudnika O_n oddaljenost najbližjega pooblaščenega servisa O..... oddaljenost ponujenega pooblaščenega servisa posameznega ponudnika Ponudnik v obrazec PONUDBA navede naslov pooblaščenega servisa. Razdaljo bo naročnik preveril sam. V primeru, da se servis ne izvaja na sedežu ponudnika, njegovega partnerja ali podizvajalca oziroma ga ne izvaja ponudnik, njegov partner oziroma podizvajalec, mora ponudnik dokazati pooblastilno razmerje med ponudnikom in izvajalcem servisa oz. lastnika prostorov na ponujeni lokaciji in s fotografijami prostorov izkazati, da bo vozila na ponujeni lokaciji možen, pri čemer mora ponudnik predložiti tudi izjavo vsaj dveh naročnikov, za katera se je v preteklosti že uspešno izvajal servis vozila na ponujeni lokaciji oz. pri ponujenem izvajalcem servisa.
--	--	---

V primeru enakovrednih ponudb se izbere ponudba, ki je ugodnejša glede na Ponder 1. V kolikor bi bili dve ponudbi tudi po navedenem dodatnem ponderju še vedno enakovredni, bo naročnik javno naročilo oddal ponudniku, ki je ponudbo oddal prej.

IV. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

A. Splošen opis predmeta javnega naročila – tehnične specifikacije:

V okviru predmetnih tehničnih specifikacij so podane tehnične zahteve, vezane na predmet javnega naročila. Ponudniki morajo v okviru dane ponudbe ponuditi vozilo, ki bo izpolnjevalo vse izmed navedenih zahtev v nadaljevanju.

Na poziv naročnika bodo morali ponudniki predložiti tudi ustrezno tehnično dokumentacijo (prospekte, izjave, ostala dokazila), iz katerih bo izhajalo izpolnjevanje tehničnih zahtev.

1) SPLOŠNI PODATKI:

Dimenzije vozila:

- Dolžina vozila: do 7.500 mm
- Širina vozila: max. 2.500 mm
- Višina vozila: max. 3.300 mm
- Skupna teža: do 16.000 kg (s posadko 6 gasilcev)

2) PODVOZJE:

Karakteristike vozila:

- Šasija s kabino - gasilska izvedba za moštvo, s krmilom na levi strani,
- Izvedba vozila za uporabo v javne namene,
- Pogon 4x4,
- Sposobnost vožnje po vodi 800 mm,
- Oljno korito za sposobnost vzpenjanja, do 60 %,
- Dokumentacija vozila v slovenščini,
- Medosna razdalja 3850mm-3950mm,
- Tehnična obremenitev vozila skupaj 16.000 kg,
- Tehnična obremenitev prednja os 6.300 kg,
- Tehnična obremenitev zadnja os 10.000 kg,
- Omejevalnik maksimalne hitrosti, elektronski, 110 km/h.

Šasija:

- Glušnik izpušnih plinov stransko desno, pomaknjen nazaj,
- Izpušna cev prečno levo,
- Vsesavanje zraka za kabino nad menjalnikom,
- 2 akumulatorja 12 V minimalno 180 Ah Longlife (EFB),
- Alternator trifazni tok minimalno 28 V 120 A 3360 W Longlife,
- Glavno stikalo akumulatorja,
- Varnostni avtomat,
- Podaljšek za kabel akumulatorja 6 m,
- 100-l prostornina rezervoarja za gorivo provizorično vgrajen za kabino,
- 10-l prostornina posode za AdBlue na levi strani,
- Zaključni prečni nosilec z razporeditvijo izvrtin 120 x 55 mm,
- 2 zagozdi z držalom,
- Kompresor za zrak minimalno 1-valjni 352 ccm,
- Sušilnik zraka ogrevan,

- Priprava stisnjenega zraka elektronsko krmiljena AMS,
- Posoda za stisnjeni zrak jeklo,
- Naprava za hiter zagon za posebna vozila,
- Elektronski zavorni sistem EBS,
- Elektronski stabilizacijski program (ESP),
- Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR),
- Sistem proti blokiranju koles (ABS) z dodatno terensko logiko,
- Asistent za polno zaviranje,
- Visokozmogljiva večstopenjska motorna zavora,
- Kolutne zavore na sprednji premi,
- Kolutne zavore na zadnji premi,
- Kolutne zavore, zaščitene, za terensko vožnjo
- Upravljanje parkirne zavore, ob voznikovem sedežu, običajna parkirna zavora,
- Parkirna zavora z vzmetjo na zadnji premi,
- Parkirna zavora na sprednji premi,
- Zapora pred nehotenim premikanjem EasyStart s plezalno zavoro,
- Zadnje luči LED,
- Brenčalo za vzvratno vožnjo, zvočno, možnost izklopa, regulacija glasnosti, funkcija opozorilnega utripanja,
- Preizkus delovanja luči,
- Bočne označevalne luči LED.

Pogonski sklop / podvozje

- Dizelski motor minimalno 235 kW moči,
- Navor minimalno 1250 Nm,
- Emisijski razred minimalno EURO5 za intervencijska vozila,
- Prefilter goriva s separatorjem olja/vode in senzorjem vode ogrevan,
- Filter suhega zraka na motorju z varnostnim vložkom,
- Zvočna izolacija med motorjem in kabino,
- Zaščita hladilnika spodaj,
- Palica za merjenje olja in digitalni kazalnik nivoja olja na motorju,
- Samodejni menjalnik s pretvornikom,
- Upravljanje menjalnika z obkrmilnem mehanizmu vozila,
- Program vožnje Efficiency,
- Program vožnje Offroad,
- Program vožnje Emergency,
- Razdelilno gonilo s prestavo za cestno in terensko vožnjo,
- Elektronsko upravljanje blokade razdelilnega menjalnika,
- Brez vozne sklopke,
- Toplotni izmenjevalnik za menjalnik,
- Pnevmatike sprednje preme Goodyear 275/70R22,5 KMAX S,
- Velikost platišč na sprednji premi, 8 lukenj 7,50 x 22,5,
- Pnevmatike zadnje preme Goodyear 275/70R22,5 KMAX D,
- Velikost platišč na zadnji premi, 8 lukenj 7,50 x 22,5,
- Krmilno razmerje neposredno,
- Posoda za olje krmilnega sistema z merilno palico,
- Sprednja prema z možnostjo vklopa pogona,
- Dvojne pnevmatike na zadnji premi,
- Osnovno prestavno razmerje za terensko/intervencijsko vožnjo,
- Blokade diferencialov pogonskih zadnjih prem,
- Blokade diferencialov pogonskih sprednjih prem,
- Opozorilno brenčalo pri aktiviranem zaklepu sprednje preme,
- Razširitev blatnika spredaj,
- Listno vzmetenje na sprednji premi, parabolično,
- Zračno vzmetenje na zadnji premi,
- Amortizer sprednje preme,

- Amortizer zadnje preme,
- Stabilizator sprednje preme,
- Stabilizator zadnje preme.

Kabina:

- Kabina kompaktna z izrezom in predpripravo za moštveno kabino,
- Odbijač serijski,
- Vetrobransko steklo večplastno varnostno in tonirano,
- Centralno zaklepanje brez daljinskega upravljanja,
- 2 ključa vozila,
- Okna na vratih varnostno in tonirana,
- Sprednji žarometi LED,
- Zaščita pred udarci kamnov za sprednje žaromete rešetka redko in fino pletena,
- Dnevne luči z vklopom zadnjih luči LED,
- Meglenke LED,
- Luč za vožnjo v ovinkih LED,
- Smernika stranska LED,
- Regulacija dolžine svetlobnega snopa ročno,
- 2 konturni luči LED,
- Možnost vklopa funkcije samodejnega 3-kratnega utripanja smernika,
- Hupa dvozvočna električan,
- Zunanje vzvratno ogledalo električno nastavljivo s funkcijo pomoči pri ranžiranju ogrevano,
- Robno ogledalo levo in desno električno nastavljivo ogrevano,
- Sprednje ogledalo ročno nastavljivo,
- Ohišje ogledala nelakirano,
- Komponente vozila primerne za širino nadgradnje od 2400mm do 2600mm,
- Komfortni voznikov sedež zračno vzmeten,
- Naslonjala roke za voznikov sedež,
- Sovoznikov sedež basic - nevzmeten,
- Naslonjala za roke za sovoznikov sedež,
- Prikaz varnostnega pasu 1. sedežna vrsta zvočen in optičen,
- Večfunkcijski volan, nastavljiv po višini in naklonu,
- Volan, s parkirnim položajem prestavne ročice,
- Zapora volanskega obroča,
- Kombinirani instrumenti (armaturna plošča) digitalne izvedbe 12,3 palca,
- Enota za simulacijo tahografa (TSU),
- 2 vtičnici, na sredini kabine, 12 V in 24 V,
- Zložljiv pepelnik za vgradnjo v osrednji del armaturne plošče,
- Vžigalnik za cigarete,
- 4 predali z enojno višino DIN v sprednjem delu stropa,
- Avtomatska klimatska naprava,
- Prezračevanje - stalen nizek nadtlak v kabini (onemogočanje vnosa prahu),
- Senčilo vetrobranskega stekla sklopljivo,
- Osrednje notranje luči,
- 2 bralni lučki na voznikovi in sovoznikovi strani,
- Osvetljava vhoda,
- Vstopno držalo,
- Ročaj na notranji strani kabine nad vsemi vrati,
- Orodje v vozilu,
- Radio z zvočniki,
- Gasilnik.

Nadgradnje / vmesniki:

- Predpriprava na možnost zagona/zaustavitve motorja na koncu okvirja,
- Vmesnik za napajanje nadgradnje,

- Vmesnik za digitalno izmenjavo podatkov,
- Vmesnik za podatke o vozilu,
- Pomožni odgon odvisen od menjalnika za potrebe nadgradnje,
- 4 škobci, 2 na sprednjem delu vozila in 2 na koncu okvirja,
- Vlečni polnilni priključek spredaj,
- Pomožni odgon za črpalko

Barva:

- Lakiranje vrhnjega sloja platišč jeklenih PROMETNO ČRNA - RAL 9011,
- Lakiranje vrhnjega sloja kabine OGNJENO RDEČA - RAL 3000,
- Lakiranje vrhnjega sloja odbijača in vstopov SNEŽNO BELA RAL 9010

3) NADGRADNJA VOZILA:**Kabina:**

Posadka vozila 1 + 5 (2+2+2)

Kabina za posadko mora biti integrirana v nadgradnjo. Med kabinama mora biti povezovalna odprtina minimalnih dimenzij 2000 mm x 900 mm, tesnjenje naj bo izvedeno na način da ne dopušča prepuščanja vode, hrupa ali plinov. Med voziško kabino in nadgradnjo, na zunanji strani, naj bo odprtina zakrita z blendo.

Kabina mora biti v skladu z ECE R29, ECE R16 in ECE R14. Priložiti dokazila.

Prva vrsta: (v kabini podvozja): Voznik in sovoznik. Na sredini med sedežema sta montirana dva nastavka – bunki, za namestitvev zaščitnih čelad med vožnjo, nameščeni tako, da ne ovirata pogleda posadke zadaj. Pod nastavkoma za čeladi, pa je nameščeno korito za odlaganje ostale opreme ter en plastični etui za očala.

Na strop pri sovozniki se namesti modro svetilko za nočno branje.

Druga vrsta: dva sedeža obrnjena v nasprotni smeri vožnje, naslona sedežev z vgrajenima nosilcema za IDA. Sedeža sta nameščena levo in desno, vmesni prostor med njima je namenjen namestitvi opreme. Oprema se namesti v namenski boks narejen iz aluminija. Na zgornji del boksa se namestijo polnilci za opremo, ob strani pa držala z raztegljivo mrežico za opremo

Na primernem mestu v kabini se uredi namestitev polnilcev za ročne radijske postaje in svetilke, detektor plinov in baterije za ročno orodje. Opremo zagotovi naročnik.

Na primernem mestu v kabini se izvede inštalacija 12V (najmanj 4 x avtomobilska vtičnica 12V, najmanj 4A) in najmanj 4 x vtičnica USB (najmanj 1A na vtičnico).

Tretja vrsta:

- dva sedeža obrnjena v smeri vožnje, naslona sedežev z vgrajenima nosilcema za IDA. Sedeža sta nameščena sredinsko.
- Prostor na levi in desni strani ob izhodnih vratih je namenjen za montažo opreme.

Sedeži morajo biti opremljeni z homologiranimi tritočkovnim varnostnim pasovi v skladu z ECE R16 in homologiranimi vgrajenimi sedeži ECE R14. Priložiti dokazila. Pod sedeže v zadnjo vrsto mora izvajalec namestiti hladilnik za pijačo in zaboj za opremo. Hladilnik in zaboj sta dosegljiva brez zgornjega odpiranja klopi. Ostali prostor se uporabi za shranjevanje drobne opreme.

Višina kabine za posadko, ki je integrirana v nadgradnjo, mora biti najmanj 1550 mm.

Notranjost kabine naj bo iz gladkega eloksiranega aluminija, nerjavnega jekla in umetnih materialov.

Sedeži in nasloni morajo biti iz materialov, ki jih je možno enostavno čistiti z vlažno krpo. Vsi sedeži morajo biti opremljeni s homologiranimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi.

Streha kabine mora imeti nameščen okrov iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi v LED izvedbi. Dostop do elektronike mora biti omogočen z servisno odprtino katera je vodotesno zaprta ali pa se mora na enostaven način demontirati in tudi montirati pokrov modre luči ob potrebi servisa. Priložiti dokazilo o homologaciji.

Tla prostora za posadko morajo biti obložena z odstranljivo ne drsljivo podlogo v izvedbi, ki onemogoča zatekanje vode pod sedeže ali pod prostore za opremo. Na stropu morajo biti nameščeni kvalitetni ročaji za oprijem med vožnjo. Prostor za posadko mora biti primerno osvetljen z LED trakovi. Vstop in izstop posadke v prostor za posadko mora biti preko rotirajočih stopnic, ki z odpiranjem ustvarijo poševno lego, ki omogoča lažje in varnejše vstopanje in izstopanje. Gibanje teh stopnic je pogojeno z odpiranjem vrat. Stopnice morajo biti osvetljene, prekrite pa z proti drsnim posipom oziroma premazom. Izpostavljeni deli mehanizma za gibanje stopnic morajo biti ali skriti ali ustrezno zaščiteni proti poškodbam. Rob tal kabine mora biti označen z vrsto LED diod. Za lažji vstop / izstop služijo drogovi za prijemanje. Izstopna odprtina vrat mora biti čim bližje stropu kabine. Vrata se morajo odpreti minimalno 80° glede na vozilo. Vrata morajo biti narejena na način da imajo v spodnjem delu tudi prozorno površino – okno, da lahko gasilec pred odpiranjem vrat opazi morebitno oviro v neposredni bližini vozila. Zgornja okna vrat se morajo odpirati z elektromotorjem.

V predelu stopnic se mora nahajati aluminijasti zaboj z pokrovom v katerega je možno shraniti dodatno opremo. Zaboj mora biti minimalnih dimenzij 300x300x200mm.

Nadgradnja:

Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo naj bo izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so privarjena pritrdišča za nadgradnjo (oprema) ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, črpalke in rezervoarja za vodo. Pomožni okvir je preko elastičnih elementov pritrjen na podvozje vozila. Celotno podvozje vozila mora biti zaščiten z brizgano zaščito proti koroziji.

Nadgradnja vozila naj bo izdelana iz aluminijastih profilov, vijačenih v stabilno konstrukcijo in zaprta z Al pločevino. Izvedena je lahko tudi kot samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevne ograje), ali temu podoben tehnološki sistem. Varjenje nadgradnje ni dopustno. Nadgradnja mora biti izvedena tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša. Rezervoar vode je vzdolžno postavljen glede na smer vožnje na sredini nadgradnje. Levo in desno je prostor za namestitev opreme, zaprt s po tremi kvalitetnimi Al roletami na vsaki strani. Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock), z ključavnicami. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniki kabini. Roleta mora biti v odprtem položaju zaščiten tudi iz notranje strani boksa tako da ni možnosti da bi oprema fizično drgnila ob roletu pri odpiranju. Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roletu (tudi pri roletah nad zadnjimi kolesi) pohodne stopnice prekrite s proti drsnim posipom oziroma premazom minimalne klase R12 po EN 13036-4 (priložiti dokazilo). Pohodne stopnice morajo imeti pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Nosilnost vsake mora biti minimalno 250kg. Pri zaprti legi morajo tesno zapreti vse prostore z opremo. Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) je zaprta z dviznimi vrati, ki mora imeti pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rdečo refleksno odbojno folijo. Notranjost nadgradnje naj bo oblečena v gladke plošče iz eloksiranega aluminija. Streha nadgradnje je

pohodna, pokrita oziroma premazana s protidrsko oblogo minimalne klase R12 po EN 13036-4. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z integrirano razsvetljavo in integriranimi modrimi lučmi zadaj. Zadaj se morata nahajati tudi dva reflektorja za osvetlitev okolice. Dostop do strehe je preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečenih legi naj bo lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena se mora vgrezniti v nadgradnjo. Za lažji prestop na streho morata biti ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova. Na strehi se naredi pritrdišče za dva zaboja za opremo in stikalne lestve na njih. V zaboj za opremo se iz zunanje in notranje strani po celotni dolžini vgradi LED trak za razsvetljavo strehe in notranjosti zaboja. Ohišje LED traku mora biti vgrajeno v zaboj in ne sme biti montirano na njemu zaradi oviranja prostora na strehi ali v boksu. Razsvetljavo se aktivira ob preklopu lestve za prehod na streho.

V sprednjem levem (L1) boksu se montira vrtljivo steno v zgornjem in vrtljivo ploščad za težjo opremo v spodnjem delu prostora. V desnem sprednjem boksu (D1) spodaj se namesti dva izvlečna predala za agregat in prezračevalnik. Predal za agregat mora imeti tudi vrtljivo ploščad. Stene in ploščadi se morajo odpirati minimalno 120° in morajo imeti plinske blažilnike za blaženje sunkov pri zapiranju.

V srednjem levem boksu (L2) se namesti izvlečno steno po celotni višini za montažo opreme iz obeh strani. V zadnjem levem boksu (L3) se namesti vrtljivi plato za shranjevanje vodnih armatur. V zadnjem desnem boksu (D3) se namesti izvlečno higijensko steno katera vsebuje dva dozatorja, prostor za papirnate brisače, vodo in spiralno cev za zrak. V D3 se montira tudi izvek za montažo štirih gasilnih aparatov. Kateri koli aparat mora biti možno vzeti iz vozila brez da bi iz pritrdišča moral odstraniti drugega. V spodnji predelih zadnjih boksov (L3 in D3) se mora nahajati perforiran pladenj za namestitev B cevi in trojaka.

Nad črpalko v notranjosti zadnjega boksa se namesti navijak za zrak dolžine minimalno 20m. Pištola za zrak se namesti pri higijenski steni.

Nadgradnja ima hitro napadalno napravo - navijak, vgrajen v zadnjem boksu zgoraj nad črpalko.

Visokotlačna cev navijaka mora imeti dolžino 60 m in notranji premer 25 mm. Cev mora biti ob izvleku vodena v vseh smereh s pomočjo okvirja z vrtljivimi valjčki. Pogon bobna je preko elektromotorja kateri je vgrajen v sam boben zaradi boljšega izkoristka prostora. Imeti mora tudi možnost ročnega navijanja v primeru okvare. Revolverski tip VT ročnika naj bo predvidoma NePiRo Ergo ali enakovredno. Pod navijakom mora biti nameščen zaščita v obliki korita z odvajanjem vode na prosto.

Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja oprema naj bo nameščena čim nižje. Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec kjer je le mogoče izogiba pritrdjevanju s trakovi (z ježkom, z zaponkami..), prednost naj imajo druge rešitve.

Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru pa s slovenski napisi. Prav tako morajo biti vsi informacijski in opozorilni napisi, ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno v slovenskem jeziku.

Črpalka:

Črpalka mora biti izdelana in preizkušena v skladu s standardoma SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2. Oznaka je FPN 10-3000 in FPH 40-250. Pogon črpalke je izveden preko hlajenega izvoda iz menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov. Nameščena je v zadnjem delu vozila, za rezervoarjem vode. Izvedba črpalke je centrifugalna. Vklon črpalke mora biti možen iz vozniške kabine in iz prostora, kjer je nameščena črpalka. Biti mora avtomatiziran: aktiviranje sklopke, vklop pogona črpalke, odpiranje ventila rezervoarja vode in vklop odsesavalne naprave. Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo in/ali s penilnim sredstvom, morajo biti izdelani iz korozijsko odpornih materialov ali delov prevlečenih s protikorozijskimi materiali. Črpalka mora imeti avtomatsko sesalno napravo za odzračevanje v primeru oskrbovanja z vodo iz zunanjega vira. Za priključitev sesalnih cevi za vodo mora imeti črpalka priključek s

premerom Storz 110 mm, zaprt s slepo spojko. Tlačnih izhodov iz črpalke je pet: štirje normalno tlačni izhodi velikosti 75 mm (Storz B), 2x v levem zadnjem boks, 2x v desnem zadnjem boks opremljeni z zapornimi ventili in slepimi spojkami.

Visokotlačni izhod, povezan s hitro napadalno napravo (navijakom) s pnevmatskim ventilom.

Vklop visokega tlaka mora biti z pnevmatskim ventilom. Črpalka mora imeti avtomatski sistem regulacije vrtljajev motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode na tlačnem izhodu neodvisno od odjemne količine. Črpalka ter pripadajoči cevni sistem morajo imeti možnost popolne izpraznitve vode (za zimski čas). Črpalka mora imeti sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki, sproži akustični signal in spusti vodo bodisi v rezervoar ali na prosto. Vse funkcije se upravljajo na upravljalni plošči z 10 colskim LCD zaslonom. Te so: vklop/izklop črpalke, nastavitev vrtljajev motorja, avtomatsko vzdrževanje vrtljajev motorja za stalni tlak, ročna in avtomatska regulacija nivoja vode v rezervoarju vode, funkcije za upravljanje s napravo za opozarjanje, nivo rezervoarja vode in penila, funkcije uporabe penila, upravljanje z razsvetljavo okolice. Kontrolna plošča črpalke mora imeti pokazatelje: manovakuometer, manometer za nizki tlak, manometer za visoki tlak, kazalnik temperature motorja, števec obratovalnih ur ter ostale indikatorje, ki kažejo funkcije delovanja črpalke in opozarjajo upravljalca na nepredvidena stanja.

Besedilne oznake in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku. Črpalka mora biti protihrupno in atmosfersko zaščitena s pokrovom, vendar dostopna za obratovanje v sili in za vzdrževalna dela. Prav tako mora biti omogočen enostaven dostop za vzdrževanje in popravila tudi z leve in desne strani nadgradnje.

Sistem za mešanje penila:

Tip: FIX-MIX ali podobni avtomatski sistem za mešanje penila s konstantnim razmerjem (neodvisno od pritiska črpalke in pretoka vode), zagotavlja tudi, da se penilo ne dozira v primeru delovanja sistema pri zaprtih izhodih iz črpalke. Sistem mora omogočati obratovanje s peno tako na normalnih tlačnih priključkih kot tudi na priključkih za visok tlak znotraj območja od 100 l/min do maksimalnega pretoka črpalke. Sistem za mešanje penila mora biti sestavni del črpalke.

Sistem za mešanje pri normalnem tlaku:

Mogoča so razmerja mešanja od 0,5 do 3%. Razmerje se prilagodi pri 0,5%, 1% in 3%, ki so uporabni za sintetična penila. Razmerje je mogoče spremeniti na drugo vrednost.

Sistem za mešanje pri visokem tlaku:

Razmerje se prilagodi pri 1% in je uporabno za sintetična penila. Sistem za mešanje pri visokem tlaku omogoča obratovanje s peno tudi na priključkih za visok tlak neodvisno od pretoka vode na priključku za normalen tlak. Razmerje je mogoče spremeniti na drugo vrednost.

Ob vključitvi uporabe penilnega sredstva, se kroženje vode med črpalko in rezervoarjem deaktivira. V primeru povečanja temperature, se v taki situaciji namesto kroženja, vklopi izmet vode na prosto preko izpustnega ventila.

Rezervoar za vodo:

Kapaciteta rezervoarja za vodo je 2.000 l. Izdelan naj bo iz poliesterskih smol ojačanih s steklenimi vlakni oziroma iz drugih umetnih (polimernih) materialov. Postavljen je vzdolžno glede na smer vožnje in ne sme posegati v prostor L1/D1.

Imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja morata biti zadaj nameščena dva polnilna priklopa velikosti Storz B zaprta s slepo spojko. Vsak polnilni prikllop mora imeti protipovratni ventil. Rezervoar mora imeti avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira (pri nivoju vode cca $\frac{3}{4}$ kapacitete rezervoarja), seveda z možnostjo tudi popolne napolnitve. Na zgornji strani mora imeti rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil.

Na obeh bokih vozila se mora nahajati LED indikator količine v rezervoarju.

Rezervoar za penilo:

Kapaciteta rezervoarja za penilo je 120 l. Izdelan naj bo iz poliesterskih smol ojačanih s steklenimi vlakni oziroma iz drugih umetnih (polimernih) materialov. Lokacija rezervoarja naj bo nad črpalko.

Imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Povezan mora biti z mešalnim sistemom na črpalki. Za polnjenje mora biti na primernem mestu nameščena cev z D ali H spojko in dodatna cev za direkten odvzem penila iz zunanjega vira v črpalko.

Na obeh bokih vozila se mora nahajati LED indikator količine v rezervoarju.

Svetlobni stolp:

Pnevmatski (ali drugo strojno dviganje/spuščanje) svetlobni stolp. Sestavljen naj bo iz 8 LED reflektorjev minimalne moči 6200 lum/kos obrnjenih v isto smer. Obračanje stolpa mora biti omogočeno v vse smeri (levo / desno / gor / dol). Reflektorji morajo imeti tudi možnost nastavitve snopa usmerjene svetilnosti preko daljinskega upravljalnika (široko/ozko). Položaj stolpa naj bo v prednjem delu nadgradnje, v boksu 1 in 2. Pritrditev na zunanjo steno nadgradnje zadaj ni dopustna. Skupna višina dvignjenega stolpa se meri od tal in mora biti vsaj 5,5 m. Upravljanje s stolpom je z upravljalno ploščo na črpalki ali preko daljinskega upravljalnika. Varnostni elementi, ki jih mora imeti svetlobni stolp: opozorilo na upravljalnem zaslonu v kabini in plošči pri črpalki pri izvlečenem stolpu, samodejni izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorjev ob sprostitvi ročne zavore vozila.

Vlečno vitlo:

Na vozilo se namesti električni vlečni vitel proizvajalca T-MAX, Dragon ali enakovredno. Vlečni vitel naj ima vlečno silo minimalno 8100 kg (18000 lbs). Namestitev vitla z nosilcem je v fiksni izvedbi. Nameščen je na prednji strani vozila, v kombinaciji s prednjim odbijačem. Vitel omogoča vleko bremena spredaj. Zaključek jeklene pletenice je izveden z jekleno srčiko in ustreznim kavljem. Pogon vitla je električni 24V. Vitel je opremljen z daljinskim upravljalnikom povezanim s kabelsko povezavo. Na vitlu mora biti nameščena jeklena ali sintetična vrv dolžine okvirno 30m, katera ima minimalno vlečno silo vsaj 16200 kg, z namenom možnosti razpolovitve vlečne sile preko škripca.

4) OPREMA:

Oprema katera se namesti v vozilo je navedena v spodnji razpredelnici. Odebeljeno opremo zagotovi ponudnik, ostalo dostavi naročnik.

Naziv opreme:	št. kom	Lokacija vgradnje
Zagozde za kolesa	2	Zadnji odbijač
slušalke za mobilno radijsko postajo	1	Kabina
mobilna radijska postaja motorola	2	Kabina
rumen opozorilni brezrokavnik	6	Kabina
ram nosilec za tablični računalnik in mikrofone radijskih postaj	1	Kabina
tablični računalnik	1	Kabina
izolirni dihalni aparat MSA AirMAX	4	Kabina
maska MSA G1	4	Kabina
tlačna posoda 6.8l	4	Kabina
Reševalna kapuca	4	Kabina
Razkužilo	1	Kabina
gasilski pas	4	Kabina
komplet FPP1 mask	2	Kabina
komplet FPP3 mask	2	Kabina
komplet(M, L, XL)/nitril rokavic	3	Kabina
reševalna metalna vrv HF alpin compact	2	Kabina
podobleka	2	Kabina
suha obleka ursuit RDS	2	Kabina
čevlji adidas hydro lace	2	Kabina
reševalni jopič PALM 850	2	Kabina
svetlika PETZL PIXA z nastavkom za čelado	2	Kabina
čelada seahawk	2	Kabina
odeja	2	Kabina
Torba za oskrbo s kisikom HUM AEROcase pro BOL 1	1	Kabina
Zaboj za imobilizacijo	1	Kabina
ročna baterijska svetilka	4	Kabina
ročna svetilka LEDLENSER z nastavkom za usmerjanje prometa	2	Kabina
ročna svetilka streamlight vulcano 180 s polnilcem	1	Kabina
merilec plinov MSA altair 4x s polnilcem	2	Kabina
termovizijska kamera K2 s polnilcem	1	Kabina
termovizijska kamera K85 s polnilcem	1	Kabina
Baterije millwaukee	1	Kabina
polnilec za baterije Milwaukee	4	Kabina
reševalno kladivo za steklo	2	Kabina
funkcijski brezrokavnik	2	Kabina
megafon TOA ER	1	Kabina
Poveljniška torba dimatex sentinel	1	Kabina
ročna radijska postaja motorola UHF s polnilcem	2	Kabina

tabla za nadzor IDA MSA	1	Kabina
preiskovalna vrv courant 7l	2	Kabina
Torba za prvo pomoč PAX Berlin	1	Kabina
Vedro 10l	1	D1
Rosenbauer fanergy V16 nadtlačni prezračevalnik	1	D1
Cev za izpušne pline 50mmX1500mm	1	D1
milwaukee M18 baterijski puhalnik	1	D1
Gozdarska sekira	1	D1
Kramp	1	D1
Aluminijasta lopata	1	D1
Metla	1	D1
Ročna prijemalka	1	D1
10l absorbent	2	D1
20l rezervoar za gorivo-bencin, dizel	2	D1
ALU zaboj dimenzij 40x80	2	D1
cerada	3	D1
filter maska	6	D1
zaščitne rokavice za nevarne snovi	6	D1
kapljevinska zaščita 2 stopnje	4	D1
triopan	2	D1
bliskavica	2	D1
lopar za usmerjanje	2	D1
Skipper trak za zavarovanje kraja	4	D1
reflektivni stožec 50cm, 2,5kg	6	D1
trak za zavarovanje kraja	2	D1
reflektor LED floodlight 6K	2	D1
tronožno stojalo	1	D1
Nosilec za namestitvev dveh reflektorjev	1	D1
baterijski reflektor quicklight weber rescue	2	D1
elektro podaljšek 230V, DIN 14680	2	D1
donges LED 360 bliskavice za stožce, 6kom v kovčku	1	D1
Elektro agregat 9kVA	1	D1
gumijasti škornji	4	D2
ribiški škornji	2	D2
lovilni pladenj	2	D2
AWG koleno spojka B	2	D2
rosenbauer NAUTILUS 4/1/potopna črpalka	2	D2
PPRCD stikalo	2	D2
Vodni sesalec vetter MPA 2.0 MWF z opremo	1	D2

Komplet za tesnenje 40x30	1	D2
FANERGY B16 baterijski ventilator	1	D2
Pnevmatska črpalka za NS	1	D2
gasilni aparat S9	2	D3
Gasilnik CO2	1	D3
Hipress 02/010	1	D3
Bioversal gasilni aparat 9l	1	D3
cev B 20m level 3	2	D3
cev B 20m level 3	2	D3
cev C fi 42 15m level 3	4	D3
Trojak B/CBC	1	D3
Prehodna spojka BC	1	D3
Ročnik za sredno peno S2/M2	1	D3
Medmešalec Z2	1	D3
ključ za menjavo H cevi	2	D3
H cev 15m	2	D3
Cev za penilo	1	D3
PROTOS gozdarska čelada	1	L1
Protivrezne hlače	1	L1
kavelj za odpiranje pokrovov kanalov	1	L1
Zajemalna nosila	1	L1
Podaljšek za zajemalna nosila	2	L1
Nosila za izvlek ponesrečene osebe	1	L1
Koritasta nosila	1	L1
Plavajoča nosila	1	L1
škopec 3, 100kN	4	L1
Motorna žaga huquarna 550XP	1	L1
Rezervoar za gorivo in olje za motorno žago	1	L1
Oprema za motorno žago v zaboju	1	L1
Reševalna krožna rezalka Husquarna K970	1	L1
6x plošče za rezanje	6	L1
Žaga lisičarka Milwaukee	1	L1
halligan orodje	2	L1
gasilska sekira	2	L1
Škarje za železo 12mm	1	L1
Nož za rezanje pasov RN-2	1	L1
Nož za izdelavo odprtín za stabfast podpore	1	L1
macola	1	L1
Lomilka	1	L1

Jeklenica	1	L1
škripec za vitel	2	L1
Vojaška lopata	1	L1
Cerada	1	L1
vrv DIN 14920	2	L1
kavelj za odpiranje pokrovov kanalov	1	L1
zategovalni trak rescue quickloader WR	2	L1
Agregat za hidravlično orodje	1	L1
Škarje RSU 180 PLUS	1	L1
Razpiralo SP 40-EM	1	L1
Reševalnic cilinder RZT 2-1450	1	L1
Reševalnic cilinder RZT 2-750	1	L1
Varnostni vtikač za električna vozila	1	L1
Kovček za prometne nesreče 40x60	1	L1
Zaščite za ostre dele v torbi WR	1	L1
Zaščitna cerada za ponesrečenca PATSAFE WR	1	L1
Silikonske zaščite	1	L1
Kolenska podpora WR	1	L1
Podpora WR	1	L1
lesene podpore stabpack	4	L1
stabfast WR	3	L1
Zaboj s podpornim lesom 40x60	1	L1
Zaboj z zategovalnimi trakovi	1	L1
Zaboj z verigami	1	L1
courant cross pro torba za vravno tehniko	1	L1
courant cross rope 23/36l torba za 100m vrvi	2	L1
petzl bucket 30l torba za pas RVG	2	L1
courant dock torba za vrv za reševanje na vodi	1	L1
dvižna blazina SAVA NOVA 13	2	L1
Tlačna posoda 6l	1	L1
Reducirni ventil 200/300bar	1	L1
cev za zrak	3	L1
PARATECH komplet za zasutja	1	L1
kontrolna enota za dvižne blazine 2 EXP 15	1	L1
20l naprtnjača	2	L2
Komplet za gašenje dimniških požarov DIN 14800 SSWK	1	L2
Hidrantni nastavek 2B	1	L2
Hidrantni kluč C, DIN 3223	1	L2
Hidrantni ključ DIN 3223	1	L2

SELECT FLOW RB 101 turbo ročnik C	1	L2
D cev 15m	6	L2
Trojak C/DCD	1	L2
D ročnik	2	L2
VFT nahrbtnik za gozdne požare	1	L2
Zaboj za odpiranje vrat	1	L2
Zaboj z ročnim orodjem	1	L2
Zaboj z baterijskim orodjem	1	L2
Milwaukee packout organizier	1	L2
komplet z elektro orodjem DIN 14885	1	L2
Protvlomna hidravlika libervit HR7	1	L2
5m B cev	1	L3
cev B 20m level 3	2	L3
B cev 20m v cevni košari level 3	2	L3
C42 cev v cevni košari level 3	3	L3
C42 cev v cevni košari z dimno zaveso level 3	3	L3
A/BB zbiralec vode	1	L3
Trojak B/CBC	1	L3
Omejevalec tlaka	1	L3
Prehodna spojka AB	1	L3
Prehodna spojka BC	1	L3
SELECT FLOW RB 102 ročnik B	1	L3
Oporno koleno B	1	L3
Oporno koleno C	1	L3
SELECT FLOW RB 101 turbo ročnik C	2	L3
cevni pritrdilec	4	L3
ključ ABC	3	L3
cevna obveza B	3	L3
cevna obveza C	3	L3
Zaporni ventil B	1	L3
Zaporni ventil C	1	L3
Vodna zavesa	1	L3
nastavek za peno za ročnik C RB 101/	2	L3
RB 6 vodni monitor	1	L3
Prehodna spojka CD	1	L3
AWG systemtrenner B-FW DIN 14346	1	L3
Zbiralec vode B/CC	1	L3
metla za gašenje	2	Streha
plinotesna obleka	2	Streha

cevní most 2B	2	Streha
DIN 1147 stikalna lestev	4	Streha
dodatek za stikalno lestev puhs-fit section DIN EN 1147	1	Streha
DIN EN 1147 A kos za stikalno lestev	1	Streha
Zložljiva nosila	1	Streha
Lopata	1	Streha
Vile	1	Streha
Cepin	1	Streha
kopača	2	Streha
gorgui orodje	2	Streha
Gasilski kavelj	1	Streha
Pivniki	1	Streha
Vpojna črevesa	1	Streha
Podporni les	1	Streha
Vskočnica vetter 16m	1	
Ograja za zaščito ponesrečenca	1	
mehanska podpora 500-850	4	
mehanska podpora 1000-1750	4	
B cevna košara	1	
C cevna košara	1	
PARATECH strut extention 30cm	4	
PARATECH acmethread strut 64-91cm	4	
PARATECH square rigid base 15.2cm	8	
PARATECH airhose(vsaka različne barve) 9.5mm, 10m	4	
PARATECH dual deadman strut contrtoller G3 17.2 bar	1	
strut regulator G3	1	
cev za zrak 9.5mm, 5m	1	
strut distributor module	2	
Zeleno označeno opremo dobavi ponudnik in mora biti vključena v ponudbeno ceno. Ostalo navedeno opremo zagotovi naročnik		

5) OSTALE ZAHTEVE:

Elektro oprema in signalizacija vozila

Opozorilno signalizacijo sestavljajo dve modri bliskavici na strehi kabine katere morajo biti dobro vidne od strani kot spredaj, dve v zadku nadgradnje zgoraj prav tako vidne od strani, dve bliskavici v zadku nadgradnje spodaj, štiri bliskavice integrirane v motorni maski spredaj in dve v vogalih kabine na višini cca 1 - 1,5m, vse v LED tehniki. Pri izbiri luči je potrebno upoštevati, da imajo Evropsko homologacijo.

Elektronski ojačevalnik za sirene naj bo proizvajalca WHELEN model 295 ali enakovredno, zvočnik pa ustrezno nameščen za dobro slišnost. Poleg elektronske sirene mora imeti vozilo tudi zračno sireno proizvajalca Martin Horn model 2298 GM ali enakovredni, montirano na strehi vozila med obe modri integrirani bliskavici. Zračna sirena mora delovati na način, da v enem intervalu, ki traja 3 sekunde odda 4 tone. Moč zračne sirene naj bo 125 db (A) na oddaljenosti 1 metra. Sirena ne sme delovati brez delovanja modrih bliskavic. Zračno sireno je možno vklopiti z gumbom pri levi nogi voznika.

Osvetlitev bližnje okolice vozila naj bo izvedena z LED trakovi na vsaki strani vozila po celotni dolžini nadgradnje (neprekinjeno) in na zadnji strani z LED trakom ali maksimalno dvema LED lučmi glede na položaj lestve in ostalih zahtevanih komponent. Skupna moč svetilnosti posamezne smeri vozila mora biti minimalno: zadaj 5.000 lum, leva stran 20.000 lum in desna stran 20.000 lum. Ponudbi je potrebno priložiti načrt razsvetljave okolice. Na kabino med modre luči se namesti LED bar z svetilnostjo minimalno 15.000 lum. Tudi pohodna streha mora biti osvetljena z LED trakom vgrajenim na notranji strani povišanega roba nadgradnje in strešnem zaboju. Pohodna streha se osvetli ob vklopu bočne razsvetljave in ob aktiviranju lestve za dostop na streho. Avtomatsko se mora bočna razsvetljava (levo, desno in zadaj) vklopiti tudi pri vzvratni vožnji, prav tako mora omogočati ročni vklop iz kabine (levo, desno in zadaj) tudi ob sproščeni ročni zavori (vožnja po ozkih delih, do 15 km/h).

Možnost mora biti izbire izklopa razsvetljave (posamezno ali levo ali desno ali spredaj ali zadaj ali vse na enkrat).

Med voznikom in sovoznikom se nahaja LCD zaslon, nadzorno upravljalne konzole celotnega sistema za upravljanje vozila, t.i. CAN-Bus sistem. Diagonala zaslona je minimalno 10 palcev. S konzolo je mogoče upravljati preko klasičnih stikal/tipk ter preko zaslona občutljivega na dotik (touch screen). Konzola mora omogočati vklop svetlobnih ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, upravljanje z osvetlitvijo kabine za posadko, upravljanje z osvetlitvijo okolice. Poleg tega morajo biti na zaslonu grafično prikazane ter podkrepljene z zvočnim signalom razne kontrole, npr. ali so vrata, rolete, boksi, stopnice v odprtem ali zaprtem položaju, če je izvlečen svetlobni stolp ali če je vklopljen odgon za vodno črpalko, lestev za dostop na streho ni pospravljena. Preko zaslona spredaj mora biti omogočena tudi funkcija da voznik zapre ali odpre okna v vratih podaljšane kabine ter vklopi ali izklopi osvetlitev podaljšane kabine. Nadzorno upravljalna konzola mora omogočati tudi 3 glavne funkcije ob pritisku na stikalo:

- intervencijska vožnja (vklop vseh modrih luči)
- delovna pozicija na intervenciji (izklop modrih luči pod nivojem strehe, vklop vodne črpalke, vklop usmerjevalne table z izbranim napisom, vklop razsvetljave okolice)
- izklop vseh vklopljenih funkcij.

Besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku.

Vse stopnice nadgradnje morajo imeti vgrajene utripajoče rumene luči pri odprti legi.

V kabino vozila se namesti dve mobilni radijski postaji (predvidoma Motorola DM4600e in DM4601e) s primernimi antenami na strehi vozila. Mobilni radijski postaji in nadzorna enota za wheelen sirene se morajo nahajati v spodnjem delu med voznikom in sovoznikom. Poleg mobilnih radijskih postaj se namesti nosilec za tablični računalnik in mikrofone radijskih postaj. Na zadnjem delu vozila ob črpalki se namesti zvočnik in taster za mobilno radijsko postajo model DM4600e. Mikrofona radijskih postaj morata biti nameščena v spodnjem delu med voznikom in sovoznikom.

Prostori za opremo morajo biti osvetljeni z kakovostnim LED trakom v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat. Vozilo mora imeti optični opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta. Osvetljeni morajo biti vsi prostori za opremo.

Vozilo mora imeti v zadku kamero, ki se vklopi pri vzvratni vožnji. Slika se prikaže na uporabniškem zaslonu kateri je nameščen poleg voznika.

Vozila mora imeti kvalitetno svetlobno napravo v LED tehniki za opozarjanje in preusmerjanje prometa v zadku vozila zgoraj nad vrati za črpalko. Naprava mora imeti več programov delovanja: od leve proti desni, od desne proti levi, od sredine navzven. Imeti mora možnost tudi predvajanja v naprej pripravljenega teksta (min. 5 različnih kombinacij teksta s po vsaj 10 znakov). Predvajanje teksta mora biti omogočeno tudi med vožnjo. Upravljanje usmerjevalne naprave je preko nadzorno upravljalne konzole v kabini.

Napisi:

- leteče puščice levo in desno: <<<<<<>>>>>>
- leteče puščice levo: <<<<<<<<<<<<<<
- leteče puščice desno: >>>>>>>>>>>>
- napis: VEČ VOZIL
- napis: STOP
- napis: SKOFJA LOKA
- napis: INTERVENCIJA
- napis: POZOR

Na levem sprednjem delu mora imeti vozilo nameščen avtomatski odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjimi viri energije 24V in zrakom proizvajalca RettBox Air. Sistem obsega: vzdrževalec akumulatorjev vozila, polnilec vseh vgrajenih naprav ki potrebujejo polnjenje ter priklop na stisnjen zrak. Naprave ki so priklopljene na polnilec morajo imeti ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila, ki pa se sklene z elektro shemo vozila, kadar je le to v obratovanju. Poleg priklopa za polnjenje vozila z električno energijo mora biti tudi NATO priklop 24V, kater je povezan direktno z akumulatorji vozila in omogoča zagon vozila v primeru izpraznitve akumulatorjev.

Vsa elektrooprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki.

Sloveniji in EU na dan dobave vozila. Naročnik pri izdelavi ni dolžan opozarjati na eventualne pomanjkljivosti, ki bi posledično povzročale težave pri registraciji vozila oziroma pridobitvi SLO homologacije.

Barvanje in označbe:

Barvanje:

- kabina, nadgradnja – rdeča RAL 3000
- blatniki, odbijači, zgornji rob galerije nadgradnje – bela RAL 9010
- rolete – rdeča RAL 3000 (gladke lamele)
- platišča koles – črna
- podvozje – original proizvajalec podvozja

Označbe:

Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kvalitetne odsevne trakove v skladu s homologacijskimi zahtevami in zahtevami tipizacije GZS.

Tehnični načrti in izračuni:

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu;
- načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani vozila in pogledu odzgoraj;

- izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, rezervoarjev, opreme in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva in posadka vozila (6 gasilcev).

6) DOBAVA VOZILA:

Prvi predhodni prevzem vozila:

Prvi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nadgradnja vozila izdelana do faze za pričetek nameščanja opreme. Udeleži se ga pet oseb s strani naročnika. Stroške prevzema krije ponudnik.

Prevzem vozila

Prevzem vozila se izvede na naslovu naročnika. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. Pri prevzemu ponudnik preda vsa navodila o uporabi in vzdrževanju vozila in vseh dobavljenih sklopov. Udeleži se ga pet oseb s strani naročnika. Stroške prevzema krije ponudnik.

Usposabljanje:

Proizvajalec nadgradnje mora zagotoviti usposabljanje v kraju naročnika za uporabnike vozila. Stroški usposabljanja so strošek ponudnika.

7) GARANCIJSKA DOBA:

Minimalni garancijski rok za vozilo in za nadgradnjo je 24 mesecev. V času celotnega ponujenega garancijskega roka so vse okvare na vozilu in z njimi povezani stroški naročnika, strošek ponudnika.

8) TERMINSKI PLAN:

Dobava vozila, ki je predmet javnega naročila, se izvede najkasneje do 28. 2. 2028.

Rok za dobavo je bistvena sestavina pogodbe.

Izvedba dobave po tem roku je prepozna in daje naročniku vse podlage za uveljavitev pogodbene kazni, odpoved pogodbe in unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo.

SKUPNA OPOMBA:

POVSOD KJER NAROČNIK UPORABLJA »CCA.« NAVEDENO OMOGOČA ODSTOPANJE + / - ZA NAJVEČ 5% OD ZAPISANE VREDNOST.

V PRIMERU, DA SO V POPISU NAVEDENI PROIZVAJALCI, BLAGOVNE ZNAMKE, TIPI OPREME IN PODOBNO, SO TE NAVEDBE ZGOLJ INFORMATIVNE NARAVE. PONUDNIK MORA PONUDITI BLAGO ALI OPREMO ENAKE ALI BOLJŠE KAKOVOSTI.

V. ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE***Ponudniki morajo predložiti naslednje dokumente:***

- 1. Ponudba** – obrazec mora biti izpolnjen in podpisan. Obrazec Ponudba ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji eJN
- 2. Krovna izjava** - obrazec mora biti izpolnjen in podpisan
- 3. Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta** - obrazec mora biti izpolnjen in podpisan
- 4. ESPD** – obrazec mora biti izpolnjen in predložen v xml. ali pdf. formatu
- 5. Referenčna lista gospodarskega subjekta** - obrazec mora biti izpolnjen in podpisan. Poleg obrazca Referenčna lista gospodarskega subjekta mora ponudnik za vsakega izmed referenčnih poslov predložiti tudi najmanj eno barvno fotografijo izdelanega vozila, skladno z zahtevami opredeljenimi v pogoju: 1 Reference gospodarskega subjekta
- 6. Vzorec menične izjave za dobro in pravočasno izvedbo** - obrazec mora biti parafiran
- 7. Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi** - obrazec mora biti parafiran
- 8. Izjava o lastniških deležih** - obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan
- 9. Vzorec pogodbe: Pogodba o dobavi gasilskega vozila GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka** – obrazec mora biti parafiran
- 10. Priloga: Tehnična risba vozila z označenimi glavnimi merami** (*dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti*) **ter osnovnimi podatki o vozilu** – priložena dokazila
- 11. Priloga: Načrt razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani vozila in pogledu odzgoraj** – priložena dokazila
- 12. Priloga: Izračun teže vozila in osnih obremenitev**, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, rezervoarjev, opreme in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva in posadka vozila (6 gasilcev) – priložena dokazila
- 13. Priloga: Bonitetna ocena** – priložena dokazila
- 14. Priloga: optični odčitek veljavnega certifikata oziroma standarda ISO 9001 in ISO 14001.**

OBRAZEC 1: PONUDBA

PONUDBA

Ponudba številka: _____ (številka ponudbe)

Na osnovi povabila za naročilo »*Nakup gasilskega vozila GVC - 1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka*« dajemo ponudbo, kot sledi:**A. PONUDNIK:** _____ (naziv in naslov ponudnika)

Kontaktna oseba: _____
 E-pošta kontaktne osebe: _____
 Telefon: _____
 ID za DDV: _____
 Matična številka: _____
 Številka TRR: _____

B. PONUDBENA CENA

Ponudbena cena za dobavo gasilskega vozila GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka je:

Postavka	Ponudbena cena v EUR brez DDV	DDV	Ponudbena cena v EUR z DDV
Podvozje			
Nadgradnja			
Oprema			
Skupaj			

C. OSTALA MERILA

Ponudnik izpolni tabelo vezano na Ponder 2 in Ponder 3 skladno z vozilom kot ga ponuja v tej ponudbi:

Ponder	Opis Ponderja	Ponudba (izpolni ponudnik)
Ponder 1: Tehnične lastnosti vozila	Ponudnik ponuja izdelavo nadgradnje iz samonosilnih vezanih in z vijaki pritrjenih lasersko rezanih kosov aluminijaste pločevine, rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem	DA / NE (Obkroži)
	Ponudnik nudi oziroma zagotavlja mobilni servis na sedežu naročnika	DA / NE (Obkroži)
	Ponudnik bo pri izdelavi vozila oziroma nadgradnje uporabil proizvode istega proizvajalca	DA / NE

	za naslednje komponente: nadgradnja, vgradna črpalka, rolete, hitronapadalna naprava – navijak.	(Obkroži)
Ponder 2: Oddaljenost pooblaščenega servisa za vozilo od sedeža naročnika	Ponudnik zagotavlja pooblaščen servis za izdelavno vozilo oziroma nadgradnjo na naslovu:	(Navedba naslova: kraj, ulica in hišna številka)

D. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba velja najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb.

E. PODATKI O PLAČILU

Plačilo se opravi na podlagi izdanih računov. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

OBRAZEC 2: KROVNA IZJAVA

KROVNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom »*Nakup gasilskega vozila GVC - 1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka*«,

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
- v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
- bomo v primeru zamenjave priglasičenih podizvajalcev ali priglasičenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;
- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglasičeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglasičene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivenga dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,
- da nad gospodarskim subjektom ni bil začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;
- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevali ali izkrivljati konkurenco,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopke v zvezi s poklicnim ravnanjem,
- pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
- poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK,
- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

Prav tako spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 2022/578 z dne 8. aprila 2022. Še posebej izjavljam, da:

- subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljani ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
- subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;
- ni jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nista fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;
- ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

OBRAZEC 3: SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

za gospodarski subjekt:

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež gospodarskega subjekta:

Matična številka:

Davčna številka:

SEZNAM

Ime in priimek	Funkcija v gospodarskem subjektu	EMŠO*

* podatek je potreben za preverbo v e-Dosje

Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA

OBRAZEC 4: ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna aplikacija za ESPD, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

OBRAZEC 5: REFERENČNA LISTA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

REFERENČNA LISTA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Gospodarski subjekt _____ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je v preteklem obdobju izvedel sledeče primerljive referenčne posle:

Referenčni posel 1:

Za naročnika: _____

Predmet dobave: _____
(navede se ali je bil predmet dobave gasilsko vozilo klasifikacije GVC)

Navedba števila posadke: _____

Izvedba podaljšanja kabine: _____

Prostornina rezervoarja za vodo: _____

Pretok vgrajene črpalke v min pri 10 bar: _____

Svetlobni stolp: _____

Moč elektroagregata (v kVA): _____

Datum izvedene primopredaje: _____

Vrednost dobave: _____
(navede se vrednost dobavljenega vozila v EUR brez DDV)

Kontaktna oseba: _____
(navede se ime in priimek kontaktne osebe naročnika in e-mail ter telefon)

Referenčni posel 2:

Za naročnika: _____

Predmet dobave: _____
(navede se ali je bil predmet dobave gasilsko vozilo klasifikacije GVC)

Navedba števila posadke: _____

Izvedba podaljšanja kabine: _____

Prostornina rezervoarja za vodo: _____

Pretok vgrajene črpalke v min pri 10 bar: _____

Svetlobni stolp: _____

Moč elektroagregata (v kVA): _____

Datum izvedene primopredaje: _____

Vrednost dobave: _____
(navede se vrednost dobavljenega vozila v EUR brez DDV)

Kontaktna oseba: _____
(navede se ime in priimek kontaktne osebe naročnika in e-mail ter telefon)

Referenčni posel 3:

Za naročnika: _____

Predmet dobave: _____
(navede se ali je bil predmet dobave gasilsko vozilo klasifikacije GVC)

Navedba števila posadke: _____

Izvedba podaljšanja kabine: _____

Prostornina rezervoarja za vodo: _____

Pretok vgrajene črpalke v min pri 10 bar: _____

Svetlobni stolp: _____

Moč elektroagregata (v kVA): _____

Datum izvedene primopredaje: _____

Vrednost dobave: _____
(navede se vrednost dobavljenega vozila v EUR brez DDV)

Kontaktna oseba: _____
(navede se ime in priimek kontaktne osebe naročnika in e-mail ter telefon)

Referenčni posel 4:

Za naročnika: _____

Predmet dobave: _____
(navede se ali je bil predmet dobave gasilsko vozilo klasifikacije GVC)

Navedba števila posadke: _____

Izvedba podaljšanja kabine: _____

Prostornina rezervoarja za vodo: _____

Pretok vgrajene črpalke v min pri 10 bar: _____

Svetlobni stolp: _____

Moč elektroagregata (v kVA): _____

Datum izvedene primopredaje: _____

Vrednost dobave: _____
(navede se vrednost dobavljenega vozila v EUR brez DDV)

Kontaktna oseba: _____
(navede se ime in priimek kontaktne osebe naročnika in e-mail ter telefon)

Referenčni posel 5:

Za naročnika: _____

Predmet dobave: _____
(navede se ali je bil predmet dobave gasilsko vozilo klasifikacije GVC)

Navedba števila posadke: _____

Izvedba podaljšanja kabine: _____

Prostornina rezervoarja za vodo: _____

Pretok vgrajene črpalke v min pri 10 bar: _____

Svetlobni stolp: _____

Moč elektroagregata (v kVA): _____

Datum izvedene primopredaje: _____

Vrednost dobave: _____
(navede se vrednost dobavljenega vozila v EUR brez DDV)

Kontaktna oseba: _____
(navede se ime in priimek kontaktne osebe naročnika in e-mail ter telefon)

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

OBRAZEC 6: VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**MENIČNA IZJAVA**

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka, Studenec 5, 4220 Škofja Loka, kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, ki so opredeljena v javnem naročilu z naslovom: »*Nakup gasilskega vozila GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka*« izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____ in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če dobavitelj svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____.

Menica je unovčljiva pri: _____

s transakcijskega računa (TRR): _____

Priloga: bianco menica, podpisana in žigosana

Kraj: _____

Izdajatelj menice: _____

Datum: _____

(žig in podpis)

OBRAZEC 7: VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI**MENIČNA IZJAVA**

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka, Studenec 5, 4220 Škofja Loka, kot zavarovanje za odpravo napak, ki izhajajo iz izvedene dobave vozila v okviru javnega naročila z naslovom: »*Nakup gasilskega vozila GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka*« izročamo bianco lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____ in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če dobavitelj v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova obveznosti za odpravo napak.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____.

Menica je unovčljiva pri: _____

s transakcijskega računa (TRR): _____

Priloga: bianco menica, podpisana in žigosana

Kraj: _____

Izdajatelj menice: _____

Datum: _____

(žig in podpis)

OBRAZEC 8: IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe	Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka	Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta

- izjavljam, da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

Firma in sedež	Davčna in matična številka	Delež lastništva gospodarskega subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

VZOREC POGODBE:**POGODBA O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA
GASILSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA**

sklenjena med

NAROČNIKOM: _____

Matična številka:

Identifikacijska številka (ID za DDV):

Transakcijski račun (TRR):

in

DOBAVITELJEM: _____

Matična številka:

Identifikacijska številka (ID za DDV):

Transakcijski račun (TRR):

I. UVODNE DOLOČBE**1. člen**

Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je bil na osnovi:

- javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____ z dne _____ in v Dopolnilu k Uradnem listu EU dne _____, številka objave: _____ ter
- naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka _____ z dne _____, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _____ pod oznako _____

izbran dobavitelj v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

II. PREDMET POGODBE**2. člen**

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavil gasilsko vozilo GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

3. člen

Dobavitelj bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti:

- Ponudba številka _____ z dne _____;
- Razpisna dokumentacija naročnika z dne _____, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _____ pod oznako _____.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

4. člen

Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, dobavitelj ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Za dodatne nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo dobavitelju osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje.

Z dobaviteljem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

5. člen

Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša:

Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): _____ EUR

Davek na dodano vrednost (DDV): _____ EUR

Pogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): _____ EUR.

Pri tem znašajo vrednosti posameznih postavk:

Pogodbena vrednost podvozja: _____

Pogodbena vrednost nadgradnje: _____

Pogodbena vrednost opreme: _____

Sredstva za izvedbo predmeta pogodbe zagotavljata Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka in Gasilska zveza Škofja Loka (GPO Škofja Loka).

6. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je plačilna dinamika po predmetni pogodbi sledeča:

- 1. Avansni račun v višini 75.000,00 EUR brez DDV je dobavitelj upravičen izstaviti ob sklenitvi pogodbe oziroma najkasneje v roku 15 dni od dneva podpisa pogodbe. Navedeni znesek predstavlja avansno plačilo kupca za izvedbo pogodbenih obveznosti dobavitelja.
- 2. Račun v predvideni višini 100.000,00 EUR brez DDV, ki predstavlja predvideno nabavno vrednost podvozja, je dobavitelj upravičen izstaviti po dobavi oziroma prevzemu podvozja.
- 3. Končni račun je dobavitelj upravičen izstaviti po uspešno izvedeni končni primopredaji vozila.

Rok plačila posameznega računa je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

Pogodbeni stranki se tekom izvajanja predmeta pogodbe lahko dogovorita tudi za drugačno dinamiko plačil za dobavljeno vozilo po tej pogodbi.

III. POGODBENA CENA

7. člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.

V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o dobavitelju.

Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

IV. ROK ZA DOBAVO

8. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo vozilo, ki je predmet te pogodbe dobavil najkasneje do 28. 2. 2028, pri čemer mora do navedenega datuma dobavitelj opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja ter obračunom in primopredajo vozila. Poleg končne primopredaje vozila se pogodbeni stranki strinjata, da se bodo tekom dobave vozila, ki je predmet te pogodbe, izvajali tudi vmesni oziroma predhodni prevzemi vozila, skladno z določbami te pogodbe.

Rok dobave je bistvena sestavina te pogodbe.

V kolikor dobavitelj svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

9. člen

Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno in pravočasno izvedeno dobavo vozila, ki je predmet te pogodbe.

Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem.

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

10. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

- vse dobave po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo izvedena dobava opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama;
- dobave izvedel v pogodbeno določenih rokih;
- naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave;
- pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri izvedbi dobave;
- ščitil interese naročnika.

VII. SKRBNIKI POGODBE

11. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo nadgradnje, dogovorjene s to pogodbo.

Pooblaščen predstavnik dobavitelja je _____

Pooblaščen predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo dobave po tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

12. člen

Če se dobavitelj po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,3 odstotka od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več kot 5% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo.

Če je zaradi zamude dobavitelja naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. PREVZEM

13. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se prevzem oziroma prevzemi vozila izvajajo skladno s sledečo dinamiko:

Prvi predhodni prevzem vozila:

Prvi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nadgradnja vozila izdelana do faze za pričetek nameščanja opreme. Udeleži se ga pet oseb s strani naročnika. Stroške prevzema krije ponudnik.

Prevzem vozila:

Prevzem vozila se izvede na naslovu naročnika. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. Pri prevzemu ponudnik preda vsa navodila o uporabi in vzdrževanju vozila in vseh dobavljenih sklopov. Udeleži se ga pet oseb s strani naročnika. Stroške prevzema krije ponudnik.

Usposabljanje:

Proizvajalec nadgradnje mora zagotoviti usposabljanje v kraju naročnika za uporabnike vozila. Stroški usposabljanja so strošek ponudnika.

Po uspešnem preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja dobavitelj in naročnik opravita primopredajo vozila in pripadajoče opreme. S predajo vozila pridobi naročnik vozilo s pripadajočo opremo, ki je predmet te pogodbe v polno last in posest.

X. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA

14. člen

Garancija za dobavljeno vozilo je najmanj 24 mesecev.

Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje vozila.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost vozila.

Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi dobavitelja, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.

15. člen

Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 10 let po poteku garancijske dobe.

16. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

XI. ZAVAROVANJA

17. člen

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

Instrument zavarovanja: _____

Višina zavarovanja: _____

Čas veljavnosti: _____

Dobavitelj mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti dobavitelja iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

18. člen

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

Instrument zavarovanja: _____

Višina zavarovanja: _____

Čas veljavnosti: _____

Dobavitelj je dolžan ob primopredaji blaga predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štel, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti dobavitelja iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitev pogodbenih obveznosti.

XII. ODSTOP OD POGODBE

19. člen

Če pride do prekinitve dobave oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbeni stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
- dobavitelj po svoji krivdi kasni z izvedbo dobave več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XIII. RAZVEZNI POGOJ

20. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu

s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

XIV. REVIZIJSKA SLED

21. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga.

Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencom, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

22. člen

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je pogodba nična.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

23. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVII. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba.

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

25. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva (2) izvoda. Pogodba prične veljati pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Številka pogodbe: _____

DOBAVITELJ:

DNE: _____

NAROČNIK:

DNE: _____