

Tabela: IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV

MORS 242/2026 - JNMV

SKLOP 1: Žepno orodje

PONUDBNIK:	
-------------------	--

Ref. št. na predračunu	Predmet nakupa
0	1
1	Univerzalno žepno ročno orodje
sliki sta simbolični	
2	Specialno žepno ročno orodje



sliki sta simbolični



--

Tehnične zahteve naročnika	
2	
Opis	
Ročno orodje z 21 funkcijami in sicer:	
Igličaste klešče	
Klešče	
Zamenljiv rezalnik za žice	
Zamenljiv rezalnik za trše žice	
Rezalnik za pletene žice	
Klešče za spojke	
Orodje za snemanje izolacije	
Nož (material: nerjaveče jeklo 420HC ali enakovredno)	
Nazobčan nož (material: nerjaveče jeklo 420HC ali enakovredno)	
Žaga	
Škarje na vzmet	
Šilo	
Ravnilo dolžine od min. 18,8 cm do maks. 19,2 cm	
Odpirač za konzerve	
Odpirač za steklenice	
Pila za les/kovino	
Pila z diamantno prevleko	
Nastavek za rezila	
Nastavek za velike vijake nastavke	
Velik ploščati Izvijač	
Phillips #1-2 & 3/16" Izvijač	
Dolžina rezila: 8 cm (+/- 5%)	
Dolžina zaprtega orodja: 11,5 cm (+/- 0,5 cm)	
Teža: 340 g (+/- 5%)	
Izdelek mora biti zapakiran in dobavljen v originalni škatli/ embalaži	
Material orodij: nerjaveče jeklo	
Orodje omogoča zaklep vseh orodij razen klešč	
Omogočena hitra menjava pile in žage brez uporabe dodatnega orodja	
Barva: srebrna ali črna	
Priložena navodila za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku	
vsaj 1 leto garancije	
Opis	

Ročno orodje s 14 funkcijami in sicer:
Igličaste klešče na vzmet
Klešče na vzmet
Rezalnik za žice na vzmet
Orodje za snemanje izolacije
Kombiniran nož (material: nerjaveče jeklo 420HC ali enakovredno)
Škarje na vzmet
Odpirač paketov
Ravnilo dolžine od min. 3.6 cm do maks. 4 cm
Odpirač za konzerve
Odpirač za steklenice
Pila za les/kovino
Izvijač Phillips
Srednji ploščati izvijač
Manjši ploščati izvijač
Dolžina rezila: 6,5 cm (+/- 5%)
Dolžina zaprtega orodja: 9,5 cm (+/- 0,3 cm)
Teža: 200 g (+/- 5%)
Izdelek mora biti zapakiran in dobavljen v originalni škatli/ embalaži
Material orodij: nerjaveče jeklo
Orodje ima žepno sponko, ki jo je mogoče odstraniti
Orodje omogoča zaklep rezila
Barva: srebrna ali črna
Priložena navodila za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku
vsaj 1 leto garancije

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Proizvajalec in tip ponujenega blaga:

5

[illegible]

[illegible]

Tabela: IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV

MORS 242/2026 - JNMV

SKLOP 2: Lahka zaščitna čelada in vizirji

PONUĐNIK:	
------------------	--

Ref. št. na predračunu	Predmet nakupa
<u>0</u>	<u>1</u>
1	Lahka zaščitna čelada



Slika je simbolična



--

Tehnične zahteve naročnika
2
Opis
Material zunanosti školjke: polipropilen ali enakovredno
Material notranjosti školke: ekspandiran polimerni material z visoko gostoto (EPS) ali enakovredno
Material traku: mehki poliamid (Soft PA Nylon) ali enakovredno
Teža: 460g (+/- 5%)
Barva: temno modra
Možnost nastavljanja obsega s koleščkom za nastavljanje glede na obseg glave – razpon mora biti od 52 do 63 cm
Primerna za uporabo v temperaturnem območju od -30°C do +50°C
Čelada mora imeti najmanj 14 prezračevalnih odprtih, oblikovanih tako, da zmanjšujejo vdor večjih delcev, ter notranje zračne kanale za učinkovito kroženje zraka
Odpornost proti predrtnju po standardu EN 12492
Prezračevanje po standardu EN 12492
Zaščita sprednje, zadnje, bočne ter zgornje strani skladno po standardu EN 12492
Čelada mora omogočati enostavno montažo dodatkov kot sta vizir in glušniki (ponujeni vizir za lahko zaščitno čelado in lahka zaščitna čelada morata biti popolnoma kompatibilna med seboj)
Notranje oblazinjenje mora omogočati hitro sušenje z dobrim odvajanjem vlage
Podbradni trak, ki ima vsaj 5 nastavitvenih točk
Imeti mora zanko ali drug primerljiv element za varno pritrditev čelade na delovni ali plezalni pas
Notranje oblazinjenje mora biti snemljivo, zamenljivo in pritrjeno s sistemom, ki omogoča hitro odstranitev in ponovno namestitev brez uporabe orodja
Vsaj 4 odstranljive sponke za pritrditev svetilke
Na zadnjem delu mora omogočati pritrditev zaščite vratu
Čelada mora zagotavljati zaščito pred nenamernim stikom z deli pod napetostjo pri delu na nizkonapetostnih električnih inštalacijah ali v njihovi bližini do 1000V izmenične napetosti (AC) oziroma do 1500V enosmerne napetosti (DC)
Standard: EN 397
Življenska doba 10 let
vsaj 1 leto garancije
Priložena navodila za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku
CE skladnost

Opis
Ponujeni vizir za lahko zaščitno čelado in lahka zaščitna čelada morata biti popolnoma kompatibilna med seboj (priloženi morajo biti vsi elementi oz. adapterji, ki omogočajo združljivost čelade in vizirja, če so ti za združevanje potrebni)
Material: polikarbonat ali enakovredno
Teža: 80 g (+/- 5%)
Barva leče: prozorna
Vizir mora biti optičnega razreda 1
Vizir mora imeti povečano odpornost proti praskam
Vizir mora imeti premaz proti rosenju
Vizir mora zagotavljati široko vidno polje
Rob vizirja mora biti izveden z zaščito pred urezninami
Zgornji rob vizirja mora biti opremljen z gumijastim tesnilnim robom, ki preprečuje vdor vode, znoja ali drugih tekočin med čelado in vizir
Vizir mora omogočati uporabo prek korekcijskih očal
Vizir mora biti primeren za uporabo v temperaturnem območju od –5 °C do +55 °C
Vizir mora biti razvrščen v kategorijo II osebne varovalne opreme
Vizir mora omogočati hitro in enostavno pritrditev na zaščitno čelado s pomočjo ustreznega pritrdilnega sistema oziroma adapterjev
Standard: EN ISO 16321 ali EN 166
vsaj 1 leto garancije
Priložena navodila za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku
CE skladnost

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Proizvajalec in tip ponujenega blaga:
<u>5</u>

