

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 2

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

CISTERNA ZA PRANJE CESTIŠČ NA SISTEMU ABROL

(int. ev. št. 000112/2026)

Avgust 2026

V skladu s točkama 10. in 11. Poglavja 1 razpisne dokumentacije s tem dodatkom odgovarjamo na vprašanja potencialnih ponudnikov in objavljamo spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vprašanje št. 1:

Spoštovani, Imamo nekaj vprašanj vezanih na tehnično izvedbo javnega naročila.

Vprašanje 1 Točka 3.1 CISTERNA Zahteva: »zraven cisterne morajo biti priložene dve čistilni glavi, prva fi od 15–30 cm, druga glava do 60 cm in uvodnice za varovanje cevi pri čiščenju in prebijanju zamašenih cevovodov« Predvidevamo, da navedeni premeri: od 15-30 cm in do 60 cm, pomenijo premere cevovodov, ki jih boste čistili, tem premerom cevovodov pa morajo biti prilagojene čistilne glave?

Vprašanje 2 Naročnik v tehničnih zahtevah ni opredelil materiala cisterne – vsebnika za vodo. Ali naročnik zahteva cisterno izdelano iz nerjavnega jekla?

Vprašanje 3 Točka 3.4 POMOŽNI DIZELSKI MOTOR ZA POGON ČRPALKE NA NADGRADNJI Ali naročniku ustreza dizelski motor moči, ki omogoča delovanje vsake črpalke posamezno in ne sočasno? Pojasnilo, predvidevamo, da sočasno delovanje obeh črpalk (visokotlačne vodne in centrifugalne črpalke) ni potrebno, saj ne bo možno uskladiti hitrosti vožnje za učinkovito pranje s prednjo pralno letvijo in sočasno bočno pralno letvijo. Sočasno delo obeh črpalk bi zahtevalo dizelski motor zelo velike moči, pri teh pa je problematično izpolnjevanje emisijskih standardov, ki veljajo v EU.

Vprašanje 4 Točka 3.6 Visokotlačni navijalni boben Zahteva: »na vretenu mora biti navita visokotlačna gibljiva cev minimalno 60 m fi 35 mm , opremljena s končno zamenljivo šobo (difuzorjem) ki se jo lahko zamenja z pralnimi šobami za prebijanje odtočnih cevi« Ali je naročniku sprejemljiva visokotlačna vodna cev na navijalnem bobnu premera DN25mm, zunanji premer 35mm? Pojasnilo, visokotlačne vodne cevi, ki so specialno namenjene za delo v kanalizacijskih ali meteornih jaških in cevovodih, z notranjim premerom 35mm ne obstajajo. Zato predlagamo cev notranjega premera 25mm. Pretočne izgube ob pretoku 170 lit/min v 60 metrih take cevi bodo znašale 6.5 bar, kar je pri delovnem tlaku črpalke 160 bar zanemarljivo.

Vprašanje 5 Zaradi izvedbe elektro, zračne in vodne instalacije na šasijah z abrol sistemom, bo potrebno vozila za krajši čas prepeljati v našo delavnico, predvidoma v trajanju do 10 delovnih dni Ali naročnik soglaša s tem? Premik bo izveden na naše stroške.

Odgovor št. 1:

1. Da, čistilne šobe morajo biti prilagojene premeru cevi, pri čemer mora biti prva čistilna glava primerna za cevi premera od 15 do 30 cm, druga pa za cevi premera do 60 cm.

2. Naročnik pojasnjuje, da mora biti cisterna izdelana iz nerjavečega jekla (inox). Naročnik v nadaljevanju spreminja razpisno dokumentacijo.

3. Naročnik pojasnjuje, da je lahko delovanje črpalk izmenično, pri čemer mora centrifugalna črpalka zagotavljati zadosten pretok vode za nemoteno delovanje pralne letve.

4. Naročnik zahteva, da je zunanji premer cevi 35mm in notranji 25mm. Naročnik v nadaljevanju spreminja razpisno dokumentacijo.

5. Naročnik soglaša s predlagano rešitvijo, pod pogojem, da se prevoz vozila ne izvaja v času izvajanja zimske službe (med 15. 11. in 15. 3. oz. lahko tudi izven tega obdobja) ter da je v celoti zagotovljena nadaljnja funkcionalnost vozila za potrebe zimske službe.

Spremembe razpisne dokumentacije:

Dokument Poglavje 2 – Tehnične specifikacije ponudbeni predračun 112-2026:

V točki 3.1 CISTERNA, se doda alineja, ki se glasi: **»cisterna izdelana iz nerjavečega jekla (inox)«.**

V točki 3.6 Visokotlačni navijalni boben, se peta alineja, ki se je prvotno glasila *»na vretenu mora biti navita visokotlačna gibljiva cev minimalno 60 m fi 35 mm , opremljena s končno zamenljivo šobo (difuzorjem) ki se jo lahko zamenja z pralnimi šobami za prebijanje odtočnih cevi«*, spremeni na način, da se sedaj glasi: **»na vretenu mora biti navita visokotlačna gibljiva cev minimalno 60 m, zunanji fi cevi mora biti 35 mm, opremljena s končno zamenljivo šobo (difuzorjem) ki se jo lahko zamenja z pralnimi šobami za prebijanje odtočnih cevi«.**

Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.**