



Številka: 35467-3/2019-22

Datum: 17. 6. 2021

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21 in 90/21), petega in šestega odstavka 85. člena v povezavi z 78. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Cviblje po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca Komunala Trebnje d.o.o., Primštal 30, 8210 Trebnje, ki ga zastopa direktor Franci Starbek, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35467-52/2004-11 z dne 7. 7. 2009 za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Cviblje v obdobju njegovega zaprtja (v nadaljevanju: dovoljenje), izdano upravljavcu Komunala Trebnje d.o.o., Primštal 30, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1. izreka dovoljenja se spremeni tako, da se parcelni številki »999, 995« nadomestita z naslednjimi parcelnimi številkami: »999/1, 999/2, 995/1, 995/2« in za piko doda besedilo: »Odlagališče je opredeljeno z Gauss - Krügerjevimi koordinatami, navedenimi v Preglednici 1.

Preglednica 1: Odlagališče nenevarnih odpadkov Cviblje

TOČKA	Gauss-Krügerjeva koordinata Y	Gauss-Krügerjeva koordinata X
1	501008	85828
2	501021	85906
3	501034	85941
4	501058	85943
5	501082	85938
6	501120	85938
7	501159	85935
8	501171	85907
9	501177	85885
10	501182	85862
11	501168	85837
12	501155	85809
13	501130	85778

TOČKA	Gauss-Krügerjeva koordinata Y	Gauss-Krügerjeva koordinata X
14	501110	85765
15	501094	85766
16	501079	85774
17	501054	85804
18	501036	85815«

«.

2. V točki 2. izreka tega dovoljenja se besedna zveza »Goliev trg 9, 8210 Trebnje« nadomesti z besedno zvezo »Primštal 30, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: upravljavec)«.

3. Celotna točka 6. izreka tega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: »

6. Okoljevarstvene zahteve upravljavca v obdobju zaprtega odlagališča

6.1. Upravljavec mora najmanj 30 let od datuma iz točke 1. izreka tega dovoljenja zagotavljati:

- vzdrževanje in varovanje odlagališča,
- izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem v točki 6.3.1, 6.4.1., 6.5.8.1. in 6.6.5. izreka tega dovoljenja,
- izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, določenem za nadzor nad telesom odlagališča kot izhaja iz točke 6.2. izreka tega dovoljenja in
- izdelavo poročila o stanju odlagališča, opravljenih meritvah in pregledih za posamezno koledarsko leto kot izhaja iz točke 8. izreka tega dovoljenja.

6.2. Upravljavec mora zagotavljati redne preglede telesa odlagališča, predvsem pa:

- višine in oblike odloženih odpadkov glede možnega posedanja ali drugih sprememb, ki bi lahko vplivale na stabilnost odlagališča,
- izvedbe prekrivanja in rekultivacije telesa odlagališča,
- sprememb v položaju, višini ali obliki telesa odlagališča,
- naprav za izvedbo monitoringa podzemnih vod,
- naprav za zbiranje izcednih vod iz odlagališča,
- naprav za zbiranje in čiščenje odlagališčnega plina ter
- sistema za odvajanje neonesnažene padavinske vode.

6.3. Zahteve v zvezi z izvajanjem meritev meteoroloških parametrov

6.3.1. Upravljavec mora mesečno na isti dan v mesecu izvajati meritve količine padavin, temperature zraka, hitrosti in smeri vetra, zračne vlage in izhlapevanja.

6.3.2. Upravljavcu ni treba izvajati meritev meteoroloških parametrov kot je določeno v prejšnji točki, če pridobiva za lokacijo odlagališča veljavne meteorološke podatke od državne meteorološke službe.

6.4. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak

6.4.1. Upravljavec mora zagotoviti, da meritve sestave odlagališčnega plina iz odlagališča obsegajo:

- redne meritve metana (CH₄), ogljikovega dioksida (CO₂) in kisika (O₂) v odlagališčnem plinu, katere mora upravljavec zagotavljati, da se izvajajo na

- vsakih 6 mesecev, in
- občasne meritve sestave odlagališčnega plina glede na vsebnost vodikovega sulfida (H_2S), vodika (H_2) in drugih plinov, če so te snovi, glede na sestavo odloženih odpadkov, prisotne v odlagališčnem plinu.
- 6.4.2. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje meritve emisij snovi v zrak iz točke 6.4.1 izreka tega dovoljenja na merilnih mestih na posameznih plinjakih, pri čemer je potrebno redno preverjati učinkovitost sistemov za odplinjevanje.
- 6.4.3. Upravljavec mora zagotoviti izdelavo ocene o letni emisiji snovi v zrak.
- 6.5. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode
- 6.5.1. Upravljavec mora z namenom zmanjševanja emisij snovi in toplote pri odvajanju izcedne vode zagotavljati:
- vzdrževanje in obratovanje bazena izcednih vod prostornine 50 m^3 , ki se nahaja na zemljišču v k.o. 1421 Medvedje selo s par. št. 995/1, 999/1 in 995/2, opredeljen z Gauss - Krügerjevimi koordinatami $Y=501169$ in $X=85835$, ki mora biti nepropusten, zgrajen tako, da je preprečeno odtekanje izcedne vode ali njeno prelivanje v okolje (v nadaljevanju: bazen),
 - preverjanje neprepustnosti bazena iz predhodne alineje in
 - uporabo za okolje in zaposlene manj škodljivih snovi pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov in bazena.
- 6.5.2. Upravljavec mora ob izpadu ali ob kakršnikoli okvari bazena, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev izcednih vod iz točke 6.5.8.1. izreka tega dovoljenja, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare oz. vzroka ter ukrepe za zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja, in inšpekciji pristojni za ribištvo ter o tem obvestiti tudi upravljavca Komunalne čistilne naprave Trebnje (v nadaljevanju: KČN Trebnje).
- 6.5.3. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje bazena. Sestavni del tega poslovnika morajo biti tudi navodila za spremljanje in vrednotenje pravičnega delovanja bazena. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca izcedne vode, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.
- 6.5.4. Upravljavec mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika bazena v katerem se morajo voditi podatki o izcedni vodi iz odlagališča, ki jo odvaža s cestnim motornim vozilom, zlasti še o datumih prevzema in odvoza, o količini te odpadne vode in o čistilni napravi, na kateri se čisti ta odpadna voda.
- 6.5.5. Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje bazena in vodi obratovalni dnevnik v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi ali elektronsko vodene evidence.
- 6.5.6. Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju bazena, oddati kot odpadke.

6.5.7. Upravljaivec mora zagotoviti, da se izcedna voda z odlagališča zbira in odvaja ločeno od neonesnažene padavinske vode, ki nastaja na območju odlagališča.

6.5.8. Mejne vrednosti emisij snovi in toplote v vode

6.5.8.1. Upravljavcu se v bazenu, ki predstavlja iztok V1 z imenom »Iztok izcedne vode«, določen z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=501169 in X=85835, ki se nahaja na zemljišču v k.o. 1421 Medvedje selo parc. št. 995/1, 999/1 in 995/2, dovoli zbiranje izcedne vode iz odlagališča odpadkov iz točke 1. izreka tega dovoljenja ter odvoz te izcedne vode na čiščenje na KČN Trebnje, in sicer:

- v največji letni količini 200 m³ in
- v največji dnevni količini 1,5 m³.

6.5.8.2. Upravljaivec mora zagotoviti, da izmerjene vrednosti parametrov v izcedni vodi na iztoku V1 z imenom »Iztok izcedne vode«, pred odvozom na KČN Trebnje, na merilnem mestu MMV1 iz točke 6.5.8.1. izreka tega dovoljenja ne presežejo mejnih vrednosti iz Preglednice 2.

Preglednica 2: Mejne vrednosti parametrov v izcedni vodi na iztoku V1 z imenom »Iztok izcedne vode«, pred odvozom na KČN Trebnje

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	40
pH-vrednost			6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		mg/l	95
Usedljive snovi		ml/l	10
Biološka razgradljivost		%	5
Celotni krom	Cr	mg/l	0,5
Baker	Cu	mg/l	0,5
Nikelj	Ni	mg/l	0,5
Svinec	Pb	mg/l	0,5
Živo srebro	Hg	mg/l	0,01
Kadmij	Cd	mg/l	0,1
Cink	Zn	mg/l	2
Amonijev dušik	N	mg/l	200
Sulfid	S	mg/l	2,0
Celotni dušik	N	mg/l	-
Celotni fosfor	P	mg/l	-
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/l	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/l	-
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		mg/l	20 mg/l
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) (a)		mg/l	0,5 mg/l

- mejna vrednost parametra ni določena, meritev parametra je treba izvajati.

(a) Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in ksilena, pri čemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve. Pri ksilenu se upošteva orto, meta in para izomere.

6.5.9. Zahteve v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa izcedne vode

6.5.9.1. Upravljaivec mora v obdobju zaprtega odlagališča zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa izcednih vod na merilnem mestu MMV1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=501169 in X=85835, ki se nahaja na zemljišču v k.o.

1421 Medvedje selo parc. št. 995/1, 999/1 in 995/2, z odvzemom trenutnega vzorca, najmanj dvakrat letno, v obsegu parametrov iz Preglednice 2.

- 6.5.9.2. Upravljavec mora najmanj dvakrat letno zagotoviti merjenje celotne dnevne količine izcedne vode.
- 6.5.9.3. Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa izcedne vode zagotoviti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

6.6. Zahteve v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode

- 6.6.1. Upravljavcu se potrdi program obratovalnega monitoringa podzemnih voda: »Predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Cvibljje, št. PM-01/21-04 z dne 9. 4. 2021«, ki ga je izdelal Bioinštitut d.o.o..
- 6.6.2. Upravljavcu se potrdi: »Program ukrepov v primeru presežanja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode za zaprto odlagališče Cvibljje, april 2021«, ki je priloga 7 predloga programa iz točke 6.6.1. izreka tega dovoljenja, in ga je izdelal Bioinštitut d.o.o..
- 6.6.3. Upravljavec mora v okviru izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode zagotoviti:
- merjenje globine do podzemne vode pred prečrpavanjem na merilnem mestu DG-2/09 iz Preglednice 3;
 - merjenje prehodnosti na merilnem mestu DG-2/09 iz Preglednice 3 pred vsakim prečrpavanjem;
 - prečrpavanje vode iz opazovalne vrtine pred vzorčenjem na merilnem mestu DG-2/09 iz Preglednice 3;
 - merjenje količine prečrpane vode na merilnem mestu DG-2/09 iz Preglednice 3;
 - merjenje globine do podzemne vode ob vzorčenju in količine odvzetega vzorca na merilnem mestu DG-2/09 iz Preglednice 3;
 - ob vzorčenju podzemne vode preverjanje meritev gladine podzemne vode na merilnem mestu z ročnimi kontrolnimi meritvami in delovanje avtomatskih merilnikov iz točke 6.6.4. izreka tega dovoljenja;
 - izdelavo ocene hitrosti toka podzemne vode za območje odlagališča iz točke 1. izreka dovoljenja;
 - ročne meritve pretoka vodotoka na merilnih mestih »Vaški studenec«, »Izvir v dolini« in »Studenec pri strelišču« iz Preglednice 3 na vsakih 14 dni, ob padavinskih dogodkih pa še pogosteje.
- 6.6.4. Upravljavec mora zagotoviti, da se izvajajo meritve gladine podzemne vode na opazovalni vrtini DG-2/09 iz Preglednice 3 neprekinjeno z uporabo avtomatskih merilnikov.
- 6.6.5. Upravljavec mora štirikrat letno v različnih hidroloških razmerah (spomladi, poleti, jeseni) zagotavljati meritve terenskih, osnovnih ter indikativnih parametrov v obsegu, določenem v Preglednici 4, 5 in 6, na merilnih mestih z oznakami DG-2/09, »Vaški

studenec«, »Izvir v dolini« ter »Studenec pri strelišču« iz Preglednice 3.

Preglednica 3: Merilna mesta za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

Oznaka merilnih mest	Gauss-Krügerjeva koordinata Y	Gauss-Krügerjeva koordinata X
DG-2/09 ^{GOV}	502156	86809
Vaški studenec	500666	85901
Izvir v dolini	501396	85573
Studenec pri strelišču*	501429	85469

^{GOV} Gorvodna opazovalna vrtna, glede na smer toka podzemne vode

* Vzorčenje je predvideno le v primeru, če ni možno vzorčiti na merilnem mestu »Izvir v dolini«

Preglednica 4: Obseg terenskih meritev.

Terenske meritve	Enota
Temperatura zraka	°C
Temperatura vode	°C
Električna prevodnost	μS/cm
pH vrednost	/
Vsebnost kisika	mg/l
Nasičenost s kisikom	%
Redoks potencial	mV
Barva	-
Motnost	NTU
Videz vzorca	-

Preglednica 5: Osnovni parametri obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode

Osnovni parametri	Enota in izražen kot
TOC	mg/l C
AOX	μg/l Cl
Amonij	mg/l NH ₄
Natrij	mg/l Na
Kalij	mg/l K
Kalcij	mg/l Ca
Magnezij	mg/l Mg
Železo	mg/l Fe
Hidrogenkarbonati	mg/l HCO ₃
Nitrati	mg/l NO ₃
Sulfati	mg/l SO ₄
Kloridi	mg/l Cl
Ortofosfati	mg/l PO ₄
Bor	mg/l B

Preglednica 7: Indikativni parametri obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode

Indikativni parametri	Enota in izražen kot
Nitriti	mg/l NO ₂
Aluminij	μg/l Al

Antimon	µg/l Sb
Baker	µg/l Cu
Barij	µg/l Ba
Cink	µg/l Zn
Kadmij	µg/l Cd
Kobalt	µg/l Co
Kositer	µg/l Sn
Krom (skupno)	µg/l Cr
Mangan	µg/l Mn
Molibden	µg/l Mo
Nikelj	µg/l Ni
Selen	µg/l Se
Vanadij	µg/l V
Pesticidi in relevantni metaboliti ¹	
Tris(kloropropil)fosfat	µg/l
Bisfenol A	µg/l
Ftalne kisline dietilheksilester (DEHP)	µg/l
Identifikacija organskih spojin ²	-

¹ Alaklor, terbutilazin, dimetenamid, klorotoluron (desmetil-klorotoluron), metalaklor (OXA, ESA), atrazin (desetil, desizopropil), simazin, prometrin, propazin, dietiltoluamid in pesticidi vsota

² GC-MS posnetek

6.6.6. Izračun spremembe vsebnosti posameznega parametra in opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov

- 6.6.6.1. Upravljaivec mora zagotoviti, da se sprememba vsebnosti posameznega osnovnega in indikativnega parametra iz točke 6.6.5. tega izreka dovoljenja izračuna izračunana kot razmerje med izmerjeno spremembo vrednosti koncentracije posameznega parametra in vrednostjo koncentracije istega parametra v podzemni vodi, v kateri ni zaznanih posledic zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, na naslednji način:

$$\Delta = 100 \times (CN1 - CN2) / CN2,$$

kjer je:

- CN1 vrednost koncentracije posameznega parametra, izmerjena na območju odtoka podzemne vode z območja odlagališča,
- CN2 povprečna vrednost koncentracije posameznega parametra, izmerjena na območju dotoka podzemne vode na območje vode ali v okviru posnetka ničelnega stanja podzemne vode, pri čemer je povprečna vrednost koncentracije posameznega parametra izračunana kot povprečje rezultatov meritev, izmerjenih na opazovalni vrtini v zadnjih petih letih, če teh za to obdobje ni, pa kot povprečje rezultatov meritev koncentracij posameznega parametra, izmerjenih v obdobju izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

6.6.6.2. Upravljalavec mora zagotoviti, da se pri vrednotenju spremembe vsebnosti posameznega parametra iz točke 6.6.6.1. izreka tega dovoljenja upoštevajo opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov iz Preglednice 7.

Preglednica 7: Opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov.

Parameter	Enota	Izražen kot	Meja zaznavnosti	Opozorilna sprememba (%) A	Opozorilna sprememba (%) B
Osnovni parametri					
TOC	mg/l	C	0,5	+100	+50
AOX	µg/l	Cl	2	+100	+50
Amonij	mg/l	NH ₄	0,01	+200	+100
Natrij	mg/l	Na	1	+500	+1000
Kalij	mg/l	K	1	+500	+1000
Kalcij	mg/l	Ca	3	+100	+50
Magnezij	mg/l	Mg	1	+100	+50
Železo	mg/l	Fe	1	+300	+150
Hidrogenkarbonati	mg/l	HCO ₃	3	+100	+50
Nitrati	mg/l	NO ₃	1	+100	+50
Sulfati	mg/l	SO ₄	1	+500	+1000
Kloridi	mg/l	Cl	1	+500	+1000
Ortofosfati	mg/l	PO ₄	0,05	+100	+50
Bor	mg/l	B	0,02	+100	+50
Indikativni parametri					
Nitriti	mg/l	NO ₂	0,01	+200	+100
Fluoridi	mg/l	F	0,1	+200	+100
Cianidi	µg/l	CN	5	+200	+100
Sulfidi	mg/l	S	0,05	+200	+100
Kovine					
Aluminij	µg/l	Al	1	+300	+150
Antimon	µg/l	Sb	0,2	+300	+100
Arzen	µg/l	As	1	+300	+100
Baker	µg/l	Cu	1	+300	+100
Barij	µg/l	Ba	10	+300	+100
Berilij	µg/l	Be	0,2	+300	+100
Cink	µg/l	Zn	5	+300	+100
Kadmij	µg/l	Cd	0,1	+300	+100
Kobalt	µg/l	Co	1	+300	+100
Kositer	µg/l	Sn	2	+300	+100
Krom (skupno)	µg/l	Cr	1	+300	+100
Krom (6+)	µg/l	Cr ⁶⁺	1	+300	+100
Mangan	mg/l	Mn	0,2	+300	+150
Molibden	µg/l	Mo	1	+300	+100
Nikelj	µg/l	Ni	1	+300	+100
Selen	µg/l	Se	1	+300	+100
Srebro	µg/l	Ag	1	+300	+100

Parameter	Enota	Izražen kot	Meja zaznavnosti	Opozorilna sprememba (%) A	Opozorilna sprememba (%) B
Svinec	µg/l	Pb	1	+300	+100
Talij	µg/l	Tl	1	+300	+100
Titan	µg/l	Ti	1	+300	+100
Telur	µg/l	Te	1	+300	+100
Vanadij	µg/l	V	1	+300	+100
Živo srebro	µg/l	Hg	0,1	+100	+100
Mineralna olja	µg/l		5	+100	+50
Fenolne snovi	µg/l		1	+300	+100
Epiklorhidrin	µg/l		1	+200	+200
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki - LKCH ⁽¹⁾	µg/l	Cl	2.0	+200	+100
Diklorometan	µg/l		0,5	+100	+100
Tetraklorometan	µg/l		0,1	+100	+100
Kloroform	µg/l		0,3	+100	+100
1, 1, 1- trikloroetan	µg/l		0,1	+100	+100
1,2- dikloroetan	µg/l		0,5	+100	+100
cis 1,2 - dikloroeten	µg/l		0,5	+100	+100
Trikloroeten	µg/l		0,2	+100	+100
Tetrakloroeten	µg/l		0,2	+100	+100
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki- BTX ⁽²⁾	µg/l		1	+200	+100
Poliklorirani bifenili - PCB ⁽³⁾	µg/l		0,02	+300	+100
Policiklični aromatski ogljikovodiki- PAH ⁽⁴⁾	µg/l		0,01	+200	+100
Pesticidi ⁽⁵⁾	µg/l		0,05	+200	+100
Alaklor	µg/l		0,03	+100	+100
Terbutilazin	µg/l		0,03	+100	+100
Dimetenamid	µg/l		0,03	+100	+100
Klorotoluron	µg/l		0,03	+100	+100
Metalaklor	µg/l		0,03	+100	+100
Atrazin	µg/l		0,03	+100	+100
Desetil-atrazin	µg/l		0,03	+100	+100
Desizopropil-atrazin	µg/l		0,03	+100	+100
Simazin	µg/l		0,03	+100	+100
Prometrin	µg/l		0,03	+100	+100
Propazin	µg/l		0,03	+100	+100

(1) vsota lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov. Za parametre, ki v tabeli niso navedeni, je opozorilna sprememba A: +100 in B: +100;

(2) vsota benzena, toluena, ksilena in alkil benzenov (orto, meta, para);

(3) vsota polikloriranih bifenilov- PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180, PCB-194;

(4) vsota policikličnih aromatskih ogljikovodikov - fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen (mejna vrednost za pitno vodo velja za seštevke, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen). Za vsak parameter iz

- vsote velja opozorilna sprememba A: +200 in B: +100;
- (5) vsota pesticidov in njihovih metabolitov (organoklorni, triazinski, organofosfori, derivati fenoksi ocatne in sečne kisline). Za parametre, ki v preglednici niso navedeni, velja opozorilna sprememba A: +100 in B: +100.

«

4. Celotna točka 7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: »

7. Ukrepi in obveznost obveščanja o spremembah vplivov na okolje

7.1. Upravljavec mora o čezmernem vplivu na okolje, ki ga ugotovi na podlagi meritev iz točke 6.4.1., 6.5.8.1., 6.6.5. izreka tega dovoljenja, in o pomembnih spremembah telesa odlagališča, ki ga ugotovi na podlagi rednih pregledov iz točke 6.2. izreka tega dovoljenja, najpozneje v sedmih dneh od ugotovitve o tem in ukrepih, ki jih namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, pisno obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.

7.2. Upravljavec mora zaradi presežene opozorilne spremembe parametra podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba določena v točki 6.6.6.2. izreka tega dovoljenja, takoj začeti izvajati ukrepe iz potrjenega Programa ukrepov iz točke 6.6.2. izreka tega dovoljenja ter o izvedenih ukrepih in učinkih izvajanja ukrepov poročati v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode iz točke 8.4. izreka tega dovoljenja in inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.

7.3. Upravljavec mora zagotoviti, da se izvede presoja ustreznosti mreže merilnih mest za obratovalni monitoring stanja podzemne vode na podlagi infiltracijskih poizkusov, s katerim se lahko določi koeficient prepustnosti tal, ter bilančne analize ožjega in širšega območja odlagališča v skladu s potrjenim programom obratovalnega monitoringa iz točke 6.6.1. izreka dovoljenja.«

5. Točka 8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: »

8. Obveznost poročanja

8.1. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Trebnje predložiti poročilo o stanju zaprtega odlagališča in pregledih iz točke 6.2. izreka tega dovoljenja.

8.2. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Trebnje predložiti poročilo o topografiji območja odlagališča, ki vsebuje podatke o posedanju ravni odlagališča. Meritve za izdelavo tega poročila mora upravljavec izvesti enkrat letno.

8.3. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Trebnje predložiti poročilo o izvedenih meritvah meteoroloških parametrov, v kolikor jih za lokacijo odlagališča ne pridobiva od državne meteorološke službe.

8.4. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Trebnje predložiti poročilo o izvedenem obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode.

8.5. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Trebnje predložiti izdelano oceno o letnih emisijah snovi v zrak.

8.6. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje in Občini Trebnje predložiti poročilo o izvedenem obratovalnem monitoringu izcednih vod ter k poročilu priložiti tudi dokazila o datumu in količini prevzete izcedne vode iz bazena, ki se odvaža na čiščenje na KČN Trebnje«

II.

Preostalo besedilo izreka dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

Pritožba zoper točko I. izreka te odločbe, razen zoper točko I.2, ne zadrži njene izvršitve.

IV.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 8. 7. 2019 prejela vlogo upravljavca Komunala Trebnje, Primštal 30, 8210 Trebnje, ki ga zastopa direktor Franci Starbek, (v nadaljevanju: upravljavec), za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Cviblje v obdobju njegovega zaprtja št. 35467-52/2004-11 z dne 7. 7. 2009, ki se nanaša na obratovalni monitoring stanja podzemne vode, ter spremembo naslova upravljavca.

Zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Cviblje obratuje na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35467-52/2004-11 z dne 7. 7. 2009 izdano na podlagi tretjega odstavka 56. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08). Z dnem izdaje navedenega okoljevarstvenega dovoljenja je odlagališče pridobilo status zaprtega odlagališča.

Skladno z drugim odstavkom 85. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20; v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 82. člena tega zakona, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Tretji odstavek 85. člena ZVO-1 določa, da mora vloga iz prejšnjega odstavka, poleg vsebin iz 83. člena tega zakona, vsebovati tudi opis sprememb naprave in opis vplivov nameravane spremembe na okolje ali dele okolja oziroma navedbo sprememb, kadar gre za spremembo upravljavca. Na podlagi petega odstavka 85. člena ZVO-1

ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz drugega odstavka tega člena v treh mesecih od prejema popolne vloge, odločbo pa pošlje tudi pristojni inšpekciji in občini, na katere območju se nahaja naprava ali izvaja dejavnost.

V petem odstavku 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 13/21, v nadaljevanju: Uredba o odlagališčih odpadkov) je določeno, da se pravnomočne odločbe, izdane na podlagi tretjega odstavka 56. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09) ali četrtega odstavka 51. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11 in 108/13), štejejo za okoljevarstvena dovoljenja za zaprto odlagališče iz 53. člena te uredbe.

V šestem odstavku 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je nadalje navedeno, da ministrstvo v postopku iz šestega odstavka 85. člena v zvezi z 78. členom ZVO-1 ali v postopku iz 78. člena tega zakona po uradni dolžnosti preveri in spremeni okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka in za obstoječe odlagališče smiselno upošteva obseg ukrepov varstva okolja za zaprto odlagališče iz veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer se določbe prvega odstavka 80. člena ZVO-1 ne uporabljajo.

V sedmem odstavku 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je določeno, da če v pravnomočni odločbi iz petega odstavka tega člena ni bilo odločeno o obratovalnem monitoringu in ukrepih za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča, se v spremembi iz prejšnjega odstavka določijo tudi:

- obseg in vsebina obratovalnega monitoringa iz 46. člena te uredbe, vključno z ukrepi ob preseganju opozorilne spremembe parametrov podzemne vode, in
- obseg in vsebina ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča.

Naslovni organ je v skladu s šestim odstavkom 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov upravljavca z dopisoma št. 35467-3/2019-2 z dne 24. 9. 2019 ter št. 35467-3/2019-19 z dne 12. 3. 2021 obvestil, da se postopek vodi tudi po uradni dolžnosti v skladu s šestim odstavkom 85. člena in v povezavi z 78. členom ZVO-1 ter ga pozval k predložitvi podatkov. Obenem ga je seznanil tudi o potrebnih spremembah točk izreka okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče Cvibljje št. 35467-52/2004-11 z dne 7. 7. 2009 (v nadaljevanju: dovoljenje).

II.

V postopku spremembe dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi prejete dokumentacije v tem upravnem postopku, in sicer:

- dopisa z dne 4. 7. 2019 s prilogami:
 - Novelacija programa obratovalnega monitoringa stanja podzemnih vod za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Cvibljje, št. PM-02/19 z dne 28. 6. 2018, ki ga je izdelal Bioinstitut d.o.o.;
 - Potrdilo o plačani upravni taksi;
 - Izpolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 4. 7. 2019;
- dopolnitev z dne 24. 10. 2019 s prilogami:
 - Dopolnitev novelacije programa obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Cvibljje, št. PM-02/19/02 z dne 9.10.2019, ki ga je izdelal Bioinstitut d.o.o.;
 - Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode za odlagališče Cvibljje, Trebnje, št. ic 463/19, oktober 2019, ki ga je izdelal Bioinstitut d.o.o.;

- Elektronski zapis na CDju;
- dopolnitev z dne 5. 2. 2020 s prilogo:
 - Potrdilo o plačani upravni taksi;
- dopolnitev z dne 28. 8. 2020 s prilogami:
 - Predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Cvibljje, št. PM-01/20 z dne 17. 6. 2020, skupaj s Programom ukrepov v primeru presežanja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode za odlagališče Cvibljje, ki ju je izdelal Bioinstitut d.o.o.;
 - Grafična prikaza poteka odpadnih vod z marca 2008;
 - Mnenje upravljavca čistilne naprave Trebnje za sprejem izcednih vod iz zaprtega odlagališča Cvibljje št. 14827/2020;
- dopolnitev z dne 19. 4. 2021 s prilogo:
 - Predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Cvibljje, št. PM-01/21-04 z dne 9. 4. 2021, skupaj s Programom ukrepov v primeru presežanja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode za odlagališče Cvibljje, ki ju je izdelal Bioinstitut d.o.o.;
- dopolnitev z dne 31. 5. 2021:
 - kopija dela dokumenta Uporabno dovoljenje št. 351-596/2020/7 z dne 8. 12. 2020, ki ga je izdala Upravna enota Trebnje;
 - Poročilo o izvedenih meritvah v odpadni vodi KČN Trebnje, št. 2172-16/19564-21/14407 z dne 8. 3. 2021, ki ga je izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Naslovni organ je upravljavca pozival k dopolnitvi prejete dokumentacije z dopisi z dne 24. 9. 2019, 19. 5. 2020 in 12. 3. 2021.

V postopku odločanja je naslovni organ upošteval tudi naslednje dokumente iz lastnih evidenc:

- Poročilo o obratovalnem monitoringu izcednih vod z Odlagališča Cvibljje za leto 2020, evidenčna oznaka ZI-21/21 z dne 17. 3. 2021, izdelal Bioinstitut d.o.o., R. Steinera 7, 40000 Čakovec, Hrvaška (v nadaljevanju: Poročilo 2020),
- Poročilo o obratovalnem monitoringu izcednih vod z Odlagališča Cvibljje za leto 2019, evidenčna oznaka ZI-10/20 z dne 23. 3. 2020, izdelal Bioinstitut d.o.o., R. Steinera 7, 40000 Čakovec, Hrvaška (v nadaljevanju: Poročilo 2019) in
- Poročilo o obratovalnem monitoringu izcednih vod z Odlagališča Cvibljje za leto 2018, št. ZI-10/19-01 z dne 21. 10. 2019, izdelal Bioinstitut d.o.o., R. Steinera 7, 40000 Čakovec, Hrvaška (v nadaljevanju: Poročilo 2018).

Skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZVO-1 je naslovni z dopisom št. 35467-3/2019-8 z dne 11. 11. 2019 obvestil tudi pristojno inšpekcijo, da naslovni organ vodi upravni postopek spremembe dovoljenja po uradni dolžnosti, in jo zaprosil za izredni inšpekcijski pregled odlagališča.

Iz poročila Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto, št. 06182-3084/2019-3 (29273) z dne 16. 12. 2019 izhaja, da je bil opravljen izredni inšpekcijski pregled zaprtega odlagališča Cvibljje in v katerem je navedeno, da je odlagališče ograjeno, površina je zatravljena ter, da je na njem postavljeno igrišče. Nadalje je navedeno, da upravljalec izvaja obratovalni monitoring odlagališča, redne preglede stanja telesa odlagališča, vzdrževanje in varovanje ter izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto. Iz poročila inšpektorata ne izhaja, da so bile ugotovljene kakršne koli nepravilnosti pri obratovanju odlagališča ter, da je bila izdana inšpekcijska odločba.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno, da odlagališče nenevarnih odpadkov Cviblje obratuje na podlagi dovoljenja izdanega na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08). Odlagališče je zaprto od dne 7. 7. 2009, kar izhaja iz točke 1. izreka dovoljenja. Odlagališče Cviblje je pričelo obratovati leta 1975. Tlorisna površina odlagališča znaša 2,5 ha in ima prostornino 160.000 m³. Odlagališče je ograjeno.

V letu 2007 je bil izdelan Program monitoringa podzemnih vod za odlagališče nenevarnih odpadkov Cviblje pri Trebnjem, št. 72-110/07, april 2007. Obratovalni monitoring onesnaženja podzemne vode za odlagališče Cviblje poteka od leta 2008. Na podlagi Poročila o obratovalnem monitoringu onesnaženja podzemne vode ob odlagališču Cviblje (Trebnje) za leto 2016, št. 72-188/17 z dne 27. 3. 2017, je naslovni organ z dopisom št. 35464-1/2017-4 iz dne 13. 12. 2017 upravitelja pozval k predložitvi novelacije programa obratovalnega monitoringa. Na podlagi poziva je upravljavec predložil naslovnemu organu Novelacijo programa obratovalnega monitoringa stanja podzemnih vod za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Cviblje, št. PM-02/19 z dne 28. 6. 2019, ki ga je izdelal Bioinstitut d.o.o.. Omenjen program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode je nato upravljavec večkrat dopolnil in usklajeval v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja podzemne vode.

Dno telesa odlagališča ni tesnjeno. Podlaga ožjega območja odlagališča je sestavljena iz prepustnih srednje in zgornje triasnih dolomitov, ki jih prekriva približno tri metre debela plast rdeče-rjave glinice z roženci. Telo odlagališča je prekrito z glino, ter zatravljeno. Izcedne vode se zbirajo v bazenu, ki se nahaja jugo vzhodno ob odlagališču in se jo odvažajo na komunalno čistilno napravo Trebnje. Zaledne vode na območju odlagališča ne nastajajo. Neonesnažene padavinske vode z vzhodnega boka odlagališča in okoliškega terena se odvajajo preko odvodnega betonskega jarka navzdol proti obstoječemu odvodnemu kanalu padavinskih vod. Padavinske vode z zatravljenega dela zaključene površine odlagališča odteka proti vzhodnemu robu odlagališča in po odvodnem jarku, ki poteka ob robu odlagališča naprej v obstoječ kanal na južnem delu odlagališča. Padavinske vode z odlagališča in okoliškega terena niso onesnažene.

V okolici odlagališča izvira več manjših potokov, ki tečejo proti Temenici, ki se nahaja 1,3 km proti jugu. Prvi pojav podzemne vode dolvodno od odlagališča so izviri v dolini proti Prapročem pri Trebnjem. V ciljni hidrogeološki coni se nahajata anizijski razpoklinski in norijsko-retijski kraški razpoklinski vodonosnik v dolomitnih plasteh z vključki apnenca. Koeficient prepustnosti anizijskega vodonosnika je ocenjen na 1×10^{-5} m/s, norijsko-retijskega vodonosnika pa na 5×10^{-5} m/s. Ocenjen hidravlični gradient toka je 0,01, hitrost toka v anizijskem dolomitu 5×10^{-6} m/s in v norijsko-retijskem dolomitu $1,7 \times 10^{-5}$.

Na območju odlagališča se podzemna voda nahaja na okvirnih srednjih kotah 280 m n.v., njeno nihanje pa je ocenjeno na podlagi nihanja podzemne vode v opazovalnih vrtinah odlagališča Globoko na 10 do 20 m. Smer toka podzemne vode je ocenjena od severa proti jugu, kjer drenažo podzemne vode predstavlja vodotok Temenica. V vplivnem območju odlagališča se nahajata dve industrijski napravi. Vplivno območje odlagališča je območje, na katerem je mogoče pričakovati, da bo obratovanje odlagališča povzročilo onesnaževanje podzemne vode in posledično vplivalo na okolje.

Na območju odlagališča se nahaja ekološko pomembno območje potoka Vejar. Izviri v ciljni hidrogeološki coni odlagališča se proti jugu stekajo v Temenico, ki je kot reka s poplavno ravnico in fosilno strugo ekološko pomembno območje in na območju Trebnjega predstavlja del Nature 2000 in naravnih vrednot.

Obratovalni monitoring stanja podzemne vode se izvaja na »Izviru v dolini« in »Vaškem studencu«, katera imata trikotna preliva, ter na eni opazovalni vrtini, katera se uporablja tudi kot

merilno mesto za obratovalni monitoring stanja podzemne vode za odlagališče Globoko, ki se nahaja severovzhodno od odlagališča Cvibljje.

Za odlagališče Cvibljje se še izvaja obratovalni monitoring emisij snovi v zrak ter obratovalni monitoring izcedne vode.

III.

Naslovni organ je odločbo o spremembi dovoljenja izdal na podlagi petega in šestega odstavka 85. člena v povezavi z 78. členom ZVO-1, pri čemer je upošteval vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, kot je predpisana v 53. členu Uredbe o odlagališčih odpadkov ob upoštevanju šestega in sedmega odstavka 76. člena iste uredbe.

Kot izhaja iz točke 1. izreka te odločbe je naslovni organ točko 1. izreka dovoljenja spremenil tako, da je upošteval spremembo parcelnih št. na podlagi vpogleda v Zemljiško knjigo sodnega registra in po uradni dolžnosti nadomestil parcelni št. 999 in 995 s parcelnimi št. 999/1, 999/2, 995/1 in 995/2. V isti točki je naslovni organ po uradni dolžnosti uskladił dovoljenje z določbo 2. alineje drugega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, tako da je določil poligon telesa odlagališča in ga opredelil s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:1.000, vključno s kvadraturu površine zaprtega dela odlagališča in njegovega prekrivnega sloja. S tem, ko je naslovni organ tako opredelil odlagališče, je lahko temu ustrezno v nadaljevanju tudi določil ukrepe, kot nalaga sedmi odstavek 76. člena o odlagališčih odpadkov.

Kot izhaja iz točke 2. izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi vloge upravljavca, vložene na podlagi drugega odstavka 85. člena ZVO-1, spremenil naslov upravljavca. Upravljavec je namreč navedel, da se je njegov naslov spremenil, in sicer iz Goličev trg 9 v Primštal 3, kar je razvidno tudi iz vpogleda v poslovni register ePRS, ki ga vodi in vzdržuje Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Kot izhaja iz točke 3. izreka te odločbe je naslovni organ spremenil celotno točko 6. izreka dovoljenja po uradni dolžnosti ter na podlagi predloženega Predloga programa obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Cvibljje, št. PM-01/21-04 z dne 9. 4. 2021 z upoštevanjem določil iz prvega in drugega odstavka 54. člena iste uredbe.

Točki 6.1. in 6.2. izreka dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi prvega in drugega odstavka 54. člena Uredbe odlagališčih odpadkov ter prvega odstavka 48. člena iste uredbe. Vsebina točk 6.3.1. in 6.3.2. izreka dovoljenja je določena na podlagi Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov ter petega odstavka 46. člena iste uredbe.

Kot izhaja iz točke 3. izreka te odločbe je naslovni organ v točkah 6.4.1. in 6.4.2. izreka dovoljenja na podlagi 3. točke Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov določil meritev sestave odlagališčnega plina glede vsebnosti CH₄, CO₂, O₂, H₂S in H₂ ter na podlagi Preglednice 1 priloge 8 iste uredbe določil pogostost izvajanja meritev v obdobju zapiranja in v obdobju zaprtega odlagališča ter merilna mesta za izvedbo meritev sestave odlagališčnega plina.

V točki 6.4.3. izreka dovoljenja je naslovni organ na podlagi 3. in 8. točke Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov določil obveznost izdelave oceně o letni emisiji snovi v zrak v povezavi s četrtim odstavkom 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Ker iz Poročila 2020, Poročila 2019 in Poročila 2018 izhaja, da na lokaciji iz naslova preteklega odlaganja odpadkov nastajajo izcedne vode, je naslovni organ v točki 6.5. določil okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode.

Naslovni organ je ob upoštevanju 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in druge alineje petega odstavka 14. člena iste uredbe v točki 6.5.1. izreka dovoljenja za napravo določil ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi in toplote v vode.

V točki 6.5.2. izreka dovoljenja je naslovni organ na podlagi petega in šestega odstavka 13. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določil obveznost ukrepanja in obveščanja v primeru okvare, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev izcedne vode.

Obveznosti v zvezi s poslovníkom, ki so določene v točki 6.5.3. izreka dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 34. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Obveznosti v zvezi z vodenjem obratovalnega dnevnika, ki so določene v točkah 6.5.4. in 6.5.5. izreka dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. V točki 6.5.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ obveznost v zvezi z vodenjem podatkov o izcedni vodi, ki jo odvažajo s cestnim motornim vozilom, zlasti še o datumih prevzema in odvoza, o količini odpadne vode in o čistilni napravi, na kateri se čisti ta izcedna voda, določil na podlagi petega odstavka 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Obveznost ravnanja z blatom v točki 6.5.6. izreka dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Zahtevo iz točke 6.5.7. izreka dovoljenja glede ločenega odvajanja izcednih vod od neonesnaženih padavinskih vod, ki nastajajo na območju odlagališča je naslovni organ določil na podlagi drugega odstavka 35. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Na podlagi šeste alineje 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je naslovni organ v točki 6.5.8. izreka dovoljenja določil mejne vrednosti emisij snovi in toplote v vode.

V točki 6.5.8.1. izreka dovoljenja je naslovni organ na podlagi podatkov pridobljenih v tem upravnem postopku, ob upoštevanju določil 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, upravljavcu dovolil zbiranje izcedne vode iz odlagališča odpadkov v zbirnem bazenu, ki hkrati predstavlja iztok pred odvozom na čiščenje na komunalno čistilno napravo Trebnje (v nadaljevanju: KČN Trebnje). Na podlagi četrte in dvanajste alineje 26. člena citirane uredbe je v isti točki izreka tega dovoljenja naslovni organ določil tudi največjo letno ter največjo dnevno količino izcednih vod.

Prav tako v točki 6.5.8.1. izreka dovoljenja je naslovni organ, ob upoštevanju določil petega odstavka 14. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo dovolil odvoz izcedne vode iz zbirnega bazena odlagališča Cvibljice na KČN Trebnje. Iz tega upravnega postopka namreč izhaja, da so izpolnjeni vsi pogoji iz petega odstavka 14.

člena citirane uredbe: izcedne vode se do prevzema in prevoza s cestnim motornim vozilom zbira v zbirnem bazenu, za to izcedno vodo je zagotovljeno čiščenje na KČN Trebnje, ki ima zmogljivost večjo od 10.000 PE (iz evidenc naslovnega organa izhaja, da ima v letu 2020 nadgrajena KČN Trebnje zmogljivost 12.000 PE), pri čemer iz predloženega Poročila o izvedeni nalogi »Monitoringi OV- KČN Trebnje«, ki ga je 8. 3. 2021 izdelal NLZOH Novo mesto (na podlagi meritve izvedene 22. 2. 2021 na vtoku in 23. 2. 2021 na iztoku) izhaja, da je KČN Trebnje obratovala v skladu s predpisanimi mejnimi vrednostmi, določenimi v okoljevarstvenem dovoljenju št. št. 35441-1/2016-8 z dne 24. 8. 2016, spremenjeno z odločbama št. 35441-24/2017-4 z dne 26. 10. 2017 in št. 35441-12/2020-5 z dne 8. 5. 2020. Upravljavlec odlagališča Cviblje je predložil tudi mnenje upravljavca KČN Trebnje, v katerem je dovoljen sprejem izcednih vod v največji letni količini 250 m³ in največji dnevni količini 6 m³.

Nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa izcednih vod iz Preglednice 2 iz točke 6.5.8.2. izreka dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi 5., 7. in 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15). Tako je naslovni organ osnovne parametre določil na podlagi prvega odstavka 5. člena citiranega pravilnika, dodatne parametre pa na podlagi prvega odstavka 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08), ob upoštevanju prvega odstavka 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Drugi odstavek 7. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda določa, da je dodatni parameter za izcedno vodo iz odlagališč odpadkov tudi parameter prevodnost. Kljub navedenemu, naslovni organ prevodnosti ni dodal v nabor parametrov v izcedni vodi, ker je pri tem upošteval dejstvo, da se okoljevarstveno dovoljenje nanaša na obratovanje odlagališča v obdobju zaprtja, iz Preglednice 2 Priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda – ki določa pogostost občasnih meritev parametrov odpadne vode z odlagališča odpadkov – pa izhaja, da pogostost za merjenje parametra prevodnost v obdobju zaprtja (=za zaprto odlagališče) ni predpisana, kar pomeni, da tega parametra v obdobju zaprtja ni treba meriti.

Mejne vrednosti iz točke 6.5.8.2. izreka dovoljenja je naslovni organ določil v skladu z 2. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, upoštevajoč 4. člen in Preglednico 1 iz Priloge 1 Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov. Pri tem je upošteval, da se odpadne vode iz zbirnega bazena odvažajo na čiščenje na KČN Trebnje. Ker se po določilih 39. točke 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo za odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo šteje tudi prevzem in prevoz odpadne vode iz petega odstavka 14. člena iste uredbe (kamor se uvršča izcedna voda iz odlagališča) s cestnim motornim vozilom na komunalno čistilno napravo, kjer se zagotavlja njeno čiščenje, je naslovni organ na tem iztoku predpisal mejne vrednosti za iztok v javno kanalizacijo.

V skladu z drugim odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo mora dokumentacija, predložena v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati tudi mnenje upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave s podatki, ki so potrebni za določitev mejne vrednosti parametrov, ki se jih v skladu z določbami drugega odstavka 5. člena citirane uredbe določi na način iz Priloge 2 iste uredbe. Mejno vrednost za parameter neraztopljene snovi v Preglednici 3 iz točke 6.5.8.2. izreka dovoljenja je naslovni organ določil ob upoštevanju prve alineje drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in predloženega mnenja upravljavca KČN Trebnje, na katero se dovažajo in čistijo

izcedne vode z lokacije odlagališča Cvibljje. Upravljalavec KČN Trebnje v citiranem mnenju za neraztopljene snovi določil mejno koncentracijo 95 mg/l, zaradi česar je naslovni organ to vrednost v Preglednici 2 iz točke 6.5.8.2. izreka dovoljenja določil kot mejno vrednost za ta parameter.

Na podlagi druge točke tretjega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo lahko naslovni organ na podlagi vloge upravljavca naprave za posamezno napravo določi v okoljevarstvenem dovoljenju tudi najnižjo stopnjo biološke razgradljivosti, ki je nižja od predpisane mejne vrednosti biološke razgradljivosti, če je iz priložene dokumentacije razvidno, da je pri običajnem razredčevanju odpadne vode na skupni ali komunalni čistilni napravi stopnja biološke razgradljivosti, izražena z vrednostjo KPK ali TOC, najmanj 80 % stopnje razgradnje odpadnih vod na čistilni napravi, in če je k vlogi priloženo mnenje upravljavca javne kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave, da predlaganemu odvajanju industrijske odpadne vode ne nasprotuje. Upravljalavec KČN Trebnje je v svojem mnenju določil najnižjo vrednost stopnje biološke razgradljivosti (5 %) v izcedni vodi iz odlagališča odpadkov Cvibljje in pri tem navedel, da učinkovitost čiščenja na KČN Trebnje, izražena kot KPK, znaša v povprečju 91,5 %. Dovoljeno najnižjo stopnjo biološke razgradljivosti izcedne vode je naslovni organ, ob upoštevanju citiranega mnenja, določil v Preglednici 3 iz točke 6.5.8.2. izreka dovoljenja.

V Preglednici 2 iz točke 6.5.8.2. izreka dovoljenja je naslovni organ mejno vrednost za parameter amonijev dušik (200 mg/l) določil na podlagi prvega odstavka 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov, upoštevajoč Preglednico 1 iz Priloge 1 citirane uredbe in opombo (d) iz te preglednice. Pri tem je naslovni organ upošteval podatek o zmogljivosti KČN Trebnje (10.000 PE), na katero se odvažajo izcedne vode iz odlagališča Cvibljje.

Naslovni organ je upravljavcu odlagališča v točki 6.5.9. izreka dovoljenja na podlagi druge alineje prvega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov v povezavi s 46. členom iste uredbe, priloge 8 iste uredbe ter ob upoštevanju 30. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in 26. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda določil obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa izcednih vod.

Pogostost merjenja parametrov v izcedni vodi na iztoku V1 iz točke 6.5.9.1. izreka dovoljenja in obveznost ter pogostost merjenja celotne dnevne količine izcedne vode na iztoku V1 iz točke 6.5.9.2. izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi 26. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter Preglednice 1 Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov in Preglednice 2 Priloge 1 že citiranega pravilnika, ob upoštevanju dejstva, da se okoljevarstveno dovoljenje nanaša na obratovanje odlagališča v obdobju zaprtja. Iz Preglednice 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov in Preglednice 2 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda izhaja, da je za izcedne vode z zaprtega odlagališča treba zagotoviti merjenje parametrov izcedne vode najmanj dvakrat letno.

Čas vzorčenja (=odvzem trenutnega vzorca) izcedne vode na iztoku V1 iz točke 6.5.9.1. izreka dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi tretjega odstavka 26. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, ob upoštevanju dejstva, da se odpadne vode iz zbirnega bazena odvažajo s cestnim motornim vozilom in, da gre za šaržno praznjenje tega bazena pred odvozom na čiščenje na KČN Trebnje. Ob tem je naslovni organ upošteval tudi drugi odstavek 6. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov.

Obveznost ureditve merilnega mesta iz točke 6.5.9.3. izreka tega dovoljenja je naslovni organ

določil na podlagi 14. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda in tretjega odstavka 9. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

V točki 6.6. izreka dovoljenja je naslovni organ po uradni dolžnosti na podlagi sedmega odstavka 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, Priloge 8 iste uredbe ter Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 13/21, v nadaljevanju: Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode) določil obseg in vsebino obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode ter potrdil program ukrepov v primeru preseganja opozorilnih sprememb parametrov.

V točki 6.6.1. in 6.6.2. izreka dovoljenja je naslovni organ potrdil program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode in program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode za zaprto odlagališče Cvibljje na podlagi šestega odstavka 13. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode.

Točko 6.6.3. izreka dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi prvega in drugega odstavka 4. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, dvanajstega odstavka 8. člena istega pravilnika in potrjenega programa obratovalnega monitoringa iz točke 6.6.1. izreka dovoljenja.

Točko 6.6.4. izreka dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi prvega odstavka 8. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode in potrjenega programa obratovalnega monitoringa iz točke 6.6.1. izreka dovoljenja.

Točko 6.6.5. izreka dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi potrjenega programa obratovalnega monitoringa iz točke 6.6.1. izreka dovoljenja, četrtega in osmega odstavka 8. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, šestega odstavka 7. člena istega pravilnika in petega v povezavi z osmim odstavkom 5. istega pravilnika.

Točko 6.6.6.1. izreka dovoljenja je naslovni organ določil na podlagi tretjega odstavka 10. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode in točke 6. Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Točko 6.6.6. 2. izreka dovoljenja je naslovni organ določil merila na podlagi dvanajstega odstavka 10. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode v povezavi s točko 6. Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov

Kot izhaja iz točke 4. izreka te odločbe je naslovni organ celotno točko 7. izreka dovoljenja spremenil tako, da je določil ukrepe na podlagi sedmega odstavka 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov v povezavi s prvim odstavkom 55. člena in 47. členom iste uredbe ter v točki 7.3. izreka dovoljenja upošteval tudi predloge pooblaščenca obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode iz potrjenega programa obratovalnega monitoringa iz točke 6.6.1. izreka dovoljenja.

Kot izhaja iz točke 5. izreka te odločbe je naslovni organ celotno točko 8. izreka dovoljenja spremenil tako, da je določil obveznost poročanja po uradni dolžnosti na podlagi šestega odstavka 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Točke 8.1., 8.2. in 8.3. izreka dovoljenja je naslovni organ določil z upoštevanjem določil iz petega odstavka 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov in točke 8 priloge 8 Priloge iste uredbe. V točki 8.3. izreka dovoljenja je naslovni organ upošteval tudi določilo iz petega odstavka 46. člena iste uredbe.

V točki 8.4. izreka dovoljenja je naslovni organ določil obveznost poročanja o izvedenem obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode tudi na podlagi šestega odstavka 11. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode.

V točki 8.5. izreka dovoljenja je naslovni organ določil obveznost poročanja o oceni o letnih emisijah snovi v zrak v elektronski obliki na podlagi 14. točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v povezavi sedmim odstavkom 46. člena te uredbe ter četrtega odstavka 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Točko 8.6. izreka dovoljenja je naslovni organ določil na pravni podlagi iz predhodnega stavka, poleg tega pa tudi na podlagi četrtega odstavka 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda. Obveznost, da se k poročilu o obratovalnem monitoringu izcednih vod priloži tudi dokazila o datumu in količini prevzete izcedne vode iz zbirnega bazena, ki se odvaža na čiščenje na komunalno čistilno napravo Trebnje pa je določil na podlagi tretjega odstavka 21. člena citiranega pravilnika.

Preostalo besedilo točke I. izreka dovoljenja nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper točko I. izreka te odločbe, s kateri je bilo o dovoljenje spremenjeno po uradni dolžnosti na podlagi 1. točke prvega odstavka 78. člena v povezavi s šestim odstavkom 85. člena ZVO-1 in ob upoštevanju šestega odstavka 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ne zadrži njene izvršitve, razen pritožba zoper točko I.2 te odločbe, s katero je naslovni organ skladno s petim odstavkom 85. člena ZVO-1 spremenil dovoljenje na zahtevo upravljavca, zato je bilo odločeno kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 106/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku posebni stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

Uradna oseba, ki je vodila postopek, je ta dokument elektronsko podpisala v informacijskem sistemu za vodenje evidence dokumentarnega gradiva (SPIS), avtentičnost tega elektronskega podpisa pa potrjuje lastnoročni podpis uradne osebe, ki dokument izdaja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

Erna Tomaževič, sekretarka

Jurij Fašing, sekretar

Postopek vodila:

Jasna Stele

višja svetovalka III



Buda
mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- Komunala Trebnje d.o.o., Primštal 30, 8210 Trebnje – osebno

Poslati po sedmem odstavku 78. in petem odstavku 85. člena ZVO-1:

- Občini Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje - po elektronski pošti (obcina.trebnje@trebnje.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)