

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 1	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

SKLOP 1: VAROVALNA OBLAČILA

1.1. JAKNA VAROVALNA - LETNA	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Vezava tkanine: saten 4/1. Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %). Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % PES. Ploščinska masa: 240 g/m² (+/- 5 %). Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1200 N po osnovi in 1300 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 100.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Minimalna zračna prepustnost znaša 29 l/m²/s (EN ISO 9237:1996). Minimalna nepropustnost za vodo znaša 61 cm H₂O (EN ISO 811). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60 °C.
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Jakna mora biti udobna za nošenje. Jakna mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na prsnem delu ter levem rokavu in potiskana z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 1	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026
	zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika (npr. 1.1. JAKNA VAROVALNA - LETNA), naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.	

1.2. HLAČE VAROVALNE FARMER - LETNE

Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Vezava tkanine: saten 4/1. Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %). Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % PES. Ploščinska masa: 240 g/m² (+/- 5 %). Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1200 N po osnovi in 1300 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 100.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Minimalna zračna prepustnost znaša 29 l/m²/s (EN ISO 9237:1996). Minimalna nepropustnost za vodo znaša 61 cm H₂O (EN ISO 811). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60 °C.
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Farmer hlače morajo biti udobne za nošenje. Farmer hlače morajo biti vezene z emblemom Elektro Celje na trebušnem delu in na stranskem levem žepu (sprednji del) po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 1	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026
nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.		

1.3. HLAČE VAROVALNE DO PASU - LETNE

Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 100 % PES. Ploščinska masa: 240 g/m² (+/- 5 %). Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje ΔE* ≤ 1,5. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1200 N po osnovi in 1300 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 100.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Minimalna zračna prepustnost znaša 29 l/m²/s (EN ISO 9237:1996). Minimalna nepropustnost za vodo znaša 61 cm H₂O (EN ISO 811). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60 °C. Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Vezava tkanine: saten 4/1. Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %). Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje ΔE* ≤ 1,5. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Tkanina za kolenske ojačitve: Surovinska sestava: 73 % PA (40 % PA Cordura), 21 % Kevlar, 6 % elastan (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Ploščinska masa: 265 g/m² (+/- 5 %). Barva: podobno kot PANTONE 19-0506 TPX. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1300 N v osnovi in 1200 N v votku (EN ISO 13934-1). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 250.000 odrgnitev (EN ISO 12947-2), ocena: 4-5. Spray test: ocena: 4-5 (EN ISO 4920). Barvna obstojnost: - na drgnjenje – suho: ocena min.4 (EN ISO 105-X12) - na drgnjenje – mokro: ocena min.4 (EN ISO 105-X12) - znoj kisli: ocena min. 4 (EN ISO 105-E04) - znoj alkalni: ocena min. 4 (EN ISO 105-E04) - obstojnost na vodo: ocena min. 4 (EN ISO 105-E01) Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60 °C.
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Hlače morajo biti udobne za nošenje. Hlače morajo biti vezene z emblemom Elektro Celje na stranskem levem žepu (sprednji del) po predlogi.

Stran 6 od 20

1.4. HALJA VAROVALNA - MOŠKA

Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Vezava tkanine: saten 4/1. Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %). Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % PES. Ploščinska masa: 240 g/m² (+/- 5 %). Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1200 N po osnovi in 1300 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 100.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Minimalna zračna prepustnost znaša 29 l/m²/s (EN ISO 9237:1996). Minimalna nepropustnost za vodo znaša 61 cm H₂O (EN ISO 811). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60 °C.
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Halja mora biti udobna za nošenje. Halja mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na levem prsnem žepu in potiskana z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika,

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 1	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026
	naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.	

1.5. HALJA VAROVALNA - ŽENSKA

Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Vezava tkanine: saten 4/1. Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %). Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % PES. Ploščinska masa: 240 g/m² (+/- 5 %). Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1200 N po osnovi in 1300 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 100.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Minimalna zračna prepustnost znaša 29 l/m²/s (EN ISO 9237:1996). Minimalna nepropustnost za vodo znaša 61 cm H₂O (EN ISO 811). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60 °C.
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 34 do 60
Ostale zahteve:	Halja mora biti udobna za nošenje. Halja mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na levem prsnem žepu in potiskana z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika,

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 1	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026
	naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.	

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 1	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

1.6. OBLEKA VAROVALNA FARMER - ELEKTRIČARSKA	
Standardi:	OVO II. kategorije EN 1149-5:2008 EN 61482-2:2020 – zahteve: razred 1 (APC 1) EN ISO 11611:2015 – zahteve: razred 1 (A1+A2) EN ISO 11612:2015 – zahteve: A1, A2, B1, C1, F1
Tkanina:	Surovinska sestava: 87 % bombaž / 12 % poliamid / 1 % antistatične niti (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Ploščinska masa: 340 g/m² (+/- 5 %). Barva: temno modra v kombinaciji s svetlo modro, odsevni trakovi. Maksimalen dovoljen čas širjenja plamena znaša 2,0 s. Minimalna vrednost toplotne zaščite pred električnim oblokom (ATPV) znaša 16,0 cal/cm². Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 46 do 58
Ostale zahteve:	Obleka mora biti udobna za nošenje. Jakna mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na prsnem delu po predlogi. Farmer hlače morajo biti vezene z emblemom Elektro Celje na trebušnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 1	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

1.7. OBLEKA VAROVALNA FARMER - VARILSKA	
Standardi:	EN ISO 11612 – zahteve: A1, A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 14116 EN ISO 11611 – zahteve: razred 1 A1+A2 EN ISO 61482-2 – zahteve: razred 1
Tkanina:	Surovinska sestava: 100 % bombaž. Vezava tkanine: saten. Gostota tkanja: 44 niti/cm v osnovi in 22 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) (EN ISO 1049-2). Ploščinska masa: 340 g/m ² (+/- 5 %). Barva: siva – odtenek PANTONE 17-1503 TPX. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1100 N po dolžini in 800 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Obstojnost na piling (metoda piling posode) : 36.000 ciklov ocena:4 (EN ISO 12945-1). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša +/- 3 % po dolžini in širini (EN ISO 15797). Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Obleka mora biti udobna za nošenje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremini ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremini. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremini). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.8. KOMBINEZON VAROVALNI - ZIMSKI

Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Vrhња tkanina:	Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Vezava tkanine: saten 4/1. Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %). Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % PES. Ploščinska masa: 240 g/m² (+/- 5 %). Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1200 N po osnovi in 1300 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 100.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Minimalna zračna prepustnost znaša 29 l/m²/s (EN ISO 9237:1996). Minimalna nepropustnost za vodo znaša 61 cm H₂O (EN ISO 811). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60 °C.
Podloga:	Surovinska sestava: 100 % poliester – prešiti (štepeks) ali podobno v okviru 5 % odstopanja. Ploščinska masa: 100 g/m ² (+/- 5 %). Barva: modra – odtenek PANTONE 19-4025 TPX.
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Kombinezon mora biti udoben za nošenje. Kombinezon mora biti vezen z emblemom Elektro Celje na levem prsnem žepu in potiskan z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.

 Elektro Celje	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 1	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

	- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.9. TELOVNIK VAROVALNI – ZIMSKI

Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Vrhња tkanina:	Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Vezava tkanine: saten 4/1. Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %). Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % PES. Ploščinska masa: 240 g/m² (+/- 5 %). Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1200 N po osnovi in 1300 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 100.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Minimalna zračna prepustnost znaša 29 l/m²/s (EN ISO 9237:1996). Minimalna nepropustnost za vodo znaša 61 cm H₂O (EN ISO 811). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60 °C.
Podloga:	Surovinska sestava: 100 % poliester – prešiti (štepeks) ali podobno v okviru 5 % odstopanja. Ploščinska masa: 100 g/m ² (+/- 5 %). Barva: modra – odtenek PANTONE 19-4025 TPX.
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Telovnik mora biti udoben za nošenje. Telovnik mora biti vezen z emblemom Elektro Celje na levem prsnem žepu in potiskan z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 1	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

	- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 1	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

1.10. TELOVNIK VAROVALNI - ODSEVNI	
Standardi:	EN ISO 20471:2013+A1 2016 razred 2
Material:	Surovinska sestava: 100 % mrežasti poliester. Ploščinska masa: 120 g/m ² (+/- 5 %). Barva: fluorescentno rumena. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od S do XXXXL
Ostale zahteve:	Telovnik mora biti udoben za nošenje. Telovnik mora biti potiskan z emblemom Elektro Celje na levem prsnem in hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 1	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

1.11. MAJICA LETNA - KRATEK ROKAV	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Material:	Surovinska sestava: 94 % bombaž / 6 % elastan (ali podobno v okviru 5 % odstopanja). Ploščinska masa: 190 g/m ² (+/- 5 %). Barva: temno modra – odtenek PANTONE 539 U ali podoben. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od S do XXXL
Ostale zahteve:	Majice morajo biti udobne za nošenje. Majica mora biti potiskana z emblemom Elektro Celje na prsnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.12. KAPA VAROVALNA - LETNA

Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Vezava tkanine: saten 4/1. Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Ploščinska masa: 270 g/m ² (+/- 5 %). Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 54 do 64
Ostale zahteve:	Kapa mora imeti pregibni senčnik. Regulacija velikosti kape mora biti z vezilnim trakom. Kapa mora biti udobna za nošenje. Kapa mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na sprednjem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 1	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

1.13. KAPA VAROVALNA - ZIMSKA

Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Vrhња tkanina:	Surovinska sestava: 62 % akril / 38 % poliester (odsevna preja – kontrastna – reflektira svetlobo). Ploščinska masa: 430 g/ m ² (+/- 5 %). Barva: črna. Obstojnost na piling: ocena: 4. Barvne obstojnosti: - pranje na 30 °C: ocena: ≥ 3-4 - drgnjenje suho: ocena: ≥ 3-4 - drgnjenje mokro: ocena: ≥ 3 - svetlobo: ocena: ≥ 4-5 Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: ≤ 5 % po dolžini in širini.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Univerzalna
Ostale zahteve:	Kapa mora biti udobna za nošenje. Kapa mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na sprednjem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.