

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

SKLOP 2: VAROVALNA OBUTEV, ROKAVICE, OSTALO

2.1. ČEVLJI ZAŠČITNI – MONTER	
Standardi:	EN ISO 20345:2022 SB E PS WR CI HI WPA HRO FO SR LG AN EN ISO 20344:2021 - dodatne zahteve v nadaljevanju EN ISO 22568-1:2019 EN ISO 22568-4:2021 CSA Z195:2014 - metoda za testiranje električne upornosti
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: C. Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša od 20 - 21 cm za velikost 43 (EN ISO 20345:2011 – 5.2.2). Barva čevlja: črna.
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje debeline od 2,4 - 2,6 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 235 N (EN ISO 20345:2011 – 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega usnjenega dela znaša 4,7 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 – 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega usnjenega dela znaša 40,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 – 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,01 g (EN ISO 20345:2011 – 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: večslojna laminirana iz tekstila z vgrajeno polprepustno membrano. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 72 N (EN ISO 20345:2011 – 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 6,5 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 – 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 55,0 mg/cm ² (EN ISO 20344:2011 – 6.8).
Jezik:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje. Minimalna pretržna trdnost materiala: 42 N.
Notranjik:	Surovinska sestava: večplastni tekstilni z ojačitvijo za stabilizacijo. Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 4 mm (EN ISO 20345:2011 – 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 95 % (EN ISO 20345:2011 – 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: tekstil z antibakterijsko obdelavo. Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 95 % (EN ISO 20345:2011 – 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: nitrilna guma. Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhnji usnjeni del. Jakost vezi med zgornjim in spodnjim delom je minimalno 5,0 N/mm. Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 10,0 mm (EN ISO 20344:2011). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 5,5 mm (EN ISO 20345:2011 – 5.8.1.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 15,0 kN/m (EN ISO 20345:2011 – 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša maksimalno 70 mm ³ – (EN ISO 20345:2011 – 5.8.3).
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 25 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4). Zavezovanje na vezalke. Priložene vodoodbojne vezalke. Maksimalni dovoljeni tok v obutvi po 1 minuti testa pri 18 kV je 0,4 mA (CSA Z195-2014). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 2.100 g na par. Zavezovanje vezalk skozi kovinske nete. Vrhnja obroba gležnja oblažena.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV Izdaja: 1 04. 09. 2026
	Ojačan opetnik in bočni predel čevlja ter udobno obložena zaščitna kapica. Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost na zahtevnem neravnem terenu v različnih vremenskih razmerah.	
Velikosti:	Od 36 do 50	
Garancija:	1 leto	
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.	
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika (npr. 2.1. ČEVLJI ZAŠČITNI - MONTER), naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.	

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.2. ČEVLJI ZAŠČITNI – TEHNIK	
Standardi:	EN ISO 20347:2012 - minimalne zahteve: 03 HI HRO WR FO CI SRC EN ISO 20344:2011 - dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B (EN ISO 20347:2012 – 5.2.1). Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša 17 - 18 cm za velikost 42 (EN ISO 20347:2012 – 5.2.2). Barva čevlja: črna.
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje debeline od 1,8 - 2,0 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 275 N (EN ISO 20347:2012 – 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 5,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20347:2012 – 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega dela znaša 47,0 mg/cm ² (EN ISO 20347:2012 – 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,01 g /EN ISO 20347:2012 – 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: večslojna laminirana iz tekstila z vgrajeno polprepustno membrano (vodoodpornost min. 100 kPa v 5 min - EN 20811 oziroma 10000 mm H ₂ O). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 46 N (EN ISO 20347:2012 – 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 5,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20347:2012 – 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 40,0 mg/cm ² (EN ISO 20347:2012 – 5.5.3).
Jezik:	Surovinska sestava: tkanina v kombinaciji z usnjem. Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 150 N (EN ISO 20347:2012 – 5.6.1).
Notranjik:	Surovinska sestava: klobučevina ali tekstilni material. Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 5,0 mm (EN ISO 20347:2012 – 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 100 % (EN ISO 20347:2012 – 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material. Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 100 % (EN ISO 20347:2012 – 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: guma na osnovi naravnega ali umetnega kavčuka v kombinaciji s polimerom. Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhnji usnjeni del (EN ISO 20347:2012 – 5.3.1.2 minimalno 11,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 7,0 mm (EN ISO 20347:2012 – 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 5,0 mm (EN ISO 20347:2012 – 5.8.1.2). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 13,0 kN/m (EN ISO 20347:2012 – 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 80 mm ³ (EN ISO 20347:2012 – 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC.
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 40 J (EN ISO 20347:2012 – 6.2.4). Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 4,5 °C (EN ISO 20347:2012 – 6.2.3.2). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.650 g na par. Zavezovanje vezalk skozi kovinske nete. Vrhnja obroba gležnja oblažena. Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost na zahtevnem neravnem terenu v različnih vremenskih razmerah.
Velikosti:	Od 36 do 47

		Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV Izdaja: 1 04. 09. 2026
Garancija:	1 leto		
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.		
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.		

2.3. ČEVLJI ZAŠČITNI – POLVISOKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2022 - minimalne zahteve: S7 CI SC FO SR ESD EN ISO 20344:2022 - dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B (EN ISO 20345:2022 – 5.2.1). Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša od 13 do 14 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2022 – 5.2.2). Barva čevlja: črna.
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje debeline od 1,8 - 2,0 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 180 N (EN ISO 20345:2022 – 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega usnjenega dela znaša 4,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2022 – 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega usnjenega dela znaša 39,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2022 – 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,00 g (EN ISO 20345:2022 – 6.2.5).
Podloga:	Surovinska sestava: večslojna laminirana iz tekstila z vgrajeno polprepustno membrano. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 80 N (EN ISO 20345:2022 – 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 10,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2022 – 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 80,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2022 – 5.5.3).
Jezik:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje. Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 115 N (EN ISO 20345:2011 – 5.6.11).
Notranjik:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno). Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (EN ISO 20345:2022 – 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 100 % (EN ISO 20345:2022 – 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 100 % (EN ISO 20345:2022 – 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: antistatičen poliuretan dvojne gostote. Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhnji usnjeni del (EN ISO 20345:2011 – 5.3.1.2 minimalno 4,0 N/mm za številko 42). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 15,0 mm (EN ISO 20345:2022 – 5.8.2.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata za število 42 znaša 4,2 mm (EN ISO 20345:2022 – 5.8.2.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 12,0 kN/m (EN ISO 20345:2022 – 5.8.3). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 13 mm ³ (EN ISO 20345:2011 – 5.8.4). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SR
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 45 J (EN ISO 20345:2022 – 6.2.4). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.700 g na par. Zavezovanje vezalk skozi kovinske nete. Vrhnja obroba gležnja oblažena. Ojačan opetnik in bočni predel čevlja ter udobno obložena zaščitna kapica. Čevlji morajo biti nepremočljivi s sistemom za hitro odvezovanje vezalk. Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost na zahtevnem neravnem terenu v različnih vremenskih razmerah.
Velikosti:	36 – 49

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026
Garancija:	1 leto	
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.	
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.	

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.4. ČEVLJI ZAŠČITNI - TEHNIK NIZKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2022 – minimalne zahteve: S3S FO SC SR
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: A (EN ISO 20345:2011 5.2.1). Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša od 9 - 10 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2022 – 5.2.2). Barva čevlja: pretežno črna z manjšim deležem druge barve.
Vrhni del:	Surovinska sestava: poliestrska tkanina / mikrofibra. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega dela znaša 150 N (EN ISO 20345:2011 – 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 4,5 mg/(cm²h) (EN ISO 20345:2011 – 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega dela znaša 35,0 mg/cm² (EN ISO 20345:2011 – 5.4.6).
Podloga:	Surovinska sestava: zračni tekstilni material. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 40 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 2,0 mg/(cm²h) (EN ISO 20345:2011 – 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 20,0 mg/cm² (EN ISO 20345:2011 – 5.5.3).
Jezik:	Umeten tekstilni material – oblazinjen. Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N EN ISO 20345:2011 – 5.6.1).
Notranjik:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno). Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 4,0 mm (EN ISO 20345:2011 – 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 70 mg/cm² (EN ISO 20345:2011 – 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: zračen poliuretan (ali podobno). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 70 mg/cm² (EN ISO 20345:2011 – 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov v treh višinah stopalnega loka.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: mehka EVA pena / guma. Izdelava obutve mora biti takšna, da je podplat dobro pritrjen na vrhni del (EN ISO 20345:2011 – 5.3.1.2, minimalno 3,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 6,5 mm (EN ISO 20345:2011 – 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 2,5 mm (EN ISO 20345:2011 – 5.8.1.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 8 kN/m (EN ISO 20345:2011 – 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 250 mm³ (EN ISO 20345:2011 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SR.
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (EN ISO 20345:2011 – 6.2.4). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.200 g na par. Zavezovanje z vezalkami. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Spreddaj na prstih zaščitna kapa iz TPU. Kompozitna zaščitna kapica. Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost v različnih vremenskih razmerah.
Velikosti:	36 – 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opre. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026
	(če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.	
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.	

2.5. ČEVLJI ZAŠČITNI - ELEKTRIČARSKI NIZKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2022 – minimalne zahteve: SB PS E FO SR CSA Z195:2014 – metoda za testiranje električne upornosti
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: A (EN ISO 20345:2011 – 5.2.1). Maksimalna višina vrhnjega dela čevlja znaša 11,3 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2022 – 5.2.2). Barva čevlja: pretežno črna z manjšim deležem druge barve.
Vrhnji del:	Surovinska sestava: zračna tkanina iz mešanice poliamida in poliestrske mrežice. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega tekstilnega dela znaša 150 N (EN ISO 20345:2011 – 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega tekstilnega dela znaša 1 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 – 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega tekstilnega dela znaša 15 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 – 5.4.6).
Podloga:	Surovinska sestava: zračna poliamidna tkanina. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 15 N (EN ISO 20345:2011 – 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 2,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 – 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 20,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 – 5.5.3).
Jezik:	Surovinska sestava: tekstil. Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N (EN ISO 20345:2011 – 5.6.1).
Notranjik:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno). Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (EN ISO 20345:2011 – 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 70 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 – 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 70 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 – 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo originalnih nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: PU / TPU. Izdelava obutve mora biti takšna, da je podplat dobro pritrjen na vrhnji del (EN ISO 20345:2011 – 5.3.1.2, minimalno 3,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 6,5 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 2,5 mm (EN ISO 20345:2011 – 5.8.1.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 8,0 kN/m (EN ISO 20345:2011 – 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 250 mm ³ (EN ISO 20345:2011 – 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SR
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (EN ISO 20345:2011 – 6.2.4). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.200 g na par. Zavezovanje vezalk skozi tekstilne zanke. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Brez kovinskih delov za opravljanje električarskih del. Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost v različnih vremenskih razmerah.
Velikosti:	36 – 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026
kot priloga k ponudbi:	- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.	
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.	

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.6. ČEVLJI ZAŠČITNI - VARILSKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2022 – minimalne zahteve: S3 FO HI HRO SC LG SR
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša minimalno 15 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2011 – 5.2.1). Barva čevlja: črna
Vrhni del:	Surovinska sestava: goveje gladko dihajoče obutveno usnje debeline 1,9 – 2,1 mm. Zaščitna nadkapica. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega dela znaša 170 N (EN ISO 20345:2011 – 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 1,0 mg/(cm²h) (EN ISO 20345:2011 – 5.4.5). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega dela znaša 16,0 mg/cm² (EN ISO 20345:2011 – 5.4.5). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,1 g (EN ISO 20345:2011 – 6.3.).
Podloga:	Surovinska sestava: usnje. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 150 N (EN ISO 20345:2011 – 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 5,5 mg/(cm²h) (EN ISO 20345:2011 – 5.4.5.). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 50,0 mg/cm² (EN ISO 20345:2011 – 5.4.5.).
Jezik:	Surovinska sestava: podložen, ki preprečuje pritisk in vstop tujkov v čevlji. Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 90 N (EN ISO 20345:2011 – 5.6.1.).
Notranjik:	Surovinska sestava: antistatičen PU pena / poliester. Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (EN ISO 20345:2011 7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 100,0 mg/cm² (EN ISO 20345:20011 – 7.2).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: tkani tekstilni in umetni material. Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 80 mg/cm² (EN ISO 20345:2011 – 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: podplat sestavljen iz PU in gume. Čevlji morajo imeti podplat izredno dobro pritrjen na vrhni usnjeni del (EN ISO 20345:2011 – 5.3.1.2 minimalno 6,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša minimalno 7,0 mm (EN ISO 20345:2011 – 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša minimalno 5,0 mm (EN ISO 20345:2011 – 6.4.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 12,0 kN/m (EN ISO 20345:2011 – 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 110 mm³ (EN ISO 20345:2011 – 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SR
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 30 J (EN ISO 20345:2011 – 6.2.4). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.600 g na par. Sistem za hitro odpenjanje, ki omogoča hitro odstranitev čevlja v primeru nevarnosti. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik in udobno obložena zaščitna kapica. Dodatna zgornja zaščita pred vročino ali iskrenjem. Negorljivi šivi. Čevlji morajo biti udobni za nošenje.
Velikosti:	36 – 48

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026
Garancija:	1 leto	
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.	
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.	

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.7. ŠKORNJI ZAŠČITNI	
Standardi:	EN ISO 20347:2022 – minimalne zahteve: O4 A SR CI HI E FO LG EN ISO 20344:2022 – dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Tip izdelave: D. Višina škornjev: višina od 36,0 cm do 39,0 cm (za velikost 42). Barva škornjev: olivno zelena.
Vrhni del:	Material: polimer. Minimalna zahtevana raztezna upornost vrhnjega polimernega dela znaša 9,5 N/cm ² (skupaj s podlogo) (EN ISO 20347:2012 – 5.4.4.). Minimalni zahtevan natezni raztezek vrhnjega polimernega dela znaša 500 % (skupaj s podlogo) (EN ISO 20347:2012 – 5.4.4.).
Notranji podplatni vložek:	Material: umetni ali naravni material, ki nudi klimatsko udobje. Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Material: polimer. Minimalni profil podplata znaša 6,5 mm. (EN ISO 20347:2012 – 5.8.1.3.) Maksimalna izguba volumna podplata pri obrabi znaša največ 40 mm ³ (EN ISO 20347:2012 – 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SR.
Ostale zahteve:	Škornji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 30 J (EN ISO 20347:2012 – 6.2.4). Maksimalna dovoljena masa škornjev za velikost 42 znaša 1.350 g na par. Škornji morajo biti udobni za nošenje.
Velikosti:	36 - 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.8. VLOŽKI ZA ZAŠČITNE ŠKORNJE - PODPLATNI	
Standardi:	-
Zahteve:	Material: umetni ali naravni materiali, ki zagotavljajo stabilnost vložka v škornjih in nudijo klimatsko udobje in udobje pri hoji. Vložek mora biti ločljiv in pralen.
Velikosti:	36 - 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščen certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščen certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.9. VLOŽKI ZA ZAŠČITNE ŠKORNJE – TERMOIZOLATIVNI	
Standardi:	-
Zahteve:	Material: umetni tekstilni material. Pranje: strojno pranje pri 40 °C. Vložek se mora zavihati preko roba škornja. Vložki se morajo popolnoma prilegati ponujenim zaščitnim škornjem in morajo biti udobni. Vložki morajo imeti visoko odpornost na obrabo.
Velikosti:	35 - 47
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.10. BUNDA ZAŠČITNA Z LOČLJIVO PODLOGO	
Standardi:	EN 343 3/3 EN 14058 razred 1 (jakna + podloga)
Jakna:	Sestava: 100 % poliestrska tkanina s polprepustnim polimernim nanosom (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja). Barva: temno modra. Ploščinska masa jakne: 250 g/m ² (+/- 5 %). Minimalna natezna trdnost osnovne niti znaša 1600 N (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna pretržna trdnost osnovne niti znaša 130 N (ISO 4674-1:2003). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju po dolžini in širini: 2 %.
Podloga:	Sestava: 100 % poliester – (termo velur oz. termo flis ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Barva: temno modra. Ploščinska masa podloge: 320 g/m ² (+/- 5 %). Minimalna termo izolacija znaša 0,310 m ² x K/W. Minimalna zahtevana temperatura za strojno pranje znaša 40 °C. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju po dolžini in širini: 2 %.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	S do 3XL
Ostale zahteve:	Udobna jakna, podaljšan kraj, s kapuco. Jakna mora biti potiskana z emblemom Elektro Celje na prsnem delu ter z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi. Podloga mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na prsnem delu.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.11. BUNDA ZAŠČITNA – ELEKTRIČARSKA	
Standardi (jakna):	EN 1149-5:2018 EN 61482-2:2020 – zahteve: razred 1 (APC 1) EN 11611:2015 – zahteve: razred 1 (A1+A2) EN ISO 11612:2015 – zahteve: A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1 EN ISO 20471:2013 – zahteve: minimalno razred 2 EN 13034:2005 – zahteve: tip PB (6) EN 343:2003 – zahteve: (3,1,X)
Standardi (podloga):	EN 1149-5:2018 EN ISO 11612:2015 – zahteve: A1, B1, C1, F1 EN 14058:2004 – zahteve: (1,1,X,X)
Jakna:	Surovinska sestava: 55% modakril, 44% bombaž, 1% antistatična vlakna (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Ploščinska masa jakne: 170 g/m ² (+/- 5 %). Barva: dobrovidna rumena, temno siva. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 700 N (ISO 1421:2016). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 35 N (ISO 4674-1). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3 % po dolžini in širini. Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.
Podloga:	Surovinska sestava: 48 % modakril / 39 % bombaž / 12 % poliester / 1 % antistatična vlakna (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja). Ploščinska masa: 280 g/m ² (+/- 5 %). Barva: temno siva. Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	S - XXXL
Ostale zahteve:	Obleka mora biti udobna za nošenje. Priložena mora biti ločljiva kapuca.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.12. BUNDA ZAŠČITNA – VISOKOVIDNA	
Standardi:	Bunda: EN 343:2019 - Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem (razred 4,4,X). EN ISO 20471:2013 (razred 2 za velikost S in M, razred 3 za velikosti >L) - Dobro vidna obleka. Jakna: EN ISO 20471:2013 (razred 2 za velikost S, razred 3 za velikosti M-XXXL) - Dobro vidna opozorilna obleka za poklicno uporabo.
Material:	Bunda: Surovinska sestava: 100% poliester. Ploščinska masa bunde: 260 g/m ² (+/- 5 %). Barva bunde: visokovidna rumena v kombinaciji s temno sivo. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1350 N osnovne niti in 1350 N po votku (ISO 1421:2016 metoda 1). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 95 N osnovne niti in 90 N po votku (ISO 4674-1:2016 metoda A). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C. Jakna: Surovinska sestava: 100 % poliester. Ploščinska masa jakne: 320 g/m ² (+/- 5 %). Barva jakne: visokovidna rumena v kombinaciji s temno sivo. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po dolžini in 750 N po širini. Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 70 N po dolžini in 60 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	S - XXXL
Ostale zahteve:	Bunda: Bunda mora biti udobna za nošenje, vodoodbojna in neprepustna za veter. Zapevanje z zadrgo s prekrivno letvijo z zapiranjem na sprimni trak / lepljeni šivi / podaljšan hrbtni del / dva spodnja prekrivna stranska žepa z zapiranjem na zadrgo / skrit stranski prsni žep z zapiranjem na zadrgo, ki se zapeva pod zadrgo za zapevanje jakne / možnost regulacije širine rokavov v zapestju s sprimnim trakom / odprtine za zračenje pod pazduho, z zapiranjem na zadrgo / kapuca z regulacijo širine z elastično vrvico / v spodnjem delu mora imeti jakna možnost regulacije z elastično vrvico / na notranji strani ovratnika flis podloga (zaščita brade in vratu) / ločljiva kapuca v ovratniku pritrjena z zadrgo / možnost kombiniranja s podlogo. Bunda mora biti potiskana z emblemom Elektro Celje na prsnem in na hrbtnem delu po predlogi. Jakna: Visokovidna jakna / podaljšan hrbtni del / sprednje zapiranje na zadrgo / na notranji strani kosmaten material, prijeten na dotik / dva zunanja stranska žepa in vertikalni prsni žep z zapiranjem na zadrgo / odsevni trakovi / v spodnjem delu elastična vrvica za regulacijo širine / odstranljivi rokavi (z zadrgo) / možnost regulacije širine rokavov v zapestju s sprimnim trakom. Jakna mora biti potiskana z emblemom Elektro Celje na prsnem in na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026
	trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.	

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.13. JAKNA ZAŠČITNA – VISOKOVIDNA	
Standardi:	EN ISO 20471:2013 (razred 2 za velikost XS-S, razred 3 za velikosti M-XXXL) - Dobro vidna opozorilna obleka za poklicno uporabo EN 14058:2017 Razred 1 EN 13758-2:2003+A1:2006: UPF 40+
Material:	Surovinska sestava: 100 % poliester. Ploščinska masa: 280 g/m ² (+/- 5 %). Barva: visokovidna rumena. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 1,5 % po dolžini in 0,5 % širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	S - XXXXL
Ostale zahteve:	Visokovidna flis jakna / sprednje zapiranje na zadrgo / dva zunanja stranska žepa z zadrgo / možnost samostojnega nošenja ali vpenjanja v jakno, visokovidni odsevni trakovi. Jakna mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na prsnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreči. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreči). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.

2.14. JAKNA ZAŠČITNA - DEŽNA	
Standardi:	EN 343:2003 + A1:2007 - Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem (razred 3/1)
Material:	Surovinska sestava: 100 % poliestrska pletenina s 100 % poliuretanskim premazom (ali podobno v okviru 5 % odstopanja). Ploščinska masa: 170 g/m² (+/- 5 %). Barva: modra – odtenek pantone 5395 U. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 440 N po dolžini in 330 N po širini. Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 30 N po dolžini in 39 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 1 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	XS - XXXXL
Ostale zahteve:	Dežna jakna mora biti udobna za nošenje. Hrbtni del jakne mora biti daljši. Jakna mora biti potiskana z emblemom Elektro Celje na prsnem delu ter z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreči. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreči). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.15. HLAČE ZAŠČITNE - DEŽNE	
Standardi:	EN 343:2003 + A1:2007 - Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem (razred 3/1)
Material:	Surovinska sestava: 100 % poliestrska pletenina s 100 % poliuretanskim premazom (ali podobno v okviru 5 % odstopanja). Ploščinska masa: 170 g/m² (+/- 5 %). Barva: modra – odtenek pantone 5395 U. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 440 N po dolžini in 330 N po širini. Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 30 N po dolžini in 39 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 1 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	XS - XXXXL
Ostale zahteve:	Dežne hlače morajo biti udobne za nošenje. Hlače morajo biti potiskane z emblemom Elektro Celje na levi hlačnici po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreči. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreči). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.16. GAMAŠE ZAŠČITNE	
Standardi:	-
Vrhnji tkanina:	Surovinska sestava: vodoodbojna tkanina – 90 % poliamid / 10 % poliuretan (ali podobno). Ploščinska masa: 195 g/m ² (+/- 5 %). Barva: temno modra. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	univerzalna
Ostale zahteve:	-
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.17. PODMAJICA ZAŠČITNA	
Standardi:	-
Tkanina:	Tekstilna mešanica z volno (57 % volna Merino / 43 % polipropilen, v okviru +/-5 % odstopanja). Ploščinska masa tkanine: 215 g/m² (+/-5 %). Tkanina se mora hitro sušiti in odvajati odvečno vlago od telesa.
Kroj:	Podmajica z dolgimi rokavi. Okrogel ovratnik. Dobro odvajanje vlage. Brez stranskih in ramenskih šivov.
Velikosti:	XS – XXXXL
Ostale zahteve:	Podmajica mora biti udobna za nošenje s ploskimi šivi za maksimalno udobje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.18. PODHLAČE ZAŠČITNE	
Standardi:	-
Tkanina:	Tekstilna mešanica z volno (57 % volna Merino / 43 % polipropilen, v okviru +/-5 % odstopanja). Ploščinska masa tkanine: 215 g/m ² (+/-5 %). Tkanina se mora hitro sušiti in odvajati odvečno vlago od telesa.
Kroj:	Podhlače za hladne dneve. Dobro odvajanje vlage. Elastičen pas.
Velikosti:	XS – XXXXL
Ostale zahteve:	Podhlače morajo biti udobne za nošenje s ploskimi šivi za maksimalno udobje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.19. PODKAPA ZAŠČITNA	
Standardi:	-
Tkanina:	Tekstilna mešanica z volno (57 % volna Merino / 43 % polipropilen, v okviru +/-5 % odstopanja). Ploščinska masa tkanine: 215 g/m² (+/-5 %). Tkanina se mora hitro sušiti in odvajati odvečno vlago od telesa.
Kroj:	Podkapa je namenjena za nošenje pod čelado ali ostalimi pokrivali ali za samostojno nošenje. Pred mrazom ščiti celotno glavo in vrat razen na odprtini za oči in nos.
Velikosti:	Univerzalna
Ostale zahteve:	Podkapa mora biti udobna za nošenje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.20. ROKAVICE ZAŠČITNE – TANJŠE SINTETIČNE	
Standardi:	EN 388:2016 - zahteva: 4121x
Oblika:	Udobne petprstne rokavice. Visoka odpornost na mehansko obrabo. Reliefni mikroporozni nitrilni premaz na dlani za boljši oprijem. Debelina v prstih: 0,85 mm (+/- 5 %). Debelina v področju dlani: 0,90 mm (+/- 5 %). Zračen hrbtni del. Dolžina od 22 do 27 cm. Pletene elastične manšete.
Surovinska sestava:	V notranjosti brezšivno tkana mikrovlakna z linearno masno gostoto 0,50 denierov (+/- 5 %). Gostota tkanja: 13 gauge (+/- 5 %) Nitrilni mikroporozni premaz na dlaneh in prstih.
Velikosti:	S - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti brez lateksa in primerne za ljudi s preobčutljivostjo na lateks. Brezšivno pletivo.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opre. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opre). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.21. ROKAVICE ZAŠČITNE – DEBELEJŠE USNJENE	
Standardi:	EN 388:2016 +A1:2018 – zahteva: 2132X EN 21420: 2020
Oblika:	Kratke pet prstne gladke usnjene rokavice z ločeno všitim palcem, ojačani močni šivi, dolžine od 24 cm do 27 cm.
Surovinska sestava:	Goveje gladko usnje debeline od 0,90 do 1,10 mm (+/- 5 %).
Velikosti:	8, 9,10,11
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje. Elastika na zgornjem delu zapestja.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 10, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.22. ROKAVICE ZAŠČITNE – KEMIKAJIJE	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 4101X EN ISO 374-1:2016 / Tip A (AJKLOPT) EN ISO 374-5:2016 ISO 18889 (G2) EN 21420:2020
Oblika:	Kemično odporne pet prstne rokavice. Tekstura za boljši oprijem. Podložene z bombažem. Dolžina: 35,5 cm (+/- 5 %). Debelina: 0,38 mm (+/- 5 %)
Material:	Nitril. V notranjosti bombažna podloga za večje udobje.
Velikosti:	S - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje in nuditi natančnost pri rokovanju z majhnimi deli.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.23. ROKAVICE ZAŠČITNE – ZIMSKE DEBELEJŠE	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 2131X EN 511:2006 – zahteva: 010 EN 407:2020 (X2XXXX) EN 21420:2020
Oblika:	Pet prstne rokavice s pletenimi elastičnimi manšetami v zapestjih, namenjene delu v mrazu. Grob lateks nanos v dlaneh za boljši oprijem. Dolžine od 25 cm do 29,5 cm.
Material:	Notranji del: brezšivno tkane iz kombinacije najlona, poliestra in poliuretana. Gostota tkanja: 13 gauge (+/- 5 %). Izolativna podloga: iz akrila, najlona in poliestra. Zunanji del: dvojni lateks nanos na dlani in prstih.
Velikosti:	M - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje in vodoodbojne. Anatomske oblikovane rokavice. V dobro vidni, oranžni barvi, lahko v kombinaciji s črno. Izdelane tako, da vsaj krajši čas omogočajo delo tudi do temperature -30 °C. Tehnologija dvojnega nanosa lateksa, ki omogoča, da so rokavice zračne in hkrati odporne na tekočine. Zračno penjen lateks, ki poveča zračnost in zmanjša znojenje.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.24. ROKAVICE ZAŠČITNE – ZIMSKE NEPREMOČLJIVE	
Standardi:	EN 388:2016 + A1:2018 – zahteva: 4221X EN 511:2006 – zahteva: 021 EN 41420:2020
Oblika:	Pet prstne rokavice, namenjena delu v mrazu. Podaljšana manšeta z vrvico za reguliranje obsega manšete. Groba zunanost za boljši oprijem. Dolžine od 33 cm do 34,5 cm.
Material:	Notranji del: brezšívno tkane iz najlona. Izolativna podloga: iz akrila. Zunanji del: poliuretan.
Velikosti:	M - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje in nepropustne za vodo. Anatomske oblikovane. Biti morajo zračne in hkrati odporne na tekočine.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreči. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreči). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.25. ROKAVICE ZAŠČITNE – PROTIUREZNE	
Standardi:	EN 388:2016 +A1:2018– zahteva: 4X42E EN 21420:2020
Oblika:	Kratke in udobne pet prstne rokavice, ki ščitijo pred urezninami. Dlan prevlečena s protizdrsnim poliuretanskim nanosom, hrbtni del rokavice in prstov zračen. Elastika v zapestju. Dolžina rokavice od 22 cm do 27 cm.
Material:	Protiurezni sintetični polietilenski elastični material, protizdrsní sintetični poliuretanski nanos, dober oprijem, odpornost na mehansko obrabo, brez silikona. Omogočati morajo delo z zasloni na dotik, zelo tanke.
Velikosti:	7 - 11
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 10, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.26. ČELADA ZAŠČITNA - ELEKTRIČARSKA Z VIZIRJEM	
Standardi:	EN 397 + A1:2012 (čelada) EN 50365:2022 – zahteve: razred 2 (čelada) EN IEC 62819:2023 – zahteve: APC1 (čelada + vizir) EN ISO 16321-1:2022 (vizir) GS-ET-29:2019 (vizir)
Oblika:	Čelada: Čelada za zaščito pred električnim oblokom, UV sevanjem, brizgi staljene kovine in padajočimi predmeti. Čelada mora biti dimenzijsko stabilna pri visokih temperaturah. Čelada mora imeti možnost namestitve dodatkov. Velikost čelade ustreza za obseg glave od 53 do 63 cm. Obseg se mora prilagoditi enostavno z rotacijskim gumbom. Čelada mora imeti šestočkovno vpenjanje notranjega vložka in trak proti potenju, ki se lahko pere in menja. Dobavitelj zagotavlja dobavo nadomestnih trakov za potenje. Teža čelade z vizirjem ne sme presegati 865 g. Barva: bela, lahko v kombinaciji še z eno barvo. Vizir: Čelada mora imeti prozorni vizir, ki mora zagotavljati električarsko zaščito skladno z GS-ET-29. Vizir je del čelade in se zloži v notranjost čelade med notranjkom in školjko.
Material:	Material čelade: termoplastičen polimer. Vizir mora biti iz polikarbonata.
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje in na sprednjem delu mora čelada imeti neprevodno nalepko z emblemom Elektro Celje po predlogi. Vizir mora nuditi visoko zaščito pred električnim oblokom (razred 2) in biti izdelan tako, da vključuje tudi zaščito za brado. Vizir mora ustrezati zahtevam za optični razred 1 in nuditi zaščito pred delci z visoko hitrostjo minimalno 80 m/s, zaščito pred pljuskom staljene kovine. Vizir mora biti odporen proti rosenju. Kompletu mora biti priložen podbradni pašček s 4-točkovnim vpenjanjem in zaščito za brado. Čeladi mora biti priložena vreča za shranjevanje in krpa za čiščenje vizirja.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.27. ČELADA ZAŠČITNA - GOZDARSKA Z VIZIRJEM IN GLUŠNIKI	
Standardi:	EN 397:2012+A1:2012 – zahteve v nadaljevanju (čelada) EN 1731:2006 – zahteve v nadaljevanju (mrežasti vizir) EN 352-3:2020 – zahteve v nadaljevanju (glušniki za čelado)
Oblika:	Čelada: Čelada mora imeti ventilacijske odprtine, nastavljive stranske odprtine za zračenje, podaljšan tilni predel za boljšo zaščito vratu, in možnost nastavitve različnih dodatkov. Čelada mora imeti 6 točkovno vpenjanje notranjega vložka (trakov). Reža za dodatke 30 mm, odpornost na mraz do -40 °C, PH nevtralen ter dermatološko testiran trak proti potenju iz bombaža s poroznim PU premazom za maksimalno vpijanje znoja, lahka in hitra nastavitve širine obsega s koleščkom, za obseg glave od 53-61 cm, 1-2-3 točkovna nastavitve globine čelade za boljše prileganje, opcija namestitve dodatkov (vizirji, glušniki, očala) Teža čelade ne sme presegati 380 g. Barva: oranžna Čelada mora biti opremljena s snemljivim mrežastim vizirjem in glušniki. Vizir: Mrežasti vizir za zaščito obraza pred letečimi delci, za namestitev na čelado, nuditi mora zaščito pred letečimi delci s hitrostjo minimalno 12 m/s, dolžina vizirja minimalno 20 cm in maksimalna teža do 135 g. Material: kovinska mrežica. Debelina: minimalno 1,0 mm. Barva: črna / kovinska. Glušniki: Glušniki za montažo na čelado, pritrditev v 30 mm režo, nudijo udobje tudi za daljši čas nošenja, povprečna redukcija hrupa 31 dB SNR, nastavljive ročke za optimalno prilagoditev, enostavna menjava tesnilnih obročkov za večjo higieno. Material: kovinski polno prevlečeni z umetno maso. Material blazinic: TPU in poliuretanska pena. Teža: maksimalno 260 g. Povprečna redukcija hrupa: minimalno 31 dB SNR.
Material:	Polietilen ali podobno, odporen na mraz do -20 °C.
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje in na sprednjem delu mora čelada imeti neprevodno nalepko Elektro Celje po predlogi. Čeladi mora biti priložen podbradni štitročkovni pašček.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.28. ČELADA ZAŠČITNA – PLEZALNA	
Standardi:	EN 397:2012+A1:2012 EN 50365:2002 – zahteve: razred 0
Oblika:	Zaščitna čelada, primerna za delo na višini, nudi zaščito pred električnim udarom. Zagotavlja sprednjo, zadnjo, bočno zaščito ter zaščito zgornje strani skladno po standardu EN 12492. Štiri točkovni podbrani pašček z O-obročem, ki omogoča pritrditev čelade na varovalni pas za delo na višini, v času neuporabe. Podbradni pašček mora biti v spodnjem delu pod brado, kjer prihaja v stik s kožo iz umetnega usnja, ki zagotavlja večje udobje. Enostavno prilagodljiva, s kolesčkom za nastavljanje, glede na velikost glave, od 52 do 63 cm. Zatilni del, kjer se nahaja kolesček za regulacijo obsega mora imeti večsmerni sistem za nastavitev prilaganja. Mehek in hitro sušeč obglavni trak iz poliamida, ki mora biti odstranljiv in pralen. Čelada mora omogočati enostavno montažo dodatkov (vizir, glušniki itd.). Biti mora lahka. V zadnjem delu čelade mora biti identifikacijska nalepka, kamor se lahko vpišejo podatki uporabnika. Imeti mora nastavke za vpetje traku čelne svetilke. Proizvajalec mora zagotavljati dobavo odsevnih nalepk s katerimi se lahko naknadno opremi čelado. Maksimalna teža: 500 g. Barva: zelena, rumena. Čelada mora omogočati enostavno montažo naslednjih dodatkov: polikarbonatni, kovinski ali plastični vizir, glušniki, poletna in zimska zaščita vratu za čelado, senčnik za čelado.
Material:	Zunanji del iz HD polipropilena, odporen na mraz do -30 °C in vročino do +50 °C. Notranji del iz HD ekspaniranega polistirena visoke gostote. Mehek obglavni trak iz poliamida ali podobno. Biti mora odstranljiv.
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje in na sprednjem delu mora čelada imeti neprevodno nalepko z emblemom Elektro Celje po predlogi. Priložen ji mora biti podbradni pašček. Omogočati mora dolgo življenjsko dobo – rok uporabe 10 let od datuma proizvodnje. V sprednjem zunanjem delu mora imeti rezo za namestitvev identifikacijske tablice kamor se lahko vpišejo identifikacijski podatki uporabnika.
Garancija:	3 leta
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreči. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreči). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.29. ČELADA ZAŠČITNA – DELOVNA	
Standardi:	EN 397:2012+A1:2012
Oblika:	Čelada mora imeti ventilacijske odprtine, podaljšan tilni predel za boljšo zaščito vratu, možnost nastavitve različnih dodatkov. Čelada mora imeti 6 točkovno vpenjanje notranjega HDPE vložka s tekstilnimi trakovi. Reža za dodatke 30 mm, odpornost na mraz do -40 °C, PH nevtralen ter dermatološko testiran trak proti potenju iz bombaža s poroznim PU premazom za maksimalno vpijanje znoja. Lahka in hitra nastavitev širine obsega s koleščkom na zadnji strani, za obseg glave od 53 - 61 cm, 1-2-3 točkovna nastavitev globine čelade za boljše prilaganje, čelada mora imeti antistatične lastnosti. Primerna za delo v eksplozivnih nevarnih območjih. Možnost notranje integracije zaščitnih očal. Opcija namestitve dodatkov (vizirji, glušniki, očala). Teža čelade ne sme presegati 380 g. Barva: zelena, rumena.
Material:	Material čelade: UV stabilni HDPE (visokotlačni polietilen). Material mreže, paščkov: HDPE, tekstil.
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje in na sprednjem delu mora čelada imeti neprevodno nalepko z emblemom Elektro Celje po predlogi. Čeladi mora biti priložen podbradni štiritočkovni pašček.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.30. OČALA ZAŠČITNA – ZATEMNJENA	
Standardi:	EN 166:2001
Oblika:	Oprijemljive in nastavljive nedrseče zaušesne ročke, udobni in protizdrsni nosni mostiček.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir polikarbonata.
Lastnosti leč in zaščita:	Optični razred 1. Zaščita pred UV svetlobo (100 % zaščita). Oznaka filtra za leče 5-3.1 (zatemnjene leče). Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. Leče morajo biti odporna na praske in neroseče.
Ostale zahteve:	Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre ali etuiem za zaščito v času neuporabe. Panoramsko vidno polje. Očala naj bodo lahka (do 22 g).
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.31. OČALA ZAŠČITNA – RAHLO ZATEMNJENA	
Standardi:	EN 166:2001
Oblika:	Oprijemljive in nastavljive nedrseče zaušesne ročke, udobni in protizdrsni nosni mostiček.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir polikarbonata.
Lastnosti leč in zaščita:	Optični razred 1. Zaščita pred UV svetlobo (100 % zaščita). Oznaka filtra za leče 5-1.4 (rahlo zatemnjene leče). Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. Leče morajo biti odporna na praske in neroseče.
Ostale zahteve:	Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre ali etuiem za zaščito v času neuporabe. Panoramsko vidno polje. Očala naj bodo lahka (do 22 g).
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.32 OČALA ZAŠČITNA – PROZORNA	
Standardi:	EN 166:2001
Oblika:	Nastavljive ročke iz najlona in polikarbonata, zgornja in spodnja zaščita.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir iz polikarbonata.
Lastnosti leč in zaščita:	Optični razred 1. Zaščita pred UV svetlobo. Oznaka leč: 2C-1.2 (prozorne). Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. Leče morajo biti neroseče in odporne na praske.
Ostale zahteve:	Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre ali etuiem za zaščito v času neuporabe. Očala naj bodo primerna za nošenje preko korekcijskih očal in lahka (do 45 g). Priložen naj bo elastičen trak.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

	Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo 2026 – sklop 2	JN-35/2026-NVV
		Izdaja: 1
		04. 09. 2026

2.33. ČEPKI ZAŠČITNI - UŠESNI	
Standardi:	EN 352-2:2002
Oblika:	Ušesni čepki za večkratno uporabo. Notranji zračni mehurček v konici omogoča, da se čepki udobno prilagodi ušesu. Biti morajo oblike, ki omogoča vstavev brez svaljkanja.
Material:	Polimer, 100 % brez PVC.
Redukcija hrupa:	Povprečna redukcija hrupa 30 dB.
Ostale zahteve:	Biti morajo za večkratno uporabo in pralni. Pakirani morajo biti po 1 par v plastični škatlici, ki služi tudi za njihovo shranjevanje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-35/2026-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.