

TABELA A

TEHNIČNE ZAHTEVE

PONUDNIK:

Ref. št. na predračunu	Predmet nakupa
0	1
1	Visokotlačni čistilec - hladna voda



slika je simbolična

2	Visokotlačni čistilec - vroča voda
---	------------------------------------



slika je simbolična

3	Visokotlačni čistilec (trofazni tok)



slika je simbolična

--

Tehnične zahteve naročnika
2

Vrsta toka: enofazni 230V 50Hz
Količina pretoka: vsaj 700 l/h
Dovodna temperatura: min 60 °C
Delovni tlak: min 140 bar oziroma 14 Mpa
dovod vode: 3/4"
teža aparata z dodatki: 45kg ali manj
dolžina priključnega kabla: vsaj 5 m
dolžina visokotlačne cevi: vsaj 15m
Maks. tlak: min 210 bar oziroma 21 Mpa
Priključna moč: vsaj 3.4 Kw
Samodejen navijalni boben za cev z vzmetnim pogonom
Dimenzije (DxŠxV): 400x455x965 mm (+/- 5%)
Izvedba na vsaj dveh kolesih za lažji transport
Garancija vsaj 24 mesecev

Vrsta toka: enofazni 230V 50Hz
Količina pretoka: vsaj 425 l/h
Temperatura gretja: min 70 °C
Delovni tlak: min 140 bar oziroma 14 Mpa
dovod vode: 3/4"
teža aparata z dodatki: max. 100 kg
dolžina priključnega kabla: vsaj 5 m
dolžina visokotlačne cevi: vsaj 15m
ročna razpršilna pištola
integriran boben za cev
možnost pranja s hladno ali vročo vodo
rezervoar za goriva min. 5l
Samodejen navijalni boben za cev
Izvedba na vsaj dveh kolesih za lažji transport
Dimenzije (DxŠxV): 618 x 618 x 994 mm (+/- 10%)
Garancija vsaj 24 mesecev

Vrsta toka: trofazni izmenični tok, 400 V, 50Hz
Količina pretoka: od 500 do 1000 l/h
Delovni tlak: nastavljiv od 30 do 210 bar oziroma od 3 do 21 Mpa
Teža aparata z dodatki: min. 165 kg, maks. 175 kg
Dolžina priključnega kabla: vsaj 5 m
Dolžina visokotlačne cevi: vsaj 20 m
Maksimalni tlak: min. 240 bar oz. 24 Mpa
Priključna moč: vsaj 7,8 Kw

Vgrajen samodejni navijalni kolut za cev, ki omogoča navijanje in odvijanje cevi
Vsaj 2 posodi za čistilo (posamična posoda mora imeti kapaciteto vsaj 10 L ali več
Dimenzije (DxŠxV): 1300x750x1200 mm (+/- 5%)
Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi: maks. 7,5 kg/h
3-batna aksialna črpalka s keramičnimi bati
Nizkohitrostni, vodno hlajeni, 4-polni elektromotor
Rezervoar za gorivo: 25 L (+/- 1,5 L)
Zaščita pred suhim zagonom
Zaščita pred vodnim kamnom
Visokotlačna cev prevlečena s teflonom ali enakovrednim materialom, odporna na tlak min. 310 bar
Naprava ima dve večji transportni kolesi in sprednje vodilno kolo za enostavnejše premikanje in manevriranje
Vgrajena nožna odprtina za enostavnejše dvigovanje prednjega dela naprave za premikanje čez podeste
Dva ročaja za potiskanje naprave
Visokotlačna pršilna cev (brizgalna palica): vrtljiva 360°, dolžine 1050 mm (+/- 5%), izdelana iz nerjavečega jekla ali enakovredno
Pripadajoča in popolnoma kompatibilna visokotlačna sprožilna pištola in visokotlačna šoba
Vodni filter, ki ščiti črpalko pred delci umazanije v vodi
Stikalo za prekllop med posodami za čistilo
Glavno upravljalno stikalo za vklop/izklop naprave in izbiro načina delovanja
Omogočen način delovanja v ekonomičnem programu za zmanjšano porabo goriva
Ugrajen sistem proti zvijanju cevi
Servo regulator za regulacijo delovnega tlaka in količine vode
Vgrajena kontrolna lučka za servis naprave
Vgrajena kontrolna lučka za gorivo
Vsi deli (visokotlačni čistilec, visokotlačna cev, visokotlačna sprožilna pištola, visokotlačna pršilna cev (brizgalna palica), servo regulator in visokotlačna šoba morajo biti popolnoma kompatibilni med seboj in morajo zagotavljati normalno in nemoteno delovanje naprave)
Priložena navodila za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku
Garancija vsaj 24 mesecev

[illegible]

[illegible]

Razvidnost odgovora:priloga /stran/navedba podatka

4

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Proizvajalec in tip ponujenega blaga:

5

[illegible]

