

NAROČNIK:

Prostovoljno gasilsko društvo Lenart, Partizanska cesta 12, 2230 Lenart

Postopek javnega naročila po pooblastilu naročnika vodi Občina Lenart.

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Dobava gasilskega vozila z dvizno ploščadjo in pripadajočo opremo

BLAGO

VRSTA POSTOPKA:

ODPRTI POSTOPEK V SKLADU S 40. ČLENOM ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL IN V DODATKU K URADNEMU LISTU EVROPSKE UNIJE

(TED)

Portal javnih naročil: JN_____; TED št. objave: _____
z dne _____

Vsebina oziroma sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

1. Povabilo k sodelovanju
2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
3. Ugotavljanje sposobnosti
4. Merila
5. Pravno varstvo v postopku javnega naročanja
6. Tehnična specifikacija
7. Ponudbena dokumentacija - ESPD in obrazci za pripravo ponudbe
8. Vzorec pogodbe

Datum: 27.8.2026

Številka: JN/1-2026

1. POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne _____, pod številko JN_____ in v UL EU _____ objavil obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22- ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83-25-ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3).

Naročnik je Prostovoljno gasilsko društvo Lenart, Partizanska cesta 12, 2230 Lenart. Občina Lenart vodi postopek javnega naročila po pooblastilu naročnika. Pogodbo bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sklenilo Prostovoljno gasilsko društvo Lenart.

Predmet javnega naročila: »Dobava gasilskega vozila z dvizžno ploščadjo in pripadajočo opremo«.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija oziroma RD). RD je objavljena na Portalu javnih naročil in je na voljo brezplačno. Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije prek Portala javnih naročil.

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudba mora veljati 90 dni od roka za predložitev ponudbe.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci, ESPD in zahtevane priloge.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. Variantne ponudbe niso dovoljene. Opcije niso dovoljene.

Naročnik izvaja postopek oddaje naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javne finance ter področjem, ki je predmet javnega naročila.

2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano, da uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem ob oddaji zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudbe.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu objavljenem na Portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.

2. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>. Datum in ura odpiranja sta določena v obvestilu o naročilu objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih in omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v del »Predračun«.

3. Ponudba

Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente:

- ❑ OBR-1 – Ponudba s predračunom – naloži se v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«;
- ❑ OBR-7 – ESPD (izpolnjen za vse gospodarske subjekte, ki sodelujejo v ponudbi) – naloži se v ustrezeni razdelek sistema e-JN;
- ❑ OBR-2 – Podizvajalci v ponudbi (če ponudnik nastopa s podizvajalci) – naloži se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«;
- ❑ OBR-3 in OBR-3/1 – Izjava ponudnika o referencah in referenčno potrdilo – naložita se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«;
- ❑ OBR-4 – Izjava o odsotnosti osebnih povezav – naloži se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«;
- ❑ OBR-5 – Izjava o lastniških deležih in izjava po 35. členu ZIntPK – naloži se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«;
- ❑ OBR-6 – Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev s prilogami – naloži se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.
- ❑ Komplet celotne ponudbe ponudnika – naloži se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb lahko naročnik najugodnejšega ponudnika pozove k predložitvi dokazil kot je navedeno za posamezni zahtevani pogoj oziroma razlogom za izključitev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

4. Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov.

Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev (razlogi za izključitev, pogojev poklicne, ekonomske in finančne sposobnosti) ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Naročnik bo vse dokumente naslavljal na vodilnega partnerja v skupni ponudbi, ki ga označijo v obrazcu ponudba.

Če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo morala predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

5. Podizvajalci v ponudbi

Če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci mora ponudbi predložiti:

- navesti podizvajalce v ESPD glavnega ponudnika,
- navesti vse podizvajalce in vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje v obrazcu podizvajalci v ponudbi,
- izpolnjen ESPD za vsakega podizvajalca,
- zahteva podizvajalca za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredna plačila),
- izjavo o odsotnosti osebnih povezav za podizvajalca,
- izjavo o lastniških deležih in izjavo po 35. členu ZintPK za podizvajalca.

Če bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Če bo vključil nove podizvajalce, bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev in zahteval zamenjavo,
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

6. Predračun

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih brez DDV. Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špeditorske, usposabljanja), dodatni popusti in rabati morajo biti že upoštevani v ponudbenem predračunu. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Če je v opisu blaga določena blagovna znamka ali proizvajalec blaga, lahko ponudnik ponudi tudi drugo vrsto blaga, ki je enakovredno. Ponudnik mora predložiti dokazila, s katerimi dokazuje, da gre za enakovredno blago.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba s predračunom«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, in podatki v obrazcu OBR-1 – Ponudba s predračunom, ki je naložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v obrazcu OBR-1 – Ponudba s predračunom.

7. Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala preko informacijskega sistema e-Oddaja na elektronsko pošto, ki je navedena v tem sistemu.

3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

A. Razlogi za izključitev

1. Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi za izključitev določeni v 75. členu ZJN-3.

Dokazilo: ESPD

B. Pogoji za sodelovanje:

B.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

2. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo za 1. in 2. točko: ESPD

B.2 Ekonomski in finančni položaj:

1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih, šteto od roka za oddajo ponudbe, ni imel blokiranih transakcijskih računov.

Dokazilo: ESPD. Naročnik lahko od ponudnika zahteva BON-2 oziroma drugo enakovredno dokazilo; tuj ponudnik predloži ustrezno enakovredno dokazilo pristojnega organa ali institucije.

B.3 Tehnična in strokovna sposobnost:

1. Ponudnik je v zadnjih desetih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, uspešno dobavil najmanj eno primerljivo gasilsko oziroma reševalno vozilo z dvizžno ploščadjo z minimalno višino 28 metrov.
2. Ponudnik se obvezuje, da bo blago dobavil do 25.2.2028.
3. Ponudnik zagotavlja, da ponujeno blago v celoti izpolnjuje tehnične zahteve naročnika in standarde, navedene v tehnični specifikaciji.
4. Ponudnik mora zagotavljati najmanj 12-mesečni garancijski rok od uspešno opravljene primopredaje.

Dokazilo za pogoje iz te točke: ESPD ter obrazci in priloge, navedeni v nadaljevanju.

Dokazilo za točko 1: OBR-3 – Izjava ponudnika o referencah in OBR-3/1 – Referenčno potrdilo.

Dokazilo za točke 2, 3 in 4: OBR-1 – Ponudba s predračunom ter OBR-6 – Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev s prilogami (tehnični listi, katalogi oziroma druga ustrezna dokazila).

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd> in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

4. MERILA

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba-najnižja cena v EUR brez DDV.

5. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I 60/17 in 72/19) vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 4.000,00 EUR na TRR številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vložijo zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v desetih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu.

Zahtevek za revizijo se vložijo preko portala eRevizija.

Za naročnika po pooblastilu: Občina Lenart

Župan Občine Lenart

Mag. Janez Kramberger

6. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Specifikacija naročila s tehničnimi zahtevami ZGIBNO DVIGALO-PLOŠČAD/ZD 37

Navedene blagovne znamke, proizvajalci in tipi izdelkov so uporabljeni zgolj zaradi določitve zahtevane ravni kakovosti, funkcionalnosti, združljivosti in tehničnih lastnosti opreme, saj predmeta pri posameznih postavkah ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati drugače. Pri vseh navedbah blagovne znamke, proizvajalca ali tipa se šteje, da je dodano besedilo »ali enakovredno«. Ponudnik lahko ponudi opremo drugega proizvajalca, če ta po namenu uporabe, funkcionalnosti, kakovosti, varnosti, tehničnih lastnostih in združljivosti z vozilom oziroma drugo opremo enakovredno izpolnjuje zahteve naročnika. Ponudnik mora enakovrednost izkazati z ustrezno tehnično dokumentacijo proizvajalca.

SPLOŠNO O VOZILU:

Vozilo naj ima take lastnosti, da bo lahko pri kontrolnem organu zanj izdano potrdilo o skladnosti oziroma soglasje k registraciji. Prav tako mora vozilo ustrezati standardom ter tehničnim zahtevam, ki jih za vozilo ZD 37 predpisuje tipizacija Gasilske zveze Slovenije, ki je v veljavi na dan objave tega razpisa.

Tip vozila naj vsebuje vse karakteristike po spodnjem opisu:

Tehnična specifikacija za podvozje naj vsebuje :

Nov podvozje naj bo FL816 4x4 (ali enakovredno) podvozje s kabino 16ton - klasično vzmetenje zadaj

Vrsta transporta

- Slovenija
- širina nadgradnje 2501 - 2600 mm, ročice ogledal 200 mm
- uporaba za gasilsko vozilo
- gladke ceste (najmanj 95% vožnje na urejenih cestah)
- delovni cikel - Lokalno
- topografija uporabe: pretežno ravninska

- temp +40°C, to -25°C,
- skupna max teža max. 16.000 kg
- višina šasije 1100-1200 mm
- day cab - nova različica
- emisijski razred Euro 6
- moč motorja 320 KS,
- avtomatski menjalnik 8 stopenjski
- avtoradio DAP
- LED luči spredaj in zadaj
- parabolična vzmet
- ABS zaviralni sistem
- ESP osnovni paket
- alternator min. 110 AMP
- prednja osna obremenitev 5,6 ton
- zadnja osna obremenitev, 10.9 ton
- zadnji stabilizator z normalno trdostjo
- sprednja pnevmatika 275/70R22,5
- zadnja pnevmatika 275/70R22,5
- baterije 2x170 Ah
- dvigalka 10 ton
- cev za polnjenje pnevmatik, dolžina 10-20 metrov
- različica zaslona 3
- udoben voznikov sedež,
- standardni sovoznikov sedež,
- kavelj za oblačila na zadnji steni
- klimatska naprava
- navodila za uporabo v Slovenščini
- električni okna, oboje vrat
- notranji senčnik
- 24+12 volt izvod z dashboard
- aux močni izvod, 24v sprednji zgornji pripravljeni komplet
- pas za voznika in sovoznika osnovni
- alarm pri vzvratni vožnji

- varnostni trikotnik
- prva pomoč
- omejitev hitrosti min. 100 km/h
- tinted window glass
- ključ za zapiranje vrat kabine, daljinski napajalnik
- rezervni ključ
- ogledalo električno upravljano
- luči za meglo
- odgon za pogon platforme
- brez tahografa
- posadka 1+1

1. HIDRAVLIČNA REŠEVALNO ZGIBNO DVIGALO- naj bo z naslednjimi karakteristikami:

Delovna višina: **37 m**

Višina dna košare: **dno košare 35 m,**

Maksimalni nivo pod vozilom – **8m**

Stranski doseg: **z 280 kg 13 m**

Stranski doseg: **z 120 kg 17,5 m**

Rotacija hidravlične ploščadi: **360°**

Nosilnost košare: **380 kg**

Dimenzije košare: **ca. 1800x800x1100 mm**

Kapaciteta monitorja: **cca 1.500 l pri 10 bar**

Elektro - hidravlični nadzor

ZD (zgibno dvigalo), 1+1, po SIST EN 1777

Hidravlična delovna plošča z dvoteleskopskim sistemom s sorazmernim nadzorom elektro-hidravlike

Uravnotežen s tekalnim deljenjem in izdelan kot na sledečem opisu:

- Montirana na zgoraj omenjeno podvozje po zgornjem opisu
- Izvede se pomožna šasija na glavno šasijo, skupaj s štirimi hidravličnimi podporniki
- Samodejna hidravlična naprava za uravnavanje košare
- Hidravlična črpalka gnana preko pomožnega odgona

- Nadzor v šasiji, opozorilna lučka na armaturni plošči
- 380 kg aluminjska košara, velikosti 1800x800mm. : vhodi od tal, eden spredaj da dovoli izhod ali reševanje na višini
- Spustna ploščad, locirana na sprednji strani košare, da olajša izhod ali reševanje na višini
- Teleskopska zunanja cev za vodo za delo z normalnim pritiskom (12 bar), premer 2" od vrtljive plošče do košare kompletno s Storz priključkom velikosti C;
- 2 x 230V vtičnica v košari;
- Vrtljivost košare - 80° + 80°;
- Prižiganje ali ugašanje motorja v košari;
- Akustični signal v košari;
- Dodatna ročna črpalka za delo v sili;
- Upravljalna komanda za podpornike na glavnem računalniku na desni strani, z distributerjem za neodvisen premik, kot tudi glavni računalnik za pregled
- Avtomatično niveliranje podvozja
- Avtomatična enota za zlaganje naprav do transportnih pozicij
- Možnost dvigovanja bremena do 350 kg
- Dvojno upravljanje dvižne ploščadi, na tleh in v košari- prostoročne komande (strojnik zgibno dvigalo upravlja na daljavo brez kabla)
- Avtomatični sistem, kateri preprečuje da se dvižna ploščad premika, v primeru če del ploščadi ni stabilen in tudi se ne zapira, če ploščad ni v transportni poziciji
- Dvojno aktivni cilindri z flanžo
- Nadpritisk ventila na hidravličnem krogu
- Električna delovna ura povezana na odgon
- Certifikat: CE in EN 1777;
- 6x delovne luči 24V/70W na košari;
- 1x vodna šoba locirana pod košaro za zaščito košare
- 4x lesene plošče-podloge
- Pomožna električna črpalka 220V
- Vodni monitor ročni min. 1.500 l/min.
- Merilec hitrosti vetra
- Interfonski sistem (komunikacija)
- Sistem za hlajenje olja

Nadgradnja podvozja (podij) z boksi za opremo naj vsebuje:

I. KABINA VOZILA ZA POSADKO 1+1 notranjost

1. V obstoječi kabini se naj priredi kompletna elektrifikacija

Dobavi in vgradi se naj elektronski ojačevalec za sirene (3x ton)

Namesti se naj polnilec s prenosno akumulatorsko svetilko 2x

Namesti se naj polnilec z ročnimi radijskimi postajami 2x

Namesti se naj vgradna (mobilna radijska postaja)

Vgradi se kamera za vzvratno vožnjo z 7 colskim displayem v kabini.

Vgradijo se naj svetlobno opozorilna telesa za dvignjene rolete

2. Na obstoječi kabini vozila se naj izvedejo sledeča dela:

Na strehi vozila naj bo vgrajen moder blok (2-delni) LED 3. generacije; zvočnik govorne naprave naj bo nameščen v maski vozila.

V sprednjo masko vozila se naj vgradi 2para izmenično utripajočih LED modrih luči in 2 para belih izmenično utripajočih luči.

V sprednjem delu vozila se vgradijo zračne sirene

Za kabino na voznikovi strani se naj namesti magnetni priključek za vzdrževanje baterij vozila.

II. NOSILNA KONSTRUKCIJA IN BOKSI

Izvede se naj samonosna konstrukcija nadgradnje iz kombinacije aluminijastih plošč in varjenih profilov, kateri naj bodo medsebojno povezani v obstojno konstrukcijo

Tla in stene tovarnega prostora naj bodo obdelane z eloksirano aluminijasto gladko pločevino, katera naj bo lepljena na nosilno konstrukcijo z visokokvalitetnimi gradbenimi lepili proizvajalca (Sika ZDA) .

Vgradijo se naj kvalitetne aluminijaste rolete 2x levo in 2x desno, priznanega proizvajalca MCD Francija, z Bar-lock zapiralnim mehanizmom, katere zaprejo prostor nepredušno in vodo-odbojno.

Prostor v nadgradnji naj bo dodatno osvetljen z večbarvnimi ali rgbw LED svetilkami, ki se naj vklopijo ob dvigu rolet.

Za vklop svetilk naj služijo stikala, ki naj bojo vgrajena na vodilo rolet.

Prostori pred kolesom levo in desno naj bodo spuščeni pod nivo šasije..

Izdelajo in namestijo se naj sortirniki za tlačne cevi C in B.

Izdela se naj nosilec za elektro agregat.

Izdela se nosilec za kombiniran izpihovalec

Namestijo se naj pritrdišča za vso opremo po seznamu .

III: POHODNI DEL NADGRADNJE (PODIJA)

Na pohodni del vozila se naj izvedejo stopnice levo in desno

Pohodni del naj bo opločevinjen z aluminijasto eloksirano rebrasto pločevino

Pohodni del naj bo dovolj osvetljen za delo

IV. BARVANJE IN NAPISI

Izdela se naj taktični napis gasilskega društva oziroma GZ

Izdela se naj napis telefonska številka 112, ter napisi GASILCI

Barvajo se naj komponente, katere so potrebne lakiranja(nadgradnja rdeča RAL 3000, braniki bela RAL 9010)

Na bokih vozila se naj izvede dekorativni dizajn po želji naročnika

Za napise in dekorativni dizajn naj se uporabijo odsevne mrežaste nalepke.

V. OPREMA (dobavi ponudnik)

NAZIV		KOLIČINA
Zaščitna oprema		
1.	Opozorilni brezrokavnik	3
2.	Zaščitna očala po EN 166 Dräger ali enakovredno	5
3.	Hlače zaščitne gozdarske (hlačnice stihl) št 90, št 100 Dynamic) ali enakovredno	2

4.	Čelada gozdarska 3M ali enakovredno	2
----	-------------------------------------	---

Gasilska oprema		
5.	Ročni gasilni aparat na prah S-6	2
6.	Ročni gasilni aparat CO2	2
7.	Ročni gasilnik na peno	1
8.	Ročni gasilnik na vodo	1
9.	Ročni gasilnik bioverzal	1
10.	Reševalna negorljiva ponjava zapakirana po EN1869 (cca 160×200cm)	1

Cevi armature in pribor		
11.	Tlačna cev C 52x 5m Rdeča Parsch ali enakovredno	2
12.	Tlačna cev B 75x15m Rdeča Parsch ali enakovredno	4
13.	Tlačna cev B 75x30m Rdeča Parsch ali enakovredno	1
14.	Tlačna cev C 52x15m Rdeča Parsch ali enakovredno	6
15.	Zbiralec B/CC AWG ali enakovredno	1
16.	Hidrantni nastavek B/BB AWG ali enakovredno	1
17.	Hidrantni nastavek B/CC AWG ali enakovredno	1
18.	Ključ za podtalne hidrante	1
19.	Ključ za spojke ABC	1
20.	Ključ za spojke 38 MS	4
21.	Ključ univerzalen za nadtalne hidrante nadtalni	2
22.	Razdelilec na zasun B/CBC z zasuni (trojak) AWG ali enakovredno	2
23.	Cevni pritrdilec AWG ali enakovredno	6
24.	Cevna obveza B	2
25.	Cevna obveza C	2
26.	Omejevalec tlaka B	1
27.	Zaporni zasun B	1
28.	Zaporni zasun C	1
29.	prehodna spojka C/D	2
30.	Prehodna spojka B/C	4

31.	Cevni mostiček B gumiran - komplet(<i>kpl</i>)	1
32.	Turbo ročnik Leader ali enakovredno z nastavljivim pretokom in curkom C	1
33.	Turbo ročnik Leader ali enakovredno z nastavljivim pretokom in curkom C in vgrajenim opornim kolenom	1
34.	Turbo ročnik Leader ali enakovredno z nastavljivim pretokom kombiniran hkrati vodna megla in curek	1
35.	uporno koleno C	1
36.	Dimna zavesa 70 cm – 115 cm	1
37.	Vodni ščit C	1
38.	Zavesa RSS F 70 PRO STK	1

Reševalna oprema		
39.	Reševalna vrv Tendon Secure statična 11Φ 50 m rdeče barve v zaščitni vrečki ali enakovredno	2
40.	Reševalna vrv Tendon Force statična 11Φ 50 m črne barve v zaščitni vrečki ali enakovredno	2
41.	Vrv preiskovalna 50 m v zaščitni vrečki	2
42.	Vrv delovna 30 m v zaščitni vrečki	4
43.	Gasilsko reševalni pas Haberkorn različnih velikosti 2,3,4, ali enakovredno	3
44.	Pas za delo na višini Petzl AVAO BOD CROLL FAST ali enakovredno	2
45.	Čelada za delo na višini Petzl VERTEX VENT z lučko ali enakovredno	2
46.	Vreča za vrvno tehniko Tarp duffle – expedition bag Singing rock črna 70 L ali enakovredno	1
47.	Prižema desna ascension Petzl ali enakovredno	2
48.	Reševalni sedež Bermude Petzl ali enakovredno	1
49.	Vrvna zavora I'D S s vponko Petzl ali enakovredno	2
50.	Zavora Asap lock Petzl ali enakovredno	2
51.	Vponke alu ok screw lock Petzl ali enakovredno	15
52.	Grilon z vponkama 5 m Petzl ali enakovredno	2
53.	Asap sorber 40 cm Petzl ali enakovredno	2
54.	Konekcijska vrv kratek podalšek jane Petzl ali enakovredno	2
55.	Neskončna zanka 120 cm Petzl ali enakovredno	5

56.	Neskončna zanka 150 cm Petzl ali enakovredno	5
57.	Neskončna zanka 80 cm Petzl ali enakovredno	5
58.	Dvojni škripec twin Petzl ali enakovredno	2
59.	Vponka rollclip (screw lock) Petzl ali enakovredno	2
60.	Vponka kovinska vulcan screw lock Petzl ali enakovredno	2
61.	Am´d screw lock vponka na I´D S Petzl ali enakovredno	2
62.	Paw M ploščica Petzl ali enakovredno	2
63.	Škripec rescue Petzl ali enakovredno	2

Sanitetni pribor		
64.	Zajemalna nosila Ferno X-RAY po EN 1865 v zaščitni torbi ali enakovredno	1
65.	Enodelni pasovi z kovinsko zaponko za zajemalna nosila Spedclip ali enakovredno	5
66.	Komplet univerzalna vratna opora Ferno HEAD-LOCK I za zajemalna nosila ali enakovredno	1
67.	Nitrilne rokavice Asatex (velikost L) - 100 kos	2
68.	Koritasta nosila dvodelna Spencer ali enakovredno	1
69.	Dvodelni pasovi z kovinsko zaponko za koritasta nosila	5
70.	Dvižni trakovi za koritasta nosila	1
71.	DIN kovček prve pomoči A	1
72.	opornice (KOMPLET)	1
73.	Vratna opornica	1

Osvetlitev, signalizacija in zveze		
74.	Odsevni opozorilni trak v kolutu, rdeče bel 500 m	2
75.	Cestni stožci odsevni zložljivi 50cm	8
76.	Prenosna svetilka z polnilcem v vozilu nightstickXPR-5586 RX ali enakovredno	3
77.	Prenosni led reflektorji komplet 2x60w 60000lm	1
78.	Triopan gasilski v zaščitni vreči	3
79.	Mostiček za montažo dveh reflektorjev za košaro	1
80.	Nastavek za reflektor za košaro	1

81.	Razdelilec, 3 delni, zaščiten proti vodi DIN 40050 IP55 230/400 16a Mannekens ali enakovredno	1
82.	Elektro podaljšek na kabelski roleti, 50 m, 3×2,5 mm ² , 230 V, 16 A, IP68	1
83.	Elektro podaljšek na kabelski roleti, 50 m, 5×2,5 mm ² , 400 V, 16 A, IP68	1
84.	Stativ za reflektorje 4.75 m	1
85.	Agregat trifazni 6KW ENDRESS 604 DHG ES DIN ali enakovredno	1
86.	Klin za ozemljitev	1

Skupna oprema		
87.	Prenosna UKW postaja Motorola DP R5 LKP z dodatnim mikrofonom (pogovorko) in polnilcem za polnjenje v vozilu-sovoznik sprogramirana na sistem ZARE ali enakovredno	2
88.	Mobilna radijska postaja Motorola DM 4601E z anteno ali enakovredno	1
89.	Megafon	1
90.	Tablični računalnik z nosilcem v kabini	1

Posebna oprema		
91.	Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat 10 l, bencin z nalivko, PVC	1
92.	Posoda za rezervno gorivo za diesel 20 l diesel, z nalivko	1
93.	Kombinirana posoda za motorno žago za gorivo/olje	1
94.	Nadtlačni električni prezračevalnik Leader batfun 3 li+ ali enakovredno	1
95.	Nastavek za nadtlačni prezračevalnik za košaro	1
96.	Dvodelni bremenski trak širina 5 cm, 40 kN, 8 m	4
97.	Skobec trebušat 80 kN	2
98.	Jeklena pletenica fi 16 mm, 10 m, očesni zaključek, v škatli	1
99.	Podložne zagozde za kolesa	2
100.	Univerzalni nastavek za nosila za košaro	1
101.	Nastavek za spuščanje z vrvno tehniko iz košare	1
102.	Nastavek za polaganje gradbene folije (košara)	1
103.	Nadtlačni prezračevalnik Leader MT 236 Neo 2 z nastavkom za lahko peno ali enakovredno	1

Stroji in naprave		
-------------------	--	--

104.	Motorna žaga Husqvarna XP 550	1
105.	Rezervna veriga in pribor orodja za motorno žago Husqvarna XP 550	1
106.	Zagodka gozdarska iz PVC različne velikosti	3
107.	Vozički za premikanje vozil GOJAK 5000, 4kos = 1 komplet	1
108.	Milwaukee akumulatorska rezalka M18, premer diska 125mm, z zavoro in 8AH baterijo (kpl)	1
109.	Akumulatorski set Milwaukee (kpl) : - Udarni vrtnik vijačnik FPD3 FUEL - Udarni vijačnik M18 FMTIW2F12-0 - Baterije 5 Ah - polnilec baterij	1
110.	Makita set za vrtanje in vijačenje P 30835	1
111.	Makita set za vrtanje in vijačenje D 58877	1
112.	Reševalna žaga za strehe Stihl ms 462 C-M-R,50cm	1

Ročno orodje		
113.	Orodje Hooligan Tool Cut ali podobno	1
114.	Orodje Hooligan Tool Standard ali podobno	1
115.	Lomilka mala 600	1
116.	Škarje za okroglo železo za Φ 13 mm, izolirane za elektriko	1
117.	Sekira gasilska	1
118.	Sekira gozdarska	1
119.	Kramp	1
120.	Lopata štiharca	1
121.	Gasilski kavelj dvodelni	1
122.	Alu kovček z elektro orodjem po DIN 14885	1
123.	Alu kovček z orodjem po DIN 14881	1
124.	Alu kovček prazen 600 x 400 x 150 mm	1
125.	Tesarsko kladivo	2
126.	žblji – kpl	2
127.	vijaki – kpl	2
128.	zaboj za opremo delo na strehi	1

Oprema lestve		
129.	Orodje za vrtljivo lestev	1
130.	Ročica za ročno upravljanje hidravlične črpalke	1
131.	Vrv za lestev	1
132.	Teleskopska lestev	1
133.	Osnovne plošče za podpore	1
134.	Mazalna sredstva za vrtljivo lestev	1

Dodatno		
135.	ključi za odpiranje jaškov	1
136.	Uho za obešanje bremena 380 kg	1
137.	Uho sidrno v košari	1
138.	ključ za podzemni hidrant	1
139.	Tlačne posode kompozit Dräger	10
140.	Dihalni aparat komplet Dräger	2
141.	Kmera v košari (možnost prenosa na ekran)	1
142.	Večnamenska sabljasta žaga SSPE1300 SX za železo in les	1
143.	Daljinsko voden monitor z nastavkom za peno	1
144.	Pretvornik iz 12/24 na 220V za vklop polnilca Milwaukee (polnjenje več baterij hkrati)	1
145.	Rezilo stekla Glas-EX Turbo	1
146.	Roletе naj bodo antracid	
147.	Nalepke naj bodo mrežaste odsevne (bela rdeča fluo)	
148.	Modre luči spredaj, zadaj na bokih izmenično utripajoče	
149.	Osvetlitev podvozja in okolice pri vožnji vzvratno	
150.	Osvetlitev vseh delov kateri se odpirajo z manjšimi utripajočimi lučmi	
151.	Osvetlitev boksov z večbarvnimi lučmi, trakovi	
152.	Osvetlitev okolice vozila z linijsko lučjo, levo, desno in zadaj	
153.	Teleskopska motorna žaga HUSQARNA 525 PT5S	1
154.	Baterijska žaga Milwaukee M 18 F2CHS50 verižna	1
155.	Škopci	6

156.	Škopci, prtrdišča na vozilu od spredaj in zadaj	2
157.	Skylotec HSG HK	1

Če naročnik uporablja blagovne znamke določenega proizvajalca, lahko ponudnik nudi, enakovredno rešitve drugega proizvajalca.