

**BF****Sofinancira
Evropska unija****SKUPNA
KMETIJSKA
POLITIKA****TEHNIČNE SPECIFIKACIJE****Traktor**

Traktor mora dosegati minimalne tehnične specifikacije ali bolje:

- Pogonski agregat z močjo motorja nad 81kW/110 KM do 88kW/120 KM največji navor nad 440 Nm nazivni obrati motorja 2200 vrt/min, stranska izpušna cev, BiVisco ventilator hladilnika motorja, hladilnik menjalniškega olja.
- Medosna razdalja traktorja med 212 in 220 cm, višina traktorja od 240 do 260 cm. Pogon traktorja na usa 4 kolesa, elektrohidraulično vodenje uklopa štirikolesnega pogona in uklapljanja blokade diferenciala, mehansko upravljanje ročne zavore, kolesa s pnevmatikami 300/70 R 20 spredaj in 420/70 R 28 zadaj.
- Popolnoma neodvisne hidrostatične zavore na vseh štirih kolesih, diskaste v oljni kopeli s prednjim ventilom, ki izklaplja prednje zavore, ko je pedal zavor oddvojen.
- Hidraulični sistem z dvojno hidraulično črpalko ter tretjo ločeno črpalko za elektrohidraulične uklope in volansko črpalko, EHR elektronska nastavitve hidraulike – zadnje tritočkovno upetje nosilnosti nad 3100 kg, leva roka mehansko nastavljuje, hidraulična desna roka, zgornja mehanska, teleskopski bočni stabilizatorji s hidraulično nastavitvijo, več diskasta sklopka kardanske gredi v oljni kopeli z elektrohidrauličnim upravljanjem zadnja kardanska gred 540/540E, prednja hidraulika nosilnosti 1500 kg ali več, s prednjim kardanom 1000 obr/min z elektrohidrauličnim uklopom, avtomatske priklopne roke na tritočkovnem priklopu zadaj in polavtomatske spredaj, možnost dvigovanja in spuščanja tritočkovnega priklopa tudi izven traktorja, 5 hidrauličnih priklopov in prosti povratek, na desni strani pred kabino, 3 pari hidrauličnih priklopov s hitrimi spojkami in prosti povratek na zadnjem delu.
- Elektrohidraulični menjalnik, več diskasti PowerShuttle inverter, 5 stopenjski menjalnik 45 + 45 s H+M+L tretjinkami, ki jih lahko uklapljaš pod obremenitvijo.
- Kabina s sistemom za filtriranje kategorije 4, z gretjem, klimatsko napravo, ventilacijo in filtri za največjo varnostjo uporabnika, ki uporablja tudi FFS. Zračno vzmeten sedež nastavlju po višini, teži in vzdolžno, ravno dno kabine, digitalni ekran s prikazom delovnih ur, hitrostjo vožnje, obrati kardanske gredi in prikazovanjem prevožene razdalje levo in desno, ročno nastavljuje vzvratno ogledalo, zadnje odpirajoče steklo, lahko tudi sprednje, odprtina za inštalacijo na zadnji desni strani kabine, kabina vzmetena na viskozno/silikonskih silent-blažilcih, luči za vožnjo po cesti, delovne luči na strehi spredaj in zadaj, dodatne cestne luči ob straneh kabine, predpriprava za radio, zadnji in prednji brisalec.
- Zadnji priklop za prikolico s hitro nastavlju višino.
- Akumulator 12V - 100Ah - 1000A z možnostjo izklopa akumulatorja.