MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, SI-3320 Velenje
T 03 8961 600, **E** info@velenje.si, **W** www.velenje.si

Datum: 7. 9. 2026

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PGD VINSKA GORA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Zaporedna številka: JN0036/2026

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

MESTNA OBČINA VELENJE

Mestna občina Velenje
Peter DERMOL, župan

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, SI-3320 Velenje
T 03 8961 600, **E** info@velenje.si, **W** www.velenje.si

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/23, 1611/23, Uradni list RS, št. 83/25 - ZOUL, Uradni list Evropske unije, št. 2310/25, 2310/25, v nadaljevanju: ZJN-3), MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila

Mestna občina Velenje izvaja javno naročilo na podlagi 3. odstavka 66. člena ZJN-3 v imenu in za račun Prostovoljnega gasilskega društva VINSKA GORA.

Predmet naročila je

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PGD VINSKA GORA.

Dobavni rok za prevzem vozila je najkasneje do dne 24.01.2028.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito, ni sklopov.

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika. Če naročnik ne bo prejel nobene ponudbe, ki bo izpolnjevala vse pogoje iz te razpisne dokumentacije, si naročnik pridružuje pravico do ponovitve razpisa ali, če bodo izpolnjeni zakonski pogoji, izvede ustrezen postopek s pogajanji v skladu z ZJN-3.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

Stadij postopka	Datumi
Rok za postavitev vprašanj	do 25. 9. 2026 do 10:00
Rok za predložitev ponudb	do 12. 10. 2026 do 12:00
Odpiranje ponudb	12. 10. 2026 ob 13:00

Kontaktna oseba: Andrej Rupreht

E-poštni naslov: andrej.rupreht@velenje.si

Telefonska št: 041 793 645

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih

naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si , v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika[1]). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do datuma in ure določenega za oddajo ponudb v poglavju terminski načrt.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je do roka za oddajo ponudb v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO« in za katero prejme naročnik na svoj naslov do roka za oddajo ponudb finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če je to potrebno oz. če oddaja finančno zavarovanje za resnost ponudbe v fizični obliki.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

Morebitne ponudbe, ki bi bile oddane na drugačen način, kot zgoraj navedeno, bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih v postopku oddaje naročila ne bo upošteval.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo pričelo dne 12. 10. 2026 ob 13:00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

[1] Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, SI-3320 Velenje
T 03 8961 600, **E** info@velenje.si, **W** www.velenje.si

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija **je brezplačna** in je dostopna na portalu javnih naročil.

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Način postavljanja zahtev za pojasnila razpisne dokumentacije:

- Portal javnih naročil
- Najkasneje do 25. 9. 2026 do 10:00

Naročnik bo pravočasno na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. V zvezi z vprašanji, ki bodo prispela po navedenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Datum: 7. 9. 2026
Kraj: Velenje

Podpisnik:

župan,

Peter Dermol

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, SI-3320 Velenje
T 03 8961 600, **E** info@velenje.si, **W** www.velenje.si

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. SPLOŠNA NAVODILA

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Zaželeno je, da vse zahtevane podatke predložite v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.

Ponudba naj bo sestavljena iz dveh delov:

1. **del - ponudbeni predračun, ki ga ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki,**
2. **del- ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi),**
3. **del - ponudbeni obrazci (Druge priloge), ki ga ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf oziroma excel datoteki in**
4. **del – finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki ga ponudnik predloži osebno ali pošlje po pošti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje**

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Dokumenti, ki morajo biti podpisani s strani drugih oseb naj bodo žigosani in podpisani z navadnim podpisom, skenirani ter predloženi v pdf obliki.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti s strani ponudnika izpolnjene in oddane v sistem e-JN, razen prilog, ki jih izpolnijo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci ali v skupni ponudbi.

Ponudnik predloži finančno zavarovanje za resnost ponudbe v zapečateni ali zaprti ovojnici, na katero se nalepi izpolnjen Obrazec, Ovojnica. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora v vložišče naročnika prispeti do roka za oddajo ponudb. V primeru, da bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe naročniku prispelo po zgoraj navedenem roku, bo takšna ponudba, kot nepravočasna izločena, poslano finančno zavarovanje za resnost ponudbe pa bo zaprto vrnjeno ponudniku. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddanem finančnem zavarovanju za resnost ponudbe s pravilno navedenim datumom in časom oddaje pri pooblaščeni osebi naročnika.

Če bo skupaj s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe predložena še kakršna koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.

Ponudba mora zajemati vsa razpisane zahteve in ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

Obrazec ESPD in KROVNA IZJAVA predstavljata uradni izjavi gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz poglavja II Navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

2. PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju in na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter veljavno zakonodajo, ki ureja področje, ki je predmet javnega naročanja.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati naročniku podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

3. JEZIK RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN PONUDBE TER OBLIKA

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.
Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v enem od uradnih jezikov Evropske unije. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

4. SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisano listino, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih

subjektov v skupni ponudbi. Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

5. PONUDBA S PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- podpisan in izpolnjen obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, podpisane in izpolnjene obrazce IZJAVE PODIZVAJALCEV.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

6. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

7. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil, in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije.
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

8. SKLENITEV POGODBE

Če se izbrani ponudnik v petih (5) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

9. ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Naročnik se v postopku oddaje naročila kot poslovno skrivnost zavezuje varovati vse podatke iz ponudbe, ki jih je ponudnik označil kot takšne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
Naročnik opozarja ponudnike, da so skladno z drugim odstavkom 35. člena ZJN-3 javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

10. NAČIN PREDLOŽITVE DOKUMENTOV V PONUDBI

Zaželeno je:
- da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, urejeni v navedenem vrstnem redu;
- da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika;
- da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami;
- da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za izločitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti, in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Ponudnik mora izpolnjevati vse v teh navodilih navedene pogoje. Ob predložitvi ponudbe mora ponudnik oz posamezni gospodarski subjekt predložiti ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami, ki definirajo izpolnjevanje posameznih pogojev teh navodilih.

Ponudnik oz. posamezni gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije in zahtevane podatke ter priložiti zahtevana pooblastila, da lahko naročnik v primeru dvoma o resničnosti navedb sam pridobi ustrezna dokazila v nacionalni bazi podatkov.

Zaželeno je, da ponudnik zahtevana dokazila za izpolnjevanje pogojev predloži že v ponudbi, zaradi hitrejšega preverjanja ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V obrazcu ESPD morajo navesti vse informacije tudi vsi ponudniki iz skupne ponudbe in podizvajalci.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik.
Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skene sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, skene podjemnih pogodb, ipd.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudnik predloži sken dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi danim skenom dokumenta. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje ponudnika (stanje v trenutku predložitve ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo kot nepopolno zavrnil.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva roka za predložitev ponudbe, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

11. PONUDBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila.
V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno ceno na obrazcu ponudba. Morebitni podizvajalec mora k danemu popustu ponudnika dati pisno soglasje ter ga predložiti k ponudbi.

Cena so fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen.

Račun sestavi izvajalec in predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Obvezna priloga računa je potrjen primopredajni zapisnik. Na računu se je potrebno sklicevati na pogodbo.
Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki je naveden na izstavljenem računu. Rok plačila je 30 dni in prične teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan z računom, račun zavrne.
V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

12. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. V primeru, da ponudnik na obrazcu Ponudbeni predračun ne vpiše roka veljavnosti ponudbe, bo naročnik štel, da je ponudba veljavna 90 dni od roka za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

13. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.

14. PONUDNIK S SEDEŽEM V TUJI DRŽAVI

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora v Krovni izjavi, v točki I. Podatki o ponudniku navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oz. začasni zastopnik, v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZUP.
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

15. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek z revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj zahtevek za revizijo vloži preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Višina takse je 4.000,00 EUR in se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, IBAN: SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT KODA: BSLJSI2X, sklic 11 16110 – 7111290 – XXXXXX26 (št. javnega naročila + leto) – plačilo takse za predrevizijski postopek.

POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ponudnik priloži dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem oziroma pogoji. V nasprotnem primeru bo naročnik, skladno z določbami ZJN-3 ponudnika pozval k predložitvi vseh ali dela dokazil v zvezi z izpolnjevanjem pogojev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi resnični, in da skeni priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja, ne izpolnjuje pogojev 1 do 4.
Naročnik izjemoma ne bo izključil gospodarskega subjekta iz postopka javnega naročanja, kljub neizpolnjevanju pogojev 1 in 3, če oddajo javnega naročila temu ponudniku upravičujejo tako pomembni razlogi, povezani z javnim interesom, kot so javno zdravje, življenje ljudi ali varstvo okolja.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

POGOJ 1 **Nekaznovanost**	Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko do roka za oddajo ponudb naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«, KROVNA IZJAVA in - Izjava za preveritev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov, pooblaščence in zastopnike vseh sodelujočih gospodarskih subjektov (Obrazec št. 2).
NAVODILO / OPOMBA	Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji ravnajo skladno s 14. točko navodil te razpisne dokumentacije.
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj, enako kot ponudnik.
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati in predložiti obrazec »ESPD«, IZJAVA PODIZVAJALCA in - Izjava za preveritev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov, pooblaščence in zastopnike vseh sodelujočih gospodarskih subjektov (Obrazec št. 2). Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

POGOJ 2 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil	Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za predložitev ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1).
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik: Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1).
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj: Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca (Obrazec št. 6) in »ESPD« Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJ 3 Plačani davki in prispevki	Gospodarski subjekt mora do roka za oddajo ponudb izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1).
NAVODILO / OPOMBA	Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji ravnajo skladno s 14. točko navodil te razpisne dokumentacije.
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik: Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1).
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj: Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca (Obrazec št. 6) in »ESPD« Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJ 4 Ponudniku ni bila izrečena globa	Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1).
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik: Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1).
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj: Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca (Obrazec št. 6) in obrazec »ESPD«. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJI ZA SODELOVANJE

POGOJ 5 **Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti**	Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1).
NAVODILO / OPOMBA	Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo oziroma dobavo predmeta javnega naročila.
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo oziroma dobavo predmeta javnega naročila.

POGOJ 6 Omejitev poslovanja	Ponudnik oziroma njegov poslovni subjekt po svojem vedenju ni povezan s funkcionarji naročnikov ali družinskimi člani funkcionarjev naročnika, na način določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec: - »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1). - Izjava o omejitvah poslovanja (Obrazec št. 3).
NAVODILO / OPOMBA	Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika.
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo oziroma dobavo predmeta javnega naročila.
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo oziroma dobavo predmeta javnega naročila.

POGOJ 7 Garancijski roki	Ponudnik mora: - ponuditi splošno jamstvo: minimalno 2 leti, - za vgrajeno opremo in izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oziroma dobaviteljev vendar minimalno dve (2) leti od podpisanega primopredajnega zapisnika, - zagotoviti usposabljanje neomejenega števila oseb za uporabo in vzdrževanje vozila v kraju naročnika, v trajanju najmanj (1) delovni dan, - zagotavljati rezervne dele in servis vozila na območju Republike Slovenije min. 15 let.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec: - KROVNA IZJAVA (Obrazec št. 1) in »ESPD« - Izjava o garancijskem roku (Obrazec št. 9).
Partnerji v skupni ponudbi	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

FINANČNA SPOSOBNOST

POGOJ 8 **Bonitetna ocena**	Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki imajo tekočo bonitetno oceno: – izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali – izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BB ali – izdano s strani Fitch najmanj BB ali – izdano s strani Moody`s najmanj Ba.
DOKAZILO	Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše, ki ne sme biti starejša od treh (3) mesecev pred rokom za predložitev ponudb.
NAVODILO / OPOMBA	Če bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, če bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 60 % bonitetnih razredov. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Priložen mora biti sken originalnega dokumenta oziroma sken overjene kopije dokumenta.
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj.
Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja.

TEHNIČNA SPOSOBNOST

POGOJ 9 **Reference ponudnika**	Ponudnik mora izkazati , da je v zadnjih treh (3) letih pred dnem objave javnega naročila dobavil - najmanj tri vozila po Tipizaciji GZS z oznako GVC. Kot datum dobave se šteje datum prevzemnega zapisnika.
DOKAZILO	- Izpolnjen in podpisan obrazec REFERENČNA LISTA (Obrazec št. 4) kjer so kontaktni podatki naročnikov referenčnih vozil in - Izpolnjen in podpisan obrazec REFERENČNA IZJAVA (Obrazec št. 5)

Partnerji v skupni ponudbi	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
Podizvajalci	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, SI-3320 Velenje
T 03 8961 600, **E** info@velenje.si, **W** www.velenje.si

FINANČNA ZAVAROVANJA

1. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Instrument zavarovanja: ena lastna (bianco) menica skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Menica mora biti predložena v originalu.

Višina zavarovanja: 10.000,00 EUR.

Čas veljavnosti: najmanj devetdeset (90) dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti originalno zavarovanje za resnost ponudbe, skladno z zgoraj navedenimi zahtevami in vzorcem zavarovanja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik zavarovanja ne bo predložil ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno ponudbo izločil.

Ponudnik mora zavarovanje za resnost ponudbe do roka za predložitev ponudb na način:

- **osebno na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje**
- **po pošti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje**

Ponudnik predloži finančno zavarovanje za resnost ponudbe v zapečateni ali zaprti ovojnici, na katero se nalepi izpolnjen Obrazec št. 11, Ovojnica. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora v vložišče naročnika prispeti do roka za oddajo ponudbe. V primeru, da bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe naročniku prispelo po zgoraj navedenem roku, bo takšna ponudba, kot nepravočasna izločena, poslano finančno zavarovanje za resnost ponudbe pa bo zaprto vrnjeno ponudniku. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddanem finančnem zavarovanju za resnost ponudbe s pravilno navedenim datumom in časom oddaje pri pooblaščeni osebi naročnika.

2. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Instrument zavarovanja: dve lastni (bianco) menici skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Menici morata biti predloženi v originalu.

Višina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: 30 dni po poteku pogodbenega roka za celotno dobavo vozila.

Zahtevanje dokazila: ponudnik s predložitvijo obrazca Krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Izbrani ponudnik izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob podpisu pogodbe s PGD VINSKA GORA.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih storitev, kakovost in količina, mora izvajalec ob sklenitvi aneksa k tej pogodbi predložiti novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo storitev, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti, kar se uredi z aneksom k pogodbi

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, SI-3320 Velenje
T 03 8961 600, **E** info@velenje.si, **W** www.velenje.si

3. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Instrument zavarovanja: dve lastni (bianco) menici skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Menici morata biti predloženi v originalu

Višina zavarovanja: 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: 30 dni po poteku garancijskega roka.

Ponudnik bo moral s finančnim zavarovanjem zagotoviti garancijski rok za kakovost dobavljenega vozila ter vgrajene opreme in sicer:
- za obdobje najmanj dveh (2) let splošnega garancijskega roka za kakovost dobavljenega vozila, od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu vozila in
- za vgrajeno opremo in izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oziroma dobaviteljev vendar minimalno dve (2) leti od podpisanega primopredajnega zapisnika.

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s predložitvijo obrazca Krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Izbrani ponudnik izroči naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak ob podpisu zapisnika o prevzemu vozila oziroma najkasneje v roku 15 (petnajst) dni po podpisu zapisnika o prevzemu vozila. V primeru, da izvajalec ne predloži zavarovanja za odpravo napak v roku, naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti zgoraj navedena finančna zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Predložena finančna zavarovanja ne smejo vsebinsko odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko ali zavarovalno družbo.

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, SI-3320 Velenje
T 03 8961 600, **E** info@velenje.si, **W** www.velenje.si

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENICE ZA RESNOST PONUDBE

Naročniku (Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje), kot zavarovanje za **resnost naše ponudbe** za pridobitev javnega naročila **»NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PGD VINSKA GORA«**

Izročamo eno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice, ki jo je podpisala/i pooblaščena/i oseba/i za podpisovanje:

_____ kot _____, ki se podpisuje _____
_____ kot _____, ki se podpisuje _____

Naročnika (Mestna občina Velenje) pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini **10.000,00 EUR** in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali
- ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali
- ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali
- ne sklenemo pogodbe v določenem roku.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____ (najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb).
Menica je unovčljiva pri:

_____, transakcijski račun št. _____
_____, transakcijski račun št. _____
_____, transakcijski račun št. _____

Naročnika izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Podpisani izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščam in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menico v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je podračun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411.

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi menica.

Menico lahko naročnik izpolni s klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice: _____

Kraj: _____

Datum: _____ (žig in podpis)

Priloga: - bianco menica

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, SI-3320 Velenje
T 03 8961 600, **E** info@velenje.si, **W** www.velenje.si

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENIC

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po pogodbi, št. _____ z dne _____, ki jo sklepamo s PGD VINSKA GORA, Vinska Gora 20a, 3320 Velenje (v nadaljevanju: PGD), izročamo PGD **2 bianco menici**, ki ju je/sta podpisala/i pooblaščena/i oseba/i za podpisovanje:

_____ kot _____, ki se podpisuje _____

_____ kot _____, ki se podpisuje _____

Pooblaščamo PGD, da izpolni posamezne bianco menice do skupne višine 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV iz zgoraj navedene pogodbe, ter da izpolni vse sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni, in menici uporabi za poplačilo naših obveznosti v breme:

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

PGD izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do najkasneje _____(to je 30 dni po poteku roka za primopredajo vozila).

Podpisani izdajatelj menic nepreklicno in brezpogojno pooblaščam in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menico v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je račun PGD TRR ŠT: SI56 0400 0027 9523 871.

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasita menici, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasita menici.

Menici lahko PGD izpolni s klavzulo "brez protesta".

PGD nam bo po izpolnitvi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe na naš poziv vrnil neuporabljeni bianco menici z menično izjavo.

Kraj: _____ Izdajatelj menice: _____

Datum: _____ (žig in podpis)

Priloga: 2 bianco menici

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, SI-3320 Velenje
T 03 8961 600, **E** info@velenje.si, **W** www.velenje.si

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENIC

Naročniku PGD VINSKA GORA, Vinska Gora 20a, 3320 Velenje (v nadaljevanju: PGD), kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi javnega naročila »_____« izročamo 2 bianco menici z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic, ki ju je podpisal/a oziroma sta ju podpisali pooblaščena/i oseba/i za podpisovanje:

_____ kot _____, ki se podpisuje _____
_____ kot _____, ki se podpisuje _____

PGD pooblaščamo, da izpolni priloženi bianco menici z zneskom do skupne višine **5 % pogodbene vrednosti z DDV** in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- ne odpravimo napak ali ne zagotovimo nadomestne opreme v roku največ 14 koledarskih dni od pisnega obvestila naročnika o napaki ob upoštevanju pogodbenega odzivnega časa.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do najkasneje _____ (to je dve leti in 30 dni od prevzema ~~vozila~~).

Menica je unovčljiva pri:

_____, transakcijski račun št.
_____
_____, transakcijski račun št.
_____
_____, transakcijski račun št.
_____

PGD izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sama dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Podpisani izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščam in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menico v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je račun PGD TRR ŠT: SI56 0400 0027 9523 871.

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi menica. Izjavljamo, da bomo menico, ki jo občina izpolni in uporabi skladno s pooblastilom po tej menični izjavi, nadomestili z novo lastno bianco menico.
Menici lahko PGD izpolni s klavzulo "brez protesta".
PGD nam bo po izpolnitvi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe na naš poziv vrnil neuporabljeni bianco lastni menici z menično izjavo.

Kraj: _____ Izdajatelj menic: _____

Datum: _____ (žig in podpis)

Priloga: 2 bianco menici

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, SI-3320 Velenje
T 03 8961 600, **E** info@velenje.si, **W** www.velenje.si

MERILA

Izbira ekonomsko najugodnejše ponudbe bo potekala po naslednjem merilu: **najnižja skupna končna ponudbena cena z DDV.**

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo končno ponudbeno ceno z DDV, ob izpolnjevanju vseh pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Če bosta imeli dve ali več ponudb enako končno ponudbeno ceno z DDV in bosta obe istočasno predloženi naročniku, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom (na žrebanje bo naročnik povabil ponudnike, ki bodo ponudili enako končno ponudbeno ceno).

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, SI-3320 Velenje
T 03 8961 600, **E** info@velenje.si, **W** www.velenje.si

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Skladno z določbami ZJN-3 v popisih oziroma specifikacijah del in opreme, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da morajo biti ponujeni elementi najmanj enakovredni elementom, navedenim v naročnikovih postavkah, glede tehničnih karakteristik in kakovosti.

V nekaterih postavkah je naročnik opredelil predmete po blagovnih znamkah. Ponudnik lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar mora pri posamezni poziciji navesti tip proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest, certifikat, vzorec ali podobno), iz katere bodo razvidne tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa.

Kratek opis naročila:
Predmet javnega naročila je **NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PGD VINSKA GORA** z izpolnjenimi vsemi homologacijskimi standardi po zahtevah tržišča in v skladu z zahtevanimi tehničnimi lastnostmi ter zahtevano opremo, ki sledi v nadaljevanju.

SPLOŠNE SPECIFIKACIJE

V okviru predmetnih tehničnih specifikacij so podane tehnične zahteve, vezane na predmet javnega naročila.

Ponudniki morajo v okviru dane ponudbe ponuditi takšno vozilo, ki bo v polnosti izpolnjevalo predmetne zahteve. V zvezi z izpostavljenimi postavkami morajo ponudniki v ponudbi predložiti tudi ustrezno tehnično dokumentacijo (prospekte, izjave, lastno ponudbo in ostala dokazila), iz katerih bo izhajalo izpolnjevanje relevantnih tehničnih zahtev. V kolikor iz predložene ponudbene dokumentacije ne bodo izhajale vse relevantne informacije za preverbo izpolnjevanja spodaj navedenih zahtev, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev dodatnih dokazil.

Namen vozila je gašenje požarov v urbanem in naravnem okolju. Vozilo je srednje velikosti z dizelskim motorjem, avtomatskim menjalnikom in pogonom na vsa štiri kolesa. Vozilo GVC-1 mora biti izdelano v skladu s tipizacijo gasilskih vozil gasilske zveze Slovenije, veljavno na dan objave tega javnega naročila. Ponudnik mora ponuditi in dobaviti vozilo, ki ustreza spodaj navedenim zahtevam naročnika.

SPECIFIKACIJA VOZILA

Splošni podatki o vozilu

- znamka in tip vozila SCANIA P420 B4x4HZ ali enakovredno
- višina največ 3.250 mm
- dolžina največ 7.500 mm
- širina največ 2.500 mm
- medosna razdalja največ 4.000 mm
- največja dovoljena skupna masa najmanj 18.000 kg (skupna dovoljena masa, ki jo zagotavlja proizvajalec šasije)
- kabina CP14L ali enakovredno
- opremljenost kabine Stonerange (XT) ali enakovredno
- električni grelec motorja

- barva vozila gasilsko rdeča RAL 3000 (v skladu s tipizacijo GZS)
- stalni štirikolesni pogon - 4 x 4
- motor najmanj 400 KM ali enakovredno
- razred onesnaževanja EURO 3
- menjalnik G25CM1 ali enakovredno
- volanski obroč na levi strani

Podrobni podatki o vozilu

- Aplikacija: gasilska cisterna
- Vrsta transporta: urbani
- Industrija: požar in reševanje
- Adaptacija šasije in kolesna konfiguracija: B4X4
- Oprema za nadgradnjo: gasilska cisterna - šasija
- Konfiguracija koles: 4x4
- Višina šasije: visoka (H)
- Položaj volanskega obroča: levo
- Nalepka ECE certifikata: vsebuje
- Off-Road - klasifikacija za vožnjo po brezpotjih (N3G): EC 2018/858
- Nosilec registrske tablice spredaj: vsebuje, nosilec - okvirček
- Zunanja širina vozila - nosilci ogledal: 2500 mm
- Medosna razdalja: 3950 mm
- Previs šasije od prve pogonske osi: 1700 mm
- Legalna nosilnost prve osi: 8000 kg
- Legalna nosilnost druge osi: 13000 kg
- Največja dovoljena masa vozila (legalna): 18000 kg
- Največja dovoljena masa vozila (tehnična): 22000 kg
- Paket: Scania XT Stonerange
- Klimatski paket: avtomatska klima
- Gorivo: dizel
- Prostornina motorja: 13 litrov
- Motor: DC13 189 420 KM Euro 3
- Oddušek motorja: odprt
- Prikazovalnik količine motornega olja: vsebuje
- Olje v pogonskem sklopu: normalno
- Cev za dolivanje motornega olja, postavljena za kabino (L-kabina): vsebuje
- Zvočna izolacija (protihrupna zaščita): 84 dBA ISO98
- Pogon zračnega kompresorja: mehanski
- Prostornina kompresorja: 700 cc
- Tip hidravlične črpalke volana: fiksen pretok črpalke
- Grelec motorja – električni: vsebuje
- Vnos zraka: spredaj
- Tip kabinskega filtra: normalen
- Velikost ventilatorja: 813 mm
- Število lopatic na hladilnem ventilatorju: 6
- Površina hladilnika vode: 70 dm2
- Pozicija izpušne cevi: nazaj
- Dolžina izpušnega lonca: 685 mm
- Vzdolžna pozicija izpušnega lonca (XM): 2650 mm
- Menjalnik: G25CM1 za 13 litrske motorje
- Tip pogonske gredi: P542
- Pozicija prestavne ročice / izbirnika prestav: ob volanu
- Število vzvratnih prestav: 4
- Reduktor: GTD902
- Sprednji pogon (pogon na prvi osi): stalen pogon z diferencialom
- Hlajenje olja v menjalniku: vsebuje
- Menjalniški hladilnik: vodni

- Opticruise, vklj. z motorno zavoro avt./man.: vsebuje
- Izbirni načini vožnje: standard, power, off-road
- "Kickdown" funkcija: vsebuje
- Zagon motorja le v prostem teku: vsebuje
- Sklopka - sistem: avtomatska
- Kontrola obrabe avtomatske sklopke: vsebuje
- Tehnična nosilnost sprednje osi: 9000 kg
- Tip prednje osi: AMD600TZP
- Tehnična nosilnost zadnje osi: 13000 kg
- Tip zadnje osi: AD400TZP
- Zadnji diferencial: RP735
- Prestavno razmerje diferenciala: 3,77
- Zapora diferenciala: vsebuje
- Oljni filter na zadnji osi: vsebuje
- ED motorni odgon: priprava
- PTO ED električna priprava: z enim tokokrogom
- Odgon EG menjalniški zadaj: vsebuje
- Odgon EG menjalniški zadaj: EG10R DCP1B
- EG PTO adaptacija 1. priključka: F1
- Rezervoar za gorivo na levi strani: 165S aluminijast
- Oblika rezervoarja na levi strani: majhna
- Enota za optimizacijo goriva (FOU): vsebuje
- Položaj enote za optimizacijo goriva (FOU): pred rezervoarjem za gorivo na levi strani
- Pokrovček rezervoarja za gorivo: s ključavnico
- Pokrov rezervoarja, z zaklepanjem: 1 kos
- Oznaka goriva v skladu z EC: vsebuje
- Grelec goriva: vsebuje
- Jakost okvirja šasije: 1
- Profil šasije: F950 (9.5mm)
- Pritrdilni nosilci za nadgradnjo spredaj: ojačan vertikalni nosilec
- Luknje na okvirju šasije za nadgradnjo: celotna dolžina okvirja šasije
- Tip krmilnega sistema sprednje osi: hidravlični
- Kretni sistem po direktivi 70/311/EEC: vsebuje
- Okretnost vozila po direktivi 97/27/EC: da
- Izvedba volanskega obroča: s kromiranimi poudarki
- Nastavljiv volanski obroč: nastavljiv nagib in pomik
- Vzmetenje spredaj: listnato
- Vzmetenje spredaj, listnato: 2x33, parabolično
- Puše na sprednjem listnatem vzmetenju: gumijaste
- Trdota sprednjih amortizerjev: trdo
- Vzmetenje zadaj: listnato
- Vzmetenje zadaj, listnato: 6x15 + 5x22 trapezno
- Stabilizator, spredaj: normalna togost
- Stabilizator na sprednji osi: normalna togost, enojna prednja os
- Stabilizator na zadnjih oseh: vsebuje
- Akumulator: 180 Ah
- Pozicija akumulatorjev: leva stran
- Alternator: 150 A
- Stikalo za izklop elektrike: dvopolno v kabini
- Nadzor napetosti v akumulatorju: vsebuje
- Znamka pnevmatik: Continental
- Velikost pnevmatik na prednji osi: 315/60 R22.5
- Velikost pnevmatik na pogonski osi: 315/60 R22.5
- Pnevmatike za sprednjo os Continental: 315/60R22.5 Construction Steer Continental CrossTrac HS3 ali enakovredno
- Pnevmatike za zadnjo pogonsko os Continental: 315/60R22.5 Construction Drive Continental CrossTrac HD3 ali enakovredno
- Platišča, material: jeklena

- Platišča na sprednji osi: 22.5 x 9.00 jeklena
- Platišča na zadnji osi: 22.5 x 9.00 jeklena
- Okrasno zaščitni pokrov vijakov kolesa: jekleni barvani
- Okrasno zaščitni pokrov vijakov kolesa: barvano jeklo, ena os
- Kolesne zagozde: 2 kosa
- Velikost sprednjega blatnika: 675 mm
- Prednji blatnik, izvedba: tridelni
- Zamik sprednjega blatnika (zob za nadgradnjo): vsebuje
- Tip pritrdila prednjega blatnika: normalen
- Zaščita na kolotekih proti razpršitvi vode: spredaj
- Zaščita proti razpršitvi vode: vsebuje
- Sprednja zaščitna zavesica: vsebuje
- Dolžina kolesnih zavesic spredaj: 40 mm
- Velikost obrobe na sprednjem blatniku: 565 mm
- Konfiguracija zavornega sistema glede na: tehnično največjo dovoljeno maso vozilo
- Kategorija zavornega sistema: AB
- Zavorni sistem: prilagojen tovornjak – šasijo
- Tip zavor: bobnaste
- Kontrola zavor: elektronska (EBS+ABS+TC)
- Konfiguracija zavor: elektronska z bobnastimi zavorami
- Indikacija zaviranja v sili: vsebuje
- ABS – terenski način: vsebuje
- Pomoč za speljevanje v klanec: avtomatski vklop
- Elektronski program stabilnosti (ESP): možnost izklopa
- ESP nastavitev za ABS priklopa: vsebuje
- Zračni kompresor: inteligentna verzija
- Raven tlaka v sistemu APS: 11 bar
- Sistem parkirne zavore: pnevmatski
- Kontrola parkirne zavore za prikolico/polprikolico: zavira servisni (delovni) vod
- Tip zavornega cilindra na prvi prednji osi: membrana + vzmet (ročna zavora)
- Tip zavornega cilindra na prvi zadnji osi: membrana + vzmet
- Konfiguracija zavornega cilindra: 24-24
- Motorna zavora: ročna in avtomatska kontrola
- Vlečni čep: vsebuje
- BCI komunikacija z nadgradnjo: vsebuje
- Električni vmesnik za nadgradnjo FFU: splošno 01
- Info o nadgradnji v ICL (instrumentni plošči): vsebuje
- Število rezerviranih mest za stikala BWE: 4
- Električni priključek za nadgraditelje: 7+7+7 pole
- Električni kabel za priklop nadgradnje: 8 m
- Električni priključek na strehi za nadgraditelje: vsebuje
- Kabelska napeljava z dodatnimi stikali: vsebuje
- Zagon motorja z oddaljenim upravljanjem: priprava
- Tip kabine: CP
- Vzmetenje kabine: mehansko HD (težke razmere)
- Dvigovanje kabine: mehansko
- Zunanji senčnik: vsebuje
- Hupa v odbijaču: zračna 118dB
- Dodatna stopnica (fleksibilno vpetje): vsebuje
- Montaža označitvenih značk na maski: nameščeno
- Izvedba prednjega odbijača po FUP direktivi: FUP naprava
- Podaljšek (izboklina) prednjega odbijača: 150 mm
- Pozicija dodatne FUP traverze pod odbijačem: nizka
- Zložljiva stopnica v odbijaču: vsebuje
- Vetrobransko steklo: zatemnjeno in ogrevano
- Zasteklitev na vratih: standardna
- Okno na zadnji steni: brez
- Steklo vzvratnih ogledal na voznikovi strani: sferično

- Steklo vzvratnih ogledal na sovoznikovi strani: sferično
- Tip vzvratnih ogledal: A
- Oblika ohišja vzvratnih ogledal: nazobčena
- Ogrevanje vzvratnih ogledal: vsebuje
- Električno nastavljiva vzvratna ogledala: obe strani
- Dodatno vzvratno ogledalo: širokokotno - voznikova + sovoznikova stran
- Širokokotna ogledala: električno nastavljiva in ogrevana
- Pomožno ogledalo za sprednji spodnji del električno nastavljivo in ogrevano kabine: električno nastavljivo in ogrevano
- Zaklepanje kabine: centralno
- Centralno zaklepanje: daljinsko
- Frekvenca daljinskega centralnega zaklepanja: 433 MHz
- Število zagonskih ključev: štiri
- Glavni žarometi: LED
- Avtomatske zasenčene luči: vsebuje
- Asimetrija žarometov: desna
- Dnevna osvetlitev luči: vsebuje
- Dnevne luči, (DRL): z LED (DRL) opcijo + pozicijske luči
- Kontrola višine sprednjih žarometov: ročna
- Zaščita sprednjih žarometov: vsebuje
- Dolga luč (daljinka) v maski: vsebuje
- Meglenke spredaj: vsebuje
- Luči za meglo, tip: halogenske
- Gabaritne luči: v beli barvi
- Identifikacijska luč: priprava
- Stranske markirne luči: začasno montirane
- Tip zadnjih luči: LED
- Pozicija zadnjih luči: montaža na šasijo
- Kabel za zadnje luči v podaljšani izvedbi: 1200 mm
- Zvočni signal za vzvratno vožnjo: vsebuje
- Voznikov sedež (kategorija): zračno vzmeten tip MEDIUM A
- Sovoznikov sedež (kategorija): zračno vzmeten osnovni tip BASIC
- Oblazinjenje voznikovega sedeža: vinil (skaj)
- Oblazinjenje sovoznikovega sedeža: vinil (skaj)
- Nastavljiv amortizer na voznikovem sedežu: vsebuje
- Ledvena podpora na voznikovem sedežu: vsebuje
- Naslon za roko na voznikovem sedežu: vsebuje
- Opozorilo za varnostni pas: za voznikov in sovoznikov sedež
- Sedež na motornem tunelu: brez
- Oprema instrumentne plošče na sovoznikovi strani: shranjevalni prostor (predalček)
- Odlagalni prostor med sedežema - gumirana podloga: vsebuje
- Predalčnik za mape na zadnji steni kabine: vsebuje
- Obešalni drog na zadnji steni: enojni
- Oblazinjenje notranjih sten: vinil
- Tip obloge vrat: črna plastika
- Tip notranjega zastora za sonce (notranji senčnik): ročno nastavljiv zastor (preklopni)
- Senčnik na voznikovih vratih: rolo
- Ročaj nad vrati: vsebuje
- Barva vstopnega ročaja: črna
- Zavese za vetrobransko steklo in za stranska okna: priprava
- Predpražniki na tleh: gumijasti
- Predpražnik na sredinskem prehodu: standardna gumijasta obloga
- Tip motornega tunela v kabini: visok
- Generacija električnega sistema vozila: 7
- Površina instrumentne plošče: gladka s kromiranimi dodatki
- Barva spodnjega dela instrumentne plošče: črna
- Aktivacija mehanizma za pomik okna: kontakt ali odklenjena vrata ali znotraj zaklenjena kabina
- Tahograf: BREZ

- Omejevalec hitrosti: 100 km/h
- Omejevalec hitrosti - tretji: vsebuje
- Spihovalna zračna pištola: vsebuje
- Opozorilo na ranljive udeležence v prometu - zadaj: vsebuje
- Analogni vhod za kamero 1: vsebuje
- Analogni vhod za kamero 2: vsebuje
- Vhod za kamero z Ethernetom: vsebuje
- Informacije o omejitvah hitrosti: vsebuje
- Vir informacij o omejitvah hitrosti: kamera + kartografija
- Zvočno opozorilo sistema za informacije o hitrostnih omejitvah: vključeno ob zagonu motorja
- Merska enota za hitrost vozila: km/h
- Merska enota za prikaz temperature: °C
- Vrsta tipke menjalniškega odgona: gumb na instrumentni plošči
- Vrsta tipke EG odgona: gumb na instrumentni plošči
- Ogrevanje s klimatsko napravo: vsebuje
- Klimatska naprava vsebuje
- Kontrola temperature: samodejna regulacija (avtomatska klima)
- Notranja osvetlitev: funkcionalna izvedba (samo bela osvetlitev)
- Fizični gumb za osvetlitev notranjosti kabine: vsebuje
- Osvetlitev pod instrumentalno ploščo: vsebuje
- Infotainment tipke na volanu: vsebuje
- Interaktivni centralni zaslon na dotik: 10,1 inčni barvni zaslon na dotik s HD resolucijo (1280 x 720 pikslov)
- Pomožni simbol na interaktivnem voznikovem zaslonu na poziciji 1: odgon ED PTO
- Pomožni simbol na interaktivnem voznikovem zaslonu na poziciji 2:vitel
- Ozvočenje: 2 x 20W
- Radio AM/FM: vsebuje
- Radio DAB: vsebuje
- Regijski radijski sprejem za: Evropo
- Prepoznavanje hitrostnih omejitev s posodobitvami kartografije: 7 let, Online
- Krovna regija podatkov za kartografijo: Evropa
- Povezava Bluetooth: za 2 napravi
- Predvajanje multimedijskih vsebin: vsebuje
- USB vhod v instrumentalni plošči na voznikovi strani: vhod s podatkovno povezavo ter hitrim polnjenjem (USB-C do 60W)
- USB vhod v instrumentalni plošči na sovoznikovi strani: enojni vhod za polnjenje (USB-C do 15W)
- Komunikator: C400 nameščen
- Regijski standard modema za komunikacijo: E
- eSIM kartica komunikatorja: neodvisna od operaterja
- FMS (sistem upravljanja voznega parka) priprava: Gateway (interface – vmesnik)
- Podaljšek kabla za vzvratno kamero: 7.5 m
- 24 V električne vtičnice v kabini: osnovna konfiguracija
- Oddaljeno posodabljanje OTA (Over The Air): vsebuje
- Verzija voznikovega priročnika: dolga
- Jezik vozniških navodil za uporabo: slovenski
- Voznikov priročnik (cena): primarna navodila, daljša različica
- Cev za napihovanje gum: 20 metrov
- Varnostni trikotnik: 2 kom
- Komplet žarnic, varovalk in izvijačev: vsebuje
- Barva kabine, rdeča: rdeča Fire Fighter Red (RAL3000 CM)
- Barva šasije: siva
- Barva šasije, siva: siva Sub Grey
- Barva zgornje površine maske vozila: v barvi kabine
- Barva zgornjih reber maske: v barvi kabine
- Barva spodnje površine maske vozila: v barvi kabine
- Barva spodnjega dela stopnišča: v barvi kabine
- Barvanje ohišja žarometov: v barvi kabine
- Barvanje sprednjega blatnika: v barvi kabine

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, SI-3320 Velenje
T 03 8961 600, **E** info@velenje.si, **W** www.velenje.si

SPECIFIKACIJA GASILSKE NADGRADNJE Z VGRAJENO OPREMO

PREDELAVE NA PODVOZJU

- izdelava pomožnega okvirja z vpetjem kardanskega pogona črpalke – okvir, ki mora biti izdelan tako, da niso možne deformacije nadgradnje;
- pomožni okvir mora biti protikorozijsko zaščiten s postopkom vročega cinkanja. Po vročem cinkanju se mora šasijo prašno PU lakirati v barvo podvozja;
- vmesni členi, ki povezujejo šasijo podvozja in pomožno šasijo morajo biti izdelani na način, da amortizirajo in s tem blažijo, ter v nadaljevanju preprečuje možnost poškodb zaradi torzijskih obremenitev. Ti elementi morajo biti izdelani na način, da absorbirajo nastale sile s pomočjo kovinskih ali gumijastih amortizacijskih vložkov oziroma blažilnikov;
- izdelava novega rezervoarja za gorivo primernega volumna (najmanj 120 L) izdelanega iz nerjavečega INOX ali plastičnega materiala, ki mora biti nameščen na primerno mesto med kabino in nadgradnjo vozila, pri čemer mora biti polnilni priključek na levi strani vozila;
- prestavitev akumulatorjev podvozja na primerno mesto (tudi zračne posode in ostalo v kolikor je to potrebno zaradi same konstrukcije nadgradnje);
- akumulatorje podvozja se mora namestiti na izvlečne sani na lahko dostopno in prezračevano mesto, da jih je možno enostavno vzdrževati;
- narediti je potrebno kardanski prenos (od odgona na motorju oziroma menjalniku vozila do črpalke) za pogon črpalke in pritrdišče črpalke na previsu;
- zadnji naletni branik naj bo originalen v sklopu podvozja (cevni kiper odbijač).

KABINA IN PROSTOR ZA POSADKO

Razporeditev posadke je 2+2+3:

- v 1. vrsti voznik in sovoznik (posamezna sedeža);
- v 2. vrsti (za voznikovim in sovoznikovim sedežem) morata biti 2 sedeža z naslonoma obrnjenima v nasprotni smeri vožnje;
- v 3. vrsti v smeri vožnje mora biti sedežna klop, na kateri so nameščena 3 posamična sedišča.

PRVI DEL KABINE (KABINA PODVOZJA)

- med voznikom in sovoznikom mora biti nameščena konzola s predalniki, nosilcem za dve čeladi ter dodatnim prostorom za namestitev določene opreme (ročna postaja, svetilka, mape, obrazci itd.);
- na konzolo se vgradi nosilec in polnilec za ročno radijsko postajo, ročno svetilko ter dodatne 1 12 V, 1 USB in 1 USB C priklope/vtičnice;
- v polico pod stropom oziroma na primerno mesto se vgradi mobilno radijsko postajo sistema zvez ZARE, ki mora biti povezana z ustrezno anteno. Dodatni mikrofon in zvočnik postaje morata biti nameščena pri gasilski črpalki na zadnji strani nadgradnje, pri čemer mora biti omogočeno nastavljanje glasnosti. Radijsko postajo znamke Motorola, model DM4600E, dostavi naročnik, anteno, vgradni DIN nosilec in dodatni mikrofon z zvočnikom nameščenim v zadnjem delu pri črpalki pa dobavi ponudnik;
- na armaturno ploščo vozila oziroma na vmesno konzolo (bližje vozniku) se namesti upravljalna plošča z LCD zaslonom za krmiljenje z zvočnimi in svetlobnimi signali; na zaslonu morajo biti prikazane tudi vse informacije v zvezi z nadgradnjo (stanje in opozorila). Upravljalna plošča mora biti nameščena tako, da jo lahko po potrebi upravljata tako voznik kot sovoznik (oblečena v zaščitna oblačila in pripeta z varnostnim pasom);
- upravljalna plošča mora biti povezana z barvno kamero nameščeno na zadnjem delu nadgradnje;
- vklop vzvratne kamere mora biti avtomatski ob preklopu menjalnika v vzvratno prestavo in ročno s tipko na upravljalni plošči;

- upravljalna plošča mora omogočati upravljanje z vsaj naslednjimi elementi/segmenti:
  - vklop/izklop opozorilnih modrih (in belih) luči
  - vklop/izklop zračne sirene
  - vklop/izklop razsvetljave okolice vozila (bočno, spredaj in zadaj)
  - dvig/spust svetlobnega stolpa
  - vklop/izklop reflektorjev na svetlobnem stolpu
  - vklop/izklop razsvetljave strehe vozila
  - vklop/izklop luči pod stranskimi ogledali
  - vklop/izklop vitle (el. napajanje)
  - vklop/izklop pralne naprave in upravljanje nagiba le-te
  - vklop/izklop kamere
- na upravljalni plošči morajo biti vidni oziroma prikazani naslednji svetlobni kontrolno-opozorilni znaki/simboli za:
  - dvignjen pnevmatski svetlobni stolp
  - prižgane reflektorje na svetlobnem stolpu
  - odprte rolete in stopnice bočnih prostorov za opremo (vsako posebej)
  - odprta zadnja dvižna vrata pri črpalki
  - odprt pokrov zaboja na strehi nadgradnje
  - vklopljeno bočno razsvetljavo
  - vklopljeno prednjo in zadnjo razsvetljavo
  - spuščeno lestev za dostop na streho na zadnji strani nadgradnje
  - odprta vrata kabine in kabine za posadko
  - prižgane modre (in bele) opozorilne luči
  - vklopljeno črpalko
  - vklopljeno pralno napravo
  - vklopljen vitel
  - vklopljene luči pod stranskimi ogledali
  - nivo vode v rezervoarju
  - stanje agregata (zagon, prikaz nivoja goriva, obremenitve in napetosti)
- sistem mora biti izveden na upravljalni plošči s prikazom, ki na silhueti vozila razločno prikazuje mesto nameščenih komponent na vozilu;
- pri sovozniku se v bližini glave namesti gibljiva govorna naprava/mikrofon, ki mu omogoča komuniciranje s posadko zadaj (vklop mora biti preko stikala in ne samodejen);
- na primerno mesto pri sovozniku (v dogovoru z naročnikom) se namesti vpenjalni nosilec za tablični računalnik, ki preko polnilnega adapterja omogoča tudi polnjenje iz bližnje vtičnice (tip tabličnega računalnika naročnik sporoči ponudniku v času izdelave nadgradnje). Nosilec znamke RAM MOUNTS ali enakovredno dobavi ponudnik.

DRUGI DEL KABINE (KABINA NADGRADNJE)

- moštvena kabina mora biti samostojno pritrjena na podvozje preko pomožnega okvirja in povezana z originalno kabino podvozja preko okna največjih možnih dimenzij in ustrezno zatesnjena, da preprečuje vdor vode, umazanije in plinov v notranjost. Zagotovljena mora biti največja možna zvočna in termo izolacija;
- spoj oziroma prehod med prvim in drugim delom mora imeti na zunanjem delu po celotni višini posebno zaščitno plastično oziroma gumirano oblogo, ki dodatno preprečuje vdor umazanije, hkrati pa estetsko zapolni razmak oziroma samo odprtino;
- moštvena kabina mora biti izdelana po varnostnih standardih ECE R14, R16 in R29;
- za voznikovim in sovoznikovim sedežem sta nameščena 2 sedeža s tritočkovnimi varnostnimi pasovi s hrbtišči obrnjenimi v nasprotni smeri vožnje ob vratih, ki morata imeti pritrdišči za integrirano namestitev izolirnih dihalnih aparatov (IDA);
- med sedežema mora biti v sredini prostor za omarico oziroma regal z nosilci in pritrdišči za različno opremo (vrsto in količino opreme ter točno pozicijo se uskladi z naročnikom naknadno);
- v smeri vožnje ob zadnji steni kabine za posadko mora biti sedežna klop, na kateri so nameščena 3 posamična sedišča s tritočkovnimi varnostnimi pasovi, ter na zadnji steni kabine nameščena naslonjala z nosilci oziroma pritrdišči za namestitev IDA;

- vsi sedalni deli sedežev in varnostni pasovi v kabini za posadko naj bodo v oranžni barvi; naslonski deli iz temnejših barv;
- tako sedalni kot tudi naslonski deli morajo biti izdelani iz kvalitetnih in trpežnih materialov, ki jih je možno enostavno očistiti;
- vstop in izstop iz podaljšanega dela kabine mora biti na obeh straneh izveden s pomočjo vrat ustrezne širine, ki se odpirajo najmanj do kota 80°;
- vrata morajo biti opremljena s primernim odpiralnim sistemom in ključavnico za zaklepanje vrat (sistem enega ključa);
- vrata morajo imeti v zgornjem delu okna z elektronskim odpiranjem;
- za vstop in izstop iz drugega dela moštvene kabine morajo biti pod vrati nameščene rotirajoče stopnice, ki se odpirajo hkrati z odpiranjem vrat (vezano na vrata). Odpiranje mora biti izvedeno istočasno z vrati, vendar na principu mehanskega mehanizma, ki ne vključuje pnevmatskih ali hidravličnih pogonskih sistemov;
- zaradi varnejšega vstopa in izstopa morajo biti vrata in stopnice izvedene na način, da se ob obremenitvi ustavi premikanje oziroma se stopnice/vrata zablokirajo;
- izpostavljeni deli mehanizma za gibanje stopnic morajo biti ali skriti ali ustrezno zaščiteni proti poškodbam in vremenskim vplivom (prah, voda);
- pohodna površina stopnic mora biti premazana s proti drsnim premazom;
- stopnice morajo biti ustrezno osvetljene z LED razsvetljavo;
- med zgornjo rotirajočo stopnico in tlemi kabine mora biti predal z odlagalnim mestom za drobno opremo (manjši boks z vratci);
- tla kabine morajo biti obložena s pralno nedrsečo oblogo, ki mora biti izvedena na način, da onemogoča zatekanje vode in umazanije pod sedeže oziroma pod prostore za opremo;
- na notranji strani vrat kabine se za lažji vstop in izstop namestita po 2 kvalitetna ročaja z vgrajeno LED razsvetljavo;
- v stropu kabine se po celi širini nadgradnje namestita 2 kvalitetna drogova za oprijem z vgrajeno LED razsvetljavo ali namestita 2 kvalitetna drogova za oprijem in ločene integrirane stropne LED luči za zadostno osvetlitev prostora, ki pa ne sme biti moteča za voznika;
- v kabini se pri vratih na vsaki strani dodatno vertikalno namesti kvaliteten ročaj za lažji vstop in izstop iz kabine;
- vsi ročaji, držala in drogovi naj bodo v oranžni barvi;
- razsvetljava mora imeti možnost spreminjanja barve osvetlitve iz dnevne (bele) v nočno (modro oziroma rdečo);
- pod stropom se na primerno mesto vgradi dodatno stikalo za vklop/izklop luči in spreminjanje barve;
- za steno med 1. in 2. delom kabine se med sedeža 2. vrste namesti omarica oziroma regal za namestitev opreme, ki je opremljen s policami in nosilci za škatle, ki morajo imeti varovala oziroma zapirala, ki onemogočajo nehoteno izpadanje opreme;
- na sredinski regal se vgradijo 4 prenosne radijske postaje s polnilci, termokamero s polnilcem, merilec plinov s polnilcem, 4 ročne baterijske svetilke s polnilci ter polnilec za baterijsko orodje (točno lokacijo se uskladi z naročnikom);
- na primerno mesto regala se vgradi dodatne (proste oziroma nezasedene) 2 12 V, 2 USB, 2 USB C priklope/vtičnice;
- na primerno mesto regala se vgradi dodatno 230 V vtičnico vezano na elektro agregat;
- pod regal oziroma na drugo primerno mesto v kabini se namesti zmogljiv hladilnik ustreznih dimenzij in volumna najmanj 20 L;
- pod sedežema v 2. vrsti mora biti zračen prostor za shranjevanje opreme;
- pod sedeži 3. vrste je zračen prostor za shranjevanje opreme, katerega pokrov je sedežna klop, ki je v odprtem položaju podprta s plinskimi amortizerji;
- v zaboju se naredi ustrezna pritrdišča za različno opremo (po dogovoru z naročnikom);
- na zunanjih »prednjih« stenah sedežev in klopi se na primerno mesto vgradi elastične mrežice za shranjevanje opreme;
- vsi nosilci izolirnih dihalnih aparatov morajo biti primerni za različne višine in oblike tlačnih posod IDA (jeklene in kompozitne posode; volumna 6 oziroma 6,8 oziroma 7,2 L);
- proti nekontroliranemu izpadu aparata iz ležišča morajo biti zavarovani z dvižnim naslonjalom podprtim s plinskimi amortizerji;
- zapiralo – varovalo, ki preprečuje nekontrolirani izvlek ali izpad IDA iz ležišča, mora biti narejen tako, da lahko oseba sproži sprostitev z ročico ob sedišču na svoji levi oziroma desni strani in s tem omogoči izvlek oziroma

odstranitev IDA iz ležišča;
- nosilci IDA morajo omogočati namestitev IDA med vožnjo (tudi pri uporabi varnostnega pasu);
- na strop (predvidoma nad sedežema 2. vrste) se namesti dvoje nosilcev oziroma etuijev za hrambo očal;
- v kabini mora biti nameščeno tudi ustrezno ozvočenje (število in lokacija zvočnikov), ki omogoča poslušanje navodil vodij (sovoznika), UKV postaje in radia;
- ozvočenje mora imeti stikalo za vklop/izklop (radio) in nastavitev jakosti (volumen);
- ozvočenje mora biti izvedeno na način, da ima najvišjo prioriteto vodja/sovoznik, nato UKV in šele na koncu radio.

PROSTOR ZA NAMESTITEV OPREME - NADGRADNJA

Osnovna konstrukcija:
- pomožna šasija mora biti po izdelavi protikorozijsko zaščitena s postopkom vročega cinkanja, ter prašno barvana v barvi podvozja osnovnega vozila. Zagotavljati mora vse potrebne funkcije nadaljnje namestitve nadgradnje in njenih sklopov, kot tudi blaženje torzijskih obremenitev;
- celotna nadgradnja mora biti izdelana iz Al vijačenih samonosilnih aluminijastih plošč v obliki satja, povezanih v močno in stabilno nosilno konstrukcijo, ki je nameščena na pomožni okvir podvozja;
- prostori za opremo morajo biti izdelani iz stabilnega Al sistema vijačenih plošč;
- izdela se vpetje rezervoarja za vodo, ki mora biti postavljen na sredini nadgradnje, vzdolžno glede na podvozje;
- spoj oziroma prehod med kabino in nadgradnjo za opremo mora imeti na zunanjem delu po celotni višini posebno zaščitno plastično oziroma gumirano oblogo, ki dodatno preprečuje vdor umazanije, hkrati pa estetsko zapolni razmak oziroma samo odprtino med obema deloma;
- zgornji rob nadgradnje mora biti na levem in desnem boku višji od strehe nadgradnje in zaokrožen, vanj pa morajo biti vgrajene luči za osvetlitev okolice vozila in strehe nadgradnje;
- zgornji in zadnji del nadgradnje morata biti estetsko oblikovana;
- pri zadnjih kolesih se izdela blatnik, katerega zgornja površina omogoča namestitev pritrdišč in opreme.

Prostori za opremo:
- na vsakem boku nadgradnje se naredi po 3 prostore za opremo, ki so zaprti z roletami in pohodnimi preklopnimi policami oziroma stopnicami;
- rolete morajo biti izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji;
- med posameznimi profili morajo biti kvalitetna in obstojna elastična tesnila. Tesnila morajo na spodnjem robu in stranskih vodilih ščititi prostore z opremo pred vdorom prahu in vlage;
- zapiranje rolet mora biti izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock), z enotnimi ključavnicami (sistem enega ključa).
- v primeru, da je roleta odprta, se mora to kot opozorilo prikazati na upravljalni plošči v vozniški kabini (med vožnjo mora biti to opozorilo tudi zvočno);
- rolete morajo imeti z notranje strani nameščen kvaliteten raztegljiv potezni trak za lažje zapiranje;
- nadgradnje mora biti na zadnji strani zaprta z lahkimi dvižnimi Al vrati, ki so podprta s plinskimi amortizerji;
- zadnja dvižna vrata morajo imeti z notranje strani nameščen kvaliteten potezni trak za lažje zapiranje;
- v kolikor so zadnja dvižna vrata odprta, se mora to kot opozorilo prikazati na upravljalni plošči v vozniški kabini (med vožnjo mora biti opozorilo tudi zvočno);
- prostori pod nivojem šasije na levem in desnem boku nadgradnje se morajo zapirati s preklopnimi stopnicami, ki hkrati služijo v pomoč pri dostopu do opreme – stopnice morajo biti konstrukcijsko izvedene tako, da se med vožnjo ne morejo odpreti (varnostno jih mora blokirati zapiralo rolet ali drug element);
- nosilnost posamezne preklopne stopnice mora biti najmanj 250 kg;
- v kolikor je preklopna stopnica odprta, se mora to kot opozorilo prikazati na upravljalni plošči v vozniški kabini (med vožnjo mora biti opozorilo tudi zvočno);
- preklopne stopnice morajo biti na notranji (pohodni) strani premazane s proti drsnim premazom, ki mora biti

enostaven za čiščenje;

- preklopne stopnice morajo imeti poleg kvalitetne obstojne rumene refleksivne odbojne folije v skrajna zunanja vogala vgrajene opozorilne LED luči, ki se morajo samodejno vklopiti ob odpiranju preklopnih stopnic;
- zadnja dvižna vrata morajo imeti pri odprti legi na robovih signalne rumene LED luči in kvalitetno obstojno rumeno refleksivno odbojno folijo;
- na zadnji levi strani nadgradnje mora biti na primerni višini nameščen nosilec za tablo za nadzor IDA;
- za lažji dostop do opreme na višjih policah se v vseh boksih na primernih mestih namestijo dodatni ročaji za oprijem;
- vsi potezni trakovi in dodatni ročaji morajo biti v oranžni barvi.

Namestitev opreme:

- na in v vozilo se bo poleg opreme predvidene po tipizaciji GZS namestila tudi dodatna oprema (seznam opreme sledi v nadaljevanju);
- v prostore za opremo se namesti opremo s pomočjo polic, vrtljivih sten, izvlekljivih ali vrtljivih nosilcev in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje;
- vsi izvlečni deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje morajo biti ustrezno označeni s kvalitetno obstojno rumeno refleksivno odbojno folijo;
- police v prostoru za opremo morajo biti nameščene na Al eloksiranih vodilih, ki omogočajo nastavljanje višine police glede na višino opreme, ki se nameša v prostor;
- vse police, pritrdišča in stene za namestitev opreme morajo biti izdelane iz gladke ščetkane Al pločevine;
- na police se namesti ustrezno število zabojev za shranjevanje opreme;
- zaboji morajo biti izdelani iz umetne mase ustrezne kvalitete, ki omogoča, da je zaboj dovolj trden za uporabo in da je hkrati dovolj prožen v primeru udarca ali padca, da ta ne privede do takojšnjega loma;
- na police se namesti ustrezna ležišča, ki omogočajo dovolj stabilno oporo zabojem med vožnjo, kot tudi enostaven odvzem iz ležišč;
- vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico ali nalepko primerne velikosti, na kateri je z napisom v slovenskem jeziku napisana tam nameščena oprema;
- oprema nameščena v zabojih mora biti ravno tako ustrezno označena (ploščice oziroma nalepke na zabojih);
- oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega in enostavnega snetja;
- težja oprema naj bo praviloma nameščena nižje (točno lokacijo posamezne opreme se dogovori z naročnikom);
- pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih naj bo izvedeno po sistemu zapenjanja na »ježek«. Trakovi morajo biti izdelani iz enega kosa in označeni s simbolom cevi, ki se nahaja v ležišču, ki ga zapira;
- v boks L1 se namesti izvlečni vrtljivi nosilec za namestitev električnega agregata, ki omogoča vsaj dva izvlečna položaja (45 in 90 stopinj glede na ne izvlečeno pozicijo);
- nosilec agregata mora omogočati možnost enostavnega snetja agregata z nosilca za morebitno dislocirano uporabo agregata;
- izdelati je potrebno ustrezno odprtino za dovod svežega zraka in odvod dimnih plinov agregata, da je omogočena uporaba agregata brez izvleka iz boksa (lahko že pri odprti/dvignjeni roleti);
- na manjšo izvlečno steno (predvidoma v D3) se namesti izvlečna konzola za umivanje rok, dozatorja za milo in razkužilo ter nosilec papirnatih brisač;
- dodatno naj bo na konzoli nameščena pnevmatska cev s pištolo za izpihovanje (povezana s kompresorjem vozila); dolžina cevi mora biti najmanj 10 m (zaželen je avtomatski navijalec – boben);
- vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani na način, ki omogoča naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme.

STREHA NADGRADNJE

- izdelana mora biti iz gladke ščetkane Al pločevine v obliki samonosilnega elementa ustrezne debeline, ki omogoča pohodno površino (minimalno 2 osebi oziroma 250 kg);

- celoten pohodni del mora biti prekrit oziroma prevlečen s proti drsnim premazom;
- obrobljena mora biti z galerijo oziroma grebenom in izvedena tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja vozila;
- dostop do strehe nadgradnje mora biti preko ustrezne zložljive Al eloksirane lestve na zadnjem desnem delu vozila, ki je nameščena na zadnji del nadgradnje. Raztegnjena, mora lestevstati pod manjšim kotom za lažje in varnejše vzpenjanje in sestopanje;
- v kolikor je lestev iztegnjena oziroma v uporabi, se mora to kot opozorilo prikazati na upravljalni plošči v kabini (med vožnjo mora biti to opozorilo tudi zvočno);
- na strehi morata biti za lažje vzpenjanje nameščena kvalitetna ergonomsko oblikovana ročaja, ravno tako izdelana iz eloksiranega Al, ki ne smeta presegati maksimalne dovoljene višine vozila;
- na desno stran strehe se namesti vodotesen in prezračevan Al eloksiran zaboj ustreznih dimenzij s pritrdišči za namestitev opreme, katerega pokrov v odprtem položaju podpirata dva plinska amortizerja;
- v notranjosti zaboja mora biti nameščena osvetlitev za nočno delo, ki se mora samodejno vklopiti ob odprtju pokrova;
- v kolikor je zaboj odprt, se mora to kot opozorilo prikazati na upravljalni plošči v kabini (med vožnjo mora biti to opozorilo tudi zvočno);
- na levi strani strehe nadgradnje se izdela pritrdišče za 4 delno stikalno lestev s povezovalnim členom;
- na strehi kabine za posadko se izdela pritrdišče za koritasta nosila;
- na zadnjem delu strehe mora biti na sredini nameščen valj iz plastičnega materiala, ki služi lažjemu in varnejšemu dviganju in spuščanju lestve in koritastih nosil s strehe vozila;
- streha mora biti ustrezno osvetljena, da je mogoče nemoteno gibanje po njej tudi v nočnem času;
- LED razsvetljava mora biti vodotesna, odporna in zaščitena pred prahom in mehanskimi udarci. Vklop mora biti samodejen ob iztegnitvi (uporabi) lestve; ali ročni preko upravljalne plošče v kabini;
- na streho nadgradnje se namesti pokrov dvižnega svetlobnega stebra;
- na streho nadgradnje se namesti pokrov za dostop do rezervoarja vode;
- zgornji in zadnji del nadgradnje morata biti estetsko oblikovana.

REZERVOAR ZA VODO

- izdelan mora biti iz kvalitetnih in trajnih plastičnih materialov;
- primeren mora biti za prevoz pitne vode;
- kapaciteta mora biti 3.000 litrov;
- nameščen mora biti vzdolžno glede na smer vožnje;
- imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih pregrad proti prekomernemu prelivanju vode in blaženju sunkov le te;
- vstopna/inšpekcijska odprtina na vrhu mora biti izdelana tako, da dopušča pregled notranjosti rezervoarja za vodo, vzdrževanje in čiščenje. Nameščena mora biti na strehi nadgradnje vozila; pri čemer mora biti vstopna loputa pohodna, tesno zaprta in poravnana s pohodnim nivojem strehe;
- polnjenje rezervoarja mora biti omogočeno preko 2 polnilnih priključkov:
  - 1 ročnega ventila s krogličnim zasunom B (storz 75)
  - 1 avtomatskega priključka z elektropnevmatskim ventilom B (storz 75).
- oba priključka morata imeti vgrajeno zaščitno mrežico in morata biti zaprta s slepimi spojkami;
- na cilinder pnevmatskega zapornega ventila mora biti nameščena dušilka, ki omogoča počasen hod cilindra (brez sunkovitega zapiranja);
- polnilna priključka morata biti nameščena na primernem mestu pri črpalki zadaj spodaj, pomaknjena kolikor se da v notranjost boksa (zaželeno je, da je zgoraj ročni, spodaj pnevmatski priključek);
- avtomatski polnilni priključek mora imeti nepovratni ventil;
- zračnik oziroma preliv rezervoarja ustrezne dimenzije mora biti izveden tako, da je poravnan s pohodno površino strehe in estetsko speljan na prosto na spodnjo stran vozila mimo podvozja in kardanskih osi;

- vse povezovalne cevi morajo biti izdelane iz nerjavečega materiala;
- nivo vode v rezervoarju mora biti prikazan na upravljalni plošči v kabini in na upravljalni plošči v zadnjem delu nadgradnje pri črpalki;
- rezervoar mora imeti na primernem mestu na zadnji strani nadgradnje pod črpalko ventil za popolno izpraznitev.

ČRPALKA

- v zadnji del vozila se vgradi centrifugalna kombinirana gasilska črpalka Rosenbauer NH35 ali enakovredno;
- gnana mora biti preko kardanskega prenosa s pomožnim odgonom na menjalniku vozila;
- srednji in visoki tlak morata biti delujoča na isti osi črpalke;
- pretok srednjega tlaka mora biti najmanj 3500 litrov pri 10 barih;
- pretok visokega tlaka mora biti najmanj 400 litrov pri 40 barih;
- opremljena mora biti s samoodsesovalnim sistemom (vakuum črpalko);
- vklop in izklop črpalke (odgona za črpalko) mora biti mogoč s pomočjo stikala pri črpalki zadaj in s stikalom v kabini vozila;
- vklop in izklop morata biti avtomatizirana (aktiviranje sklopke, vklop/izklop odgona motorja, vklop/izklop črpalke, odpiranje/zapiranje ventila rezervoarja vode);
- priključki:
  - 1 sesalni priključek A (storz 110) za sesanje vode iz tujega vira z vgrajeno mrežico in zaprt s slepo spojko z verigo;
  - 2 tlačna priključka B (storz 75) opremljena z ročnima ventiloma nameščena bočno v dnu zadnjih dveh stranskih prostorov za opremo (1 v L3 in 1 v D3) in zaprta s slepima spojkama z verigo;
  - 1 tlačni priključek B (storz 75) obrnjen nazaj na/pri črpalki opremljen z ročnim zapornim ventilom in zaprt s slepo spojko z verigo;
  - 1 tlačni priključek B (storz 75) spredaj pod masko vozila, desno od vitle (gledano v smeri vožnje), opremljen z ročnim zapornim ventilom in zaprt s slepo spojko z verigo;
  - 1 visokotlačni izhod priključen na visokotlačni navijak;
  - 1 visokotlačni izhod priključen na pralno napravo (šobe) spredaj pod masko vozila;
- tlačni izlivi morajo biti barvno označeni (zunanji robovi spojk):
  - srednji tlak – zelena barva
  - visoki tlak – vijolična barva
  - polnilna priključka – rdeča barva
- vsi 4 zaporni ventili B priključkov se naj nahajajo v zadnjem delu pri črpalki;
- vsi 4 B priključki morajo imeti ročne ventile za razbremenitev oziroma izpraznitev dovodov;
- vsi 4 B priključki morajo imeti v neposredni bližini nameščen nosilec za pritrditev slepih spojk;
- črpalka mora imeti avtomatsko zaščito pred pregrevanjem – termo zaščito (avtomatski vklop kroženja vode ali izpust le-te iz črpalke ob povišani temperaturi vode v sami črpalki);
- imeti mora možnost vklopa kroženja vode (črpalka – rezervoar) preko upravljalne plošče;
- imeti mora možnost popolne izpraznitve;
- armaturna plošča črpalke mora biti opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke (vakuum-manometer, manometer za srednji tlak, manometer za visoki tlak, števec obratovalnih ur, kontrolne svetilke, stikalo za spreminjanje obratov motorja vozila oziroma uravnavanje tlaka vode), vključno z elektronskim prikazovalnikom nivoja vode;
- upravljanje črpalke naj bo preko upravljalno-nadzorne plošče z najmanj 10 colskim LCD zaslonom s tipkami in gumbom. Minimalne osnovne funkcije morajo biti:
  - vklop in izklop črpalke (avtomatiziran)
  - odpiranje in zapiranje ventila za dobavo vode iz rezervoarja v črpalko
  - kroženje vode (črpalka-rezervoar)
  - nastavitev vrtljajev motorja oziroma tlaka vode
  - vklop avtomatskega vzdrževanja tlaka vode (ne glede na trenutni odjem)
  - ročna in avtomatska regulacija (polnjenje) nivoja vode v rezervoarju vode

- vklop in izklop visokega tlaka oziroma dobave vode v visokotlačni navijak
- upravljanje s svetlobnim stolpom (dvig in spust, vklop in izklop reflektorjev)
- upravljanje z razsvetljavo (okolice) vozila
- upravljanje z elektro agregatom (vklop in izklop, prikaz nivoja goriva, obremenitve in napetosti)
- pomik upravljalne konzole gor in dol (za najmanj celotno višino konzole)
- (nočna) osvetlitev

- vse oznake in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku
- črpalka mora biti zaščitena s pokrovom, ki zmanjšanje hrup in preprečuje vdor prahu in vode;
- omogočen mora biti hiter in enostaven dostop do celotne črpalke za obratovanje v sili in vzdrževalna dela;
- vsi pnevmatski ventili morajo biti hitro in enostavno dosegljivi in morajo imeti ročice za delovanje v sili (z jasnimi oznakami posameznih ročic oziroma njihovih funkcij);
- dobavo in vgradnjo črpalke v nadgradnjo vozila, povezavo s pomožnim odgonom na menjalniku vozila ter vsa potrebna dela za brezhibno delovanje črpalke zagotovi ponudnik.

Ponudnik naj k ponudbi priloži originalni tehnični prospekt črpalke proizvajalca, na katerem bo vidna črpalka v prerezu, kot tudi navedeni tehnični podatki.

Ponudnik naj priloži tudi izjavo – pooblastilo, izdano s strani proizvajalca ali zastopnika v SLO za ponujeno črpalko, da je izvajalec nadgradnje pooblaščen za vgradnjo in servisiranje ponujene črpalke.

HITRO NAPADALNI VISOKOTLAČNI NAVIJAK

- v nadgradnjo vozila se vgradi hitro napadalni navijak z visokotlačno (VT) armirano cevjo (jeklena mrežica) dolžine najmanj 60 m in notranjim premerom cevi 25 mm;
- vgrajen mora biti v zadnji prostor nadgradnje nad črpalko;
- izdelan mora biti iz korozijsko odpornega materiala in istega proizvajalca kot črpalka;
- VT gumijasta cev iz armirane gume mora biti navita na telo navijaka;
- VT cev mora imeti na obeh koncih priključek s spojko H (storz 38 mm);
- na končni spojki mora biti nameščen VT ročnik (Nepiro Ergo ali enakovredno);
- ročnik mora biti nameščen tako, da je dostop do opreme in upravljanja s črpalko neovirano;
- navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona navijaka, ki mora imeti drsno preobremenitveno sklopko;
- navijanje cevi mora biti omogočeno preko ročnega stikala (na upravljalni plošči) in nožnega stikala/daljinca;
- navijak mora imeti poleg električnega tudi možnost ročnega navijanja;
- zavora navijaka mora biti ročna in mora preprečevati rotacijo navijaka oziroma neželeno odvijanje cevi;
- zavorna ročica mora biti enostavno dosegljiva in dovolj kratka, da ne ovira dela s črpalko ali navijakom;
- za lažje navijanje in razvijanje cevi morajo biti na navijaku nameščeni 4 vodilni/usmerjevalni valji, ki se ob uporabi navijaka mehansko izvlečejo (podprti z ustreznimi plinskimi amortizerji) od ohišja navijaka in segajo izven gabaritov nadgradnje;
- pod navijakom mora biti nameščena lovilna posoda/pladenj, ki preprečuje stekanje vode po črpalki in ostali opremi. Cev za odvod vode iz lovilnega pladnja pod navijakom mora biti estetsko speljana na spodnji del nadgradnje mimo šasije.

PRALNA NAPRAVA – ŠOBE

- v prednjem delu podvozja mora biti pod masko na ustrezno mesto nameščena pralna naprava (šobe);
- naprava mora biti povezana z 1 visokotlačnim izlivom črpalke;
- zagon in izklop mora biti omogočen preko upravljalne plošče v kabini in v celoti avtomatiziran (aktiviranje

sklopke, vklop/izklop odgona, vklop/izklop črpalke, odpiranje/zapiranje ventila rezervoarja vode, vklop/izlop visokotlačnega dela črpalke in dovod vode do šob)
- naprava mora imeti možnost regulacije prečnega nagiba oziroma kota (levo-desno), upravljanje nagiba mora biti omogočeno preko stikala iz kabine vozila (upravljalna plošča);
- izdelava mora biti robustna in iz proti korozijskega materiala;
- šobe morajo biti za potrebe čiščenja (morebitne zamašenosti) snemljive;
- sistem mora biti narejen tako, da pri vožnji ni možno preseči dovoljenih vrtljajev črpalke (omejitev vrtljajev motorja glede na izbrano prestavo).

VITEL ZA SAMOIZVLEKO in REŠEVANJE

- na prednji del vozila se mora namestiti nosilec z vlečnim vitlom;
- vgraditi je potrebno fiksen vroče cinkan nosilec, ki mora biti prašno PU lakiran v črno barvo;
- nameščen mora biti na prednji strani vozila in čim bolj skrit oziroma poglobljen v masko oziroma podvozje;
- vitel mora omogočati vleko bremena spredaj, pred vozilom;
- vitel mora biti opremljen z daljinskim upravljalnikom povezanim s kabelsko povezavo, omogočeno mora biti tudi brezžično upravljanje;
- vlečna sila mora biti najmanj 8000 kg;
- jeklenica mora biti dolga najmanj 30 m in premera približno 11 mm;
- zaključek jeklenice mora biti izveden z jekleno srčiko in ustreznim kavljem z zapiralom.

ELEKTRIČNA OPREMA VOZILA

Splošno:
- nadzor in spremljanje celotnega sistema delovanja nadgradnje vozila mora biti na osnovi t.i. CAN-BUS tehnologije;
- elektro inštalacija nadgradnje se mora izdelati popolnoma ločeno od osnovne inštalacije podvozja;
- vsi električni vodniki morajo biti speljani v ustreznih zaščitenih cevah oziroma kanalih z ustrezno IP zaščito;
- akumulatorji podvozji se namestijo na lahko dostopno in zaščiteno ter zračeno mesto tako, da jih je možno enostavno vzdrževati (točno lokacijo se uskladi z naročnikom);
- na primernem in dostopnem mestu (v bližini akumulatorjev ali v kabini) mora biti nameščeno stikalo za izklop električne napeljave za celotno podvozje;
- na primernem in dostopnem mestu v bližini akumulatorjev mora biti nameščen 24 V NATO priklop oziroma konektor za pomoč pri zagonu motorja (ponudnik dobavi tudi 5 m kabel z vtikačem);
- vsi 12 V porabniki morajo biti priklopljeni na ustrezen pretvornik;
- na vsako stran (L1 in D1) se na primerno mesto vgradi po ena 230 V vtičnica (ustrezne IP zaščite), ki je povezana z elektro agregatom;
- na primernem in dostopnem mestu v nadgradnji se namesti razdelilna električna omarica nadgradnje;
- omarica mora biti ustrezno zaščitena (voda, prah, mehanske poškodbe);
- v razdelilno omarico se vgradi kontrola izolacije in varovalke za vsak sklop posebej, kot npr.: bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za opremo, polnilci radijskih postaj, polnilci ročnih svetilk, dvižni svetlobni stolp, črpalka, pralna naprava, sirene, modre luči, dodatne vtičnice itd.;
- vse varovalke in stikala morajo biti označene z napisi, sam razdelilnik pa z blok shemo dejanskega stanja na notranji strani vrat omarice;
- na oziroma v omarici mora biti nameščeno glavno stikalo za izklop električne napeljave za celotno nadgradnjo;
- vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti izdelane v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Svetlobna in zvočna signalizacija:

na streho kabine se namesti GFK poliesterska galerijo (rdeče RAL 3000 barve) z vgrajenimi LED modrimi lučmi, ki segajo na sprednji del kabine in stransko na bočno levo in desno stran;

v GFK poliestersko galerijo se na prednji strani na levem in desnem robu vgradi bele pozicijske LED luči;

širokokotni zvočnik moči najmanj 200 W je nameščen ločeno za prvim odbijačem vozila ali na strehi vozila tako, da zagotavlja največjo možno slišnost;

na streho se vgradi zračne sirene (kot npr. Martin Horn) s primernimi zvočniki;

na ustrezno mesto v masko kabine se vgradi 3 pare LED bliskavic (2 para modrih in 1 par belih);

zadnje modre utripajoče luči v LED tehnologiji morajo biti nameščene v zgornja kota nadgradnje, integrirane v zgornji rob strehe izdelan iz umetne mase, tako da segajo tudi bočno na levo in desno stran;

pod modrimi LED lučmi se na zadnjem delu vozila vgradi dodatne potrebne estetske LED luči (pozicija, stop, smerokaz);

na obeh straneh na zadnji spodnji strani nadgradnje se vgradi estetske LED luči, ki jih mora imeti vozilo (pozicija, stop, smerniki, meglenke, vzvratna luč itd.);

pod obe vzvratnih ogledali se namesti LED reflektorja za dodatno osvetlitev prostora ob vozilu pri vzvratni vožnji; vklop reflektorjev mora biti samodejen ob vklopu vzvratne prestave, dodatno mora biti možen ročen vklop na tipki upravljalne plošče;

ob strani se v predelu preklopnih stopnic na primernih mestih vgradi ustrezno število rumenih pozicijski LED luči;

- v zgornji rob nadgradnje (levi in desni bok) se vgradi po 2 LED traka, ki služita za osvetlitev okolice vozila v pogojih zmanjšane vidljivosti:
  - po 1 trak za osvetlitev neposredne okolice pri oziroma ob vozilu svetilnosti najmanj 10.000 lm
  - po 1 trak za osvetlitev širše okolice vozila svetilnosti najmanj 20.000 lm
- na sprednjem in zadnjem delu vozila se v galerijo strehe vgradi po 2 LED delovna reflektorja svetilnosti najmanj 5.000 lm vsak;
- vklop vseh oziroma posameznih segmentov luči mora biti omogočen na upravljalni plošči v kabini vozila in pri črpalki, ter avtomatsko ob vključitvi vzvratne prestave;
- vsak prostor za opremo v nadgradnji mora imeti na vsaki strani in po potrebi na vrhu (stropu) LED trak primerne svetilnosti, ki služi za osvetlitev celotnega posameznega prostora/boksa za opremo;
- LED trakovi morajo biti nameščeni tako, da jih ni možno poškodovati pri iznosu ali vnosu opreme iz oziroma v bokse;
- vklop osvetlitve boksov mora biti izveden avtomatsko z odpiranjem rolete, izklop z zapiranjem rolete;
- osvetljen mora biti tudi zadnji prostor s črpalko, in sicer se mora osvetlitev samodejno vklopiti pri dvigu oziroma odprtju dvižnih vrat;
- celotna razsvetljava oziroma luči morajo imeti zaščito najmanj IP 67;
- vozilo se opremi z ustreznimi napisi in oznakami po veljavni tipizaciji GZS, ter dekorativnim dizajnom, ki ga potrdi naročnik ob pričetku izdelave projekta. Za oznake in dekorativni dizajn se uporabijo kvalitetne PVC oziroma vinilne odsevne nalepke s kvalitetno in obstojno folijo.

Dvižni svetlobni stolp:

- vozilo mora imeti pnevmatski dvižni svetlobni stolp;
- višina stolpa mora biti med 5,5 in 6 metrov merjeno od tal;
- na vrhu morajo biti montirani 4 LED reflektorji, vsak na eno stran;
- svetilnost posameznega reflektorja mora biti najmanj 20.000 lm;
- barvna temperatura mora biti približno 6000 K;
- stolp oziroma reflektorji morajo biti odporni na vodo in prah (najmanj IP 67) ter veter (popolnoma iztegnjen mora vzdržati sunke vetra hitrosti do 150 km/h);
- krmilno mesto upravljanja s svetlobnim stolpom in reflektorji mora biti na upravljalni plošči črpalke s funkcijami:
  - dvig in spust (pri čemer je možno stolp dvigniti oziroma raztegniti na poljubno dolžino)
  - vklop in izklop posameznih reflektorjev
  - vklop in izklop vseh 4 reflektorjev hkrati
- svetlobni stolp se mora ob držanju tipke za spust (2-3 sekunde) samodejno spustiti v svoje ležišče, pri čemer se morajo samodejno izklopiti tudi vsi delujoči reflektorji;
- svetlobni stolp mora biti varnostno povezan z ročno zavoro vozila, da se ob sprostitvi le te, samodejno ugasne

in spusti v svoje ležišče (varnostni sistem);
- na upravljalni plošči v kabini vozila mora biti nameščeno svetlobno opozorilo, ki opozarja na dvignjen stolp;
- reflektorje se zaščiti s pokrovom oziroma nadstreškom, ki služi kot pokrov zaboja v katerega se stolp z reflektorji ob zložitvi pogrezne;
- zaščitni pokrov stolpa oziroma reflektorjev mora biti pohoden;
- spuščen svetlobni stolp ne sme ovirati prehoda po strehi nadgradnje;
- spuščen ali dvignjen svetlobni stolp ne sme ovirati snemanja opreme (stikalna lestev, zaboj za opremo);
- pokrov oziroma škatla mora biti ustrezno zaščitena, da ne prepušča prahu in vode, v primeru uporabe v dežju, pa mora biti izvedeno odvajanje vode iz škatle oziroma ležišča;
- celotno napajanje svetlobnega stolpa mora biti izvedeno preko električnega vira vozila (za uporabo ni potreben zunanji vir).

Elektro agregat:
- vgradnjo elektro agregata ter vsa dela potrebna za normalno delovanje zagotovi ponudnik;
- akumulator agregata mora biti priključen na ustrezno stalno napajanje.

Ostala električna oprema:
- namesti se garažni priključek za priklop vozila na zrak in zunanji vir električne energije 230V, ki mora biti vgrajen za vrati voznika (kot npr. Rettbox S);
- priklop vseh naprav mora biti združen v enem vtikaču (vključno z dovodom zraka);
- izmet priključka mora biti avtomatski ob zagonu motorja s pomočjo elektromagneta;
- sistem mora omogočati oskrbo vozila z zrakom, vzdrževanje akumulatorjev vozila, kot tudi vzdrževanje baterij dodatnih porabnikov nameščenih v sklopu nadgradnje;
- sistem mora hkrati zagotavljati tudi napajanje za ogrevanje motorja vozila (serijska oprema podvozja);
- vtičnica oziroma priklop na vozilu mora biti zaščiten s samozapiralnim pokrovom ustrezne IP zaščite;
- v bližini priklopa mora biti viden prikaz stanja in delovanja naprave z optičnim prikazom (ponudnik mora ob dobavi priložiti ustrezen napajalni kabel z vtikačem);
- vgraditi je potrebno instalacijo za električno vzdrževanje akumulatorjev vozila, polnjenje ročnih svetilk in ročnih radijskih postaj, merilca plinov, termokamere in ostalih naprav, ki bodo vgrajene oziroma hranjene v vozilu (akumulatorji in radijske postaje se vzdržujejo tudi pri napajanju in ne samo takrat, ko vozilo obratuje);
- sistem mora biti urejen tako, da se vsa baterijska oprema (svetilke, termokamera, tablica itd.) polnijo tako ob delujočem motorju vozila ali napajanju vozila preko zunanjega vira;
- sistem mora biti dimenzioniran tako, da so lahko sočasno priklopljene vse do sedaj omenjene naprave (svetilke, postaje, tablica, hladilnik itd.), hkrati pa je možno na proste priklope/vtičnice priključiti še dodatne porabnike (npr. mobilni telefon, baterije akumulatorskega orodja itd.);
- celoten sistem mora biti narejen tako, da porabniki ne morejo izprazniti akumulatorjev vozila pod napetost, potrebno za zanesljiv zagon motorja vozila.

BARVANJE VOZILA IN NAPISI

Barvanje:
- nadgradnja je rdeča RAL 3000;
- prednji blatniki in odbijač rdeča RAL 3000;
- AL rolete prostorov za opremo svetlo siva aluminijasta RAL 9006;
- zaslonka na prehodu iz prvega na drugi del kabine, strešni robovi moštvene kabine in nadgradnje, ter navpična modula zadnje stene rdeča RAL 3000;
- pomožni okvir - šasija nadgradnje v barvi šasije vozila.

Napisi:
- spredaj na maski vozila napis GASILCI;

- na vratih kabine predpisan gasilski znak in napis PGD VINSKA GORA;
- na zadnji strani – na dvižnih vratih napis GASILCI in 112;
- na primernem mestu bočno nameščen napis, ki označuje vrsto vozila GVC-1;
- na zadnjih dvižnih vratih nameščen slogan in logo enote;
- na strehi kabine za posadko VG 40;
- na obeh bokih bo design, ki ga mora predhodno odobriti naročnik;
- vsi napisi in design so v beli, rumeni oziroma oranžni ali rdeči barvi – odvisno od podlage, izdelani iz kakovostne samolepilne refleksno odbojne folije.

STANDARDI IN SMERNICE

- vozilo GVC-1 po SIST EN 1846-1, SIST EN 1846-2, SIST EN 1846-3;
- posebne tehnične zahteve po DIN 14502-2 in DIN 14530-11;
- črpalka po SIST EN 1028-1;
- vgradnja črpalke po DIN 14420;
- vitel po EN 14492-2;
- ECE R14, R16 in R 29 za varnostne pasove, pritrdišča in zaščito potnikov v kabini;
- elektro inštalacije po SIST HD 60364-6 za nizkonapetostne inštalacije in po SIST EN 60404-1 za električno opremo in stroje. Pri tem se upoštevajo tehnične smernice za nizkonapetostne električne inštalacije TSG-N-002:2013;
- rezervoar za vodo po Pravilniku o pitni vodi;
- proti drsni premazi po EN 13036-4/R12;
- LVD in EMC za elektronsko opremo;
- REACH in RoHS za materiale;
- ponudnik ob prevzemu priloži certifikat elektro meritev.

PREGLED OPRAVLJENIH DEL MED ČASOM IZDELAVE

- med izdelavo nadgradnje mora ponudnik organizirati najmanj 2 ogleda v proizvodnji nadgradnje, kjer se opravi vmesna kontrola izvedenih del.

ŠOLANJE

- v ponudbi mora biti vključeno šolanje uporabnika;
- šolanje se izvede v 2 delih:
  - 1. del s prikazom ob prevzemu vozila pri naročniku (približno 5 oseb),
  - 2. del na naslovu naročnika (približno 20 oseb), najkasneje en teden po prevzemu vozila.

V obeh primerih stroške v povezavi s šolanjem krije ponudnik (razen prevoznih stroškov naročnika).

DOKUMENTACIJA

Priloge k ponudbi:

- podroben tehnični opis podvozja;
- podroben tehnični opis izdelave nadgradnje gasilskega vozila;
- tehnična risba vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosna razdalja, vstopni kot, izstopni kot itd.);

- podroben tehnični opis opreme, ki je ponujena s strani ponudnika;
- načrt razporeditve opreme v nadgradnji po posameznih pregledih: kabina, levo, desno, zadaj in zgoraj;
- izračun teže vozila, ki ločeno prikazuje težo podvozja, nadgradnje, gasilnega sredstva, opreme, posadke vozila in rezervo teže;
- izračun osnih obremenitev polnega vozila: skupna teža, obremenitev prve osi, obremenitev druge osi, rezerva teže;
- tehnične podatke in slikovni material za izdelano nadgradnjo in vso opremo nabavljeno s strani ponudnika.

Priloge ob predaji vozila naročniku:

Dokumentacija potrebna za registracijo vozila:
- potrdilo o skladnosti izdelanega vozila s Tipizacijo gasilskih vozil GZS;
- potrdilo o homologaciji druge stopnje;
- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za vso opremo in dele opreme, ki jih je dobavil ponudnik;
- dobavnica;
- račun;
- primopredajni zapisnik.

Pozicijska shema vgrajenih naprav:
- električna omarica;
- varovalke (vključno z namembnostjo);
- izklopna stikala;
- pretvorniki 24/12V;
- potek elektro inštalacij.

Električna shema:
- USB ključek s fotografijami ključnih delov nadgradnje ter vgrajenih električnih naprav in elementov.

Certifikati, izjave:
- izjava o skladnosti nadgradnje z zahtevanimi in veljavnimi predpisi.

Navodila za uporabo:
- slovenska navodila za uporabo in vzdrževanje vozila;
- slovenska navodila za uporabo za vgrajene naprave v vozilo;
- slovenska navodilo za uporabo za vso opremo, ki jo dobavi ponudnik;
- pri prevzemu vozila se opravi prikaz uporabe vozila in vgrajene opreme;
- po prevzemu se izvede šolanje na lokaciji naročnika.

4.3. DEL C

SPECIFIKACIJA NAMEŠČENE ZAŠČITNE, GASILSKE IN REŠEVALNE OPREME				
	Oprema	**Količina**	**Standard**	**Dobavi**
1	**Zaščitna obleka in zaščitna oprema**			
	Opozorilni telovnik	2	SIST EN 471	Naročnik
	Zaščitni gumi škornji	2	SIST EN ISO 20345	Naročnik
	Zaščitne rokavice za nevarne snovi	2	SIST EN 374 SIST EN 388 SIST EN 407	Ponudnik
	Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4)	2	SIST EN 14605 SIST EN ISO 13982-1 SIST EN 13034 SIST EN 14126 SIST EN 1149-1 SIST EN 1073-2	Ponudnik
	Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3)	5	SIST EN 137	Naročnik
	Celoobrazna maska za IDA, izvedba za gasilce (skupina 3)	5	SIST EN 136	Naročnik
	Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat	4	SIST EN 12245 ali ISO 11119	Naročnik
	Reševalna kapuca s podaljškom; kot Dräger PSS kapuca	2	SIST EN 403	Naročnik
	Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1	1	SIST EN 381-5	Naročnik
	Gasilski varovalni pas; 2x vel. 3	4	SIST EN 358	Naročnik
2	**Gasilska oprema**			
	Vedro 10 l	1		Naročnik
	Gasilnik na prah, 9 kg	2	SIST EN 3	Naročnik
	Gasilnik na CO_2, 5 kg	1	SIST EN 3	Naročnik

	Naprtnjača	2	/	Naročnik
	Gasilna metla z ročajem; teleskopska	2	/	Naročnik
	Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B)	6	DIN 14452	
	Komplet za gašenje dimniških požarov	1	Priloga 5	

3	**Cevi, armature in pribor**			
	Tlačna cev B, 5 m; gumirana	1	DIN 14811	Ponudnik
	Tlačna cev B, 15-20 m	10	DIN 14811	Ponudnik
	Tlačna cev C, 15 m	16	DIN 14811	Ponudnik
	Visokotlačna cev DN 25, dolžine 60 m, s spojko H, priključena na navijak, z VT-ročnikom kot Nepiro Ergo	1	SIST EN 1947	Ponudnik
	Hidrantni nastavek 2B	1	DIN 14375-1	Ponudnik
	Ključ za podzemni hidrant, model B	1	3223	Naročnik
	Ključ za nadzemni hidrant, model C	1	3223	Naročnik
	Zbiralnik A-2B	1	DIN 14355	Ponudnik
	Trojak B/CBC	2	DIN 14345	Ponudnik
	Omejevalnik tlaka B	1	DIN 14380	Naročnik
	Prehodna spojka A-B	1	DIN 14343	Ponudnik
	Prehodna spojka B-C	4	DIN 14342	Naročnik
	Turbo ročnik B	1	SIST EN 15182-3	Ponudnik
	Oporno koleno B	1	DIN 14368	Ponudnik
	Turbo ročnik s C-spojko	3	SIST EN 15182-2	1x naročnik
	Delovna vrv, 20 m	1	lahko DIN 14920	Ponudnik
	Vezna vrv, 2 m	2	/	Naročnik
	Cevni pritrdilec	4	DIN 14828	Ponudnik
	Spojni ključ ABC	3	14822-2	Naročnik

	Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo)	2	/	Naročnik
	Cevni mostiček 2B	2	lahko DIN 14820-1	Naročnik
	Cevna košara za B cevi	3	DIN 14827-1	Ponudnik
	Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min)	1	SIST EN 16712-3	Naročnik
	Mešalnik penila Z2	1	SIST EN 16712-1	Ponudnik
	Sesalna cev za penilo D 1500 mm	1	SIST EN 16712-2	Ponudnik

4	**Reševalna oprema**			
	Stikalna lestev, 4-delna (3x A in 1x B del)	1	SIST EN 1147	Naročnik
	Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom	4	SIST EN 1891 in SIST EN 362	Ponudnik
	Torbica za gasilsko reševalno vrv	4	lahko DIN 14921	Ponudnik

5	**Sanitetni pribor**			
	Navadna nosila, zložljiva	1	DIN 13024	Naročnik
	Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica	1	SIST EN 1865	Naročnik
	Komplet C za prvo pomoč	1	Priloga 2 ali 3	Naročnik
	Odeja (190x140 cm)	2		Naročnik

6	**Osvetlitev in signalizacija**			
	Ročna baterijska svetilka; s polnilcem	4	lahko DIN 14642	Naročnik
	Varnostni triopan	2	/	Ponudnik
	Varnostna svetilka (utripajoča)	2	/	Ponudnik
	Signalni lopar (napis GASILCI)	2	/	Ponudnik
	Cestni stožec (cca. 60 cm); zložljiv	6	/	Naročnik
	Opozorilni trak, 500 m	2	/	Ponudnik
	Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m	4	/	Ponudnik

	kablom, z možnostjo enostavne pritrditve			
	Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja	2	/	Ponudnik
	Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve	2	/	Ponudnik
	Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm^2, kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki	2	SIST EN 61316	Ponudnik

7	**Delovne priprave in oprema**			
	elektro agregat 9 kVA z nadzorom izolacije	1	DIN 14685-1	Naročnik
	Električna potopna črpalka TP 4/1	1	DIN 14425	Naročnik
	Elek. potopna črpalka za močno umazane odplake	1	SIST EN ISO 9906	Naročnik
	Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18	2	lahko skladno z DIN 14060	Naročnik
	Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan	4	DIN 82101	Ponudnik
	Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč ≥ 2kW, z opremo; kot Stihl MS 261	1	SIST EN ISO 11681-1	Naročnik
	Rezervna veriga za verižno motorno žago	1	/	Naročnik
	Gozdarska zagozda	2	/	Naročnik
	Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, ter: - 3 kos plošča za kovino - 3 kos plošča za kamen	1	/	Ponudnik
	Naprava za taktično prezračevanje, neposredna zmogljivost min. 10.000 m^3/h	1	/	Naročnik

8	**Ročno orodje in merilne naprave**			
	Lomilka ali večnamensko orodje - halligan	1	/	Naročnik
	Gasilska sekira	2	lahko DIN 14900	Naročnik

	Drvarska sekira	1	lahko DIN 7294	Naročnik
	Kramp	1	lahko DIN 20109	Naročnik
	Lopata, gradbena	1	lahko DIN 20121	Naročnik
	Lopata, štiharica	1	lahko DIN 20127	Naročnik
	Vile	1	/	Naročnik
	Kopača	2	/	Naročnik
	Požarni kavelj, dvodelni, 5 m	1	lahko DIN 14851	Naročnik
	Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm	1	/	Naročnik
	Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm)	1	/	Naročnik
	Kovček z ročnim orodjem - klasičen "unior"	1	Priloga 4	Naročnik
	Merilnik plinov Ex-O_2-CO, s polnilcem	1	smernica ATEX 94/9/EC	Naročnik
	Termo kamera - območje merjenja 0–600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na beton, zagon kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180; s polnilcem	1		Naročnik

9	**Posebna oprema**			Ponudnik
	Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi	1	/	Ponudnik
	Bremenski trak	4		Ponudnik
	Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja	2	/	Ponudnik
	Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna	1	/	Naročnik
	Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10 l, testirana, polna	1	/	Naročnik
	Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo, 2 l	1	/	Naročnik

10	**Dodatna oprema**			
	Koritasta nosila	1		Naročnik
	Povezovalni del za stikalno lestev	1		Naročnik
	Aku vijačnik v kovčku	1		Naročnik

	Aku udarni vrtalnik v kovčku	1		Naročnik
	Aku lisičji rep v kovčku	1		Naročnik
	Aku kotna brusilka manjša v kovčku	1		Naročnik
	Vodni sesalnik Hydraboy z opremo	1		Naročnik
	Reševalna žaga; kot Stihl MS 462 C-M R	1		Ponudnik
	Vrvna tehnika - 2kpl + 4x 50m vrv v vrečah	2 kpl		Naročnik
	Torba za vrvno tehniko	1		Naročnik
	Tirfor; s sidriščem in jeklenico	1		Naročnik
	Ribiški škornji	2		Naročnik
	Tabla za nadzor IDA	1		Naročnik
	Vodovodno orodje; v kovčku	kpl		Naročnik
	Autoroll V6	2		Ponudnik
	Cevna košara C	1		Naročnik
	Veriga; s kavljem in obročem, 3m, 80kN	1		Ponudnik
	Škripec; preklopni, 80 kN	1		Ponudnik
	Respiratorji in nitrilne rokavice	kpl		Naročnik
	Visokotlačna cev H; 38mm 20m	4		Ponudnik
	Klini za cevi	6		Naročnik
	Vijaki, žeblji	kpl		Naročnik
	Ključ za jaške magnetni	1		Naročnik
	Cerada/ponjava	2		Naročnik
	Teleskopska lestev	1		Naročnik
	PRCD-S stikalo	1		Naročnik
	Podporni les, zaboj	kpl		Naročnik
	Prenosni agregat; 3 kW	1		Naročnik
	Rezila za lisičji rep	kpl		Naročnik
	Polnilci za vso aku ročno orodje	kpl		Naročnik

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, SI-3320 Velenje
T 03 8961 600, **E** info@velenje.si, **W** www.velenje.si

VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

Ponudba naj bo sestavljena skladno s 1. točko SPLOŠNA NAVODILA, NAVODIL PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE.

1. del – »Predračun«

	Naziv	**Razdelek v sistemu e-JN**
OBVEZNA **Priloga**	PONUDBENI PREDRAČUN V celoti izpolnjen, podpisan.	»Predračun«

2. del »IZJAVA PONUDNIKA ESPD«

	Naziv	**Razdelek v sistemu e-JN**
OBVEZNA **Priloga**	Obrazec »ESPD« (datoteka .xm ali pdf.) za vse gospodarske subjekte v ponudbi: ponudnika, morebitne partnerje in podizvajalce *Opomba: obrazec je potrebno uvoziti na spletni strani Portala javnih naročil, vnesti potrebne podatke, ga natisniti ter podpisati in žigosati.*	»ESPD – ponudnik« »ESPD – ostali sodelujoči«

3. del – »Druge priloge«

Ponudbeni obrazci	Naziv	Opombe	Razdelek v sistemu e-JN
1	Krovna izjava.	Izpolnjena, podpisana. Za morebitne partnerje v ponudbi: *(sken dokumenta v pdf obliki).*	»Druge priloge«
2	Izjava za preveritev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov, pooblaščence in zastopnike vseh sodelujočih gospodarskih subjektov.	Izpolnjena in podpisana s strani oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ponudnika, podizvajalca in partnerja v skupni ponudbi ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.	»Druge priloge«
3	Izjava o omejitvah poslovanja	Izpolnjena, podpisana.	»Druge priloge«
4	Referenčna lista ponudnika.	Izpolnjena, podpisana.	»Druge priloge«
5	Referenčna izjava.	Izpolnjena, podpisana.	»Druge priloge«
6	Podatki in udeležba podizvajalcev.	Izpolnjen, podpisan (samo v primeru, da nastopa s podizvajalci).	»Druge priloge«
7	Izjava podizvajalca.	Izpolnjena, podpisana in žigosana s strani podizvajalca (samo v primeru, da nastopa s podizvajalci). *(sken dokumenta v pdf obliki).*	»Druge priloge«
8	Vzorec pogodbe.	Podpisan.	»Druge priloge«
9	Izjava o garancijskem roku	Izpolnjena, podpisan.	»Druge priloge«

Priloga	Bonitetna ocena ali potrdila bank	Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše.	»Druge priloge«
Priloga*	Tehnične specifikacije. *(Katalog / prospekti / tehnični podatki za ponujeno vozilo.)*	Izpolnjen, podpisan, sken, pdf dokumenti oz. dokument iz katerega bo razvidno, da ponuja zahtevan predmet naročila.	»Druge priloge«

4. del – »Finančno zavarovanje za resnost ponudbe«

Priloga	Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice za zavarovanje za resnosti ponudbe Obvezna priloga: 1 x bianco menica (original)	Izpolnjena, podpisana in žigosana. Dostavljena osebno ali po pošti na sedež naročnika do roka za predložitev ponudb.
10	Obrazec ovojnica	Nalepljen na ovojnico, v kateri se nahaja finančno zavarovanje za resnost ponudbe

**Ponudnik mora k ponudbi obvezno predložiti izpolnjen obrazec Ponudbeni predračun, Tehnične specifikacije vsaj v eni obliki (pdf. ali excell) in finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil.*