



Številka: 430-347/2026-2

Datum: 25. 09. 2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

**oddajo javnega naročila na področju obrambe in varnosti po postopku s pogajanji po
predhodni objavi za nakup**

VEČNAMENSKEGA VOZILA ZA SANACIJO RAZLITJA NEVARNIH SNOVI

MORS 283/2026-ON-PSPs

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

I. POVABILO

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi javnega naročila po postopku s pogajanjem po predhodni objavi za izbiro dobavitelja za nakup večnamenskega vozila za sanacijo razlitja nevarnih snovi.

Javno naročilo se izvaja skladno z določili Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I, 52/16, 122/23 in 83/25-ZOUL v nadaljevanju: ZJNPOV).

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

2.1 Oznaka javnega naročila: MORS 283/2026-ON-PSPs

2.2 Predmet javnega naročila: Nakup večnamenskega vozila za sanacijo razlitja nevarnih snovi – 1 kpl.

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.

3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (<https://ejn.gov.si/>) najkasneje do roka, kot je določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <https://ejn.gov.si>.

4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (<https://ejn.gov.si/>), in sicer na dan, ki je določen v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

5. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 120 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

6. PREDVIDENA DOBAVA

Predvidoma v roku 20 mesecev od dneva podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank vendar najkasneje do 26.11.2028.

7. LOKACIJA DOBAVE

Izbrani ponudnik bo moral naročeno blago dostaviti na lokacijo: Vojašnica Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki.

8. ROK IN NAČIN PLAČILA

Naročnik se zaveže e-račun plačati v roku največ 30 dni, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana s pripisom številke pogodbe. V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

9. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

10. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo (upoštevaje določila 5. odstavka 77. člena ZJNPOV) sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom za celotno javno naročilo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 10 dni od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika vrniti tudi z njegove strani podpisano pogodbo o izvedbi javnega naročila. V kolikor kljub pozivu tega ne bo storil, lahko naročnik v skladu s 87. členom ZJNPOV poda predlog prekrškovnemu organu za uvedbo postopka o prekršku.

11. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno s 77. členom ZJNPOV, kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja, brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

12. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje na področju obrambe in varnosti ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

2. ZAHTEVE PO JEZIKU, OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem ali angleškem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR). V kolikor so dokazila v drugem tujem jeziku, mora predložiti prevod v angleški ali slovenski jezik.

3. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: <http://www.enarocanje.si>, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

4. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo diskvalificira vse svoje ponudbe.

5. PONUDBENA CENA

Ponudnik mora obrazec »Priloga 2: Ponudba – cene« izpolniti tako, da navede ponudbeno ceno na naslednji način:

- v EUR, na enoto, brez DDV, vsaj na dve decimalni mesti, sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti;
- DDV v EUR se obračuna skladno z veljavno zakonodajo, tuji ponudniki DDV ne navedejo – DDV obračuna naročnik sam po izvedeni storitvi oziroma dobavi blaga;
- zajeti morajo biti popolnoma vsi stroški vključno s popusti, dajatvami – vsi stroški, ki jih mora naročnik plačati ponudniku;
- če ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije;
- v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0,00) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno;
- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
- ne sme spreminjati vsebine predračuna;
- izračunana mora biti na rok plačila največ 30 dni od uradnega prejema e-računa, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe;
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse zahtevano blago;
- cena vključuje pariteto DDP (INCOTERMS 2020) dostavljeno, zavarovano in razloženo v Vojašnici Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki;

- embalaža mora biti všteta v ceno, dobavljeno blago bo moralo biti embalirano tako, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami.

6. RAČUNSKÉ NAPAKE

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak in jih v primeru napak, popravil skladno s četrtem odstavkom 74. člena ZJNPOV.

7. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb in pogajanja.

8. PODIZVAJALCI

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev².

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci se uporabljajo določila ZJNPOV.

9. SKUPNA PONUDBA

V pravnem aktu o skupnem nastopanju morajo biti natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej) in druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v poglavju III., in sicer točke: podatki o ponudniku; osnovna sposobnost in krovno izjavo. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente posamično.

Zahtevana finančna zavarovanja, določena v poglavju III. predloži vodilni partner.

Pogoje, določene v poglavju III., točkah: ponudba in pravni akt o skupnem nastopanju; vzorec pogodbe ter tehnični pogoji in kadrovska sposobnost, lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno, zato jih vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, oddajo skupaj (podpisani morajo biti s strani vseh ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

² »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom naročanja.

10. STROŠKI PONUDBE

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

11. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 3. odstavkom 17. člena ZJNPOV, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tudi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril in niso označeni kot tajni.

III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tem poglavju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Če v navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Naročnik si pridružuje pravico, da skladno s prvim odstavkom 72. člena ZJNPOV, pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila, preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe.

Če naročnik ugotovi neobstoj oziroma neresnično vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe bo naročnik najugodnejšega ponudnika izločil iz postopka javnega naročanja oziroma z njim ne bo sklenil pogodbe in mu ne bo oddal predmetnega javnega naročila.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom.

Šteje se, da je z oddajo ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana.

1. PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBA

1.1 Ponudnik mora predložiti podatke o ponudniku.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- obrazec **Priloga 1** – Podatki o ponudniku.

1.2 Ponudnik mora izpolniti obrazec Predračun, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.

DOKAZILA:

- **Izpolnjen** obrazec **Priloga 2: Predračun** – vložiti v razdelek »Predračun« in vpišeti vrednost v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«.
- **Specifikacijo cene**, kjer navede nabor in vrednosti posameznih postavk, vključenih v izračun skupne vrednosti vozila vložiti v razdelek »Ostale priloge«.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Predračun« in razdelku »Skupna ponudbena vrednost« kot veljavni štejejo podatki v Predračunu, naloženim v razdelku »Predračun«.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

1.3 Ponudnik mora potrditi krovno izjavo.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- **Priloga 3** – Krovna izjava.

2. OSNOVNA SPOSOBNOST

2.1 Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravne osebe, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV.

SLOVENSKI PONUDNIKI

DOKAZILA - vložena v razdelek »ostale priloge«:

- izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev;

ali

- **Izpolnjen, podpisan in žigosan** obrazec **Priloga 4** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki, **v kolikor gre za pravne osebe**, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za posamezne zakonite zastopnike);
- **Izpolnjen in podpisan** obrazec **Priloga 4A** – Podatki za fizične osebe, in sicer za vse zakonite zastopnike, navedene v prilogi 4;
- **Izpolnjen, podpisan in žigosan** obrazec **Priloga 4B** – Podatki o pravni osebi.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

TUJI PONUDNIKI

DOKAZILA - vložena v razdelek »ostale priloge«:

- izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca, in izpis ni starejši od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Potrdilo mora biti prevedeno v slovenski ali angleški jezik s strani zapriseženega sodnega tolmača;

ali

- **Izpolnjen, podpisan in žigosan** obrazec **Priloga 4** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki, **v kolikor gre za pravne osebe**, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV (za posamezne zakonite zastopnike);
- **Izpolnjeno in podpisano** izjavo o nekaznovanosti **Priloga 4A**, in sicer za vse zakonite zastopnike, navedene v prilogi 4, z vsemi zahtevanimi podatki;
- **Izpolnjeno, podpisano in žigosano** izjavo o nekaznovanosti za pravno osebo **Priloga 4B**.

Ponudnik predloži zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi 4A in 4B), podani pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Izjavi ne smeta biti starejši od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

2.2 Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 73. člena ZJNPOV in v povezavi s 110. členom Zakona o javnem naročanju in če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ali kandidatu ni ugotovil obstoja najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- **Priloga 5** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

Tuji ponudniki/podizvajalci predložijo dokazila pristojnih organov države, kjer imajo sedež, ki izkazujejo stanje za zgoraj navedene alineje. V kolikor to ni mogoče, ponudnik/podizvajalec predloži lastno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ki izkazuje stanje za zgoraj navedene alineje in da se v državi ponudnika/podizvajalca tovrstna dokazila ne izdajajo.

2.3 Ponudnik skladno s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, posreduje naročniku, na predloženem obrazcu, izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- **Izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 6:** Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, katerega delež naročila je večji od 10.000 EUR brez DDV, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

2.4 Ponudnik predloži izjavo in podatke, da kot fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- Izpolnjen in podpisan obrazec **Priloga 7**: Izjava o omejitvah poslovanja.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, kateremu bo izvedeno neposredno plačilo, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

3. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST**3.1 Podizvajalci**

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora ponudbi priložiti - **vloženo v razdelek »ostale priloge«**:

- Izpolnjen in podpisan obrazec **Priloga 8**: Podatki o podizvajalcu in
- Izpolnjen obrazec **Priloga 9**: Udeležba podizvajalcev.

Skladno z ZJNPOV pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju mora izbrani ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila so naslednji podatki: podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), vrsta del, okvirne vrednosti in obseg naročila, ki ga namerava izvesti s podizvajalci.

Izbrani ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobiti pisno soglasje naročnika in priložiti vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem poglavju.

3.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik je dolžan **bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti** predložiti naročniku najkasneje v roku 20 (dvajsetih) dni od sklenitve pogodbe, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 30 dni od predvidenega zadnjega roka dobave (vzorec v Prilogi 10).

3.3 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik je dolžan predložiti naročniku **bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku** ob predaji blaga, in sicer v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora biti še 30 dni po izteku garancijskega roka.

Bančna garancija je lahko izdana po vzorcu obrazca zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 ali v drugačni obliki, ki pa mora vsebovati enaka določila kakor obrazec po EPGP-758 (vzorec v Prilogi 10).

4. TEHNIČNI POGOJI IN POGODBA

4.1 Ponudnik mora zagotoviti, da je ponujeno blago v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. Iz tehnične dokumentacije MORA BITI OBVEZNO razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- Priloga 11 – Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev,
- izpolnjena tabela iz poglavja V/1,
- seznam in kosovnica navedene opreme zahtevane v poglavju V/2, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahtev (oprema z navedbo proizvajalca in podatkov ter količine) navedenih v poglavju V/2,
- priložena zahtevana tehnična dokumentacija.

4.2 Podatki za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev

Zahteva se nanaša na zagotovitev tehničnih podatkov za identifikacijo materialnih sredstev za nacionalni in mednarodni register materialnih sredstev (NATO kodifikacijski sistem) in je obvezni sestavni del pogodbe. Zagotovitev tehničnih podatkov mora biti skladna s standardom SVS STANAG 4177 (enotni sistem pridobivanja podatkov); tehnični podatki se uporabijo za izvedbo identifikacije predmeta naročila, ki mora biti izvedena do predaje predmeta naročila naročniku.

Ponudnik bo moral zagotoviti vse potrebne podatke za identifikacijo materialnih sredstev, ki jih bo dobavil po tem postopku. Predlog materialnih sredstev/pozicij za identifikacijo, skupaj s cenami in po dogovoru z naročnikom, pripravi izbrani ponudnik/dobavitelj v najkrajšem času po podpisu pogodbe, vendar najkasneje do prevzema blaga in ga posreduje naročniku v pregled in potrditev.

Ponudnik predloži izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bodo, v kolikor bodo izbrani kot dobavitelj v tem postopku, izpolnili vse zahteve naročnika vezane na posredovanje podatkov za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev, ki se jih kupuje v tem postopku.

Naročnik se zavezuje, da pridobljenih podatkov za izvedbo logističnih procesov brez soglasja dobavitelja ne bo posredoval tretjim osebam.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- Priloga 12 - Izjava o izpolnitvi zahtev v zvezi s podatki za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev.

4.3 Ponudnik mora potrditi vzorec pogodbe.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- vzorec pogodbe – Priloga 13.

Ponudnik lahko predlaga spremembe in dopolnitve pogodbe. V kolikor ponudnik predlaga spremembe v zvezi s pogodbeno kaznijo in finančnim zavarovanjem, mora vprašanje zastaviti na način določen v točki 3 II. poglavja te razpisne dokumentacije.

IV. OCENJEVANJE PONUDB IN POGAJANJA

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral **najugodnejšega** ponudnika za celotno naročilo, in sicer na podlagi ocenjevalnega merila najnižje skupne vrednosti ponudbe brez DDV. Upoštevala se bo skupna vrednost celotnega naročila.

DOKAZILO: Priloga 2 – PREDRAČUN: SKUPNA VREDNOST PONUDBE BREZ DDV V EUR

Naročnik bo ocenjevanje ponudb in pogajanja izvedel na naslednji način:

1. faza: po odpiranju ponudb naročnik izvede pregled prejetih ponudb. V tej fazi ponudnike, ki so predložili vse podatke za ocenjevanje, pozove k dopolnitvi formalno nepopolnih ponudb, k predložitvi morebiti potrebnih pojasnil in odpravi računskih napak. Naročnik s ponudniki izvede uskladitev glede izvedbe predmeta naročila.

2. faza: naročnik s ponudniki, ki so predložili formalno popolno in primerno ponudbo izvede pogajanja glede cen predmeta naročila. Naročnik lahko izvede več krogov pogajanj, bo pa v naprej napovedal zadnji krog, ki se izjemoma lahko ponovi le, če bosta dva ali več ponudnikov ponudili enako najnižjo skupno vrednost ponudbe.

3. faza: ponudniki predložijo končno ponudbo.

4. faza: po izvedenem odpiranju končnih ponudb, bodo ponudniki najprej razvrščeni glede na zgoraj navedeno ocenjevalno merilo. Najugodnejšega ponudnika bo naročnik pregledal in ugotavljal ali je njegova ponudba pravilna in sprejemljiva ter s tem popolna. Naročnik bo v primeru, da najugodnejša ponudba ne bo popolna, pregledal naslednjo najugodnejšo ponudbo in postopek ponovil, vse dokler ne ugotovi popolnosti ponudbe, ki jo pregleduje.

Naročnik si pridružuje pravico, da zgoraj navedene faze združi.

V primeru, da se ponudnik v roku ne odzove na pogajanja, bo naročnik upošteval njegovo zadnjo predloženo ponudbo.

Naročnik bo pogajanja izvedel tudi v primeru, da na javno naročilo prejme zgolj eno ponudbo.

V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika za blago. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Naročnik zahteva dobavo kompletnega vozila z vso zahtevano opremo. V kolikor ne bo dobavljen katerikoli del/komponenta, bo naročnik štel blago za nedobavljeno v celoti.

Vozilo z vso opremo mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno ter pripravljeno za uporabo z vgrajeno in pripadajočo opremo. Dobavitelj mora na lastne stroške zagotavljati servisiranje in morebitna popravila v času garancijskega roka blaga ter celotne dodatne opreme, ki so del tega blaga.

V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav na terenu.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE TABEL V poglavju V/a:

V stolpcu pod zaporedno številko 2 so podane zahteve naročnika. Ponudnik OBVEZNO izpolni stolpca 3 in 4:

- v stolpcu št. 3 ponudnik OBVEZNO navede odgovor na naročnikovo zahtevo iz drugega stolpca, opis in ostale tehnične podatke
- ponudnik mora v ponudbi za vse ponujeno blago predložiti publikacije proizvajalca s tehničnimi in uporabniškimi podatki v slovenskem ali angleškem jeziku ali v drugem jeziku s strokovnim prevodom v slovenski ali angleški jezik ter slikovno gradivo (kjer je to mogoče), iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
- V stolpcu št. 4 ponudnik navede številko priloge ali strani, pod katero je priložena tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve naročnika (USTREZNO OZNAČITI).

V/a Tehnične specifikacije: VEČNAMENSKO VOZILO ZA SANACIJO RAZLITJA NEVARNIH SNOVI

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
Večnamensko vozilo za sanacijo razlitja nevarne snovi in varovanje okolja z opremo za sanacijo in vključno z individualno in kolektivno zaščitno opremo za hidrazin – 1 KPL			
1.1	<u>PONUĐNIK:</u>		
1.2	<u>Predmet naročila:</u> Nakup Večnamenskega vozila za sanacijo razlitja nevarnih snovi in varovanje okolja z opremo za sanacijo, vključno z individualno in kolektivno zaščitno opremo za hidrazin, s pripadajočo opremo.	Proizvajalec: _____	
	<u>KOLIČINA:</u> - 1 komplet	Model: _____	
1.3	<u>NAMEN UPORABE</u>		
	1. Za aktivno gašenje požarov in reševanje pri letalskih nesrečah ter sanacijo ob razlitjih, ter ukrepanjih z nevarno snovjo.		
	2. Za gašenje požarov na letalih tako znotraj kot zunaj letalske kabine.		
	3. Za gašenje požarov letalskega goriva, pri čemer je način gašenja požarov preko vgrajenih metalcev vode.		
	4. Osnovno sredstvo za gašenje je voda.		
	5. Posadko gasilskega vozila sestavljata 2 osebi. Gasilec - voznik in gasilec. Vsi lahko med posredovanjem izstopijo iz kabine in opravljajo naloge zunaj.		
1.4	<u>SKLADNOST S PREDPISI</u>		
	1. Homologacija vozila in nadgradnje mora omogočati registracijo gasilskega vozila v Republiki Sloveniji		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	2. Gasilsko vozilo mora izpolnjevati zahteve iz standarda EN 1846.		
	3. Črpalka mora biti izdelana in preizkušena v skladu s standardom SIST EN 1028.		
	4. Vse opozorilne luči morajo biti v skladu s homologacijo, ki velja na območju Evropske unije.		
	5. Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. Naročnik pri izdelavi ni dolžan opozarjati na pomanjkljivosti, ki bi posledično povzročale težave pri registraciji vozila oziroma pridobitvi SLO homologacije.		
	6. Izbrani ponudnik (dobavitelj) bo moral naročniku, ob predaji gasilskega vozila, izročiti vse potrebne dokumente in potrdila, ki so potrebni za registracijo vozila, izjave o skladnosti, certifikate o ustreznosti gasilskega vozila.		
1.5	<u>TEHNIČNE ZAHTEVE:</u>		
	1. Gasilsko vozilo s cisterno/za nevarne snovi (GVC/NS). GVC/NS mora biti v 2-osni izvedbi podvozja.		
	2. Izbrani ponudnik mora zagotoviti, da je vsa zahtevana gasilsko-reševalna oprema, ki jo zahteva naročnik, nameščena v vozilu oziroma nadgradnji.		
	3. Gasilska nadgradnja, gasilska črpalka in vodni monitor za gašenje morajo biti enakega proizvajalca.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	4. Vozilo z nadgradnjo mora imeti senzor in opozorilno napravo nagiba vozila.		
	5. Dolžina.....največ 8.300 mm		
	6. Širina..... največ 2.500 mm		
	7. Višina..... največ 3.400 mm		
	8. Medosna razdalja.....največ 4.350 mm		
	9. Največja dovoljena skupna masa.....največ 18.000 kg		
2.0	<u>POGOJI UPORABE</u>		
	1. Vse lastnosti in zahteve veljajo za popolno opremljeno vozilo, pripravljeno za uporabo, to je pri največji dovoljeni masi vozila, razen če je izrecno navedeno drugače.		
	2. Vozilo kot celota ter vse njegove komponente, kakor tudi sistemi in naprave vgrajene na vozilo, morajo delovati absolutno zanesljivo v vseh pogojih uporabe.		
	3. Karoserija mora biti zasnovana tako, da omogoča čim lažji dostop do vseh elementov za potrebe servisiranja, vzdrževanja in upravljanja s celotnim vozilom.		
	4. Temperaturno območje delovanja od -32 do + 50°C.		
3.0	<u>TEHNIČNE KARAKTERISTIKE</u>		
3.1	<u>OKVIR</u>		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	1. Sestavljen mora biti iz dveh vzdolžnih paralelnih nosilcev povezanih s prečnimi nosilci.		
	2. Torzijska togost za uporabo vozila v zahtevnejših terenskih pogojih.		
	3. Višina šasije: visoka		
	4. Korozijska zaščita.		
3.2	<u>MOTOR</u>		
	1. Moč motorja.....minimalno 400 KM		
	2. Navor.....minimalno 1250 Nm		
	3. Motor mora biti ustrezen predpisom glede emisije škodljivih snovi.		
	4. Izvedba motorja: dizelski s tlačnim polnjenjem, tekočinsko hlajen.		
	5. Električno predgretje motorja z zunanjim izvorom napajanja (230 V).		
	6. Brez izklopa motorja v prostem teku.		
3.3	<u>PRENOSNI/POGONSKI SISTEM</u>		
	1. Vozilo mora zagotavljati pogon 4x4		
	2. Avtomatski menjalnik		
	3. Dve stopnji prenosa (cesta / teren)		
	4. Možnost prestav v načinu »low«		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	5. »Kick down« funkcija		
	6. Hitrost vozila.....do 120 km/h		
	7. Avtomatske verige za vožnjo po snegu in neutrjenem terenu Rud Roto grip ali enakovredne, nameščene na obeh straneh zadnje pogonske osi.		
	8. Možnost blokade diferencialov na obeh oseh.		
3.4	<u>KOLESA IN VZMETENJE</u>		
	1. Terenski profil pnevmatik na vseh oseh, trakcija M+S		
	2. Rezervno kolo mora imeti enako dimenzijo in profil pnevmatike kot kolesa, ki so nameščena na vozilu.		
	3. Rezervno kolo mora biti priloženo k vozilu ob dobavi.		
	4. Parabolično vzmetenje z amortizerjem in stabilizatorjem na vseh oseh.		
3.5	<u>KRMILNI SISTEM</u>		
	1. Hidravlično gonilo (servo ojačevalnik)		
	2. Več funkcijski volan		
	3. Nastavljiv volanski obroč: nagib + pomik		
	4. Položaj volanskega obroča: levo		
3.6	<u>ZAVORNI SISTEM</u>		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	1. Pnevmatški dvokrožni sistem		
	2. Kolutne ali bobnaste kolesne zavore		
	3. Indikator kontrole obrabe zavor		
	4. Sistem EBD ali enakovredni sistem		
	5. Sistem ABS ali enakovredni sistem		
	6. Sistem ESP ali enakovredni sistem		
	7. Visokozmogljiva motorna zavora		
	8. Parkirna ročna zavora na 1. in 2. osi		
	9. Vzpenjalna samodržna zavora		
3.7	<u>ELEKTRIČNA OPREMA</u>		
	1. Napajalna napetost 24V		
	2. Izmenični generator minimalne možne moči 3,5 kW		
	3. Zaganjalnik minimalne možne moči 5kW		
	4. Mehansko odklopno stikalo za izklop vseh porabnikov električne energije zunaj in v kabini vozila.		
	5. Na levem sprednjem delu mora vozilo imeti nameščen avtomatski odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjimi viri energije (elektrika 230V in zrak).		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	6. Na vozilu mora biti nameščen NATO priključek za hitri zagon vozila s kablom. Priložen kabel dolžine minimalno 5 metrov z ustreznimi priključki. Kabel naj bo shranjen v vozilu.		
	7. Nadzor napetosti akumulatorja v kabini vozila.		
	8. Vsi 12V porabniki morajo biti priključeni na ustrezen pretvornik.		
	9. Ob premiku menjalnika v vzvratno prestavo se mora prižgati bočna ter vzvratna delovna razsvetljava okolice nadgradnje, varnostne utripalke ter zvočni signal.		
	10. Vozilo mora imeti zadaj nameščeno barvno kamero, ki se samodejno vklopi pri vzvratni vožnji. Slika kamere mora biti prikazana na upravljalnem zaslonu nadgradnje.		
	11. Polnilci in drugi porabniki v vozilu se samodejno izključijo ob odvzemu kontakta vozila. Ponovno zunanje napajanje se vzpostavi ob priključitvi vozila na električno omrežje v garaži.		
	12. Naprave, ki so priključene na polnilec morajo imeti ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila, ki pa se sklene v elektro shemo vozila, kadar je to v obratovanju.		
	13. Predmet naročila je tudi dobava vzdrževalca akumulatorjev in komprimiranega zraka, ter polnilcev.		
	14. Vsa električna napeljava je izvedena v konstrukciji nadgradnje vozila oziroma posebnih kanalih/ceveh, tako da ni videti kablov in ni izpostavljenosti ostrim robovom.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	15. Vgrajena električna inštalacija mora omogočati stalno neprekinjeno delovanje v trajanju minimalno 24 ur. Električni vodniki morajo biti primerne preseka glede na predvideno tokovno obremenitev.		
	16. Napajalni pretvornik AC 240V v DC 10,8V – 15,6V za DMR mobilno napravo, katodnim odvodnikom s stojalom z N antenskim konektorjem in dodatnim zvočnikom Vse vgrajene naprave morajo delovati skladno z njihovimi tehničnimi specifikacijami in vsebovati originalne sestavne dele proizvajalca. Instalacije so namenjene radijskim napravam DMR, ki jih ima SV. SV uporablja naprave Motorola, MOTOTRBO™ tip DP 4601E in DM 4601E.		
	17. Na akumulatorjih mora biti nameščena naprava za izenačevanje napetosti v akumulatorjih.		
3.8	<u>SVETLOBNA IN ZVOČNA OPREMA</u>		
	1. Luči za dnevno vožnjo		
	2. Zaščita sprednjih žarometov (mrežna zaščita)		
	3. Meglenke spredaj in zadaj		
	4. LED žarometi (kratka/dolga luč in smerniki)		
	5. LED zadnje luči		
	6. Na strehi vozniške kabine sta na levi in desni strani nameščeni 2 LED bliskavici modre barve, integrirani v pokrov/obrobo vozniške kabine iz umetne mase. Luči morajo slediti konturam obrobe in naj bodo podaljšane na stran/bok vozila.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	7. 6 LED bliskavice so integrirane v masko motorja, spredaj (4 bliskavici sta modre barve, 2 hladno bele barve).		
	8. 2 LED bliskavici modre barve se nahajata v zadnjem delu nadgradnje, zgoraj (v povišanem robu nadgradnje) in sta vidni od zadaj in od strani/boka.		
	9. Vse opozorilne luči za intervencijsko vožnjo se sočasno vklopijo preko gumba na nadzorni upravljalni plošči v kabini vozila.		
	10. Elektronska sirena z govorno napravo.		
	11. Zvočnik mora imeti možnost razločnega govora za obveščanje zunanje okolice.		
	12. V povišani rob nadgradnje mora biti vgrajenih minimalno 6 LED luči (3 na posamezno stran) ali LED trak, ki služi za osvetlitev okolice v času nočnih intervencij. Luči se prižigajo v kabini vozila in na upravljalnem panelu črpalke v zadnjem delu vozila. Svetilnost minimalno 15000 lumnov leva stran in 15000 lumnov desna stran.		
	13. Vsak prostor nadgradnje mora imeti LED trakova: na levi in desni strani vsake rolete. Razsvetljava posameznega prostora se samodejno vklopi z odpiranjem rolete.		
	14. 2 LED delovna reflektorja na zadnjem delu vozila (sredina pohodne strehe), minimalno 5000 lumnov.		
	15. 2 LED delovna reflektorja integrirana v pokrov vozniške kabine iz umetne mase ali senčnik in svetita pred vozilo, minimalno 5000 lumnov.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	16. Na strehi vozila utripajoča oranžna led luč, ki se vklopi v kabini vozila.		
	17. Na sprednjem in zadnjem delu strehe nadgradnje se morata nahajati 2 LED bliskavici oranžne barve. Bliskavici sta nameščeni na podstavku oziroma nosilcu, ki sega preko povišanega roba nadgradnje (pravila vožnje po letaliških površinah). Položaj bliskavic naj čim manj ovira iznos opreme iz pohodne strehe nadgradnje. Vklon oranžnih bliskavic je sočasen in izveden preko gumba na nadzorni upravljalni plošči v kabini vozila.		
3.9	<u>REZERVOAR GORIVA</u>		
	1. Prostornina minimalno 125 litrov		
	2. Materiali rezervoarja in razvodnih cevi korozijsko obstojni in s protikorozijsko zaščito.		
	3. Sistem za dovod goriva - Ogrevan čistilnik in pred čistilnik goriva - Toplotno izoliran sesalni vod goriva		
4.0	<u>KABINA VOZILA</u>		
	1. Namenska kabina za gasilsko vozilo.		
	2. Oblika kabine mora omogočiti čim boljši pogled v vse smeri.		
	3. Oblika kabine mora omogočiti vozniku popolno vidljivost nad sprednjim delom vozila.		
	4. Protihrupna in termična zaščita		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	5. Klimatski paket: avtomatska klima		
	6. Velikost kabine: kratka - nizka streha		
	7. Elastično vpetje za zahtevnejše pogoje uporabe		
	8. Električno ogrevano vetrobransko steklo		
	9. Električno odpiranje in zapiranje stranskih stekel		
	10. 2 sedeža: gasilec voznik + gasilec, varnostna naslona za glavo, avtomatski varnostni pasovi.		
	11. Sedeža premakljiva in nastavljiva vzdolžno, po višini in po naklonu.		
	12. Sedeži, prevleke, notranje obloge in dno kabine iz antistatičnega, trpežnega in pralnega materiala, temne barve.		
	13. Zračno vzmeten voznikov sedež		
	14. Predpražniki: gumijasti		
	15. Ročaji za oprijem med vožnjo in izstopanje iz vozila iz leve in desne smeri.		
	16. V kabini vozila mora biti prostor med voznikom in sopotnikom namenjen opreми.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	17. V kabini vozila se nahajajo minimalno naslednji kosi opreme: • Prenosna radijska postaja s polnilcem (4 kosi). Polnilec mora biti primeren za vgradnjo v vozilo in napajanje iz elektrike vozila. • Detektor plinov s polnilcem (2 kosa). Polnilec mora biti primeren za vgradnjo v vozilo in napajanje iz elektrike vozila. • AED, • Termovizijska kamera s polnilcem (1 kos). Polnilec mora biti primeren za vgradnjo v vozilo in napajanje iz elektrike vozila. • Svetilke s polnilci (4x gasilske, 2x navadne). Polnilec mora biti primeren za vgradnjo v vozilo in napajanje iz elektrike vozila. • Predal za dokumentacijo, ki ustreza formatom A4		
	18. Na steni kabine sta nameščena 2 nosilca za 2 gasilski zaščitni čeladi.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	19. V kabini se mora nahajati kontrolna plošča, ki mora omogočati nadzor in vpogled nad funkcijami nadgradnje (najmanj): • Vklop/ izklop naprav na gasilski nadgradnji • Prikaz delovanja vseh naprav, • Upravljanje s črpalko, • Kontrola nivoja vode in penila, • Indikacija dvignjenega stolpa za osvetlitev, • Indikacija odprtih prostorov in stopnic na nadgradnji, • Indikacija aktiviranega monitorja, • Vklop/izklop svetlobne opozorilne naprave, • Vklop/izklop rumene rotacijske luči, • Vklop/izklop svetlobne in zvočne opozorilne naprave, Podatki in funkcije na upravljalni plošči morajo biti v slovenskem jeziku.		
	20. Streha kabine mora imeti nameščen pokrov/obrobo iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi.		
	21. Zadnja stena kabine: brez okna		
	22. Zunanje vzvratno ogledalo, vključno s širokokotnim ogledalom, obojestransko, električno nastavljivo in ogrevano.		
	23. Robno ogledalo, električno nastavljivo in ogrevano.		
	24. Sprednje ogledalo		
	25. Ogrevano vetrobransko steklo		
	26. Daljinsko centralno zaklepanje vozniške kabine		
	27. Fizični gumb za osvetlitev notranjosti kabine		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	28. Zvočni signal za vzratno vožnjo		
	29. Radio AM/FM, z USB priključkom		
	30. Kamera z barvnim zaslonom za nadzor vzratne vožnje		
	31. Senčnik pred vetrobranskim steklom		
	32. Vozniška kabina naj ima možnost dodatnega ogrevanja z Webasto ali drugim enakovrednim sistemom.		
4.1	<u>OPREMA VOZILA</u>		
	1. Orodje za osnovno vzdrževanje vozila		
	2. Hidravlična dvigalka prilagojena masi vozila		
	3. Kolesne zagozde: 2 kosa		
	4. Vlečni drog min 2m za vleko polno obremenjenega vozila		
	5. 2x varnostni trikotnik		
	6. 2x varnostni jopič		
	7. Prva pomoč		
	8. Prenosna cev za polnjenje pnevmatik 20m z ustreznim priključkom in manometrom		
	9. Gasilni aparat za vozilo		
	10. Brez tahografa		
4.2	<u>GASILSKA NADGRADNJA</u>		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	1. Nadgradnja naj bo levo in desno zaprta z roletami, ki morajo biti vodotesne in nepropustne za prah.		
	2. Na zadnji strani, za črpalko, se namestijo dvižna vrata, ki v odprtem položaju služi kot streha. Dvižna vrata naj imajo plinske blažilnike.		
	3. Dvižna vrata, ki zapirajo zadnjo odprtino nadgradnje (črpalko) morajo imeti pri odprtem položaju signalne rumene utripajoče LED lučke.		
	4. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga, s ključavnicami. V primeru, da je ruleta odprta se mora to kot opozorilo prikazati v na zaslonu v vozniki kabini. Med vožnjo mora biti to opozorilo tudi zvočno.		
	5. Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako ruleto pohodne stopnice, prekrite s proti drsnim posipom oziroma premazom – zahteva se razred odpornosti proti zdrsu R12. Stopnice naj bodo zasnovane kot zložljive pohodne platforme z vgrajenimi plinskimi blažilniki na vsaki platformi. Pohodne stopnice morajo imeti pri odprtem položaju na robovih signalne rumene utripajoče LED luči. Pri zaprtem položaju morajo stopnice tesno zapreti vse prostore z opremo. Nosilnost vsake stopnice je minimalno 230 kg.		
	6. Zadnji blatniki naj bodo izdelani kot zložljive pohodne stopnice z vgrajenim plinskim blažilnikom na vsakem blatniku. V spuščnem položaju naj služi kot platforma za dostopanje do opreme.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	7. V kabini vozila mora biti nameščena signalizacija, ki opozarja, da so stopnice odprte.		
	8. V prostoru za opremo in v prostoru črpalke se naj vgradi LED trak za osvetlitev, avtomatski vklop/izklop pri dvigovanju/spuščanju rolet in vrat.		
	9. Namestijo naj se držala za opremo, teleskopske/ izvlečene konzole, vrtljive stene in druga držala za opremo. Oprema mora biti nameščena tako, da je omogočen hiter dostop ter enostavno in hitro snemanje opreme s pritrdišč (vse podrobnosti glede namestitve opreme ponudnik uskladi z naročnikom). Večja in težja oprema naj bo nameščena čim nižje. V kolikor je oprema shranjena v PVC zabojih, naj bodo ti v sivi barvi.		
	10. Ležišča oziroma pritrdišča opreme morajo biti označena z ustreznimi slovenskimi napisi. Označbe naj bodo na rumenih PVC ploščicah z vgraviranimi napisi. Črke naj bodo črne barve.		
	11. Vozilo z nadgradnjo naj ima za potrebe izvleka spredaj in zadaj po dva vlečna ušesa. Vlečni drog za vleko vozila dostavi ponudnik (ločeno od vozila). Drog in ušesa morajo biti dimenzionirana za vleko polnega vozila.		
	12. Streha nadgradnje mora biti pohodna, prekrita oziroma premazana s proti drsno oblogo - zahteva se razred odpornosti proti zdrsu R12. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z integriranimi lučmi za osvetlitev pohodne strehe ali drug smiseln ter učinkovit način osvetlitve pohodne strehe.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	13. Dostop do strehe je preko zgibne lestve. Ta je nameščena na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečenem položaju naj bo lega zgibne lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Izvlek zgibne lestve mora sprožiti opozorilni signal na zaslon v kabini. Za lažji in varnejši dostop na streho morata biti ob strani zgibne lestve dva pokončna oprijemalna drogova.		
	14. Na pohodni strehi naj se namesti ležišče in pritrdišča za 1 ali 2 večja vodotesna zaboja (določi proizvajalec), s pokrovom in plinskimi blažilniki. Na pokrov zaboja naj bo nameščena stikalna lestev. V zaboju naj bo LED osvetlitev, avtomatski vklop/izklop pri dvigovanju/spuščanju pokrova. Vsa oprema v zaboju naj bo nameščena na nosilce ali držala. Deli lestve se iz pohodne strehe spuščajo na tla preko mehanizma z valjčkom, da se prepreči poškodbe zadnjega roba nadgradnje. Če je boks v odprtem položaju, se mora to signalizirati na nadzorno ploščo nadgradnje v kabini vozila.		
	15. Nalepke z opozorili in navodili morajo biti na rumeni podlagi s črnimi črkami.		
	16. Nad vsakim kolesom, na blatniku mora biti nalepka/ploščica s predpisanim tlakom v pnevmatikah.		
	17. Na zadnji rob vozniške kabine mora biti s strani nameščena letev, katera zapira presek oziroma špranjo med vozniško kabino in nadgradnjo.		
	18. Vsi informacijski in opozorilni napisi morajo biti v slovenskem jeziku.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	19. Vse podrobnosti glede namestitve opreme ponudnik uskladi z naročnikom.		
4.3	<u>ČRPALKA</u>		
	1. Vgradna gasilska črpalka in nadgradnja morajo biti od istega proizvajalca.		
	2. Vgrajena naj bo kombinirana gasilska črpalka za srednji (normalni) in visoki tlak. Nameščena je v zadnjem delu vozila, za rezervoarjem vode.		
	3. Izvedba črpalke je centrifugalna.		
	4. Vklon črpalke mora biti možen iz kabine vozila z gumbom za vklop črpalke in iz prostora, kjer je črpalka nameščena, preko centralne kontrolne enote. Vklon mora biti avtomatiziran (aktiviranje sklopke, vklop pogona črpalke, odpiranje ventila rezervoarja vode in vklop odsesovalne naprave).		
	5. V kabini vozila mora biti dodatni gumb za hitri vklop črpalke z avtomatsko funkcijo priprave penilne mešanice (ločen gumb voda in penilo). Pri aktiviranju hitrega gumba, črpalka avtomatsko zagotovi 8 bar delovnega tlaka.		
	6. Celotno upravljanje s črpalko mora biti na voljo tudi iz kabine vozila preko nadzorne plošče.		
	7. Material ohišja črpalke naj bo iz materiala, ki je odporen proti koroziji.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	8. Zmogljivost črpalke: • Normalno tlačni del: minimalno 2500 l/min pri 10 bar • Visoko tlačni del: minimalno 300 l/min pri 40 bar		
	9. Črpalka omogoča mešanje penila. V naprej nastavljen sistem omogoča izbiro 1%, 3% ali 6% penilne mešanice (izbor % z gumbom na nadzorni plošči).		
	10. Črpalka mora imeti avtomatsko odsesavanje. V primeru izgube vakuumu se naj naprava za odsesavanje samodejno vklopi.		
	11. Vakuumska črpalka mora biti zasnovana kot samostojna enota, gnana preko jermena.		
	12. Črpalka mora biti odporna proti nečistočam oziroma delcem premera minimalno 5 mm.		
	13. Črpalka mora omogočati oskrbovanje z vodo iz zunanjega vira. Za priključitev sesalnih cevi za vodo mora imeti priključek s premerom Storz A 110mm, zaprt s slepo spojko.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	14. Črpalka mora imeti naslednje izlive: • 2 normalno tlačna izliva premera Storz B 75mm, ki sta nameščena v zadnjem prostoru, pri črpalki. Na izlivih nameščena slepa spojka. Izliva se zapirata z vijačnim ventilom. • 1 normalno tlačni izliv vezan na monitor, kateri se nahaja na prednjem delu vozila. • 1 normalno tlačni izliv premera Storz B 75mm, ki se nahaja na sprednji strani vozila pod odbijačem. Na izlivu nameščena slepa spojka. • 1 visokotlačni izliv vezan na hitro-napadalni navijak. • 1 visokotlačni izliv vezan na pralno polivalno napravo, ki se nahaja na sprednjem delu vozila.		
	15. Črpalka mora imeti avtomatski sistem regulacije vrtljajev motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode na tlačnem izhodu neodvisno od odjemne količine.		
	16. Črpalka ter pripadajoči cevni sistemi morajo imeti možnost popolne izpraznitve vode, vključno z izpihovanjem z zrakom.		
	17. Črpalka mora imeti sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi avtomatsko spusti vodo iz črpalke na prosto.		
	18. Črpalka omogoča kroženje vode črpalka – rezervoar.		
	19. Vsi pnevmatski ventili v sistemu imajo možnost odpiranja v sili, z ročico.		
	20. Vse funkcije črpalke se upravljajo na nadzorni plošči z LCD zaslonom.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	21. Črpalka mora omogočati delovanje na nastavljenem tlaku tudi pri premikanju vozila naprej/nazaj.		
	22. Kontrolna plošča mora imeti nočno osvetlitev.		
	23. Sistem črpalke ima naslednje merilnike: • Manovakumeter, • Manometer za normalni tlak, • Manometer za visoki tlak, • Merilnik količine vode v rezervoarju, • Merilnik količine penila v rezervoarju, • Merilnik količine goriva v vozilu, • Indikatorje, ki kažejo funkcije delovanja črpalke in opozarjajo upravljalca na morebitne napake sistema. • Ostale merilnike po določilu proizvajalca.		
	24. Besedilne oznake in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku.		
	25. Črpalka mora imeti sistem gretja črpalke ali prostora s črpalko, da se preprečuje zmrzovanje črpalke v zimskem času, v času ko vozilo ni garažirano.		
4.4	<u>REZERVOAR ZA VODO</u>		
	1. Kapaciteta rezervoarja z vodo mora biti minimalno 2400 litrov. Točno kapaciteto določi proizvajalec.		
	2. Rezervoar naj bo izdelan iz plastičnih materialov. Imeti mora prelivno cev, speljano pod podvozje vozila.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	3. Imeti mora vzdolžne in prečne prekate, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila.		
	4. Rezervoar mora imeti na vrhu revizijsko odprtino za primer popravil. Velikost min. 400mm		
	5. Za polnjenje rezervoarja morata biti na zadnjem delu vozila nameščena 2 polnilna priklopa velikosti Storz B, zaprta s slepo spojko. Vsak polnilni prikllop mora imeti proti povratni ventil. Rezervoar mora biti odporen na polnilni tlak do vsaj 8 barov.		
	6. Polnilna priklopa se odpirata/zapirata s pnevmatskim ventilom oziroma cilindrom. Na pnevmatski ventil/cilinder se namesti dušilka, ki mu omogoča počasno odpiranje/zapiranje.		
	7. V kolikor je za polnjenje rezervoarja določena omejitev tlaka, mora ponudnik fiksno vgraditi omejevalec tlaka, ki je ustrezno nastavljen na največjo dovoljeno vrednost.		
	8. Rezervoar mora imeti avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira. V primeru, da je nivo vode nad 95%, se naj ventil zapre. Če je nivo vode nižji od 50%, se naj ventil samodejno odpre. Z možnostjo popolne napolnitve (tipka na nadzorni plošči).		
	9. Nadzor nivoja vode v rezervoarju naj bo prikazan v digitalni obliki na nadzorni plošči črpalke.		
	10. Vgradi se naj ventil/armatura za izpust vode na najnižjem delu rezervoarja, ventil armature naj bo na zadnji strani nadgradnje.		
	11. Nivokaz za vodo in penilo na obeh bokih vozil v izvedbi LED semaforja.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	12. Rezervoar v nadgradnji ne sme biti pritrjen z zategovalnimi trakovi.		
	13. Zahtevana temperatura vode: minimalno 5°C		
4.5	<u>REZERVOAR ZA PENILO</u>		
	1. V notranjosti nadgradnje naj bo nameščen rezervoar za penilo.		
	2. Rezervoar za penilo se naj izdelava iz materiala, odpornega proti koroziji s prostornino od 150 do 250 litrov.		
	3. Rezervoar za penilo mora imeti na vrhu primerno revizijsko odprtino za primer popravil.		
	4. Na rezervoar se mora vgraditi 1 cevovod za praznjenje.		
	5. Nadzor nivoja penila v rezervoarju naj bo prikazan v digitalni obliki na nadzorni plošči črpalke, vključno s prikazom na LED semaforju.		
4.6	6. Vgrajena naj bo električna črpalna 24 V za polnjenje rezervoarja penila.		
	<u>VISOKOTLAČNI HITRONAPADALNI NAVIJAK</u>		
	1. Nadgradnja ima 1 navijak.		
	2. Nameščen je v zadnjem delu nadgradnje, nad črpalke.		
	3. Dolžina hitro napadalne cevi mora biti minimalno 70 metrov.		
	4. Hitro napadalna cev naj bo notranjega premera 19 mm (DN19)		
	5. Cev mora biti ob izvleku vodena v vseh smereh s pomočjo izvlečnega okvirja in valčkov.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	6. Boben navijaka omogoča navijanje cevi s pomočjo elektromotorja, z možnostjo tudi ročnega navijanja.		
	7. Nameščen naj bo pištolski turbo ročnik, z možnostjo nastavitve pretoka med 40/80/130 l/min. Ročnik mora biti primeren za delovanje v visokem tlaku.		
	8. Ročnik mora biti nameščen tako, da je dostop do opreme in upravljanja s črpalko neoviran.		
	9. Za zaščito opreme pred umazanijo in vodo mora biti pod navijakom nameščena zaščita v obliki korita z odvajanjem vode na prosto.		
4.7	<u>PNEVMATSKI SVETLOBNI STOLP</u>		
	1. Pnevmatški svetlobni stolp naj bo sestavljen iz minimalno 8 LED reflektorjev, svetilnost mora biti minimalno 6000 lumnov/kos.		
	2. Skupna višina stolpa, merjena od tal (izvlečen) naj bo minimalno 5 metrov.		
	3. Pritrditev svetlobnega stolpa na zunanjo steno nadgradnje ni dopustna.		
	4. Svetlobni stolp z elektro-pnevmatskim dviganjem in spuščanjem.		
	5. Sklop reflektorjev mora biti vrtljiv za 360 stopinj in odporen na vibracije in vodo (vremenske razmere).		
	6. Stolp se upravlja z nadzorno ploščo. Nadzorna plošča omogoča tudi brezžično upravljanje s stolpom.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	7. Varnostni elementi svetlobnega stolpa – opozorilo »dvignjen svetlobni stolp« na kontrolnem zaslonu v kabini.		
	8. Avtomatsko spuščanje svetlobnega stolpa ob izklopu ročne zavore, dodatni zvočni signal.		
	9. Avtomatski izklop reflektorja po spustu svetlobnega stolpa.		
	10. Možnost fokusiranja svetlobnega snopa od -2° do +30°.		
4.8	<u>HIDRAVLIČNI VLEČNI VITEL</u>		
	1. Hidravlični vlečni vitel Rotzler ali drug enakovreden po DIN 14584		
	2. Minimalna sila vleke: 7 ton.		
	3. Dolžina jeklenice na bobnu vitla: minimalno 60 metrov.		
	4. Montiran naj bo na zadnjem delu vozila. Izstopna točka jeklenice na sprednjem delu vozila.		
	5. Premer jeklenice določen glede na moč hidravličnega vitla.		
	6. Zaključek jeklene pletenice z jeklenim členom (možnost namestitve kompatibilnega spojnega člena).		
	7. Jeklenica napeljana znotraj šasije mora biti zaščitena v nerjavnih ceveh tako da ni možna poškodba jeklenice ali delov.		
	8. Upravljanje z minimalno dvema hitrostma, z upravljalno konzolo na kablu dolžine 10 m ali več.		
	9. S prikazom vlečne sile v % od maksimalno dovoljene.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	10. Hidravlična črpalka se mora aktivirati iz kabine vozila. Povratni vod hidravličnega olja mora imeti filter.		
	11. Vlečni vitel mora imeti sistem, kateri bo preprečeval zdrs jeklenice iz ležišča v primeru vlečenja bremena do 25° izven idealne vlečne linije.		
	12. Vlečni vitel mora biti opremljen z varnostnim sistemom proti popolnemu razvitju jeklenice.		
	<u>MONITOR ZA GAŠENJE</u>		
	1. Monitor je elektronsko krmiljen iz kabine vozila.		
	2. Pretok na monitorju minimalno 800 l/min		
	3. Monitor je sposoben razviti težko peno.		
	4. Vozilo se med uporabo monitorja lahko premika naprej/nazaj, ter pri tem ohranja tlak nastavljen na črpalki.		
	5. Vse funkcije monitorja je mogoče aktivirati neposredno na krmilni palici. Ob aktiviranju krmilne palice se mora le ta avtomatsko postaviti v napadalni položaj.		
	6. Položaj/smer monitorja je vedno enak položaju/smeri krmilne ročice.		
	7. Na monitorju je nameščena led svetilka in termovizijska kamera, katera prenaša sliko na LCD zaslon v kabino vozila.		
	8. Monitor mora biti programiran tako, da je ob manevriranju onemogočeno zadeti kabino oz. dele gasilskega vozila.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
4.9	<u>RAZTEGLJIVA TENDA</u>		
	1. Tenda se nahaja na levem boku vozila.		
	2. Odpiranje in zapiranje tende je izvedeno elektronsko preko komandnega stikala.		
	3. Najmanjša dolžina tende mora biti 2m		
5.0	<u>ELEKTROAGREGAT</u>		
	1. Vgrajen mora biti elektro agregat, katerega poganja motor vozila. Vklon agregata mogoč na kontrolnih ploščah v kabini in nadgradnji vozila.		
	2. Elektro agregat naj bo nazivne moči minimalno 25 kVA, 50 Hz, 400/230 V.		
	3. Imeti mora avtomatsko frekvenčno oziroma napetostno regulacijo električnega toka.		
	4. Agregat mora ustrezati standardu DIN 14685-1.		
	5. Vtičnice: • 1x 3-fazna 32A, s stikalom za obračanje faz • 2x 3-fazna 16A, s stikalom za obračanje faz • 3x 1-fazna SCHUKO • 1x 1-fazna CEE		
	6. Električni agregat mora imeti vgrajeno stalno kontrolo izolacije s samodejnim izklopom ob popuščanju izolacije na vseh vtičnicah.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	7. Vgrajena varnostna avtomatska stikala (varovalke) primerne tipa C (reflektorji, črpalke,...)		
	8. Vgrajena ozemljitev vozila z 20 m kabla in hitro spojnim konektorjem – moški del (združljivim z ostalim sistemom ozemljitve, ki se nahaja v opremi nadgradnje). Na hitro spojni konektor naj bodo priključene ozemljitvene medeninaste klešče – ženski del.		
	9. Vgrajen števec delovnih ur.		
5.1	<u>PRALNO POLIVALNA NAPRAVA</u>		
	1. Vozilo mora imeti v sprednjem delu pralno napravo.		
	2. Naprava mora delovati na visok tlak.		
	3. Oblika pralnih šob mora zagotoviti vodni curek trikotne oblike.		
	4. Pralnih šob mora biti vsaj 7.		
	5. Celoten sistem se krmili iz kabine preko upravljalne nadzorne plošče v kabini. Ob vklopu se mora avtomatsko vklopiti odgon črpalke, odpreti dotok vode v črpalko, nato pa s kontrolami odpreti ventil na šobah pralne naprave.		
	6. Šobe pralne naprave se morajo obračati levo in desno, vključno s pozicijo naravnost.		
	7. Vozilo se mora med uporabo pralne naprave premikati naprej/nazaj ter pri tem ohranjati tlak nastavljen na črpalki.		
5.2	<u>NAVIJAK Z ELEKTRO KABLOM IN PNEVMATSKO CEVJO</u>		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	V nadgradnji se morata nahajati 2 navijaka (1x zrak, 1x elektrika). Navijaka imata vgrajene kratke zaporne točke, ki se pri odvijanju samodejno zaskočijo na želeni dolžini. Slednje se sprostijo z rahlim potegom cevi/kabla. Navijak sestavlja: • ELEKTRO NAVIJAK: minimalno 30m električnega kabla z razdelilno omarico 1x 3F 400V in 1x 1F 230V. Vtičnica ima pokrovčke ki ščitijo pred vdorom vodnih kapljic (kompatibilno s podaljški in reducirnimi kosi iz vozila). Navijak vezan na elektro agregat vozila. • PNEVMATSKI NAVIJAK: minimalno 15m pnevmatske cevi s hitro spojko 8 bar. Na hitro spojko je priključena pištola za izpihovanje z zrakom. Dobava zraka iz sistema vozila.		
5.3	<u>KOMUNIKACIJSKI SISTEMI</u>		
	1. V kabino vozila se vgradita 2 mobilni radijski postaji (o programiranju se dogovorita in uskladita izbrani ponudnik in naročnik): • programirana na kanale ZARE • Mobilna radijska naprava DMR sistemom napajanja 12V/24V, napajalni pretvornik AC 240V v DC 10,8V – 15,6V za DMR mobilno napravo, katodnim odvodnikom s stojalom z N antenskim konektorjem in dodatnim zvočnikom Vse vgrajene naprave morajo delovati skladno z njihovimi tehničnimi specifikacijami in vsebovati originalne sestavne dele proizvajalca. Instalacije so namenjene radijskim		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	napravam DMR, ki jih ima SV. SV uporablja naprave Motorola, MOTOTRBO™ tip DP 4601E in DM 4601E.		
	2. Postaja Mobilna radijska naprava DMR se nahaja bližje vozniku.		
	3. Na streho kabine se namesti ustrezne antene.		
	4. V kabini vozila mora biti nameščen nosilec pogovorke vsake mobilne radijske postaje.		
5.4	<u>BARVE VOZILA, VZORCI IN OZNAKE</u>		
	1. Barva kabine in okvira nadgradnje: Rdeča RAL 3000		
	2. Barva odbijača, blatnikov: Grafitno siva RAL 7016		
	3. Barva pokrova vozniške kabine: Rdeča RAL 3000		
	4. Podvozje je standardna barva proizvajalca podvozja.		
	5. Platišča: srebrna oz. standardna barva proizvajalca podvozja.		
	6. Barva rolet: Grafitno siva RAL 7016		
	7. Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene odsevne trakove za označitev vozil po ECE 104, rumene (limona) barve.		
	8. Napisi na vozilu in nadgradnji (GASILCI, 112, LETALIŠČE CERKLJE OB KRKI, številčne oznake vozila: 3, nalepki s piktogramom AED v vozilu na vsakem boku).		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	9. Celotno podvozje in občutljivi deli, sklopi morajo biti zaščiteni proti koroziji.		
5.5	<u>PREGLED DIZAJNA</u>		
	1. Izbrani dobavitelj bo v času realizacije pogodbe (pred končno izdelavo nadgradnje vozila) na osnovi zahtev pripravil tehnični opis, načrte in ofertne risbe vozila.		
	2. Prehodni pregled dizajna. Po izvedeni potrditvi in odobritvi s strani naročnika dobavitelj pristopi h končni izdelavi vozila.		
	3. Izbrani ponudnik in naročnik naknadno določita/uskladita napise in grafično podobo gasilskega vozila.		
	4. Načrt (sliko) oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov ter napisov.		
5.6	<u>GARANCIJSKE IZJAVE IN SERVIS</u>		
	1. Za vozilo z nadgradnjo min. 36 mesecev ali 100000 km, kar nastopi prej. V kolikor ponudnik ponudi garancijski rok, ki je daljši od zahtevanega, se za vsak mesec podaljšanja garancijskega roka poveča tudi število kilometrov (2500 km).		
	2. Minimalno 7 let garancija na prerjavenje. Ponudnik predloži izjavo.		
	3. Garancija za sistemske napake najmanj 5 let od dneva prevzema s strani naročnika. Ponudnik predloži izjavo.		
	4. Dodatno vgrajena oprema ima garancijo dobo 60 mesecev od dneva kakovostnega prevzema.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	5. Nobena od zahtevanih sredstev ne sme imeti krajšo življenjsko dobo od 5 let.		
	6. Ponudnik mora predložiti mrežo pooblaščenih serviserjev, vsaj 1.		
	7. Ponudnik mora zagotoviti izvedbo servisiranja in oskrbo z nadomestnimi deli v obdobju celotne življenjske dobe sredstva na območju republike Slovenije – najmanj 20 let od dneva kakovostnega in količinskega prevzema blaga s strani naročnika - na podlagi povpraševanja naročnika oziroma medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenega sredstva.		
	8. V primeru defektov in napak v času garancije na gasilskem vozilu, izbrani ponudnik v roku 24 ur zagotavlja asistenco s pregledom gasilskega vozila ter poskuša vzpostaviti normalno/operativno stanje vozila.		
	9. Ponudnik mora predložiti mrežo pooblaščenih serviserjev v Sloveniji.		
	10. Ponudnik v ponudbi predloži spisek oziroma cenik nadomestnih delov.		
	11. Leto proizvodnje blaga mora biti najmanj leto ko je vozilo naročeno ali novejše, kar mora biti jasno razvidno iz tehnične dokumentacije ali oznak na blagu.		
	12. Vgrajene pnevmatike ne smejo biti stare več kot 2 (dve) leti		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	13. Izbrani dobavitelj mora v garancijski dobi, zagotavljati brezplačna popravila in odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika.		
5.7	<u>DOSTAVA IN SKLADIŠČENJE</u>		
	1. Vse komponente morajo biti pravilno skladiščene.		
	2. Vozilo se dostavi v vojašnico Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki, dostavo uredi prodajalec in je že vključena v ceno.		
	3. V času izdelovanja vozila se opravi predogled.		
	4. Tovarniškega prevzemnega preizkusa (FAT) se udeleži maksimalno pet predstavnikov naročnika. Izbrani ponudnik oziroma proizvajalec mora predstavnikom naročnika omogočiti vstop v proizvodne oziroma druge ustrezne prostore ter zagotoviti ustrezne pogoje in prostor za izvedbo FAT. Stroške, ki bodo nastali v povezavi z izvedbo kontrole kakovosti po pogodbi (do vključno 5 oseb), krije izbrani dobavitelj (stroški organizacije, prevoza, letalskih vozovnic, lokalnega prevoza, potni stroški, stroški namestitve, prehrane predstavnikov naročnika) in so vključeni v ceno blaga, ki je predmet naročila.		
	5. vozila ima lahko prevoženih največ 2000 km		
	6. rezervoar goriva mora biti napolnjen z gorivom najmanj do ½;		
	7. rezervoar za AdBlue mora biti poln		
	8. vsa olja in tehnične tekočine morajo biti napolnjene do zgornjega nivoja (max.)		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	9. posoda za čiščenje vetrobranskega stekla mora biti polna s tekočino, ki je primerna za čiščenje glede na čas dobave		
	10. Oprema za podporo se dostavi v boks-paletah.		
	<u>DOKUMENTACIJA (ob dobavi)</u>		
5.8	1. Tehnološka dokumentacija za tehnično vzdrževanje mora vsebovati: - kazalo; - opozorila na nevarnosti; - opis izvajanja preventivnih vzdrževalnih pregledov (preventivni vzdrževalni pregled vozila je preventivni pregled ki zajema izvedbo v naprej - predvidenih preventivnih ukrepov, pregledovanja stanja in delovanja posameznih sklopov ter odpravo zaznanih nepravilnosti, s čimer se vzpostavlja in vzdržuje tehnično brezhibno stanje vozila); - izgradnja in ponovna vgradnja vseh agregatov vozila (motor, menjalnik,...); - opis izvajanja popravil (popravila, ki se izvajajo pri odpravi posledic obrabe ali okvar nastalih med mirnodobno ali bojno uporabo, - ugotovljenih med vožnjo ali med pregledi); - popravila motorja (sistema napajanja z gorivom, hladilnega sistem, mehanskih sklopov motorja, odpravljanja netesnosti ipd. ...); - odprava netesnosti na menjalniku, razdelilnem gonilu, diferencialih; - zamenjava prem in elementov vzmetenja; - preverjanje in nastavitve krmilne naprave; - preverjanje, odkrivanje napak, zamenjava elementov in nastavitve; - menjava, preverjanje in nastavitve zahtevnejših elementov		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	zavernega sistema; - popravila sistema gretja in prezračevanja; - popravila komponent električnih sistemov; - izvajanje diagnostičnih pregledov (z uporabo specialne diagnostične opreme) s postopki iskanja napak (<i>»troubleshooting«</i>); - popravila komponent hidravličnih in pnevmatskih sistemov; - vezalne in funkcionalne sheme; - popravila vitla; - testno-kontrolni list za izvajanje rednega preventivnega vzdrževanja; - časovni normativi del; - specifikacija potrebnega specialnega orodja; - postopki kratkotrajne konzervacije / dekonzervacije vozila, za vozilo je potrebno opisati postopke konzervacije in pogojev skladiščenja za obdobje do 3 mesecev, do 12 mesecev in več kot 12 mesecev; - spisek priporočene zaloge nadomestnih delov s kataloškiimi številkami in podatki o proizvajalcih.		
	2. Garancijsko izjava oz. podpisan in potrjen garancijski list proizvajalca vozila		
	3. Izjava o skladnosti celotnega vozila in izjave o skladnosti posamezne opreme		
	4. Potrdilo o opravljeni homologaciji		
	5. Izračun teže vozila in osnih obremenitev		
	6. Tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje) ter osnovnimi podatki o vozilu		
	7. Načrt vseh inštalacij vozila (elektro, itd.)		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	8. Popis in načrt razporeditve opreme v vozilu		
	9. Načrt razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani vozila in pogledu od zgoraj		
	10. Navodila za vzdrževanje vozila mora vsebovati - kazalo; - opis kontrolnih postopkov (postopkov pregleda vozila); - obseg oz. vsebina dnevnih pregledov (pregledi pred, med in po uporabi); - priprava vozila (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - s ciljem zagotavljanja stalne pripravljenosti vozila za uporabo; - obseg oz. vsebina periodičnih pregledov (mesečni / tedenski pregledi) - s ciljem zagotavljanja tehnične brezhibnosti vozila; - opozorila na nevarnosti; - popis opreme vozila; - postopek priprave vozila na skladiščenje oz. daljše mirovanje (do 3 mesece); - kriteriji (časovni, število prevoženih kilometrov) rednih servisnih pregledov; - opis vsebine predvidenih rednih servisov.		
	11. Navodila za uporabo – vsebina mora vključevati naslednje točke: - Kazalo - tehnični podatki vozila; - opis vozila s pojasnili o delovanju vseh sistemov; - upravljanje vozila; - navodila za vožnjo v različnih pogojih (po cesti, terenu, snegu, z vleko prikolice, izvleka vozila...); - okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari); - opozorila na nevarnosti;		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	- vrsta in kvaliteta maziv in drugih in tehničnih tekočin.		
	12. Navodila za vzdrževanje nadgradnje vozila		
	13. Vsa druga potrebna dokumentacija za registracijo vozila v Republiki Sloveniji		
	14. Vsa dokumentacija, navodila in načrti morajo biti v slovenskem jeziku		
	15. dokumentacija za vsako vozilo in v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo, ki jo mora izbrani ponudnik dostaviti ob prevzemu vozila: ▪ potrdilo o skladnosti vozila, izdano na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 - ZMV in 75/17- ZMV-1); ▪ en izvod e-računa ter dva izvoda original računov za potrebe registracije vozila (računa s podpisom in žigom podjetja); ▪ garancijski list oziroma garancijska izjava (lahko je sestavni del servisne knjižice); ▪ servisna knjižica; ▪ seznam pooblaščenih servisov; ▪ navodilo za uporabo v slovenskem jeziku za vozilo in v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo: ○ tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu); ○ navodilo priloženo vsakemu vozilu ob njegovi predaji naročniku; ○ vsebina navodila za uporabo: - kazalo, - opis vozila s pojasnili o delovanju vseh sistemov, - upravljanje vozila, - navodila za vožnjo v različnih pogojih (po cesti, terenu, snegu, z vleko prikolice, izvleka vozila, ...),		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	- okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari), - tehnični podatki vozila, - opozorila na nevarnosti, - vrsta in kvaliteta maziv in tehničnih tekočin; - opis v /na vozilo vgrajenih sistemov in opreme vozila s pojasnili o delovanju; - tehnični podatki o vgrajenih sistemih in opremi; - upravljanje z vgrajenimi sistemi in opremo; ▪ navodilo za osnovno vzdrževanje v slovenskem jeziku za vozilo in v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo: ○ tiskana in vezana v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu); ○ navodilo priloženo vsakemu vozilu ob njegovi predaji naročniku; ○ če je obseg navodil za osnovno vzdrževanje manjši, naj bodo le-ta združena z navodilom za uporabo, vendar ločena s samostojnim poglavjem; ○ vsebina navodila za vzdrževanje: - kazalo, - opis postopkov pregledovanja, - obseg oz. vsebina dnevnih pregledov (pregledi pred, med in po uporabi), - priprava vozila (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - s ciljem zagotavljanja stalne pripravljenosti vozila za uporabo, - obseg oz. vsebina periodičnih pregledov (tedenski in mesečni pregledi) - s ciljem zagotavljanja tehnične brezhibnosti vozila, kar se doseže s preverjanjem funkcij vozila, - opozorila na nevarnosti, - popis priloženih sistemov in opreme vozila, - opis predpisanih servisnih intervalov, - navedba pogojev za izvajanje rednih servisnih posegov,		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	- podrobna definicija vsebine predvidenih storitev izvedenih v okviru rednih servisov. - število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v tiskani obliki: število vozil + 3 (tri); - število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v digitalni obliki (okolje Windows): 3 (tri); - Dobavljena vozila morajo biti nova, letnik izdelave 2025 (ali novejša), tehnično brezhibna in homologirana, kar dobavitelj dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (potrdilo o skladnosti vozila) ob dobavi vozil naročnikom.		
	16. Ponudnik zagotovi POWER POINT predstavitev vozila ter usposabljanje iz rokovanja z vozilom za vse njegove sisteme. Usposabljanje za do 40 slušateljev izvedeno v Vojašnici Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki. Izvajalec usposabljanja je dolžan vsakemu slušatelju izdati potrdilo o usposobljenosti za uporabo in osnovno vzdrževanje vozil navedenega gasilskega vozila. Cena usposabljanja mora biti vključena že v skupno ceno blaga.		
5.9	<u>REFERENCE PONUDNIKA</u>		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	Ponudnik mora v ponudbi predložiti seznam referenčnih vozil z navedbo datumov dobave, iz katerega je razvidno, da je ponudnik prodal najmanj 3 tovrstna gasilska vozila v zadnjih treh letih, šteto od dneva oddaje ponudbe. Za gasilsko vozilo primerljivo razpisanemu naročnikovemu vozilu se šteje vozilo z naslednjimi tehničnimi karakteristikami: • Posadka vozila vsaj 1+1 • Vgradna gasilska črpalka z zmogljivostjo minimalno 2500l/min pri 10bar • Vgrajen sistem za mešanje penila na črpalki • Rezervoar za vodo kapacitete minimalno 2400l • Vgrajen pnevmatski svetlobni stolp • Vgrajen elektro agregat katerega poganja motor vozila • Na sprednjem odbijaču nameščen monitor za gašenje s pretokom minimalno 800 l/min		
6.0	Ponudnik mora ob prijavi na razpis, v ponudbi, poleg zahtevanih obrazcev, izjav in dokumentov, predložiti še najmanj naslednjo tehnično dokumentacijo, ki se nanaša na predmet ponudbe:		
	1. Tehnično risbo vozila z označenimi merami (dolžina, širina, višina, medosje) ter osnovnimi podatki o vozilu.		
	2. Načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani vozila in pogledu od zgoraj.		
	3. Načrt (sliko) oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov ter napisov.		

Zap. št.	Naročnikova zahteva	Obvezen odgovor - dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila	Razvidnost odgovora: <i>priloga / stran</i> (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dokumentaciji, kjer je podatek nahaja)
1	2	3	4
	4. Izračun teže vozila in osnih obremenitev.		

V/b Tehnične specifikacije: NABOR GASILSKO REŠEVALNE OPREME V VOZILU

Ponudnik predloži seznam in kosovnico v tem poglavju navedene opreme, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahtev (oprema z navedbo proizvajalca in podatkov ter količine) navedenih v tem poglavju.

ZAHTEVANA GASILSKO REŠEVALNA OPREMA V VOZILU						
ČRPALKE ZA NEVARNE SNOVI S PRIBOROM						
Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
1.	Peristaltična črpalka za prečrpavanje nevarnih snovi ELRO GP 20/10 Ex ali druga enakovredna črpalka	ATEX certifikat DIN 14427:2013-12 DIN 11851 (priključne spojke)	1 kos	/	1	- Vhodni in izhodni priključek na črpalki je navojna spojka DN50 iz nerjavečega materiala (moška ženska) - Na izlivu črpalke priključen kompenzator tlačnih sunkov (snemljiv). - Material peristaltične cevi: primeren za olja in naftne derivate. - Dvostopenjska hitrost črpanja: 1. stopnja: min. 150l/min 2. stopnja: min. 300l/min
2.	Vijačna črpalka FLUX 460-1 Ex	ATEX certifikat	1 komplet	1	/	Komplet sestavlja črpalka, 2 vijačni cevi (plastična, INOX) in fleksibilna cev s točilno pištolo.
3.	Sesalec za nevarne snovi Vetter MPA 2.0 MWF	/	1 komplet	1	/	Komplet sestavlja sesalna cev in armature sesalnika.

ZAHTEVANA GASILSKO REŠEVALNA OPREMA V VOZILU

ČRPALKE ZA NEVARNE SNOVI S PRIBOROM

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
4.	Fleksibilna cev odporna na agresivne in vnetljive tekočine (naftne derivate). Dolžina cevi: 5 m	/	4 kos	/	4	- Uporaba kot polnilna in sesalna cev (vakum: 0,9 bar ali več). - Cev je elektro prevodna. - Vhodni in izhodni priključek na cevi je navojna spojka DN 50 (moška/ženska) iz nerjavečega materiala, kompatibilna s priključki črpalke iz točke 1 in 2.
5.	Ključ za DN priključke, neiskreč	/	2 kos	/	2	Velikost ključa primerna za vijačne spojke DN 50.
6.	Sesalni koš za peristaltično črpalko z nepovratnim ventilom	/	1 kos	/	1	- Nerjaveči material. - Priključek na sesalnem košu je navojna spojka iz nerjavečega materiala, kompatibilna s priključki cevi peristaltične in centrifugalne črpalke.
7.	Sesalna palica peristaltične črpalke za črpanje iz sodov	/	1 kos	/	1	- Nerjaveči material. - Priključek na sesalni palici je navojna spojka iz nerjavečega materiala, kompatibilna s priključki cevi peristaltične črpalke
8.	Pravokotni sesalni nastavek (vakuumski pobiralec), 500x100 mm, s priključno sesalno cevjo z dvema kolenoma	/	1 kos	/	1	- Nerjaveči material, - Bajonetni priklop nastavka na sesalno palico, - Sesalna palica kompatibilna s cevmi peristaltične črpalke.
9.	Sesalna palica s krogelnim ventilom, bajonetni nastavek za priključke	/	1 kos	/	1	- Nerjaveči material - Sesalna palica kompatibilna s cevmi peristaltične črpalke.

ZAHTEVANA GASILSKO REŠEVALNA OPREMA V VOZILU

ČRPALKE ZA NEVARNE SNOVI S PRIBOROM

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
10.	Sesalna lopata, z bajonetnim priklopom	/	1 kos	/	1	Priključek kompatibilen s sesalno palico iz točke 10.
11.	Ploščata šoba, z bajonetnim priklopom	/	1 kos	/	1	Priključek kompatibilen s sesalno palico iz točke 10.
12.	Prehodni kos iz nerjavečega jekla: DN 50 notranji navoj / Storz C 52	/	2 kos	/	2	Vijačni priključek kompatibilen s peristaltično in centrifugalno črpalko.
13.	Prehodni kos iz nerjavečega jekla: DN 50 zunanji navoj / Storz C 52	/	2 kos	/	2	Vijačni priključek kompatibilen s peristaltično in centrifugalno črpalko iz točke 1 in 2.
14.1	Univerzalni priklop Unika KWK iz nerjavečega jekla z izlivom DN 50 - zunanji navoj	/	1 kos	/	1	Vijačni priključek kompatibilen s cevmi peristaltične in centrifugalne črpalke iz točke 1 in 2.
14.2	Prehodni kos iz nerjavečega jekla DN 50 - notranji navoj / DN 50 - notranji navoj	/	2 kos	/	2	Vijačni priključek kompatibilen s črpalko iz točke 1 in 2.
15	Prehodni kos iz nerjavečega jekla TW MK 80 / DN 50 - zunanji navoj	/	1 kos	/	1	Vijačni priključek kompatibilen s črpalko iz točke 1 in 2.
16	Prehodni kos iz nerjavečega jekla TW VK 80 / DN 50 - zunanji navoj	/	1 kos	/	1	Vijačni priključek kompatibilen s črpalko iz točke 1 in 2.
17	Transportni voziček s preklonim ročajem	/	1 kos	/	1	- Nosilnost minimalno 150 kg. - Dimenzije vozička omogočajo transport peristaltične črpalke in sestavljenih pripadajočih armatur.

DETEKCIJA NEVARNE SNOVI

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
--------------------	--------	----------	----------	------------------	-------------------	-------------------------------------

ZAHTEVANA GASILSKO REŠEVALNA OPREMA V VOZILU

ČRPALKE ZA NEVARNE SNOVI S PRIBOROM

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
18	Prenosni detektor plinov Dräger X-am 5600 ali drug enakovreden detektor (vključno s polnilcem v kabini vozila)	ATEX certifikat EN 50271 EN 60079 EN 50104	1 kos	/	1	Senzorji za: - Propan C ₃ H ₈ - Kisik O ₂ - Ogljikov monoksid CO - Vodikov sulfid H ₂ S - Amoniak NH ₃ - Metan CH ₄
19	Prenosni detektor plinov Dräger X-am 5100 ali drugi enakovredni detektor (vključno s polnilcem v kabini vozila)	ATEX certifikat	1 kos	/	1	Senzor za: Hidrazin

ZAŠČITNA OPREMA

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
20	Plinotesna kemijska zaščitna obleka Vautex Eilte ET (velikost L)	EN 943 EN 14126 EN 1073	2 kos	2	/	Kemijske plinotesne zaščitne obleke so v nadgradnji shranjene v raztegnjenem položaju.
21	Plinotesna kemijska zaščitna obleka Vautex Eilte ET ali druga enakovredna	EN 943 EN 14126 EN 1073	2 kos	/	2	Velikost obleke: M Velikost škornjev: 43 Velikost rokavic: 9 Z naramnicami Kemijske plinotesne zaščitne obleke so v nadgradnji shranjene v raztegnjenem položaju.
22	Lepilni trak za tesnjenje spojev pri oblekah za nevarne snovi Chem tape ali enakovredno	/	3 kose	/	3	Širina traka: minimalno 4 cm Dolžina: minimalno 40 m

ZAHTEVANA GASILSKO REŠEVALNA OPREMA V VOZILU

ČRPALKE ZA NEVARNE SNOVI S PRIBOROM

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
23	Kapljevska zaščitna obleka DRÄGER CPS 5800 ali druga enakovredna	EN 943 ISO 16602:2007	6 kosov	/	6	Velikosti oblek: 2x M (1,60m - 1,75m) 2x L (1,70m - 1,85m) 2x XL (1,80m - 2,00m) Barva: modra (v kolikor ni možno zagotoviti modre, naj bo oranžna)
24	Kombinezon zaščitni TYVEK TYCHEM F ali drug enakovreden	EN 14605 EN 13034 EN 1149 EN 13982	12 kos	/	12	Velikosti oblek: 4x L, 4x XL, 4x XXL V vozilu shranjenih 6 oblek (po 2 vsaka velikost)
25	Bombažne rokavice, bele	/	15 parov	/	15	Zahtevane velikosti: - 5 parov M - 5 parov L - 5 parov XL
26	Zaščitne rokavice za delo z globoko ohlajenimi plini	EN 511 EN 388	4 pari	/	4	Zahtevane velikosti: - 1 par M - 2 par L - 1 par XL Rokavice morajo biti v vodotesni izvedbi. Dolžina rokavice: dolžina podlahti

ZAHTEVANA GASILSKO REŠEVALNA OPREMA V VOZILU

ČRPALKE ZA NEVARNE SNOVI S PRIBOROM

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
27	Zaščitne rokavice odporne na kemikalije in naftne derivate	EN 388 EN 374	8 parov	/	8	Zahtevane velikosti: - 2 par M - 3 par L - 3 par XL Debelina rokavice: min. 1,1 mm Dolžina rokavice: od 27 do 35 cm Območje dlani: potizdrsna površina
28	Zaščitni škornji za nevarne snovi	EN 15090 EN ISO 20345 EN 13832-3	6 parov	/	6	Zahtevane velikosti: - 2 par 42 - 2 par 44 - 2 par 46 Škornji izdelani iz nitrilne gume.
29	Dihalni aparat Dräger PSS 4000 vključno z masko in 6,8l tlačnimi posodami	EN 137 ATEX 94/9	4 kompleti	4	/	V nadgradnji morajo biti izolirni dihalni aparati (IDA) nameščeni: - 2x IDA z dvojno tlačno posodo, - 2x IDA z enojno tlačno posodo.
30	T kos za namestitev 2 tlačnih posod na izolirni dihalni aparat	/	2 kosa	/	2	
31	Tlačna posoda, kompozitna (rezerva za IDA), z zaščitno prevleko	EN 12245 EN 144 (ventil)	4 kosi	/	4	- Prostornina tlačne posode: 6,8 l - Življenjska doba: neomejeno - Izvedba ventila: EFV

NEISKREČE ORODJE

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
--------------------	--------	----------	----------	------------------	-------------------	-------------------------------------

32	Neiskreča lopata (zajemalna)	/	1 kos	/	1	- Zajemalna površina: neiskreča, - Dolžina: min. 1,3 m
33	Neiskreč kramp	/	1 kos	/	1	Dolžina: min. 80 cm
34	Neiskreča lomilka	/	1 kos	/	1	Dolžina: od 75 cm do 90cm
35	Neiskreča macola	/	1 kos	1	/	Masa: od 2,5 kg do 3,5 kg,
36	Neiskreč ključ za sode	/	1 kos	/	1	/
37	Neiskreče nastavljive klešče, cevne	/	1 kos	1	/	2 cole.
38	Komplet neiskrečih ključev za velikosti vijakov od 6 mm do min. 50 mm	/	1 komplet	1	/	/

ANTISTATIČNO ORODJE ZA ČIŠČENJE POVRŠIN

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
39	Antistatična metla – nastavek (pometalni del dimenzije min. 50 x 500mm)	Glej opombe	2 kosa	/	2	Izpolnjuje zahteve po ESD zaščiti.
40	Antistatični potiskalec tekočin – nastavek (potiskalni del dimenzije min. 500 mm)	Glej opombe	2 kosa	/	2	Izpolnjuje zahteve po ESD zaščiti. Nameščena v vozilu
41	Antistatični ročaj metle in potiskalca tekočin (dolžina min. 130 cm)	Glej opombe	2 kosa	/	2	Izpolnjuje zahteve po ESD zaščiti. Ročaja se v nadgradnji vozila ne sme nahajati na strehi.

TESNENJE IN PRESTREZANJE TEKOČIN

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
42	Vpojno črevo, dolžina 3m	/	5 kosov	5	/	/
43	Absorbent (v vedru)	/	2 kosa	/	2	Primeren za posip naftnih derivatov. Količina v vedru: min. 9 kg
44	Ponjava za prekrivanje jaškov - lepljiva	/	4 kosi	4	/	/
45	Čep pnevmatski SAVA Plugy 70-150 ali drug enakovreden	/	1 kos	/	1	Delovni tlak: 2,5 bar Tip priklopne spojke: Type 26
46	Čep pnevmatski SAVA Plugy 150-300 ali drug enakovreden	/	1 kos	/	1	Delovni tlak: 2,5 bar Tip priklopne spojke: Type 26
47	Komplet tesnilne blazine – drenažne 1,5 bar M1-1 Savatech	/	1 komplet	1	/	Komplet se nahaja v transportnem kovčku dimenzije: 800 x 600 x 235
48	Pnevmatska tesnilna bandaža 50 – 200 mm SAVATECH SB3 ali druga enakovredna	/	1 kos	/	1	Delovni tlak: 1,5 bar

49	Komplet tesnilne blazine 1,5 bar (z režami za objemni trak) SAVATECH M1 ali druga enakovredna	/	1 komplet	/	1	Komplet sestavljen iz: - Tesnilna blazina z vodili za vstavitve trakov, - Nožna tlačilka z varnostnim ventilom 1,5 bar, - Polnilna cev 10 m z verigo in nastavkom za odzračevanje, - 2 objemna trakova z zateznim mehanizmom, 10 m, rumen, - 2 objemna trakova z zateznim mehanizmom, 10 m, oranžen, - 2 tesnilni plošči 600x300x30mm, - Tesnilna plošča 1000x300x30mm, - Kislinsko odporna zaščitna vreča za tesnilno blazino, - Transportni kovček Tesnilna blazina NI drenažne izvedbe.
50	Pnevmatske tesnilne zagozde in stožci SAVATECH	/	1 komplet	1	/	Komplet se nahaja v transportnem kovčku dimenzije: 470 × 360 × 120 mm
51	Cev polnilna 2,5 bar	/	2 kos	1	1	Tip prikladne spojke: Type 26, Dolžina cevi: 10 m, Barva cevi: siva
52	Kontroler - enojni 2,5 bar	/	1 kos	1	/	Za delo s tesnilnimi čepi iz razpisa.
53	Cev polnilna 1,5 bar	/	1 kos	/	1	Tip prikladne spojke: Type 14, Dolžina cevi: 10 m, Barva cevi: modra
54	Kontroler - enojni 1,5 bar	/	1 kos	/	1	Za delo s tesnilnimi blazinami in bandažami iz razpisa.
55	Reducirni ventil 200/300 bar	DIN EN 560	1 kos	/	1	/
56	Tlačna posoda 300 bar, kompozitna, z zaščitno prevleko	EN 12245 EN 144 (ventil)	1 kos	1	/	Prostornina: 6,8 l, Življenjska doba: neomejeno Izvedba ventila: EFV

57	Leseni tesnilni stožci, 12 delni komplet	Izdelani po DIN 14555 - T3	1 komplet	/	1	Kompletu lesenih tesnilnih stožcev in zagozd se doda še gumasto kladivo.
58	Lesene tesnilne zagozde, 10 delni komplet	Izdelane po DIN 14555 - T3	1 komplet	/	1	
59	Vedro iz nerjavečega jekla	/	1 kos	/	1	Prostornina vedra: od 9l do 15l
60	Prestrežno korito za nevarne snovi, fleksibilno in zložljivo (samostoječe) OTTER WANNE ali drugo enakovredno	/	2 kosa	/	2	Način postavitve: brez prehodnega sestavljanja ogrodja pred uporabo. Dimenzije: 1500 x 1500 x 400 mm, 650 litrov
61	Prestrežno korito za nevarne snovi, trdno (princip zaboja)	/	3 kos	/	3	Prostornina korita: minimalno 200l V vozilu zloženo posoda v posodi.
62	Magnetna tesnilna blazina VETTER ali druga enakovredna	/	1 kos	/	1	Velikost blazine: M

RAZMAŠČEVANJE POVRŠIN

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
63	BIOVERSAL (koncentrat) za razmaščevanje asfaltnih/betonskih površin ali drugo enakovredno razmaščevalno sredstvo	/	30 litrov	/	30 litrov	Sredstvo mora učinkovito razmastiti površine kontaminirane z naftnimi derivati in olji. V nadgradnji vozila se nahaja 30 litrov koncentrata v plastičnih posodah.

DEKONTAMINACIJA

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
64	Dekontaminacijski tuš	/	1 komplet	/	1	Zahteve: - Napihljivo ogrodje, - Pršilne glave na različnih višinah, - Zaveso za prhanje in kad je mogoče zamenjati, - Z rokavicami, ki so integrirane v zaveso za prhanje, - Dodatna ročna prha v tušu, - Priklop vode za tuš: spojka storz C ali D V komplet tuša spada vsa oprema in armature potrebne za njegovo postavitve.
65	Prestrežno korito za nevarne snovi, fleksibilno in zložljivo (samostoječe)	/	1 kos	1	/	Prostornina: 450 l
66	Protizdrsna podloga - rešetka za v prestrežno korito – deko linija	/	2 kosa	/	2	Kompatibilna s prestreznim koritom iz razpisa. Iz materiala, ki ne poškodujejo prestreznih korit.
67	Podloga za označevanje deko con	/	1 komplet	/	1	Komplet sestavljajo 4 podloge: - 1 rdeča - 2 rumena - 1 zelena
68	Vodni razdelilec C/2×D (dvojak)	/	1 kos	/	1	Spojke: Storz
69	Gasilska tlačna cev D (25mm)	DIN 14811	6 kosov	/	6	Dolžina cevi: 15m Spojke: Storz D Barva: visoko vidljiva rumena
70	Ročnik AWG HS7 Grip ali drug enakovreden	/	1 kos	/	1	Oblika curka med 0° in 120°. Spojka: Storz D

71	Teleskopska krtača za dekontaminacijo/pranje	/	1 kos	/	1	Krtača omogoča priklop na vodo. K krtači sodi tudi 4 – 6m vrtna cevi ter priključki, s katero jo priklopimo na spojko storz D.
72	Ročna škropilnica za nanos dekontaminacijskega sredstva	/	1 kos	/	1	Prostornina škropilnice: od 5l do 7l
73	Dekontaminacijsko sredstvo BX-24	/	3 kg	/	3	/
74	Dekontaminacijsko sredstvo BX-29	/	5 litrov	/	5	/
75	Natrijev hipoklorit (NaOCl), min. 12% Carl ROTH ali drug proizvajalec	/	5 litrov	/	5	V vozilo se namesti 2 do 2,5 litra, ostalo se preda ob dobavi vozila.

ELEKTRIKA IN OZEMLJITEV

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
76	ATEX električni podaljšek na kolutu, 400V	ATEX certifikat	2 kosa	/	2	Vtikač CEAG 400 V / 16 A Vtičnica CEAG 400 V 16 A Za uporabo v EX coni 1 in 2 Dolžina kabla od 45m do 55m
77	Reducirni kos ATEX, 400V	/	1 kos	/	1	Vtikač: navadni (hišna elektrika) Vtičnica ATEX
78	ATEX električni podaljšek na kolutu, 230V	ATEX certifikat	1 kos	/	1	Vtikač CEAG 230 V / 16 A Vtičnica CEAG 230 V 16 A Za uporabo v EX coni 1 in 2 Dolžina kabla od 45m do 55m
79	Reducirni kos ATEX, 230V	/	1 kos	/	1	Vtikač: navadni (hišna elektrika) Vtičnica ATEX
80	Podaljšek na kolutu 400V	DIN 14680	1 kos	/	1	Izhod: 1x 400V, 3x 230V Dolžina: minimalno 40 m

81	Ozemljitveni komplet	/	1 komplet	1	/	Komplet sestavlja: - 1x klin s priključki - 1x kolut s kablom in 5 priključki - 5x kabel 10m - 3x spona - 3x klema
82	Ozemljitveni kabel 15m - hitro spojni	/	2 kosa	/	2	Na eni strani opremljen z žensko ter na drugi strani z moško hitro spojko. Kabel debeline 6 mm².
83	Magnetni ozemljitveni priključek	/	1 kos	/	1	Na magnetu je predpriprava za namestitev kabla z matico M8.
84	Hitro spojni ozemljitveni adapter ženski del – ženski del	/	2 kosa	/	2	/

KOMUNIKACIJA						
Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
85	Ročna radijska postaja Motorola R7Ex FKP ali druga enakovredna	ATEX certifikat	4 kosi	/	4	Ocene ATEX (plini): Razred II 2G Ex ib, IIC T4 Gb, IECEX: Ex ib IIC T4 Gb Vsaka postaja ima polnilec in je nameščena v kabino vozila. Sprogramirana na frekvence letališča Cerklje ob Krki + ZARE.
86	EX Mikrofon/zvočnik	ATEX certifikat	4 kosi	/	4	Ocene ATEX (plini): Razred II 2G Ex ib, IIC T4 Gb, IECEX: Ex ib IIC T4 Gb Kompatibilen z ročno radijsko postajo iz razpisa..
87	Mobilna radijska postaja MOTOTRBO™ tip DP 4601E in DM 4601E ali druga enakovredna	/	1 kos	/	1	Radijski postaji pripada mikrofon/zvočnik in zunanja antena. Sprogramirana na frekvence letališča Cerklje ob Krki.

88	Mobilna radijska postaja Motorola DM4600 ali druga enakovredna	/	1 kos	/	1	Radijski postaji pripada mikrofonski/zvočnik in zunanja antena. Sprogramirana na frekvence letališča ZARE.
OPREMA ZA VITLANJE						
Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
89	Eno-stremenske bremenske verige	/	2 kosa	/	2	Verigo sestavljata: - S spojnim členom vezan obroč, - S spojnim členom vezan očesni kavelj z varovalko. Nosilnost verige mora biti primerna moči vitla na vozilu. Dolžina verige: minimalno 1,5m
90	Škripec za preusmeritev jeklenice	/	1 kos	/	1	Nosilnost škripca mora biti primerna moči vitla na vozilu.
91	Trebušasti spojni člen, tip A	/	4 kos	/	4	Nosilnost spojnega člena mora biti primerna moči vitla na vozilu. Spojni člen se mora ujemati s priklopom na hidravličnem vitlu.

92	Eno-stremenske bremenske verige, s skrajševalnim elementom	/	2 kosa	/	2	Verigo sestavljata: - S spojnim členom vezan obroč, - S spojnim členom vezan očesni kavelj z varovalko. Nosilnost verige mora biti primerna moči vitla na vozilu. Dolžina verige: 3m
93	Zagozda tovornega vozila za vitlanje	/	2 kosa	/	2	Zložljive.
PRVA POMOČ						
Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
94	Zajemalna nosila, plastična, FERNO 65 EXL ali druga enakovredna	/	1 kos	/	1	- Nosilnost: min. 140 kg, - Rentgensko propustna, - Nosila omogočajo prilagajanje dolžine.
95	Opора za glavo FERNO B-LOCK ali druga enakovredna	/	1 komplet	/	1	Komplet sestavljajo: - Opora s podlogo, - 2 trakova za fiksacijo brade in čela, - Trak za pritrditev na zajemalna nosila (pajek).
96	Sistem pasnih trakov za imobilizacijo na zajemalna nosila	/	1 komplet	/	1	/

97	Avtomatski eksterni defibrilator LIFEPAK 1000 ali drug enakovreden	/	1 komplet	/	1	V kompletu z AED so elektrode za odraslo osebo in otroka ter baterija za delovanje AED. Glasovno vodenje v slovenskem jeziku. S torbo za prenašanje.
98	Torba za prvo pomoč	/	1 kos	/	1	- Srednja velikost torbe, - Torba je prazna, brez sanitetnega materiala.
99	Koritasta nosila - enodelna	/	1 kos	/	1	- Vključno s podlogo in naslonom za noge, - Priloženi trije pasovi s kovinsko zaponko, - Nosilnost: min. 250 kg.

OPREMA ZA GAŠENJE

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
100	Tlačna cev C, 52mm	DIN 14811	8 kosov	/	8	Dolžina cevi: 15m Spojke: Storz C (52mm) Barva: visoko vidljiva rumena Patent proti obrabi : rebrasti plašč Cevi so vstavljene v C bokse in niso zložene v košarah.
101	Tlačna cev C, 52mm	DIN 14811	3 kosi	/	3	Dolžina cevi: 15m Spojke: Storz C (52mm) Barva: visoko vidljiva rumena Patent proti obrabi : rebrasti plašč

						Cevi zložene v košari.
102	Tlačna cev B, 75mm	DIN 14811	5 kosov	/	5	Dolžina cevi: 15m Spojke: Storz B Barva: visoko vidljiva rumena Patent proti obrabi : rebrasti plašč Cevi so vstavljene v B bokse in niso zložene v košarah.
103	Tlačna cev B, 75mm (polnilna)	DIN 14811	1 kos	/	1	Dolžina cevi: 5m Spojke: Storz B Barva: visoko vidljiva rumena Patent proti obrabi : rebrasti plašč
104	Tlačna cev za pretakanje petrokemičnih snovi in oljnih derivatov C, 52 mm, 15 m	/	2 kosa	/	2	Na cevi morajo biti nameščene medeninaste Storz spojke z navojno matico za ozemljitev. Notranji sloj cevi: elektro prevodna NBR-guma
105	Turbo ročnik Rosenbauer SELECT FLOW ali drug enakovreden	EN 15182	3 kosi	/	3	Spojka: Storz C Možnost nastavitve pretoka: od 130 do 400 l/min
106	Oporno koleno C	/	1 kos	/	1	Spojke: Storz
107	Zaporni ventil C	/	1 kos	/	1	Ventil na zasun.

108	Omejevalec tlaka	DIN 14380	1 kos	/	1	Spojke: Storz B
109	Vodni razdelilec B/2×C+B (trojak)	/	1 kos	/	1	Spojke: Storz Ventili na zasun.
110	Kombiniran ročnik za težko in srednjo peno	/	1 kos	/	1	- Pretok: 200l/min, - Opremljen z merilnikom tlaka in ventilom na zasun.
111	Ključ za nadzemni hidrant - univerzalni	/	1 kos	/	1	Ključ se v nadgradnji vozila nahaja pri črpalki.
112	Ključ za spojke ABC	/	2 kos	/	2	Ključ se v nadgradnji vozila nahaja pri črpalki.
113	Ključ za spojke H	/	2 kos	/	2	Ključ se v nadgradnji vozila nahaja pri črpalki.
114	Ključ za spojke D	/	2 kos	/	2	/
115	Prehodna spojka A/B	/	1 kos	/	1	Spojke: Storz
116	Prehodna spojka B/C	/	3 kosi	/	3	Spojke: Storz
117	Prehodna spojka C/D	/	3 kos	/	3	Spojke: Storz, medeninasta

118	Cevni pritrdilni členi	/	3 kosi	/	3	/
119	Cevna obveza za cev B 75mm	/	3 kosi	/	3	/
120	Cevna obveza za cev C 52 mm	/	3 kosi	/	3	/
121	Termovizijska kamera FLIR K55 ali druga enakovredna (vključno s polnilcem v kabini vozila)	/	1 komplet	/	1	Komplet sestavlja: - Termovizijska kamera, - 2x Potezna vrvica za nošenje z vponko in pritrdilnim očesom, - Polnilec v vozilu.

MOTORNA ŽAGA S PRIBOROM

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
122	Motorna žaga STIHL MS 362 C-M ali druga enakovredna motorna žaga	/	1 kos	/	1	Masa: max. 5,8 kg Dolžina meča: 40 cm Moč: min. 4,5KM
123	Rezervna veriga za motorno žago	/	1 kos	/	1	Veriga ustreza motorni žagi iz razpisa.
124	Gozdarska zagozda iz umetne mase	/	2 kosa	/	2	Dolžina od 19 do 23 cm
125	Posoda za gorivo in olje (kombinirana)	/	1 kos	/	1	Prostornina posode: min. 3l goriva + 1,5l olja

DOSTOPI NA VIŠINO

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
126	Stikalna lestev – del A (začetni) MUNK GmbH ali drug enakovreden proizvajalec	DIN EN 1147	1 kos	/	1	Klini lestve so fluorescentno rumene barve.
127	Stikalna lestev – del B (nadaljevalni) MUNK GmbH ali drug enakovreden proizvajalec	DIN EN 1147	3 kosi	/	3	Klini lestve so fluorescentno rumene barve.
128.1	Povezovalni del - A lestev MUNK GmbH ali drug enakovreden proizvajalec	DIN EN 1147	1 kos	/	1	Kompatibilen s stikalno lestvijo iz razpisa.
128.2	Dodatni element stikalne lestve z 2 klini	DIN EN 1147	1 kos	/	1	Kompatibilen s stikalno lestvijo iz razpisa.

129	Reševalni/delovni oder	DIN 14830	1 kos	/	1	Nosilnost: min. 400 kg Nastavljiva delovna višina ploščadi.
OSTALO						
Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
130	Ročni gasilni aparat – ABC prah, 9kg	/	1 kos	/	1	Gasilni aparat mora biti v izvedbi pod stalnim tlakom. Proizvajalec gasilnega aparata ima pooblaščen servis v Republiki Sloveniji.
131	Ročni gasilni aparat – Bioversal, 9l	/	1 kos	/	1	Gasilni aparat mora biti v izvedbi pod stalnim tlakom. Proizvajalec gasilnega aparata ima pooblaščen servis v Republiki Sloveniji.
132	Svetilka STREAMLIGHT SURVIVOR LED ali druga enakovredna	ATEX certifikat	4 kosi	/	4	Vsaka svetilka mora imeti polnilec ter biti vgrajena v kabino vozila.
133	Gasilska reševalna vrv s karabinom	DIN 14920	1 kos	/	1	Vsaka posamezna vrv mora biti shranjena v namenski torbi. Dolžina vrvi: 30m
134	Gasilska preiskovalna vrv v torbi	/	2 kosa	/	2	Dolžina vrvice: 50 m

						Vrvica je iz negorljivega materiala, odporna do 500°C
135	Ventilno vezalna vrv s karabinom	/	2 kosa	/	2	Vsaka posamezna vrv mora biti shranjena v namenski torbi. Dolžina vrvi: minimalno 10m
136	Triopan z napisom GASILCI	/	4 kosi	/	4	Vsak triopan mora biti shranjen v namenski vreči/etuiju.
Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
137	Gasilska sekira	DIN 14900	2 kos	/	2	/
138	Macola	/	1 kos	/	1	Masa macole: od 5kg do 6 kg
139	Klešče za žico in armature	/	1 kos	/	1	/
140	Lopata za sneg	/	1 kos	/	1	Zajemalna površina iz plastike.

141	Cestna metla	/	2 kos	/	2	/
142	Palica za pritrjevanje označevalnega opozorilnega traku	/	15 kosov	/	15	Dolžina: od 100cm do 130cm Premier palice: minimalno 10mm Material: kovina
143	Nosilec/podstavek za označevalno palico	/	8 kosov	/	8	Material: kovina Kompatibilni s palico za označevanje iz razpisa.
Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
144	Opozorilni znaki za nevarnost in prepoved	/	1 komplet	/	1	Komplet sestavljajo znaki za nevarnost (trikotnik): - požara, - eksplozije, - strupene snovi, - jedke snovi, - oksidante, - splošna nevarnost. Ter 2 znaka za prepoved dostopa (okrogli).
145	Stojalo za opozorilne zanke	/	4 kosi	/	4	Material: kovina
146	Opozorilni trak (bel-rdeč)	/	2 kosa	/	2	Dolžina traku: 500m

147	Prometni stožec - obtežen	EN 13422	8 kosov	/	8	Višina stožca: od 45cm do 60cm
148	Ročna svetilka LED, s polnilcem	/	2 kompleta	/	2	- Svetilnost: minimalno 900 lumnov, - Svetilka je nameščena na polnilcu v kabini vozila, - Svetilki je dodan oranžen stožec za usmerjanje prometa.
149	Opozorilna zastavica	/	2 kosa	/	2	Barva zastave: bela/oranžna/bela, Dolžina od 65 cm do 85cm

Dodatne opombe:

- Gasilske cevi B in C so lahko nameščene samo v zadnjih dveh roletah nadgradnje.

OPREMA ZA PODPORO

VRVNA TEHNIKA

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
1	Vrv – statična 10,5 mm SINGING ROCK STATIC 10.5 ali druga enakovredna	EN 1891	4 kosi	/	4	Dolžina vrvi: 60m Nosilnost vrvi: minimalno 22kN Nosilnost vrvi z vozlom: minimalno 15kN

2	Vrv – statična 10,5 mm SINGING ROCK STATIC 10.5 ali druga enakovredna	EN 1891	1 kos	/	1	Dolžina vrvi: 30m Nosilnost vrvi: minimalno 22kN Nosilnost vrvi z vozlom: minimalno 15kN
Statične vrvi naj bodo medsebojno različne barve.						
Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
3	Pas za delo in reševanje na višini SINGING ROCK EXPERT 3D SPEED ali drug enakovreden	EN 361 EN 358 EN 813 EN 1497	8 kosov	/	8	Velikosti pasov: 1x S (0) 4x M/L (1) 3x XL (2) Pas mora imeti patent za integracijo prsne prižeme na pas ali imeti to že všito.
4	Prsna vrvna prižema SINGING ROCK CAM CLEAN ali druga enakovredna	EN 12841 EN 567	10 kos	/	10	Za delo na vrvi Ø10,5 mm Možnost integracije v pas iz prejšnje točke.
5	Čelada za delo na višini PETZL STRATO VENT ali druga enakovredna	EN 397 EN 12492	4 kosov	/	4	Čelada naj ima prezračevalne reže, katere je možno tudi zapreti.

6	Rokavice za delo z vrvmi PETZL CORDEX ali druge enakovredne	EN 21420 EN 388	8 parov	/	8	Velikosti rokavic: 2x S 2x M 2x L 2x XL Barva: črne
7	Neskončna zanka za izdelavo sidrišč PETZL ANNEAU ali druge enakovredne	EN 566 EN 795	22 kosov	/	22	Velikost zank: 8x 80cm 6x 120cm 8x 150cm Nosilnost zanke: minimalno 22kN
8	Sidriščna zanka – jeklenica PETZL WIRE STROP ali druga enakovredna	EN 795 EN 354 TS 16415 (two-person use)	4 kose	/	4	Velikost jeklenic: 2x 50cm 2x 100cm Nosilnost jeklenice: minimalno 22kN
9	Sidriščna plošča PETZL PAW ali druga enakovredna	/	4 kose	/	4	Nosilnost plošče: minimalno 40kN Velikost plošče: 2x M, 2x L
10	Ovalna vponka PETZL OK ali druga enakovredna	EN 362 EN 12275	30 kosov	/	30	Moč vponke (pokončna/ležeča/odprta): minimalno 25kN/8kN/7kN Način varovanja: 15x vijakna matica

						15x avtomatska tri-aktna varovalka
11	Ovalna vponka PETZL OXAN ali druga enakovredna	EN 362	12 kosov	/	12	Moč vponke (pokončna/ležeča/odprta): minimalno 28kN/9kN/8kN Način varovanja: 6x vijačna matica 6x avtomatska tri-aktna varovalka
12	Asimetrična vponka PETZL VULCAN ali druga enakovredna	EN 362	8 kosov	/	8	Moč vponke (pokončna/ležeča/odprta): minimalno 28kN/9kN/8kN Način varovanja: 8x avtomatska tri-aktna varovalka
13	Varovalna vponka PETZL EASHOOK OPEN (z odprtino za montažo popkovine PETZL PROGRESS ADJUST-Y) ali druga enakovredna	EN 362 EN 12275	6 kosov	/	6	Moč vponke: minimalno 25kN
14	Pomožna ovalna vponka MAILLON MINI OVAL ali druga enakovredna	/	4 kose	/	4	Nosilnost: minimalno 350kg Način varovanja: zaporna matica

15	Varovalne kljuke, dvo stremenske PETZL ABSORBICA®-Y MGO ali druge enakovredne	EN 355	2 kosa	/	2	Zasnovane za napredovanje po navpični konstrukciji ali vodoravni vrvi ter pri prehodu vmesnih sidrišč. Vključno s primernim absorberjem energije padca. Dolžina stremena: 75 - 85cm
16	Naprava za pozicioniranje na višini PETZL GRILLON ali drug enakovreden	EN 358 EN 12841	6 kosov	/	6	Dolžina vrvi v sistemu: 3x 3m, 3x 5m
17	Dvojna varovalna popkovina, prilagodljiva PETZL PROGRESS ADJUST-Y ali druga enakovredna	EN 358	4 kose	/	4	Primerna za montažo v pas. Dolžina popkovine Fiksni del: od 50 do 65cm Prilagodljivi del: do 95cm
18	Vrvna zavora za spust po vrvi PETZL ID S ali druga enakovredna	EN 341 EN 12841 EN 1515-1	3 kose	/	3	Za delo na vrvi Ø 10.5mm Zavora mora imeti: - AUTO LOCK funkcijo - ANTI PANIC funkcijo
19	Naprava za prestrežanje padca na vrvi PETZL ASAP ali druga enakovredna	EN 12841 XF 494	2 kosa	/	2	Kompatibilen z vrvjo Ø 10,5mm
20	Naprava za prestrežanje padca na vrvi PETZL ASAP LOCK ali druga enakovredna	EN 12841 XF 494	2 kosa	/	2	Kompatibilen z vrvjo Ø 10,5mm
21	Absorber energije padca PETZL ASAP'SORBER AXESS ali drug enakovreden	EN 355	4 kose	/	4	Primeren za prestrežanje padca z bremenom do 250kg (2 osebe).
22	Sistem za spuščanje/dvigovanje z vgrajenim škripcem PETZL MAESTRO S ali drug enakovreden	EN 12841 EN 341	1 kos	/	1	Kompatibilen z vrvjo Ø 10,5mm

23	Ročna vrvna prižema, desna PETZL ASCENSION ali druga enakovredna	EN 567 EN 12841	3 kose	/	3	Kompatibilen z vrvjo Ø 10,5mm
24	Nožna zanka, prilagodljiva SINGING ROCK FOOTER II COMPLETE ali druga enakovredna	/	3 kose	/	3	Kompatibilna z ročno vrvno prižemo.
25	Brezzoba vrvna prižema PETZL RESCUCENDER ali druga enakovredna	EN 567 EN 12841	2 kosa	/	2	Kompatibilna z vrvjo Ø 10,5mm
26	Vrvni škripec, enojni PETZL PARTNER ali drug enakovreden	EN 12278	6 kosov	/	6	Kompatibilen z vrvjo Ø 10,5 mm
27	Vrvni škripec, enojni PETZL RESCUE ali drug enakovreden	EN 12278	4 kose	/	4	Kompatibilen z vrvjo Ø 10,5 mm
28	Vrvni škripec, enojni – z vrtljivim elementom PETZL SPIN L1 ali drug enakovreden	EN 12278	4 kose	/	4	Kompatibilen z vrvjo Ø 10,5 mm
29	Vrvni škripec, dvojni – z vrtljivim elementom PETZL SPIN L2 ali drug enakovreden	EN 12278	1 kos	/	1	Kompatibilen z vrvjo Ø 10,5 mm
30	Nosilni škripec PETZL REEVE ali drug enakovreden	EN 12278	2 kosa	/	2	Kompatibilen z vrvjo Ø 10,5 mm
31	Dvojni reševalni škripec PETZL TWIN ali drug enakovreden	EN 12278	1 kos	/	1	Kompatibilen z vrvjo Ø 10,5 mm
32	Vponka z integriranim škripcem PETZL ROLLCLIP A ali druga enakovredna	EN 362 EN 12275	2 kosa	/	2	Z varovalom vratc.
33	Mobilni sidriščni sistem – trinožec SKYLOTEC ali drug enakovreden	EN 795	1 kos	/	1	Možnost nastavitve višine. Minimalna višina: 120 cm Maksimalna višina: 310 cm

34	Reševalna ruta – trikotnik PETZL PITAGOR ali druga enakovredna	EN 1497 EN 1498	1 kos	/	1	Reševalna ruta mora imeti 2 ramenski zanki. Nosilnost: do 150 kg
35	Sistem za reševanje obvisle osebe PETZL JAG SYSTEM ali drug enakovreden	EN 358	2 seta	/	2	Dolžina sistema: 1x 1m, 1x 2 m
36	Sistem za zaščito vrvi PETZL ROLLER COASTER ali drug enakovreden	/	3 kosi	/	3	/
37	Konektor za pozicioniranje PETZL CAPTIV ali drug enakovreden	/	20 kos	/	20	/
38	Zaščitna srajčka vrvi SINGING ROCK ROPE PROTECTOR ali druga enakovredna	/	4 kosi	/	4	Dolžina: 2x 50 cm 2x 70 cm
39	Zaščitna ponjava PETZL TARP PRO ali druga enakovredna	/	2 kosa	/	2	/
40	Transportna torba, večja PETZL DUFFEL 85 ali druga enakovredna	/	2 kosa	/	2	Torba mora imeti naramnice. Barva: Rumena-črna
41	Transportna torba, srednja PETZL TRANSPORT 60 ali druga enakovredna	/	4 kosov	/	4	Torba mora imeti naramnice. Barva: Rumena-črna
42	Transportna torba, manjša PETZL TRANSPORT 30 ali druga enakovredna	/	2 kosa	/	2	Torba mora imeti naramnice. Barva: Rumena-črna
43	Torba za prenos vrvne opreme COURANT CROSS PRO XL ali druga enakovredna	/	1 kos	/	1	Torba mora imeti naramnice. Barva: Rumena-črna

44	Koritasta nosila – enodelna FERNO ali druga enakovredna	/	1 komplet	/	1	Primerna za reševanje iz višin in globin. Nosilnost: minimalno 250 kg. V kompletu naj bodo prilagodljivi nosilni trakovi nosil, za vpetje v vrhni sitem. Priloženi naj bodo tudi 4 trakovi za privez ponesrečenca v nosila ter nastavljiva opora za noge.
45	Sistem koles za koritasta nosila FERNO 71 Series Basket Wheel Kit ali druga enakovredna	/	1 kos	/	1	Sistem kompatibilen z zajemalnimi nosili iz prejšnje točke.
46	Akumulatorska kotna brusilka s 125 mm diskom MILWAUKEE FUEL M18 FHSAG125XB ali druga enakovredna	/	1 komplet	/	1	Orodje naj bo opremljeno z ustrezno akumulatorsko baterijo kapacitete minimalno 5.0 Ah, vključno z 1 rezervno baterijo. Priložen naj bo tudi ustrezen polnilnik za polnjenje v 230V električnem omrežju. Orodje naj se nahaja v namenskem kovčku.

MEHANSKA STABILIZACIJA ZRAKOPLOVA

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
47	Stopničasta podpora z zagozdo WEBER RESCUE STAB-FIX ali drug enakovreden sistem	/	2 kosa	/	2	/
48	Opornik za stabilizacijo WEBER RESCUE STAB FAST ALU+ ali drug enakovreden	/	1 komplet	/	1	Komplet sestavljajo: - 3 oporniki, - rezalni kavelj, - zagozda, - transportni vreči.
49	Večji opornik za stabilizacijo WEBER RESCUE STAB FAST XL ali drug enakovreden	/	1 komplet	/	1	Komplet sestavljajo: - 2 opornika, - Rezalni kavelj, - Transportna vreča.

VARNOSTNA ZAŠČITA POSREDOVALCEV IN PONESREČENCEV

Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
50	Komplet zaščite za ostre robove s ponjavo DONGES ali drug enakovreden	/	1 komplet	/	1	Komplet vsebuje: 1× zaščitna ponjava 160 × 60 cm 2× zaščitna ponjava 65 × 65 cm 4× zaščita stebričkov 28 × 43 cm

						1× ponjava za odlaganje orodja 120 × 250 cm 1 × torba za prenašanje
51	Zaščita za air bag	/	1 komplet	/	1	3 velikosti zaščite v transportnem zaboju.
ZAHTEVA NATO STANAG						
Zaporedna številka	OPREMA	STANDARD	KOLIČINA	Dostavi naročnik	Zagotovi ponudnik	OPOMBE IN DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA
52	Ročna hidravlična črpalka WEBER RESCUE DPH 4018 ali druga enakovredna	/	1 kos	/	1	Kompatibilna s hidravličnimi reševalnimi orodji Weber Rescue, koaksialna spojka.

Dodatne opombe:

- Oprema za podporo se dostavi v boks paletah.

Dodatno pojasnilo:

Povsod, kjer je pri opremi naveden proizvajalec in/ali tip opreme, velja dodatek »ali enakovredno«.

Naročnikova želja je, da se dobavi oprema navedenega proizvajalca, ni pa to pogoj. Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme odstopati od navedene v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, hitrosti, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, potezni oz. vlečni sili,...), ne odstopa od tehničnih karakteristik želene opreme, navedene v razpisni dokumentaciji.

V primeru, da je oprema drugega proizvajalca kot je navedeno, mora ponudnik za to opremo v ponudbi navesti tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost.

PRILOGA 1

OBRAZEC PONUDBE NA JAVNO NAROČILO
MORS 283/2026-ON-PSPs
VEČNAMENSKO VOZILO ZA SANACIJO RAZLITJA NEVARNIH SNOVI

Podatki o ponudniku:

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA	
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA	
NASLOV PONUDNIKA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
TELEFON PONUDNIKA	
ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA (za prejemanje uradne pošte)	
KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA – SKRBNIK POGODBE - MOBILNI TELEFON - SLUŽBENI	
OSEBA ZA NADZOR IN KAKOVOSTNI PREVZEM, MOBILNI TELEFON - SLUŽBENI	
IBAN PONUDNIKA	
BIC BANKE PONUDNIKA	
NAZIV BANKE	
NASLOV BANKE	
MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila	DA / NE
POOBlašČENA OSEBA ZA <u>ELEKTRONSKI</u> PODPIS POGODBE	

(desni stolpec izpolni ponudnik)

PRILOGA 2 – PREDRAČUN

Priloga 2 je ločen dokument in del Razpisne dokumentacije.

Ponudnik **Prilogo 2** vloži v razdelek »**Predračun**« in vpiše vrednost ponudbe v razdelek »**Skupna ponudbena vrednost**«.

Specifikacijo cene vloži v razdelek »**Ostale priloge**«.

PRILOGA 3**KROVNA IZJAVA**

Potrjujemo, da:

- smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za to javno naročilo in splošnimi pogodbenimi pogoji ter z njimi v celoti soglašamo ter potrjujemo, da smo seznanjeni z navodilom za izdelavo ponudbe, z njim soglašamo in bomo ponudbe pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem navodilu;
- razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi za zagotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila;
- izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi resnični in niso zavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da našo ponudbo lahko naročnik zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.

Izjavljamo, da:

- smo seznanjeni, da je naročnik predmetno javno naročilo objavil na portalu javnih naročil;
- smo bili dolžni in smo spremljali ter pri pripravi ponudbe upoštevali vprašanja in odgovore, obvestila in sporočila, vezana na predmetno javno naročilo, ki so bila objavljena na portalu javnih naročil;
- nismo spreminjali določb razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil;
- vse kopije dokumentov, ki so predložene ponudbi, ustrezajo originalom;
- nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu;
- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
- proti nam ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na našo nestrokovnost iz dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
- smo sprejeli izjavo o varnosti, skladno z zakonom o varstvu in zdravju pri delu;
- izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe upoštevali veljavno zakonodajo v zvezi z določanjem poslovnih skrivnosti;
- soglašamo, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 72. členom ZJNPOV v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz petnajstega odstavka 31. člena ZJNPOV.

PRILOGA 4 – izpolnijo slovenski in tuji ponudniki**I Z J A V A I N P O O B L A S T I L O**

Izjavljamo, da ponudnik

(naziv, naslov in sedež ponudnika)

in ponudnikov(-i) zakoniti zastopnik(-i)

(ime in priimek)

(ime in priimek)

(ime in priimek)

ni(-sta,-so) bil(-a,-i) pravnomočno obsojen(-i) za naslednja kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 - popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike) za postopek oddaje javnega naročila št. MORS 283/2026-ON-PSPs.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoji izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

Kraj in datum

Žig

Podpis zakonitega zastopnika
ponudnika

PRILOGA 4A: PODATKI FIZIČNE OSEBE - izpolnijo slovenski ponudniki

(Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora podatke predložiti tudi podizvajalec.)

IME IN PRIIMEK (obvezen podatek): _____

EMŠO (obvezen podatek): _____

Podatke podajam za namen preverjanja dejstev, vpisanih v Kazensko evidenco, za postopek oddaje javnega naročila št. MORS 283/2026-ON-PSPs.

DATUM:

PODPIS FIZIČNE OSEBE:

PRILOGA 4B: PODATKI O PRAVNI OSEBI - izpolnijo slovenski ponudniki

(Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora podatke predložiti tudi podizvajalec.)

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka podjetja:

Podatke podajamo za namen preverjanja dejstev, vpisanih v Kazensko evidenco, za postopek oddaje javnega naročila št. MORS 283/2026-ON-PSPs.

Kraj in datum

Žig

Podpis zakonitega zastopnika
ponudnika

PRILOGA 4A: izpolnijo tuji ponudniki

**IZJAVA ZA FIZIČNO OSEBO IN
VSE DRUGE OSEBE, KI SO POOBlašČENE ZA ZASTOPANJE**

_____ stanujoč _____,
v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list
RS, št. 90/12, št. 90/14 – ZDU-1I, 52/16, 122/23 in 83/25-ZOUL, v nadaljevanju: ZJNPOV) v zvezi
s postopkom javnega naročanja »MORS 283/2026-ON-PSPs, VEČNAMENSKO VOZILO ZA
SANACIJO RAZLITJA NEVARNIH SNOVI«, za naročnika Ministrstva za obrambo Republike
Slovenije, podajam naslednjo:

IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI

Podpisani _____, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da
zame, na dan _____ **2026**, ne obstaja razlog za izključitev iz prvega odstavka 32. člena
ZJNPOV.

Kraj in datum

Podpis

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoji
izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

PRILOGA 4B: izpolnijo tuji ponudniki**IZJAVA ZA PRAVNO OSEBO**

_____ stanujoč
 _____, kot direktor družbe _____,
 matična številka: _____, v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju na
 področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-1I, 52/16, 122/23 in 83/25-
 ZOUL, v nadaljevanju: ZJNPOV) v zvezi s postopkom javnega naročanja »MORS 283/2026-ON-
 PSPs, VEČNAMENSKO VOZILLO ZA SANACIJO RAZLITJA NEVARNIH SNOVI«, naročnika
 Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, podajam naslednjo

IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI

Podpisani _____, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da
 za družbo _____, na dan _____ 2026, ne obstaja razlog za izključitev iz
 prvega odstavka 32. člena ZJNPOV.

 Kraj in datum

 Žig

 Podpis

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoj
 izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

PRILOGA 5

Ponudnik

(naziv, naslov in sedež)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 73. člena ZJNPOV in v povezavi s 110. členom Zakona o javnem naročanju in nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ali kandidatu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedene pogoje izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

Tuji ponudniki/podizvajalci predložijo dokazila pristojnih organov države, kjer imajo sedež, ki izkazujejo stanje, za pogoj naveden v tej točki. V kolikor to ni mogoče, ponudnik/podizvajalec predloži lastno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ki izkazuje zgoraj naveden pogoj in da se v državi ponudnika/podizvajalca tovrstna dokazila ne izdajajo.

PRILOGA 6*glava ponudnika*

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika: _____

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Lastniška struktura ponudnika:**1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:**

Fizična oseba 1:

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____

Fizična oseba 2:

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.3. Podatki o udeležbi družb v lastništvu ponudnika, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

povezana na način _____

(ustrezno nadaljaj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:

Žig podjetja
oz. ponudnika

Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis zakonitega zastopnika

PRILOGA 7

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA¹
MORS 283/2026-ON-PSPs
VEČNAMENSKO VOZILLO ZA SANACIJO RAZLITJA NEVARNIH SNOVI

(navedba imena in priimka fizične osebe² ali odgovorne osebe³ gospodarskega subjekta)

(podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO))

izjavljam, da gospodarski subjekt _____ *(navedba gospodarskega subjekta⁴)*
 _____ *(matična številka gospodarskega subjekta)* ni / nisem povezan s funkcionarjem in po
 mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja v **Ministrstvu za obrambo**
RS na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
 (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v
 nadaljevanju: ZIntPK).

_____	Žig	_____
Kraj in datum		Podpis fizične oz. odgovorne osebe

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki mu bo izvedeno neposredno plačilo, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- *udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik ali*
- *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.*

¹Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

²Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

³Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

⁴Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

PRILOGA 8

PODATKI O PODIZVAJALCU

PODIZVAJALEC	
NASLOV (SEDEŽ) PODIZVAJALCA	
SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	
NAZIV BANKE	
PRISTOJNI FINANČNI URAD	
TELEFON	
ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)	
KONTAKTNA OSEBA	
ZAKONITI ZASTOPNIK	

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

Soglašamo, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 72. členom ZJNPOV v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz petnajstega odstavka 31. člena ZJNPOV.

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V zvezi z javnim naročilom: **MORS 283/2026-ON-PSPs, VEČNAMENSKO VOZILO ZA SANACIJO RAZLITJA NEVARNIH SNOVI**

ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):

da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve;

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz. glavnega izvajalca: _____ poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca.

Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe podizvajalca

PRILOGA 9

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom _____ izjavljamo, **DA** nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo okvirno vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi _____ je podizvajalec _____ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV, kar znaša okvirno _____ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti del izvedbe).

V ponudbi _____ je podizvajalec _____ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV, kar znaša okvirno _____ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti del izvedbe).

Izjavljamo, da bomo s temi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

Navedene okvirne vrednosti niso obvezujoče in se prilagajajo dejanskim potrebam.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobili o tem pisno soglasje naročnika.

OPOMBA:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

PRILOGA 10: Vzorci finančnih zavarovanj**Priloga G1: Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758**

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. _____ z dne _____ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZREČNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov _____ (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

Priloga G2: Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZREČNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prezemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

PRILOGA 11

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV

Izjavljamo, da je ponujena oprema v skladu s tehničnim opisom naročnika, kar dokazujemo s priloženo tehnično dokumentacijo za ponujeno blago.

Priloga:

- izpolnjena tabela V/a – poglavje V.
- priložena zahtevana tehnična dokumentacija

PRILOGA 12

**IZJAVA O IZPOLNITVI ZAHTEV V ZVEZI S PODATKI ZA NAČRTOVANJE IN
SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA SREDSTEV**

V kolikor bomo izbrani kot dobavitelj za dobavo **MORS 283/2026-ON-PSPs, VEČNAMENSKO VOZILO ZA SANACIJO RAZLITJA NEVARNIH SNOVI**, bomo izpolnili vse zahteve naročnika vezane na zagotovitev podatkov za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev, ki se kupujejo v tem postopku.

PRILOGA 13: Vzorec pogodbe

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

Naročnik:	Podpisnik:
REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za obrambo Vojkova cesta 55 1000 Ljubljana ki ga zastopa minister mag. Valentin Hajdinjak	
Davčna št.: 47978457	Telefon: 01 471 22 11
Matična št.: 5268923000	
Transakcijski račun: 01100-6370191114	E-pošta: glavna.pisarna@mors.si

Dobavitelj:	Podpisnik:
_____ _____ _____ ki ga zastopa _____	
Davčna št.:	Telefon:
Matična št.:	
Transakcijski račun:	E-pošta:

skleneta naslednjo

**POGODBO O NAKUPU
VEČNAMENSKEGA VOZILA ZA SANACIJO RAZLITJA NEVARNIH SNOVI**

Splošna določba

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 21. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Ur. list RS št. 90/12, 90/14-ZDU1I, 52/16, 122/23 in 83/25-ZOUL; v nadaljevanju: ZJNPOV) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. _____ z dne _____, izvedel postopek s pogajanjem po predhodni objavi MORS 283/2026-ON-PSPs, nakup večnamenskega vozila za sanacijo razlitja nevarnih snovi – 1 kpl.

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. _____ z dne _____, ki je postala pravnomočna dne _____.

Predmet pogodbe

2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil _____ (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 283/2026-ON-PSPs in iz ponudbene dokumentacije, št. _____ z dne _____, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

V kolikor bo dobavitelj dobavil blago s podizvajalci, je podroben opis blaga le-teh naveden v členu »Podizvajalci« te pogodbe.

Embalaža mora biti taka, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami.

Cena blaga, kraj in rok dobave

3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po ceni:

Zap. št.	Blago	Količina	EM	Cena/EM v EUR	22 % DDV/EM v EUR	Cena z DDV/EM v EUR	Skupna vrednost z DDV v EUR

Skupna vrednost blaga po tej pogodbi znaša _____ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma _____ EUR z DDV. DDV znaša _____ EUR. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

Navedene cene so fiksne in vključuje pariteto DDP po INCOTERM 2020 dostavljeno in razloženo v Vojašnici Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki.

Pakiranje in embalaža sta všteta v ceno blaga.

Dobavitelj bo blago dobavil v roku 20 mesecev od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank vendar najkasneje do 26.11.2028.

Način plačila

4. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo najkasneje v 5-tih dneh od dneva uspešno izvedenega količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno in
- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7.

E-račun mora biti naslovljen na:

GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE

Vojkova cesta 55

1000 LJUBLJANA

DAVČNA ŠTEVILKA: 81027273

s pripisom: posredovati na finančni predal Direktorat za logistiko, referenčna številka 104.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati v največ 30 dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede v roku 30 dni po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

(samo za storitev v primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo)

Dobavitelj s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka SI56_____odprt pri_____. Izvajalec svojemu računu priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, kar je pogoj za neposredno plačilo podizvajalcu. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe. Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Kakovost blaga

5. člen

Kakovost blaga mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in ponudbi, ki je v prilogi te pogodbe.

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v Prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni del te pogodbe.

Embalaža mora biti taka, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami. Posamezen komplet blaga mora biti enotno zapakiran (vsi sestavni deli in pripadajoča dokumentacija za posamezen komplet).

Uvoženo blago mora imeti predpisano deklaracijo v slovenskem jeziku.

Splošne zahteve za vsa vozila ob prevzemu vozil:

- vozilo z vso opremo mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno ter pripravljeno za uporabo;
- vozila ima lahko prevoženih največ 2000 km;
- vgrajene pnevmatike ne smejo biti stare več kot 2 (dve) leti;

- rezervoar goriva mora biti napolnjen z gorivom najmanj do $\frac{1}{2}$;
- rezervoar za AdBlue mora biti poln;
- vsa olja in tehnične tekočine morajo biti napolnjene do zgornjega nivoja (max.);
- posoda za čiščenje vetrobranskega stekla mora biti polna s tekočino, ki je primerna za čiščenje glede na čas dobave;
- izbrani ponudnik mora izvesti usposabljanje uporabnikov (voznikov) za uporabo in osnovno vzdrževanja vozil;
- dokumentacija za vsako vozilo, ki jo mora izbrani ponudnik dostaviti ob prevzemu vozila:
 - potrdilo o skladnosti vozila, izdano na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 - ZMV in 75/17- ZMV-1);
 - en izvod e-računa ter dva izvoda original računov za potrebe registracije vozila (računa s podpisom in žigom podjetja);
 - garancijski list oziroma garancijska izjava (lahko je sestavni del servisne knjižice);
 - servisna knjižica;
 - seznam pooblaščenih servisov;
 - navodilo za uporabo v slovenskem jeziku:
 - tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu);
 - navodilo priloženo vsakemu vozilu ob njegovi predaji naročniku;
 - vsebina navodila za uporabo:
 - kazalo,
 - opis vozila s pojasnili o delovanju vseh sistemov,
 - upravljanje vozila,
 - navodila za vožnjo v različnih pogojih (po cesti, terenu, snegu, z vleko prikolice, izvleka vozila, ...),
 - okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari),
 - tehnični podatki vozila,
 - opozorila na nevarnosti,
 - vrsta in kvaliteta maziv in tehničnih tekočin;
 - navodilo za osnovno vzdrževanje v slovenskem jeziku:
 - tiskana in vezana v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu);
 - navodilo priloženo vsakemu vozilu ob njegovi predaji naročniku;
 - če je obseg navodil za osnovno vzdrževanje manjši, naj bodo le-ta združena z navodilom za uporabo, vendar ločena s samostojnim poglavjem;
 - vsebina navodila za vzdrževanje:
 - kazalo,
 - opis postopkov pregledovanja,
 - obseg oz. vsebina dnevnih pregledov (pregledi pred, med in po uporabi),
 - priprava vozila (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - s ciljem zagotavljanja stalne pripravljenosti vozila za uporabo,
 - obseg oz. vsebina periodičnih pregledov (tedenski in mesečni pregledi) - s ciljem zagotavljanja tehnične brezhibnosti vozila, kar se doseže s preverjanjem funkcij vozila,
 - opozorila na nevarnosti,
 - popis priložene opreme vozila,
 - opis predpisanih servisnih intervalov,
 - navedba pogojev za izvajanje rednih servisnih posegov,
 - podrobna definicija vsebine predvidenih storitev izvedenih v okviru rednih servisov.
- število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v tiskani obliki: število vozil + 3 (tri);
- število navodil za uporabo in navodil za osnovno vzdrževanje v digitalni obliki (okolje Windows): 3 (tri).
 - člen

Dobavitelj pred končno izdelavo nadgradnje vozila na osnovi zahtev naročnika pripravi tehnični opis, načrte in ofertne risbe vozila. Naročnik po pregledu tehnične dokumentacije in pregleda

dizajna pisno potrdi in odobri predlagane rešitve. Po pisni odobritvi naročnika dobavitelj pristopi h končni izdelavi vozila.

Količinski in kakovostni prevzem blaga

6. člen

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »Kakovost ustreza pogodbenim določilom. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščen oseba, dobavitelja pa _____.

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: »Kakovost ustreza pogodbenim določilom«.

Ob dobavi na namembni kraj po pogodbi se izvede količinski prevzem, katerega naročnik potrdi s podpisom na dobavnico.

Zaradi neustrezne embalaže lahko naročnik prevzem blaga zavrne.

Pogodbeni stranki soglašata, da za dobavo šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti blaga/storitev z oznako »Kakovost ustreza pogodbenim določilom« in pravilno izpolnjena in s strani naročnika podpisana dobavnica.

7. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v garancijskem roku, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

Sistem zagotavljanja kakovosti

8. člen

Naročnik lahko opravlja nadzor nad delom ter kontrolo kakovosti dobavitelja v vseh fazah izvedbe naročila.

To pogodbeno določilo mora biti sestavni del vseh pogodb med dobaviteljem in njegovimi poddobavitelji ter proizvajalci.

Podatki za načrtovanje in spremljanje življenjskega cikla sredstev

9. člen

Dobavitelj bo podatke, potrebne za izvedbo logističnih procesov, predložil skladno z določili SVS STANAG 4177. Predlog materialnih sredstev/pozicij za identifikacijo, skupaj s cenami in po dogovoru z naročnikom, pripravi dobavitelj v najkrajšem času po podpisu pogodbe, vendar najkasneje do prevzema blaga in ga posreduje naročniku v pregled in potrditev.

Garancija za brezhibno delovanje dobavljenega blaga

10. člen

Garancijski rok za dobavljeno blago je _____ mesecev od dneva dobave, življenjska doba pa _____.

V garancijskem roku dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 dni. Če dobavitelj v določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim, brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Garancijski rok se pri manjšem popravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati blaga, za zamenjano blago pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva kakovostnega prevzema zamenjanega blaga.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

11. člen

Dobavitelj se zavezuje izročiti naročniku v roku 20 (dvajsetih) dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti. Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni po preteku roka dobave blaga.

Če se med trajanjem izvedbe te pogodbe spremeni dobavni rok, vrsta blaga, kvaliteta in količina, dobavitelj temu ustrezno spremeni tudi bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici oziroma podaljša njeno veljavnost.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

12. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob dobavi blaga izročil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku, brezpogojno, plačljivo na prvi poziv, brez ugovorov naročnika garancije. Vrednost finančnega zavarovanja znaša 5% pogodbene vrednosti. Finančno zavarovanje mora veljati vsaj še 30 dni po izteku garancijskega roka, ki je določen v pogodbi.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora pokrivati primere, če dobavitelj v primeru okvare ali kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni izvršil svoje obveznosti.

Podizvajalci

13. člen

Dobavitelj bo predmet pogodbe dobavil z naslednjimi podizvajalci:

- _____ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).
- _____ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).

Navedene okvirne vrednosti niso obvezujoče in se prilagajajo dejanskim potrebam. Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Podizvajalci (velja samo, če dobavitelj ne bo nastopal s podizvajalci)

x. člen

Dobavitelj bo določbe te pogodbe realiziral sam, brez podizvajalcev.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru sklenitve pogodbe s podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Protikorupcijska klavzula

14. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Varnostno preverjanje

15. člen

Dobavitelj mora zagotoviti, da storitve znotraj upravnega območja oz. območja v objektih in okoliših objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri dobavitelju oziroma pri podizvajalcu (v nadaljevanju osebe dobavitelja), katerim je odobren vstop v upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se odobri, če pristojni organ po predhodno izvedenem postopku varnostnega preverjanja, skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15, 139/20 in 112/25-ZSSloV-C, v nadaljevanju ZObr) ni ugotovil varnostnega zadržka oz. če se oseba na vhodu v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo izkaže z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in da se ob tem izvede postopek ugotavljanja istovetnosti. Dobavitelj se zavezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjenih oseb dobavitelja. Vse osebe izvajalca so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Dobavitelj

je dolžan naročnika takoj obvestiti, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravljala del za dobavitelja - zaradi prekinitve delovnega razmerja ali drugih vzrokov.

Skrbnik pogodbe posreduje dobavitelju obrazec »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« s podatki iz pogodbe. Dobavitelj pred začetkom izvajanja dogovorjenih storitev te pogodbe in z ločenim dopisom posreduje lastnoročno podpisane obrazce »Soglasja za izvedbo varnostnega preverjanja« posameznih oseb dobavitelja, ki ne smejo biti starejša od treh mesecev. V dopisu dobavitelj obvezno navede razlog, številko in datum pogodbe ter število priloženih soglasij, zaradi katerega je potrebno izvesti varnostno preverjanje ter priloži:

- Tabelo v formatu excel s polji PRIIMEK, IME in ROJSTNI DATUM oseb dobavitelja, za katere so priložena soglasja;
- Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja posamezne osebe dobavitelja, ki mora biti izpolnjeno v celoti, lastnoročno podpisano in ne starejše od treh mesecev. V primeru več soglasij, naj bodo elektronsko zajeta v eno datoteko.
- Če je oseba dobavitelja tuj državljan mora predložiti potrdilo o nekaznovanosti iz matične države, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (naročnik si pridržuje pravico, da naknadno zahteva prevod v slovenski ali angleški jezik).

Celotna dokumentacija (pobuda s prilogami) se pošlje na elektronski naslov: glavna.pisarna@mors.si ali fizično na Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko / Sektor za nabavo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

Nepopolna ali nečitljiva soglasja in tista, ki niso posredovana skladno s predhodnim navodilom, naročnik vrne dobavitelju, da odpravi pomanjkljivosti.

V primeru potrebe po dodatnih osebah dobavitelja ali njihovi zamenjavi, mora dobavitelj redno obveščati naročnika tako, da bo z dopisom posredoval »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« nove osebe dobavitelja na način, kot je navedeno v predhodnem besedilu.

Naročnik pisno obvesti dobavitelja, katerim osebam izvajalca je odobren vstop zaradi izvajanja dogovorjenih storitev pogodbe v objekte in okoliše objektov posebnega pomena za obrambo.

Odstop od pogodbe

16. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če dobavitelj:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečajju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- zamudi z dobavo blaga za več kot 30 dni,
- sklene pogodbo z novim podizvajalcem v nasprotju z vsebino člena »Podizvajalci«,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za nedobavo blaga.

Pogodbena kazen

17. člen

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v pogodbenem roku in če zamuda ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (promilov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV.

Dobavitelj je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če blaga, ki je predmet pogodbe, v celoti ne dobavi.

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s katerikoli svojimi finančnimi obveznostmi do dobavitelja po katerikoli pogodbi oziroma okvirnem sporazumu oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pooblaščne osebe pogodbe

18. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____, s strani dobavitelja pa _____.

Za vsebinsko realizacijo predmeta pogodbe se s strani naročnika pooblasti _____, strokovni nosilec, s strani dobavitelja pa _____.

Višja sila

19. člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata drug druga poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

Končne določbe

20. člen

Ta pogodba je sklenjena za predmetni nakup in preneha z njeno izpolnitvijo.

21. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

22. člen

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

23. člen

Splošni pogoji dobavitelja/izvajalca/proizvajalca se lahko uporabljajo le v kolikor niso v nasprotju s pogodbenimi določili oz. ne presegajo pogodbenih določil.

24. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami).

25. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

26. člen

Pogodba se podpiše elektronsko.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je pogodba sklenjena in začne veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe, pod pogojem, da dobavitelj naročniku v dvajsetih dneh od podpisa izroči zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Številka: _____

V Ljubljani, dne _____

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- priloga k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov
- ponudba št. _____

PRILOGA K POGODBI

OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV

Področje uporabe

1.1

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določa načela, pogoje in način opravljanja kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju: prevzem) ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Splošne določbe

2.1

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

2.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ob opravljanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli;
- testira in preizkuša predmet pogodbe;
- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;
- so odgovornosti za kakovost predpisane;
- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;
- za podizvajalce veljajo enake zahteve kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Pristop h kontroli kakovosti

3.1

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, če je treba, skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in strokovnimi priporočili za prevzem.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, če je skladen s pogodbenimi določili, količinsko popoln, ustrezno embaliran in označen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora biti do kontrole kakovosti ločen od drugih proizvodov in razmeščen tako, da je vsaka embalirana transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem začne v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

Opravljanje kontrole kakovosti

4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali dogovora lahko opravi pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naročniku, če v pogodbi ni drugače določeno.

4.2

Pooblaščen predstavniki kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,
- z meritvami, testiranjem in preizkušanjem karakteristik proizvodov,
- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji prodajalca/izvajalca,
- s tehničnimi zahtevami kupca/naročnika, določenimi v pogodbi,
- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščen predstavniki kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni načrt ter glede na obseg in zahtevnost proizvoda, in sicer opravi:

- 100-odstotni pregled,
- naključni pregled,
- vzorčenje,
- certifikacijo,
- preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Če obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzorčenjem, pooblaščen predstavniki kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

Sestavo lotov, velikost lota in način, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblaščen predstavniki kupca/naročnika.

4.3

Če se pooblaščen predstavniki kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in opraviti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in opraviti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Pooblaščen predstavniki kupca/naročnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoč pri identifikaciji proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naročila, ki je sodeloval pri projektu oziroma naročilu.

4.4

Pooblaščen predstavniki kupca/naročnika lahko proizvode prevzame ali zavrne. Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost ustreza pogodbenim določilom**«.

Če pooblaščen predstavniki kupca/naročnika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost NE ustreza pogodbenim določilom**«.

Stroški pri opravljanju kontrole kakovosti

5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika prevzame kupec/naročnik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledično pri odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, plača nastale stroške prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

Obveznosti prodajalca/izvajalca/dobavitelja

6.1

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za kontrolo kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

6.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščen predstavnik naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da obstaja manjša funkcionalna neskladnost oziroma manjše odstopanje, in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

6.3

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

6.4

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika dolžan seznaniti z datumom začetka proizvodnje, če gre za proizvodno dejavnost. Kupec/naročnik ima pravico, da takrat proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni določeno drugače.

6.5

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so prevzele Stanag 4107, se kontrola kakovosti na podlagi tega Stanaga lahko vključi v pogodbeno določila. V okviru Stanaga 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi vzajemnosti opravi zaprosilo za kontrolo kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

Splošno

7.1

Ta določila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta

pogodbe.

Priloga 1: Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, obrazec SS 12-7

Priloga 2: Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, obrazec SS 14-7

IZVAJALEC/DOBAVITELJ/PRODAJALEC:

PRILOGA ŠT. 1

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM

Številka pogodbe/naročilnice: _____

Datum pogodbe/naročilnice: _____

Pogodbeni datum/rok dobave: _____

Ime in priimek pooblaščen osebe dobavitelja¹: _____

Dosegljivost: telefaks _____ telefon _____ mobilni telefon _____

Številka dobave/pošiljke²: _____

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: _____

Zap. št. ³	Identifikacija ⁴	Naziv proizvoda ⁵	Mera ⁶	Količina	Datum ⁷

V/Na _____, dne _____

Podpis
izvajalca/dobavitelja/prodajalca

OPOMBE:

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.
2. Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.
3. Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.
4. Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.
5. Komercialni naziv proizvoda.
6. Enota mere proizvoda.
7. Datum dobave proizvoda, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.

OBVESTILO POSREDOVATI NA
Ministrstvo za obrambo
e-pošta: glavna.pisarna@mors.si
naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

PRILOGA ŠT. 2

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 05
F: 01 471 12 65
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka:
Datum:

ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV	Št. kontrole kakovosti:
--	-------------------------

Dobavitelj/ponudnik storitev (izvajalec):		Naslov:
Številka pogodbe:	Datum pogodbe:	Pogodbeni datum dobave:
Številka dobavnice/predračuna/računa:		Število prevzemov:

1. IDENTIFIKACIJA PRESOJE KAKOVOSTI:

- a. Storitev:
b. Blago:

Šifra MS	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe

2. PRESOJA KAKOVOSTI:

- a. Uvod:
b. Predmet presoje kakovosti:
c. Vrednost prevzetega proizvoda:
d. Ugotovitev:
e. Preizkus delovanja:
f. Dokumentacija:
g. Garancija:
h. Drugo:
i. Odprava pomanjkljivosti

Način preverjanja skladnosti – kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži):

1. 100 % pregleda; 2. naključnega pregleda; 3. 4. vzorčenja; 5. primerjave s potrjenim vzorcem.

Ocena: KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM

Kraj kontrole:

Datum kontrole:

IZJAVA:

DOBAVITELJ JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA BLAGA ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.

DOLOČBA:

ČE JE DOBAVITELJ/PONUDBNIK STORITEV Z DOBAVO BLAGA/IZVEDBO STORITVE, ZAMUJAL, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.

Pooblaščen predstavniki(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:

Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:

3. OPOMBE:

Dobava:

Plačnik PU:

Črpanje finančnih sredstev:

Začetni prevzem:

Gibanje:

Knjiženje ML:

Knjižna vrednost z DDV:

Izdelava sklepa o prenosu MS med PU:

Nalog za prenos MS na drugo skladišče:

Končni uporabnik:

Gibanje (230 ali 280):

Izdelava tehničnih knjižic:

Tehnično vzdrževanje:

Druge opombe:

/.

Poslano:

- dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu),
- skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami)
- uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami),

- zbirka DG, SUMS (original – brez prilog).

Priloge:

- dobavni dokumenti,
- garancije,
- izkazi kakovosti,
- tehnična dokumentacija.