Sheme vrat							
Ime	PV-01 EI1 30 C3	PV-02 EI1 30 C3	V-01	V-02	V-02	V-03	V-03
Količina	1	1	1	1	1	3	3
Gradbena mera	1,60×2,50	2,20×2,50	1,60×2,50	1,00×3,00	1,00×3,00	0,90×3,00	0,90×3,00
Svetla mera	1,46×2,43	2,06×2,43	1,46×2,43	0,92×2,10	0,92×2,10	0,82×2,45	0,82×2,45
Smer odpiranja	L	L	L	L	R	L	R
Tloris							
Pogled							
Požarna odpornost	EI1 30 C3	EI1 30 C3	/	/	/	/	/
Samozapiralo	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA
Podboj	Alu podboj s primernimi tesnili za dosego nivoja požarne varnosti, površinska obdelava, prašno strukturno barvano po konceptu po izboru OVP.	Alu podboj s primernimi tesnili za dosego nivoja požarne varnosti, površinska obdelava, prašno strukturno barvano po konceptu po izboru OVP.	Alu profil, barvan v RAL po izboru OVP.	Lesen objemni podboj, lakiran, barva in material po izboru OVP, gumijasta tesnila po celotnem obodu.	Lesen objemni podboj, lakiran, barva in material po izboru OVP, gumijasta tesnila po celotnem obodu.	Lesen objemni podboj, lakiran, barva in material po izboru OVP, gumijasta tesnila po celotnem obodu.	Lesen objemni podboj, lakiran, barva in material po izboru OVP, gumijasta tesnila po celotnem obodu.
Krilo	Dve krili, alu okvir z izolativnim polnilom in polnilo iz kaljenega, požarno odpornega stekla, točkovno vpenjanje z vidnim okovjem, vidno samozapiralo. RAL po izboru OVP. Spodnji zaključek vrat opremljen z avtomatskim tesnilom.	Dve krili, alu okvir z izolativnim polnilom, točkovno vpenjanje z vidnim okovjem, vidno samozapiralo. RAL po izboru OVP. Spodnji zaključek vrat opremljen z avtomatskim tesnilom.	Alu okvir, barvan v RAL po izboru OVP, termopan zasteklitev. Skrito okovje.	Barvano ali furniran MDF po izboru OVP, sredica iz iverokalplošče, tokčovno vpenjanje s skritim okovjem.	Barvano ali furniran MDF po izboru OVP, sredica iz iverokalplošče, tokčovno vpenjanje s skritim okovjem.	Barvano ali furniran MDF po izboru OVP, sredica iz iverokalplošče, tokčovno vpenjanje s skritim okovjem, skrito samozapiralo. Krilo spodaj spodrezano za 2 cm.	Barvano ali furniran MDF po izboru OVP, sredica iz iverokalplošče, tokčovno vpenjanje s skritim okovjem, skrito samozapiralo. Krilo spodaj spodrezano za 2 cm.
Kljuka	Panik kljuka (EN 179)	Potisna letev (SIST EN 1125), vtopljena kljuka iz natur aluminija.	Kljuka iz natur aluminija.	Kljuka iz natur aluminija.	Kljuka iz natur aluminija.	Kljuka iz natur aluminija.	Kljuka iz natur aluminija.
Ključavnica	Klasična.	Klasična.	Klasična	Klasična.	Klasična.	Klasična.	Klasična.

KOLEKTOR

KOLEKTOR KOLING d.o.o.

Arkova ulica 43 • SI-5280 Idrija • Slovenija
Tel.: + 386 5 37 34 160 • Fax.: + 386 5 37 34 170
koling@kolektor.com • www.kolektor.com

Objekt:	Športna dvorana OŠ Godovič		
Vrsta projektne dokumentacije:	PZI		
Risba:	Sheme vrat 1/3		
Merilo:	1:1	List:	C.18.
Datum izdelave načrta:	september 2023		