
Tehnične specifikacije skupaj s tehničnimi zahtevami

Splošno

S temi tehničnimi značilnostmi in pogoji naročnik določa zahteve, ki jih mora izvajalec upoštevati pri dobavi in montaži servisnega dvigala. Navedene tehnične značilnosti in pogoji so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila ter sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika.

Opis

Naročnik želi z javnim naročilom pridobiti izvajalca za dobavo in montažo dvostebernega elektrohidravličnega dvigala v mehanični delavnici v ACB Vransko in na izpostavi Ptuj. Izbrani izvajalec mora dobaviti in montirati dvigala, ki omogočajo dvigovanje vozil na različne višine, tudi ob različnih medosnih razdaljah in pogojih dela. Dvigala morajo omogočati dvigovanje lahkih in težkih tovornih vozil na različne višine ter vpetje spredaj in zadaj.

Kraj izvedbe

Kraj izvedbe je na naslednjih lokacijah:

Izpostava Ptuj, Zg. Hajdina 103 b, 2288 Hajdina,
ACB Vransko, Čeplje 11 a, 3305 Vransko.

Morebiten ogled lokacij je mogoč po predhodnem dogovoru. Kontaktni podatki:

Anamaria Hren, anamaria.hren@dars.si,

Mitja Stojnšek, mitja.stojnsek@dars.si.

Garancijski rok

Garancijski rok za vsa izvedena dela je štiriindvajset (24) mesecev od izdaje zapisnika o izvedbi.

Pogodbeni rok

Rok za dobavo in montažo dvigal ter izpolnitev vseh obveznosti za izdajo zapisnika o izvedbi je 4 mesece od uvedbe v delo.

Tehnična dokumentacija

Izvajalec mora naročniku najpozneje v desetih (10) delovnih dneh od prejema sklenjene pogodbe predložiti tehnične liste dvigal in izjave EU o skladnosti, iz katerih izhaja, da ponujena dvigala izpolnjujejo vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije. Izvajalec bo uveden v delo po predložitvi in potrditvi popolne dokumentacije.

Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati vse veljavne varnostne predpise. Zagotoviti mora električno povezavo od obstoječega odjema do novega dvigala.

Pred izdajo zapisnika o izvedbi mora izvajalec predložiti:

- načrte oziroma skice izvedenih del,
- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,
- varnostna navodila,
- dokazilo pooblaščenice organizacije o varnosti vseh naprav v skladu z zakonodajo s področja varstva pri delu, kadar je takšno dokazilo potrebno zaradi opravljanja dela,

- meritve in načrte električnih instalacij,
- dokazilo o pooblaščenem serviserju za dobavljeno dvigalo.

Tehnične zahteve

Dvosteberno elektro hidravlično dvigalo:

- dvigalo mora imeti simetrično obliko stebrov,
- maksimalna višina dvigala $5.500 \text{ mm} \pm 20 \text{ cm}$,
- dvizna zmogljivost je 8 t,
- električni motor min. 3,0 kW,
- tristopenjske teleskopske dvizne roke 900–2.000 mm,
- minimalna višina dviga 2000 mm,
- uvozna širina med dviznimi rokami mora biti **najmanj 3 m**,
- dvigalo mora imeti varnostno stikalo za izklop v sili,
- dvigalo mora imeti možnost natančnega pozicioniranja na delovno višino,
- priloženi nastavki morajo biti primerni za dvigovanje vozil IVECO,
- komplet dviznih podaljškov dimenzij 60 mm, 120 mm, 180 mm in 240 mm,
- kontrolna enota na obeh stebrih,
- na obeh stebrih mora biti nameščen električni priključek $2 \times 230 \text{ V}$, na glavnem stebru pa tudi priključek za stisnjen zrak,
- v ceno morajo biti vključeni vsi redni letni servisi in pregledi v času garancijske dobe 24 mesecev, pri čemer morata biti izvedena najmanj dva servisa,
- pred primopredajo mora biti izvedeno usposabljanje zaposlenih v delavnici.