

TABELA A

PONUĐNIK:

Ref. št. na predračunu
0
1

--

Dodatne zahteve:

TEHNIČNE ZAHTEVE

Predmet nakupa
1

Naziv sklopa

Viličar ATEX/EX (bočni dvig) - kapaciteta dviga: 5000 kg (npr. BULMOR DQnr 50-14-36V)

Slika je simbolična



Vse komponente pri posamezni postavki morajo biti med seboj kompatibilne.

Dobavljeno blago mora biti novo in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Rok izdelave blaga ne sme biti sta

Garancijski rok: 36 mesecev ali 3.000 ur na kompletni stroj ter min. 60 mesecev ali 5.000 ur na šasijo, telesko

Lokacija dobave: Vojašnica IC Vrhnika

Tehnične zahteve naročnika

2

Masa dviga tovora: min. 5.000 kg pri 700 mm težiščni točki

Višina dviga tovora: min. 3.600 mm.

Višina prostega dviga tovora: min. 1.680 mm

Širina odlagalne platforme: 1.400 mm.

Višina nakladalne platforme: min. 870 mm, max. 900 mm

.400 mm.

ami (zunANJI rob): min. 1.400 mm, max. 1.600 mm.

zicioniranje vilic- (pomik vilic narazen in skupaj).

i vilic.

min. +/- 3°.

n. +/- 3°.

min. 4 cilindre.

otorja: min. 2.500 ccm.

min. 55 kW.

min. 260 Nm.

r.

ogon.

milni sistem.

ciala

prednja kolesa.

renski profil, polnjene s poliuretansko peno proti predrtju

trost: min. 20 km/h.

za voznika.

dljivost.

rava.

dež.

lala z leve in desne strani.

ED (1 x na kabini, 4 x na teleskopu)

atno vožnjo.

premera 30 mm za vleko bremena, s prednje in z zadnje strani.

a: max. 4.500 mm.

max. 2.250 mm.

Višina viličarja: max. 2.650 mm.

Klirens: min. 160 mm.

Masa viličarja: min. 8.350 kg max. 8.850 kg.

r
-60

Krog obračanja (polmer obračanja x 2): max. 8.750 mm.
Naklon vzpona: min. 20 %.
Barva: RAL 6014.
Rezervno kolo s platiščem
1 x vzvratna kamera zadaj, vgrajena v šasijo proti poškodbam
1 x desna stranska kamera spredaj za pogled na desno stran stroja (po širini)
Kokarda (oznaka pripadnosti SV) z leve in desne strani.
Gasilni aparat 2 kg z gasilno sposobnostjo najmanj 8A 55B (pritrjen v kabini vozila).
Mazalica za mazanje na kartuše + 10 kartuš.
Zaboj za razno opremo.
Navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje v SLO jeziku (tiskana in digitalna verzija), električni načrti in hidrav
Dokumentacija o pregledu in preizkusu stroja in opreme s stališča varnosti in zdravja pri delu.
Garancija min. 36 mesecev ali 3.000 ur na kompletni stroj (ne vključuje potrošni in obrabni material), min. 60 me
Zvočni in svetlobni opozorilni sistemi v Ex izvedbi.
ATEX/EX zaščita
Področje uporabe - skupina opreme: Industrijska (II)
Kategorija uporabe: 3G/3D (za cono 2/22)
Vrsta zaščite Ex opreme: Ex ic
Plinska in prašna skupina: IIC/IIIB
Temperaturni razred: T6
Nivo zaščite: Gc/Dc

arejši od 1 leta od posameznega leta dobave.

op in osovine (ne vključuje potrošni in obrabni material)

OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki, odgovori

3

lični načrti morajo biti priloženi
secev ali 5.000 ur na šasijo, teleskop in osovine

--

Razvidnost odgovora:priloga /stran/navedba podatka

4

[illegible]

Proizvajalec in tip ponujenega blaga:

5

IZPOLNI PONUDNIK

