

NASLOVNA STRAN

TEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA

1. NAČRT OPREME

INVESTITOR

LEKARNA LJUBLJANA

Komenskega 11, 1000 Ljubljana

OBJEKT

LEKARNA ZLATICA

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PZI

ZA GRADNJO

OPREMA PROSTORA

PROJEKTANT

STP Muren Črnomelj d.o.o.

Nova loka 49, SI-8340 Črnomelj

Branko Muren, dipl.inž.arh.,gradb

ODGOVORNI PROJEKTANT

BRANKO MUREN dipl.inž.arh.

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA OPREME

ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA

OPR-0909_26 DNE 12.9.2026 Črnomelj

1.2 KAZALO VSEBINE PZI OPREME

1.1	Naslovna stran
1.2	Kazalo vsebine načrta opreme
1.3	Vsebina načrta
1.4	Popis opreme
1.5	Risbe

SPLOŠNI OPIS ZA IZVAJALCA DEL

- Vse zidarske mere je potrebno kontrolirati na objektu, ker je bil načrt opreme narejen pred začetkom gradbeno-obrtnih del.
- Izvajalec opreme mora sodelovati z izvajalcem gradbeno-obrtnih del v času postavljanja predelnih mavčnih sten zaradi vgradnje ojačitev na mestih, kjer je predvidena obešena oprema. Dobavo in vgradnjo ojačitev (npr. leseni morali) je potrebno všteti v ponudbeno ceno izdelkov.
- Cene morajo zajemati gotove izdelke: finalno obdelane, s potrebnim okovjem, z vsemi zaključki potrebnimi za vgradnjo in samo vgradnjo.
- Odmične spone in vsa ostala okovja so visokokakovostna (npr. Blum z mehkim zapiranjem)
- Za vse aparature, ki se vgrajujejo v mizarsko opremo, je potrebno preveriti dimenzije.
- Pri dobavi aparaturne je potrebno v ceno všteti tudi montažo, brez priključitev na električno omrežje.
- Za vse materiale (iveral, furnir, kerrock, lakiran mediapan) je potrebno pripraviti vzorce, ki jih potrdi projektant opreme.
- Za kompletno opremo je potrebno v ceno všteti stroške transporta, zavarovanja in montaže.

OFICINA

Delavne površine izdajnega pulta, fasada , kakor tudi retro pulta komplet kerock N134 WHITE AGATE. Dodatek vitrine kot blenda računalnikov iz keroc enak kot pult N134 Ličnice predalov retro pulta kakor tudi izdajnega IVERAL EGGER W1100MP ročaji spletni katalog 345.18 art 345.18 aluminij MCrE

PISARNA ZA VODJO LEKARNE

- Ličnice predalov so iz iverala Egger W1100 PM. Delovne plošče iz Kerrocka N134 WHITE AGATE se izvedejo samo pri elementih, pri katerih so izrecno določene v popisu. Delovna miza vodje lekarne ima ploščo debeline 4 cm z ABS nalimkom skladno s postavko H.1 popisa. Vidni robovi in obdelave so skladni s posameznimi postavkami popisa.

Fronte v oficini so opremljene z ročaji 345.18 art 345.18 **MCrE**
- Robovi ličnic in vidnih stranic so ojačani z ABS nalimki debeline 1mm krožene v radiju $r=1\text{mm}$
- Korpusi predalnikov in zaprtih omar so izdelani iz belega iverala, W1100 ST9 robovi ABS 2mm, kroženi v radiju $r=2\text{mm}$
- Hrbtišča odprtih polic v sklopu retropulta in vitrin so Egger U201 ST9. V hrbtišča so vdelani vertikalni tipski nosilci za steklene police. Steklene police retropulta so iz kaljenega stekla debeline 8 mm (postavka A.1). Ostale steklene police se izvedejo v debelini, navedeni pri posamezni postavki popisa.
-
- Predali v predalnikih v oficini so prilagojeni za lekarniško dejavnost. Konstrukcija in predal morajo biti jekleni, dno perforirano, kolesa obložena s teflonsko oblogo. Minimalna svetla globina predala je 600 mm in je en ali dvakrat vzdolžno predeljen. Predali morajo biti opremljeni s pleksi delilci za razporejanje škatlic (npr. Willach). Ročaji 345.18 **MCrE**
- Ličnice na visečih omarah v prostoru vodje lekarne so iz aluminijastega profila širine okvirja 5 cm, s steklom beli madras (satinirano steklo), skladno s postavkami H.1 popisa. Ročaje na teh krilih ni; vrata se odpirajo od spodaj. Ostale ličnice so izdelane kot v oficini, z ročaji skladno s popisom.
- Izdajni in retro pulti, fasade pultov, plošče vitrin ter mizica za svetovanje v oficini so izdelani oziroma obloženi s Kerrockom N134 WHITE AGATE, kjer tako določa popis. Delovna plošča izdajnega pulta je debeline 4 cm (postavka A.2); horizontalni zaključki vitrin nad predalniki so debeline 4 cm (postavka A.3). Debelina Kerrocka, podložne konstrukcije, obdelava robov in drugi detajli se za preostale elemente izvedejo v skladu s posameznimi postavkami popisa in načrtom opreme.
- Steklene police so kaljene in debeline, določene pri posamezni postavki popisa. Police retropulta (A.1) in gondole (A.4) so debeline 8 mm; za druge elemente velja debelina iz popisa oziroma načrta opreme.

- Vsa led osvetlitev je v naravno barvi svetlobi (3200K)
- Vsi cokli so v višini 10cm, iz PVC prevlečen z aluminijem (npr. CP100ALU – Starman),
- Vsi ABS robovi so lepljeni s **polivretanskim lepilom**

OSTALI PROSTORI

- Ostali prostori (materialka, prevzem zdravil, magistralna receptura, so viseče omarice izdelane iz iverala **Egger U775 ST9** + ABS 2mm krožen v radiju $r=2\text{mm}$, oziroma kot je napisano v načrtu v dogovoru s projektantom. Spodnji deli pohištva so izdelani iz iverala **Egger U788 ST9** komplet
- Ročaji v naštetih prostorih so Rujz npr. 345.18 art 345.18 **BNiE**
- Vse stenske obloge so izdelane iz laminata **Egger U775 ST9** vstavljene v alu profil s tesnilom ali kerock
- Pult v magistralni recepturi, sprejemu, materialki je izdelan iz **kerrocka 1090** deb. kerrocka je 12mm. Skupna debelina pulta znaša 4cm.
- Vsi ABS robovi so lepljeni z **polivretanskim lepilom**.

POPIS DEL ZA OPREMO