

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek št. 1
k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

Dobava drobnega materiala
(int. ev. št. 000186/2026)

oktober 2026

V skladu z 10. in 11. členom Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe odgovarjamo na vprašanje ponudnika in spreminjamo razpisno dokumentacijo:

VPRAŠANJE 1: V tehničnih specifikacijah imate za vzmetne podložke naveden standard ISO 7090. Standard ISO 7090 je oznaka za navadne podložke. Prosimo pojasnilo.

ODGOVOR 1: Standard za vzmetne podložke je DIN 7980 ali enakovredno. Naročnik z dodatkom 1 objavlja spremembo tehničnih specifikacij.

VPRAŠANJE 2: Pozdravljeni, V svojem povpraševanju navajate 3 različne dimenzije cilindrov za sistem enotnega ključa. Če prav razumem potrebujete vsake dimenzije količine ki so napisane (155, 175, 175 kom)? In če podatek da potrebujete sistem enotnega ključa drži ???, potem boste imeli za vsakega od cilindrov enake ključe. Torej $(155 + 175 + 175) \times 3$. torej 1515 ključev, ki bodo vsi odpirali vse? Ali (če govorimo o enotnem ključu), 3 x različne cilindre in vsak po 3 ključe. Še vedno pa bodo znotraj dimenzije vsi odpirali vse. To nam ni logično in verjetno tega ne potrebujete. Predvidevam pa, da potrebujete sistem generalnega ključa???, ki bo vezan v sistem kjer se določijo tudi pravice dostopa. Za izdelavo take ponudbe pa je najprej potrebno narediti shemo zaklepanja, ki jo stranka potrebuje, saj se takrat določijo tudi generalni ključ in ključ kjer vsi nimajo dostopa do vseh cilindrov.

ODGOVOR 2: Naročnik ne zahteva izdelave novega sistema generalnega ključa oziroma izdelave sheme zaklepanja, saj z obstoječim sistemom generalnega ključa že razpolaga. Predmet naročila je dobava cilindričnih vložkov v zahtevanih količinah, pri čemer mora biti vsak vložek prilagojen obstoječemu sistemu generalnega ključa naročnika. Za vsak cilindrični vložek je treba dobaviti 3 ključe. Potrebne podatke za prilagoditev obstoječemu sistemu generalnega ključa bo izbranemu ponudniku zagotovil naročnik.

VPRAŠANJE 3: Pozdravljeni, Prosim vas za dimenzijo/fi široke glave pri kovicah.

ODGOVOR 3: Pri slepih kovicah s široko glavo iz postavk 16, 17 in 18 ponudbenega predračuna so zahtevane običajne dimenzije premera glave:

- postavka 16: kovica $\varnothing 3,2 \times 16$ mm, inox A4, premer široke glave $\varnothing 9,5$ mm;
- postavka 17: kovica $\varnothing 4,8 \times 20$ mm, inox A4, premer široke glave $\varnothing 16$ mm;
- postavka 18: kovica $\varnothing 3,2 \times 16$ mm, aluminij, premer široke glave $\varnothing 9,5$ mm.

VPRAŠANJE 4: Spoštovani, v razpisni dokumentaciji sta navedeni postavki za sidrna vijaka dimenzij M14 $\times$ 100 in M14 $\times$ 150, oba v materialu inox A4 in z nastavitvijo TX (Torx). Po preverjanju ponudbe na trgu ugotavljamo, da gre za nestandardni dimenziji, ki nista del običajnega proizvodnega programa dobaviteljev. Morebitna izdelava po naročilu pa je zaradi zahtevane količine 500 kosov vprašljiva oziroma ekonomsko neupravičena. Zaradi navedenega naročnika vljudno prosimo, da razmisli o umiku obeh postavk iz razpisne dokumentacije, saj bi s tem omogočil večjo konkurenčnost in sodelovanje širšega kroga ponudnikov. Hvala za razumevanje in odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR 4: Naročnik postavk ne umika, temveč zaradi povečanja konkurence med ponudniki in zagotavljanja večje dobavljivosti pri postavkah 264 in 265 spreminja zahtevo

glede materiala. Namesto dosedanje zahteve po materialu »inox A4« se kot ustrezen material dopušča »pocinkano jeklo z ustrezno protikorozijsko zaščito, inox A2 ali inox A4«.

Spremembe razpisne dokumentacije:

Tehnične specifikacije (poglavje 2)

Spremeni se 2. odstavek (VRSTA IN KAKOVOST BLAGA), ki sedaj glasi: »Vijaki morajo biti tehnično skladni z veljavnimi standardi za predmetno blago, zlasti s standardom SIST EN ISO 898-1 oziroma drugim enakovrednim standardom, kadar je to glede na vrsto artikla relevantno. Če je v ponudbenem predračunu naveden DIN, SIST, EN, ISO ali drug standard, se šteje, da dobavitelj lahko ponudi tudi blago po enakovrednem standardu, če zagotavlja najmanj enake tehnične in kakovostne lastnosti. Vijačni material mora biti kakovostnega razreda 10.9. Protikorozijska zaščita mora biti ustrezna za splošno in delavniško uporabo, praviloma galvansko cinkana, razen kadar je v popisu zahtevan drug material. Za vijačni material se uporabljajo naslednji standardi: Vijaki ISO 4017, matice ISO 4032, matice varnostne ISO 7040, podložke ISO 7093, vzmetne podložke ISO **7980**, zobata podložka DIN 6798A.«

Naročnik z dodatkom št. 1 objavlja popravljeni ponudbeni predračun in Tehnične specifikacije, ki v celoti nadomeščata ponudbeni predračun in Tehnične specifikacije, objavljen v okviru prvotne objave javnega naročila.

V kolikor ponudnik ne bo predložil popravljenega ponudbenega predračuna bo ponudba ocenjena kot nedopustna in bo izločena iz postopka pregledovanja in ocenjevanja.

DARS, d. d.