DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Tanja Bolte
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 3496234F0000000057518
Potek veljavnosti: 04. 01. 2026
Čas podpisa: 25. 04. 2024 10:45
Št. dokumenta: 35455-2/2022-2550-24

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 82 00
E: gp.mope@gov.si
www.mope.gov.si

JSP d.o.o.
Prejeta pošta
* 1 2 4 0 1 0 1 4 *

JAVNE SLUŽBE PTUJ
Prejeto: 29. 04. 2024

Številka: 35455-2/2022-2550-24
Datum: 25. 4. 2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi šestega odstavka 85. člena v povezavi z 78. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu Javne službe Ptuj d.o.o., ulica Heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, ki ga zastopa direktor Alen Hodnik, po uradni dolžnosti, naslednjo

O D L O Č B O

I.

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Brstje v obdobju njegovega zaprtja št. 35467-57/2004-14 z dne 28. 5. 2009, spremenjeno z odločbo št. 35467-8/2011-2 z dne 24. 7. 2012 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu Javne službe Ptuj d.o.o., ulica Heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

»

1. Odlagališče nenevarnih odpadkov Brstje, ki se nahaja na zemljiščih v k.o. 388 Rogoznica s parc. št. 653/6, 653/7, 653/8, 653/9, 665/3, 666/1, 670, 671/1, 671/2, 673/4, 673/2 in 674/2 ter na zemljiščih v k.o. 401 Brstje s parc. št. 122/3, 122/4, 118/3, 118/4, 115/2,115/3 in 115/4, je z dnem 28. 5. 2009 zaprto. Odlagališče je opredeljeno z D96/TM koordinatami, navedenimi v Preglednici 1.

Preglednica 1: Odlagališče nenevarnih odpadkov Brstje

TOČKA	e	n
T1	569846,2	143045,7
T2	569843,3	142990,2
T3	569800,8	142991,7
T4	569797,8	142968,6
T5	569780,3	142969,4
T6	569778,5	142962,4
T7	569720,7	142975,1
T8	569669,5	142986,7
T9	569638,0	142990,8
T10	569564,0	143005,4
T11	569563,4	143000,4
T12	569545,0	143002,9

TOČKA	e	n
T13	569536,5	142919,9
T14	569477,3	142919,9
T15	569466,2	142841,4
T16	569463,2	142841,4
T17	569449,7	142750,8
T18	569377,9	142753,1
T19	569376,5	142795,0
T20	569373,5	142906,2
T21	569373,2	142941,3
T22	569374,4	143008,5
T23	569375,7	143016,8
T24	569376,7	143026,2

TOČKA	e	n
T25	569387,0	143063,8
T26	569380,4	143067,8
T27	569383,5	143079,0
T28	569398,7	143078,9
T29	569467,1	143073,6
TOČKA	e	n

T30	569496,9	143069,1
T31	569495,3	143072,6
T32	569538,4	143069,5
T33	569678,0	143058,8
T34	569794,9	143050,3

«

2. Celotna točka 6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

»

6. Okoljevarstvene zahteve upravljavca v obdobju zaprtega odlagališča:

6.1. Upravljavec mora v časovnem obdobju najmanj 30 let po zaprtju odlagališča iz točke 1. tega izreka, zagotavljati:
- vzdrževanje in varovanje odlagališča,
- izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem v točki 6.3., 6.4. in 6.5. tega izreka,
- izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, določenim za nadzor nad telesom odlagališča kot izhaja iz točke 6.2. tega izreka in
- izdelavo poročil o stanju odlagališča, opravljenih meritvah in pregledih za posamezno koledarsko leto kot izhaja iz točke 7. tega izreka.

6.2. Upravljavec mora zagotavljati redne preglede telesa odlagališča, predvsem pa:
- višine in oblike odloženih odpadkov glede možnega posedanja ali drugih sprememb, ki bi lahko vplivale na stabilnost odlagališča,
- izvedbe prekrivanja in rekultivacije telesa odlagališča,
- sprememb v položaju, višini ali obliki telesa odlagališča,
- naprav za zbiranje in čiščenje odlagališčnega plina,
- naprav za izvedbo obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode ter
- sistema za odvajanje padavinskih vod.

6.3. Zahteve v zvezi z izvajanjem meritev meteoroloških parametrov

6.3.1. Upravljavec mora mesečno na isti dan v mesecu izvajati meritve količine padavin, temperature zraka, hitrosti in smeri vetra, zračne vlage in izhlapevanja.

6.3.2. Upravljavcu ni treba izvajati meritev meteoroloških parametrov kot je določeno v prejšnji točki, če pridobiva za lokacijo odlagališča veljavne meteorološke podatke od državne meteorološke službe.

6.4. Zahteve v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode

6.4.1. Upravljavcu se potrdi program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, izdelan v dokumentu: »Predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode za odlagališče nenevarnih odpadkov Brstje, dopolnitev 1, št. 2820-07/906-23/2, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla, Enota za obratovalni monitoring podzemne in površinske vode na odlagališčih in degradiranih območjih, 12. 7. 2023«.

6.4.2. Upravljavec mora izvajati obratovalni monitoring stanja podzemnih voda skladno s potrjenim programom obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda iz prejšnje

točke tega izreka na merilnih mestih, navedenih v Preglednici 2.

Preglednica 2: Lokacije merilnih mest za obratovalni monitoring stanja podzemne vode:

Opazovalna vrtina	položaj	n	e	Z_{tal} (m)	Z_{ustja} (m)
V-3/2*	Dolvodno	142831,73	569521,10	225,44	225,44
GAP-7	Podzemne-ničelna	142911,16	569273,01	225,86	226,01
GAP-10/13	Dolvodno	142951,76	569879,70	224,66	225,19
Dornavska	Gorvodno	143166,67	569033,33	136,19	227,19
GAP-8/13	Gorvodno	143089,73	569479,91	225,69	226,14
G-2	Dolvodno	142841,95	569978,50	224,68	224,50
G-1a	Dolvodno	142665,05	569926,58	225,11	224,84
G-3	Dolvodno	142944,27	570101,98	224,43	224,29
Pokopališče	Gorvodno	143093,39	569408,62	190,53	226,03
Brstje 1	Gorvodno	142998,00	569027,00	148,00	224,00
Brstje 22	Bočno	142496,27	569514,70	225,73	225,88
GAP-11/22	Dolvodno	142879,75	569527,91	224,97	225,45

* Meritve količinskega stanja podzemne vode se izvajajo še eno leto po potrditvi programa obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda iz točke 6.4.1 tega izreka.

6.4.3. Upravljavec mora dvakrat letno v časovnem razmiku vsaj dveh mesecev zagotoviti terenske meritve in meritve osnovnih ter indikativnih parametrov na merilnih mestih GAP-7, GAP-10/13 in GAP-11/22 iz Preglednice 2, skladno s potrjenim programom obratovalnega monitoringa stanja podzemnih voda iz točke 6.4.1 tega izreka in v obsegu, določenem v Preglednicah 3, 4 in 5.

Preglednica 3: Obseg terenskih meritev:

Terenske meritve	**Enota**
Temperatura zraka	°C
Temperatura podzemne vode	°C
Električna prevodnost	µS/cm
pH vrednost	/
Motnost	NTU

Terenske meritve	**Enota**
Vsebnost kisika	mg/l O_2
Nasičenost s kisikom	%
Redoks potencial	mV
Barva	/

Preglednica 4: Obseg osnovnih parametrov:

Osnovni parametri	**Enota**
TOC	mg/l
AOX	µg/l
Amonij	mg/l
Natrij	mg/l
Kalij	mg/l
Kalcij	mg/l

Osnovni parametri	**Enota**
Železo	mg/l
Hidrogenkarbonati	mg/l
Nitrati	mg/l
Sulfati	mg/l
Kloridi	mg/l
Ortofosfati	mg/l

Magnezij	mg/l	Bor	mg/l

Preglednica 5: Obseg indikativnih parametrov:

Indikativni parametri	**Enota**
Nitriti	mg/l NO_2
Fluoridi	mg/l F
Cianidi	µg/l CN
Sulfidi	mg/l S
Brom	mg/l Br
Aluminij	µg/l Al
Antimon	µg/l Sb
Arzen	µg/l As
Baker	µg/l Cu
Barij	µg/l Ba
Berilij	µg/l Be
Cink	µg/l Zn
Kadmij	µg/l Cd
Kobalt	µg/l Co
Kositer	µg/l Sn
Krom (skupno)	µg/l Cr
Krom $^{(6+)}$	µg/l Cr^{6+}
Mangan	mg/l Mn
Molibden	µg/l Mo
Nikelj	µg/l Ni
Selen	µg/l Se
Srebro	µg/l Ag
Svinec	µg/l Pb
Talij	µg/l Tl
Titan	µg/l Ti
Telur	µg/l Te
Vanadij	µg/l V
Živo srebro	µg/l Hg
Indeks mineralnih olj	µg/l
Fenolni indeks	µg/l

Indikativni parametri	**Enota**
Epiklorhidrin	µg/l
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki - LKCH (triklorometan-kloroform, diklorometan, tetraklorometan, cis-1,2-dikloroeten, trikloroeten, tetrakloroeten, 1,2 - dikloroetan, 1,1,1-trikloroetan ter vsota vseh naštetih)	µg/l
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki – BTX (benzen, etilbenzen, toluen, ksileni (vsota - o, -m, -p)m, p-ksilen, o-ksilen) ter vsota vseh naštetih)	µg/l
Policiklični aromatski ogljikovodiki - PAH (fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno (1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen ter vsota vseh naštetih)	µg/l
Poliklorirani bifenili- PCB (vsota PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180, PCB-194)	µg/l
Pesticidi (alaklor, terbutilazin, dimetenamid, klorotoluron, metolaklor, atrazin, atrazin-desetil, atrazin-desizopropil, simazin, prometrin, propazin, bantazon, MCPP, N,N-dietil-m-toluamid, 2,4-DP, izoproturon, aldrin, dieldrin, heptaklor, cis-heptaklorepoksid, trans-heptaklorepoksid ter vsota pesticidov, ki zajema zgoraj naštete pesticide	µg/l
Bisfenol A, 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol	µg/l
Benzil butil ftalat, di-(2-etilheksil)-ftalat, dibutil ftalat, dietil ftalat	µg/l
Tributilfosfat, trikloropropilfosfat	µg/l
Propifenazon, karbamazepin	µg/l
N-butilbenzsulfonamid	mg/l
Identifikacija organskih spojin	µg/l

6.4.4. Upravljavec mora zagotoviti, da se vzorčenje in terenske meritve iz točke 6.4.3. tega izreka izvajajo v istem dnevu in s čim krajšim časovnim presledkom.

6.4.5. Upravljavec mora zagotoviti, da se izvajajo meritve gladine podzemne vode na merilnih mestih iz Preglednice 2 tega izreka neprekinjeno z uporabo avtomatskih merilnikov, razen na merilnih mestih Dornavska, Brstje 1 in Brstje 22, kjer se izvajajo ročne meritve dvakrat letno. Štirikrat letno se preverja meritve gladine podzemne vode z ročnimi kontrolnimi meritvami in delovanje avtomatskih merilnikov. Prehodnost merilnih mestih iz Preglednice 2 tega izreka je potrebno izmeriti enkrat na šest mesecev.

6.4.6. Izračun spremembe vsebnosti posameznega parametra in opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov

6.4.6.1 Upravljavec mora zagotoviti, da se sprememba vsebnosti posameznega osnovnega in indikativnega parametra iz točke 6.4.3 tega izreka izračuna kot razmerje med izmerjeno spremembo vrednosti koncentracije posameznega parametra in vrednostjo koncentracije istega parametra v podzemni vodi, v kateri ni zaznanih posledic zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, in sicer po naslednji enačbi:

$$\Delta = 100 \text{ X } (C_{N1} - C_{N2}) / C_{N2},$$

pri čemer je:

- Δ: sprememba vsebnosti posameznega parametra,
- C_{N1}: vrednost koncentracije posameznega parametra, izmerjena na območju odtoka podzemne vode z območja odlagališča,
- C_{N2}: povprečna vrednost koncentracije posameznega parametra, izmerjena na območju dotoka podzemne vode na območje odlagališča ali v okviru posnetka ničelnega stanja podzemne vode, pri čemer je povprečna vrednost koncentracije posameznega parametra izračunana kot povprečje rezultatov meritev, izmerjenih na merilnih mestih v zadnjih petih letih, če teh za to obdobje ni, pa kot povprečje rezultatov meritev koncentracij posameznega parametra, izmerjenih v obdobju izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

6.4.6.2 Upravljavec mora zagotoviti, da se pri vrednotenju spremembe vsebnosti posameznega parametra iz prejšnje točke tega izreka upoštevajo opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov iz Preglednice 6.

Preglednica 6: Opozorilne spremembe

Parameter	**Enota**	**Izražen kot**	**Meja zaznavnosti**	**Opozorilna sprememba (%) A**	**Opozorilna sprememba (%) B**
Osnovni parametri					
TOC	mg/l	C	0,5	+100	+50
AOX	µg/l	Cl	2	+100	+50
Amonij	mg/l	NH_4	0,01	+200	+100
Natrij	mg/l	Na	1	+500	+1000
Kalij	mg/l	K	1	+500	+1000
Kalcij	mg/l	Ca	3	+100	+50
Magnezij	mg/l	Mg	1	+100	+50
Železo	mg/l	Fe	1	+300	+150
Hidrogenkarbonati	mg/l	HCO_3	3	+100	+50
Nitrati	mg/l	NO_3	1	+100	+50
Sulfati	mg/l	SO_4	1	+500	+1000
Kloridi	mg/l	Cl	1	+500	+1000
Ortofosfati	mg/l	PO_4	0,05	+100	+50
Bor	mg/l	B	0,02	+100	+50
Indikativni parametri					
Nitriti	mg/l	NO_2	0,01	+200	+100
Fluoridi	mg/l	F	0,1	+200	+100
Cianidi	µg/l	CN	5	+200	+100
Sulfidi	mg/l	S	0,05	+200	+100

Brom	mg/l	Br	0,01	+300	+100
Aluminij	µg/l	Al	1	+300	+150
Antimon	µg/l	Sb	0,2	+300	+100
Arzen	µg/l	As	1	+300	+100
Baker	µg/l	Cu	1	+300	+100
Barij	µg/l	Ba	10	+300	+100
Berilij	µg/l	Be	0,2	+300	+100
Cink	µg/l	Zn	5	+300	+100
Kadmij	µg/l	Cd	0,1	+300	+100
Kobalt	µg/l	Co	1	+300	+100
Kositer	µg/l	Sn	2	+300	+100
Krom (skupno)	µg/l	Cr	1	+300	+100
Krom $^{(6+)}$	µg/l	Cr^{6+}	1	+300	+100
Mangan	mg/l	Mn	0,2	+300	+150
Molibden	µg/l	Mo	1	+300	+100
Nikelj	µg/l	Ni	1	+300	+100
Selen	µg/l	Se	1	+300	+100
Srebro	µg/l	Ag	1	+300	+100
Svinec	µg/l	Pb	1	+300	+100
Talij	µg/l	Tl	1	+300	+100
Titan	µg/l	Ti	1	+300	+100
Telur	µg/l	Te	1	+300	+100
Vanadij	µg/l	V	1	+300	+100
Živo srebro	µg/l	Hg	0,1	+100	+100
Indeks mineralnih olj	µg/l		5	+100	+50
Fenolni indeks	µg/l		1	+300	+100
Epiklorhidrin	µg/l		1	+200	+200
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki- LKCH (1)	µg/l	Cl	2.0	+200	+100
Triklorometan-kloroform	µg/l		0,3	+100	+100
Diklorometan	µg/l		0,5	+100	+100
Triklorometan	µg/l		0,3	+100	+100
Tetraklorometan	µg/l		0,1	+100	+100
1, 1, 1-trikloroetan	µg/l		0,1	+100	+100
1,2- dikloroetan	µg/l		0,5	+100	+100
1,2- dikloroeten	µg/l		0,5	+100	+100
Trikloroeten	µg/l		0,2	+100	+100
Tetrakloroeten	µg/l		0,2	+100	+100
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki- BTX (2)	µg/l		1	+200	+100
Poliklorirani bifenili- PCB (3)	µg/l		0,02	+300	+100
Policiklični aromatski ogljikovodiki- PAH	µg/l		0,01	+200	+100

(4)					
Pesticidi (5)	µg/l		0,05	+200	+100
Alaklor	µg/l		0,03	+100	+100
Terbutilazin	µg/l		0,03	+100	+100
Dimetenamid	µg/l		0,03	+100	+100
Klortoluron	µg/l		0,03	+100	+100
Metolaklor	µg/l		0,03	+100	+100
Atrazin	µg/l		0,03	+100	+100
Desetil – atrazin	µg/l		0,03	+100	+100
Desizopropil – atrazin	µg/l		0,03	+100	+100
Simazin	µg/l		0,03	+100	+100
Prometrin	µg/l		0,03	+100	+100
Propazin	µg/l		0,03	+100	+100
Bentazon	µg/l		0,03	+100	+100
MCPP	µg/l		0,03	+100	+100
N,N-dietil-m-toluamid	µg/l		0,03	+100	+100
2,4-DP	µg/l		0,03	+100	+100
Izoproturon	µg/l		0,03	+100	+100
Aldrin	µg/l		0,03	+100	+100
Dieldrin	µg/l		0,03	+100	+100
Heptklor	µg/l		0,03	+100	+100
Cis-Heptaklorepoksid	µg/l		0,03	+100	+100
Trans-Heptaklorepoksid	µg/l		0,03	+100	+100
Bisfenol A	µg/l		0,025	+100	+100
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol	µg/l		0,01	+100	+100
Benzil butil ftalat	µg/l		0,1	+100	+100
Di-(2-etilheksil)-ftalat,	µg/l		0,1	+100	+100
Dibutil ftalat	µg/l		0,1	+100	+100
Dietil ftalat	µg/l		0,1	+100	+100
Tributilfosfat,	µg/l		0,01	+100	+100
Trikloropropilfosfat	µg/l		0,01	+100	+100
Karbamazepin	µg/l		0,004	+100	+100
Propifenazon,	µg/l		0,004	+100	+100
N-butilbenzsulfonamid	mg/l		10	+100	+100

A Opozorilna sprememba za onesnaževala, za katera vrednost C_{N2} ni več kot 5-krat večja od meje zaznavnosti koncentracije tega onesnaževala.

B Opozorilna sprememba za onesnaževala, za katera je vrednost C_{N2} 5-krat večja ali več kot 5-krat večja od meje zaznavnosti koncentracije tega onesnaževala.

1) Vsota lahkohlapnih alifatskih halogeniranih ogljikovodikov.

2) Vsota benzena, toluena, ksilena in alkilbenzenov (orto, meta, para).

3) Vsota polikloriranih bifenilov - PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB.138, PCB-153, PCB-180, PCB-194.

4) Vsota policikličnih aromatskih ogljikovodikov - fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen (mejna vrednost za pitno vodo velja za seštevek, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen). Za vsak parameter iz vsote velja opozorilna

sprememba A: +200 in B: +100.

[5)] Vsota pesticidov in njihovih metabolitov (vsota vsebuje vse merjene pesticide).

6.5. Okoljevarstvene zahteve glede emisije snovi v zrak

6.5.1. Zahteve v zvezi z emisijo snovi v zrak

6.5.1.1. Upravljavec mora zagotoviti vgradnjo štirih biofiltrov in zajeti odlagališčni plin čistiti na biofiltrih.

6.5.1.2. Upravljavec mora izvajati redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja sistema za zajem in čiščenje odlagališčnega plina (plinjakov, biofiltrov).

6.5.1.3. Upravljavec mora imeti za biofiltre poslovnik in zagotoviti, da biofiltri, kot naprave za čiščenje odpadnih plinov, obratujejo v skladu s poslovnikom.

6.5.1.4. Upravljavec mora zagotoviti, da se vodi obratovalni dnevnik v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi, v katerega se dnevno vpisujejo vsa opravljena dela pri obratovanju in vzdrževanju biofiltrov, rezultati merjenja delovanja tehnologije čiščenja in vsi izredni dogodki, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odlagališčnega plina, okvar ali drugih prekinitev obratovanja biofiltrov in njihov čas trajanja.

6.5.2. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa

6.5.2.1. Upravljavec mora zagotoviti, da meritve sestave odlagališčnega plina iz odlagališča obsegajo:
- meritve metana (CH_4), ogljikovega dioksida (CO_2) in kisika (O_2) v odlagališčnem plinu in
- meritve sestave odlagališčnega plina glede na vsebnost vodikovega sulfida (H_2S), vodika (H_2).

6.5.2.2. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje meritve sestave plinov v odlagališčnem plinu na vsakih 6 mesecev na merilnih mestih, ki morajo biti reprezentativna, ter redno preverjati učinkovitost sistema za zajem in čiščenje odlagališčnega plina.

6.5.2.3. Upravljavec mora zagotoviti izdelavo ocene o letni emisiji snovi v zrak.«

3. Točka 7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

»

7. Obveznosti poročanja

7.1. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje in Mestni občini Ptuj poročilo o stanju odlagališča in pregledih.

7.2. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje in Mestni občini Ptuj poročilo o topografiji območja odlagališča, ki vsebuje podatke o posedanju ravni odlagališča. Meritve za izdelavo tega poročila pa se izvedejo enkrat letno.

7.3. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje in Mestni občini Ptuj poročilo o izvedenih meritvah meteoroloških parametrov.

7.4. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje in Mestni občini Ptuj poročilo o izvedenem obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode v elektronski obliki.

7.5. Upravljavec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje in Mestni občini Ptuj oceno o letnih emisijah snovi v zrak v elektronski obliki.«

4. Točka 8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

»

8. Obveznost obveščanja o spremembah vplivov na okolje

8.1. Upravljavec mora o čezmernem vplivu na okolje, ki ga ugotovi pri izvajanju obratovalnih monitoringov ali pomembnih spremembah telesa odlagališča, ki jih ugotovi pri rednem pregledu, o tem in ukrepih, ki jih namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, najpozneje v sedmih dneh od ugotovitve, pisno obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.

8.2. Upravljavec mora izvajati ustrezne ukrepe za zmanjševanje opozorilnih sprememb osnovnih in indikativnih parametrov podzemne vode na predpisano raven skladno s Programom ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode in o izvedenih ukrepih in učinkih izvajanja ukrepov poročati v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode iz točke 7.4. tega izreka in inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja. Zaradi zmanjšanja opozorilnih sprememb na predpisano raven upravljavec v poročilu o obratovalnem monitoringu iz prejšnjega stavka določno opredeli, katere ukrepe bo izvedel do naslednjega poročevalskega obdobja. Pri tem je potrebno predhodno izvesti vsaj analizo razpoložljivih podatkov o onesnaženosti podzemne vode, upoštevajoč podatke o urejenosti odlagališča, ustreznost oziroma primernosti merilnih mest upoštevajoč vremenske, hidrološke in hidrogeološke razmere v času izvajanja vzorčenja in kemijskih meritev.«

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

Pritožba zoper točko I. izreka te odločbe, ne zadrži njene izvršitve.

IV.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: Agencija) je na podlagi tretjega odstavka 56. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08) takratnemu upravljavcu Čisto mesto Ptuj d.o.o., Dornavska c. 26, 2250 Ptuj izdala odločbo o zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Brstje št. 35467-57/2004-14 z dne 28. 5. 2009. Z odločbo št. 35467-8/2011-2 z dne 24. 7. 2012 je bil določen nov upravljavec odlagališča nenevarnih odpadkov Brstje, in sicer Javne službe Ptuj d.o.o., ulica Heroja Lacka 3, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: upravljavec). Citirana pravnomočna odločba in njena sprememba se skladno s petim odstavkom 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: Uredba o odlagališčih odpadkov) štejeta

za okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče iz 53. člena iste uredbe. Z dnem izdaje navedene odločbe - okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) je odlagališče nenevarnih odpadkov Brstje (v nadaljevanju: odlagališče) pridobilo status zaprtega odlagališča.

Z dnem 13. 4. 2022 je pričel veljati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24; v nadaljevanju: ZVO-2), ki v prvem odstavku 304. člena med drugim določa, da se postopki za izdajo in spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave in dejavnosti iz 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1), ki so bili začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1.

ZVO-1 v šestem odstavku 85. člena določa, da se za preverjanje in spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo ali dejavnost, ali njegovo spremembo po uradni dolžnosti, smiselno uporabljajo določbe 78. člena tega zakona, razen 2. točke prvega odstavka. V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja. V drugem odstavku istega člena je določeno, da ministrstvo pisno obvesti upravljavca naprave o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer lahko od njega zahteva, da v določenem roku predloži podatke, ki jih ministrstvo rabi zaradi ponovnega preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja, zlasti pa rezultate monitoringa in podatke, ki omogočajo primerjavo delovanja naprave z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, opisanimi v zaključkih o BAT, in z ravnmi emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami. V naslednjem odstavku pa je določeno, da ministrstvo obvesti pristojno inšpekcijo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ta pa opravi inšpekcijski pregled naprave, o čemer pripravi poročilo in ga v 30 dneh od prejema obvestila pošlje ministrstvu. Če inšpekcija ob izrednem inšpekcijskem pregledu ugotovi, da naprava ne deluje v skladu s predpisi in o tem izda odločbo, ministrstvo postopek s sklepom prekine do izvršitve inšpekcijske odločbe. Skladno s četrtim odstavkom istega člena ministrstvo v postopku preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja in izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja uporabi ugotovitve inšpekcijskega pregleda iz prejšnjega odstavka in podatke iz drugega odstavka tega člena ter upošteva predpise iz 17., 19. in 20. člena tega zakona. ZVO-1 v petem odstavku 78. člena določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena v treh mesecih od začetka postopka, pri čemer se rok iz tretjega odstavka tega člena ne šteje v rok za izdajo odločbe, ob izdaji inšpekcijske odločbe iz tretjega odstavka tega člena pa v treh mesecih od prejema obvestila o njeni izvršitvi, ki ga pristojna inšpekcija pošlje ministrstvu. Ministrstvo v odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja določi tudi rok, v katerem mora upravljavec uskladiti obratovanje naprave z novimi zahtevami. Pritožba zoper odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ne zadrži njene izvršitve.

V petem odstavku 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je določeno, da se pravnomočne odločbe, izdane na podlagi tretjega odstavka 56. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09) ali četrtega odstavka 51. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11 in 108/13), štejejo za okoljevarstvena dovoljenja za zaprto odlagališče iz 53. člena te uredbe.

V šestem odstavku 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je nadalje navedeno, da ministrstvo v postopku iz šestega odstavka 85. člena v zvezi z 78. členom ZVO-1 ali v postopku iz 78. člena tega zakona po uradni dolžnosti preveri in spremeni okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka in za obstoječe odlagališče smiselno upošteva obseg ukrepov varstva okolja za zaprto

odlagališče iz veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer se določbe prvega odstavka 80. člena ZVO-1 ne uporabljajo.

V sedmem odstavku 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je določeno, da če v pravnomočni odločbi iz petega odstavka tega člena ni bilo odločeno o obratovalnem monitoringu in ukrepih za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča, se v spremembi iz prejšnjega odstavka določijo tudi:

- obseg in vsebina obratovalnega monitoringa iz 46. člena te uredbe, vključno z ukrepi ob preseganju opozorilne spremembe parametrov podzemne vode, in
- obseg in vsebina ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča.

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 upravljavca z dopisom št. 35455-2/2022-2550-1 z dne 8. 4. 2022 obvestilo, da se je na podlagi šestega odstavka 85. člena v povezavi s 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 po uradni dolžnosti začel voditi postopek preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje odlagališča, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer Uredbe o odlagališčih odpadkov ter Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 13/21). Dne 1. 7. 2022 je ministrstvo za okolje in prostor z dopisom št. 35455-2/2022-2550-5 upravljavca seznanilo s potrebnimi spremembami okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti zaradi spremembe že zgoraj citiranih predpisov in ga z istim dopisom pozvalo na podlagi drugega odstavka 78. člena ZVO-1 na predložitev podatkov, potrebnih zaradi ponovnega preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je ministrstvo za okolje in prostor z dopisom št. 35455-2/2022-2550-2 z dne 11. 4. 2021 obvestilo Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcijo za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in jo zaprosilo, da v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu odlagališča.

Inšpektorica za okolje je dne 10. 6. 2022 opravila izredni inšpekcijski pregled pri upravljavcu odlagališča ter izdelala Poročilo o izrednem inšpekcijskem nadzoru zaprtega odlagališča Brstje, št. 06181-1732/2022-2 z dne 14. 6. 2022.

V inšpektorskem poročilu št. 06181-1732/2022-2 z dne 14. 6. 2022 je inšpektorica za okolje na podlagi ogleda na kraju samem, zaslišanja pooblaščenega predstavnika upravljavca odlagališča in pregleda predložene dokumentacije ugotovila, da se redno izvajajo predpisani obratovalni monitoringi. Poročila za leto 2021 so bila v predpisanem roku posredovana na Agencijo. V sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa podzemnih vod je v letu 2019 in 2020 upravljavec izvedel dodatne aktivnosti vezane na ukrepe v primeru preseganja opozorilnih vrednosti osnovnih in indikativnih parametrov v podzemne vode, in sicer:

- primerjalno analizo osnovnih in indikativnih parametrov, ki jo je pripravil Geološki zavod Slovenije št. dok. 631-354/2019 in
- dinamiko mineralizacije organske mase in meritve ravnotežnega in agresivnega $C0_2$ in stabilnih izotopov, ki ga je pripravil Inštitut Jožef Štefan v letu 2020 (Dok. št. IJS-DP-13414 z dne 1. 12. 2020).

Ugotovljeno je bilo, da odlagališče vpliva na podzemno vodo in sicer najbolj na vrtini GAP10, ki je v neposredni bližini prvotnega starega dela odlagališča zasajenega s topoli.
Glede na to, da je že na voljo petletni niz podatkov izvajanja monitoringa po programu monitoringa, se ugotavlja, da odlagališče vpliva na stanje podzemne vode. Skladno z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem je v 8. točki izreka določeno, da mora upravljavec zaprtega odlagališča, če se na podlagi meritev ali rednih pregledov telesa odlagališča ugotovi, da je prišlo do čezmernih vplivov na okolje ali do pomembnih sprememb odlagališča o tem in o ukrepih, ki jih

namerava izvesti za odpravo nepravilnosti najpozneje v 7 dneh od ugotovitve obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.
V tej zvezi je prisotni pooblaščeni predstavnik upravljavca odlagališča inšpektorici podal na zapisnik izjavo, da so kot upravljavec odlagališča v skladu s Programom ukrepov v primeru preseganja osnovnih in indikativnih v podzemni vodi, ki ga je leta 2012 pripravil Nacionalni laboratorij, izvedli in sproti izvajajo naslednje ukrepe:

- izvajajo reaktivacijo in čiščenje vrtin na dve leti, naveden ukrep se bo v skladu s programom izvedel v letu 2022;
- dne 12. 6. 2018 je bila ustanovljena projektna skupina v primeru preseganja opozorilnih vrednosti osnovnih in indikativnih parametrov;
- ustanovljena projektna skupina je pripravila pregledno tabelo ukrepov, ki se izvajajo in so časovno opredeljeni. Ukrepi se izvajajo tako za zaprto odlagališče Brstje, kot tudi za odlagališče Gajke. Navedena tabela se sproti posodablja;
- izvedli so dodatne raziskave podzemnih vod, ki sta jih izvedla Geološki zavod Slovenije v letu 2019 in Inštitut Jožef Štefan v letu 2020, glede na navedene rezultate so ugotovili, da odlagališče vpliva na podzemno vodo v delu stare deponije;
- redno izvajajo vse potrebne monitoringe v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem;
- izvajajo redne preglede brežin, redne košnje. Sprejet imajo poslovnik in vodijo v tem okviru obratovalni dnevnik;
- inšpektorat redno obveščajo o sprejetih ukrepih.

Po opravljenem pregledu na kraju samem, zaslišanju pooblaščenega predstavnika upravljavca in pregledu vse predložene dokumentacije, je inšpektorica za okolje ugotovila, da upravljavec odlagališča upravlja z odlagališčem, kot je to določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

Ministrstvo ugotavlja, da iz inšpektorskega poročila ni razvidno, da so bile ugotovljene kakršnekoli nepravilnosti, prav tako pa upravljavcu ni bila izdana odločba s strani inšpektorata.

Na podlagi Sklepa o datumu prenosa nedokončanih postopkov (Uradni list RS, št. 32/23) je za vodenje in odločanje v tem postopku od 1. 4. 2023 dalje pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo je z dopisom št. 35455-2/2022-2550-15 z dne 16. 6. 2023 upravljavca ponovno pozvalo na podlagi drugega odstavka 78. člena ZVO-1 na predložitev podatkov, potrebnih zaradi ponovnega preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

Ministrstvo je upravljavca z dopisom št. 35455-2/2022-2550-22 z dne 22. 4. 2024 seznanilo o vseh potrebnih spremembah okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti. Upravljavec je v odgovoru z dne 24. 4. 2024 navedel, da se strinja z vsemi potrebnimi spremembami okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi prejete dokumentacije v tem upravnem postopku, in sicer:

- Dopis št. GU/60/2022 z dne 1. 8. 2022 s prilogami:
  - Sklep in odločba, št. 02112-244/2008-2, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj, 7. 10. 2008;
  - Obvestilo, št. 02112-244/2008-3, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj, 7. 10. 2008;
  - Obvestilo, št. 02112-244/2008-4, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj, 7. 10. 2008;
  - Obvestilo, št. 02112-244/2008-5, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj, 7. 10. 2008;
  - Odločba, št. 5B-1-95, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska

uprava Ptuj, 5. 12. 1995;
- Odločba, št. 5B-1-95, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj, 5. 12. 1995;
- Odločba št. 90312-376/1998-4, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj, 28. 10. 1998;
- Sklep in odločba, št. 02112-243/2008-2, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj, 8. 10. 2008;
- Obvestilo, št. 02112-244/2008-3, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj, 8. 10. 2008;
- Obvestilo, št. 02112-244/2008-4, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj, 8. 10. 2008;
- Obvestilo, št. 02112-244/2008-6, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj, 8. 10. 2008;
- Odločba, št. 5B-1-95, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj, 5. 12. 1995;
- Odločba, št. 5B-1-95, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj, 5. 12. 1995;
- Odločba, št. 02112-106/2022-3, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj, 16. 2. 2022;
- Odločba, št. 02112-513/2013-3, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj, 20. 9. 2013;
- Sklep in odločba, št. 02112-1657/2020-2, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj, 30. 9. 2020;
- Obratovalni dnevniki za leto 2021 (januar-december);
- Izvedba primerjalne analize osnovnih in indikativnih parametrov v podzemni vodi in vodne bilance na območju odlagališča Gajke, št. 631-354/2019, Geološki zavod Slovenije, december 2019;
- Poročilo o določitvi izotopske sestave kisika, vodika, ogljika iz raztopljenega anorganskega ogljika in tritija v podzemni in izcedni vodi na območju odlagališča odpadkov Gajke, Inštitut Jožef Štefan, Odsek za znanosti o okolju, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana in Geološki zavod Slovenije, Podzemne vode- Hidrogeologija, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, 30. 12. 2020;
- Poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode za odlagališče nenevarnih odpadkov Brstje za leto 2021, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla, marec 2022.

- Dopis št GU/65/2023 z dne 29. 4. 2023 s prilogo: Predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode za odlagališče nenevarnih odpadkov Brstje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla, Enota za obratovalni monitoring podzemne vode in površinske vode na odlagališčih in degradiranih območij, 24. 4. 2023.
- Dopis št GU/88/2023 z dne 20. 7. 2023 s prilogami:
  - Parcelno stanje Brstje iz leta 2009 in sedanje stanja;
  - Predlog programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode za odlagališče nenevarnih odpadkov Brstje, dopolnitev 1, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla, Enota za obratovalni monitoring podzemne vode in površinske vode na odlagališčih in degradiranih območij, 12. 7. 2023, s prilogami (v nadaljevanju: Program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode):
    - Priloge 1 – hidrogeološki del:
      - Priloga 1.1: Pregledna situacija obravnavanega območja
      - Priloga 1.2: Legenda
      - Priloga 1.3: Pregledna karta odlagališča

    - Priloga 1.4: Hidrogeološka karta
    - Priloga 1.5: Karta gladin podzemne vode – nizko stanje
    - Priloga 1.6: Karta gladin podzemne vode – visoko stanje
    - Priloga 1.7: Hidrogeološki profil 1
    - Priloga 1.8: Hidrogeološki profil 2
    - Priloga 1.9: Litološki in hidrogeološki popisi vrtin
    - Priloga 1.10: Ciljna hidrogeološka cona
    - Priloga 1.11: Vplivno območje
    - Priloga 1.12: Obstoječi viri onesnaževanja na predvidnem območju naprave in njenem vplivnem območju
    - Priloga 1.13: Predlog lokacij merilnih mest obratovalnega monitoringa podzemne vode
  - Priloge 2 – kemijski del:
    - Priloga 2.1: Rezultati posnetka ničelnega stanja in rezultati identifikacije organskih spojin – SCAN v podzemni vodi na območju odlagališča nenevarnih odpadkov Brstje v letu 2022
    - Podatki o parametrih, enotah, uporabljenih analiznih metodah in uporabljeni opremi za odvzem vzorcev in kemijske analize parametrov podzemne vode, merilna negotovost MN, LOQ, podatek o akreditaciji/validaciji metode, podatek, vezan na 9. člen Pravilnika za podzemne vode
  - Priloga 3: Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode – zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Brstje, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 20. 12. 2012.
- Dopolnitev z dne 15. 12. 2023 v elektronski obliki s prilogami:
  - Poslovnik: biofiltri za razgradnjo metana na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Brstje, Javne službe Ptuj d.o.o., ulica Heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, oktober 2023;
  - Tehnična rešitev za izvedbo biofiltrov na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Brstje, ALBERO, Klementina Hrast, s.p., Smledniška cesta 11, 4000 Kranja, oktober 2023 s prilogama:
    - Risba: Situacija odlagališča z biofiltri, id 3/2023, ALBERO, Klementina Hrast, s.p., Smledniška cesta 11, 4000 Kranja, oktober 2023;
    - Risba: Izvedba biofiltra nad plinjakom, id 3/2023, ALBERO, Klementina Hrast, s.p., Smledniška cesta 11, 4000 Kranja, oktober 2023.
- Dopis št. GU/10/2024 z dne 11. 4. 2024 s prilogami, ki so bile z elektronskim sporočilom z dne 15. 4. 2024 in dne 16. 4. 2024 stornirane in predložena odločba št. 02152-5194/2022-2552-3, Geodetska uprava Republike Slovenije, 28. 11. 2022.

Ministrstvo je v postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja odločalo tudi na podlagi naslednjih poročil, ki jih je ministrstvo pridobilo s strani Agencije:
- Poročilo o laboratorijskih analizah izvedenih na povprečnih vzorcih odvzetih iz odplinjakov – zbirno poročilo 2021, Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., EMI004-22 (DP 302/06/22), 28. 3. 2022;
- Poročilo o laboratorijskih analizah izvedenih na povprečnih vzorcih odvzetih iz odplinjakov – zbirno poročilo 2022, Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., EMI004-22 (DP 168/06/23), 7. 2. 2023;
- Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020, Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o., 29. 3. 2021;
- Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2021, Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o., 28. 3. 2022;
- Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2022, Eurofins raziskave okolja Slovenija d.o.o., 7. 2. 2023.

Ministrstvo je v tem postopku skladno s šestim odstavkom 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov po uradni dolžnosti preverilo okoljevarstveno dovoljenje glede na četrti odstavek 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov in pri tem smiselno upoštevalo obseg ukrepov varstva okolja za zaprto odlagališče iz veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja te odločbe.

Skladno z zgoraj citiranimi določili Uredbe o odlagališčih odpadkov se v odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja določi:

1. Upravljavca zaprtega odlagališča

Na podlagi pregleda 2. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo ugotovilo, da je podjetje Javne službe Ptuj d.o.o., ulica Heroja Lacka 3, 2250 Ptuj upravljavec odlagališča. V postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo upoštevalo zgoraj navedeno in citirane točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja ni spreminjalo.

2. Območje zaprtega odlagališča z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke in poligon zaprtega odlagališča, opredeljenega s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu

V 1. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja je območje odlagališča bilo določeno s parcelnimi številkami 653/3, 653/4, 665, 666, 667, 670, 671/1, 671/2, 672/2, 674, 673, 675 vse k.o. Rogoznica in 122/2, 118/1 in 115 k.o. Brstje. Po vpogledu v Portal e-sodstvo (elektronska zemljiška knjiga) je ministrstvo na podlagi zgodovinskih izpiskov ugotovilo, da se je izvedlo več parcelacij parcelnih številk, o čemer je upravljavca seznanilo. Upravljavec je posredoval novo stanje parcelnih številk in sicer iz dopolnitve z dne 11. 4. 2024 izhaja, da je bila:

- na zemljiščih v k.o. 388 Rogoznica:
- parc. št. 653/3 ukinjena, nastali sta novi parc. št. 653/6, 653/7
- parc. št. 653/4 ukinjena, nastali sta novi parc. št. 653/8, 653/9
- parc. št. 665 ukinjena, nastala nova parc. št. 665/3
- parc. št. 666 in 667 se združita v parc. št. 666/1
- parc. št. 672/2 se združi s parc. št. 673, ki se razdeli na parc. št. 673/1 in 673/2; parc. št. 673/1 se razdeli na parc. št. 673/3, 673/4 in 673/5
- parc. št. 674 razparcelirana na parc. št. 674/1 in 674/2
- parc. št. 675 se ukine in združi s parc. št. 673
- na zemljiščih v k.o. 401 Brstje:
- parc. št. 122/2 razparcelirana na parc. št. 122/3, 122/4
- parc. št. 118/1 razparcelirana na parc. št. 118/3, 118/4
- parc. št. 115 razparcelirana na parc. št. 115/1 in 115/2; parc. št. 115/1 se razdeli na parc. št. 115/3 in 115/3.

Upravljavec je v postopku predložil tudi dokazila Geodetske uprave Republike Slovenije in izrise odlagališča, ki so navedena v uvodnem delu tega poglavja (v prilogah dopisa št. GU/60/2022 z dne 1. 8. 2022, dopisa št. GU/88/2023 z dne 20. 7. 2023 in dopisa št. GU/10/2024 z dne 11. 4. 2024).

Po podatkih upravljavca se odlagališče nahaja na zemljiščih v k.o. 388 Rogoznica parc. št. 653/6, 653/7, 653/8, 653/9, 665/3, 666/1, 670, 671/1, 671/2, 673/4, 673/2, 674/2 in na zemljiščih v k.o. 401 Brstje parc. št. 122/3, 122/4, 118/3, 118/4, 115/2,115/3 in 115/4. Upravljavec je priložil tudi poligon zaprtega odlagališča, opredeljenega s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu. Po izrisu poligona odlagališča je ministrstvo ugotovilo, da se odlagališče nahaja na prej navedenih zemljiščih.

3. Obseg obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča, obdobje izvajanja teh obveznosti, ukrepi

V 6. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določen obseg obveznosti upravljavca in obdobje izvajanja teh obveznosti in sicer, da mora upravljavec zaprtega odlagališča zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa odlagališča, redne preglede stanja telesa odlagališča, kot tudi vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča ter izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto, dokler ministrstvo ocenjuje, da emisije iz zaprtega odlagališča lahko škodljivo vplivajo na okolje.

Ker v izreku okoljevarstvenega dovoljenja ni bilo odločeno o obsegu in vsebini obratovalnega monitoringa in ukrepih za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča je ministrstvo glede na šesti odstavek, v povezavi s sedmim odstavkom 76. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov v tem postopku preverilo:

- obseg in vsebino obratovalnega monitoringa iz 46. člena te uredbe, vključno z ukrepi ob preseganju opozorilne spremembe parametrov podzemne vode,
- obseg in vsebino ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča.

Upravljavec je v predloženi dokumentaciji pojasnil, da od začetka zaprtja odlagališča izvaja in zagotavlja vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvaja obratovalne monitoringe, izvaja redne preglede, kar tudi dokazuje z rednimi letnimi poročili. Upravljavec pridobiva za lokacijo odlagališča meteorološke podatke od lastne meteorološke postaje na lokaciji CERO Gajke, ki je od odlagališča oddaljena cca. 300 m. Na odlagališču so postavljeni 4 plinjaki, sestavo odlagališčnega plina se meri dvakrat letno. Meritve opravlja izbrani pooblaščeni izvajalec. Meritve in izračuni emisije snovi v zrak z odlagališča obsegajo: redne meritve CH_4, CO_2, O_2, H_2 in H_2S v odlagališčnem plinu.

V dopisu št. 35455-2/2022-2550-5 z dne 1. 7. 2022 je ministrstvo upravljavca seznanilo z obsegom obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča v skladu s 54. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov, in sicer med drugim tudi, da bo ministrstvo skladno s sedmim odstavkom 76. člena v povezavi s 54. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov v okoljevarstvenem dovoljenju določilo zahteve v zvezi s sežigom odlagališčnega plina na bakli. Upravljavec je v odgovoru pojasnil, da bakle ni na lokaciji, ker je odlagališčnega plina premalo in ni rentabilno vzpostaviti takšen sistem. Ministrstvo je ugotovilo, da je iz Poročila o laboratorijskih analizah izvedenih na povprečnih vzorcih odvzetih iz odplinjakov – zbirno poročilo 2021, Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., EMI004-22 (DP 302/06/22), 28. 3. 2022, bilo razvidno, da je bila v letu 2021 v odlagališču izmerjena emisijska koncentracija CH_4 dne 8. 1. 2021 18,1% in dne 25. 8. 2021 54,0%. Ministrstvo je ugotovilo, da iz Poročila o laboratorijskih analizah izvedenih na povprečnih vzorcih odvzetih iz odplinjakov – zbirno o laboratorijskih analizah izvedenih na povprečnih vzorcih odvzetih iz odplinjakov – zbirno poročilo 2022, Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., EMI004-22 (DP 168/06/23), 7. 2. 2023 razvidno, da je bila v letu 2022 v odlagališču izmerjena emisijska koncentracija CH_4 dne 14. 2. 2022 30,1% in dne 31. 8. 2022 19,1%. Količina nastalega metana po zaprtju pada in sicer je iz ocen o letnih emisijah razvidno, da je bila:

- v letu 2020 ocenjena emisija nastalega metana 47,14 ton,
- v letu 2021 ocenjena emisija nastalega metana 44,80 ton,
- v letu 2022 ocenjena emisija nastalega metana 42,65 ton.

Ministrstvo je tako na podlagi zgoraj navedenih podatkov o emisiji metana, nastalega v telesu odlagališča, ugotovilo, da so trenutne koncentracije in količine nastalega metana trenutno še zadostne za izvedbo sežiga odlagališčnega plina na bakli. Kljub navedenemu pa prihaja zaradi zakonitosti biološke razgradnje organskih snovi v telesu odlagališča po prenehanju odlaganja odpadkov do rednega zmanjševanja količin metana, nastalega v telesu odlagališča. Zaradi navedenega je ministrstvo z dopisom št. 35455-2/2022-2550-15 z dne 16. 6. 2023 upravljavca pozvalo, da se izjasni glede zgoraj navedenih ugotovitev ministrstva, kakor tudi o možnostih za

uporabo drugih postopkov za zmanjševanje emisije odlagališčnih plinov (kakor na primer uporaba biofiltra) v smislu drugega odstavka 36. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki določa, da če se zajeti odlagališčni plini ne morejo uporabiti za pridobivanje energije, jih je treba sežigati na območju odlagališča ali preprečiti njihovo emisijo v zrak z uporabo drugih postopkov, ki so enakovredni sežiganju plinov.

Upravljavec je predložil projektno dokumentacijo za izvedbo biofiltra in sicer dokument: »Tehnična rešitev za izvedbo biofiltrov na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Brstje, ALBERO, Klementina Hrast, s.p., Smledniška cesta 11, 4000 Kranj, oktober 2023« s prilogama in Poslovnik: biofiltri za razgradnjo metana na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Brstje, Javne službe Ptuj d.o.o., ulica Heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, oktober 2023.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da ker se koncentracija izhajajočega metana z leti še zmanjšuje, je najprimernejša rešitev biološko razgrajevanje preostalega metana v odlagališčnem plinu z vgradnjo biofiltra nad plinjaki. Biofiltri delujejo na osnovi oksidacije metana tudi pri koncentracijah metana izpod 15 – 20 %, kadar prisilno odplinjanje in sežig plina na bakli ni mogoče.

Pri prehodu plinov, ki vsebujejo metan, skozi biofilter, poteka biokemična pretvorba metana s pomočjo metanotropnih bakterij. Te bakterije potrebujejo zrak oziroma kisik in vlago ter ustrezno aktivno površino za kontakt z izstopajočim plinom. Potreben je tudi zadosten čas za pretok plinov skozi biofiltrski sloj ter optimalna poroznost sloja za pretok plina in dotok zraka ter vstopanje vlage skozi biofiltrski sloj. Plin izstopa skozi biofiltrski sloj v atmosfero, metan pa se razgradi med pretokom skozi biofiltrski sloj. Pri gradnji biofiltra je potrebno zagotoviti čimbolj enakomerno porazdelitev plina po površini pod bioflitrom in preusmeriti vertikalne pretoke plina iz plinjakov v horizontalno razporeditev.

Postavitev biofiltrov je predvidena na vseh štirih obstoječih plinjakih na zaključni površini južnega polja odlagališča.

Lokacije biofiltrov:

BIOFILTER	KOORDINATE	
	E	N
B1	569426	142888
B2	569418	142838
B3	569416	142807
B4	569413	142775

Biofiltre se vgradi nad izvedenimi prekrivnimi sloji na odlagališču. Plinjaki so bili povišani skozi zaključne prekrivne sloje in segajo nad rekultivacijski sloj. Nad prekrivnim slojem so plinjaki zaključeni z AB cevjo, znotraj katere je podaljšana polna PEHD cev. Pred izvedbo biofiltra se odstrani AB cev do nivoja obstoječe površine, in skrajša polno PEHD cev, tako da sega cca 5 cm nad površino rekultivacijskega sloja.

Po odstranitvi AB cevi in skrajšanju PEHD cevi, se območje plinjaka na vrhu v premeru 1,4 m prekrije s 30 cm debelim plinoprepustnim slojem iz prodca 16/32 (do 50 % apnenca). Plinoprepustni sloj se nato prekrije z geotekstilom granulacije 800 g/m^2.

Nato se vgradi še sloj komposta, premera 5 m in s krono premera 2 m, ki mora imeti ob vgradnji debelino 1,5 m. Vgradnja komposta mora potekati brez komprimiranja.

Vgrajen kompost se v celoti prekrije z UV odporno tkanino. Tkanina je lahko iz »goretexa« ali pa drugega ustreznega materiala (PP tkanina), ki omogoča prepuščanje plinov, zmanjša infiltracijo padavin in omejuje raznos komposta. Tkanino se po obodu pritrdi s sidri iz armaturnega železa, dolžine cca 30 cm, s kljuko 10 cm in sicer 1 sidro na tekoči meter oboda.

V postopku je bil predložen Program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.
V nadaljevanju ministrstvo na kratko povzema vsebino iz Programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode:
Odlagališče leži na Ptujskem polju v občini Ptuj, na nadmorski višini med 224 in 225 metrov, vzhodno od Ptuja. Nahaja se južno od pokopališča, z drugih strani pa ga obdajajo kmetijska zemljišča. Severno od odlagališča poteka lokalna cesta.
Začetki odlaganja odpadkov segajo že v sedemdeseta leta 20. stoletja. Natančen podatek o začetku odlaganja odpadkov ni znan. Dejansko območje odlagališča predstavlja celotna stara in opuščena gramoznica Brstje. Prostor se je zapolnjeval v več fazah in podfazah, ki so se med seboj razlikovale po načinu odlaganja in načinu zaščite pred negativnimi vplivi na okolje. Natančna geometrija in površina odloženih odpadkov ni znana, prav tako tudi nista natančno znana volumen in masa odloženih odpadkov. Skupna površina odlagališča je ocenjena na 6,30 ha. Glede na to, da je v okolici relief raven zalednih vod ni. V južnem delu odlagališča je narejen drenažni sistem za odvajanje izcednih vod. Padavinske vode se stekajo v ponikovalni jarek, ki je speljan okoli vznožja zaprtega odlagališča.

Odlagališče se nahaja v pliokvartarni depresiji, na odprtem medzrnskem dobro prepustnem vodonosniku kvartarne starosti. Sestavljajo ga predvsem kvartarni peski in prodi, ki se nahajajo v zgornjem delu geološkega profila, pod njimi pa so slabo prepustni pliocenski drobnozrnati sedimenti z lečami organske gline in organskih ostankov, ki predstavljajo hidrogeološko bariero.

Tok podzemne vode generalno poteka v smeri od severozahoda proti jugovzhodu, lokalno pa se malo spreminja v odvisnostni od sestave sedimentov in njihove zrnavosti ter od napajanja podzemne vode s strani manjši potokov. Navpična prepustnost v zgornjem delu znaša $6{,}8 \times 10^{-4}$ m/s, horizontalna pa 5×10^{-3} m/s. Transmisivnost vodonosnika je od 10^{-3} m^2/s do 2×10^{-2} m^2/s. Učinkovito oz. efektivno poroznost se ocenjuje na interval od 0,2 do 0,4 s sredno vrednostjo 0,3. Meja med kvartarnimi in pliocenskimi plastmi je nepravilna. Prepustnost meljastih plasti je 10^{-9} m/s, zbitih peskov pa ocenjena na 10^{-7} m/s. Transmisivnost prvih plasti ocenjujemo na velikostni red 10^{-7} m^2/s in druge na 10^{-6} m^2/s. Efektivno poroznost se ocenjuje na interval od 0,1 do 0,3 s srednjo vrednostjo 0,2.

Izračunan povprečni gradient znaša 0,002, efektivna ali učinkovita poroznost je ocenjena na 0,3. Tako je izračunana hitrost toka podzemne ocenjena na 0,5 m/dan. Po Darcyjevem zakonu znaša pretok podzemne vode pod odlagališčem 2 l/s. Količina obnovljive podzemne vode v obdobju 1981 – 2010 (GROWA-SI) znaša 259 mm/leto oziroma 3,52 m^3/s, specifično napajanje je ocenjeno na 8,2 l/s/km^2.

Ciljna hidrogeološka cona je peščeno prodnati aluvialni nanos Drave, na katerem leži odlagališče in območje dolvodno od njega, v smeri proti jugovzhodu, kamor se lahko razširijo morebitna onesnaževala.

V obratovalni monitoring količinskega stanja podzemne vode je vključenih enajst merilnih mest, od tega osem opazovalnih vrtin in trije kopani vaški vodnjaki. Ročne meritve se izvajajo na vrtinah G-2, G-3, GAP-8/13 in Pokopališče enkrat na 14 dni ter na vodnjakih Dornavska, Brstje 1, Brstje 22 dvakrat letno. Z avtomatskimi elektronskimi limnigrafi se izvajajo meritve na vrtinah G-1a, V-3/2 (nadomestna GAP-11/22), GAP-7 in GAP-10/13. V Programu obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa predlaga, da se v vse vrtine, ki so predvidene za obratovalni monitoring stanja podzemne vode, vstavi elektronske merilce nivoja, v ročno kopanih vodnjakih na naslovih Dornavska, Brstje1, Brstje 22 pa se predlaga izvajanje ročnih meritev dvakrat letno. Vodnjaki se nahajajo na privatnih zemljiščih in so

zaradi tega zelo težko dostopni. S stališča opazovanja količinskega stanja podzemne vode se meritve izvedene v teh vodnjakih potrebujejo zaradi opredelitve prostorske porazdelitve podzemne vode. Brez meritev izvedenih v njih ni mogoče izrisati reprezentativnih kart gladin podzemne vode, za ta namen pa se ne potrebuje avtomatskih meritev. Pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa še predlaga, da se na vrtini V-3/2 meritve gladin podzemne vode izvajajo še eno leto po potrditvi Programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode. Te meritve se izvajajo z namenom, da se ugotovi primerljivost nihanja z novo opazovalno vrtino GAP-11/22. V obdobju enkrat na 6 mesecev se preveri prehodnost vrtin, enkrat na 24 mesecev pa se izvede reaktivacija opazovanih objektov z air liftom.

V Program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode je vključen nabor osnovnih in indikativnih parametrov, ki so predmet monitoringa in jih je potrebno meriti in analizirati v podzemni vodi na odlagališču v treh opazovalnih vrtinah GAP-7 (ničelna), GAP-10/13 in GAP-11/22 (dolvodni) in sicer dvakrat letno. V nabor indikativnih parametrov so vključeni vsi parametri iz Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov, glede na dejstvo, da večinski del odlagališča ni tesnjen (tesnjen je le južni del) se lahko pričakuje, da bo spekter onesnaževal, ki so lahko iz odloženih odpadkov (iz izcedne vode ali izlužka odpadkov), širok. Pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa je povzel ugotovitve iz študije »Izvedba primerjalne analize osnovnih in indikativnih parametrov v podzemni vodi in vodne bilance na območju odlagališča Gajke, št. 631-354/2019, Geološki zavod Slovenije, december 2019« in sicer, da pomembne obremenitve podzemne vode, ki teče pod odlagališčem Gajke, izhajajo predvsem iz odlagališča Brstje in da je najbolj obremenjena vrtina GAP-10/13. Do enake ugotovitve pride tudi pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa in sicer na podlagi pregleda prostorskih trendov, kjer je tudi iz rezultatov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode za leto 2022 razvidno, da se onesnaženje širi v smeri vrtine GAP-10/13 (povišane predvsem koncentracije amonija, posameznih pesticidov in vsote pesticidov). Zato se za obratovalni monitoring v prihodnje iz načela previdnosti previdi celoten nabor indikativnih parametrov iz preglednice 1 priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov. Pri določitvi predlaganih parametrov se je upoštevalo rezultate analiz posnetkov ničelnega stanja iz vrtin GAP-7, GAP-10/13, GAP-11/22. Upoštevali so se tudi rezultati vrtin GAP-7, GAP-10/13 in V-3/2 (na katerih se izvaja obratovalni monitoring kemijskega stanja) za obdobje 2017-2022.

V nabor parametrov za obratovalni monitoring stanja podzemne vode se je vključila Identifikacija organskih spojin. Na osnovi pregleda rezultatov SCAN posnetkov za vrtine GAP-7, GAP-10/13 in V-3/2 kemijskega stanja podzemne vode na področju odlagališča za obdobje 2017-2022 in pregleda SCAN posnetkov ničelnega stanja za vrtine GAP-7, GAP-10/13, GAP-11/22 se ugotavlja, da se je na dolvodnih merilnih mestih pogosto detektiralo N-butilbenzesulfonamid (ki se uporablja kot plastikitor), karbamazepin (FAS) in propifenazon (FAS). Za naveden parametre se ocenjuje, da imajo najverjetneje izvor v odloženih odpadkih, zato se predlaga, da njihova prisotnost v prihodnje v monitoringu kvantitativno spremlja. Prav tako so bili pogosto detektirani ftalati, fosfati in pesticidi, ki se jih uvrsti v nabor za monitoring.

Upravljavec je bil nadalje z dopisom št. 35455-2/2022-2550-5 z dne 1. 7. 2022 pozvan, da že izdelan Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode – zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Brstje, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 20. 12. 2012 (v nadaljevanju: Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode) novelira, glede na že izvedene vrtine GAP-8, GAP-9 in GAP-10, upoštevajoč dejansko stanje. V predloženem Predlogu programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode za odlagališče nenevarnih odpadkov Brstje, št. 2820-07/906-23/1, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla, Enota za obratovalni monitoring podzemne in površinske vode na odlagališčih in degradiranih območjih, 24. 4. 2023, je pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa v uvodnem delu pojasnil, da je odlagališče nespremenjeno od obdobja

izdelave Programa ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode, zaradi tega ni potrebe po spremembi tega dokumenta. Glede že izvedenih vrtin GAP-8, GAP-9 in GAP-10 je pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa pojasnil, da so te bile izvedene v sklopu izvedbe tega Programa ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode in je tako bil s tem realiziran del zahtev iz tega dokumenta. Ta se v ničemer ne spreminja, potrebno pa je nadaljevati z naslednjim predvidenim ukrepom, to je Oceno širjenja onesnaževal.

S predloženim Programom ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode je upravljavec zadostil zahtevi po predložitvi ukrepov iz pete alineje drugega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov v povezavi s šesto alinejo četrtega odstavka istega člena, kar tudi izhaja iz točke III. obrazložitve te odločbe.

Skladno s prvim odstavkom 46. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov mora upravljavec poleg zgoraj navedenih meritev meteoroloških parametrov, izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode in meritve emisij odlagališčnega plina izvajati tudi:

- meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode in onesnažene padavinske vode s površin odlagališča ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča in
- meritve parametrov kemijskega stanja, splošnih fizikalno-kemijskih parametrov in posebnih onesnaževal v površinskih vodah, če so na območju odlagališča prisotne ali če se izcedne vode, onesnažene padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča odvajajo neposredno v površinske vode.

Iz obrazložitve odločbe (okoljevarstvenega dovoljenja) izhaja, da je upravljavec skladno s takrat veljavnim Pravilnikom o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 41/04, 43/04 in 32/06) sporočil Agenciji, da je odlagališče odpadkov do 31. decembra 2003 prenehalo obratovati, zato je skladno s 66. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 98/07 in 62/08) Agenciji tudi predložil podatke in dokumente iz prvega odstavka 56. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, razen načrta še neizvedenih del v zvezi z zapiranjem odlagališča, saj so bili vsi predpisani ukrepi za zaprtje odlagališča že izvedeni. V navedenem upravnem postopku (po Direktivi 1999/31/ES minimalni potrebni ukrepi za čim prejšnje zaprtje odlagališča) so se upoštevale smernice tedanjega Ministrstva za okolje, prostor in energijo, zapisane v dokumentu "Usmeritve za ureditev odlagališč, ki prenehajo obratovati 31. 12. 2003, št. sl./2003 z dne 2. 6. 2003".
Nadalje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08 in 44/22 – ZVO-2), v tretjem odstavku 2. člena določa, da se ta uredba ne uporablja za izcedno vodo iz zaprtega odlagališča za inertne in nenevarne odpadke, ki je skladno s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, prenehalo obratovati do 31. decembra 2003.
Iz predložene dokumentacije je sicer ministrstvo ugotovilo, da se izcedne vode v južnem polju odlagališča zbirajo preko drenažnega sistema, vendar je upravljavec pojasnil, da je ob vsakokratnem mesečnem pregledu zbiralnik prazen ter da že od leta 2005 izcednih vod v zbiralniku ni.
Skladno z zgoraj navedenimi določili Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov in sedmega odstavka 76. člena Uredba o odlagališčih odpadkov je ministrstvo upoštevalo obseg ukrepov varstva okolja iz veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja in ni naložilo meritev emisije snovi pri odvajanju izcedne vode, druge odpadne vode pa na odlagališču ne nastajajo.
Ministrstvo tudi ni naložilo meritve parametrov kemijskega stanja, splošnih fizikalno-kemijskih parametrov in posebnih onesnaževal v površinskih vodah, ker je upoštevalo obseg ukrepov varstva okolja iz veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja in kot izhaja iz Programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne v neposredni okolici odlagališča površinskih vod ni.

4. Finančno jamstvo

Kot že prehodno navedeno je potrebno v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti smiselno upoštevati obseg ukrepov varstva okolja za zaprto odlagališče iz veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja. Skladno z navedenim, ministrstvo v odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ni določilo zahtev v zvezi s finančnim jamstvom, saj leta kot ukrep ni bil predviden v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

5. Obveznost v zvezi s poročanjem

V 7. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja je določeno, da mora upravljavec do 31. marca tekočega leta ministrstvu predložiti poročilo za preteklo koledarsko leto.

Ministrstvo je v odločbi o spremembi glede na podrobno določen obseg obveznosti upravljavca, tudi podrobno določilo poročila, ki jih je dolžan predložiti, kot izhaja iz točke III. obrazložitve te odločbe.

6. Obveznost obveščanja o spremembah vplivov na okolje

V 8. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja, je določeno, da če upravljavec zaprtega odlagališča na podlagi meritev ali rednih pregledov telesa odlagališča ugotovi, da je prišlo do čezmernih vplivov na okolje ali do pomembnih sprememb telesa odlagališča, mora o tem in o ukrepih, ki jih namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, najpozneje v sedmih dneh od ugotovitve, obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.

Ministrstvo je citirano točko uskladilo z določili Uredbe o odlagališčih odpadkov, kot izhaja iz točke III. obrazložitve te odločbe.

III.

Ministrstvo je odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja izdalo na podlagi šestega odstavka 85. člena v povezavi s petim odstavkom 78. člena ZVO-1, pri čemer je upoštevalo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, kot je predpisana v 53. členu Uredbe o odlagališčih odpadkov ob upoštevanju šestega in sedmega odstavka 76. člena iste uredbe.

Kot izhaja iz točke 1./I. izreka te odločbe je ministrstvo točko 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo tako, da je uskladilo okoljevarstveno dovoljenje z določbo 2. alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki določa da ministrstvo v spremembi okoljevarstvenega dovoljenja določi območje zaprtega odlagališča z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke in poligon zaprtega odlagališča, opredeljenega s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu. Pri tem je upoštevalo podatke o parcelacijah zemljišč, ki jih je upravljavec v postopku predložil in so že navedeni v točki II. obrazložitve. V isti točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja ministrstvo ni spremenilo vsebine, ki se nanaša na datum zaprtja odlagališča, saj je takrat (torej 28. 5. 2009) pridobilo status zaprtega odlagališča.

Kot že pojasnjeno v točki II. obrazložitve te odločbe je ministrstvo skladno s sedmim odstavkom 76. člena upoštevajoč šesti odstavek istega člena Uredbe o odlagališčih odpadkov ter v povezavi s tretjo do šesto alinejo četrtega odstavka 53. člena iste uredbe spremenilo 6. točko izreka okoljevarstvenega (kot izhaja iz točke 2./I. izreka te odločbe) in v spremenjeni točki 6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo:

- obseg obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča v skladu s 54. členom te uredbe,
- obdobje izvajanja obveznosti iz prejšnje alineje,

- ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča,
- ukrepe ob preseganju opozorilne spremembe parametrov podzemne vode

kot izhaja iz nadaljevanje te obrazložitve.

Obseg obveznosti upravljavca zaprtega odlagališča iz tretje alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov in obdobje izvajanja teh obveznosti iz četrte alineje istega odstavka istega člena Uredbe o odlagališčih odpadkov je že določen v dosedanji točki 6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, s to odločbo so te zahteve določene v točki 6.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Skladno z zahtevo drugega odstavka 54. člena iste uredbe mora upravljavec zaprtega odlagališča zagotavljati izvajanje meritev iz druge alineje prejšnjega odstavka in rednih pregledov iz tretje alineje prejšnjega odstavka v obdobju, za katero ministrstvo oceni, da lahko emisije z zaprtega odlagališča škodljivo vplivajo na okolje, pri čemer je to obdobje za zaprto odlagališče za nenevarne odpadke najmanj 30 let. Nadalje tretji odstavek 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določa, da po preteku roka iz drugega odstavka lahko upravljavec odlagališča v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, ministrstvo pisno obvesti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja odlagališča in priloži dokazila, s katerimi izkazuje izpolnjevanje zahtev za prenehanje obratovanja naprave iz zakona in iste uredbe. Skladno s četrtim odstavkom istega člena Uredbe o odlagališčih odpadkov se šteje, da emisije z zaprtega odlagališča ne vplivajo škodljivo na okolje, če v zadnjih desetih letih obratovanja pri upravljavcu odlagališča nenevarnih odpadkov ni prišlo do čezmernih vplivov na okolje iz 55. člena iste uredbe in v istem obdobju za vsak parameter ni izkazan trend naraščanja koncentracij onesnaževal. Glede na navedeno je ministrstvo določilo časovno obdobje izvajanja obveznosti najmanj 30 let po zaprtju odlagališča (t.j. 28. 5. 2009).

Ministrstvo je v točki 6.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi tretje alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov v povezavi s tretjo alinejo prvega odstavka 54. člena in 48. členom iste uredbe določilo obveznost zagotavljanja rednih pregledov odlagališča in delovanja drugih tehničnih objektov v času obratovanja zaprtega odlagališča.

Ministrstvo je v točki 6.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo na podlagi tretje alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 54. člena in 46. členom ter Priloge 8 iste uredbe obveznost izvajanja monitoringa meteoroloških parametrov v obdobju zaprtja odlagališča in na podlagi petega odstavka 46. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov določilo, da upravljavcu ni treba izvajati meritev meteoroloških parametrov v primeru, da pridobi veljavne meteorološke podatke od državne meteorološke službe.

Ministrstvo je v točki 6.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode na podlagi tretje alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 54. člena iste uredbe in 4. ter 5. členom Pravilnika o obratovalnem monitoringa stanja podzemne vode, ki določa vsebino okoljevarstvenega dovoljenja v delu, ki se nanaša na obratovalni monitoring stanja podzemne vode, in sicer je potrebno v okoljevarstvenem dovoljenju določiti merilna mesta za obratovalni monitoring stanja podzemne vode. Skladno s šestim odstavkom 7. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringa stanja podzemne vode parametre obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode ter skladno z dvanajstim odstavkom 8. člena istega pravnika se določi pogostost meritev prehodnosti opazovalne meritve, preverjanje meritev gladine podzemne vode z ročnim kontrolnimi meritvami in delovanja avtomatskih merilnikov.

V točki 6.4.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo potrdilo Program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, ki vključuje tudi program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode (priloga 3) na podlagi šestega odstavka 13. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringa stanja podzemne vode.

V točki 6.4.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo v skladu s petim odstavkom 5. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode z upoštevanjem Programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, določilo merilna mesta in njihove lokacije. Določitev merilnih mest je v Programu obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode strokovno utemeljena in obrazložena.

V točki 6.4.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo na podlagi četrtega in šestega odstavka 8. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode ter na podlagi Programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode določilo pogostost vzorčenja in izvajanja meritev parametrov v podzemni vodi. Pri določitvi parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode v točki 6.4.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo upoštevalo določila četrtega, šestega, sedmega in osmega odstavka 7. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode ter upoštevalo predlagan nabor parametrov iz Programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, ki je bil strokovno utemeljen in obrazložen. Izvajalec obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode je predlagal vključitev vseh indikativnih parametrov iz preglednice 1 Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov ter predlagal vključitev dodatnih onesnaževal, kot obrazloženo v točki II. obrazložitve te odločbe.

V točki 6.4.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo na podlagi desetega odstavka 8. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode določilo zahtevo za vzorčenje in izvedbo terenskih meritev iz točke 6.4.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja v istem dnevu in s čim krajšim časovnim presledkom.

V točki 6.4.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo na podlagi prvega odstavka 8. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode določilo način izvajanja meritev gladine podzemne vode ter pogostost preverjanja meritev gladine podzemne vode z ročnimi kontrolnimi meritvami in delovanje avtomatskih merilnikov ter pogostost meritev prehodnosti vrtin na podlagi dvanajstega odstavka 8. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, upoštevajoč Program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

Točko 6.4.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo določilo na podlagi tretjega odstavka 10. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringa stanja podzemne vode in točke 6. Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov.

V točki 6.4.6.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo določilo opozorilne spremembe osnovnih in indikativnih parametrov na podlagi točke 6. Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov in dvanajstega odstavka 10. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringa stanja podzemne vode.

Kot že navedeno prehodno je ministrstvo v točki 6.4.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja potrdilo Program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, ki vključuje tudi program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode (priloga 3). S to potrditvijo programa je ministrstvo upravljavca zavezalo k izpolnjevanju ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode.

Ministrstvo je v točki 6.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo okoljevarstvene zahteve glede emisije snovi v zrak v času obratovanja zaprtega odlagališča, pri čemer je ministrstvo:

- v točki 6.5.1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi sedmega odstavka 76. člena v povezavi s 36. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov in predložene dokumentacije kot ukrep za preprečevanje emisije odlagališčih plinov v zrak določilo, da mora upravljavec zagotoviti vgradnjo štirih biofiltrov in zajeti odlagališčni plin čistiti na biofiltrih,
- v točki 6.5.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi tretje alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov ter prvega in tretjega odstavka 33. člena Uredbe o

emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22; Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja) določilo redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja sistema za zajem in čiščenje odlagališčnega plina kot ukrep za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak,
- v točkah 6.5.1.3. in 6.5.1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 42. in 43. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, določilo zahteve v zvezi s poslovnikom in obratovalnim dnevnikom naprave za čiščenje odpadnih plinov,
- v točki 6.5.2.1. izreka okoljevarstvenega na podlagi 3. točke in Preglednice 2 Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov določilo meritev sestave odlagališčnega plina iz odlagališča glede vsebnosti CH_4, CO_2, O_2, H_2S in H_2,
- v točki 6.5.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja podlagi tretje alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov z upoštevanjem 3. točke priloge 8 iste uredbe določilo pogostost izvajanja meritev sestave odlagališčnega plina iz zaprtega odlagališča in preverbo učinkovitosti sistema za zajem in čiščenje odlagališčnega plina,
- v točki 6.5.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja skladno s četrtim odstavkom 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2) in točko 8. Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov določilo zahteve za zagotovitev izdelave ocene o letni emisiji snovi v zrak.

Kot izhaja iz 3./I. točke izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo celotno 7. točko izreka okoljevarstvenega dovoljenja glede obveznosti poročanja, in sicer jo je uskladilo z določili osme alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov v povezavi s petim in prvim odstavkom 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov in določili navedenimi v nadaljevanju obrazložitve. Ministrstvo je pri tem upoštevalo tudi peti odstavek 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki določa, da je potrebno poročila predložiti tudi pristojnim službam lokalne skupnosti, na območju katere je zaprto odlagališče.

Ministrstvo je tako v točki 7.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo obveznost poročanja o ugotovitvah pregleda telesa odlagališča na podlagi osme alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov v povezavi s petim odstavkom 54. člena iste uredbe.

Ministrstvo je v točki 7.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo obveznost poročanja o topografiji območja odlagališča na podlagi osme alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov v povezavi s petim odstavkom 54. člena iste uredbe in osmo točko Priloge 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Ministrstvo je v točki 7.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo obveznost poročanja o obratovalnem monitoringu meteoroloških parametrov na podlagi osme alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov ter skladno s petim in prvim odstavkom 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov in s sedmim odstavkom 46. člena iste uredbe, pri čemer je ministrstvo upoštevalo tudi določilo iz petega odstavka 46. člena iste uredbe.

Ministrstvo je v točki 7.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo obveznost poročanja o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode na podlagi osme alineje četrtega odstavka 53. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov skladno s petim in prvim odstavkom 54. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov in s sedmim odstavkom 46. člena iste uredbe ter šestim odstavkom 11. člena Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode.

Ministrstvo je v točki 7.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo obveznost poročanja o oceni o letnih emisijah snovi v zrak na podlagi osme alineje četrtega odstavka 53. člena in sedmega odstavka 46. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov ter skladno s četrtim odstavkom 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz

nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

V dosedanji 8. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja je bilo določeno, da če upravljavec zaprtega odlagališča na podlagi meritev ali rednih pregledov telesa odlagališča ugotovi, da je prišlo do čezmernih vplivov na okolje ali do pomembnih sprememb telesa odlagališča, mora o tem in o ukrepih, ki jih namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, najpozneje v sedmih dneh od ugotovitve, obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.

Kot izhaja iz točke 4./I. izreka te odločbe je ministrstvo na podlagi spremenjenih določil 47. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (obveščanje o spremembah vplivov na okolje) spremenilo točko 8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer na način, da je v točki 8.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo na podlagi prvega odstavka 47. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov v povezavi s prvim odstavkom 55. člena iste uredbe, da mora upravljavec o čezmernem vplivu na okolje, ki ga ugotovi pri izvajanju obratovalnega monitoringa, ali pomembnih spremembah telesa odlagališča, ki jih ugotovi pri rednem pregledu, o tem in ukrepih, ki jih namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, najpozneje v sedmih dneh od ugotovitve, pisno obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.

Ministrstvo je na podlagi drugega in tretjega odstavka 47. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, v povezavi s točko 6.1. priloge 8 iste uredbe ter upoštevajoč ugotovitve, da ima odlagališče vpliv na stanje podzemne vode, v točki 8.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo, da mora upravljavec izvajati ustrezne ukrepe za zmanjševanje opozorilnih sprememb osnovnih in indikativnih parametrov podzemne vode na predpisano raven skladno s programom ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode in o izvedenih ukrepih poročati v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode in inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja. Zaradi zmanjšanja opozorilnih sprememb na predpisano raven bo moral upravljavec odlagališča v poročilu o obratovalnem monitoringu iz prejšnjega stavka določno opredeliti, katere ukrepe bo izvedel do naslednjega poročevalskega obdobja. Ministrstvo je v isti točki na isti pravni podlagi še določilo, da je potrebno predhodno izvesti vsaj analizo razpoložljivih podatkov o onesnaženosti podzemne vode, upoštevajoč podatke o urejenosti odlagališča, ustreznost oziroma primernosti merilnih mest upoštevajoč vremenske, hidrološke in hidrogeološke razmere v času izvajanja vzorčenja in kemijskih meritev.

Ker spremembe predpisov, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, niso terjale drugih sprememb okoljevarstvenega dovoljenja, je ministrstvo odločilo, da preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostaja nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper to odločbo, ne zadrži njene izvršitve, zato je bilo odločeno kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 106/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-1 v petem odstavku 78. člena določa možnost pritožbe, ki sicer ne zadrži izvršitve te odločbe, je pritožba zoper to odločbo dovoljena. Glede na to, da ZVO-1 ne določa, kateri organ je pristojen za odločanje o tej pritožbi, o njej odloča Vlada.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni po vročitvi te odločbe. Pritožba se pošlje neposredno pisno, pošlje po pošti ali da ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22, 77/23 in 24/24) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta je
sodelovala naslednja uradna oseba:
Jurij Fašing, sekretar

Postopek vodila:
Branka Mladenović
podsekretarka

mag. Tanja Bolte
generalna direktorica Direktorata za okolje

Vročiti:
- Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica Heroja Lacka 3, 2250 Ptuj – osebno

Poslati po sedmem odstavku 78. člena ZVO-1:
- Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj - po elektronski pošti (obcina.ptuj@ptuj.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si)