JP KOMUNALA d.o.o. ČRNOMELJ
PREJETO: 11-05-2020 PRIL.:
ŠTEV.: PP1284/2020 Vročiti:
Komentar:
ODPOSLANO
dne: 08. 05. 2020
Podpis:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35441-67/2019-9
Datum: 8. 5. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in na podlagi prvega odstavka 84. člena Zakona o varstvu okolja okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij v vode na zahtevo upravljavca JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o., Belokranjska cesta 24A, 8340 Črnomelj, ki ga zastopa direktor Samo Kavčič, naslednje

O K O L J E V A R S T V E N O D O V O L J E N J E

1. Upravljavcu JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o., Belokranjska cesta 24A, 8340 Črnomelj (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje male komunalne čistilne naprave Črmošnjice zmogljivosti 250 populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na zemljišču v k.o. 1521 Črmošnjice, parcelni št. 1825 ter 4053/7, pod naslednjimi pogoji:

1.1 Prečiščene komunalne odpadne vode se iz naprave iz iztoka na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=508268 in X=59204, ki se nahaja na zemljišču v k.o. 1521 Črmošnjice, parcelna št. 4053/7, odvajajo v vodotok Divji potok, pri čemer je:

- največja letna količina komunalne odpadne vode 18.586 m^3,
- največja dnevna količina komunalne odpadne vode 50,92 m^3 ter
- največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz naprave 4,25 l/s.

1.2 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda. Meritve za napravo z zmogljivostjo 250 PE morajo biti izvedene vsako leto z vzorčenjem najmanj dveh, 2-urnih vzorcev na iztoku iz naprave na merilnem mestu MM1, določenim z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=508200 in X=59179, ki se nahaja na zemljišču v k.o. 1521 Črmošnjice, parcelna št. 1825. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

Tabela 1

Parameter	**Izražen kot**	**Mejna vrednost (mg/l)**
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O_2	150
Biokemijska potreba po kisiku (BPK_5)	O_2	30

1.3 V sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa mora upravljavec poleg vzorčenja na iztoku iz naprave zaradi izračuna učinka čiščenja zagotavljati tudi vzorčenje odpadne vode na vtoku na napravo na merilnem mestu MM2, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=508188 in X=59177, ki se nahaja na zemljišču v k.o. 1521 Črmošnjice, parcelna št. 1825, in določanje vsaj parametrov kemijska potreba po kisiku (KPK).

1.4 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

1.5 Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda zagotoviti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno, brez nevarnosti za izvajalca meritev in kjer je ob vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na vtoku na čistilno napravo in prečiščene odpadne vode pred iztokom iz čistilne naprave v vode.

1.6 Upravljavec mora poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. januarja za preteklo leto.

1.7 Upravljavec mora v času vzorčenja zagotoviti merjenje pretoka prečiščene odpadne vode na iztoku iz naprave.

1.8 Upravljavec mora zagotoviti, da se blato, ki nastaja pri obratovanju naprave, obdela na ustrezno opremljeni komunalni čistilni napravi.

1.9 Upravljavec mora ob izpadu naprave ali ob kakršnikoli okvari v delovanju, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku iz naprave, to takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji pristojni za ribištvo ter sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare ter zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja.

1.10 Upravljavec mora o izpadu ali okvari v obratovanju naprave v času kopalne sezone obvestiti Agencijo RS za okolje zaradi obveščanja in opozarjanja kopalcev.

2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 30. 8. 2019 prejela vlogo upravljavca JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o., Belokranjska cesta 24A, 8340 Črnomelj, ki ga zastopa direktor Samo Kavčič (v nadaljevanju: upravljavec), za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij v vode za obratovanje obstoječe male komunalne čistilne naprave Črmošnjice (v nadaljevanju: naprava). Vloga je bila dopolnjena dne 11. 11. 2019, 18. 12. 2019 ter 27. 3. 2020.

V skladu z 82. členom Zakona o varstvu okolja okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obratovanje druge naprave, ki ni določena s predpisom iz četrtega odstavka 68. člena ZVO-1, ali za opravljanje dejavnosti, če je s predpisi iz 17., 19. ali 20. člena tega zakona določena obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. Iz prvega odstavka 84. člena ZVO-1 pa izhaja, da ministrstvo odloči o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za napravo ali dejavnost iz 82. člena tega zakona v treh mesecih od dneva prejema popolne vloge.

V drugem odstavku 22. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) je predpisano, da mora za obratovanje naprave ali vsako večjo spremembo v obratovanju komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvaja odpadno vodo neposredno v površinske vode, upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 ter 81/19) v četrtem odstavku 3. člena določa, da se za vprašanja, ki se nanašajo na emisijo snovi pri odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode in niso posebej urejena s to uredbo, uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Iz 2. točke tretjega odstavka 27. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo izhaja, da je treba za obratovanje male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE pridobiti okoljevarstveno dovoljenje:

- če gre za odvajanje posredno v podzemno vodo,
- na vodovarstvenem območju in
- na vplivnem območju kopalnih voda.

V prvem odstavku 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo so predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati naprava, da ministrstvo lahko izda okoljevarstveno dovoljenje za njeno obratovanje. Ti pogoji so:

- naprava mora zagotavljati obratovanje in odvajanje odpadnih voda v skladu s to uredbo in posebnimi predpisi iz prvega odstavka 2. člena te uredbe, ki se nanašajo na napravo,
- upravljavec naprave mora izvajati predpisane ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote ter ravnanje z odpadnimi vodami,
- naprava mora pri odvajanju odpadnih voda zagotavljati, da ne povzroča čezmerne obremenitve okolja,
- upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju.

V skladu s prvim odstavkom 21. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo se odpadna voda lahko odvaja neposredno v površinsko vodo, če parametri onesnaženosti ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti emisije snovi ali toplote za odvajanje neposredno v vode in za površinsko vodo ne veljajo prepovedi iz 12. člena citirane uredbe.

V drugem odstavku 12. člena citirane uredbe je določeno, da je komunalno odpadno vodo prepovedano odvajati v celinske površinske vode, ki:

- v skladu s to uredbo niso vodotoki,
- so kopalne vode,
- so referenčni odseki vodotokov,
- so vodotoki na vodovarstvenih območjih, če to tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni režim na teh območjih,
- so vodotoki na prispevnih območjih naravnih jezer, razen v primeru odvajanja komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave,
- so vodotoki 300 m od kopalne vode ali 300 m gorvodno od kopalne vode,
- so vodotoki, katerih srednji mali pretok je manjši od dvakratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka odpadne vode iz naprave, razen če gre za odvajanje komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave.

Iz četrtega odstavka 10. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode izhaja, da mora biti pred odvajanjem vode, za komunalno odpadno vodo, ki se odvaja iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE ali iz male komunalne čistilne naprave zagotovljeno primerno čiščenje tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti iz 8. člena citirane uredbe.

V skladu z določbami 83. člena ZVO-1 mora vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati podatke o upravljavcu, podatke o napravi in njenem obratovanju in o predvidenih ukrepih za izpolnitev pogojev določenih v predpisih iz 17., 19. ali 20. člena istega zakona ter drugega in tretjega odstavka 23. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. V 26. členu iste uredbe pa je določena vsebina, ki jo mora naslovni organ določiti v okoljevarstvenem dovoljenju.

V ugotovitvenem postopku je naslovni organ odločal na podlagi navedb v vlogi, dopolnitvi vloge, podatkov iz lastnih evidenc, uradnih evidenc (Geoportal Agencije Republike Slovenije za okolje, Ocena kemijskega stanja vodotokov za obdobje 2009–2013, Ocena stanja vodotokov v Sloveniji v letih 2014 in 2015, Ocena stanja vodotokov za leto 2016 – kemijski parametri, Ocena ekološkega stanja vodotokov za obdobje 2009 – 2015, vse izdal naslovni organ) ter naslednje dokumentacije:

- Grafični prikaz digitalnega katastrskega načrta z vrisom posega ter prikaz situacije zunanje ureditve, projekt ČN Črmošnjice, št. projekta ČN-7/2001, december 2001, GPI d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: Grafični prikaz št. ČN-7/2001),
- Vodnogospodarsko soglasje, št. 35101-53/00 z dne 16. 1. 2002, ki ga je izdala Upravna enota Črnomelj, Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj (v nadaljevanju: Vodnogospodarsko soglasje).
- Naravovarstveno soglasje, SE-N-79/2000-AH, z dne 25. 1. 2001, ki ga je izdal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: Naravovarstveno soglasje).
- Poročilo o obratovalnem monitoringu za komunalno čistilno napravo ČN Črmošnjice za leto 2019, št. 2172-72-215/19 z dne 31. 1. 2020 (v nadaljevanju: Poročilo o obratovalnem monitoringu za napravo za leto 2019).
- Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za čistilno napravo Črmošnjice, št. 42-12/2019, december 2019, pripravljena s strani GEOMET d.o.o., Struževo 66, 4000 Kranj s priloženo Revizijo poročila št. 4427-297/2019-01 z dne 6. 12. 2019 ter Revizijsko izjavo št. 4427-297/2019-02 z dne 16. 12. 2019, pripravljeni s strani Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija (v nadaljevanju: Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za napravo).
- Odgovor na vaše zaprosilo za pojasnilo glede varstvenih pasov na vodovarstvenem območju vodnega zajetja Črmošnjice sistem št. 355-1/2020-(610) z dne 11. 3. 2020, pripravljen s strani Mestne občine Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za okolje in prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: Odgovor št. 355-1/2020-(610)).

Naslovni organ je na podlagi podatkov navedenih v vlogi, dopolnitvi vloge z dne 11. 11. 2019, Grafičnega prikaza št. ČN-7/2001, Vodnogospodarskega soglasja, Poročila o obratovalnem monitoringu za napravo za leto 2019, Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za napravo ter preverjanjem podatkov z vpogledom v Geoportal Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: Atlas okolja, dan vpogleda 23. 9. 2019 ter 14. 1. 2020) ugotovil, da je naprava mala komunalna čistilna naprava zmogljivosti 250 PE, ki se nahaja na zemljišču v k.o. 1521 Črmošnjice, parcelni št. 1825 ter 4053/7 ter da se na njej čistijo komunalne odpadne vode iz naselja Črmošnjice. Glede na to ugotovitev je naslovni organ, skladno z določbo prve ter druge in tretje alineje 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, v 1. točki izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja določil vrsto naprave, za katero se izdaja okoljevarstveno dovoljenje.

Nadalje je naslovni organ iz podatkov iz vloge, njene dopolnitve z dne 27. 3. 2020 ter preverjanja podatkov v Atlasu okolja (dan vpogleda 14. 1. 2020) ugotovil, da se na napravo po javni kanalizaciji odvajajo komunalne odpadne vode iz aglomeracije:

ID	Ime aglomeracije	PE
5925	ČRMOŠNJICE 2019	149

Naslovni organ je na podlagi podatkov navedenih v vlogi, Analizi tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za napravo in Poročilu o obratovalnem monitoringu za napravo za leto 2019, pridobil opis tehnološkega postopka čiščenja odpadnih voda na napravi, ki obsega mehansko in biološko stopnjo čiščenja odpadne vode. Naslovni organ ugotavlja, da komunalne odpadne vode pritekajo na napravo po ločenem kanalizacijskem sistemu v vhodni jašek, kjer se s pomočjo avtomatske ločne rešetke mehansko očistijo, nato pa gravitacijsko odtečejo v aeracijski bazen (prostornine 87 m^3), kjer poteka biološka stopnja čiščenja, ki deluje po sistemu čiščenja z aktivnim blatom, v okviru katerega je odstranjevanje razgradljivih organskih spojin ter dušika v odpadni vodi zagotovljeno z izmenjevanjem nitrifikacijske ter denitrifikacijske faze. Biološko prečiščena odpadna voda se nato od aktivnega blata loči v sredini aeracijskega bazena, s prehajanjem po zakonu veznih posod v naknadni usedalnik (prostornine 31 m^3), kjer

se aktivno blato zbira v spodnjem konusu usedalnika od koder se nato kontinuirno odvaja nazaj v aeracijski bazen, prečiščena odpadna voda pa odteka naprej preko kontrolnega jaška (MM2) v Divji potok. Odvečno blato se odvaža na nadaljnjo obdelavo na CČN Vojna vas.

Naslovni organ je z namenom preverjanja izpolnjenosti pogoja iz četrte alineje prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, kot je navedeno v nadaljevanju, preveril tudi stanje vodotoka »Divji potok«, v katerega se odvajajo prečiščene komunalne odpadne vode iz navedene naprave. Četrta alineja prvega odstavka 25. člena citirane uredbe namreč prepoveduje odvajanje odpadne vode neposredno v čezmerno obremenjeno vodno telo površinske vode, če odpadna voda iz naprave vsebuje onesnaževala, ki so vzrok za to čezmerno obremenjenost.

Prečiščene odpadne vode se, na podlagi podatkov iz Atlasa okolja (dan vpogleda 23. 9. 2019 ter 14. 1. 2020) odvajajo neposredno v vodotok »Divji potok«, ki se nahaja na prispevnem območju vodnega telesa z imenom »Črmošnjičica«, s šifro VT SI184VT1. Po hidroloških podatkih naslovnega organa je srednji mali pretok za vodotok »Divji potok« na mestu iztoka sQnp = 0,02 m^3/s. Prispevno območje vodotoka »Divji potok« do mesta iztoka je 8,5 km^2. Navedeno vodno telo se uvršča med občutljiva območja zaradi evtrofikacije, ki so, skladno s prvim odstavkom 3. člena Pravilnika o občutljivih območjih (Uradni list RS; št. 98/15), določena v Prilogi 1 Pravilnika o občutljivih območjih in se ne uvršča med občutljiva območja zaradi kopalnih voda, ki so, skladno z drugim odstavkom 3. člena Pravilnika o občutljivih območjih, določena v Prilogi 2 istega pravilnika. Prav tako iz pregleda podatkov v Atlasu okolja (dan vpogleda 23. 9. 2019 ter 14. 1. 2020) izhaja, da je iztok prečiščene komunalne odpadne vode v vode na vodnem območju Donave ter na prispevnem območju kopalne vode z imenom »Prispevno območje kopalne vode Krka, Straža«, ni pa lociran na prispevnem območju naravnih jezer.

Naslovni organ je preveril tudi kemijsko in ekološko stanje vodnega telesa »Črmošnjičica«, s šifro VT SI184VT1 ter ugotovil, da je navedeno vodno telo v dobrem kemijskem stanju (Ocena kemijskega stanja vodotokov za obdobje 2009–2013, 2017; Ocena stanja vodotokov v Sloveniji v letih 2014 in 2015, 2017; Ocena stanja vodotokov za leto 2016 – kemijski parametri, 2018, vse izdal naslovni organ) in v dobrem ekološkem stanju (ARSO, Ocena ekološkega stanja vodotokov za obdobje 2009 – 2015, 2016). Na podlagi zgoraj navedenih podatkov je naslovni organ ugotovil, da vodno telo »Črmošnjičica«, s šifro VT SI184VT1 ni čezmerno obremenjeno, s čimer je izpolnjen pogoj iz četrte alineje prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Naslovni organ je na podlagi podatkov pridobljenih s preverjanjem lokacije naprave ter iztoka v Atlasu okolja (dan vpogleda 23. 9. 2019 ter 14. 1. 2020), podatkov navedenih v Analizi tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za napravo ter v Odgovoru št. 355-1/2020-(610) ugotovil, da se tako naprava kot tudi njen iztok nahajata na širšem vodovarstvenem območju VVO III (občinski nivo) oziroma v 3. vplivnem varstvenem pasu – območju z blagim režimom zavarovanja, določenim v Odloku o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/1985) in Odloku o dopolnitvah odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 64/1995), ki na tem območju ne prepoveduje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter neposrednega odvajanja prečiščenih komunalnih odpadnih voda v površinske vode. Za ugotovitev ali je tveganje za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, ki ga ščiti VVO sprejemljivo, je bila izdelana analiza tveganja. Iz rezultatov priložene Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za napravo je bilo ugotovljeno, da delovanje naprave, s predvidenimi varstvenimi ukrepi, ne bo vplivalo na kakovost podzemne vode in vodne vire – črpalne vrtine Č - 2 in Č - 3 ter da bo ob doslednem upoštevanju zaščitnih ukrepov tveganje za onesnaženje vodnega telesa pri obratovanju naprave sprejemljivo.

Naslovni organ je pregledal tudi Poročilo o obratovalnem monitoringu za napravo za leto 2019, iz katerega izhaja, da naprava deluje v skladu s predpisanimi mejnimi vrednostmi, s čimer je izpolnjen pogoj iz tretje alineje prvega odstavka 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da je možno upravljavcu izdati okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave glede emisij v vode.

Prečiščena komunalna odpadna voda se namreč odvaja v površinsko vodo, za katero ne veljajo prepovedi iz 12. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, kar izhaja iz pregleda podatkov v Atlasu okolja (dan vpogleda 23. 9. 2020 ter 14. 1. 2020) in lastnih hidroloških podatkov, saj se vodotok »Divji potok« v tem delu ne nahaja na prispevnem območju naravnega jezera ali na območju referenčnih odsekov vodotokov, je od kopalne vode oddaljen več kot 300 m oziroma več kot 300 m gorvodno od kopalne vode, njegov srednji mali pretok je večji od dvakratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka odpadne vode iz naprave, poleg tega pa iz vloge, njenih dopolnitev, Poročila o obratovalnem monitoringu za napravo za leto 2019, Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode ter Odgovora št. 355-1/2020-(610) izhaja, da gre za malo komunalno čistilno napravo ter da se vodotok »Divji potok« v tem delu nahaja na vodovarstvenem območju, in sicer na širšem vodovarstvenem območju VVO III (občinski nivo) oziroma v 3. vplivnem varstvenem pasu – območju z blagim režimom zavarovanja, določenim v Odloku o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/1985) in Odloku o dopolnitvah odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 64/1995), ki odvajanja komunalne odpadne vode v vodotok na tem območju ne prepovedujeta.

Upravljavec mora v zvezi z obratovanjem naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja zagotoviti ukrepe za izpolnjevanje pogojev skladno s prvim odstavkom 25. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, kar izhaja iz 83. člena ZVO-1.

Naslovni organ je v skladu z drugo, četrto in dvanajsto alinejo 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter na podlagi podatkov iz vloge, njenih dopolnitev, Grafičnega prikaza št. ČN-7/2001, Vodnogospodarskega soglasja, Poročila o obratovalnem monitoringu za napravo za leto 2019, Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za napravo ter preverjanjem podatkov z vpogledom v Atlas okolja (dan vpogleda 23. 9. 2020 ter 14. 1. 2020) določil podatke o lokaciji iztoka in največjih količinah odpadne vode v točki 1.1 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je zaradi zgoraj navedene ugotovitve, da je naprava mala komunalna čistilna naprava zmogljivosti 250 PE, kar izhaja iz navedb v vlogi, njenih dopolnitev, Poročila o obratovalnem monitoringu za napravo za leto 2019 ter Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za napravo, s to odločbo določil, kot je obrazloženo v nadaljevanju.

Naslovni organ je obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa, vrsto in obseg meritev ter pogostost in čas vzorčenja odpadnih voda, določil v točki 1.2 izreka tega dovoljenja, na podlagi 30. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter 11., 12. in 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).

Naslovni organ je nabor in mejne vrednosti parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa, določil v Tabeli 1 točke 1.2 izreka tega dovoljenja, v skladu z 2. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, z 8. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter 5. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Naslovni organ je obveznost izvajanja meritev na vtoku na napravo zaradi določitve učinka čiščenja, določil v 1.3 točki izreka tega dovoljenja, na podlagi druge alineje četrtega odstavka 9. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in ob upoštevanju šestega odstavka 11. člena in tretjega odstavka 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Naslovni organ je obveznost v zvezi s poslovnikom in vodenjem obratovalnega dnevnika, določil v točki 1.4 izreka tega dovoljenja, na podlagi 34. in 35. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Naslovni organ je obveznost v zvezi z urejenostjo merilnega mesta določil v točki 1.5 izreka tega dovoljenja, v skladu z 9. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in s 14. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Naslovni organ je obveznosti izdelave poročila in poročanja določil v točki 1.6 izreka tega dovoljenja, na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Naslovni organ je obveznost merjenja pretoka prečiščene odpadne vode na iztoku iz naprave v času vzorčenja določil v točki 1.7 izreka tega dovoljenja, in sicer na podlagi navedbe upravljavca v dopolnitvi z dne 11. 11. 2019, da bo na napravi usposobljen merilec pretoka, s čimer bo zagotovljeno stalno merjenje pretoka prečiščene odpadne vode na iztoku, in da lahko zaradi vgrajenega Thomsonovega preliva na merilnem mestu na iztoku iz naprave, izvajalec obratovalnega monitoringa v času vzorčenja izvaja merjenje pretoka prečiščene odpadne vode z lastno prenosno napravo za merjenje pretoka. Navedena obveznost je bila določena v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Naslovni organ je obveznost v zvezi z ravnanjem z blatom iz naprave določil v točki 1.8 izreka tega dovoljenja, zaradi ugotovljenega dejstva, da je naprava mala komunalna čistilna naprava brez lastne obdelave blata ter na podlagi 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Naslovni organ je v točki 1.9 izreka tega dovoljenja, določil obveznosti prijave in izvajanja ukrepov v zvezi z izpadom delovanja ali okvaro pri obratovanju naprave, v skladu s petim in šestim odstavkom 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Naslovni organ je v točki 1.10 izreka tega dovoljenja, določil obveznost obvestitve naslovnega organa v zvezi s prijavo o izpadu obratovanja komunalne čistilne naprave Agenciji RS za okolje, zaradi ugotovljenega dejstva, da se iztok iz naprave nahaja na prispevnem območju kopalnih voda ter na podlagi šestega odstavka 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06–UPB, 105/06–ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega dovoljenja.

Seznanjamo vas, da se v skladu z 8.a členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20, v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) vročanje tega dokumenta, ki ga je na podlagi 87. člena ZUP treba vročiti osebno, lahko opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika. Seznanjamo vas, da bo vročitev tega dokumenta veljala za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če tega dokumenta ne boste prejeli ali ga boste prejeli kasneje.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35441020. V skladu z ZZUSUDJZ navedeni rok prične teči naslednji dan po objavi sklepa Vlade Republike Slovenije iz 2. člena ZZUSUDJZ oziroma najkasneje 2. julija 2020 in ne od vročitve tega dokumenta.

REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
07
Ljubljana

mag. Nataša Žitko Štemberger
sekretarka

Vročiti:

- JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o., Belokranjska cesta 24A, 8340 Črnomelj – po navadni pošti.

V vednost:

- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si) in
- Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič – po elektronski pošti (obcina@semic.si).