PREJETO 27. 12. 05
ŠTEV.: 04-2KPS-32/05

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608
tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 51

Šifra: 35441-106/2005 - 6
Datum: 21. 12. 2005

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05 in 82/05) in 82. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 41/04) v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje komunalne čistilne naprave Črnomelj v Vojni vasi, upravljavcu - stranki Javnemu podjetju Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomel j, ki ga zastopa zakoniti zastopnik v.d. direktorica Marija Mušič, naslednjo odločbo:

O K O L J E V A R S T V E N O D O V O L J E N J E
za obratovanje centralne komunalne čistilne naprave Črnomelj v Vojni vasi glede emisij v vode

1. Upravljavcu - stranki Javnemu podjetju Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, se izdaja okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje centralne komunalne čistilne naprave Črnomelj v Vojni vasi, zmogljivosti 9600 PE, ki se nahaja na parc. št. 2116, k.o. Loka glede emisij v vode, pod naslednjimi pogoji:

   - komunalne odpadne vode se iz komunalne čistilne naprave s parc. št. 2116 iz iztoka na mestu določenem z Gauss-Krügerjevimi koordinatami Y = 516004 in X = 047311 na parc. št. 2485/1, k.o. Loka odvajajo v vodotok Lahinja, pri čemer:
     - maksimalna letna količina komunalne odpadne vode znaša 645.000 m^3,
     - maksimalna dnevna količina komunalne odpadne vode je 1.767 m^3 ter
     - je največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz čistilne naprave 35 l/s,

   - upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa skladno s predpisi, kar za čistilno napravo z zmogljivostjo 9600 PE pomeni vzorčenje najmanj štirih, 24-urnih vzorcev letno na dotoku in iztoku iz čistilne naprave, merjenje naštetih parametrov ter zagotavljanje predpisanih mejnih vrednosti iz tabele 1:

Tabela 1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost (mg/l)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O_2	125
Biokemijska potreba po kisiku (BPK_5)	O_2	25
Neraztopljene snovi		60
Amonijev dušik	N	10

- upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje komunalne čistilne naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,

- upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto, kjer je ob vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na dotoku na čistilno napravo in prečiščene odpadne vode pred izpustom iz čistilne naprave v vode,

- upravljavec mora z blatom iz čistilne naprave ravnati skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki,

- upravljavec mora zagotoviti neoviran sprejem odpadnih snovi iz greznic,

- upravljavec mora ob izpadu komunalne čistilne naprave ali kakršni koli okvari v procesu čiščenja, ki povzroči čezmerno onesnaženost odpadne vode na iztoku v vodotok, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega onesnaževanja. Vsak izpad ali okvaro mora tudi prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja,

- upravljavec mora zagotoviti ustrezno zadrževanje prvega naliva padavinske odpadne vode v napravah za zadrževanje in primarno čiščenje ter čiščenje zajete padavinske odpadne vode na čistilni napravi po končanem nalivu.

2. To okoljevarstveno dovoljenje se izdaja za določen čas in sicer za obdobje 5 let po pričetku obratovanja centralne komunalne čistilne naprave Črnomelj v Vojni vasi.

3. Upravljavec mora pisno obvestiti Agencijo RS za okolje in pristojno inšpekcijo za okolje najmanj 15 dni pred začetkom obratovanja o datumu pričetka obratovanja naprave.

4. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje.

5. Upravljavec mora v primeru prenehanja obratovanja čistilne naprave pred prenehanjem veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo RS za okolje.

6. V postopku stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev

Stranka Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj je z vlogo, ki jo je naslovni organ prejel dne 15. 9. 2005 in dopolnitvama vloge z dne 22. 11. 2005 in 14. 12. 2005 podala zahtevek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje centralne komunalne čistilne naprave Črnomelj v Vojni vasi.

Po 82. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 41/04) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali tla, za katere so predpisane mejne vrednosti skladno z določbami 17. člena tega zakona, ali če predeluje ali odstranjuje odpadke po predpisih o ravnanju z odpadki skladno z določbami 20. člena tega zakona. Okoljevarstveno dovoljenje izdaja Ministrstvo za okolje in prostor oziroma Agencija Republike Slovenije za okolje, ki je organ v sestavi tega ministrstva.

V skladu z določbo drugega odstavka 83. člena ZVO-1 mora vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati podatke o upravljavcu, podatke o napravi in njenem obratovanju in o predvidenih ukrepih za izpolnitev pogojev določenih v predpisih iz 17. in 20. člena istega zakona in četrtega odstavka 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05; v nadaljevanju Uredba). V Uredbi pa je v petem odstavku 15. člena natančneje določena vsebina okoljevarstvenega dovoljenja.

V drugem odstavku 15. člena Uredbe je podrobneje predpisano, da mora za obratovanje komunalne čistilne naprave ali skupne čistilne naprave, ki odvaja komunalno odpadno vodo neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode, upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Okoljevarstveno dovoljenje se izda za obratovanje naprave pod naslednjimi pogoji:

1. naprava mora zagotavljati obratovanje v skladu z zahtevami citirane uredbe in zahtevami posebnih predpisov, če se ti predpisi nanašajo na napravo,
2. upravljavec naprave mora izvajati ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote in ravnanje z odpadnimi vodami skladno s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz posameznih vrst naprav in
3. upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju.

Izdajo okoljevarstvenega dovoljenja se zavrne, če iz k vlogi priložene dokumentacije sledi, da upravljavec naprave ne more zagotoviti izpolnjevanja naštetih pogojev.

V ugotovitvenem postopku je naslovni organ odločal na podlagi navedb v vlogi in dopolnitvi vloge ter naslednje dokumentacije:

- Načrta parcele M 1:2000 z vrisanim objektom, ki ga je izdelala Geodetska uprava RS - Območną geodetska uprava Novo mesto, št. 90311-2723/2005, dne 13. 9. 2005 in Geodetskega načrta M 1: 500 s prikazom dotoka in iztoka, ki ga je izdala Geodetska uprava RS -Območna geodetska uprava Novo mesto, dne 30. 01. 1998.
- Izvlečeka tehničnega poročila (iz 1, 2, 3 in 4 mape) iz PGD; PZI CČN Črnomelj - razširitev naprave št. načrta: 6CZ80-10, IEI d.o.o., Ljubljanska ul. 9, 2000 Maribor.
- Lokacijske informacije, ki jo je izdelala Občina Črnomelj, št. 35004/389/2004-2, dne 27. 07. 2004.
- Vodno gospodarskega soglasja, št. 355-08-51/93, ki ga je izdalo MOP Zavod RS za varstvo okolja in vodni režim, Vojkova 1a, Ljubljana, dne 15. 11. 1993.

Iz vloge in navedenih prilog je razvidno, da bo obstoječa centralna komunalna čistilna naprava Črnomelj v Vojni vasi, zmogljivosti 4500 PE, zaradi preobremenjenosti povečana in rekonstruirana na zmogljivost 9600 PE in se nahaja na parc. št. 2116, k.o. Loka.
V sklopu razširitve naprave je predvideno mehansko predčiščenje, vključno z lovilcem maščob in napravo za sprejem gošč iz greznic z zbirnim bazenom. Predviden je nov prezračevalni bazen in naknadni usedalnik in tudi sistem za samodejno odvajanje presežnega blata. Obratovanje čistilne naprave bo računalniško vodeno in nadzorovano z radijsko zvezo.

Po razširitvi bo komunalna čistilna naprava obsegala naslednje tehnološke sklope:
- vhodno črpališče z elektromotornimi grobimi grabljami
- mehansko predčiščenje
- priprava za doziranje sredstva za obarjanje fosforja
- dva prezračevalna bazena
- dva naknadna usedalnika
- merilec pretoka
- zgoščevalec in zalogovnik blata
- sprejem gošč iz greznic
- zbirni bazen gošč in greznic in razdelilni bazen
- kompresorska postaja

- trafo postaja

Odpadna voda bo gravitacijsko dotekala v vhodno črpališče, iz katerega bodo potopne črpalke prečrpavale odpadno vodo v primarno čiščenje, ki bo opremljeno s finimi rotacijskimi grabljami, peskolovom in lovilcem maščob. Na iztoku iz primarne stopnje čiščenja se bo po potrebi doziralo sredstvo za obarjanje fosforja in odpadna voda bo iztekala v sekundarno stopnjo čiščenja z dvema prezračevalnima bazenoma, kjer bo potekala nitrifikacija in denitrifikacija. Za vračanje blata bodo vgrajene centrifugalne črpalke, ki bodo črpale blato v vhodni del prezračevalnega bazena. Odvečno blato se bo črpalo v zgoščevalec in zalogovnik blata. Iz prezračevalnih bazenov se bo odpadna voda prelivala izmenično v dva naknadna usedalnika, ki bosta opremljena z odplinjevalno cono, ki bo omogočala lažje izločanje in zbiranje plavajočega blata. Na dnu usedlo biološko blato se bo s pomočjo strgala prelivalo v črpališče povratnega in presežnega blata. Prečiščena odpadna voda bo iz usedalnika preko merilnika pretoka iztekala v vodotok Lahinjo. Ker gre za mešan kanalizacijski sistem bo čistilna komunalna naprava imela za zadrževanje prvega naliva padavinskih odpadnih vod in čiščenje te vode po končanem nalivu dva zadrževalna bazena. Iz podatkov iz vloge in evidenc naslovnega organa izhaja, da največji šesturni povprečni iztok iz centralne komunalne čistilne naprave Črnomelj v Vojni vasi na mestu iztoka ne bo presegal 10% srednje nizkega pretoka vodotoka Lahinja.

Na podlagi navedenega je odločujoči organ ugotovil, da je možno upravljavcu - stranki Javnemu podjetju Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj izdati okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje komunalne čistilne naprave Črnomelj v Vojni vasi glede emisij v vode. Upravljavec mora v zvezi z obratovanjem naprave zagotoviti ukrepe za izpolnjevanje pogojev skladno s četrtim odstavkom 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, kar izhaja iz 83. člena ZVO -1. Ti ukrepi morajo biti določeni v okoljevarstvenem dovoljenju, zato jih je bilo treba tudi posebej opredeliti v samem izreku te odločbe. Glede emisij v vode so pogoji določeni v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01 in 62/01) in Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96, 29/00 in 106/01). Upravljavec je z namenom dodatnega varovanja okolja predvidel izvedbo odstranjevanja dušikovih in fosforjevih spojin (=terciarnega čiščenja), zaradi česar predvideva med vzorčevanjem v prečiščeni komunalni odpadni vodi določati tudi parametra celotni dušik in celotni fosfor.

V primeru opustitve komunalne čistilne naprave, ki je predmet tega dovoljenja, bo moral upravljavec pisno obvestiti Agencijo RS za okolje o nameravani opustitvi z navedbo ukrepov po prenehanju obratovanja naprave.

Okoljevarstveno dovoljenje se lahko izda le za določen čas in sicer za obdobje 5 let od dneva začetka obratovanja naprave. Ker ta datum v času izdaje tega dovoljenja še ni znan, mora upravljavec skladno s 85. in 76. členom ZVO-1 začetek obratovanja naprave najmanj 15 dni pred tem javiti Agenciji RS za okolje in inšpekciji za okolje.

Okoljevarstveno dovoljenje se lahko podaljša, če naprava ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se okoljevarstveno dovoljenje podeljuje. Upravljavec mora zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti.

Vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje mora upravljavec pisno prijaviti Agenciji RS za okolje. V primeru večje spremembe v obratovanju naprave, ki vpliva na kakovost in količino komunalnih odpadnih vod, si mora upravljavec namreč pridobiti novo okoljevarstveno dovoljenje.

V skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP- UPB1; Uradni list RS, št. 22/05) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno kot izhaja iz izreka te odločbe.

Upravna taksa v znesku 4.250,00 SIT, po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB2; Uradni list RS, št. 114/05) je bila plačana in uničena na vlogi.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana. Pritožbo je treba kolkovati z upravno takso v višini 3.400,00 tolarjev.

Postopek vodila:

Marija VOLČIČ, univ. dipl. inž. kem. teh.
Višja svetovalka III

Tanja DOLENC, univ. dipl. inž. gr.
Direktorica urada za okolje

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA RS ZA OKOLJE
LJUBLJANA
13

Vročiti:
- Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj

Vložiti:
- v zadevo

V vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto,
- Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj