REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35441-32/2012-8
Datum: 24.7.2012

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12 in 23/12) in 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09 in 48/12) v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje komunalne čistilne naprave Semič glede emisij v vode, upravljavcu - stranki Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj, ki jo po pooblastilu zastopa pooblaščenec DK-Protim d.o.o., Spodnjevaška pot 36, 2000 Maribor, naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Upravljavcu – stranki Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj, se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje rekonstruirane komunalne čistilne naprave Semič, zmogljivosti 2.800 populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljevanju: naprava), ki se bo nahajala na parc. št. 240/6, k.o. Semič, glede emisij v vode, pod naslednjimi pogoji:

   1.1 Prečiščene komunalne odpadne vode se bodo iz naprave iz iztoka na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 515011 in X = 56298, parc. št. 240/5, k.o. Semič, odvajale posredno v podzemne vode, pri čemer bo:

   - največja letna količina komunalne odpadne vode 157.607 m^3,
   - največja dnevna količina komunalne odpadne vode 392,5 m^3 ter
   - največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz čistilne naprave 11,36 l/s.

   1.2 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev odpadnih vod. Prve meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem. Če poskusno obratovanje ni določeno, se prve meritve izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po prvem zagonu naprave. Prve meritve se izvedejo z odvzemom 3, 24-urnih vzorcev v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od 10 dni, in v času, ko je naprava v obratovalnem stanju polne obremenitve. Vzorčenje se izvede na iztoku iz naprave na merilnem mestu, določenim z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 514967 in X = 56303, parc. št. 240/6, k.o. Semič. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

   1.3 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod. Meritve za komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo 2.800 PE morajo biti izvedene prvo leto obratovanja z vzorčenjem 12, 24-urnih vzorcev, vsako naslednje leto pa z vzorčenjem najmanj 4, 24 -urnih vzorcev na iztoku iz naprave na merilnem mestu, določenem v 1.2 točki izreka tega dovoljenja. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

Tabela 1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost (mg/l)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O_2	125
Biokemijska potreba po kisiku (BPK_5)	O_2	25
Neraztopljene snovi		60
Amonijev dušik [1]	N	10
Celotni dušik [1] [2]	N	[3]

[1] Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku aeracijskega bazena.

[2] Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (N-organski in $N\text{-}NH_4$ skupaj), nitratnega dušika ($N\text{-}NO_3$) in nitritnega dušika ($N\text{-}NO_2$).

[3] Mejna vrednost ni določena; prve meritve in meritve obratovalnega monitoringa se izvaja.

1.4 Izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa mikrobioloških parametrov v odpadni vodi na iztoku iz komunalne čistilne naprave mora upravljavec zagotavljati skladno s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda. To pomeni za komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo 2.800 PE vsako leto vzorčenje najmanj 4, trenutnih vzorcev na iztoku iz naprave na merilnem mestu, določenem v točki 1.2 izreka tega dovoljenja. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 2 predpisani mejni vrednosti za mikrobiološka parametra od 31.12.2015 naprej nista preseženi.

Tabela 2

Mikrobiološka parametra	Izražen kot/ Enota	Mejna vrednost od 31.12.2015 naprej
Intestinalni enterokoki	cfu/100 ml	400
Escherichia coli	cfu/100 ml	1000

1.5 V sklopu izvedbe prvih meritev in izvajanja obratovalnega monitoringa mora upravljavec poleg vzorčenja na iztoku iz naprave zaradi izračuna učinka čiščenja zagotavljati tudi vzorčenje odpadne vode na vtoku na napravo na merilnem mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 514968 in X = 56342, na parc. št. 240/6, k.o. Semič, in določanje vsaj parametrov kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska potreba po kisiku (BPK5) in celotni dušik (N).

1.6 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

1.7 Upravljavec mora za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalni, dovolj veliki, dostopni in opremljeni merilni mesti, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev ter da je ob vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na vtoku na napravo in prečiščene odpadne vode pred iztokom iz naprave v vode.

1.8 Upravljavec naprave mora v času vzorčenja zagotoviti merjenje količine prečiščene odpadne vode na iztoku iz naprave.

1.9 Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju naprave, oddati kot odpadek.

1.10 Upravljavec mora zagotoviti neoviran sprejem odpadnih snovi iz greznic.

1.11 Upravljavec mora zagotoviti ustrezno čiščenje zajete padavinske odpadne vode na čistilni napravi po končanem nalivu.

1.12 Upravljavec mora vsak izpad v obratovanju naprave prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.

2. To okoljevarstveno dovoljenje se izda za določen čas, in sicer za obdobje petih let od dneva začetka obratovanja rekonstruirane naprave. Za začetek obratovanja rekonstruirane naprave se šteje datum dokončnosti odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja. Če v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni bilo določeno poskusno obratovanje, se za začetek obratovanja šteje datum dokončnosti uporabnega dovoljenja.

3. Z dnem začetka obratovanja naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja preneha veljati okoljevarstveno dovoljenje št. 35441- 70/2006- 6 z dne 10. 1. 2008.

4. Upravljavec mora o datumu pričetka obratovanja naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo RS za okolje in pristojno inšpekcijo za okolje vsaj 15 dni pred začetkom obratovanja.

5. Upravljavec mora zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti.

6. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo upravljavca, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje.

7. Upravljavec mora v primeru prenehanja obratovanja naprave pred prenehanjem veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo RS za okolje.

8. V tem postopku stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev

Agencija RS za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 3.5.2012 prejela vlogo stranke Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj, za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje rekonstruirane komunalne čistilne naprave Semič glede emisij v vode. Naslovni organ je prejel tudi dopolnitve vloge dne 14.6.2012, 22.6.2012 in 20.7.2012.

Po 82. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09 in 48/12; v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obratovanje druge naprave, ki ni določena s predpisom iz tretjega odstavka 68. člena ZVO-1, ali večjo spremembo v njenem obratovanju, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali tla, za katere so predpisane mejne vrednosti skladno z določbami 17. člena tega zakona, ali izvaja dejavnost, za katero je predpisana obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbami 19. člena ZVO-1, ali če predeluje ali odstranjuje odpadke po predpisih o ravnanju z odpadki skladno z določbami 20. člena tega zakona. Če je za obratovanje naprave ali večjo spremembo v njenem obratovanju predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, se gradbeno dovoljenje lahko izda po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja. Če ne gre za primer iz prejšnjega stavka, lahko upravljavec naprave začne z obratovanjem naprave le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja.

V drugem odstavku 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09) je podrobneje predpisano, da mora za obratovanje komunalne čistilne naprave, ki odvaja komunalno odpadno vodo posredno v podzemne vode, upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

Okoljevarstveno dovoljenje se izda za obratovanje naprave pod naslednjimi pogoji:

- Naprava mora zagotavljati obratovanje v skladu z zahtevami citirane uredbe in zahtevami posebnih predpisov, če se ti predpisi nanašajo na napravo.
- Upravljavec naprave mora izvajati ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote in ravnanje z odpadnimi vodami skladno s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz posameznih vrst naprav.
- Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju.

Na podlagi 18. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo je odpadne vode prepovedano odvajati neposredno v podzemne vode, celinske vode, ki v skladu z določbami te uredbe niso vodotoki, ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Naslovni organ lahko v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli posredno odvajanje odpadne vode v podzemne vode, če iz dokumentacije, priložene k vlogi ugotovi, da na območju ni vodotokov in so izpolnjeni pogoji:

- da območje, kjer se odvaja odpadna voda v podzemne vode ne velja za najožje vodovarstveno območje ali vodozbirno območje naravnih jezer ter ni na ožjih in širših vodovarstvenih območjih, ki jih določajo predpisi, ki urejajo na teh območjih vodovarstveni režim,
- parametri odpadne vode ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti za odvajanje neposredno v vode in
- odvajanje ne vpliva na kakovost tal in podzemne vode.

Izdajo okoljevarstvenega dovoljenja se zavrne, če iz dokumentacije, priložene k vlogi, sledi, da upravljavec naprave ne more zagotoviti izpolnjevanja naštetih pogojev.

V skladu z določbo drugega odstavka 83. člena ZVO-1 mora vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati podatke o upravljavcu, podatke o napravi in njenem obratovanju in o predvidenih ukrepih za izpolnitev pogojev določenih v predpisih iz 17. in 20. člena istega zakona in četrtega odstavka 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. V skladu s petim odstavkom 15. člena iste uredbe je v okoljevarstvenem dovoljenju treba določiti:

- vrsto naprave, za katero velja dovoljenje,
- lokacijo naprave, lokacijo iztokov in merilnih mest,
- zmogljivost naprave,
- največjo letno količino odpadne vode,
- največji 6-urni povprečni pretok in največji dnevni pretok,
- pogoje v zvezi s poslovnikom in vodenjem obratovalnega dnevnika,
- čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, pogoje v zvezi z njegovim podaljšanjem ter druge pogoje v zvezi z obratovanjem naprave, ki imajo vpliv na okolje zaradi odvajanja odpadne vode.

V ugotovitvenem postopku je naslovni organ odločal na podlagi navedb v vlogi, dopolnitvi vloge, iz lastnih evidenc ter naslednje dokumentacije:

- PGD, št. 04-11, oktober 2011, DK-Protim d.o.o., Spodnjevaška pot 36, 2000 Maribor,
- Lokacijska informacija, št. 354-10/2009-176, 3.12.2010, Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič,
- Vodno soglasje, št. 35507-3974/2011, 9.1.2012, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
- Strokovna ocena nameravane spremembe vplivov na okolje za KČN Semič, št. 72-162/2012, 4.4.2012, ZZV Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto,
- Strokovno mnenje o vplivu odvajanja odpadne vode posredno v podzemne vode in tla za KČN Semič, št. 72-180/12, 20.6.2012, ZZV Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto,
- Strokovno mnenje o vplivu odvajanja odpadne vode posredno v podzemne vode in

tla za KČN Semič – dodatno pojasnilo, št. 72-180/12-1, 19.7.2012, ZZV Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto,

- Pooblastilo Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za komunalno čistilno napravo Semič za podjetje DK-Protim d.o.o., št. 18-KAG- /12-, 4.6.2012.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da bo komunalna čistilna naprava Semič rekonstruirana komunalna čistilna naprava zmogljivosti 2.800 PE, ki se bo nahajala na parc. št. 240/6, k.o. Semič. Na njej se bodo čistile komunalne odpadne vode iz naselja Semič. Na isti lokaciji se nahaja delujoča komunalna čistilna naprava, zmogljivosti 1.150 PE, ki se bo rekonstruirala v zgoraj omenjeno komunalno čistilno napravo.

Komunalna odpadna voda bo deloma po mešanem (obstoječi sistem) ter deloma po ločenem kanalizacijskem sistemu (nov sistem), ki se bosta združila v skupen vod, gravitacijsko dotekala v mehansko stopnjo čiščenja preko vstopnega črpališča s prostornino 70 m^3 (ki bo hkrati tudi zadrževalnik prvih nalivnih vod), kjer se bo prečistila na grobih mehanskih grabljah. Nato se bo odpadna voda prečrpala preko kombinirane naprave, kjer se bodo izločali fini delci, pesek in maščoba. Sledila bo biološka stopnja čiščenja v aeracijskem bazenu s prostornino 410 m^3, kamor se bo izmenično vpihovalo zrak preko dveh puhal. Tu bo potekala biološka razgradnja BPK_5, nitrifikacija in denitrifikacija. Sledila bo še precipitacija, koagulacija ter kemijska defosfatizacija s precipitacijo in UV dezinfekcija. Od tu se bo odpadna voda prelivala v naknadni usedalnik prostornine 30,25 m^3, kjer se bo blato posedlo, prečiščena odpadna voda pa bo preko merilnega mesta odtekla v ponikanje. Blato pa se bo iz naknadnega usedalnika prečrpalo v zgoščevalec in strojno dehidriralo. Zadrževalnik, ki bo hkrati tudi vstopno črpališče, bo zadrževalo prve nalivne vode in jih prečrpalo v proces čiščenja. Višek padavinskih vod pa se bo preko preliva in grobega sita odvajal v ponikovalnico (v vrtačo) preko 40 m debelega sloja neomočenih kamnin. Komunalna čistilna naprava Semič bo opremljena z bazenom prostornine 25 m^3 za sprejem odpadnih vod iz greznic.

Naslovni organ je v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da so izpolnjeni pogoji glede emisij za posredno odvajanje prečiščene komunalne odpadne vode iz komunalne čistilne naprave v podzemne vode (ponikanje), ki so določeni v 18. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Na obravnavanem območju ni vodotokov. Območje ponikalnice se ne nahaja na najožjem vodovarstvenem območju, niti na ožjem ali širšem vodovarstvenem območju. Iz predložene Strokovne ocene o vplivu odvajanja odpadne vode posredno v podzemne vode in tla ter njenega dodatka izhaja, da prečiščena komunalna odpadna voda iz komunalne čistilne naprave Semič naj ne bi imela vpliva na tla in podzemne vode.

Po podatkih, s katerimi razpolaga naslovni organ, se bodo prečiščene komunalne odpadne vode iz rekonstruirane komunalne čistilne naprave Semič odvajale posredno v podzemne vode vodnega telesa podzemne vode z imenom »Krupa«, s šifro SI21602VT, določenega v Pravilniku o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 63/05). Zaradi lege komunalne čistilne naprave Semič na kraško razpoklinskem območju, mora njen upravljavec v skladu z določili četrtega odstavka 10. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, ob upoštevanju 14. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 105/10) najpozneje do 31.12.2015 zagotoviti dodatno obdelavo komunalne odpadne vode.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da je možno upravljavcu – stranki Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj izdati okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje rekonstruirane komunalne čistilne naprave Semič glede emisij v vode. Upravljavec mora v zvezi z obratovanjem naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja zagotoviti ukrepe za izpolnjevanje pogojev skladno s četrtim odstavkom 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, kar izhaja iz 83. člena ZVO-1.

Nabor in mejne vrednosti parametrov za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa, določene v Tabeli 1 in Tabeli 2 izreka tega dovoljenja, ter čas vzorčenja, pogostost

izvajanja obratovalnega monitoringa in število meritev pri prvih meritvah iz točke 1.2, 1.3 in 1.4 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil v skladu s 3. in 5. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, s 5. in 10. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10) ter 3., 4., 5., 7., 8., 9. in 10. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11).

Pri določitvi nabora in mejnih vrednosti mikrobioloških parametrov je naslovni organ upošteval določilo četrtega odstavka 10. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav, ki zahteva dodatno obdelavo komunalne odpadne vode kadar gre za odvajanje na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov in se odpadna voda odvaja posredno v podzemno vodo, če gre za zakraselo območje oziroma pri najvišji gladini podzemne vode ni mogoče zagotoviti odvajanja preko zadostne plasti nezasičene cone vodonosnika, kjer zadrževalne sposobnosti neomočenih sedimentov ali kamnin preprečujejo vnos onesnaževal v podzemno vodo.

Naslovni organ je obveznosti izvajanja prvih meritev in obratovalnega monitoringa o emisijah snovi v vode iz točk 1.2, 1.3 in 1.4 izreka tega dovoljenja določil na podlagi 26. in 27. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ter 7., 8. in 9. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Obveznost izvajanja meritev na vtoku na komunalno čistilno napravo Semič iz 1.5 točke izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil ob upoštevanju drugega odstavka 16. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje

Naslovni organ je obveznosti v zvezi s poslovnikom in vodenjem obratovalnega dnevnika, iz točke 1.6 izreka tega dovoljenja, določil na podlagi 30. in 31. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo .

Obveznost v zvezi z urejenostjo merilnega mesta iz točke 1.7 izreka tega dovoljenja je naslovni organ določil v skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in s 16. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Obveznost merjenja količine prečiščene odpadne vode na iztoku iz komunalne čistilne naprave v času vzorčenja v točki 1.8 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ določil na podlagi prvega odstavka 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Obveznost v zvezi z ravnanjem z blatom iz komunalne čistilne naprave iz točke 1.9 izreka tega dovoljenja je določena na podlagi 23. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Naslovni organ je obveznost sprejemanja odpadnih snovi iz greznic iz naprav iz točke 1.10 izreka tega dovoljenja določil v skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav, pri čemer je upošteval strankine navedbe iz vloge, da bo rekonstruirana komunalna čistilna naprava Semič opremljena z bazenom za sprejem odpadnih snovi iz greznic.

Obveznost v zvezi z zagotavljanjem ustreznega zadrževanja in čiščenja prvega naliva padavinskih vod iz točke 1.11 izreka tega dovoljenja je določena v skladu z 8. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav.

Naslovni organ je obveznost v zvezi s prijavo o izpadu obratovanja komunalne čistilne naprave iz točke 1.12 izreka tega dovoljenja določil v skladu z 12. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

To okoljevarstveno dovoljenje se skladno s petim odstavkom 82. člena ZVO-1 izdaja za določen čas, in sicer za obdobje petih let od dneva začetka obratovanja naprave, kot izhaja iz 2. točke izreka tega dovoljenja.

Ker je naslovni organ za obstoječo komunalno čistilno napravo Semič (zmogljivosti 1.150 PE), v skladu z 82. členom Zakona o varstvu okolja izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-70/2006-6 z dne 10.1.2008, je naslovni organ v 3. točki izreka tega dovoljenja določil, da z dnem začetka obratovanja rekonstruirane komunalne čistilne naprave Semič (zmogljivosti 2.800 PE) citirano okoljevarstveno dovoljenje preneha veljati.

V skladu z določbami tretjega odstavka 76. člena ZVO-1 je naslovni organ v 4. točki izreka tega dovoljenja določil, da mora upravljavec o začetku obratovanja naprave vsaj 15 dni pred pričetkom obratovanja obvestiti Agencijo RS za okolje in pristojno inšpekcijo.

Upravljavec naprave mora skladno s sedmim odstavkom 82. člena ZVO-1 zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti, kot je določeno v 5. točki izreka tega dovoljenja.

Vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje ali spremembo upravljavca mora upravljavec skladno s 77. členom ZVO-1 pisno prijaviti Agenciji RS za okolje, kot izhaja iz 6. točke izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora v primeru večje spremembe v obratovanju naprave v skladu z 82. členom ZVO-1 in osmim odstavkom 15. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo pridobiti novo okoljevarstveno dovoljenje.

V primeru opustitve komunalne čistilne naprave, ki je predmet tega dovoljenja, mora upravljavec v skladu z 81. členom ZVO-1 pisno obvestiti Agencijo RS za okolje o nameravani opustitvi z navedbo ukrepov po prenehanju obratovanja naprave, kot je določeno v 7. točki izreka tega dovoljenja.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz 8. točke izreka tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR.
Upravna taksa se plača v gotovini, z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-7111002-35441012.

Postopek vodila:

Mateja Jelovčan
Svetovalka II

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE * AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE 3 LJUBLJANA

mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- DK-Protim d.o.o., Spodnjevaška pot 36, 2000 Maribor– osebno.

Poslati po sedmem odstavku 84. člena ZVO-1 tudi:

- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Parmova 33, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti,
- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Novo mesto - Celje, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, – po elektronski pošti,
- Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.