NADZIDAVA OBJEKTA – NOVO

1 | 2-1 | 2 | 2-3 | 3 | 4

A | B | C-B | C | D | E

NADZIDAVA OBJEKTA – NOVO

OBS

1608

804

629

169 | 205 | 209 | 103 | 111 | 62 | 400 | 540

110 | 219 | 75 | 32 | 267

MAX obloga d=8mm

HEB 260

glavne elektro omare

tehnološke elektro omare

ELEKTRO PROSTOR
PVC dvojni pod h=0,3m
P= 15,15m2

zajem zraka

OZNAČBA ŠIRINA VIŠINA

DEMONTAŽNA ODPRTINA 400/400cm

1.00 PROSTOR
POVRŠINA
TLAK
OBSEG
STIENE

655
665

PROSTOR DODELAVE BLATA
Samorazlivni epoxi
P= 175,55m2

AB podstavek h=14cm

SUŠILEC BLATA

HEA 180

520 | 298 | 560 | 1140

- MAX plošče 0,8 cm
- tipizirana podkonstrukcija (zračni sloj) 2 cm
- TRIMO FTV (vertikalna izvedba) 15,0 cm
- nosilna konstrukcija

valovita pločevina

Knauf W112, skupna debelina 20cm

STOPNICE ZA DOSTOP NA STREHO 17 x 21cm
naklon stopnic 80°, skupna širina 80cm

obstoječa vrata 110/220

ZBIRALNIK PREOSTALEGA BLATA

vertikalna odtočna cev ø125mm

Spremenjene stopnice v obstoječem prostoru

MAX plošče 0,8 cm
tipizirana podkonstrukcija (zračni sloj) 2 cm
TRIMO FTV (vertikalna izvedba) 15,0 cm
nosilna konstrukcija

4

TLORIS NIVOJA +1 - 1. NADSTROPJE

M 1 : 50