PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

4 Oprema

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		ZDRAVSTVENA POSTAJA BISTRICA OB SOTLI
kratek opis gradnje		Dokument obravnava prenovo zdravstvene postaje Bistrica ob Sotli. Obsega menjavo dotrajnih delov strojnih in električnih inštalacij, menjavo tlakov, obdelavo zidnih in stropnih površin, manjšo preureditev prostorov, ter manjše preboje, ki se ovrščajo kot manjša rekonstrukcija.
VRSTE GRADNJE	☐	NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐	REKONSTRUKCIJA
	☐	SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐	ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐	LEGALIZACIJA
	☑	MANJŠA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		PZI
številka projekta		52/2025
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		Področje gradbeništva
naziv načrta		4 Oprema
številka načrta		52/2025
datum izdelave		Maj 2026
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		TENZIJA, konstrukcije in stavbe, d. o. o.
naslov		Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
odgovorna oseba projektanta načrta		Ožbolt Seničar
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		Ožbolt Seničar, dipl. inž. grad.
identifikacijska številka		G-3847
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		OŽBOLT SENIČAR dipl.inž.grad. IZS G-3847

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	**TENZIJA, konstrukcije in stavbe, d. o. o.**
naslov	**Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje**
odgovorna oseba projektanta načrta	**Ožbolt Seničar**

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	**Ožbolt Seničar, dipl. inž. grad.**

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	**PZI**
strokovno področje načrta	**2 Načrt s področja gradbeništva**
naziv načrta	**4 Oprema**
številka načrta	**52/2025**
datum izdelave	**Maj 2026**

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	**Ožbolt Seničar, dipl. inž. grad.**
identifikacijska številka	**G-3847**
podpis pooblaščenega strokovnjaka	OŽBOLT SENIČAR dipl.inž.grad. IZS G-3847
odgovorna oseba projektanta načrta	**Ožbolt Seničar, dipl. inž. grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

TENZIJA,
Konstrukcije in stavbe, d. o. o.
Ulica XIV. divizije 14
3000 Celje

2	KAZALO VSEBINE NAČRTA
1.	Naslovna stran načrta
2.	Kazalo vsebine načrta
3.	Tehnično poročilo
4.	Popis del
5.	Risbe

3	TEHNIČNO POROČILO

1 OPIS OBJEKTA 3

1.1 Splošno 3

1.2 Obseg 3

1.3 Prerazporeditev prostorov 3

2 OPIS OPREME 3

2.1 Obstoječa oprema 3

1 OPIS OBJEKTA

1.1 Splošno

Investitor želi prenoviti prostore zdravstvene postaje Bistrica ob Sotli. Predvidena je menjava tlakov, notranjega in zunanjega stavbnega pohištva, obdelava površin, zamenjava dotrajanih inštalacij ter njihova dopolnitev ter menjav notranje opreme. V sklopu prenove se vrši tudi manjša prerazporeditev prostorov, glede na opravljanje dejavnosti.

1.2 Obseg

Prenovilo se bo okvirno 200 m^2 prostorov. Gre za bruto površine.

1.3 Prerazporeditev prostorov

V objektu ne bo več vrtca, kar pomeni, da se odstranijo dve igralnici, skladiščni prostor, kuhinja ter garderoba za otroke.
Prostor nekdanjih igralnic se preuredi v novo kuhinjo, jedilnico, večnamenski prostor ter garderobo za zaposlene. S tem se hkrati omogoči povečanje ordinacije.
Na območju obstoječe kuhinje in garderobe vrtca se uredi referenčna ambulanta. Dosedanji vhod v vrtec postane vhod v zdravstveni dom.
Zaradi nove organizacije prostorov se povečajo tudi hodnik, prostor za kartoteke ter prostor za čistila.
Del objekta, v katerem se nahaja zobna ordinacija, ostaja nespremenjen.
Ostali prostori so skoraj na istem mestu in v enakem obsegu.

2 OPIS OPREME

2.1 Obstoječa oprema

Predvidena je odstranitev obstoječih lesenih delov opreme, kot so mize, omare, pulti in elementi, ter njihova zamenjava z novimi, funkcionalnimi kosi. Menja ali na novo vgradi se tudi tehnična oprema, kot so kartotečne omare ter specializirana oprema. Izločeni bodo specifični deli opreme, ki so prilagojeni posameznim uporabnikom, kot so pisarniški stoli, predali in podobno. Ta oprema bo organizacija naročila posebej. Vsa nova oprema bo prilagojena potrebam različnih uporabnikov (zdravniki, sestre in drugo osebje), obenem pa bo potrebna tudi dimenzijska prilagoditev nekaterih delov opreme, da bodo ustrezali specifičnim meram prostorov, kot so dimenzije sten, višina parapetov in podobno. Vse oprema bo dobavljena v skladu z vnaprejšnjim dogovorom in odobritvijo investitorja. Natančni opisi posameznih delov opreme so navedeni v popisu, ki sledi.

4	POPIS DEL

1 . 0 Oprema **0,00 €**

OPOMBA:

Vsa oprema v skladu z zelenim naročanjem: Ponudnik zahteve o izpolnitvi rešuje na naslednje načine.

Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov

Izjava, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo

Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov

Izjava, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo

Aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra.

Izjava, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo

Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g morajo biti označeni s standardom za recikliranje ISO 11469 ali enakovrednim standardom in ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje

Izjava, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo

Površinsko premazovanje lesa, plastičnih in/ali kovinskih delov

Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.

Izjava, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo

Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ali plošč

ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m2 (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore)

Izjava, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo

Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % hlapnih organskih spojin.

Izjava, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo

Potisni plin v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti fluorirani ogljikovodiki ali metilen klorid.

Izjava, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo

Embalaža mora biti: – iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, in / ali – iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih

Izjava, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo

1 . 1

Vsa oprema se prilagaja dejanskim dimenzijam stavbe, dotične dolžine sten, višine parapetov, višina pritrjevanja zgornjih elementov, višina pultov in podobno. Oprema se prilagodi, porebno je tudi sodelovati na mestu vgradnjne opreme pri izvedbi strojnih in električnih inštalacij. Prav tako, je izbira barvnih kombinacij opeme v domeni posamezne osebe, ki bo to opremo uporabljala, zdravnik, sestra, osebje. Izbira je v okviru standardnih in pogosto uporabljenih materialov. Vse opisane spremembe morajo biti vključene v ponujene spodnje postavke. Glede na napisano, je potrebna predhodna uskladitev, meritve gradbišču ter prilagoditev načrtov dejanskemu stanju in potrebam. Usklajevanje opreme.

komp 1 0,00 €

1 . 2	Miza pisalna 160 x 80 x 75 cm Pisarniška fiksna delovna miza, sestavljena iz kovinskih kvadratnih nog z možnostjo nivelacije (kot naprimer KUBO 50/50 mm) povezanih z dvema kovinskima vzdolžnikoma za mizno ploščo 160 cm. Kovinski deli prašno lakirani v RAL 9006 sivo barvo. Mizna plošča dimenzije 160 x 80 x 2,5 cm in hrbet mize iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče - iveral bele barve (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela) ali po izboru arhitekta ter robljena z ABS trakom debeline 2 mm. Glej risbo 2.6.1	kos	2,00	0,00 €
1 . 3	Pisarniški stol Kovinska konstrukcija, oblazinjenjo sedalo ter naslonjalo z možnostjo mokrega čiščenja, odporno na kemikalije, razkužila ter telesne tekočine. Kot Škerjanec ISO CROM CLINIC 724, barva po izbiri investitorja. Glej risbo 14.1	kos	12,00	0,00 €
1 . 4	Predalnik na kolesih Predalnik na gumiranih kolesih s tremi predali. Izdelan iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm robljene z ABS trakom debeline 2 mm. Predali izdelani iz oplemenitene iverne plošče debeline 12 mm. Kovinski mehanizem z mehkim zapiranjem in 100% izvlekom. Ročaji iz aluminija profil 7 moderne ravne L oblike. Ključavnica s centralnim zaklepanjem. V vrhnjem predalu polipropilenski vložek za pisarniške potrebščine. Obtežitev proti prevrnitvi. Glej risbo 2.6.1	kos	3,00	0,00 €
1 . 5	Omara z vrati 120 x 40 x 210 cm Omara iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela), debeline 18 mm in robljene z ABS trakom debeline 2 mm. Podnožje omare 10 cm. V omari 5 prestavljivih polic. Na enokrilnih vratih ročaj iz aluminija profil 7 moderne ravne L oblike pokončne postavitve. Ojačan privijačan hrbet. Ključavnica tipsko vgrajena. Glej risbo 2.6.1	kos	9,00	0,00 €
1 . 6	Voziček na kolesih Voziček na gumiranih kolesih z enim manjšim ter enim večjim predalom na izvlek. Večji predal je namenjem košu za smeti (kot naprimer Blanco). Izdelan iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm robljene z ABS trakom debeline 2 mm. Zgornji rob na zadnji strani ter na straneh izdelan iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm robljene z ABS trakom debeline 2 mm. Svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Predali izdelani iz oplemenitene iverne plošče debeline 12 mm. Kovinski mehanizem z mehkim zapiranjem in 100% izvlekom. Ročaji iz aluminija profil 7 moderne ravne L oblike. Ključavnica s centralnim zaklepanjem. V vrhnjem predalu polipropilenski vložek za pisarniške potrebščine. Obtežitev proti prevrnitvi. Glej risbo 2.6.2	kos	1,00	0,00 €

1 . 7	Jedilna miza 220 x 100 x 75 cm Sestavljena iz kovinskih kvadratnih nog z možnostjo nivelacije (kot naprimer KUBO 50/50 mm) povezanih z enim prečnim ter dvema kovinskima vzdolžnikoma za mizno ploščo 220 cm (oblika črke H). Kovinski deli prašno lakirani v RAL 9006 sivo barvo. Mizna plošča dimenzije 220 x 100 x 3 cm iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče - iveral svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela) ter robljena z ABS trakom debeline 2 mm. Glej risbo 2.6.2	kos	1,00	0,00 €
1 . 8	Stenski obešalnik kovinski prašno lakiran v črno barvo RAL 9005. Obešalnik ima več obešalnih kljuk. Stenska obloga 80 x 210 x 1,8 cm iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm, iveral svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela) robljene z ABS trakom debeline 2 mm. Stenska obloga pritrjena v steno.	kos	4,00	0,00 €
1 . 9	Stensko ogledalo 50 x 80 cm z ALU okvirjem primerno za kopalnice ter s folijo zaščiteno steklo proti drobnemu razbitju	kos	2,00	0,00 €
1 . 10	Garderobna klop 33 x 200 x 45 cm. Svetle barve, po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Klop s skobljanimi letvami iz mehkega lesa (90 x 30 mm) s prozorno lazuro. Gumijasti čepki preprečujejo praske. Talni drsniki za izravnavo neravnih tal do 10 mm. Ogrodje iz praškasto lakirane (RAL 7035), štirikotne jeklene cevi 25 x 25 mm.	kos	1,00	0,00 €
1 . 11	Prostostoječ kombiniran hladilnik 60 x 60 x 185 cm Energijski razred vsaj D. Glasnost 35 dB. Hladilni sistem no frost. Prostornina hladilnega dela 370 L. Prostornina zmrzovalnega dela 168 L. Razred A. Glej risbo 2.4.1	kos	1,00	0,00 €

1 . 15	**Previjališče in laboratorij (glej risbo 2.1.1)**	komp	1,00	0,00 €

Stenski elementi 80 x 40 x 60 cm in 60 x 40 x 60 cm
Preklopni dvig dvojih vrat na elementu. Dvodelna dvižna vrata lahko ostanejo odprta med uporabo, na kateremkoli položaju. Mehko zapiranje. Stenski elementi in vrata izdelani iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče - iveral svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Vmesna polica izdelana iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče 18 mm - iveral svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela).

Spodnji elementi iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče, iveral bele barve (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Element za pomivalno korito 80 x 60 x 87 cm z vrati na izvlek za koš za ločevanje odpadkov. Predalnik 80 x 60 x 87 cm z tremi predali na mehko zapiranje. Predalnik 60 x 60 x 87 cm z tremi predali na mehko zapiranje.

Pult - delovna plošča iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče v svetli barvi po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela) (220 x 60 x 3 cm z izrezom za pomivalno korito).

Stenska obloga - visokodoporna oplemenitena iveral plošča 220 x 60 x 3 v beli barvi z izrezom 50 x 30 cm za nišo v steni (Okno O-05). Montirana med pultom - delovno ploščo in zgornjimi stenskimi elementi. K niši oziroma oknu O-05 pripada lesena polica dimenzij 50 x 15 x 2 cm (prostor WC laboratorij).

Plastično podnožje - snemljivo 220 x 10 cm. V belem vzorcu.

Oprema - aparati (vsaj srednji cenovni razred ali boljše). Enojno pomivalno korito z odcejevalnikom v kovinski barvi s sifonom. Koš za ločevanje odpadkov (kot naprimer Blanco).

1 . 16	**Previjališče in laboratorij (glej risbo 2.1.2)**	komp	1,00	0,00 €

Stenski elementi 60 x 40 x 60 cm
Preklopni dvig dvojih vrat na elementu. Dvodelna dvižna vrata lahko ostanejo odprta med uporabo, na kateremkoli položaju. Mehko zapiranje. Stenski elementi in vrata izdelani iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče - iveral svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Vmesna polica izdelana iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče 18 mm - iveral svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela).

Spodnji elementi iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče, iveral svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Element za pomivalno korito 60 x 60 x 87 cm z vrati na izvlek za koš za ločevanje odpadkov. Predalnik 60 x 60 x 87 cm s štirimi predali na mehko zapiranje.

Pult - delovna plošča iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče v svetli barvi po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela) (240 x 60 x 3 cm z izrezom za pomivalno korito).

Stenska obloga - visokodoporna oplemenitena iveral plošča 240 x 60 x 3 v svetli barvi po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Montirana med pultom - delovno ploščo in zgornjimi stenskimi elementi.

Plastično podnožje - snemljivo 240 x 10 cm. V belem vzorcu.

Oprema - aparati (vsaj srednji cenovni razred ali boljše).
Enojno pomivalno korito v kovinski barvi s sifonom. Koš za ločevanje odpadkov (kot naprimer Blanco).
Koš za ločevanje odpadkov (kot naprimer Blanco).
Sistem izvlečne košare 50 cm (kot naprimer VAUTH-SAGEL).

Podstavek višine 10 cm iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče, iveral svetlebarve po izbiri investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela).

Prostostoječ hladilnik 50 x 45 x 47 cm
Energijski razred vsaj D. Mehko zapiranje.
Glasnost 35 dB. Prostornina hladilnega dela 45 L. Razred A.

Pregradna zavesa
Dvodelna do tal na ALU ogrodju / tirnici z vmesnim stebrom v stučišču ter fiksirana v steni.
Dimenzije 150 x 210 cm in 230 x 210 cm.
Zavesa ter ALU ogrodje srednji ali višji razred kvalitete.
Glej tloris

1 . 17	**Sestra (glej risbo 2.2.1)**	komp	1,00		0,00 €

Miza pisalna 200 x 200 x 75 cm
Pisarniška fiksna delovna miza, sestavljena iz kovinskih kvadratnih nog z možnostjo nivelacije (kot naprimer KUBO 50/50 mm) povezanih z dvema kovinskima vzdolžnikoma za mizno ploščo. Kovinski deli prašno lakirani v RAL 9006 sivo barvo. Mizna plošča dimenzije 200 x 80 x 2,5 cm ter 180 x 80 x 2,5 cm in hrbet mize iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče - iveral svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela) ali po izboru arhitekta ter robljena z ABS trakom debeline 2 mm.

Pult (dvignjen) 200 x 30 x 50 cm
Pult izdelan iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče - iveral svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Pult mora biti fiksiran in imeti možnost enostavnega premikanja.

1 . 18	**Sestra (glej risbo 2.2.2)**	komp	1,00		0,00 €

Stenski elementi 60 x 40 x 60 cm
Preklopni dvig dvojih vrat na elementu. Dvodelna dvižna vrata lahko ostanejo odprta med uporabo, na kateremkoli položaju. Mehko zapiranje. Stenski elementi in vrata izdelani iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče - iveral bele barve (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Vmesna polica izdelana iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče 18 mm - iveral svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela).

Spodnji elementi iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče, iveral bele barve (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Element za pomivalno korito 60 x 60 x 87 cm z vrati na izvlek za koš za ločevanje odpadkov. Predalnik 60 x 60 x 87 cm z dvema enakima predloma ter enim večjim predalom na mehko zapiranje. Predalnik 60 x 60 x 72.5 cm z levim odpiranjem na mehko zapiranje .Vmesna polica izdelana iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče 18 mm - iveral svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela).

Pult - delovna plošča iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče v svetli barvi po izboru investitorja (240 x 60 x 3 cm z izrezom za pomivalno korito).

Stenska obloga - visokodoporna oplemenitena iveral plošča 240 x 60 x 3 cm, 120 x 60 x 3 cm, 60 x 75 x 3 cm v svetli barvi po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Montirana med pultom - delovno ploščo in zgornjimi stenskimi elementi.

Plastično podnožje - snemljivo 300 x 10 cm. V belem vzorcu.

Oprema - aparati (vsaj srednji cenovni razred ali boljše). Enojno pomivalno korito v kovinski barvi s sifonom. Koš za ločevanje odpadkov (kot naprimer Blanco).

1 . 19	**Ordinacija (glej risbo 2.3.1)**	komp	1,00	0,00 €

Miza pisalna 200 x 200 x 75 cm
Pisarniška fiksna delovna miza, sestavljena iz kovinskih kvadratnih nog z možnostjo nivelacije (kot naprimer KUBO 50/50 mm) povezanih z dvema kovinskima vzdolžnikoma za mizno ploščo. Kovinski deli prašno lakirani v RAL 9006 sivo barvo. Mizna plošča dimenzije 200 x 80 x 2,5 cm ter 180 x 80 x 2,5 cm in hrbet mize iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče - iveral svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela) ali po izboru arhitekta ter robljena z ABS trakom debeline 2 mm.

1 . 20	**Ordinacija (glej risbo 2.3.2)**	komp	1,00	0,00 €

Stenski elementi 60 x 40 x 60 cm
Preklopni dvig dvojih vrat na elementu. Dvodelna dvižna vrata lahko ostanejo odprta med uporabo, na kateremkoli položaju. Mehko zapiranje. Stenski elementi in vrata izdelani iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče - iveral bele barve (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Vmesna polica izdelana iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče 18 mm - iveral svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela).

Spodnji elementi iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče, iveral bele barve (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Element za pomivalno korito 60 x 60 x 87 cm z vrati na izvlek za koš za ločevanje odpadkov. Predalnik 60 x 60 x 87 cm z dvema enakima predloma ter enim večjim predalom na mehko zapiranje. Predalnik 60 x 60 x 72.5 cm z levim odpiranjem na mehko zapiranje .Vmesna polica izdelana iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče 18 mm - iveral svetla barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela).

Pult - delovna plošča iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče v svetli barvi po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela) (240 x 60 x 3 cm z izrezom za pomivalno korito).

Stenska obloga - visokodoporna oplemenitena iveral plošča 240 x 60 x 3 cm, 120 x 60 x 3 cm, 60 x 75 x 3 cm v svetli barvi po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Montirana med pultom - delovno ploščo in zgornjimi stenskimi elementi.

Plastično podnožje - snemljivo 300 x 10 cm. V belem vzorcu.

Oprema - aparati (vsaj srednji cenovni razred ali boljše). Enojno pomivalno korito v kovinski barvi s sifonom. Koš za ločevanje odpadkov (kot naprimer Blanco).

1 . 21	**Kuhinja (glej risbo 2.4.1)**	komp	1,00	0,00 €

Stenski elementi 60 x 40 x 70 cm in 90 x 40 x 70 cm
Preklopni dvig dvojih vrat na elementu. Dvodelna dvižna vrata lahko ostanejo odprta med uporabo, na kateremkoli položaju. Mehko zapiranje. Stenski elementi in vrata izdelani iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče - iveral bele barve (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Vmesna polica izdelana iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče 18 mm - iveral svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela).

Spodnji elementi iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče, iveral bele barve (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela). Element za pomivalno korito 60 x 60 x 87 cm z vrati na izvlek za koš za ločevanje odpadkov. (kot naprimer Blanco). Element za vgradni pomivalni stroj 60 x 60 x 87 cm z vrati na kip. Izvlečni predalnik 30 x 60 x 87 cm z enim predalom na mehko zapiranje (sistem izvlečne košare kot naprimer VAUTH-SAGEL). Izvlečni predalnik 60 x 60 x 87 cm z enim manjšim, enim srednjim in enim večjim predalom na mehko zapiranje. Predalnik pod pečico 60 x 60 x 80 cm z levim odpiranjem na mehko zapiranje .Vmesna polica izdelana iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče 18 mm - iveral svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela).

Pult - delovna plošča iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče v beli barvi (210 x 60 x 3 cm z izrezom za pomivalno korito ter indukcijsko kuhalno ploščo).

Stenska obloga - visokodoporna oplemenitena iveral plošča 210 x 60 x 3 cm v beli barvi. Montirana med pultom - delovno ploščo in zgornjimi stenskimi elementi.

Plastično podnožje - snemljivo 270 x 10 cm. V belem vzorcu.

Oprema - aparati (vsaj srednji cenovni razred ali boljše).
Enojno pomivalno korito z odcejalnikom v kovinski barvi s sifonom.
Koš za ločevanje odpadkov (kot naprimer Blanco).
Sistem izvlečne košare 30 cm (kot naprimer VAUTH-SAGEL).
Popolnoma vgradni pomivalni stroj 60 cm.
Indukcijska kuhalna plošča.
Vgradna kompaktna pečica.
Prostostoječa mikrovalovna pečica.
Vgradna napa širine 60 cm.

1 . 22	**Večnamenski prostor (glej risbo 2.4.2)**	komp	1,00		0,00 €

Omara z vrati in predaloma 120 x 40 x 90 cm
Omara iz visokoodporne oplemenitene iverne plošče svetle barve po izboru investitorja (kot naprimer W1000 ST 9 Premium bela), debeline 18 mm in robljene z ABS trakom debeline 2 mm. Podnožje omare 10 cm. V omari 2 prestavljivi polici. Predala na mehko zapiranje. Na enokrilnih vratih ročaj iz aluminija profil 7 moderne ravne L oblike pokončne postavitve. Ojačan privijačan hrbet. Ključavnica tipsko vgrajena.

5	RISBE

1. Tloris
   - 1 Tloris pritličja

2. Sklopi
   - 1.1 Previjališče in laboratorij
   - 1.2 Previjališče in laboratorij
   - 2.1 Sestra
   - 2.2 Sestra
   - 3.1 Ordinacija
   - 3.1 Ordinacija
   - 4.1 Kuhinja
   - 4.2 Večnamenski prostor
   - 5 Tipična oprema