VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

Notranja enokrilna Alu vrata

Profili, stekla in okovje po sistemu priznanega proizvajalca kot npr. ali enakovredno ALUK 50PI. Alu podboj sistema 50PI je nastavljiv glede na debelino stene. Omogoča izvedbo zaobljenega ali oglatega podboja brez vidnih pritrdil. Lahko se ga montira ali odstrani brez poškodb stene. Sistem ima vsa tesnila (statična in dinamična) iz elastomera EPDM.

Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5.

Tehnične lastnosti:

- Objemni ali ravni podboji
- Za različne debeline zidu
- Za različne tipe kril

***N**otranja lesena vrata:*

Suhomontažna vgradnja, vrata zvočno izolativna 37db, z dokazili o ustreznosti. Linijski stoperji vrat. Krilo lamelne (sendvič) konstrukcije, brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi s pralno oblogo - laminat npr. Max. Odpiranje po načrtu, tri nasadila, šarnirna, uležajena.

POŽARNA VRATA:

Vrata po izvedbi proizvajalca, suhomontažni kvalitetni kovinskimi okvirji, krila pož.odporna (polna ali zastekljena), 2 varnostna zatiča po krilu, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata;

Oprema: kljuka kovinska, cilindr.ključavnica, (pri dvokrilnih na enem krilu "patent" zasun), ekspazijska tesnila v pripiri, samozapiralo ali vzmetni tečaj

Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat.

Vrata opremljena z antipanik kljuko po SIST EN179, razen, kjer je posebej navedeno, da so opremljena z antipanik drogom SIST EN1125

Obvezno barvana s požarnodpornim barvnim premazom.

OPOMBE

- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu	ime prikaza:	Sheme oken in vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.		ZAPS 1227 PA*

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	401	02	0

A4