
1 Hodnik_VR

1.1 Povzetek, Hodnik_VR

1.1.1.1 Pregled rezultatov (varnostna razsvetljava)






Osvetljenost [lx]

Splošno

Uporabljen računski algoritem	: Direktni delež	
Faktor vzdrževanja	: 0.8	
Višina (fot. center)	: 2.29 m	
Maksimum I	: 480 cd	<= 500 cd


Evakuacijske poti:

Št.	Osrednja os Emin [lx]	Emaks [lx]	Ud	Površina Emin [lx]	Emaks [lx]
Evakuacijska pot 1					
Polje izračuna: 21.23m x 1m (107 x 9 Točke), Višina = 0.00m					
1	3.18 lx	9.19 lx	1: 2.89	2.90 lx	9.25 lx
	>= 1 lx		>= 1 : 40	>= 0.5 lx	



Mesta za svetlobne poudarke

Št.	Površina Emin [lx]	Emaks [lx]
Vertikalna var. Površina 1		
Polje izračuna: 0.15m x 0.15m (3 x 3 Točke)		
1	16.85 lx	40.10 lx
	>= 5 lx	



1 Hodnik_VR

1.1 Povzetek, Hodnik_VR

1.1.1.1 Pregled rezultatov (varnostna razsvetljava)

Vertikalna var. Površina 2

Polje izračuna: 0.15m x 0.15m (3 x 3 Točke)

2	27.63 lx	64.42 lx	
	>= 5 lx		



Tip	Št.	Proizvajalec	
		EATON_EMERGENCY_LIGHTING	
10	3E x	Tipska oznaka	: RT2RSEO200ATF1H -- Varnostna razsvetljava --
		Ime svetilke	: RoundTech MR SEO ATF 200 MNM 1H IP44
		Sijalke	: 1 x Emergency mode RT2RSEO200ATF1H - E 1.1 W / 200 lm (0%)
		Varnostna	: 200 lm
		Faktor vzdrževanja	: 0.80