Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10
2500 MARIBOR
T: (02) 449 2000
E: info@posta.si
www.posta.si

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA MATERIALE, IZDELAVO IN NAMESTITEV NALEPK NA VOZILA

1. NAMESTITEV NALEPK

Nalepke se nameščajo v skladu s priloženimi grafikami, odvisno od tipa vozila:

- **Bočne strani vozil**
- **Zadnja stran vozil**
- **Pokrov motorja (razen TP vozil)**

2. MATERIALI ZA IZDELAVO NALEPK

2.1 Folije za napise, grafike in barven podlage

- Uporabi se **polimerna ali cast (lita) PVC folija** s permanentnim lepilom za dimenzijsko stabilnost in dodatno zaščito (laminacija).
- Napisi, logotipi in grafike (poštni rog) so **obrezani po konturi** in nameščeni na vozila.
- Predvidoma se vse nalepke izdelajo iz **folije serije MACal® 9800 PRO** (ali primerljive).
- V primeru uporabe folij drugega proizvajalca je **potrebna predhodna odobritev naročnika**.

2.2 Rumena podlaga

- Rumena folija v **najbližjem odtenku Pantone 123 C ali RAL 1003**.
- Dobavitelj pred prvo polepitvijo **uskladi odtenek rumene folije z naročnikom**.

2.3 Specifikacije uporabljenih folij

- Vse folije morajo zagotavljati:
  - **UV odpornost**
  - **Odpornost na dimenzijske spremembe (krčenje)**
  - **Življenjsko dobo najmanj 7 let**

3. KAKOVOST IZDELAVE IN NAMESTITVE

- Nalepke morajo biti **natančno obrezane**:
  - Ravne linije
  - Natančni ukrivljeni izrezi
  - Brez ostankov na robovih
  - Brez nepotrebnih zarezov
- **Grafični elementi morajo biti dimenzijsko natančni** in v skladu s celostno grafično podobo podjetja, ki jo posreduje naročnik.
- Odprta vprašanja pred izdelavo in namestitvijo nalepk **dobavitelj uskladi z naročnikom**.

Pošta Slovenije d.o.o.
Okrožno sodišče v Mariboru. Matična številka družbe: 5881447000. Šifra dejavnosti: 53.100. Predsednica nadz. sveta: dr. Urška Kežmah.
Osnovni kapital 121.472.482 €. TRR: SI56 0451 5000 1110 867. TRR: SI56 0228 0001 6990 351.TRR: SI56 1010 0005 8717 393.
Id. številka: SI25028022

4. NAVODILA ZA NAMESTITEV NALEPK

- **Namestitev mora biti izvedena brez poškodb na vozilu**.
- **Obrezovanje nalepk neposredno na vozilu NI dovoljeno**.
- Nalepke se **nameščajo v smeri vožnje** (pri morebitnem prekrivanju folij).
- Pri lepljenju je treba upoštevati **proizvajalčeva priporočila** ter naslednje pogoje:
  - **Vozilo mora biti pred lepljenjem ustrezno pripravljeno** (pranje, sušenje, čiščenje).
  - **Temperatura ozračja med lepljenjem mora biti najmanj 15°C** (oziroma v skladu s priporočili proizvajalca folije).
  - **Zagotoviti je treba ustrezne časovne pogoje** za:
    - Pripravo vozila (dovolj časa na primerni temperaturi pred lepljenjem).
    - Kvalitetno izvedbo polepitve.
    - Zagotovitev optimalnega oprijema (vozilo ostane na ustrezni temperaturi po lepljenju).

5. PRILAGODITVE IN KONČNE SPECIFIKACIJE

- **Postavitve in mere nalepk so informativne**, zato jih je treba **prilagoditi posameznemu tipu vozila**.
- Upoštevati je treba **morebitne ovire** (oznake, bočne zaščite, letve ipd.).
- **Dobavitelj zagotovi vse predpisane pogoje** za izvedbo polepitev.

6. NAČIN IZVEDBE POLEPITEV

6.1 Uskladitev postavitve

Dobavitelj pred prvo (testno) polepitvijo uskladi postavitev nalepk na posameznem tipu vozila z naročnikom prek elektronske pošte (s prikazom postavitve nalepk na izbranem modelu vozila).

6.2 Izvedba testne polepitve

Po pregledu in potrditvi predlagane postavitve s strani naročnika dobavitelj izvede prvo (testno) polepitev na enem vozilu.

6.3 Potrditev in nadaljnja izvedba

Po potrditvi testne polepitve s strani naročnika dobavitelj izvede polepitev preostalih vozil iz posamezne dobave.

7. GARANCIJA

Garancijski roki in roki za odpravo morebitnih pomanjkljivosti morajo biti skladni z zahtevami in določili v razpisni dokumentaciji, naročilih ter v povpraševanjih, ki jih posreduje naročnik.