Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10, 2500 MARIBOR

Tehnologija, mreža in logistika
Zagrebška 106
2002 MARIBOR
T: (02) 449 2710
E: info@posta.si
www.posta.si

TABELA – Tehnične karakteristike SKLOP 1 - (TV 2/2) **Znamka in komercialna oznaka vozila:**_____			Vpisati vrednost, ponujeni varianto oz. potrditi izpolnjevanje tehničnih zahtev (DA ali NE)
Vrsta vozila	tovorno vozilo, dva sedeža	(DA/NE)	
Motor	emisijski standard EURO VI	(DA/NE)	
	moč motorja od 200 do 260 KM.	(Vpisati vrednost)	
Menjalnik	avtomatiziran menjalnik, vleka prikolice ni zahtevana.	(DA/NE)	
Zavore in volan	ABS	(DA/NE)	
	servo volan	(DA/NE)	
	moč motorne zavore najmanj 150 kW	(Vpisati vrednost)	
	volanski obroč nastavljiv po višini in globini	(DA/NE)	
Mere in mase	medosna razdalja od 4.100 do 4.430 mm	(Vpisati vrednost)	
	zadnji previs (razdalja od zadnje osi do konca nadgradnje (brez upoštevanja dvižne nakladalne ploščadi): največ 2.340 mm,	(Vpisati vrednost)	
	spodnji rob zadnjega odbojnika proti naletu: min. 445 mm od tal, merjeno od tal do spodnjega roba zadnjega odbojnika pri vozni višini tovornega vozila,	(Vpisati vrednost)	
	skupna višina: največ 3.320 mm,	(Vpisati vrednost)	
	skupna dolžina vozila (merjeno do skrajnega roba nadgradnje): največ 8.070 mm,	(Vpisati vrednost)	
	največja dovoljena masa: največ 15.000 kg	(Vpisati vrednost)	
	razlika med največjo tehnično dovoljeno maso (NTDM) in maso vozila pripravljenega za vožnjo najmanj 6.500 kg	(Vpisati vrednost)	
	rezervoar za gorivo najmanj 160 litrov, sito in ključavnica	(Vpisati vrednost)	
	rezervoar za AdBlue (litrih)	(Vpisati vrednost)	
	2 osi	(DA/NE)	
	platišča 19,5 col	(DA/NE)	
Zunanjost	barva vozila bela (navadna)	(DA/NE)	

Varnost in vožnja	električno ogrevana vzvratna ogledala in električni pomik vzvratnih ogledal, široki zorni kot voznikovega ogledala, ogledalo za pogled pred kabino	(DA/NE)	
	vzglavniki nad sedeži z varnostnimi pasovi	(DA/NE)	
	varnostna blazina za voznika*	(DA/NE)	
	sistem proti zdrsu koles ASR	(DA/NE)	
	naprava za pomoč pri speljevanju v klanec	(DA/NE)	
	LED žarometi* ali halogenski žarometi,	Vpis ponujene variante	
	žarometi za meglo spredaj	(DA/NE)	
	delovne LED luči za vzvratno vožnjo (1x levo in 1x desno), ki se vklopijo ob prestavitvi v vzvratno prestavo,	(DA/NE)	
	okvir za registrsko tablico nameščen na zadnjem odbojniku dvižne ploščadi, luči za osvetlitev registrske tablice (1x levo, 1x desno),	(DA/NE)	
	nastavljiv in zračno vzmeten sedež voznika	(DA/NE)	
	ledvena napihljiva opora* na voznikovem sedežu,	(DA/NE)	
	serijsko (tovarniško) vgrajena zračno vzmetena sprednja in zadnja os (možnost dviganja in spuščanja), na sprednji osi brez vmesno dodane listne (parabolične) vzmeti med vpetjem zračne blazine ,	(DA/NE)	
	hod zračne blazine (od najnižje do najvišje lege blazine) na sprednji osi minimalno 180 mm. Vozilo nenatovorjeno, pripravljeno za vožnjo,	(Vpisati vrednost)	
	nastavitev višine zračnih blazin spredaj in zadaj: sistem mora omogočati shranjevanje in priklic predhodno (poljubno) nastavljene višine zračnega vzmetenja za posamezno os oz. skupino osi,	(DA/NE)	
	avtomatska* ali ročna klimatska naprava	Vpis ponujene variante	
	električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani	(DA/NE)	
	sušilec zraka	(DA/NE)	
Drugo	osvetlitev potniškega prostora, ki zagotavlja svetilnost min. 100 LUX pri meritvi opravljeni v notranjosti potniškega prostora oz. voznikove kabine v nočnem času	(DA/NE)	
	priklop za izpihovalnik zraka v kabini vozila, vključno z izpihovalnikom (t.i. pištolo)	(DA/NE)	
	vtičnica 12 V (min. 1x)	(DA/NE)	
	vtičnica 24 V (min. 1x),	(DA/NE)	
	USB izhod (min. 1x)	(DA/NE)	
	ogrevano vetrobransko steklo*	(DA/NE)	
	elektronska blokada zagona motorja	(DA/NE)	
	daljinsko centralno zaklepanje	(DA/NE)	
	2 ključa	(DA/NE)	
	tempomat	(DA/NE)	
	avto radio, ki omogoča povezavo z bluetooth + zvočniki	(DA/NE)	
	prostoročno telefoniranje z upravljanjem na ali ob volanu	(DA/NE)	
	rezervno kolo nameščeno na nosilcu rezervnega kolesa na šasiji	(DA/NE)	

	kratka kabina	(DA/NE)	
	strešni spojler (z možnostjo nastavitve)	(DA/NE)	
	zunanji ščitnik oz. senčnik proti soncu na zgornji strani vetrobranskega stekla	(DA/NE)	
	opravljen pregled tahografa in nalepka o kalibraciji tahografa nameščena v notranjosti kabine,	(DA/NE)	
	omejevalnik hitrosti: 89 km/h	(DA/NE)	
	varnostno stikalo za vklop/izklop delovanja dvižne ploščadi (za vklop/izklop ni potreben vstop voznika v kabino)	(DA/NE)	
	kontrolna lučka za dvižno ploščad v voznikovi kabini	(DA/NE)	
	kontrolna lučka na prikazovalniku na armaturni plošči, ki opozarja na obrabo zavornih oblog*	(DA/NE)	
	prikaz obremenitve zračno vzmetenih osi na prikazovalniku na armaturni plošči*	(DA/NE)	
	obvezna oprema (2x varnostni trikotnik, set rezervnih žarnic, prva pomoč, odsevni jopič in gasilni aparat ustrezno pritrjen v potniški kabini vozila, minimalne gasilne učinkovitosti 8A 5B),	(DA/NE)	
	zaboj za orodje	(DA/NE)	
	2x zagozdi	(DA/NE)	
	lopata (nameščena in pritrjena pod nadgradnjo),	(DA/NE)	
	snežne verige	(DA/NE)	
	kamera za vzvratno vožnjo pod spodnjim delom nadgradnje s prikazom slike na prikazovalniku v ali na armaturni plošči vozila	(DA/NE)	
	zamaknitev zadnjih luči proti notranjosti vozila zaradi postavljanja vozil na nakladalno – razkladalne rampe	(DA/NE)	
	pritrjeni zadnji blatniki na vozilu	(DA/NE)	
	opozorilne nalepke o priporočljivem tlaku.**	(DA/NE)	
Nadgradnja	Zagotavljanje vseh predpisanih tehničnih zahtev za nadgradnjo	(DA/NE)	
	Znamka in tip nadgradnje:		
	Izvajalec montaže nadgradnje:		
Dvižna ploščad	Zagotavljanje vseh predpisanih tehničnih zahtev za dvižno ploščad	(DA/NE)	
	Znamka in tip dvižne ploščadi:		
	Izvajalec montaže dvižne ploščadi:		
	*** ni pogoj**		
	**** dodatna pojasnila**		

****OPOZORILNE NALEPKE (dodatna pojasnila)**

Pisava: Segoe UI
Višina črk: 92 pik (pt), 22-23 mm
Barva črk: črna
Stil pisave: krepko (Bold)
Oznaka: alfa numerična (z oznako enote mere za zračni pritisk (bar))
Nalepka - podlaga: računalniški izrez + laminacija
Obstojnost: nalepka odporna na zunanje vremenske vplive (tudi ultravijolični žarki)

Nalepke se namestijo na spodnji del nadgradnje (ali na blatnik) tako, da bo spodnji rob nalepke odmaknjen od spodnjega roba blatnika ali nadgradnje za ca.10 cm. V primeru, da je na blatniku nameščena plastična obroba, se nalepka namesti nad plastično obrobo.
Primer napisa: 6,9 bara



TABELA – Tehnične karakteristike SKLOP 2 - (TV 3/2) **Znamka in komercialna oznaka vozila:**_____			Vpisati vrednost, ponujeni varianto oz. potrditi izpolnjevanje tehničnih zahtev (DA ali NE)
Vrsta vozila	tovorno vozilo, dva sedeža	(DA/NE)	
Motor	emisijski standard EURO VI	(DA/NE)	
	prostornina motorja najmanj 6,7 l – 6 valjni	(Vpisati vrednost)	
	moč motorja najmanj 299 KM	(Vpisati vrednost)	
	maks. navor motorja najmanj 1.100 Nm	(Vpisati vrednost)	
Menjalnik	avtomatiziran menjalnik, ki omogoča vleko tovorne prikolice skupne mase max. 18 t.	(DA/NE)	
Zavore in volan	ABS	(DA/NE)	
	servo volan	(DA/NE)	
	moč motorne zavore najmanj 170 kW	(Vpisati vrednost)	
	volanski obroč nastavljiv po višini in globini	(DA/NE)	
Mere in mase	medosna razdalja: od 5.000 do 5.450 mm	(Vpisati vrednost)	
	največja dovoljena masa: največ 16.000 kg	(Vpisati vrednost)	
	razlika med največjo tehnično dovoljeno maso (NTDM) in maso vozila pripravljenega za vožnjo najmanj 7.000 kg	(Vpisati vrednost)	
	rezervoar za gorivo najmanj 170 litrov, sito in ključavnica	(Vpisati vrednost)	
	rezervoar za AdBlue (litrih),	(Vpisati vrednost)	
	2 osi	(DA/NE)	
	platišča 19,5 col	(DA/NE)	
Zunanjost	barva vozila bela (navadna)	(DA/NE)	
	električno ogrevana vzvratna ogledala in električni pomik vzvratnih ogledal, široki zorni kot voznikovega ogledala, ogledalo za pogled pred kabino	(DA/NE)	

Varnost in vožnja	vzglavniki nad sedeži z varnostnimi pasovi	(DA/NE)	
	varnostna blazina za voznika*	(DA/NE)	
	sistem proti zdrsu koles ASR	(DA/NE)	
	naprava za pomoč pri speljevanju v klanec	(DA/NE)	
	LED žarometi* ali halogenski žarometi,	Vpis ponujene variante	
	žarometi za meglo spredaj	(DA/NE)	
	delovne LED luči za vzvratno vožnjo (1x levo in 1x desno), ki se vklopijo ob prestavitvi v vzvratno prestavo,	(DA/NE)	
	okvir za registrsko tablico nameščen na zadnjem odbojniku dvižne ploščadi, luči za osvetlitev registrske tablice (1x levo, 1x desno),	(DA/NE)	
	nastavljiv in zračno vzmeten sedež voznika	(DA/NE)	
	ledvena napihljiva opora* na voznikovem sedežu,	(DA/NE)	
	serijsko (tovarniško) vgrajena zračno vzmetena sprednja in zadnja os (možnost dviganja in spuščanja), na sprednji osi je lahko tudi sistem kombinacije zračne blazine in listne (parabolične) vzmeti med vpetjem zračne blazine	(DA/NE)	
	hod zračne blazine (od najnižje do najvišje lege blazine) na sprednji osi (tudi v primeru kombinacije zračne blazine in listne (parabolične) vzmeti) minimalno 140 mm. Vozilo nenatovorjeno, pripravljeno za vožnjo	(Vpisati vrednost)	
	avtomatska* ali ročna klimatska naprava	Vpis ponujene variante	
	električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani	(DA/NE)	
	sušilec zraka	(DA/NE)	
Drugo	vlečni priklop (os premera fi 40 mm), s pripadajočo inštalacijo za vleko klasičnega (ne tandemskega) dvoosnega priklopnika	(DA/NE)	
	osvetlitev potniškega prostora, ki zagotavlja svetilnost min. 100 LUX pri meritvi opravljeni v notranjosti potniškega prostora oz. voznikove kabine v nočnem času	(DA/NE)	
	priklop za izpihovalnik zraka v kabini vozila, vključno z izpihovalnikom (t.i. pištolo)	(DA/NE)	
	vtičnica 12 V (min. 1x)	(DA/NE)	
	vtičnica 24 V (min. 1x),	(DA/NE)	
	USB izhod (min. 1x)	(DA/NE)	
	ogrevano vetrobransko steklo*	(DA/NE)	
	elektronska blokada zagona motorja	(DA/NE)	
	daljinsko centralno zaklepanje	(DA/NE)	
	2 ključa	(DA/NE)	
	tempomat	(DA/NE)	
	avto radio, ki omogoča povezavo z bluetooth + zvočniki	(DA/NE)	
	prostoročno telefoniranje z upravljanjem na ali ob volanu	(DA/NE)	
	rezervno kolo nameščeno na nosilcu rezervnega kolesa na šasiji	(DA/NE)	
	kratka kabina	(DA/NE)	

	strešni spojler poravnan z višino nadgradnje (z možnostjo nastavitve),	(DA/NE)	
	opravljen pregled tahografa in nalepka o kalibraciji tahografa nameščena v notranjosti kabine,	(DA/NE)	
	omejevalnik hitrosti: 89 km/h	(DA/NE)	
	zunanji ščitnik oz. senčnik proti soncu na zgornji strani vetrobranskega stekla	(DA/NE)	
	varnostno stikalo za vklop/izklop delovanja dvižne ploščadi (za vklop/izklop ni potreben vstop voznika v kabino)	(DA/NE)	
	kontrolna lučka za dvižno ploščad v voznikovi kabini	(DA/NE)	
	kontrolna lučka na prikazovalniku na armaturni plošči, ki opozarja na obrabo zavornih oblog*	(DA/NE)	
	prikaz obremenitve zračno vzmetenih osi na prikazovalniku na armaturni plošči*	(DA/NE)	
	obvezna oprema (varnostni trikotnik, set rezervnih žarnic, prva pomoč, odsevni jopič in gasilni aparat ustrezno pritrjen v potniški kabini vozila, minimalne gasilne učinkovitosti 8A 5B),	(DA/NE)	
	zaboj za orodje	(DA/NE)	
	2x zagozdi	(DA/NE)	
	lopata (nameščena in pritrjena pod nadgradnjo).	(DA/NE)	
	snežne verige	(DA/NE)	
	kamera za vzvratno vožnjo pod spodnjim delom nadgradnje s prikazom slike na prikazovalniku v ali na armaturni plošči vozila	(DA/NE)	
	zamaknitev zadnjih luči proti notranjosti vozila zaradi postavljanja vozil na nakladalno – razkladalne rampe	(DA/NE)	
	pritrjeni zadnji blatniki na vozilu	(DA/NE)	
	opozorilne nalepke o priporočljivem tlaku.**	(DA/NE)	
Nadgradnja	Zagotavljanje vseh predpisanih tehničnih zahtev za nadgradnjo	(DA/NE)	
	Znamka in tip nadgradnje:		
	Izvajalec montaže nadgradnje:		
Dvižna ploščad	Zagotavljanje vseh predpisanih tehničnih zahtev za dvižno ploščad	(DA/NE)	
	Znamka in tip dvižne ploščadi:		
	Izvajalec montaže dvižne ploščadi:		
	***ni pogoj**		
	****** dodatna pojasnila**		

****OPOZORILNE NALEPKE (dodatna pojasnila)**

Pisava: Segoe UI
Višina črk: 92 pik (pt), 22-23 mm
Barva črk: črna
Stil pisave: krepko (Bold)
Oznaka: alfa numerična (z oznako enote mere za zračni pritisk (bar))
Nalepka - podlaga: računalniški izrez + laminacija
Obstojnost: nalepka odporna na zunanje vremenske vplive (tudi ultravijolični žarki)
Nalepke se namestijo na spodnji del nadgradnje (ali na blatnik) tako, da bo spodnji rob nalepke odmaknjen od spodnjega roba blatnika ali nadgradnje za ca.10 cm. V primeru, da je na blatniku nameščena plastična obroba, se nalepka namesti nad plastično obrobo.

Primer napisa: 6,9 bara



TABELA – Tehnične karakteristike SKLOP 3 - (TV 4/2) **Znamka in komercialna oznaka vozila:**_____			Vpisati vrednost, ponujeni varianto oz. potrditi izpolnjevanje tehničnih zahtev (DA ali NE)
Vrsta vozila	tovorno vozilo, dva sedeža	(DA/NE)	
Motor	emisijski standard EURO VI	(DA/NE)	
	prostornina motorja najmanj 10 l	(Vpisati vrednost)	
	moč motorja najmanj 420 KM	(Vpisati vrednost)	
	maks. navor motorja najmanj 2.000 Nm	(Vpisati vrednost)	
Menjalnik	avtomatiziran menjalnik, ki omogoča vleko tovorne prikolice skupne mase max. 18 t.	(DA/NE)	
Zavore in volan	ABS	(DA/NE)	
	servo volan	(DA/NE)	
	moč motorne zavore in hidrodinamične zavore (retarder) najmanj 300 kW	(Vpisati vrednost)	
	volanski obroč nastavljiv po višini in globini	(DA/NE)	
Mere in mase	medosna razdalja od 5.450 mm do 6.300 mm	(Vpisati vrednost)	
	razlika med največjo tehnično dovoljeno maso (NTDM) in maso vozila pripravljenega za vožnjo najmanj 8.000 kg	(Vpisati vrednost)	
	rezervoar za gorivo najmanj 290 litrov, sito in ključavnica	(Vpisati vrednost)	
	rezervoar za AdBlue (litrih),	(Vpisati vrednost)	
	2 osi	(DA/NE)	
	platišča 22,5 col	(DA/NE)	
Zunanjost	barva vozila bela (navadna)	(DA/NE)	
	električno ogrevana vzvratna ogledala in električni pomik vzvratnih ogledal, široki zorni kot voznikovega ogledala, ogledalo za pogled pred kabino	(DA/NE)	

Varnost in vožnja	vzglavniki nad sedeži z varnostnimi pasovi	(DA/NE)	
	varnostna blazina za voznika*	(DA/NE)	
	sistem proti zdrsu koles ASR	(DA/NE)	
	naprava za pomoč pri speljevanju v klanec	(DA/NE)	
	LED žarometi* ali halogenski žarometi,	Vpis ponujene variante	
	žarometi za meglo spredaj	(DA/NE)	
	delovne LED luči za vzvratno vožnjo (1x levo in 1x desno), ki se vklopijo ob prestavitvi v vzvratno prestavo,	(DA/NE)	
	okvir za registrsko tablico nameščen na zadnjem odbojniku dvižne ploščadi, luči za osvetlitev registrske tablice (1x levo, 1x desno),	(DA/NE)	
	nastavljiv in zračno vzmeten sedež voznika,	(DA/NE)	
	ledvena napihljiva opora* na voznikovem sedežu,	(DA/NE)	
	serijsko (tovarniško) vgrajena zračno vzmetena sprednja in zadnja os (možnost dviganja in spuščanja), na sprednji osi je lahko tudi sistem kombinacije zračne blazine in listne (parabolične) vzmeti med vpetjem zračne blazine	(DA/NE)	
	hod zračne blazine (od najnižje do najvišje lege blazine) na sprednji osi (tudi v primeru kombinacije zračne blazine in listne (parabolične) vzmeti) minimalno 180 mm. Vozilo nenatovorjeno, pripravljeno za vožnjo	Vpisati vrednost	
	avtomatska* ali ročna klimatska naprava	Vpis ponujene variante	
	električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani	(DA/NE)	
	sušilec zraka	(DA/NE)	
Drugo	vlečni priklop (os premera fi 40 mm), s pripadajočo inštalacijo za vleko klasičnega (ne tandemskega) dvoosnega priklopnika	(DA/NE)	
	osvetlitev potniškega prostora, ki zagotavlja svetilnost min. 100 LUX pri meritvi opravljeni v notranjosti potniškega prostora oz. voznikove kabine v nočnem času	(DA/NE)	
	priklop za izpihovalnik zraka v kabini vozila, vključno z izpihovalnikom (t.i. pištolo)	(DA/NE)	
	vtičnica 12 V (min. 1x)	(DA/NE)	
	vtičnica 24 V (min. 1x),	(DA/NE)	
	USB izhod (min. 1x)	(DA/NE)	
	ogrevano vetrobransko steklo*	(DA/NE)	
	elektronska blokada zagona motorja	(DA/NE)	
	daljinsko centralno zaklepanje	(DA/NE)	
	2 ključa	(DA/NE)	
	tempomat	(DA/NE)	
	avto radio, ki omogoča povezavo z bluetooth + zvočniki	(DA/NE)	
	prostoročno telefoniranje z upravljanjem na ali ob volanu	(DA/NE)	
	rezervno kolo nameščeno na nosilcu rezervnega kolesa na šasiji	(DA/NE)	
	kratka kabina	(DA/NE)	

	strešni spojler poravnan z višino nadgradnje (z možnostjo nastavitve)	(DA/NE)	
	zunanji ščitnik oz. senčnik proti soncu na zgornji strani vetrobranskega stekla	(DA/NE)	
	opravljen pregled tahografa in nalepka o kalibraciji tahografa nameščena v notranjosti kabine,	(DA/NE)	
	omejevalnik hitrosti: 89 km/h	(DA/NE)	
	varnostno stikalo za vklop/izklop delovanja dvižne ploščadi (za vklop/izklop ni potreben vstop voznika v kabino)	(DA/NE)	
	kontrolna lučka za dvižno ploščad v voznikovi kabini	(DA/NE)	
	kontrolna lučka na prikazovalniku na armaturni plošči, ki opozarja na obrabo zavornih oblog*	(DA/NE)	
	prikaz obremenitve zračno vzmetenih osi na prikazovalniku na armaturni plošči*	(DA/NE)	
	obvezna oprema (varnostni trikotnik, set rezervnih žarnic, prva pomoč, odsevni jopič in gasilni aparat ustrezno pritrjen v potniški kabini vozila, minimalne gasilne učinkovitosti 8A 5B),	(DA/NE)	
	zaboj za orodje	(DA/NE)	
	2x zagozdi	(DA/NE)	
	lopata (nameščena in pritrjena pod nadgradnjo),	(DA/NE)	
	snežne verige	(DA/NE)	
	kamera za vzvratno vožnjo pod spodnjim delom nadgradnje s prikazom slike na prikazovalniku v ali na armaturni plošči vozila	(DA/NE)	
	zamaknitev zadnjih luči proti notranjosti vozila zaradi postavljanja vozil na nakladalno – razkladalne rampe	(DA/NE)	
	pritrjeni zadnji blatniki na vozilu,	(DA/NE)	
	opozorilne nalepke o priporočljivem tlaku.**	(DA/NE)	
Nadgradnja	Zagotavljanje vseh predpisanih tehničnih zahtev za nadgradnjo	(DA/NE)	
	Znamka in tip nadgradnje:		
	Izvajalec montaže nadgradnje:		
Dvižna ploščad	Zagotavljanje vseh predpisanih tehničnih zahtev za dvižno ploščad	(DA/NE)	
	Znamka in tip dvižne ploščadi:		
	Izvajalec montaže dvižne ploščadi:		
	***ni pogoj**		
	****** dodatna pojasnila**		

****OPOZORILNE NALEPKE (dodatna pojasnila)**

Pisava: Segoe UI
Višina črk: 92 pik (pt), 22-23 mm
Barva črk: črna
Stil pisave: krepko (Bold)
Oznaka: alfa numerična (z oznako enote mere za zračni pritisk (bar))
Nalepka - podlaga: računalniški izrez + laminacija
Obstojnost: nalepka odporna na zunanje vremenske vplive (tudi ultravijolični žarki)

Nalepke se namestijo na spodnji del nadgradnje (ali na blatnik) tako, da bo spodnji rob nalepke odmaknjen od spodnjega roba blatnika ali nadgradnje za ca.10 cm. V primeru, da je na blatniku nameščena plastična obroba, se nalepka namesti nad plastično obrobo.
Primer napisa: 6,9 bara



TABELA – Tehnične karakteristike SKLOP 4 - (TV 5/2) **Znamka in komercialna oznaka vozila:**_____			Vpisati vrednost, ponujeni varianto oz. potrditi izpolnjevanje tehničnih zahtev (DA ali NE)
Vrsta vozila	tovorno vozilo, dva sedeža	(DA/NE)	
Motor	emisijski standard EURO VI	(DA/NE)	
	prostornina motorja najmanj 10 l	(Vpisati vrednost)	
	moč motorja najmanj 420 KM	(Vpisati vrednost)	
	maks. navor motorja najmanj 2.000 Nm	(Vpisati vrednost)	
Menjalnik	avtomatiziran menjalnik, ki omogoča vleko tovorne prikolice skupne mase max. 18 t.	(DA/NE)	
Zavore in volan	ABS	(DA/NE)	
	servo volan	(DA/NE)	
	moč motorne zavore in hidrodinamične zavore (retarder) najmanj 300 kW	(Vpisati vrednost)	
	volanski obroč nastavljiv po višini in globini	(DA/NE)	
Mere in mase	medosna razdalja (prva - druga os) od 4.700 do 5.100 mm,	(Vpisati vrednost)	
	največja dovoljena masa: do 26.000 kg,	(Vpisati vrednost)	
	razlika med največjo tehnično dovoljeno maso (NTDM) in maso vozila pripravljenega za vožnjo najmanj 13.000 kg	(Vpisati vrednost)	
	krmiljena in dvižna pomožna os,	(DA/NE)	
	rezervoar za gorivo najmanj 350 l, sito in ključavnica	(Vpisati vrednost)	
	rezervoar za AdBlue (litrih)	(Vpisati vrednost)	
	3 osi	(DA/NE)	
	platišča 22,5 col	(DA/NE)	
Zunanjost	barva vozila bela (navadna)	(DA/NE)	
	električno ogrevana vzvratna ogledala in električni pomik vzvratnih ogledal, široki zorni kot voznikovega ogledala, ogledalo za pogled pred kabino	(DA/NE)	

Varnost in vožnja	vzglavniki nad sedeži z varnostnimi pasovi	(DA/NE)	
	varnostna blazina za voznika*	(DA/NE)	
	sistem proti zdrsu koles ASR	(DA/NE)	
	naprava za pomoč pri speljevanju v klanec	(DA/NE)	
	LED žarometi* ali halogenski žarometi,	Vpis ponujene variante	
	žarometi za meglo spredaj	(DA/NE)	
	delovne LED luči za vzvratno vožnjo (1x levo in 1x desno), ki se vklopijo ob prestavitvi v vzvratno prestavo,	(DA/NE)	
	okvir za registrsko tablico nameščen na zadnjem odbojniku dvižne ploščadi, luči za osvetlitev registrske tablice (1x levo, 1x desno),	(DA/NE)	
	nastavljiv in zračno vzmeten sedež voznika,	(DA/NE)	
	ledvena napihljiva opora* na voznikovem sedežu,	(DA/NE)	
	serijsko (tovarniško) vgrajena zračno vzmetena sprednja in zadnja os (možnost dviganja in spuščanja), na sprednji osi je lahko tudi sistem kombinacije zračne blazine in listne (parabolične) vzmeti med vpetjem zračne blazine	(DA/NE)	
	hod zračne blazine (od najnižje do najvišje lege blazine) na sprednji osi (tudi v primeru kombinacije zračne blazine in listne (parabolične) vzmeti) minimalno 200 mm. Vozilo nenatovorjeno, pripravljeno za vožnjo	(Vpisati vrednost)	
	avtomatska* ali ročna klimatska naprava	Vpis ponujene variante	
	električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani	(DA/NE)	
	sušilec zraka	(DA/NE)	
Drugo	vlečni priklop (os premera fi 40 mm), s pripadajočo inštalacijo za vleko klasičnega (ne tandemskega) dvoosnega priklopnika	(DA/NE)	
	osvetlitev potniškega prostora, ki zagotavlja svetilnost min. 100 LUX pri meritvi opravljeni v notranjosti potniškega prostora oz. voznikove kabine v nočnem času	(DA/NE)	
	priklop za izpihovalnik zraka v kabini vozila, vključno z izpihovalnikom (t.i. pištolo)	(DA/NE)	
	vtičnica 12 V (min. 1x)	(DA/NE)	
	vtičnica 24 V (min. 1x),	(DA/NE)	
	USB izhod (min. 1x)	(DA/NE)	
	ogrevano vetrobransko steklo*	(DA/NE)	
	elektronska blokada zagona motorja	(DA/NE)	
	daljinsko centralno zaklepanje	(DA/NE)	
	2 ključa	(DA/NE)	
	tempomat	(DA/NE)	
	avto radio, ki omogoča povezavo z bluetooth + zvočniki	(DA/NE)	
	prostoročno telefoniranje z upravljanjem na ali ob volanu	(DA/NE)	
	rezervno kolo nameščeno na nosilcu rezervnega kolesa na šasiji	(DA/NE)	
	kratka kabina	(DA/NE)	

	strešni spojler poravnan z višino nadgradnje (z možnostjo nastavitve)	(DA/NE)	
	zunanji ščitnik oz. senčnik proti soncu na zgornji strani vetrobranskega stekla	(DA/NE)	
	opravljen pregled tahografa in nalepka o kalibraciji tahografa nameščena v notranjosti kabine,	(DA/NE)	
	omejevalnik hitrosti: 89 km/h	(DA/NE)	
	varnostno stikalo za vklop/izklop delovanja dvižne ploščadi (za vklop/izklop ni potreben vstop voznika v kabino)	(DA/NE)	
	kontrolna lučka za dvižno ploščad v voznikovi kabini	(DA/NE)	
	kontrolna lučka na prikazovalniku na armaturni plošči, ki opozarja na obrabo zavornih oblog*	(DA/NE)	
	prikaz obremenitve zračno vzmetenih osi na prikazovalniku na armaturni plošči*	(DA/NE)	
	obvezna oprema (varnostni trikotnik, set rezervnih žarnic, prva pomoč, odsevni jopič in gasilni aparat ustrezno pritrjen v potniški kabini vozila, minimalne gasilne učinkovitosti 8A 5B),	(DA/NE)	
	zaboj za orodje	(DA/NE)	
	2x zagozdi	(DA/NE)	
	lopata (nameščena in pritrjena pod nadgradnjo),	(DA/NE)	
	snežne verige	(DA/NE)	
	kamera za vzvratno vožnjo pod spodnjim delom nadgradnje s prikazom slike na prikazovalniku v ali na armaturni plošči vozila	(DA/NE)	
	zamaknitev zadnjih luči proti notranjosti vozila zaradi postavljanja vozil na nakladalno – razkladalne rampe	(DA/NE)	
	pritrjeni zadnji blatniki na vozilu,	(DA/NE)	
	opozorilne nalepke o priporočljivem tlaku.**	(DA/NE)	
Nadgradnja	Zagotavljanje vseh predpisanih tehničnih zahtev za nadgradnjo	(DA/NE)	
	Znamka in tip nadgradnje:		
	Izvajalec montaže nadgradnje:		
Dvižna ploščad	Zagotavljanje vseh predpisanih tehničnih zahtev za dvižno ploščad	(DA/NE)	
	Znamka in tip dvižne ploščadi:		
	Izvajalec montaže dvižne ploščadi:		
	***ni pogoj**		
	** dodatna pojasnila**		

****OPOZORILNE NALEPKE (dodatna pojasnila)**

Pisava: Segoe UI
Višina črk: 92 pik (pt), 22-23 mm
Barva črk: črna
Stil pisave: krepko (Bold)
Oznaka: alfa numerična (z oznako enote mere za zračni pritisk (bar))
Nalepka - podlaga: računalniški izrez + laminacija
Obstojnost: nalepka odporna na zunanje vremenske vplive (tudi ultravijolični žarki)

Nalepke se namestijo na spodnji del nadgradnje (ali na blatnik) tako, da bo spodnji rob nalepke odmaknjen od spodnjega roba blatnika ali nadgradnje za ca.10 cm. V primeru, da je na blatniku nameščena plastična obroba, se nalepka namesti nad plastično obrobo.
Primer napisa: 6,9 bara



TABELA – Tehnične karakteristike SKLOP 5 - (e-TV) **Znamka in komercialna oznaka vozila:**_____			Vpisati vrednost, ponujeni varianto oz. potrditi izpolnjevanje tehničnih zahtev (DA ali NE)
Vrsta vozila	tovorno vozilo, dva sedeža	(DA/NE)	
Motor	električni	(DA/NE)	
	konstantna moč motorja najmanj 320 KM	(Vpisati vrednost)	
Menjalnik	avtomatiziran menjalnik, vleka prikolice ni zahtevana.	(DA/NE)	
Pogonske baterije	tehnologija baterije (npr. $LiFePO_4$, - litij-železo-fosfatna baterija, NMC - nikelj–mangan–kobalt, NCA (nikelj – kobalt – aluminij)	(Vpisati ponujeno vrsto tehnologije)	
	bruto kapaciteta najmanj 280 kWh	(Vpisati vrednost)	
	neto (uporabna) kapaciteta baterije najmanj 270 kWh	(Vpisati vrednost)	
	možnost polnjenja na polnilnici DC: najmanj 150 kW	(Vpisati vrednost)	
	SOC (State of Charge) v %	(Vpisati vrednost)	
Zavore in volan	ABS	(DA/NE)	
	servo volan	(DA/NE)	
	volanski obroč nastavljiv po višini in globini	(DA/NE)	
Mere in mase	medosna razdalja od 5.300 do 5.850 mm	(Vpisati vrednost)	
	razlika med največjo tehnično dovoljeno maso (NTDM) in maso vozila pripravljenega za vožnjo najmanj 7.000 kg	(Vpisati vrednost)	
	2 osi	(DA/NE)	
	platišča 22,5 col	(DA/NE)	
Zunanjost	barva vozila bela (navadna)	(DA/NE)	
	električno ogrevana vzvratna ogledala in električni pomik vzvratnih ogledal, široki zorni kot voznikovega ogledala, ogledalo za pogled pred kabino	(DA/NE)	
	vzglavniki nad sedeži z varnostnimi pasovi,	(DA/NE)	

Varnost in vožnja	**varnostna blazina za voznika***	(DA/NE)	
	sistem proti zdrsu koles ASR	(DA/NE)	
	naprava za pomoč pri speljevanju v klanec	(DA/NE)	
	LED žarometi* ali halogenski žarometi,	Vpis ponujene variante	
	žarometi za meglo spredaj	(DA/NE)	
	delovne LED luči za vzvratno vožnjo (1x levo in 1x desno), ki se vklopijo ob prestavitvi v vzvratno prestavo,	(DA/NE)	
	okvir za registrsko tablico nameščen na zadnjem odbojniku dvižne ploščadi, luči za osvetlitev registrske tablice (1x levo, 1x desno),	(DA/NE)	
	nastavljiv in zračno vzmeten sedež voznika	(DA/NE)	
	ledvena napihljiva opora* na voznikovem sedežu,	(DA/NE)	
	serijsko (tovarniško) vgrajena zračno vzmetena sprednja in zadnja os (možnost dviganja in spuščanja na sprednji osi brez vmesno dodane listne (parabolične) vzmeti med vpetjem zračne blazine,.	(DA/NE)	
	hod zračne blazine (od najnižje do najvišje lege blazine) na sprednji osi minimalno 180 mm. Vozilo nenatovorjeno, pripravljeno za vožnjo,	(Vpisati vrednost)	
	avtomatska* ali ročna klimatska naprava	Vpis ponujene variante	
	električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani	(DA/NE)	
	sušilec zraka	(DA/NE)	
Drugo	osvetlitev potniškega prostora, ki zagotavlja svetilnost min. 100 LUX pri meritvi opravljeni v notranjosti potniškega prostora oz. voznikove kabine v nočnem času	(DA/NE)	
	priklop za izpihovalnik zraka v kabini vozila, vključno z izpihovalnikom (t.i. pištolo)	(DA/NE)	
	vtičnica 12 V (min. 1x)	(DA/NE)	
	vtičnica 24 V (min. 1x),	(DA/NE)	
	USB izhod (min. 1x)	(DA/NE)	
	ogrevano vetrobransko steklo*,	(DA/NE)	
	elektronska blokada zagona motorja	(DA/NE)	
	daljinsko centralno zaklepanje	(DA/NE)	
	2 ključa	(DA/NE)	
	tempomat	(DA/NE)	
	avto radio, ki omogoča povezavo z bluetooth + zvočniki	(DA/NE)	
	prostoročno telefoniranje z upravljanjem na ali ob volanu,	(DA/NE)	
	rezervno kolo nameščeno na nosilcu rezervnega kolesa na šasiji*	(DA/NE)	
	kratka kabina	(DA/NE)	
	strešni spojler poravnan z višino nadgradnje (z možnostjo nastavitve),	(DA/NE)	
	zunanji ščitnik oz. senčnik proti soncu na zgornji strani vetrobranskega stekla,	(DA/NE)	
	opravljen pregled tahografa in nalepka o kalibraciji tahografa nameščena v notranjosti kabine,	(DA/NE)	
	omejevalnik hitrosti: 89 km/h,	(DA/NE)	

	varnostno stikalo za vklop/izklop delovanja dvižne ploščadi (za vklop/izklop ni potreben vstop voznika v kabino),	(DA/NE)	
	kontrolna lučka za dvižno ploščad v voznikovi kabini	(DA/NE)	
	kontrolna lučka na prikazovalniku na armaturni plošči, ki opozarja na obrabo zavornih oblog*	(DA/NE)	
	prikaz obremenitve zračno vzmetenih osi na prikazovalniku na armaturni plošči*	(DA/NE)	
	obvezna oprema (varnostni trikotnik, set rezervnih žarnic, prva pomoč, odsevni jopič in gasilni aparat ustrezno pritrjen v potniški kabini vozila, minimalne gasilne učinkovitosti 8A 5B),	(DA/NE)	
	zaboj za orodje,	(DA/NE)	
	2x zagozdi	(DA/NE)	
	lopata (nameščena in pritrjena pod nadgradnjo),	(DA/NE)	
	snežne verige	(DA/NE)	
	kamera za vzvratno vožnjo pod spodnjim delom nadgradnje s prikazom slike na prikazovalniku v ali na armaturni plošči vozila	(DA/NE)	
	zamaknitev zadnjih luči proti notranjosti vozila zaradi postavljanja vozil na nakladalno – razkladalne rampe	(DA/NE)	
	pritrjeni zadnji blatniki na vozilu,	(DA/NE)	
	opozorilne nalepke o priporočljivem tlaku.**	(DA/NE)	
Nadgradnja	Zagotavljanje vseh predpisanih tehničnih zahtev za nadgradnjo	(DA/NE)	
	Znamka in tip nadgradnje:		
	Izvajalec montaže nadgradnje:		
Dvižna ploščad	Zagotavljanje vseh predpisanih tehničnih zahtev za dvižno ploščad	(DA/NE)	
	Znamka in tip dvižne ploščadi:		
	Izvajalec montaže dvižne ploščadi:		
	***ni pogoj**		
	** dodatna pojasnila**		

****OPOZORILNE NALEPKE (dodatna pojasnila)**

Pisava: Segoe UI
Višina črk: 92 pik (pt), 22-23 mm
Barva črk: črna
Stil pisave: krepko (Bold)
Oznaka: alfa numerična (z oznako enote mere za zračni pritisk (bar))
Nalepka - podlaga: računalniški izrez + laminacija
Obstojnost: nalepka odporna na zunanje vremenske vplive (tudi ultravijolični žarki)

Nalepke se namestijo na spodnji del nadgradnje (ali na blatnik) tako, da bo spodnji rob nalepke odmaknjen od spodnjega roba blatnika ali nadgradnje za ca.10 cm. V primeru, da je na blatniku nameščena plastična obroba, se nalepka namesti nad plastično obrobo.

Primer napisa: 6,9 bara


6,9 bara