TEHNIČNE ZAHTEVE

1. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je dobava novih, nerabljenih visokotlačnih čistilcev:

- DM 07 - Čistilec visokotlačni - mobilni (ACB LJ, ACB KO) 2 kosa,
- OB 01 - Čistilec visokotlačni za pranje vozil - stacionarni (ACB SLK, ACB KO) 2 kosa.

Visokotlačni čistilci na prikolici se uporabljajo za čiščenje prometne signalizacije in opreme, voznih površin in dilatacij, stacionarni čistilci pa za uporabljamo v AC bazah za čiščenje in vzdrževanje vozil, mehanizacije in opreme.

2. Pogodbeni rok

Pogodbeni rok za dobavo in montažo je največ 6 mesecev od sklenitve pogodbe.

3. Garancijski rok

Garancijski rok na dobavljeno opremo in izvedena dela je 24 mesecev od prevzema.
Ponudnik mora zagotavljati odpravo napak v garancijskem roku najkasneje v roku 10 delovnih dni.

4. Tehnične zahteve

DM 07 - Čistilec visokotlačni – mobilni

1. Osnovni opis: (kot npr. HDS prikolica HDS 17/20 De Tr1 oziroma enakovredno)

Zahteva naročnika	Ponujena specifikacija	DA/NE
visokotlačni čistilnik na prikolici z zaščitnim pokrovom		
mobilna izvedba čistilca kot prikolica tovornega ali delovnega vozila		
pogon z dizel motorjem moči min. 18 kW		
zagon na akumulator		
delovni tlak vode s standardno šobo od 60 do 200 bar (+/- 5%)		
pretok vode od 900 do 1700 l/h (+/- 5%)		
možnost nastavitve temperature vode hladna/vroča od 30 do 90°C		
rezervoar za gorivo min. 80 L		
rezervoar za vodo min. 450 L, z možnostjo priklopa na zunanji vir vode do tlaka max.10 bar		
posoda za čistilno sredstvo min. 20 L		
naprava mora imeti vgrajen sistem zaščite proti zmrzali		
naprava mora imeti možnost avtomatskega sesanja čistila		
naprava mora imeti vgrajeno posodo za tekoči mehčalec vode		
naprava mora imeti vgrajen navijalec za cev za vodo za nizek tlak		
visokotlačna razpršilna pištola		
razpršilna cev, vrtljiva, dolžine min. 1000 mm		
naprava mora imeti vgrajen navijalec za visokotlačno cev s pištolo za vodo za visoki tlak		
visokotlačna cev min. dolžine 30 m		

Zahteva naročnika	Ponujena specifikacija	DA/NE
priložena dodatna rotacijska šoba z vrtljivim curkom za povečanje učinka moči, maks. tlak 300 barov		
priložen set za uničevanje plevela z vročo vodo z razpršilno glavo širine 500 mm		
priložena talna šoba za pranje talnih površin brez pršenja širine 500 mm		
priložena šoba za penjenje s posodo min. 1 liter, pretok vsaj od 900 do vsaj 1700 l/h		
priložena napajalna šoba 15o za trdovratno umazanijo		
podvozje mora biti v pocinkani izvedbi		
maksimalna teža naprave 1000 kg		
priklop v krogelni izvedbi		
naletna zavora		
podporno kolo		
možnost priklopa na 12 V ali 24 V vlečnega vozila z standardnim 13 polnim vtikačem		

Ostale zahteve:

- priklopno vozilo mora biti izdelano v skladu z veljavnimi cestno prometnimi predpisi in homologirano,
- ob predaji mora biti priloženo navodilo za varno uporabo, preizkušanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku,
- priklopno vozilo mora biti opremljeno z vsemi dokumenti za registracijo,
- dokončni prevzem naprave bo opravljen po preizkusu delovanja v AB bazi,
- ponudnik mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi v trajanju 2 uri na lokacijo,
- ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v Republiki Sloveniji za odpravo napak v garancijski dobi.

Lokacija za dobavo:

1. ACB Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana in
2. ACB Kozina, Obvozna cesta 33, 6240 Kozina.

OB 01 - Čistilec visokotlačni za pranje vozil - stacionarni

Visokotlačni čistilec se bo uporabljal v pralnici v AC bazi Slovenske Konjice.

1. Osnovni opis: (kot npr. HDS 13/20-4 S oziroma enakovredno)

Zahteva naročnika	Ponujena specifikacija	DA/NE
visokotlačni čistilec z vročo vodo (profesionalna izvedba)		
delovni tlak od 30 do 200 bar (+/- 5%)		
pretok vode od 600 do 1300 l/h (+/- 5%)		
priključna moč min. 9,0 kW		
rezervoar za gorivo min. 20 L		
priključni kabel dolžine min. 5 m		
visokotlačna ročna razpršilna pištola		
visokotlačna cev, notranji premer 8 mm (DN8), največji delovni tlak vsaj 300 barov, dolžine vsaj 10 m		
vrtljiva razpršilna cev dolžine min. 1000 mm		
power šoba		
2 posodi za čistilo		
preklop med posodama za čistilo		

Zahteva naročnika	Ponujena specifikacija	DA/NE
zaščita pred suhim zagonom.		

Dodatne zahteve:

V ceno za dobave je potrebno vključiti še:

- demontaža starega plinskega visokotlačnega čistilca,
- ureditev dimnika za novo napravo - reducirni kos. Dimnik mora biti takšen, da bo kompatibilen obstoječemu dimniku proti zmrzali, ki je že montiran v pralnici (za obstoječi plinski čistilec ,Weidner soycc 115-007). V primeru, da dimnik ni pravi, se zmontira novega;
- ureditev priklopa na vodo,
- ureditev priklopa na električno napeljavo z krmiljenjem,
- ureditev priklopa na obstoječo napeljavo (na navijalec za cev, na cevi za notranjo pralnico).

Ponudnik lahko opravi ogled obstoječega stanja po predhodni najavi. Kontaktni podatki so: Jože Kajtna, 051 639 187.

Ostale zahteve:

- ob predaji mora biti priloženo navodilo za varno uporabo, preizkušanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku,
- dokončni prevzem naprave bo opravljen po preizkusu delovanja v AB bazi,
- ponudnik mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi v trajanju 2 uri na lokacijo,
- ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v Republiki Sloveniji za odpravo napak v garancijski dobi.

Lokacija za dobavo:

1. ACB Slovenske Konjice, Tepanje 2a, 3201 Slovenske Konjice,

2. Osnovni opis: (kot npr. HDS 12/18-4 S oziroma enakovredno)

Zahteva naročnika	Ponujena specifikacija	DA/NE
visokotlačni čistilec z vročo vodo (profesionalna izvedba)		
na koleščkih za enostavno premikanje in transport		
delovni tlak od 30 do 180 bar (+/- 5%)		
pretok vode od 600 do 1200 l/h (+/- 5%)		
priključna moč min. 8,0 kW		
rezervoar za gorivo min. 20 L		
priključni kabel dolžine min. 5 m		
visokotlačna ročna razpršilna pištola		
visokotlačna cev, notranji premer 8 mm (DN8), največji delovni tlak vsaj 300 barov, dolžine vsaj 10 m		
vrtljiva razpršilna cev dolžine min. 1000 mm		
power šoba		
2 posodi za čistilo		
preklop med posodama za čistilo		
zaščita pred suhim zagonom.		

Ostale zahteve:

- ob predaji mora biti priloženo navodilo za varno uporabo, preizkušanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku,
- dokončni prevzem naprave bo opravljen po preizkusu delovanja v AB bazi,
- ponudnik mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi v trajanju 2 uri na lokacijo,
- ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v Republiki Sloveniji za odpravo napak v garancijski dobi.

Lokacija za dobavo:

1. ACB Kozina, Obvozna cesta 33, 6240 Kozina.

Podpis ponudnika: